Esame 2021/07/12

Blascovich Alessio

Domanda 1

MAX PUNTI: 6

Domanda:

Spiegare nel dettaglio cos'è e come viene usata la memoria TLB.

Soluzione:

TLB(Translation look-aside buffer) è una specia di cache per tradurre gli indirizzi di memoria in modo rapido, senza dover scorrere la tabella delle pagine.

Serve per evitare il problema del doppia accesso in memoria dato sal salvataggio in memoria della tabella delle pagine. La/il TLB confronta contemporaneamente i numeri di tutte le pagine con quello fornito nell'indirizzo logico, se lo trova(TLB hit) lo concatena con l'offset, mentre se non lo trova(TLB miss) deve scannerizzare la tabella delle pagine.

La/il TLB essendo una forma di cache ha un rapporto dimensioni/costo molto elevato quindi al suo interno vengono memorizzate solo poche entry che verranno ripulite ad ogni context switch per evitare di mappare indirizzi errati.

Domanda 2

MAX PUNTI: 6

Domanda:

Si consideri di avere i processi P_A , P_B , P_C e P_D con le risorse R_1 , R_2 , R_3 , R_4 e R_5 . Sono illustrate nelle matrici sottostanti le risorse allocate e quelle massime per ogni processo:

ALLOC MAX

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
P_A	1	0	2	1	1
P_B	2	0	1	1	1
P_C	1	1	0	1	0
P_D	1	1	1	1	0

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
P_A	1	1	2	1	3
P_B	2	2	2	1	1
P_C	2	1	3	1	0
P_D	1	1	2	2	1

Se il vettore delle risorse è A=(0,0,x,1,1), quale valore deve avere x per rendere lo stato sicuro? (mostrare anche il procedimento che ha portato alla scelta di x)

Soluzione:

Provo ad usare l'algoritmo del banchiere spiegazione, quindi devo creare la matrice Need, definita come Need[i]=MAX[i]-ALLOC[i].

		Ne	ed		
	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
P_A	0	1	0	0	2
P_B	0	2	1	0	0
P_C	1	0	3	0	0
P_D	0	0	1	1	1

Ora devo trovare una x per cui vale $\forall i \in [A, ..., D] : Need[i][] \leq A[]$, pongo work[]=A[].

- $x=0 \Rightarrow \text{work}=(0,0,0,1,1)$
 - $-(0,1,0,0,2) \le (0,0,0,1,1) \Rightarrow$ false.
 - $-(0,2,1,0,0) \le (0,0,0,1,1) \Rightarrow false.$
 - $-(1,0,3,0,0) \le (0,0,0,1,1) \Rightarrow false.$
 - $-(0,0,1,1,1) \le (0,0,0,1,1) \Rightarrow false.$

Se da dal primo ciclo non incrmeneto nulla posso passare alla prossima x.

• $x=1 \Rightarrow \text{work}=(0,0,1,1,1)$ - $(0,1,0,0,2) \le (0,0,1,1,1) \Rightarrow \text{false}.$ - $(0,2,1,0,0) \le (0,0,1,1,1) \Rightarrow \text{false}.$ - $(1,0,3,0,0) \le (0,0,1,1,1) \Rightarrow \text{false}.$

Ma anche ripetendo non sono in uno stato safe quindi passo alla prossima x.

 $-(0,0,1,1,1) \le (0,0,1,1,1) \checkmark \Rightarrow \text{work}[] = \text{work}[] + ALLOC[P_D] = (1,1,2,2,1).$

- $x=2 \Rightarrow \text{work}=(0,0,2,1,1)$
 - $-(0,1,0,0,2) \le (0,0,2,1,1) \Rightarrow false.$
 - $(0,2,1,0,0) \le (0,0,2,1,1) \Rightarrow false.$
 - $-(1,0,3,0,0) \le (0,0,2,1,1) \Rightarrow false.$
 - $-(0,0,1,1,1) \le (0,0,2,1,1) \checkmark \Rightarrow \text{work}[] = \text{work}[] + ALLOC[P_D] = (1,1,3,2,1).$

Adesso ripeto il ciclo escludendo P_D con work[=(1,1,3,2,1).

- $-(0,1,0,0,2) \le (1,1,3,2,1) \Rightarrow false.$
- $-(0,2,1,0,0) \le (1,1,3,2,1) \Rightarrow false.$
- $-(1,0,3,0,0) \le (1,1,3,2,1) \checkmark \Rightarrow \text{work}[] = \text{work}[] + ALLOC[P_C] = (2,2,3,3,1).$

Adesso ripeto il ciclo escludendo P_D e P_C con work[=(2,2,3,3,1).

- $-(0,1,0,0,2) \le (2,2,3,3,1) \Rightarrow false.$
- $-(0,2,1,0,0) \le (2,2,3,3,1) \checkmark \Rightarrow \text{work}[] = \text{work}[] + ALLOC[P_B] = (4,2,4,4,2).$

Adesso ripeto il ciclo escludendo P_D , P_C e P_B con work[=(4,2,4,4,2).

$$-(0,1,0,0,2) \le (4,2,4,4,2) \checkmark \Rightarrow \text{work}[] = \text{work}[] + ALLOC[P_A] = (5,2,6,5,3)$$

Iterando l'algoritmo ho scoperto che il più piccolo vettore A è (0.0,2,1,1) quindi con x=2.

Domanda 3

MAX PUNTI: 6

Domanda:

Spiegare nel dettaglio come funzionano gli i-node e come contengono informazioni.

Soluzione:

Gli i-node sono usati nel mondo UNIX per rappresentare i file, in un i-node sono memorizzati i metadati di un file e fa anche da indice per il file.

Gli i-node sono gestiti dal O.S. quindi sono permanentemente memorizzati in una porzione riservata del disco(solitamente all'inizio).

Dopo i metadati nell'i-node sono memorizzati anche:

- 10 puntatori per l'accesso diretto al file.
- 1 puntatore ad una tabella di indici di 1° livello.
- 1 puntatore ad una tabella di indici di 2° livello.
- 1 puntatore ad una tabella di indici di 3° livello.

Domanda 4

MAX PUNTI: 6

Domanda:

Data la stringa di frame di memoria: 1,3,2,4,1,4,3,5,1,3,2,4,5,6,1,3,4,6,4,1,2,6,1,3,4,2.

Determinare il numero di page fault dato dagli algoritmi FIFO, LRU e Ideale ipotizzando si avere 3 frame a disposizione inizialmente vuoti.

Soluzione:

Si consideri la sigla pf come l'acronimo di page-fault.

FIFO:

Il metodo FIFO gestisce la memeoria come una semplice coda, il primo segmaneto ad essere entrato è il primo ad essere fatto uscire.

Cobolic lavio abolic.
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$\xrightarrow{\text{pf}=5} \boxed{4 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm}} \xrightarrow{\text{pf}=6} \boxed{5 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm}} \xrightarrow{\text{pf}=7} \boxed{5 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 1 \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm}} \xrightarrow{\text{pf}=7} \boxed{5 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 1 \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm}} \xrightarrow{\text{pf}=7} \boxed{5 \hspace{0.1cm} 2 \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm}} \xrightarrow{\text{pf}=8} \boxed{5 \hspace{0.1cm} 2 \hspace{0.1cm} 4 \hspace{0.1cm}}$
$\xrightarrow{\text{pf}=9} \boxed{5} \boxed{2} \boxed{4} \xrightarrow{\text{pf}=9} \boxed{6} \boxed{2} \boxed{4} \xrightarrow{\text{pf}=10} \boxed{6} \boxed{1} \boxed{4} \xrightarrow{\text{pf}=11} \boxed{6} \boxed{1} \boxed{3} \xrightarrow{\text{pf}=12} \boxed{4} \boxed{1} \boxed{3} \xrightarrow{\text{pf}=13} \boxed{4} \boxed{6} \boxed{3}$
$ \xrightarrow{\text{pf}=14} \boxed{4 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 6 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 3} \xrightarrow{\text{pf}=14} \boxed{4 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 6 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 1} \xrightarrow{\text{pf}=15} \boxed{4 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 6 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 1} \xrightarrow{\text{pf}=15} \boxed{4 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 6 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 1} \xrightarrow{\text{pf}=15} \boxed{3 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 6 \hspace{0.1cm} \mid \hspace{0.1cm} 1} $
$\xrightarrow{\text{pf}=16} \boxed{3 \mid 4 \mid 1} \xrightarrow{\text{pf}=17} \boxed{3 \mid 6 \mid 2} \xrightarrow{\text{pf}=18} \text{Termino con un totale di 18 page fault.}$

• *LRU*:

L'algoritmo LRU tiene associato ad ogni frame il clock della CPU nell'istante in cui quel frame è stato usato per l'ultima volta, verrà tolto il frame che non viene usato da più tempo.

Nella prima riga sono indicati gli istanti, mentre nella seconda il numero del frame.

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \xrightarrow{\text{pf}=5} \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
$ \xrightarrow{\text{pf}=10} \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \xrightarrow{\text{pf}=15} \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
$ \xrightarrow{\text{pf}=17} \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
un totale di 20 page fault.	

• *Ideale*:

Come dice il nome questo è un algoritmi perfetto, perchè dovrebbe prevedere il futuro, infatti dovrebbe sapere quali saranno le prossime richieste che un pogramma potrebbe fare.

$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$\xrightarrow{\text{pf}=4} \boxed{1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 4} \xrightarrow{\text{pf}=4} \boxed{1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 5} \xrightarrow{\text{pf}=5} \boxed{1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 5} \xrightarrow{\text{pf}=5} \boxed{1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 5} \xrightarrow{\text{pf}=5} \boxed{1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 2} \xrightarrow{\text{pf}=6} \boxed{1 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 3 \hspace{0.1cm} \hspace{0.1cm} 4}$
$\xrightarrow{\text{pf}=7} \boxed{1 5 4} \xrightarrow{\text{pf}=8} \boxed{1 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=9} \boxed{1 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=9} \boxed{3 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=10} \boxed{3 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=10} \boxed{3 6 4}$
$\xrightarrow{\text{pf}=10} \boxed{3 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=10} \boxed{1 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=11} \boxed{1 6 4}$
$\xrightarrow{\text{pf}=12} \boxed{3 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=12} \boxed{2 6 4} \xrightarrow{\text{pf}=13} \text{Termino con un totale di 13 page fault.}$

Domanda 5

MAX PUNTI: 8

Domanda:

Si ipotizzi di avere una toilette pubblica unisex che viene gestita secondo i seguenti punti:

- 1. La toilette può essere libera, occupata da donnae, occupata da uomini.
- 2. Se è libera la persona che arriva la occupa.

- 3. Se la toilette è occupata da una o più donne, possono entrare solo donne.
- 4. Se la toilette è occupata da uno o più uomini, possono entrare solo uomini.

Progettare un sistema per la sincronizzazione con il metodo che si vuole. Non fare alcuna assunzione sul numero di uomini/donne.

Soluzione:

Variabili in comune

```
Toilette wc; //Risorsa da usare
    List < Uomo > codaMaschile; //Coda attesa maschile
    List < Donna > coda Femminile; //Coda attesa femminile
    Monitor monitor=free; //Inizialmente il monitor segna la toilette come libera
Uomo(){
    while(true){
        codaMaschile.append(new Uomo());
        if(monitor.isFree()){
            monitor.lock();
            while(codaMaschile.isNotEmpty()){
                 Uomo tmp=codaMaschile.remove();
                 tmp.use(wc);
            monitor.free();
        }
    }
}
Donna(){
    while(true){
        codaFemminile.append(new Donna());
        if(monitor.isFree()){
            monitor.lock();
            while(codaFemminile.isNotEmpty()){
                 Uomo tmp=codaFemminile.remove();
                 tmp.use(wc);
            monitor.free();
        }
    }
}
```