Veille IA et cybersécurité – Plan de travail à 4

Principe de fonctionnement

Chacun ne remplit que ses propres colonnes du CSV, et chaque script peut être relancé sans risque.

- **Une ligne du CSV = un article.**
- **Les scripts sont rejouables** : chacun lit le CSV et ne traite que les lignes où ses colonnes sont encore vides.
- **Le CSV maître est écrit uniquement par le workflow GitHub Actions.** Pendant le développement, tout le monde travaille sur `data/echantillon.csv`.
- **Les validations manuelles vont dans un fichier séparé** (id, valide_manuel, relecteur, correction), fusionné par script.
- **Branches courtes** et relecture par un autre membre avant fusion.
- **Aucune clé API dans le dépôt** (secrets GitHub), et **jamais le texte complet** des articles publié.

Phase 0 : Lancement (les 4 ensemble)

Cette phase fixe les règles du jeu ; après elle, chacun avance sans attendre les autres.

1. Geler le schéma du CSV (colonnes de la section 4 du document de cadrage).
   Proposition
   id : 0412
   date_publication : 2026-10-09
   date_collecte : 2026-10-11
   titre : Un groupe utilise un agent IA pour automatiser des campagnes de phishing
   auteur : (vide si introuvable)
   lien : https://exemple-securite.fr/agent-ia-phishing
   source : exemple-securite.fr
   type_source : presse spécialisée
   langue : fr
   flux_origine : flux_securite_fr.xml
   resume : Des chercheurs décrivent un groupe qui…
   statut_extraction : ok

2. Créer le dépôt avec ses dossiers `config/`, `scripts/`, `data/`, `site/`, `.github/workflows/`.
3. Trancher les décisions ouvertes :
   - liste finale des sous-thèmes S1 à S5 ;
   - seuil de pertinence (≥ 2) et seuils CRAAP (8 et plus = fiable, 5 à 7 = prudence, 4 et moins = écarté) ;
   - classification avec l'IA , Groq(un modèle assez performant) ou Gemini. Suggestion : écrire et tester le prompt en lots dans le chat, puis passer à l'API pour l'automatisation, avec le même prompt.
4. Créer l'échantillon à la main : chacun trouve environ 8 articles et remplit à la main pertinence, CRAAP et sous-thème.

- Il sert de jeu de test pour développer.
- Il sert aussi de référence humaine pour mesurer plus tard la fiabilité des scripts.

Phase 1 : Développement en parallèle

Chaque personne possède un groupe de colonnes du CSV, un dossier du dépôt et une partie du rapport.

P1 – Collecte et données (colonnes Identité et Contenu)

- **1.1 Priorité absolue** : collecte minimale (flux, CSV) et workflow planifié 2 fois par jour, pour que le corpus commence à se remplir.
- **1.2** Liste des flux RSS dans `config/`, avec le `type_source` de chacun.
- **1.3** Extraction du texte (trafilatura) et `statut_extraction`.
- **1.4** Résumé court (chapeau ou premières phrases).
- **1.5** Détection des doublons d'un même article (rapidfuzz), génération des `id`, règle de fusion des nouvelles lignes.

P2 – Qualité (colonnes Pertinence et CRAAP)

- **2.1** Critères détaillés de pertinence 1 à 3, avec des exemples pour chaque note et pour « exclu ».
- **2.2** Définitions précises des 5 critères CRAAP et seuils.
- **2.3** Liste des sources reconnues pour le critère Autorité (dans `config/`).
- **2.4** Script de scoring qui remplit les 8 colonnes de notes et les justifications.
- **2.5** Test sur l'échantillon, comparaison avec les notes humaines, ajustement de la grille.

P3 – Analyse (colonnes Sous-thèmes et Cas remarquables)

- **3.1** Définitions de S1 à S5 avec les règles pour les cas limites (article à plusieurs sous-thèmes, choix du principal).
- **3.2** Prompt de classification avec sortie structurée (s1 à s5, thème principal, citation de justification), testé sur l'échantillon.
- **3.3** Extraction des CVE et des entreprises, puis confirmation dans le catalogue CISA KEV. Cette fonction CVE est partagée avec P2.
- **3.4** Calcul de `nb_sources_reprise` et formule du `score_notabilite`, règle de sélection des `cas_retenu`.
- **3.5** Script de classification (lots ou API), rejouable.

P4 – Restitution (colonnes Contrôle)

- **4.1** Site : accueil (chiffres clés, dernière mise à jour), page Veille avec tableau filtrable et triable, page Cas remarquables, page Méthode, lien vers le PDF. Tout est développé sur l'échantillon.
- **4.2** Script qui génère les données du site à partir du CSV (titre, lien, résumé court, notes, jamais le texte complet) et workflow de déploiement GitHub Pages.
- **4.3** Protocole de validation manuelle : quelles lignes relire, par qui, et comment on mesure le taux d'accord.
- **4.4** Script des graphiques du rapport (matplotlib).
- **4.5** Squelette du rapport en 9 sections, introduction, bibliographie.

Phase 2 : Intégration (tous)

On vérifie que les quatre morceaux fonctionnent ensemble, sur l'échantillon, avant de passer au vrai corpus.

1. Faire tourner toute la chaîne sur l'échantillon : collecte, extraction, doublons, pertinence, CRAAP, classification, cas remarquables, site.
2. Corriger les incompatibilités de colonnes ou de formats.
3. Brancher la classification dans le workflow (secret GitHub si l'API est retenue).
4. Vérifier qu'aucune clé n'est dans le dépôt et qu'aucun texte complet n'est publié.

Phase 3 : Corpus réel et validation

Le corpus réel est traité, relu par les quatre, puis figé pour le rapport.

1. Lancer la chaîne complète sur le vrai corpus collecté.
2. Répartir les lignes à relire à parts égales entre les quatre (validation manuelle).
3. Mesurer le taux d'accord avec l'échantillon et la validation, puis ajuster la grille et le prompt si besoin.
4. Figer le corpus utilisé pour le rapport.

Phase 4 : Analyse, rédaction, publication

Chacun rédige les sections du rapport liées à son périmètre ; P4 assemble le tout.

Qui	Rédige
P1	§3 : flux, extraction, filtrage ; annexes liste des sources et requêtes
P2	§3 : pertinence et CRAAP ; annexe grille CRAAP ; §7 Limites et biais
P3	§3 : classification ; §5 analyse par sous-thème (tendance et un cas illustré) ; §6 analyse transversale ; fiches de cas
P4	Résumé ; §1 et §2 ; §4 panorama chiffré ; §8 conclusion ; bibliographie ; assemblage et PDF final

Ensuite :

1. Relecture croisée de chaque section par un autre membre.
2. Publication du PDF et mise à jour de la page Rapport du site.
3. Vérification finale du site : dernière mise à jour, filtres, liens.

Livrable terminé quand

Le projet est fini quand ces cinq conditions sont réunies.

- ☐Le workflow collecte et met à jour le CSV sans intervention.
- ☐Chaque ligne pertinente a ses notes, son sous-thème et sa validation.
- ☐Le site est en ligne, avec le tableau filtrable et les fiches de cas.
- ☐Le rapport PDF est complet, annexes comprises, et lié depuis le site.
- ☐Le dépôt est propre : pas de clé, pas de texte complet d'article.