
INFORME TÉCNICO

Mapa de susceptibilidad a inundación de Tabasco

Modelado y validación con eventos no vistos



Octubre de 2026

Fuentes: INEGI (LiDAR 5 m, CEM 3.0), CENAPRED, Copernicus Sentinel-1, JRC/CEMS GloFAS, MERIT Hydro, JRC Global Surface Water, ESA WorldCover, FAO GAUL 2025.

Índice

Resumen **2**

1. Objetivo **3**

2. Datos **3**

3. Terreno: del LiDAR al HAND **4**

3.1. Resolución: 10 m → 15 m 4

3.2. Acondicionamiento hidrológico 4

3.3. Nota metodológica: el quemado de cauces en zonas costeras 5

3.4. Validación física del HAND 5

3.5. Cobertura del estado 5

4. Etiquetas **6**

4.1. Eventos extremos (CENAPRED) 6

4.2. Fuentes adicionales evaluadas 6

5. Modelos y variantes **6**

5.1. Fuga de etiquetas: variante sin capas de agua de Landsat 7

5.2. La validación cruzada espacial sobreestima 7

5.3. Comparación justa con el mapa oficial 7

5.4. Variantes de etiqueta y el sesgo del detector 7

5.5. Ensamble 8

6. Protocolo de validación final **8**

7. Resultados **9**

7.1. Aplicación del resultado 10

8. Limitaciones y amenazas a la validez **11**

9. Trabajo futuro **12**

10. Disponibilidad de datos y código **12**

Referencias **12**

Resumen

Este trabajo construye un **mapa de susceptibilidad a inundación de todo el estado de Tabasco, a 30 m**, a partir de fuentes públicas y con un procedimiento reproducible, y lo valida contra inundaciones que los modelos no vieron durante el entrenamiento. Sustituye a un índice previo (FHI) basado en reglas fijas, cuyos valores se concentraban entre 18 y 64 de una escala 0–100 y nunca se había contrastado con inundaciones observadas.

El mapa final es un **ensamble por promedio de rangos, con pesos iguales fijados a priori**, de tres componentes:

1. un modelo de *gradient boosting* (LightGBM) entrenado con **inundaciones extremas observadas** (CENAPRED 2011 y 2020);
2. un modelo LightGBM entrenado con **inundación estacional** detectada con Sentinel-1 (2015–2025);
3. la **profundidad de inundación JRC/GloFAS para periodo de retorno de 100 años**.

Las variables de terreno salen del **MDE LiDAR de 5 m de INEGI**, acondicionado hidrológicamente y procesado a 15 m. Donde no hay LiDAR (14.4 % de la tierra del estado), el terreno sale del **Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 de INEGI, a 15 m**.

Resultado principal. Se validó con eventos que ningún componente vio durante el entrenamiento:

Mapa	CENAPRED 2011 (evento extremo) ROC / PR	S1 2023 ROC / PR	S1 2024 ROC / PR	S1 2025 ROC / PR
Ensamble (este trabajo)	**0.778 / 0.109**	**0.723 / 0.271**	**0.715 / 0.179**	**0.723 / 0.275**
Profundidad JRC 100 años	0.766 / 0.091	0.569 / 0.168	0.576 / 0.108	0.577 / 0.173
Elevación (más baja = más susceptible)	0.751 / 0.085	0.568 / 0.177	0.557 / 0.111	0.587 / 0.188
IPCET-PNUD 2022 (mapa oficial, 5 clases)	0.892* / 0.200*	0.609 / 0.188	0.608 / 0.115	0.624 / 0.207
Tasa base (proporción inundada)	0.045	0.139	0.084	0.144

* El mapa IPCET-PNUD 2022 es posterior a 2011 y probablemente se calibró con esa inundación, así que para él 2011 no es un evento “no visto”. Las temporadas 2023–2025 sí son posteriores a su publicación.




Figura 1: ROC AUC y PR AUC sobre eventos no vistos por los componentes del ensamble. La línea negra en PR AUC es la tasa base (proporción inundada).

Cómo leer la tabla. El ensamble es el único mapa que supera a todas las referencias en la inundación extrema no vista (2011), excepto a IPCET, que probablemente la usó. En las temporadas posteriores a 2022, que ningún mapa vio, el ensamble supera a JRC y a IPCET por unos 0.10–0.15 de ROC AUC y por un 33–67 % relativo en PR AUC (59–67 % frente a JRC, 33–56 % frente a IPCET). Los valores absolutos son moderados (ROC ≈ 0.72–0.78) porque las propias etiquetas tienen ruido (ver secciones 4 y 8).

La validación cruzada espacial clásica daba ROC 0.885, pero sobreestima la capacidad del modelo para anticipar inundaciones nuevas (sección 5.2). Este informe usa como métrica principal la evaluación sobre ***eventos retenidos****, no la validación cruzada.*

1 Objetivo

Pregunta. ¿Es posible obtener, solo con datos públicos, un mapa de susceptibilidad a inundación de Tabasco que anticipe inundaciones futuras mejor que las referencias disponibles: la profundidad de inundación global de JRC, la elevación del terreno y el mapa oficial IPCET-PNUD 2022?

Enfoque.

1. Aprender la susceptibilidad a partir de **inundaciones observadas**, en lugar de combinar factores con pesos fijados por criterio experto.
2. Usar el terreno más detallado disponible (**LiDAR de INEGI**) para describir la posición de cada celda respecto del drenaje.
3. Juzgar los modelos por su desempeño en **eventos retenidos**, es decir, inundaciones que ningún componente vio, y no solo por validación cruzada.

Definición del producto. Es un **índice relativo de susceptibilidad**: ordena las celdas del estado según su propensión a inundarse. **No es una profundidad ni una probabilidad anual** (ver sección 8).

2 Datos

Fuente	Uso	Resolución / periodo
INEGI, MDE LiDAR (terreno)	Elevación, HAND, pendiente, TWI, acumulación de flujo	5 m → 15 m; vuelo 2007, edición 2012; 603 hojas (1.6 GB); cubre el 85.6 % de la tierra del estado
INEGI, Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0	Relleno de los huecos del LiDAR	15 m; todo el estado; elevaciones en metros enteros
CENAPRED, Atlas Nacional de Riesgos	Etiquetas de eventos extremos: inundación del 22-oct-2011; 2020 (Cristóbal, Sentinel-1 28-oct y 5-nov, TerraSAR-X 7-nov, Copernicus)	Polígonos vectoriales
CENAPRED, mapas PNUD 2018 e IPCET-PNUD 2022	**Solo comparación**, nunca entrenamiento	Polígonos, 5 clases
Copernicus Sentinel-1 GRD (VV)	Etiquetas de inundación estacional 2015–2025	10 m → 30 m
JRC/CEMS GloFAS Flood Hazard v2.1	Profundidad por periodo de retorno (10 y 100 años): variable y componente del ensamble	≈ 90 m
MERIT Hydro	Área de drenaje aguas arriba, HAND de referencia, último recurso de relleno	≈ 90 m
JRC Global Surface Water v1.4	Exclusión de agua permanente (ocurrencia ≥ 50 %)	30 m
ESA WorldCover 2021	Uso de suelo	10 m
FAO GAUL 2025 nivel 2	Límite estatal y 17 municipios (24 707 km², área geodésica calculada en Earth Engine)	Vectorial

Grilla de modelado: UTM 15N (EPSG:32615), 30 m, 11 248 × 5 282 celdas (límite estatal + 2 km). Celdas etiquetadas dentro del estado: 23 742 km² (se excluye el agua permanente).

3 Terreno: del LiDAR al HAND

3.1 Resolución: 10 m → 15 m

La resolución prevista era 10 m. A esa escala, el relleno de depresiones por costo mínimo (*least-cost breaching*) no es viable en un equipo de escritorio para todo el estado. Se trabajó a **15 m**, con el algoritmo híbrido de Lindsay (2016), que da redes de drenaje equivalentes a un costo mucho menor. Las variables se agregan después a la grilla de modelado de 30 m.

3.2 Acondicionamiento hidrológico

El LiDAR de INEGI **no tiene datos sobre ríos y lagunas** (el láser no vuelve del agua), deja huecos donde no hubo vuelo y guarda el mar como una superficie plana a 0.0 m (ese último detalle explica el error de la sección 3.3). Si no se corrige, el HAND (altura sobre el drenaje más cercano) queda referido a cauces equivocados.

1. Los huecos se rellenan primero con el CEM 3.0 de INEGI (15 m) y, donde tampoco hay CEM, con MERIT (≈ 90 m). Cada fuente se corrige por su sesgo vertical mediano respecto del LiDAR: **−0.40 m** para el CEM y **−1.64 m** para MERIT.
2. El agua (ocurrencia JRC ≥ 50 % o área de drenaje MERIT ≥ 500 km²) se incorpora a la red

de drenaje.

3.3 Nota metodológica: el quemado de cauces en zonas costeras

La primera versión "quemaba" 5 m de agua en el MDE. Como el LiDAR guarda el mar como una superficie plana a 0.0 m, las lagunas quemadas quedaban **más bajas que su propia salida al mar**. El algoritmo de *breaching* tallaba caminos larguísimos y el MDE llegaba a **−7 011 m**. El HAND resultante era absurdo: Centla daba 28 m de HAND a 1.4 m sobre el nivel del mar.

Corrección. El MDE rellenado solo define direcciones de flujo (D8). El HAND se mide sobre la elevación acondicionada, contra el primer cauce, cuerpo de agua o mar al que drena cada celda. Ese punto se obtiene etiquetando cuencas: cada salida lleva codificada su elevación. Se verificó en un caso sintético (mar plano a 0 m y una laguna sin LiDAR) que se cumple la propiedad HAND $\leq$ elevación − mínima elevación de drenaje.

3.4 Validación física del HAND

El HAND no usó las inundaciones de CENAPRED, así que esos polígonos sirven para validarlo:

Evento	HAND mediano dentro / fuera de la mancha	Celdas inundadas con HAND $\leq$ 5 m
Cristóbal 2020	0.30 m / 2.0 m	99.8 %
22-oct-2011	0.45 m / 2.0 m	97.7 %

Solo un 0.42 % de las celdas no encuentra drenaje, y ninguna supera su propia elevación.

3.5 Cobertura del estado

La primera versión del dominio tenía dos huecos de cobertura, que se corrigieron antes de la evaluación final:

Problema	Magnitud	Corrección
La grilla seguía la extensión de las hojas LiDAR, no el límite estatal	391 km² fuera del modelo: 332 km² de Huimanguillo (9 %) y 59 km² de Cárdenas (3 %), en la planicie del Tonalá	Grilla = límite estatal + 2 km
3 103 km² de tierra (12.6 % del estado) sin LiDAR, rellenados con MERIT a $\approx$ 90 m	Paraíso 91 %, Comalcalco 63 %, Emiliano Zapata 44 %, Tacotalpa 34 %, Jalpa de Méndez 31 %	Relleno con el CEM 3.0 de INEGI a 15 m, que cubre más del **97 %** de los huecos; MERIT solo en el resto

Otras series de INEGI a 5 m y 1.5 m cubren solo el 21 % del hueco y mezclan datum y vuelos, así que no se usaron. Tras la corrección no queda ninguna celda de tierra del estado sin clase. Al ampliar la grilla, la superficie sin LiDAR pasó a 3 416 km² (14.4 % de la tierra del estado), porque la franja agregada al oeste tampoco tiene vuelo LiDAR.

Con la corrección, los porcentajes por clase de cada municipio cambiaron como máximo 2.6 puntos (Cárdenas), y la validación cambió en la tercera cifra decimal. El modelo se apoya sobre todo en JRC, la elevación y el uso de suelo, y la mediana del CEM difiere poco de la de MERIT (−1.3 m). Lo que mejora es el detalle local del terreno y la cobertura de la cuenca del Tonalá.

4 Etiquetas

4.1 Eventos extremos (CENAPRED)

- **Inundada (1):** la celda cae dentro de cualquier polígono de evento.
- **Seca (0):** el resto del estado.
- **Excluida (255):** el agua permanente y todo lo que queda fuera de Tabasco, porque CENAPRED solo mapeó dentro del estado.

Resultado: 14.9 % de celdas inundadas.

4.2 Fuentes adicionales evaluadas

Con solo dos años de eventos extremos, los modelos generalizaban mal (sección 5.2). Se evaluaron fuentes adicionales contrastándolas con los polígonos de CENAPRED del mismo año:

Fuente	Método	Concordancia con CENAPRED	Decisión
Landsat 5/7 (2011; 2007)	MNDWI > 0 en píxeles despejados (QA), sin agua permanente	2011: IoU 7.7 % (P 12.9 %, R 16.1 %); 2007: solo 6 % del estado inundado	**Descartada:** las nubes ocultan el pico, y las imágenes despejadas son posteriores a la crecida
Global Flood Database (MODIS, Tellman et al. 2021)	Eventos 2005, 2007, 2010, 2011	2011: IoU 14.1 % (P 17.7 %, R 40.4 %); vistas despejadas medianas: 1 %	**Descartada**
Sentinel-1, detección por cambio	VV percentil 10 (jun–dic) < -13 dB **y** caída > 1.5 dB respecto de la mediana feb–may del mismo año, HAND MERIT < 20 m, sin agua permanente	2020: **IoU 34.9 %** (P 55.5 %, R 48.5 %)	**Adoptada** como etiqueta de inundación estacional
Sentinel-1, "vegetación inundada" (doble rebote)	Aumento de VV > 2 dB	Unión con la anterior: P 16.4 %, R 71.7 %	**Descartada:** demasiado ruido

Los umbrales de Sentinel-1 se calibraron con un barrido de 34 combinaciones contra los polígonos de 2020. Detectan sobre todo la **inundación estacional recurrente**: entre 470 y 1 092 km² por año en 2015–2025, sin un pico marcado en 2020. Por eso se tratan como un fenómeno distinto de los eventos extremos de CENAPRED (sección 5.4).

5 Modelos y variantes

Las cifras de esta sección son de los experimentos de exploración, hechos antes de la corrección de cobertura (sección 3.5). La evaluación definitiva, ya con la cobertura corregida, está en la sección 6 y en el Resumen. Las diferencias aparecen en la tercera cifra decimal.

Todas las variantes usan LightGBM con los mismos hiperparámetros: 400 árboles, tasa de aprendizaje 0.05, 63 hojas, `min_child_samples` 50 y submuestreo de 0.8 en filas y columnas. Se entrena

con un muestreo balanceado de 150 000 celdas por clase. Las variables son las 6 del terreno LiDAR agregado a 30 m más las capas JRC, MERIT, WorldCover y GSW.

5.1 Fuga de etiquetas: variante sin capas de agua de Landsat

Las capas JRC GSW (ocurrencia y extensión máxima) pueden haber registrado las mismas inundaciones que se usan como etiqueta. Se entrenaron dos variantes:

Variante	ROC AUC en validación cruzada espacial
Con GSW	0.890
Sin GSW ("física")	0.885 ± 0.010

La diferencia es despreciable. Se adoptó la variante sin GSW para evitar la fuga.

5.2 La validación cruzada espacial sobreestima

Con bloques espaciales de 5 km (*StratifiedGroupKFold*, 5 pliegues), la variante física logra ROC 0.885 ± 0.010, PR 0.871 (muestra balanceada) y Brier 0.136, frente a ROC 0.740 de la mejor variable sola (JRC 100 años).

Pero al **entrenar solo con 2020 y evaluar en 2011**:

Score	ROC	PR (tasa base 0.046)
Modelo (2020 → 2011)	0.741	0.091
JRC 100 años	0.759	0.090
Elevación	0.758	0.092

Diagnóstico. Las manchas de inundación miden decenas de kilómetros, así que bloques de 5 km no logran descorrelacionarlas. La validación cruzada espacial mide sobre todo interpolación dentro de eventos conocidos. Además, solo el 28 % de la superficie inundada en 2011 se volvió a inundar en 2020: los eventos son muy distintos entre sí.

5.3 Comparación justa con el mapa oficial

Sobre los eventos de CENAPRED, IPCET-PNUD 2022 obtiene ROC 0.892 en 2011 y 0.848 en 2020, y PNUD 2018 obtiene 0.768 y 0.783. Como IPCET es de 2022, esa comparación no es justa. Por eso se definió como prueba justa **las temporadas de Sentinel-1 de 2023 a 2025**: son posteriores a IPCET y a los datos de entrenamiento del modelo.

Con esa prueba, el modelo de eventos extremos ya supera a IPCET en PR AUC todos los años. Por ejemplo, a 90 m: 0.114 contra 0.087 en 2023, 0.076 contra 0.058 en 2024 y 0.112 contra 0.088 en 2025.

5.4 Variantes de etiqueta y el sesgo del detector

Evaluación sobre Sentinel-1 2023–2025, a 30 m, con la media de ROC / PR:

Variante	Etiquetas de entrenamiento	S1 2023–25	CENAPRED 2011 (independiente)
a	CENAPRED (2011 + 2020)	0.637 / 0.196	(lo vio)

Variante	Etiquetas de entrenamiento	S1 2023–25	CENAPRED 2011 (independiente)
a′	CENAPRED 2020	—	0.749
b	CENAPRED + S1 2015–2022	0.753 / 0.281	(lo vio)
b′	CENAPRED 2020 + S1 2015–2022	0.758 / 0.284	0.707
c	Solo S1 2015–2022	0.769 / 0.304	**0.694**
—	JRC 100 años	0.575 / 0.149	0.767
—	IPCET-PNUD 2022	0.614 / 0.170	(probablemente lo vio)

Hallazgo clave. Las variantes entrenadas con Sentinel-1 ganan con claridad sobre etiquetas de Sentinel-1, pero **pierden contra JRC sobre un evento extremo independiente** (c: 0.694 contra 0.767). Se entrenan y evalúan con el mismo detector, así que aprenden también sus errores sistemáticos, y la prueba los premia. Hay dos "mundos" de etiqueta con fenómenos distintos: eventos extremos (CENAPRED) e inundación estacional (Sentinel-1). Ningún modelo único gana en ambos.

5.5 Ensamble

Se probó el promedio de rangos (función de distribución empírica de cada componente sobre las celdas del estado) del modelo de eventos extremos, el modelo estacional y JRC. **Los pesos son iguales y se fijaron a priori**, no se ajustaron mirando los eventos de prueba:

Combinación (componentes que no vieron 2011)	CENAPRED 2011	S1 2023	S1 2024	S1 2025
Modelo extremos (2020)	0.741 / 0.091	0.668 / 0.253	0.669 / 0.185	0.676 / 0.272
Modelo estacional (S1)	0.690 / 0.078	0.783 / 0.387	0.782 / 0.333	0.771 / 0.379
JRC	0.761 / 0.091	0.591 / 0.197	0.608 / 0.144	0.597 / 0.202
0.5 extremos + 0.5 estacional	0.742 / 0.092	0.748 / 0.336	0.746 / 0.275	0.746 / 0.345
extremos + estacional + JRC (1/3 c/u)	**0.784 / 0.108**	0.720 / 0.305	0.724 / 0.236	0.721 / 0.312

Valores de la fase exploratoria, con una muestra de 1 M de celdas. La tabla del Resumen repite la evaluación con el protocolo final (sección 6), con resultados prácticamente idénticos.

El ensamble de tres componentes es el único que **supera a JRC en el evento extremo no visto** y conserva una ventaja amplia en la inundación estacional. Se adoptó como producto.

6 Protocolo de validación final

La evaluación final reconstruye el ensamble con versiones de los componentes que **no vieron** los eventos de prueba:

Componente	Entrenamiento	Prueba
Extremos	CENAPRED 2020 (5 capas)	CENAPRED 2011
Estacional	S1 2015–2022	S1 2023, 2024, 2025
Referencias	JRC 100 años, elevación, IPCET-PNUD 2022	Los mismos eventos

Componente	Entrenamiento	Prueba

Muestra de evaluación: 1 000 000 de celdas válidas (semilla fija). El resultado es la tabla del Resumen.

El mapa final usa modelos entrenados con **todos** los eventos. Validación cruzada espacial de referencia de esos modelos:

Modelo publicado	ROC (5 pliegues)	Importancia (ganancia) principal
Eventos extremos	0.884 $\pm$ 0.005	JRC RP100 31.1 %, elevación 22.0 %, WorldCover 14.6 %, área de drenaje 12.5 %
Estacional	0.821 $\pm$ 0.006	**WorldCover 54.2 %**, HAND MERIT 8.1 %, JRC RP10 6.5 %

7 Resultados




Figura 2: Mapa de susceptibilidad: clases (quintiles de superficie del estado) y límites municipales (FAO GAUL 2025).

- **Clases.** El índice del ensamble se divide en quintiles de superficie (cortes 0.344, 0.474, 0.597 y 0.749): Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy alta. Por construcción, cada clase cubre $\approx$ 20 % del estado.
- **Patrón espacial.** La susceptibilidad muy alta se concentra en la llanura baja del Grijalva y el Usumacinta. La sierra del sur y las lomas del oriente quedan en las clases bajas.
- **Por municipio.** Porcentaje de superficie en clase Alta o Muy alta y lugar en el estado según el puntaje medio:

#	Municipio	km²	% Alta + Muy alta
1	Nacajuca	522	84 %
2	Jonuta	1 520	71 %
3	Centro	1 654	73 %

#	Municipio	km²	% Alta + Muy alta
4	Macuspana	2 348	71 %
5	Centla	2 531	68 %
6	Jalapa	593	57 %
7	Jalpa de Méndez	366	55 %
8	Emiliano Zapata	560	36 %
9	Paraíso	321	33 %
10	Cunduacán	592	30 %
11	Comalcalco	743	21 %
12	Teapa	420	27 %
13	Cárdenas	1 820	20 %
14	Huimanguillo	3 654	23 %
15	Balancán	3 520	17 %
16	Tacotalpa	732	15 %
17	Tenosique	1 844	10 %

El orden del ranking sigue el puntaje medio, no el %. Las áreas excluyen el agua permanente.

7.1 Aplicación del resultado

El mapa se integró como capa interactiva de consulta: muestra la clase y el municipio bajo el cursor, una ficha por municipio y una vista por municipio.




Figura 3: Consulta interactiva del mapa: capa estatal a 30 m, ficha de Nacajuca y lectura de la clase bajo el cursor.




Figura 4: Vista por municipio: porcentaje de superficie en susceptibilidad alta o muy alta.

8 Limitaciones y amenazas a la validez

1. **Ruido de etiquetas.** Mapas independientes del mismo evento coinciden con IoU de 14–35 %. Los AUC absolutos ($\approx$ 0.7–0.78) están acotados por ese ruido. Las **comparaciones** entre mapas son más confiables que los valores absolutos.
2. **Sesgo compartido del detector Sentinel-1.** El modelo estacional y la prueba 2023–2025 comparten el mismo detector, lo que favorece al ensamble frente a IPCET y JRC en esa prueba. Por eso el criterio de adopción exigió además superar a JRC en un evento extremo independiente (2011).
3. **Dominio del uso de suelo en el modelo estacional (54 % de la ganancia).** Puede reflejar un patrón real (humedales y pastizales inundables) o un artefacto del detector (por ejemplo, cultivos cosechados que se oscurecen en el radar). No se resolvió.
4. **Selección del ensamble.** Los pesos se fijaron a priori, pero la *idea* de ensamblar surgió después de ver los resultados en 2011 y en 2023–2025. Hay cierto riesgo de sesgo de selección; la confirmación definitiva exige un evento futuro.
5. **Antigüedad del LiDAR (vuelo 2007).** Las obras de protección posteriores (bordos y el Plan Integral Hídrico de Tabasco tras 2007) no están en el MDE. Zonas protegidas de Villahermosa pueden aparecer más susceptibles de lo que son.
6. **Resolución y fuentes de terreno.** El terreno se procesó a 15 m, no a 10 m (sección 3.1). En el 14.4 % de la tierra del estado sin LiDAR (3 416 km², incluida la franja agregada al oeste) el terreno sale del CEM 3.0, que tiene elevaciones en metros enteros y otra fecha de captura. Algunas variables (JRC y MERIT, $\approx$ 90 m) son más gruesas que la grilla.
7. **Clases relativas.** Los quintiles hacen que $\approx$ 40 % del estado sea “Alta” o “Muy alta” por definición. El mapa ordena; no dice cuánto se inunda ni con qué frecuencia.
8. **Artefactos visibles.** Hay un rayado diagonal tenue en Centla, probablemente por las franjas de órbita de Sentinel-1.
9. **Límites.** La simplificación de GAUL dejó líneas sueltas en 3 municipios; se corrigió, y el

efecto fue de 5 de 26.9 M celdas.

9 Trabajo futuro

Mejora	Beneficio esperado	Costo
Más eventos extremos independientes (activaciones de Copernicus EMS, UNOSAT; la inundación de 2007 con radar si existiera)	Mejor generalización del componente de extremos	Medio
Inventario de bordos y obras de protección (CONAGUA, PIHT) para ajustar HAND y direcciones de flujo	Corrige la sobreestimación en zonas protegidas	Medio–alto
Detector Sentinel-1 con umbrales por cobertura de suelo y control de cultivos	Reduce el posible artefacto de uso de suelo	Medio
Validación cruzada por cuenca, o con bloques ≥ 50 km	Métrica interna más honesta	Bajo
Calibración de probabilidad (isotónica) con eventos retenidos	Pasar de un índice relativo a una probabilidad interpretable	Medio
Segmentar inundaciones de Sentinel-1 con una red profunda (p. ej. U-Net)	Etiquetas estacionales menos ruidosas, incluida la vegetación inundada	Alto

10 Disponibilidad de datos y código

Todas las fuentes de la sección 2 son públicas. El procedimiento completo, desde la descarga del LiDAR hasta el mapa final, está automatizado y versionado junto con la aplicación, y regenera cada resultado desde las fuentes. Se verificó la reproducibilidad de las etiquetas de Sentinel-1: regenerarlas desde Earth Engine con el procedimiento final dio las 11 temporadas (2015–2025) idénticas byte a byte a las usadas para calibrar los umbrales.

Referencias

- Lindsay, J. B. (2016). Efficient hybrid breaching-filling sink removal methods for flow path enforcement in digital elevation models. *Hydrological Processes*, 30(6), 846–857.
- Nobre, A. D. et al. (2011). Height Above the Nearest Drainage – a hydrologically relevant new terrain model. *Journal of Hydrology*, 404(1–2), 13–29.
- Yamazaki, D. et al. (2019). MERIT Hydro: a high-resolution global hydrography map. *Water Resources Research*, 55, 5053–5073.
- Pekel, J.-F. et al. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature*, 540, 418–422.
- Tellman, B. et al. (2021). Satellite imaging reveals increased proportion of population exposed to floods. *Nature*, 596, 80–86.
- Ke, G. et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *NeurIPS 30*.
- Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929.

- European Commission, Joint Research Centre. CEMS GloFAS Flood Hazard maps v2.1 (dataset `JRC/CEMS_GLOFAS/FloodHazard/v2_1` en Google Earth Engine).
- INEGI. Modelo Digital de Elevación de alta resolución LiDAR, 5 m; Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0, 15 m. CENAPRED. Atlas Nacional de Riesgos. FAO. GAUL 2025.