



- ## Sentencia SELECT

BD TiendaOnline

provincia (
codp varchar(2),
nombre varchar(25))
CP (codp)

localidad (
codm varchar(4),
pueblo varchar(50),
provincia varchar(2))
CP (codm,provincia)
CAj (provincia) —> provincia
VNN (pueblo)

usuario (
email varchar(50),
nombre varchar(35),
apellidos varchar(55),
dni varchar(12),
telefono varchar(15),
calle varchar(45),
calle2 varchar(45),
codpos varchar(5),
pueblo varchar(4),
provincia varchar(2),
nacido date)
CP (email)
CAIt (dni)
CAj (pueblo, provincia) —>
localidad **VNN**
VNN (apellidos)
VNN (nombre)

direnvio (
email varchar(50),
calle varchar(45),
calle2 varchar(45),
codpos varchar(5),
pueblo varchar(4),
provincia varchar(2))
CP (email)
CAj (pueblo, provincia) —>
localidad **VNN**
CAj (email) —> usuario

marca (
marca varchar(15),
empresa varchar(60),
logo blob)
CP (marca)

articulo (
cod varchar(7),
nombre varchar(45),
pvp number(7,2),
marca varchar(15),
imagen blob,
urlimagen varchar(100),
especificaciones text)
CP (cod)
CAj (marca) —> marca

camara (
cod varchar(7),
resolucion varchar(15),
sensor varchar(45),
tipo varchar(45),
factor varchar(10),
objetivo varchar(15),
pantalla varchar(20),
zoom varchar(40))
CP (cod)
CAj (cod) —> articulo

tv (
cod varchar(7),
panel varchar(45),
pantalla number(6),
resolucion varchar(15),
hdreadyfullhd varchar(6),
tdt number(1))
CP (cod)
CAj (cod) —> articulo

memoria (
cod varchar(7),
tipo varchar(30))
CP (cod)
CAj (cod) —> articulo

objetivo (
cod varchar(7),
tipo varchar(15),
montura varchar(15),
focal varchar(10),
apertura varchar(10),
especiales varchar(35))
CP (cod)
CAj (cod) —> articulo

pack (
cod varchar(7))
CP (cod)
CAj (cod) —> articulo

ptienea (
pack varchar(7),
articulo varchar(7))
CP (pack,articulo)
CAj (articulo) —> articulo
CAj (pack) —> pack

stock (
articulo varchar(7),
disponible number(11),
entrega set('Descatalogado',
'Próximamente', '24 horas', '3/4 días', '1/2
semanas'))
CP (articulo)
CAj (articulo) —> articulo

cesta (
articulo varchar(7),
usuario varchar(50),
fecha date)
CP (articulo,usuario)
CAj (articulo) —> articulo
CAj (usuario) —> usuario

pedido (
numPedido number(11),
usuario varchar(50),
fecha date)
CP (numPedido)
CAj (usuario) —> usuario **VNN**
VNN (fecha)

linped (
numPedido number(11),
linea number(11),
articulo varchar(7),
importe number(9,2),
cantidad number(11))
CP (linea,numPedido)
CAj (articulo) —> articulo **VNN**
CAj (numPedido) —> pedido
VNN (precio)