
Permite obtener una estructura de árbol o jerárquica de grupos. Existen dos estrategias de identificación de grupos: Divisiva y Aglomerativa.

1. Divisiva: Se comienza con un único gran grupo, el cual se va dividiendo hasta llegar a tantos grupos como observaciones tiene el conjunto de datos.

 Aglomerativa: Se comienza con tantos grupos como puntos existen en el conjunto de datos. Luego, estos se van mezclando hasta llegar a un solo gran grupo.

El resultado final del proceso se realiza usando un diagrama denominado Dendrograma.




En el corazón de estos métodos se encuentra la necesidad de medir distancia (o similitud) entre clusters (representado por un conjunto de puntos).

Existen varios métodos. Ejemplos de estos son:

- Distancia Mínima (Single-linkage)
- Distancia Máxima (Complete-linkage)
- Distancia Promedio


Nombres	Fórmula
Agrupamiento de máximo o completo enlace	$\max\{d(a,b):a\in A,b\in B\}.$
Agrupamiento de mínimo o simple enlace	$\min\{d(a,b):a\in A,b\in B\}.$
Agrupamiento de enlace media o promedio, o UPGMA	$\frac{1}{ A B }\sum_{a\in A}\sum_{b\in B}d(a,b).$

En la siguiente slide se explica lo mismo, pero con un diagrama.





Fuente: https://mlalgorithm.wordpress.com/2016/06/08/hierarchical-clustering/

Gif animado



Fuente: https://mlalgorithm.wordpress.com/2016/06/08/hierarchical-clustering/





Clusters que se obtienen cortando el dendograma a una dada altura están anidados con los clústeres que se obtienen al cortar el dendograma en una altura superior

Ventajas y desventajas

- Pueden revelar detalles finos en la relación de los datos
- + Proveen un dendograma interpretable
- Son determinísticos producen el mismo resultado si se corre el mismo modelo con el mismo input
- Son computacionalmente costosos

En Scikit Learn:

sklearn.cluster.AgglomerativeClustering