

## Cuerpo de la página

<!DOCTYPE html>	Tipo del archivo
<html>	Comienzo del cuerpo (Lang = "es")
<head>	Cabeza del documento (estilos, título, icono...)
<meta>	Formato charset="UTF-8"
<link rel="icon" type="image/formato" href="archivo">	Icono/Favicon de la página
<style>	Estilos CSS para la página
<body>	Cuerpo de la página

## Elementos en línea (definidos por HTML)

Atributos	Descripción
a	Define un anchor (anclaje o hipervínculo)
aside	Contenido lateral
abbr	Marca las abreviaturas del texto y proporciona el significado de esas abreviaturas
acronym	Marca las siglas o acrónimos del texto y proporciona el significado de esas siglas
b	Obsoleto. Indica que el texto debe ser representado e <i>bold</i> (o negrita)
basefont	Permite cambiar algunas propiedades del texto
bdo	Anulación del algoritmo bidireccional (en referencia a la dirección de la escritura)
big	Muestra el texto marcado con un tamaño de fuente más grande
br	<i>line break</i> - ruptura (o salto) de línea
cite	Se emplea para marcar una cita o una referencia a otras fuentes
code	Delimita el texto considerado un fragmento de código fuente
dfn	Marca las definiciones de ciertos términos y proporciona el significado de éstos
em	<i>emphasis</i> – énfasis
font	Obsoleto. Indica el tamaño, color, o fuente del texto que contiene
footer	Pie de página
header	Cabecera de página por defecto
i	Obsoleto. Muestra el texto marcado con un estilo en <i>cursiva</i> o itálica
img	Imagen
input	Posibilita y define la introducción de datos en el formulario
kbd	Indicar al usuario el texto que debe introducir
label	Asocia un rótulo o etiqueta a un campo de un formulario
q	<i>short quotations</i> - cita corta

Atributos	Descripción
s	<i>strike-through</i> - tachado
samp	Sirve identificar una muestra de los caracteres que forman la salida o el resultado de algún proceso
section	Sección de contenido con articulse <section><article></article></section>
select	Crea un contenedor mediante el cual el usuario puede seleccionar de una lista de opciones
small	Aplica al texto marcado un tamaño de fuente más pequeño
span	Es un contenedor genérico en línea. Sirve para para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea
strike	Muestra el texto tachado con una línea horizontal
strong	Marca con especial énfasis las partes más importantes de un texto
sub	Crea un subíndice posicionando el texto marcado por debajo de la línea
sup	Crea un superíndice posicionando el texto marcado por encima de la línea
textarea	Crea un control de entrada de texto multilínea
tt	Representa como texto de teletipo o ancho fijo
u	Muestra el texto subrayado
var	Marca variables de programas y similares

### Elementos en bloque (definidos por HTML)

address	Contiene la información de contacto con los autores del documento
blockquote	Indica que el texto que encierra es una cita textual de otro texto externos
center	Crea una caja en bloque con el contenido centrado
dir	Crea listas multicolumna de directorios
div	Es un elemento en bloque genérico y sirve para crear secciones o agrupar contenidos
dl	Crea una lista de definiciones
fieldset	Permite organizar en grupos los campos de un formulario
form	Actúa como contenedor de controles. Representa un formulario
h1, h2, h3, h4, h5, h6	Crea un encabezado o título de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto nivel para una sección del documento respectivamente
hr	Crea una línea de separación horizontal
isindex	Crea un control de entrada de texto de una línea
menu	Crea un menú
noframes	(sin marcos) - aporta contenidos alternativos a los marcos

nos-cript	Contenedor de contenido alternativo para la representación no basada en <i>scripts</i>
ol	Crea una lista ordenada
p	Párrafo
pre	Permite que el texto conserve el formato y sea mostrado tal cual
table	Tabla
ul	Crea una lista no ordenada

#### Más elementos considerados en bloque

Atributos	Descripción
dd	Descripción de una definición
dt	Término definido
frame-set	Subdivisión en ventanas
li	Objeto de lista
tbody	Cuerpo de tabla
td	Celda de datos de una tabla
tfoot	Pie de tabla
th	Celda de encabezado de tabla
thead	Cabecera de tabla
tr	Fila de una tabla

#### Elementos que pueden ser en línea y en bloque

Atributos	Descripción
button	Botón
del	Texto borrado
iframe	Subventana en línea
ins	Texto insertado
map	Mapa de imágenes en el lado del cliente <area
object	Objeto genérico incluido
script	Sentencias de <i>script</i>

## Propiedades CSS estables

## Tipos

Propiedad	Descripción	Valores
contador	Contador	counter(nombre, estilo)
familia-genérica	Familia genérica de fuente	cursive   fantasy   monospace   serif   sans-serif
forma	Forma	rect(top, right, bottom, left)
tamaño-absoluto	Tamaño absoluto de fuente	xx-small   x-small   medium   large   x-large   xx-large
tamaño-relativo	Tamaño relativo de fuente	larger   smaller
uri (para imagen de fondo o fuentes web)	Dirección absoluta o relativa	url("ruta_y_nombre_de_archivo")

## Tipo de letra

Propiedad	Descripción	Valores
font	propiedad compuesta	[ [ font-style    font-variant    font-weight ]? font-size [ / line-height ]? font-family ]   caption   icon   menu   message-box   small-caption   status-bar
font-family	tipo de letra (fuente)	[ nombre-fuente   familia-genérica ] [, nombre-fuente   familia-genérica ]*
font-size	tamaño	tamaño-absoluto   tamaño-relativo   distancia   porcentaje
font-style	inclinación (cursiva)	normal   italic   oblique
font-variant	versalitas	normal   small-caps
font-weight	grosor del trazo (negrita)	normal   bold   bolder   lighter   100   200   300   400   500   600   700   800   900

## Texto

Propiedad	Descripción	Valores
color	color del texto	color
direction	dirección del texto	ltr   rtl
letter-spacing	espacio entre caracteres	normal   distancia
line-height	espaciado entre líneas	normal   número   distancia   porcentaje
text-align	alineación del texto	center   justify   left   right
text-decoration	decoración del texto	none   blink   line-through   overline   underline
text-indent	sangría de la primera línea	distancia   porcentaje
text-transform	mayúsculas / minúsculas	none   capitalize   lowercase   uppercase
text-shadow <sup>(3)</sup>	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color
unicode-bidi	dirección del texto	normal   embed   bidi-override
vertical-align	alineación vertical	baseline   bottom   middle   sub   super   text-bottom   text-top   top   distancia   porcentaje
white-space	espacios en blanco, saltos de línea y wrap	normal   nowrap   pre   pre-line <sup>(+)</sup>   pre-wrap <sup>(+)</sup>
word-spacing	espacio entre palabras	normal   distancia

## Bordes

Propiedad	Descripción	Valores
-----------	-------------	---------

border	cuatro bordes simultáneamente	border-color    border-width    border-style
border-top	borde superior	border-color    border-width    border-style
border-right	borde derecho	border-color    border-width    border-style
border-bottom	borde inferior	border-color    border-width    border-style
border-left	borde izquierdo	border-color    border-width    border-style
border-radius <sup>(3)</sup>	esquinas redondeadas	[ distancia   porcentaje ] {1, 4}
border-top-right-radius <sup>(3)</sup>	esquina superior derecha redondeada	distancia   porcentaje
border-bottom-right-radius <sup>(3)</sup>	esquina inferior derecha redondeada	distancia   porcentaje
border-bottom-left-radius <sup>(3)</sup>	esquina inferior izquierda redondeada	distancia   porcentaje
border-top-left-radius <sup>(3)</sup>	esquina superior izquierda redondeada	distancia   porcentaje
border-color	color de los bordes	[ color   transparent ] {1, 4}
border-width	grosor de los bordes	[ medium   thick   thin   distancia ] {1, 4}
border-style	estilos de los bordes	[ none   hidden   dashed   dotted   double   groove   inset   outset   ridge   solid ] {1, 4}
border-top-color	color del borde superior	[ color   transparent ] {1, 4}
border-top-width	grosor del borde superior	[ medium   thick   thin   distancia ] {1, 4}
border-top-style	estilo del borde superior	[ none   hidden   dashed   dotted   double   groove   inset   outset   ridge   solid ] {1, 4}
border-right-color	color del borde derecho	[ color   transparent ] {1, 4}
border-right-width	grosor del borde derecho	[ medium   thick   thin   distancia ] {1, 4}
border-right-style	estilo del borde derecho	[ none   hidden   dashed   dotted   double   groove   inset   outset   ridge   solid ] {1, 4}
border-bottom-color	color del borde inferior	[ color   transparent ] {1, 4}
border-bottom-width	grosor del borde inferior	[ medium   thick   thin   distancia ] {1, 4}
border-bottom-style	estilo del borde inferior	[ none   hidden   dashed   dotted   double   groove   inset   outset   ridge   solid ] {1, 4}
border-left-color	color del borde izquierdo	[ color   transparent ] {1, 4}
border-left-width	grosor del borde izquierdo	[ medium   thick   thin   distancia ] {1, 4}
border-left-style	estilo del borde izquierdo	[ none   hidden   dashed   dotted   double   groove   inset   outset   ridge   solid ] {1, 4}

#### Margen Exterior

Propiedad	Descripción	Valores
margin	cuatro márgenes exterior simultáneamente	[ auto   distancia   porcentaje ] {1, 4}
margin-top	margen exterior superior	auto   distancia   porcentaje
margin-right	margen exterior derecho	auto   distancia   porcentaje
margin-bottom	margen exterior inferior	auto   distancia   porcentaje
margin-left	margen exterior izquierdo	auto   distancia   porcentaje

## Margen Interior

Propiedad	Descripción	Valores
padding	cuatro márgenes interiores simultáneamente	[ distancia   porcentaje ] {1, 4}
padding-top	margen interior superior	distancia   porcentaje
padding-right	margen interior derecho	distancia   porcentaje

## Fondos

Propiedad	Descripción	Valores
background	propiedad compuesta	background-attachment    background-color    background-image    background-position    background-repeat
background <sup>(3)</sup>	fondos múltiples	separados por comas
background-attachment	ligadura de la imagen	fixed   scroll
background-color	color de fondo	transparent   color
background-image	imagen de fondo	none   uri
background-position	posición de la imagen de fondo	[ [ left   center   right   distancia   porcentaje ] [ top   center   bottom   distancia   porcentaje ] ]?   [ [ left   center   right ]    [ top   center   bottom ] ]
background-repeat	repetición de la imagen de fondo	no-repeat   repeat   repeat-x   repeat-y   space <sup>(3)</sup>   round <sup>(3)</sup>
background-clip <sup>(3)</sup>	límite de la imagen de fondo	border-box   padding-box   content-box
background-size <sup>(3)</sup>	tamaño de la imagen de fondo	auto   [ distancia   porcentaje ] {2}   contain   cover
background-origin <sup>(3)</sup>	origen de la imagen de fondo	border-box   padding-box   content-box

## Listas

Propiedad	Descripción	Valores
list-style	propiedad compuesta	list-style-image    list-style-position    list-style-type
list-style-image	imagen del marcador	none   uri
list-style-position	posición del marcador	inside   outside
list-style-type	tipo de marcador	none   circle   disc   square   decimal   decimal-leading-zero   lower-alpha   upper-alpha   lower-greek   lower-latin   upper-latin   lower-roman   upper-roman   armenian   georgian   hebrew <sup>(-)</sup>   cjk-ideographic <sup>(-)</sup>   hiragana <sup>(-)</sup>   katakana <sup>(-)</sup>   hiragana-iroha <sup>(-)</sup>   katakana-iroha <sup>(-)</sup>

## Tablas

Propiedad	Descripción	Valores
border-collapse	modo de bordes	collapse   separate
border-spacing	separación entre celdas	distancia distancia?
caption-side	posición de la leyenda	top   bottom   left <sup>(-)</sup>   right <sup>(-)</sup>
empty-cells	borde de casillas vacías	hide   show
table-layout	algoritmo ancho de tabla	auto   fixed

## Tamaño

Propiedad	Descripción	Valores
width	anchura	auto   distancia   porcentaje
min-width	anchura mínima	distancia   porcentaje
max-width	anchura máxima	distancia   porcentaje
height	altura	auto   distancia   porcentaje
min-height	altura mínima	distancia   porcentaje
max-height	anchura máxima	distancia   porcentaje
overflow	si el contenido desborda al elemento	auto   hidden   scroll   visible

## Posicionamiento

Propiedad	Descripción	Valores
display	tipo de caja	none   block   compact <sup>(-)</sup>   inline   inline-block <sup>(+)</sup>   inline-table   list-item   marker <sup>(-)</sup>   run-in   table   table-caption   table-cell   table-column   table-column-group   table-footer-group   table-header-group   table-row   table-row-group
float	modo de posicionamiento flotante	none   left   right
clear	lado en el que no puede haber elementos flotantes	none   both   left   right
position	modo de posicionamiento	absolute   fixed   relative   static
top	posición del borde superior del elemento	auto   distancia   porcentaje
right	posición del borde derecho del elemento	auto   distancia   porcentaje
bottom	posición del borde inferior del elemento	auto   distancia   porcentaje
left	posición del borde izquierdo del elemento	auto   distancia   porcentaje
clip	recorta el elemento	auto   forma
visibility	visibilidad	hidden   collapse   visible
z-index	apilamiento	auto   número-entero

## Impresora

Propiedad	Descripción	Valores
page-break-after	salto de página después de	auto   always   avoid   left   right
page-break-before	salto de página antes de	auto   always   avoid   left   right
page-break-inside	salto de página dentro de	auto   avoid
orphans	número de líneas al final de página	número-entero
widows	número de líneas al principio de la página	número-entero

## Interface de usuario

Propiedad	Descripción	Valores
cursor	tipo de cursor	[uri,]*   auto   crosshair   default   help   move   pointer   progress   n-resize   ne-resize   e-resize   se-

		resize   s-resize   sw-resize   w-resize   nw-resize   text   wait
outline	cuatro bordes simultáneamente	outline-color    outline-width    outline-style
outline-color	color de los bordes	color
outline-width	grosor de los bordes	border-width
outline-style	estilos de los bordes	border-style

### Pseudo-elementos

Nombre	Descripción	Valores
:after	inserta contenido después del elemento	content: contenido
:before	inserta contenido antes del elemento	content: contenido
:first-letter	primera letra	
:first:line	primera línea de texto	
content	contenido generado	normal <sup>(+)</sup>   none <sup>(+)</sup>   [ texto   uri   contador   attr(atributo)   open-quote   close-quote   no-open-quote   no-close-quote ]+
counter-increment	incremento de contador	none   [ identificador número-entero? ]+
counter-reset	puesto a cero de contador	none   [ identificador número-entero? ]+
quotes	comillas	none   [ texto-apertura texto-cierre ]+

### Pseudo-clases

Nombre	Descripción	Valores
:active	cuando se hace clic sobre el elemento	
:first-child	primer elemento hijo	
:focus	cuando el elemento tiene el foco	
:hover	cuando el ratón pasa sobre el elemento	
:lang	idioma	:lang(en)   :lang(es)   :lang(fr) etc.
:link	enlaces no visitados	
:visited	enlaces ya visitados	

### Menús

Nombre	Descripción	Valores
ul.menu	Principal del menú vertical	width   list-style: none   margin   padding   border
ul.menu	Principal del menú horizontal	clear: both   float: left
ul.menu li	Opciones menú	border(-)   background   flotar (lateral)
ul.menu li a	Enlaces menú	padding   display   text-decoration   color   background   border(-)



## Formularios

## Base

Formulario	<code>&lt;form action="mailto:email" method="post" enctype = "text/plain"&gt; &lt;/form&gt;</code>
checkbox	Para seleccionar y deseleccionar.
color	asigna un color al control
De tiempo	datetime, date, month, week, time y datetimelocal.
email	El nombre lo dice.
number	Específico para numeros.
password	Escribe el contenido en asteriscos.
radio button	Para seleccionar, uno obligatorio.
range	Sale una barra para elegir un número entre un rango, el número hay que indicarlo entre un min="10" y un max="12" (los números son de ejemplo.)
search	Específico para input en un buscador.
tel	Se supone que para números de teléfono aunque no he conseguido que haga nada.
text	Para introducir texto, simplemente.
url	Específico para direcciones de página web. Requiere http:// o http: simplemente.
<b>label</b>	Indica lo que hay que rellenar <code>&lt;label for=""&gt;</code>
<b>fieldset</b>	Agrupar los elementos de un grupo (opciones, texto, botones, lista...)

## Opciones

type (obligatorio)	<code>&lt;input type= "" name="" value="" /&gt;</code>
	text = texto   file = archivo
	checkbox <code>&lt;input type="" name=""&gt;</code>
	Required (dato necesario)
	Datalist (lista desplegable)
Autofocus	Asigna el cursor de texto al lugar <code>&lt;input name="" autofocus/&gt;</code>

Select	Permite crear una lista <select name=> </select>
	<optgroup label=""></optgroup>
	<option value="">
Fieldset	Check con opciones
Legend	Nombre del archivo
Opciones	<p><label> </label></p>
	<input type="radio" name="grupo"> Opcion
Datalist	<input name="nombre" type="datalist" list="nombre"/>
	<datalis id="nombre"> </datalist>
	<option label="" value="">/>
Textarea	<textarea name="" rows="" cols="" readonly></textarea>

#### Botones

Borrar	<input type="reset" name="restablecer" value="Restablecer">
Enviar	<input type="submit" name="enviar" value="Enviar mensaje">