Tema 3: Servicio de Nombres de Dominio Práctica 2: DNS en Ubuntu Server

Primero: Servicio DNS en Ubuntu

Instala el servicio **DNS** en la máquina virtual de **Ubuntu Server** y configura la zona directa con los siguientes registros, de manera que cada nombre de tus compañer@s esté asociado a su equipo anfitrión y sus apellidos sean un alias del mismo equipo: **Recuerda**: Estás configurando el dominio **dawXX** y tienes que sustituir siempre **XX** por tu número.

> Registros A:

juanc.dawXX.net	192.168.20.11
joaquin.dawXX.net	192.168.20.12
alberto.dawXX.net	192.168.20.13
pedro.dawXX.net	192.168.20.14
daniel.dawXX.net	192.168.20.15
franciscod.dawXX.net	192.168.20.16
juanp.dawXX.net	192.168.20.17
jairo.dawXX.net	192.168.20.18
ismael.dawXX.net	192.168.20.19
victor.dawXX.net	192.168.20.20
pablo.dawXX.net	192.168.20.21
josem.dawXX.net	192.168.20.22
alfonso.dawXX.net	192.168.20.23

> Alias:

bailon.dawXX.net jabarranco.dawXX.net jagomez.dawXX.net agonzalez.dawXX.net puerra.dawXX.net from perea.dawXX.net jasanchezga.dawXX.net is stala.dawXX.net viaramirez.dawXX.net joortega.dawXX.net altereasy.

juanc.dawXXX.net
joaquin.dawXXX.net
alberto.dawXXX.net
pedro.dawXXX.net
daniel.dawXXX.net
franciscod.dawXXX.net
juanp.dawXXX.net
jairo.dawXXX.net
ismael.dawXXX.net
victor.dawXXX.net
pablo.dawXXX.net
josem.dawXXX.net
alfonso.dawXXX.net

Segundo: Zona inversa servicio DNS en Ubuntu

Configura el servidor del ejercicio anterior de manera que en la zona inversa tenga los siguientes registros según el orden del ejercicio anterior. (Delante de juanc está alfonso y detrás de **alfonso** está **juanc**):

> Registros PTR:

IP asignada IP asignada al de delante delante.dawXXX.net
IP asignada al de atrás detras.dawXXX.net

yo.dawXXX.net