

Serie 300

XZU 617 DC



TOTAL SUPPORT













MOTOR

HINO NO4C-WN	Marca / Modelo
4 Cilindros en línea turbo diese	Tipo
Inyección directa Common Rail con compensador de altura	Inyección
EURO :	Sistema emisiones
180 HP / 2.500 RPN	Potencia
464 NM / 1.400-2.500 RPN	Torque
4.009 c.c	Cilindrada
24V , 80 Amj	Alternador
12V x2 / 60 AI	Batería

(*) Se adopta como conversión para Cv-Din a Hp- Sae, el siguiente factor 1Cv = 1,08 Hp, Según convención establecida en Oficio Circular N° 77 de fecha 01-08-2000 del M.T.T

TRANSMISIÓN

Embrague	Disco seco 325 mm autoajustable	
Marchas	6+R, con overdrive	
Relación de Marchas	1° 6.370 / 2° 3.870 / 3° 1.913 / 4° 1.461. 5° 1.000 / 6° 0.703 / R 5.926	
Reducción eje trasero	4.100:1	
Habilitación para PTO	Sí	

SEGURIDAD

Airbag conducto Cabina certificad			
Barra de refuerz	o puertas la	iterales	
Cinturones de se	guridad de	3 puntas	
Volante deforma	ble		
Alarma de retroc	eso		
ABS + EBD			

DIMENSIONES CHASIS

Distancia entre Ejes	3.430 mm
Largo Total	6.120 mm
Ancho Total	1.995 mm
Alto cabina	2.200 mm
Largo Chasis	3.435 mm
Voladizo delantero	1.115 mm
Voladizo trasero	1.575 mm



PESO CHASIS

Eje delantero	1.690 KG
Eje trasero	890 KG
Total	2.580 KG
Peso Admisible	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	5.500 KG
Capacidad eje delantero	2.300 KG
Capacidad eje trasero	4.360 KG
Capacidad de carga total	2.920 KG

EQUIPAMIENTO

Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	7
Llantas	16"
Neumáticos delanteros	205/75R16
Neumáticos traseros	205/75R16
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Estanque combustible	100 Lt.
Neblineros LED	
Tacómetro	
Computador a bordo	
Volante regulable en altura y profundida	ad
Alzavidrios eléctricos	
Cierre centralizado	
Aire acondicionado	
Radio AM/FM - AUX / USB / BT	
Easy Start	Asistente de subida

EJES

SUSPENSIÓN

Tipo	
Eje delantero	Elliot invertido Sección tipo "I"
Eje trasero	Eje motriz flotante de reducción simple con engranaje hipoidal

Suspensión Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores de doble efecto y barra estabilizadora

FRENOS

Servicio	trasero de accionamiento hidráulico y sistema antibloqueo ABS
Estacionamiento	De accionamiento en cardán
De Motor	Comando electroneumático a los gases de escape

PERFORMANCE

Velocidad máxima	151 Km/hr
Pendiente superable con 5.5	60%
Radio de giro	6.5 mts

CURVA DE POTENCIA Y TORQUE







