



**tableros folgado, s.a.**

**plywood**  
SUPPLIERS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>PRODUCTO</b>	<b>FROMAGER FLEXIBLE</b>	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	FROMAGER	
<b>ESPESOR</b>	5 mm	EN 315
<b>DIMENSIONES ESTANDARIZADAS</b>	2500 X 1220 /1220 X 2500 mm	EN 315
<b>ENCOLADO</b>	CLASE I	EN 314-1
<b>DENSIDAD</b>	322 (Kg/m <sup>3</sup> )	UNE EN 323
<b>MODULO DE ELASTICIDAD (paralelo)</b>	3450 (N/mm <sup>2</sup> )	UNE EN 310
<b>MODULO DE ELASTICIDAD (perpendicular)</b>	126 (N/mm <sup>2</sup> )	UNE EN 310
<b>HUMEDAD</b>	11 (%)	UNE EN 322
<b>ROTURA DE FLEXIÓN (paralelo)</b>	38,2 (N/mm <sup>2</sup> )	UNE EN 310
<b>ROTURA DE FLEXIÓN (perpendicular)</b>	3,5 (N/mm <sup>2</sup> )	UNE EN 310
<b>CLASIFICACIÓN DE FORMALDEHIDO</b>	E-1	UNE EN 13986