

```
Welcome to the ticket module App.
Ticket module. Type 'help' to see commands.
tUPM> help
Commands:
  client add "<nombre>" <DNI> <email> <cashId>
  client remove <DNI>
  client list
  cash add [<id>] "<nombre>"<email>
  cash remove <id>
  cash list
  cash tickets <id>
  ticket new [<id>] <cashId> <userId>
  ticket add <ticketId><cashId> <prodId> <amount> [--p<txt> --p<txt>]
  ticket remove <ticketId><cashId> <prodId>
  ticket print <ticketId> <cashId>
  ticket list
  prod add <id> "<name>" <category> <price>
  prod update <id> NAME|CATEGORY|PRICE <value>
  prod addFood [<id>] "<name>" <price> <expiration:yyyy-MM-dd> <max_people>
  prod addMeeting [<id>] "<name>" <price> <expiration:yyyy-MM-dd> <max_people>
  prod list
  prod remove <id>
  help
  echo "<text>"
  exit

Categories: MERCH, STATIONARY, CLOTHES, BOOK, ELECTRONICS
Discounts if there are ≥2 units in the category: MERCH 0%, STATIONARY 5%, CLOTHES 7%, BOOK 10%, ELECTRONICS 3%.
tUPM> █
```

# UPM SHOP Software:

## Guía de usuario

19/01/2026

---

IWSIM22\_01

Ekaitz Otero Moreno, Timotei Lucian Poenaru, Izan Pérez Dimas, Sarah Soret El Harti  
C/Nikola Tesla, S/N, Puente de Vallecas, 28031 Madrid

## Introducción

El Sistema de Gestión de Tickets UPM SHOP es una herramienta profesional diseñada para gestionar de manera eficiente ventas, clientes, productos y cajeros. Este manual está diseñado para ser claro y accesible, incluso para usuarios con poca experiencia técnica.

## Consejos para nuevos usuarios

Puede comenzar escribiendo el comando “help” para ver los comandos disponibles. También puede verificar los datos que está introduciendo. De todas formas, un comando ejecutado erróneamente no causa un fallo crítico en el programa, así que no debe preocuparse si le ocurre; meramente verifique la validez de los argumentos introducidos y vuelva a intentarlo. Por otro lado, las eliminaciones son permanentes, por lo que está encarecidamente recomendado revisar si los datos que pretende utilizar siguen siendo de utilidad previo a su eliminación.

## Especificaciones

1. El programa opera sin conexión alguna a la red por motivos de seguridad; no necesita conexión a internet para ejecutar ninguna función.
2. El programa no cuenta con una interfaz gráfica personalizada, se ejecuta directamente en una ventana de terminal.

## Preguntas frecuentes (FAQs)

1. ¿Cómo sé si mi comando ha funcionado?  
Si no se crea un mensaje indicando lo contrario, el comando se ha ejecutado correctamente.
2. ¿Los descuentos, cómo se aplican?  
Se aplican automáticamente, no debe hacer nada para ello.
3. ¿Por qué no puedo añadir un cajero a la base de datos?  
Los correos de los cajeros deben acabar en [@upm.es](mailto:@upm.es), si no es el caso no será posible añadirlos.

## Instrucciones

1. Si TIENE un archivo con comandos que desea ejecutar:
  - 1.1 Localice el directorio donde ha puesto su archivo con la aplicación.
  - 1.2 Asegúrese de que su archivo de comandos tiene un formato válido y se encuentra en la misma carpeta (por ejemplo, "comandos.txt").
  - 1.3 Abra su terminal en esa carpeta.
  - 1.4 Ejecute el archivo como un proyecto de Java, utilizando el nombre del archivo con los comandos como argumento (por ejemplo, "java -jar upm-shop-entrega-3 comandos.txt").
  - 1.5 Tras la ejecución de los comandos en el archivo, el programa seguirá abierto para que pueda seguir ejecutando comandos.
2. Si NO tiene un archivo con comandos que quiera ejecutar:
  - 2.1 Localice el directorio donde ha puesto su archivo con la aplicación.
  - 2.2 Abra su terminal en esa carpeta.
  - 2.3 Ejecute el archivo como un proyecto de Java (por ejemplo, "java -jar upm-shop-entrega-3").
3. Tras finalizar sus operaciones con el programa, deberá salir utilizando el comando "exit". Los distribuidores de este software no se hacen responsables de cualquier error en los datos que pueda aparecer como producto de no salir de esta manera.

## Misceláneo

Los datos de persistencia se almacenan en la carpeta "data" del directorio desde el que se ejecuta la aplicación.