

OpenStitch Studio

Numérisation open source pour broderie machine

Documentation utilisateur et technique

Version du logiciel : 0.1.0 · Version de la documentation : 1.0

Générée le 2026-08-14

Licence : Apache-2.0

Nom temporaire du projet (remplaçable, ADR-001)

Informations éditoriales

Élément	Valeur
Statut du document	Version initiale, générée automatiquement à partir des sources
Version de la documentation	1.0
Version du logiciel documentée	0.1.0 (constante <code>kAppVersion</code> , <code>libs/core/include/openstitch/core/app_info.hpp</code>)
Date de génération	2026-08-14
Licence du logiciel	Apache-2.0 (LICENSE)
Licence de la documentation	Apache-2.0 (même dépôt)
Dépôt	Dépôt Git local ; aucun remote public déclaré à ce jour

Historique des révisions

Version	Date	Changements
1.0	2026-08-14	Première édition complète : audit du dépôt, guides utilisateur et technique, référence des modules, format DST, format projet.

Signaler une erreur

La documentation est générée depuis les fichiers Markdown de `docs/source/`. Pour corriger une erreur, modifiez le fichier source concerné puis régénérez le PDF (voir *Système de génération de la documentation* dans `docs/README.md`). Les affirmations techniques sont tracées vers le code réel dans chaque section « Implémentation associée ».

Table des matières

Les titres sont cliquables et les numéros de page indiqués. Les lecteurs PDF affichent aussi les signets (panneau latéral) pour une navigation détaillée par section.

4	À propos de ce document
6	Introduction et présentation générale
8	Guide de prise en main
10	Installation et premier démarrage
12	Guide utilisateur détaillé
18	Traitement d'image
20	Segmentation
22	Vectorisation
24	Objets de broderie
26	Génération de points — point droit et fondations
29	Colonne satin
75	Remplissage tatami
79	Retouche des points et de la géométrie
82	Palettes et fils
83	Simulation de couture
84	Analyse et validation
86	Format DST (Tajima)
	Format de projet <code>.osp`</code>
91	Architecture logicielle
93	Référence des modules
95	Modèle de données
97	Algorithmes
99	Compilation et développement
101	Guide du développeur
102	Tests
112	Guide de contribution
113	Dépannage
115	Limitations et état des fonctionnalités
120	Roadmap
122	Glossaire
123	Licences
125	Annexe — Audit du dépôt

Partie I

Présentation et manuel utilisateur

À propos de ce document

Cette documentation décrit **OpenStitch Studio**, une application de bureau libre de numérisation pour broderie machine. Elle couvre l'usage du logiciel, les concepts de broderie qu'il met en œuvre, son architecture logicielle, ses formats de fichiers et sa compilation.

Le document s'adresse à quatre publics : l'**utilisateur débutant**, l'**utilisateur avancé en broderie**, le **développeur contributeur** et le **mainteneur**. Chaque chapitre indique clairement à qui il s'adresse en priorité.

Principe de véracité

Les descriptions de fonctionnalités ont été **rapprochées du code et des tests** présents dans le dépôt (lire le code confirme qu'une fonction existe et ce qu'elle fait, mais ne garantit pas que son résultat est de qualité — d'où la distinction des niveaux de validation, voir *Limitations*). Lorsqu'une capacité était prévue mais n'est pas encore disponible, elle est marquée explicitement :

- **Implémenté** : disponible et testé ;
- **Partiellement implémenté** : présent mais incomplet ;
- **Expérimental** : présent, non stabilisé ;
- **Prévu** : conçu dans l'architecture, non implémenté ;
- **Non implémenté** : absent.

L'annexe *Audit du dépôt* recense l'inventaire factuel qui sert de base à ce document. Chaque chapitre technique se termine par une section **Implémentation associée** listant les fichiers, classes, fonctions et tests réels.

Comment lire ce document

- Vous voulez **utiliser** le logiciel : lisez *Introduction*, *Installation*, *Guide de prise en main*, puis *Guide utilisateur détaillé*.

- Vous voulez **comprendre la broderie** telle qu'implémentée : lisez *Concepts* (points, satin, tatami) et *Pipeline image vers broderie*.
- Vous voulez **contribuer** : lisez *Architecture*, *Référence des modules*, *Modèle de données*, *Algorithmes*, *Compilation et développement*, *Tests*.
- Vous voulez **maintenir** : ajoutez *Limitations et roadmap*, *Licences* et le *Guide de contribution*.

Note : Ce document est généré automatiquement à partir des fichiers Markdown de `docs/source/`. Ne le modifiez pas directement dans le PDF.

Introduction et présentation générale

Vision du projet

OpenStitch Studio vise à offrir, **gratuitement et en logiciel libre**, la chaîne de travail qui va d'une **image matricielle** jusqu'à un **fichier de broderie machine** au format DST (Tajima). Le projet est écrit principalement en C++ moderne, fonctionne localement (sans compte, sans cloud, sans télémétrie) et sépare strictement son cœur métier de son interface graphique.

Le nom « OpenStitch Studio » est temporaire et remplaçable (décision ADR-001) : il n'apparaît en dur qu'à un seul endroit du code (`kAppName`).

Cas d'usage

- Transformer un logo ou une illustration simple en motif brodable.
- Segmenter une image en zones de couleur et les convertir en objets de broderie éditables (contours, remplissages, colonnes satin).
- Générer, prévisualiser et analyser les points avant de produire un fichier DST.
- Relire un fichier DST existant et l'inspecter.

La chaîne de travail en un coup d'œil




Figure 1 — Le pipeline image → broderie et les modules responsables.

L'idée centrale est la **séparation entre l'intention et le résultat** : la géométrie éditable (objets vectoriels et de broderie) est conservée dans un modèle de document ; les **points** sont recalculés à la demande à partir de cette géométrie. Modifier un paramètre régénère les points sans détruire l'objet source.

Quatre représentations distinctes

Il est essentiel de distinguer quatre choses que le logiciel manipule :

Représentation	Ce que c'est	Type/Module
Image	points RGBA	image::Image
Région	zone de couleur connue issue de la segmentation	segmentation::Region
Objet vectoriel	contours (ordinaire + trous), latérales	document::VectorObject
Objet de broderie	intention de couture (type de point + paramètres)	document::EmbroideryObject
Séquence de points	commandes machine (stitchJump, ...)	stitch::StitchSequence

Un DST, lui, ne contient **que** la séquence de points : il ne conserve **pas** les objets éditables (voir le chapitre *Format DST*).

Formats

- **Entrée image** : PNG, JPEG, BMP, TIFF.
- **Broderie** : DST en import et export.
- **Diagnostic** : SVG en export.
- **Projet** : `.osp` (archive contenant tout le document éditable).

Limites générales

Le logiciel constitue un **prototype fonctionnel** couvrant l'ensemble du pipeline principal. Ses composants sont **testés logiciellement**, mais la **qualité de broderie produite n'a pas encore été validée sur une machine à broder réelle**. Les heuristiques physiques (compensation de tirage, densité) sont paramétrables mais approximatives, le satin est **expérimental** et le tatami **partiel** (voir *Limitations et roadmap*). Certaines conventions DST varient aussi selon les machines.

Limitation : Certaines fonctionnalités décrites dans l'étude de cadrage initiale (palette de fils réelle, remplissages courbes, profils machine avancés, édition manuelle des points) sont **prévues mais non implémentées**. Elles sont signalées comme telles tout au long du document.

Philosophie open source

Le projet est sous licence **Apache-2.0** (permissive avec clause de brevets). Pour conserver cette distribution, aucun code sous licence copyleft incompatible (par exemple la GPL d'Ink/Stitch) ne doit être intégré directement — cela imposerait vraisemblablement une redistribution sous licence copyleft. Les idées algorithmiques restent réimplémentables indépendamment à partir de sources publiques. Voir *Licences* pour la formulation complète et les précautions.

Implémentation associée

- `libs/core/include/openstitch/core/app_info.hpp` — nom et version.
- `docs/phase0/` — étude de cadrage et 14 décisions d'architecture (ADR).
- `README.md` — résumé du projet (établi à un jalon antérieur).

Guide de prise en main

Public : utilisateur débutant. Ce tutoriel suit un flux réaliste, **adapté à ce qui est réellement implémenté**. Les étapes non disponibles dans l'interface sont signalées.

Vue d'ensemble

Le flux typique est : importer une image → la préparer → la segmenter en régions → vectoriser → créer des objets de broderie (ou laisser l'auto-numérisation le faire) → régler les points → organiser l'ordre → analyser → exporter en DST.

1. Ouvrir une image

Fichier → **Ouvrir une image...** (Ctrl+O). Choisissez un PNG, JPEG, BMP ou TIFF. Un logo simple à quelques couleurs franches donne les meilleurs résultats.

2. Choisir les dimensions physiques

Un dialogue d'import demande la **taille physique** en millimètres (largeur et hauteur), avec l'option « conserver les proportions ». La valeur par défaut suppose 96 dpi. C'est ici que se fixe la résolution de travail (mm par pixel) — elle ne changera plus ensuite.

Conseil : visez une taille qui tient dans le cadre affiché (100 × 100 mm par défaut) ; sinon le motif dépassera du tambour.

3. Préparer l'image

Menu **Image** : niveaux de gris, luminosité/contraste (avec aperçu), débruitage, symétries, rotations 90°, recadrage (par sélection au rectangle) et quantification des couleurs. Toutes ces opérations sont **non destructives** : l'original est conservé, chaque opération s'annule (Ctrl+Z).

4. Réduire les couleurs et segmenter

Segmentation → **Segmenter l'image...** : choisissez le nombre maximal de couleurs et la taille minimale de région. Le logiciel quantifie en espace perceptuel CIELAB puis extrait les **régions connexes**. Activez **Afficher la carte des régions** pour les visualiser.

5. Nettoyer les régions

Cliquez une région pour la sélectionner (ses infos s'affichent dans la barre d'état). Vous pouvez la **supprimer** (elle redevient du fond), la **recolorer**, ou en **fusionner** deux (« Fusionner avec... » puis clic sur la cible).

6. Vectoriser

Avec une région sélectionnée : **Segmentation** → **Convertir la région en objet vectoriel**. Le contour (et ses trous) devient un objet éditable ; ses **nœuds** apparaissent et se déplacent à la souris.

7. Créer des objets de broderie

Sur un objet vectoriel sélectionné, menu **Broderie** :

- **Créer un objet de point de contour...** (point simple, double ou triple) ;
- **Créer un remplissage tatami...** (densité, longueur, angle) ;
- **Créer une colonne satin...** (densité, compensation, sous-couche) — avec un avertissement si la colonne est trop large.

Alternative rapide : **Broderie** → **Numérisation automatique** crée des objets pour toutes les régions : **satin topologique** pour les bandes fines compatibles, **tatami** si le moteur satin refuse la forme, **contour** cousu

pour les petites. Le satin automatique naïf qui débordait reste désactivé. On change ensuite le type d'une forme par **clic droit ■ Type de points**, et on règle l'orientation d'un tatami à la souris (poignée de rotation).

Pour une colonne satin sélectionnée, **Broderie ■ Éditer les guides satin...** (G) affiche les barreaux d'orientation. Glissez une extrémité le long de son rail pour infléchir localement les points ; plusieurs barreaux pilotent des orientations successives. Cliquez sur un barreau pour le sélectionner, utilisez **Ajouter un guide satin** (Maj+G) pour partager le plus grand intervalle ou **Supprimer le guide satin sélectionné** pour l'enlever. Le logiciel conserve toujours au moins deux guides et chaque geste est annulable avec `ctrl+z`.

8. Régler les points et les couleurs

Les points se régénèrent automatiquement à chaque changement. La couleur d'un objet reprend celle de sa région.

Limitation : il n'existe pas encore de **palette de fils** réelle ni de sélection de fil par référence fabricant (voir *Palettes et fils*).

9. Organiser l'ordre de couture

Le panneau **Ordre de couture** liste les objets ; vous pouvez les monter/descendre, les verrouiller, et appliquer une stratégie automatique (par couleur, par proximité) avec une estimation de coût.

10. Simuler et analyser

La **barre de simulation** rejoue la couture point par point (lecture/pause, curseur). **Analyse → Analyser le motif** (F5) liste les problèmes détectés (points trop courts/longs, sauts trop longs, hors cadre) ; un double-clic centre la vue sur le problème.

11. Exporter en DST

Fichier → Exporter en DST... Le logiciel rappelle qu'un DST **ne conserve pas** les objets éditables : gardez aussi votre projet `.osp`.

12. Vérifier le fichier

En ligne de commande : `openstitch-cli stats motif.dst` affiche points, sauts, dimensions et longueur de fil estimée ; `openstitch-cli dst2svg motif.dst apercu.svg` produit un aperçu vectoriel.

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp` — tous les menus et actions ci-dessus.
- `apps/desktop/import_dialog.cpp` — dialogue de taille physique.
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — numérisation automatique.
- `apps/cli/main.cpp` — `stats`, `dst2svg`.

Installation et premier démarrage

Public : utilisateur débutant, développeur.

À ce jour, **aucun binaire pré-compilé n'est distribué** : l'installation se fait par **compilation depuis les sources**. Cette section décrit la mise en place minimale ; la compilation détaillée est traitée dans *Compilation et développement*.

Systèmes supportés

Système	Statut
Windows 10 / 11 (x64)	Cible principale (application complète)
Linux	Cœur + CLI uniquement (garde-fou de portabilité, vérifié en CI) — pas l'interface Qt à ce stade
macOS	Prévu, non vérifié

Prérequis (Windows)

Outil	Version	Rôle
Visual Studio 2022 ou plus récent (charge « Développement Desktop C++ »)	MSVC v143+	Compilateur
CMake	≥ 3.27	Configuration du build
Git	récent	Récupération du code et de vcpkg
vcpkg	bootstrappé	Dépendances (OpenCV, Clipper2, ...)
Qt	6.8 LTS, binaires msvc2022_64	Interface graphique
Espace disque	~10 Go	vcpkg compile OpenCV au premier configure

Mise en place

1. Installer vcpkg et définir VCPKG_ROOT :

```
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg.git C:\dev\vcpkg
C:\dev\vcpkg\bootstrap-vcpkg.bat -disableMetrics
setx VCPKG_ROOT C:\dev\vcpkg
```

2. Installer Qt 6.8 (sans compte, via aqtinstall) et définir QT_ROOT :

```
python -m pip install --user aqtinstall
python -m aqt install-qt windows desktop 6.8.3 win64_msvc2022_64 -O C:\Qt -m qtimageformats
setx QT_ROOT C:\Qt\6.8.3\msvc2022_64
```

3. Configurer, compiler, tester (nouveau terminal pour prendre les variables) :

```
cmake --preset msvc
cmake --build --preset msvc-debug
ctest --preset msvc-debug
```

Les exécutables produits :

- `build\msvc\apps\desktop\Debug\openstitch.exe` — application graphique ;
- `build\msvc\apps\cli\Debug\openstitch-cli.exe` — outil en ligne de commande.

Démarrage

Lancez `openstitch.exe`. La fenêtre principale s'ouvre sur un **canevas** vide, avec des règles graduées en millimètres et un **cadre** de broderie de 100 × 100 mm par défaut. Utilisez **Fichier** → **Ouvrir une image...** pour commencer.

Emplacement des données, configuration, désinstallation

- **Données** : le logiciel ne stocke rien en dehors des fichiers projet `.osp` et des fichiers exportés que vous choisissez. *Information non déterminée dans le dépôt* : aucun répertoire de configuration utilisateur n'est créé (pas de persistance de préférences repérée dans le code).
- **Configuration** : les variables d'environnement `VCPKG_ROOT` et `QT_ROOT` concernent la **compilation**, pas l'exécution.
- **Désinstallation** : supprimez le dossier de build et, le cas échéant, `vcpkg` et `Qt`. Aucune entrée de registre n'est écrite par l'application.

Vérification de l'installation

- `ctest --preset msvc-debug` doit rapporter **100 % des tests réussis**.
- `openstitch-cli.exe --version` affiche la version.
- `openstitch-cli.exe info une-image.png` affiche les métadonnées d'une image.

Avertissement : au **premier** `cmake --preset msvc`, `vcpkg` compile OpenCV et d'autres dépendances, ce qui peut prendre 10 à 30 minutes. Les compilations suivantes réutilisent le cache binaire de `vcpkg`.

Implémentation associée

- `docs/build-windows.md` — guide de compilation d'origine.
- `CMakePresets.json` — presets `msvc` et `linux-core`.
- `vcpkg.json` — dépendances verrouillées par baseline.
- `apps/cli/main.cpp` — sous-commande `info`, drapeau `--version`.

Guide utilisateur détaillé

Public : utilisateur débutant et avancé. Ce chapitre documente chaque menu, outil et raccourci **réellement présents** dans `apps/desktop/`.

Disposition générale

L'interface place le **canevas au centre** et l'entoure de zones fonctionnelles :

```
Menus
Barre d'outils principale
Barre contextuelle (suit la sélection)
[Palette d'outils] [ CANEVAS ] [ Inspecteur ]
[Document / Ordre] [ Workflow ]
Barre de simulation (zone réservée)
Barre d'état
```

Tous les panneaux sont des **docks** redimensionnables, déplaçables et masquables (**Ctrl+Shift+P** = mode canevas). Leur disposition, la géométrie de la fenêtre, le **thème** et la **densité** sont mémorisés d'une session à l'autre (préférences d'interface, distinctes du projet `.osp`).

État d'accueil

Tant qu'aucun document n'est ouvert, le centre du canevas propose **Ouvrir une image**, **Ouvrir un projet** et **Importer un DST**, avec une courte explication.

Le canevas

La zone centrale est un canevas dont l'unité est le **millimètre** (origine au centre, Y vers le haut). Des **règles** graduées en mm bordent le haut et la gauche ; une **grille** adaptative et le **cadre** de broderie (rectangle rouge, défini par l'utilisateur, cf. *Taille du cadre*) sont dessinés. La position du curseur en mm apparaît dans la barre d'état.

Le **mode d'interaction** vient de la palette d'outils (à gauche) :

- **Sélection** (V) : sélectionner une région/un objet ; le glisser déplace la vue.
- **Déplacer la vue** (H) : déplacement pur (le clic ne sélectionne pas).
- **Rectangle / Recadrage** (M) : sélection rectangulaire pour recadrer l'image.
- **Zoom** : molette (ancrée sous le curseur) ou barre d'outils / menu Affichage.
- **Échap** : revient à la Sélection et annule le mode fusion en cours.

La sélection d'un objet est tracée en **double contraste** (halo clair + trait d'accent), lisible sur tout fond. Le rendu est organisé en deux couches (image/vecteurs/régions d'une part, points d'autre part) pour rester fluide sur de gros motifs.

Menu Fichier

Action	Raccourci	Effet
Ouvrir une image...	Ctrl+O	Charge PNG/JPEG/BMP/TIFF puis demande la taille physique
Enregistrer le projet...	Ctrl+S	Écrit un fichier <code>.osp</code> (tout le document)
Ouvrir un projet...	—	Recharge un <code>.osp</code>
Exporter en DST...	—	Écrit un fichier <code>.dst</code> (points uniquement)
Importer un DST...	—	Relit un <code>.dst</code> comme séquence de points
Quitter	Ctrl+Q	Ferme l'application

Import : le dialogue affiche un aperçu, les dimensions en pixels, la résolution **mm/pixel** en direct, la taille du cadre, et **alerte si l'image dépasse le cadre**. **Export DST** : un **résumé** (dimensions, points, sauts, coupes, changements de couleur, fil estimé, cadre, dépassement éventuel) est présenté avant écriture, avec un rappel que le DST ne conserve pas les objets.

Le titre de la fenêtre affiche un indicateur **modifié (*)** ; quitter avec des modifications non enregistrées propose **Enregistrer / Ignorer / Annuler**.

Menu Édition

Action	Raccourci	Effet
Annuler	Ctrl+Z	Défait la dernière opération (le libellé nomme l'action)
Rétablir	Ctrl+Y	Refait l'opération annulée

L'annulation couvre les opérations d'image, la segmentation (segmenter, fusionner, supprimer, recolorer), la création et le déplacement de nœuds vectoriels, la création d'objets de broderie, le **changement de type**, l'**orientation** d'un remplissage, la conversion satin→tatami et le réordonnancement.

Menu Image

Toutes ces opérations sont non destructives (pile de transformations sur l'original) :

- Niveaux de gris ;
- Luminosité/contraste... (aperçu en direct) ;
- Débruitage léger / moyen (médian) ;
- Quantifier les couleurs... (k-means, nombre de couleurs 2–64) ;
- Symétrie horizontale / verticale ;
- Rotation 90° horaire / antihoraire ;
- Recadrer (sélection) — dessinez un rectangle sur le canevas.

Menu Segmentation

- Segmenter l'image... (nombre de couleurs, taille min de région) ;
- Afficher la carte des régions (basculer) ;
- Fusionner avec... (puis clic sur la région cible) ;
- Supprimer la région sélectionnée (Suppr) — la région redevient du fond ;
- Recolorer la région sélectionnée... ;
- Convertir la région en objet vectoriel.

Sélection : cliquez une région ; ses statistiques (pixels, mm², RGB) s'affichent.

Menu Broderie

- Numérisation automatique — crée des objets pour toutes les régions. Les zones remplissables deviennent des **tatami** (le satin automatique naïf, qui débordait, est désactivé par défaut) ;
- Créer un objet de point de contour... (longueur, type simple/double/triple) ;
- Créer un remplissage tatami... (espacement, longueur, angle) ;
- Créer une colonne satin... (densité, compensation, sous-couche centrale) ;
- **Orientation du remplissage...** — change l'angle des fils du tatami sélectionné (aussi réglable à la souris, voir *poignée de rotation* plus bas) ;
- **Convertir les satins auto en tatami** — répare un projet dont les satins automatiques débordent ;

- Statistiques... (points, sauts, coupes, changements de couleur, dimensions, longueur de fil).

Avertissement : si une colonne satin dépasse la largeur recommandée, un dialogue propose de continuer ou de préférer un remplissage tatami.

Menu Affichage

Le sous-menu **Calques** regroupe des interrupteurs indépendants :

Calque	Effet
Image	Affiche/masque l'image de travail
Carte des régions	Affiche/masque la segmentation
Vecteurs	Affiche/masque les objets vectoriels
Broderie (points)	Affiche/masque les points générés

Action	Raccourci	Effet
Zoom avant	Ctrl++	Agrandit
Zoom arrière	Ctrl+-	Réduit
Ajuster au canevas	Ctrl+0 ou F	Cadre la vue sur le canevas
Taille du cadre...	—	Définit la zone physique de broderie (voir ci-dessous)
Thème	—	Clair / Sombre
Densité	—	Confortable / Compact
Masquer les panneaux	Ctrl+Shift+P	Mode canevas (masque puis restaure les docks)

Taille du cadre : largeur/hauteur en mm (10–500). Le cadre est une donnée du projet (persistée dans le .osp, annulable) ; l'analyse « hors cadre » et le rectangle rouge s'y réfèrent. Accessible aussi via le bouton « **Cadre : W×H mm...** » de la barre contextuelle quand rien n'est sélectionné.

Les points cousus sont tracés **dans la couleur de fil de chaque objet** (un fil très clair est légèrement assombri pour rester visible) ; les **sauts** en pointillés orange ; des pastilles marquent les pénétrations (masquées au-delà de 4000 points pour la fluidité, et pendant la simulation).

Menu contextuel (clic droit)

Un **clic droit** sur une forme ouvre un menu :

- **Type de points** ■ Contour cousu / Remplissage tatami / Colonne satin (le type courant est coché) — bascule instantanée et annulable ;
- **Orientation du remplissage...** (si la forme est un tatami) ;
- **Calques** — les mêmes interrupteurs que le menu Affichage.

Poignée de rotation (orientation à la souris)

Quand un remplissage tatami est sélectionné, un **axe bleu avec une poignée** apparaît en son centre. Faites glisser la poignée pour tourner l'orientation des fils ; l'angle est appliqué au relâchement (annulable). C'est l'équivalent visuel de *Orientation du remplissage*....

Panneau Filtres d'affichage

Dock (à droite, dès qu'il existe des objets) pour **isoler** ce qu'on regarde :

- **Types de points** : cases Contour / Tatami / Satin ;
- **Taille min. des zones** : masque les zones dont l'aire source est sous le seuil (mm²) — utile pour cacher les micro-régions ;
- **Couleurs de fil** : une case par couleur distincte, pour n'afficher que certains fils.

Ces filtres n'affectent que l'**affichage** (pas l'export ni les points générés).

Barre d'outils principale

Actions fréquentes, icônes monochromes avec infobulle : ouvrir image/projet, enregistrer, annuler/rétablir, zoom –/ajuster/+, analyser, aperçu des points, exporter DST. Les actions indisponibles dans le contexte courant sont désactivées.

Barre d'outils contextuelle

Sous la barre principale, son contenu **suit la sélection** :

- **objet de broderie** : bascule rapide du type (Contour/Tatami/Satin) + *Orientation...* si tatami ;
- **objet vectoriel** : boutons de création rapide (Contour/Tatami/Satin) ;
- **région** : aire + *Fusionner / Supprimer / Vectoriser* ;
- **aucune sélection** : résumé du motif + bouton *Cadre*....

Inspecteur de propriétés

Dock (droite) affichant l'élément sélectionné. Pour un **objet de broderie**, il expose ses **paramètres de couture éditables après création** (contour : longueur/min/passages ; tatami : espacement/longueur/angle/retrait/décalage ; satin : densité/compensation/sous-couche). Chaque changement passe par une commande **annulable** et régénère les points. Une région ou un objet vectoriel y affiche ses informations en lecture seule.

Panneau Document

Dock (gauche) à deux onglets, **Objets** et **Régions**, tabifié avec l'**Ordre de couture**. Sélectionner une ligne met l'élément en évidence au canevas et dans l'inspecteur ; une sélection au canevas surligne la ligne correspondante (synchronisation bidirectionnelle).

Indicateur de workflow

Bandeau (sous Document) listant les étapes **Image** → **Régions** → **Vecteurs** → **Broderie** → **Vérification** → **Export**. L'état de chaque étape (à faire / disponible / en cours / terminé / attention) est déduit du document et rendu par pastille + libellé + mot d'état. Un clic rappelle en barre d'état l'action à faire.

Menu Analyse et panneau

Analyser le motif (F5) remplit le panneau *Analyse* (dock) avec les problèmes détectés, triés par gravité. Un double-clic sur un problème centre la vue sur sa localisation.

Panneau Ordre de couture

Onglet du panneau Document listant les objets de broderie dans l'ordre. Vous pouvez monter/descendre un objet, le verrouiller (il ne bougera plus lors de l'optimisation), et appliquer une stratégie (ordre du document, par couleur, par proximité, couleur puis proximité). Un libellé affiche le coût estimé.

Barre de simulation

Boutons de lecture/pause et un curseur qui révèle la couture jusqu'à un index de point, avec un repère d'aiguille. La barre occupe une **zone réservée** (toujours visible, contrôles grisés tant qu'aucune séquence n'existe) pour ne pas faire sauter la mise en page.

Erreurs et messages

Les opérations impossibles (recadrage hors image, satin non constructible, export d'une séquence vide...) affichent un message clair et **n'appliquent rien**. Les erreurs connues et les entrées invalides **couvertes par les tests** renvoient une erreur structurée au lieu de provoquer un arrêt du programme. Aucun plantage n'a été observé dans le corpus de tests actuel — ce qui ne constitue pas une garantie absolue en version 0.1.0.

Menu Aide

- **Raccourcis clavier...** : la liste ci-dessous.
- **À propos** : nom, version, licence.

Raccourcis

Raccourci	Action
Ctrl+O / Ctrl+S	Ouvrir une image / Enregistrer le projet
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / Rétablir
Suppr	Supprimer la région sélectionnée
Ctrl++ / Ctrl+- / Ctrl+0	Zoom avant / arrière / ajuster
F	Ajuster au canevas
F5	Analyser le motif
V / H / M	Outils : Sélection / Déplacer la vue / Rectangle
Échap	Revenir à la Sélection (annule la fusion)
Ctrl+Shift+P	Masquer / afficher les panneaux
Ctrl+Q	Quitter

Les raccourcis standard proviennent des séquences Qt ; Ctrl+0, F5, F, V/H/M, Ctrl+Shift+P sont définis explicitement, sans conflit avec la navigation clavier (Tab reste réservé au parcours des contrôles).

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp/.hpp` — menus, barres, docks, sélection, cadre.
- `apps/desktop/app_theme.*`, `design_tokens.*` — thème et tokens.
- `apps/desktop/properties_panel.*`, `document_panel.*`, `workflow_panel.*`, `empty_state_widget.*` — panneaux.

- `apps/desktop/tools.hpp`, `ui_icons.*` — modes d'interaction et icônes.
- `apps/desktop/canvas_view.cpp` — zoom, déplacement, grille, cadre, rendu points.
- `apps/desktop/ruler.cpp` — règles en mm.
- `apps/desktop/import_dialog.cpp`, `brightness_dialog.cpp` — dialogues.

Traitement d'image

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (non destructif).

Principe

L'image importée est convertie en une **image de travail RGBA 8 bits** (`image::Image`). L'original n'est **jamais** modifié : le document conserve l'original et une **pile d'opérations** (`std::vector<ImageOp>`) rejouée à la demande par `apply_pipeline`. C'est ce qui rend toutes les retouches annulables.

Chargement

`load_image` lit le fichier via OpenCV (`cv::imdecode` sur les octets, ce qui gère les chemins Windows non-ASCII), gère 8 et 16 bits, niveaux de gris + alpha, et normalise tout en RGBA. `read_image_info` renvoie largeur, hauteur, canaux, présence d'alpha et format.

Opérations disponibles

Chaque opération est une alternative du variant `image::ImageOp` :

Opération	Type	Paramètres	Effet
Recadrage	<code>CropOp</code>	x, y, largeur, hauteur (px)	Découpe (borné à l'image)
Symétrie	<code>FlipOp</code>	horizontal/vertical	Miroir
Rotation 90°	<code>Rotate90Op</code>	quarts de tour 1–3	Rotation
Niveaux de gris	<code>GrayscaleOp</code>	—	Gris (alpha conservé)
Luminosité/contraste	<code>BrightnessContrastOp</code>	–100..100	Ajuste (alpha conservé)
Débruitage	<code>MedianDenoiseOp</code>	force 1–2 (noyau 3/5)	Médian
Quantification	<code>QuantizeOp</code>	2–64 couleurs	k-means déterministe (RGB)

Note : Le **rééchantillonnage** (redimensionnement de la résolution de travail) est volontairement absent de cette pile : il changerait le rapport mm/pixel. La taille physique se fixe à l'import (voir *Modèle physique*).

Déterminisme

La quantification fixe la graine du générateur aléatoire d'OpenCV (`cv::setRNGSeed`), donc deux exécutions donnent le même résultat — prérequis des tests et de la reproductibilité.

Aperçu et annulation

La luminosité/contraste offre un **aperçu en direct** (le dialogue émet un signal, la fenêtre recalcule l'affichage sans modifier le document tant que l'utilisateur n'a pas validé). Toute opération validée passe par une commande d'annulation (`AppendImageOpCommand`).

Erreurs possibles

- Recadrage hors de l'image → message, aucune modification.
- Nombre de couleurs hors bornes → refus.
- Fichier illisible/corrompu → erreur `InvalidFile`, pas de crash.

Implémentation associée

- `libs/image/include/openstitch/image/ops.hpp` — le variant `ImageOp`.
- `libs/image/src/ops.cpp` — `apply_op`, `apply_pipeline` (OpenCV encapsulé).
- `libs/image/src/load.cpp` — `load_image`, `read_image_info`, `encode_png`, `decode_image`.
- `libs/commands/include/openstitch/commands/project_commands.hpp` — `AppendImageOpCommand`.
- Tests : `tests/unit/image/test_ops.cpp`, `test_image_load.cpp`.

Segmentation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté**.

But

Réduire l'image de travail en **régions de couleur connexes**, sélectionnables et éditables, qui serviront de base à la vectorisation puis aux objets de broderie.

Algorithme

1. Les pixels d'alpha < 128 sont traités comme **fond**.
2. Les pixels opaques sont convertis en **CIELAB** (espace perceptuel) ;
3. un **k-means** déterministe (graine fixe) sur un échantillon de pixels calcule jusqu'à N couleurs représentatives ;
4. chaque pixel est affecté au centre Lab le plus proche ;
5. par couleur, les **composantes connexes** (4-connexité, `cv::connectedComponents`) deviennent des **régions**. Deux régions de même couleur mais disjointes restent distinctes ;
6. les régions plus petites que la taille minimale sont **absorbées** par leur voisine majoritaire (nettoyage).

Identifiants stables

Chaque région a un `RegionId` = index de slot + 1. Les slots ne sont **jamais** réutilisés : un identifiant reste valide pour toute la vie de la segmentation (important pour l'undo/redo). La carte est stockée comme `labels[y*w+x]` (0 = fond) et `region_slots[]` (la région ou `null`opt si supprimée/fusionnée).

Éditions

Action	Fonction	Effet
Sélection	<code>region_at(x, y)</code>	Renvoie la région sous un pixel
Fusion	<code>merge_regions(keep, absorb)</code>	Réétiquette absorb en keep
Suppression	<code>remove_region(id)</code>	Renvoie les pixels au fond (pas de fusion)
Recoloration	<code>recolor_region(id, rgb)</code>	Change la couleur représentative
Carte	<code>render_map(highlight)</code>	Image RGBA (fond transparent, sélection éclaircie)

Note : « Supprimer » fait **disparaître** la région (retour au fond) et ne la fusionne pas avec une voisine — corrigé après un retour utilisateur (voir *Limitations*). Pour transférer des pixels à une autre région, utilisez la **fusion** explicite.

Undo/redo

Les commandes `SetSegmentationCommand`, `MergeRegionsCommand`, `RemoveRegionCommand` et `RecolorRegionCommand` mémorisent les **indices de pixels** réétiquetés (pas une copie de la carte entière), ce qui rend l'annulation exacte et peu coûteuse.

Erreurs

- Image entièrement transparente → erreur `UserInput`.

- Nombre de couleurs hors bornes → refus.

Implémentation associée

- `libs/segmentation/include/openstitch/segmentation/segmentation.hpp`
- `libs/segmentation/src/segmentation.cpp` — `segment`, `merge_regions`, `remove_region`, `recolor_region`, `render_map`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — commandes de segmentation.
- Tests : `tests/unit/segmentation/test_segmentation.cpp`, `tests/unit/commands/test_undo_stack.cpp`.

Vectorisation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (édition de nœuds limitée au déplacement).

But

Transformer une région (masque de pixels) en **contours vectoriels propres** : contour extérieur et trous, en coordonnées physiques (µm), simplifiés et nettoyés.

Algorithme

1. Construction du **masque binaire** de la région.
2. Extraction des contours et trous par `cv::findContours` (mode `RETR_CCOMP`, approximation `CHAIN_APPROX_SIMPLE`) — algorithme de Suzuki-Abe.
3. Conversion des points en **coordonnées physiques** (µm, origine au centre de l'image, Y vers le haut).
4. **Simplification** Douglas-Peucker par contour, avec une tolérance **adaptative** bornée à `périmètre / 16` : les petits trous (mât, cordage traversant une voile) ne sont pas aplatis au point de disparaître.
5. **Nettoyage** par union Clipper2 (`clean_to_path_sets`) qui reconstruit la hiérarchie extérieur/trous (règle pair-impair) et corrige les auto-intersections. Une région en plusieurs morceaux produit plusieurs `PathSet`.

Résultat

Un document `::VectorObject` contient un ou plusieurs `geometry::PathSet` (`outer + holes`), garde la couleur de la région et un lien vers la `RegionId` d'origine.

Formes dessinées à la main

État : *Présent* · Testé (*QTest headless*) · Validé visuellement : *non* (*capture d'écran non disponible dans cet environnement* — voir Limitations). Activé par défaut, aucun réglage.

Second chemin de création d'un `VectorObject`, indépendant de toute image : avant cette fonctionnalité, la seule façon d'obtenir un objet vectoriel était de vectoriser une région segmentée depuis une image importée — un logiciel de digitalisation classique (Hatch et équivalents) permet aussi de dessiner directement une forme de base sur le canevas. Quatre outils dans la palette (barre d'outils gauche) :

- **Rectangle** (R) : glisser un cadre élastique → rectangle à 4 coins droits.
- **Ellipse** (0, Maj = cercle) : glisser un cadre élastique englobant → ellipse à 4 nœuds **lisses** (tangentes de Bézier, constante de Kappa ≈ 0,5523 — approximation standard, erreur radiale relative maximale ~0,027 %). Maj enfoncée pendant le glisser : le côté le plus petit du cadre contraint l'autre → cercle.
- **Polygone** (P) : clics successifs posent les sommets (aperçu élastique jusqu'au curseur) ; double-clic pour fermer (minimum 3 sommets, sinon le tracé est abandonné sans rien créer) ; Échap annule le tracé en cours à tout moment, y compris en changeant d'outil.
- **Forme libre / lasso** (L) : glisser en continu → un point par évènement de déplacement souris pendant que le bouton reste enfoncé (aperçu élastique mis à jour à chaque point) ; au relâchement, le tracé brut est **simplifié** (Douglas-Peucker, tolérance 0,3 mm — cf. *Vectorisation*, même algorithme que la simplification des contours vectorisés) pour ne garder qu'un contour à angles droits exploitable, sans lissage. Moins de 3 sommets après simplification (tracé trop court, ou entièrement colinéaire) → rien n'est créé, message en barre de statut.

La forme créée est un `VectorObject` **sans région source** (`source_region = std::nullopt` — le champ est optionnel précisément pour ce cas), automatiquement sélectionné : l'utilisateur enchaîne avec les actions **Créer un...** existantes (menu Broderie) pour la convertir en objet de broderie, exactement comme pour une forme vectorisée depuis une image. Aucun nouveau chemin de création côté broderie : le pipeline aval (génération, routage, export DST) est intégralement réutilisé.

Géométrie construite par `libs/geometry/src/primitives.cpp` (`rectangle_path/ellipse_path/polygon_path/freeform_path`, testés indépendamment de Qt) ; `MainWindow` ne fait que router le geste souris (glisser pour rectangle/ellipse — mécanique de cadre élastique déjà utilisée pour le recadrage image, généralisée ; clics successifs pour le polygone ; glisser continu pour la forme libre) vers ces fonctions puis vers `AddVectorObjectCommand` (annulable, comme la vectorisation). Un cadre trop petit (glisser quasi nul) ne crée rien.

Correctif de revue — Maj = cercle, désormais testable et fiable. La détection de Maj (contrainte cercle sur l'ellipse) interrogeait `QGuiApplication::keyboardModifiers()` (état clavier **global**) au moment de traiter le signal de fin de glisser — fonctionnellement correct en usage réel (même thread, traitement synchrone), mais impossible à couvrir par un test `QTest offscreen` (`QTest::keyPress` sur une fenêtre non affichée ne met pas à jour cet état de façon fiable), donc jamais réellement vérifié bout en bout. Corrigé : les modificateurs sont désormais capturés directement sur l'évènement Qt de relâchement qui termine le glisser (`CanvasView::mouseReleaseEvent`) et transmis par le signal `boxDrawnMm` — plus de dépendance à un état global, testable en passant directement `Qt::ShiftModifier`.

Édition de nœuds

Les nœuds de l'objet sélectionné s'affichent (poignées de taille constante) et se **déplacent** à la souris ; chaque déplacement passe par `MoveNodeCommand` (annulable).

Limitation : l'**ajout/suppression de nœuds**, la **conversion anguleux/lisse** et l'édition de tangentes de Bézier ne sont **pas** exposés dans l'interface (le modèle les prévoit : `PathNode` porte `tan_in/tan_out` et un `NodeType`).

Robustesse

La correction de la tolérance de simplification (adaptative) évite un défaut observé : des trous trop simplifiés faisaient déborder les remplissages (voir *Tatami* et *Limitations*).

Implémentation associée

- `libs/vectorization/src/vectorize.cpp` — `vectorize_region`.
- `libs/geometry/src/simplify.cpp` — Douglas-Peucker, aire signée.
- `libs/geometry/src/clean.cpp` — `clean_to_path_sets` (Clipper2 encapsulé).
- `libs/document/include/openstitch/document/vector_object.hpp` — `VectorObject`, `NodeRef`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `AddVectorObjectCommand`, `MoveNodeCommand`.
- `libs/geometry/include/openstitch/geometry/primitives.hpp` + `src/primitives.cpp` — `rectangle_path`, `ellipse_path`, `polygon_path`, `freeform_path` (formes dessinées à la main).
- `apps/desktop/main_window.cpp` — `addVectorPrimitive`, `onBoxDrawn`, `onCanvasDoubleClicked`, `updatePolygonPreview/finishPolygon/ cancelPolygonDraw`, `onFreeformPointAdded/finishFreeform/ cancelFreeformDraw` ; `apps/desktop/canvas_view.hpp/.cpp` — modes `setBoxDrawMode/setPolygonDrawMode/setFreeformDrawMode` (généralisation du cadre élastique de recadrage) ; `apps/desktop/ui_icons.hpp/.cpp` — `icons::freeform`.
- Tests : `tests/unit/vectorization/test_vectorize.cpp`, `tests/unit/geometry/test_simplify.cpp`, `test_clean.cpp`, `test_primitives.cpp` ; `tests/unit/desktop/test_main_window.cpp` (création, undo/redo, cadre dégénéré, tracé de polygone, annulation).

Objets de broderie

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (trois types).

Définition

Un document `::EmbroideryObject` porte l'**intention de couture** : un type de point et ses paramètres, une couleur de fil, un lien vers l'objet vectoriel source, un état de visibilité et de verrouillage. Ses **points ne sont pas stockés** dans l'objet : ils sont régénérés à la demande (séparation intention/points).

Le variant `stitchParams`

Le type de point est un `std::variant` à trois alternatives :

Objet	Params	Géométrie suivie	Sous-couche
Point de contour	<code>RunningStitchParams</code>	contours de l'objet vectoriel	non
Remplissage tatami	<code>TatamiParams</code>	régions pleines (avec trous)	prévue, non générée
Colonne satin	<code>SatinParams</code>	deux rails portés par l'objet	centrale (point droit)

Le satin est particulier : il **porte sa propre géométrie** (deux rails éditables), car une colonne ne se déduit pas d'un simple contour.

Tableau récapitulatif

Objet	Générateur	Paramètres clés	Statut recommandé
Running (simple/double/triple)	<code>run_stitch + apply_repeats</code>	<code>stitch_length</code> , <code>min_length</code> , <code>repeats</code>	Implémenté
Tatami	<code>fill_tatami</code>	<code>row_spacing</code> , <code>stitch_length</code> , <code>angle</code> , <code>inset</code> , <code>stagger</code>	Partiel
Satin	<code>fill_satin</code>	<code>density</code> , <code>pull_compensation</code> , <code>center_underlay</code>	Expérimental

Le tableau reflète la **qualité métier**, pas seulement la présence de code : le running stitch est solide ; le tatami est fonctionnel mais sans sous-couche ni underpath caché ; le satin est une génération simple à deux rails (voir les chapitres dédiés). Aucun n'est validé sur machine réelle.

Création

Depuis l'interface (menu Broderie) sur un objet vectoriel sélectionné, ou en lot par la **classification automatique expérimentale des régions** (voir *Limitations*) qui choisit le type selon la forme :

- bande fine compatible → une ou plusieurs sections de **satin topologique** ;
- autre zone **remplissable** → **tatami** ;
- petite forme → **contour** cousu (point triple) ;

- satin **automatique** naïf : désactivé par défaut car il débordait sur les formes concaves/branchues (`AutoOptions::use_naive_satin` pour le réactiver).

Le **type se change ensuite** à tout moment (clic droit sur la forme ■ *Type de points* ■ contour / tatami / satin) via `SetStitchTypeCommand` (annulable) ; l'action **Convertir les satins auto en tatami** répare en lot un projet importé.

Limitation : cette classification est une heuristique simple (largeur moyenne = $2 \cdot \text{aire} / \text{périmètre total}$) autour d'un moteur géométrique ; ce n'est pas encore un moteur d'auto-numérisation robuste comparable à un logiciel commercial. Elle produit des objets **éditables** qu'il faut vérifier et retoucher.

Régénération

`generate_sequence(project)` parcourt les objets **visibles** dans l'ordre, insère un changement de couleur entre deux objets de couleurs différentes, et appelle le générateur adapté à chaque type via `std::visit`. Le résultat est une `StitchSequence`. Chaque commande porte l'`objectId` de sa source : l'interface s'en sert pour afficher la broderie **dans la couleur de chaque fil** et pour **filtrer** l'affichage (par type, couleur ou taille de zone).

Implémentation associée

- `libs/document/include/openstitch/document/embroidery_object.hpp` — `EmbroideryObject`, `StitchParams`, `RunningStitchParams`, `TatamiParams`, `SatinParams`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_sequence`, `dispatch`.
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — choix automatique du type.
- Tests : `tests/unit/stitch/test_generate.cpp`.

Génération de points — point droit et fondations

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui · Tests visuels : oui (SVG golden) · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : implémenté** — reconstruit sur des fondations de longueur d'arc, c'est le générateur le plus solide du projet.

Séquence — génération des points




Figure — Génération de la séquence de points à partir du document.

Fondations géométriques

Avant tout type de point, deux primitives (dans `geometry`) :

- **Aplatissage de Bézier adaptatif** (`flatten`) : les segments à tangentes sont subdivisés récursivement (De Casteljau) jusqu'à ce que l'écart à la corde passe sous une tolérance. On n'échantillonne **jamais** une Bézier par pas uniforme du paramètre `t`.
- **Paramétrisation par longueur d'arc** (`cumulative_lengths`, `point_at_length`) et **ré-échantillonnage équilibré** (`resample_run`) : un tronçon de longueur `L` est divisé en $n = \text{ceil}(L / \text{cible})$ parts **égales**, donc chaque point est $\leq$ la longueur cible et il n'y a pas de segment résiduel minuscule.

Sémantique du paramètre : avec `ceil`, `stitch_length` est traité comme une **longueur maximale** (les points ne la dépassent jamais, mais peuvent être plus courts). Si on voulait une longueur *souhaitée* dont l'espacement colle au plus près de la consigne, `round(L / cible)` serait plus adapté. Le nom `stitch_length` est donc ici à comprendre comme un **maximum**, pas une cible exacte — un point d'ambiguïté à clarifier dans une future version (distinguer `target_length` de `maximum_length`).

Point droit (running stitch)

`run_stitch(path, config)` :

1. aplatit le chemin (courbes comprises) ;
2. détecte les **coins vifs** (angle de rotation > seuil, $\sim 35^\circ$ par défaut) ;
3. découpe le chemin en tronçons entre coins ;
4. ré-échantillonne **chaque tronçon par longueur d'arc**.

Résultat : les coins sont des pénétrations **exactes** ; les portions lisses ont un espacement **régulier**. Un cercle finement facetté ne produit donc plus un point par facette, mais des points espacés de la longueur cible.




Figure — Trajectoire réelle produite par le moteur (SVG de diagnostic) : cercle de rayon 20 mm, longueur cible 3 mm. Trait = couture, orange pointillé = sauts.

Le résultat est structuré : `RunningResult { points, warnings, stats }`. Il ne plante jamais et renvoie un avertissement (chemin vide, trop court, point trop long...).

Chemins fermés, sens, phase, départ

`RunningConfig` expose : `reverse` (sens), `phase` (décalage curviligne des boucles lisses) et `start` (point de départ projeté sur une boucle fermée). Une boucle fermée revient à son point de départ sans doublon minuscule.

Répétitions

`apply_repeat_mode` implémente des modes **explicites** :

Mode	Effet
SinglePass	un passage
BackAndForth	aller complet puis retour (termine au départ)
BeanStitch	chaque intervalle cousu n fois (impair) — point triple
Backstitch	progression avec recouvrement

Les mouvements nuls sont supprimés ; le nombre exact de traversées est testé.

Traitement des points courts

Le running stitch **ne supprime pas** aveuglément les points sous une longueur minimale (cela déplacerait un sommet ou détruirait un détail). À la place, les **vrais coins** (angle de rotation > seuil) sont préservés comme pénétrations exactes, et chaque tronçon lisse est ré-échantillonné indépendamment par longueur d'arc — ce qui évite les rafales de micro-points sur les courbes finement facettées. Un point plus court que `min_length` peut subsister à un **coin serré** (deux coins proches) ; il est alors **signalé** par un avertissement, pas supprimé.

Limitation : ce traitement fin s'applique au running stitch. Aux **fins de rangée** du tatami et surtout aux **extrémités pointues** d'un satin, des pénétrations peuvent se rapprocher voire s'empiler ; la gestion dédiée (retrait, redistribution, terminaisons) n'est **pas** implémentée. C'est une des raisons du statut *expérimental* du satin.

Outil de diagnostic

`openstitch-cli stitchdebug --shape circle|line|corner|bezier|star|ring --length 3 --output-svg out.svg` génère les points sur une forme de référence, affiche les statistiques (points, longueur, segment min/max) et un SVG. Utilisé pour valider le moteur (voir *Tests*).

Implémentation associée

- `libs/geometry/src/polyline.cpp` — `flatten`, longueur d'arc, `resample_run`.

- `libs/stitch_generation/src/running_stitch.cpp` — `run_stitch`, `apply_repeat_mode`, `apply_repeats`, `sample_path`.
- `apps/cli/main.cpp` — sous-commande `stitchdebug`.
- Docs de conception : `docs/stitch-engine-audit.md`, `docs/stitch-engine-research.md`.
- Tests : `tests/unit/geometry/test_polyline.cpp`,
`tests/unit/stitch/test_running_stitch.cpp`.

Colonne satin

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui · Tests visuels : partiels · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : expérimental** — génération satin simple à deux rails. Plusieurs propriétés d'un générateur satin correct manquent (voir *Limitations* ci-dessous). Vérifiez impérativement le résultat avant tout passage sur machine.

Définition

Une colonne satin est un zigzag serré entre **deux rails** (bords gauche et droit) qui remplit une bande. Elle donne un effet lisse et brillant, adapté aux lettrages et aux bordures étroites.

Modèle

SatinParams porte rail_a et rail_b (deux geometry::Path), la densité (density), la compensation de tirage (pull_compensation), et l'activation d'une sous-couche centrale (center_underlay).

Génération

fill_satin(rail_a, rail_b, config) :

1. calcule une **correspondance locale monotone** entre les deux rails (ladder_correspondence, voir *Correction de l'appariement* ci-dessous) — les rails peuvent avoir des longueurs, courbures et échantillonnages différents ;
2. ré-échantillonne cette correspondance par pas fixe le long de sa **ligne médiane** ($\approx$ perpendiculaire aux fils), et produit un **zigzag alterné** d'un bord à l'autre (L0, R0, L1, R1, ...) ;
3. la **densité** fixe ce pas d'avancement, mesuré sur la ligne médiane (donc proche de la perpendiculaire aux fils, y compris en section inclinée ou courbe) ;
4. la **compensation de tirage** écarte les deux rails le long de leur médiatrice, pour compenser le resserrement du fil ;
5. la **sous-couche centrale** (optionnelle) est un point droit grossier sur l'axe, cousu avant le zigzag, dérivée de la même correspondance.

Le résultat (SatinResult) fournit les points de sous-couche, du satin, et la **largeur maximale** rencontrée (pour l'avertissement).

Paramètres

Valeurs par défaut lues dans SatinParams.

Paramètre	Unité	Défaut	Effet
density	mm	0,4	pas d'avancement le long de la colonne (plus petit = plus dense)
pull_compensation	mm	0	élargit la colonne (compense la traction du fil)
center_underlay	bool	vrai	ajoute une sous-couche centrale (point droit sur l'axe)
max_width	mm	9	seuil d'avertissement de largeur excessive

Validation physique : non effectuée. La densité satin devrait idéalement se mesurer perpendiculairement au fil (voir l'avertissement ci-dessus).

Correction de l'appariement rail gauche / rail droit (audit rails, 2026-08-01)

État : Présent · Testé numériquement (fixtures géométriques dédiées) · non validé simulateur/physique.

Défaut trouvé. L'ancien appariement (`fill_satin` sans barreaux, et l'interpolation à l'intérieur d'un intervalle entre deux barreaux dans `fill_satin_columns`) associait les deux rails par la **même fraction d'abscisse curviligne** appliquée indépendamment à chacun (ou, avec barreaux, la même fraction u sur tout l'intervalle). Dès que les deux rails divergent en longueur ou en courbure — virage, coude, largeur variable — cette hypothèse de proportionnalité est fautive : les fils cessent d'être localement perpendiculaires au ruban. Symptôme observé : orientation des points en retard sur la direction locale des rails, éventails, quasi-croisements et densité visuelle irrégulière dans un ruban courbe ou anguleux.

Correction. Remplacé par une correspondance locale **"ladder"** (triangulation de bande par la diagonale la plus courte entre deux chaînes — technique classique de géométrie algorithmique, indépendante de tout logiciel de broderie) :

1. chaque rail est sous-échantillonné entre deux ancrages exactes (barreaux, ou les deux extrémités de colonne si aucun barreau) à une résolution bornée (`maxStep`, fonction de la densité) — donne assez de détail même si les sommets d'origine sont éparés (rail dessiné à la main, contour simplifié) ;
2. à chaque pas, la correspondance avance sur le rail dont le **prochain sommet forme la diagonale la plus courte** avec le point courant de l'autre rail (`ladder_correspondence`) — un garde-fou rejette une avance qui croiserait la diagonale précédente et force l'autre côté ;
3. cette correspondance dense est ré-échantillonnée par pas fixe le long de sa **ligne médiane** (`resample_by_medial_spacing`) : l'interpolation de (s_a , s_b) se fait dans le pas LOCAL du ladder qui encadre chaque cible, jamais sur tout l'intervalle — l'erreur reste bornée par la résolution du ladder, pas par la longueur de l'intervalle.

Invariants garantis (vérifiés par fixtures, voir ci-dessous) :

- **Monotonie** : les indices/abscisses avancent sur chaque rail dans le même sens que le parcours, jamais en arrière.
- **Absence de croisement** : deux fils consécutifs (et, mesuré sur les fixtures, deux fils quelconques) ne se croisent jamais.
- **Stabilité à l'échantillonnage** : la correspondance ne dépend pas du nombre de sommets d'origine de chaque rail (rails de résolutions très différentes acceptés).
- **Déterminisme** : aucune donnée non déterministe, résultat identique à entrée identique.
- **Complexité** : $O(n_A + n_B)$ par intervalle entre deux barreaux (linéaire) — la ladder ne revisite jamais un sommet, comme la triangulation de bande classique dont elle s'inspire.

Limite assumée : à un coude **C0 franc** (angle vif sans congé), la notion de « normale locale » est elle-même discontinue ; un seul fil au sommet du coude absorbe nécessairement une déviation angulaire importante. Aucun appariement ne peut faire autrement sans mitre/congé explicite (relève de `ShortStitchMode`, hors périmètre de l'appariement de base). Ce que la correction garantit dans ce cas : la déviation reste localisée à ce fil unique (pas d'éventail étendu sur plusieurs fils) et aucun croisement n'apparaît.

Fixtures et métriques (`tests/unit/stitch/test_satin_pairing_metrics.cpp`, 13 tests, indépendants des tests de non-régression `test_satin.cpp`) : ruban droit (cas trivial), ruban en S, coude à 90° franc, largeur variable, cas combiné courbe+coude+largeur (inspiré d'un ruban capturé par l'utilisateur), plus la même correspondance via `fill_satin_columns` (barreaux), et 7 fixtures adverses (revue corrective ci-dessous). Chaque test mesure croisements (adjacents et toute paire), monotonie sur les deux rails, angle fil/normale locale (moyenne + pire cas), continuité angulaire entre fils consécutifs, régularité de la densité médiane, longueurs min/max, et déterminisme. Une réplique isolée de l'ancien algorithme (jamais utilisée en production) sert de référence comparative dans les mêmes tests. Résultats mesurés : ruban en S, angle

max fil/normale 2,7° (nouveau) contre 58,4° (ancien), angle moyen 1,2° contre 33,5° ; coude à 90°, 0 croisement (nouveau) contre 3 (ancien) ; cas combiné, angle max 4,9° contre 44,3°, 0 croisement dans les deux cas sur cette fixture précise mais éventail moyen réduit d'un facteur 12 (2,0° contre 24,0°).

Revue corrective (audit adverse, 2026-08-01)

État : Présent · Testé numériquement (fixtures adverses dédiées) · non validé simulateur/physique.

Audit ciblé de `ladder_correspondence` avec des fixtures délibérément défavorables (rails tête-bêche, échantillonnage très asymétrique avec doublons/segments nuls, longueurs très différentes + largeur quasi nulle, épingle à cheveux ~170°, barreaux désordonnés/dupliqués). Deux défauts réels trouvés et corrigés, un comportement clarifié :

- **Rails fournis tête-bêche** (bout 0 de A proche du bout N de B) : le commentaire de `fill_satin` exigeait déjà des rails « orientés dans le même sens », mais rien ne le vérifiait — un appel avec des rails inversés produisait un nœud papillon (chaque fil tend vers la diagonale opposée, croisements en $O(n^2)$) au lieu d'un ruban. Aucun chemin de production actuel ne peut produire ce cas (`rails_from_contour` et `auto_satin::build_satin_columns` garantissent déjà le même sens), mais c'est une précondition silencieuse d'une fonction de bibliothèque publique — risquée pour un futur appelant (import, script, saisie manuelle). Corrigé par une détection bon marché (`opposite_orientation` : compare la somme des distances bout-à-bout dans les deux sens possibles) et une ré-orientation interne automatique, dans `fill_satin` et `fill_satin_columns`.
- **Barreaux non triés** : `fill_satin_columns` ne gardait un barreau que si sa projection avançait sur les deux rails par rapport au **dernier barreau GARDÉ dans l'ORDRE DU VECTEUR D'ENTRÉE** — un barreau placé en tête du vecteur mais loin le long de la colonne verrouillait cette référence et faisait rejeter silencieusement tous les barreaux suivants, repliant sur `fill_satin` sans barreaux (alors que la doc promet des barreaux toujours traversés exactement). Un barreau est une station transversale, pas un élément de séquence : il n'y a aucune raison que son ordre dans le vecteur soit significatif. Corrigé par un tri par position projetée avant le filtre anti-croisement — le résultat ne dépend plus de l'ordre d'entrée des barreaux (vérifié : résultat bit-à-bit identique entre un vecteur trié et le même mélangé).
- **Barreaux dupliqués/quasi-dupliqués** : deux barreaux dont la projection n'avance que d'une quantité minuscule (mais non nulle) sur les deux rails créaient un intervalle dégénéré. Comme le garde-fou anti-croisement de `ladder_correspondence` n'agit qu'à L'INTÉRIEUR d'un intervalle (jamais entre deux intervalles voisins), les deux fils-ancres qui encadraient cet intervalle dégénéré n'étaient jamais comparés l'un à l'autre — s'il tombait près d'un virage serré, ils pouvaient se croiser (reproduit et corrigé, fixture "barreau dupliqué/quasi-dupliqué"). Corrigé en fusionnant (après tri) tout barreau dont la projection avance de moins de la moitié du pas de densité (`anchorMinGap = density / 2`) par rapport au dernier barreau gardé — élimine la cause (l'intervalle dégénéré) plutôt que de tenter de détecter le croisement a posteriori.
- **Échantillonnage très asymétrique / segments nuls / longueurs très différentes / largeur quasi nulle / épingle à cheveux serrée (~170°)** : déjà robustes sans modification — aucun croisement, monotonie et déterminisme préservés, aucune coordonnée dégénérée (vérifié par bornes larges plutôt que `isfinite` sur les micromètres entiers, qui ne peuvent pas représenter NaN).

Complexité vérifiée : le tri des barreaux ajouté est $O(m \log m)$ avec m = nombre de barreaux (petit, jamais lié à la résolution des rails) — ne change pas la complexité globale. Mesure empirique (release, ruban sinusoïdal 8 périodes, densité fixe) : temps de `fill_satin` stable (~6 ms) et nombre de fils constant pour un nombre de sommets d'entrée par rail variant de 500 à 8000 — confirme l'absence de comportement quadratique cachée dans le nombre de sommets d'origine.

Fixtures ajoutées (mêmes métriques que ci-dessus) : rails tête-bêche, longueurs très différentes + largeur quasi nulle, épingle à cheveux (mesure `crossings_total`, pas seulement `crossings_adjacent`, pour couvrir un croisement non adjacent), barreaux désordonnés (comparaison bit-à-bit avec la version triée), barreau dupliqué/quasi-dupliqué. S'ajoutent à la fixture d'échantillonnage asymétrique avec doublons/segments nuls déjà présente.

Colonne trop large

À la création, si la largeur dépasse le seuil recommandé, l'interface **prévient** et propose de préférer un remplissage tatami — la limite physique n'est jamais masquée.

Rails automatiques

`rails_from_contour(contour)` découpe un contour fermé en deux rails, coupé aux **deux sommets les plus éloignés** (les « bouts » de la colonne).

Débordement — désactivé par défaut. Cette heuristique ne connaît pas l'axe de la forme : sur un contour **concave ou branchu**, les deux rails traversent l'intérieur et les barreaux (rungs) enjambent les creux, ce qui fait **sortir les points de la région**. Mesuré sur un projet réel, jusqu'à **57 % des barreaux d'une colonne hors de sa région**. En conséquence :

- l'auto-numérisation **n'utilise plus** le satin naïf par défaut. Elle essaie d'abord `auto_satin::build_satin_columns` (`use_auto_satin`, défaut `true`) ; une forme refusée retombe sur le **tatami**. L'option `AutoOptions::use_naive_satin` (défaut `false`) ne subsiste que comme repli explicite pour essais/tests ;
- l'action **Broderie ■ Convertir les satins auto en tatami** répare un projet qui contient déjà des satins débordants ;
- le satin reste créable **manuellement** (menu Broderie, ou clic droit ■ *Type de points* ■ *Colonne satin*) — à vérifier visuellement, c'est la même heuristique de rails.

Limitation : `rails_from_contour` reste une heuristique (utilisée seulement pour la création **manuelle** de satin). La bonne méthode est le moteur géométrique ci-dessous.

Colonnes automatiques par squelette (`build_satin_columns`)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG) · non validé simulateur/physique.

`auto_satin::build_satin_columns(region, params)` construit une ou plusieurs **colonnes éditables** (`SatinColumnGeometry` : deux rails + **barreaux**) depuis une région, via le pipeline : rasterisation → transformée de distance → squelette (Zhang-Suen) → graphe élagué → satinabilité → **sections transversales** → rails → barreaux → validation.

Pour chaque branche du squelette : l'axe est lissé (Chaikin) et ré-échantillonné par longueur d'arc ; à chaque station on calcule la tangente puis la **normale**, on l'intersecte avec le contour et on retient l'**intervalle intérieur encadrant l'axe** (jamais la bounding box, jamais une association par index). Les deux extrémités donnent les rails ; la stabilité gauche/droite vient du signe de la normale (le rail A est toujours à gauche du sens de parcours). Les barreaux sont posés aux extrémités, aux virages, aux changements de largeur et à intervalle maximal. Un nettoyage anti-croisement retire les stations qui replieraient la colonne.

Extension des bouts ouverts jusqu'au bord réel

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Activé par défaut (`SatinColumnsParameters::extend_open_ends`), rétrocompatible.

Défaut trouvé par revue (mission « auto-satin béton », audit du squelette existant confronté à la littérature — voir *Sources* ci-dessous) : un bout **ouvert** du squelette (sans jonction) s'arrête, par construction de l'amincissement (Zhang-Suen érode la forme progressivement depuis le bord), sensiblement **avant** le bord réel de la région. Démontré visuellement sur capsule (rectangle de 40 mm + deux demi-cercles de rayon 2,5 mm, longueur bout-à-bout réelle 45 mm) : avant correction, la colonne s'arrêtait à ~38,8 mm — les deux embouts arrondis (~ 11 % de la longueur totale) restaient **entièrement hors couture**, un rectangle purement rendu vide au bout de chaque colonne. Le même retrait (proportionnel à la demi-largeur locale) affecte aussi un bout **carré** : sur rectangle (bouts plats, 40 mm), le retrait mesuré est de ~2,55 mm par bout — un défaut générique de l'amincissement, pas spécifique aux formes arrondies.

Correction (`extend_tip` dans `satin_column.cpp`) : pour chaque bout **sans jonction** (un bout de jonction reste inchangé — il doit rester exactement au nœud du squelette pour la reconciliation multi-sections), on

marche depuis la dernière station le long de la tangente sortante par pas de `station_spacing`, en ré-évaluant une section transversale réelle (intersection avec le contour, pas une approximation) à chaque pas tant qu'elle continue de **rétrécir** (tolérance 5 % contre une marche qui déborderait dans une autre partie de la forme). La fermeture finale est localisée par **bissection** sur un test point-dans-région pur (robuste même quand la section transversale devient numériquement dégénérée tout près du bord), avec une marge de sûreté de quelques μm avant l'arrondi final en micromètres entiers — sans cette marge, la bissection converge si près du bord analytique que l'arrondi peut faire retomber le point de l'autre côté du polygone discrétisé (trouvé par un test en échec, corrigé avant commit). Le point de fermeture reçoit une **largeur plancher non nulle** (`tip_min_width`, 0,05 mm par défaut) plutôt qu'un barreau littéralement nul, pour rester exploitable tel quel par `fill_satin_columns`. Marche et bissection sont toutes deux **bornées** (200 pas / 24 bisections) : jamais de boucle infinie, même sur une géométrie pathologique. Les rails **se terminent désormais sur le contour réel** → plus de débordement structurel ET plus de zone non couverte.

Vérifié : la longueur bout-à-bout d'une colonne capsule passe de ~38,8 mm à 45,0 mm (± 1 mm) — la valeur géométrique exacte ; un bout carré (`rectangle`) est également corrigé (40,0 mm au lieu de ~34,9 mm) ; les bouts de jonction d'un réseau Y restent géométriquement identiques désactivé/activé (seuls les bouts ouverts s'allongent) ; aucun barreau dégénéré après extension ; extension déterministe ; le bascule `extend_open_ends=false` restaure l'ancien comportement (SVG avant/après dans `tests/golden/auto-satin/columns-*.svg`).

Sources. Ce mécanisme reprend, en le réimplémentant intégralement à partir des principes documentés (aucun code tiers consulté ni copié — projet Apache-2.0, jamais de dépendance à du code GPL) : le brevet Pulse Microsystems US6804573B2 « *Automatically generating embroidery designs from a scanned image* » (Google Patents), qui décrit l'extension du nœud terminal du squelette « dans la direction de la branche squelettique entrante », proportionnellement à l'épaisseur locale, pour que le tracé final couvre l'embout entier d'un objet fin. Le même brevet motive deux pistes non retenues dans ce lot (portée limitée à la couverture des bouts) : la classification fin/épais par statistiques de transformée de distance (max/moyenne/écart-type le long du squelette, plus riche que nos seuils actuels largeur min/max) et l'ancrage des jonctions sur les concavités réelles du contour plutôt que sur la seule topologie du squelette. Voir aussi Bai, Latecki & Liu, « *Skeleton Pruning by Contour Partitioning with Discrete Curve Evolution* », IEEE TPAMI 2007 (PDF) pour un élagage de squelette plus fidèle à la forme que notre seuil longueur/rayon actuel (`graph_cleanup.cpp`) — piste de travail future, non implémentée ici.

Ancrage des jonctions sur les sommets reflex du contour

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Activé par défaut (`SatinColumnsParameters::anchor_junction_ends`), rétrocompatible.

Défaut trouvé par revue (suite de la mission « auto-satin béton », piste « ancrage des jonctions » du même brevet). Mesuré précisément sur y : la largeur d'une branche reste stable (~5,0 mm) loin de sa jonction, mais **dérive nettement** sur les toutes dernières stations avant le nœud du squelette — jusqu'à ~9,2 mm sur la dernière station de la branche principale, une croissance quasi linéaire station après station. Cause : la section transversale d'une branche est calculée depuis sa **seule tangente locale** ; près d'une confluence, plusieurs branches se recouvrent physiquement, et le rayon perpendiculaire balaie alors ce **bourrelet de la confluence** — pas la ceinture réelle de cette branche seule. Conséquence démontrée : les 3 sections d'un Y ne se rejoignent PAS au même point — jusqu'à ~5 mm d'écart entre deux rails censés coïncider exactement à la confluence, laissant un vide ou un repli selon les branches.

Correction (`trim_and_anchor_junction_end` dans `satin_column.cpp`) en deux temps, pour chaque bout de JUNCTION (jamais un bout ouvert — traité par l'extension des bouts ouverts, § précédente) :

1. **Amputation** de la queue instable : les stations terminales sont retirées tant que leur largeur dépasse de plus de 10 % celle de leur voisine plus intérieure — signature précise de la dérive mesurée (croissance nette et soudaine, à distinguer d'une variation progressive légitime ailleurs dans la colonne, jamais touchée par cette règle).
2. **Ancrage** indépendant de chaque rail sur le **sommet reflex** (concave) du contour le plus proche, dans un rayon borné (`junction_anchor_radius`, 6 mm par défaut) : les sommets reflex sont exactement les « encoches » où le contour réel bascule d'une branche à sa voisine. Les deux rails d'une même branche

touchent généralement **deux encoches distinctes** — jamais ancrés au même point. Si les deux rails convoient le même sommet (cas réel trouvé sur un « T » où une moitié de barre n'a qu'un seul côté avec une vraie encoche voisine), seul le plus proche le garde ; l'autre cherche son propre sommet **distinct** ou renonce — sans cette règle d'exclusion, les deux rails convergeaient par erreur vers l'unique encoche, créant un barreau de largeur nulle. Sans ancre à portée, un rail conserve sa position amputée (repli sans erreur — toutes les jonctions ne sont pas des étoiles symétriques à n encoches pour n branches).

Vérifié : sur un Y symétrique (3 branches), les 6 extrémités de rail touchant la jonction se regroupent en **exactement 3 sommets, chacun partagé par exactement 2 rails** de sections différentes (`length_um` < 5 µm entre les deux) ; sur un T (topologie asymétrique, 2 encoches réelles pour 3 branches), **aucune collision** (jamais 3 rails ou plus au même sommet) et aucun barreau dégénéré ; aucune dérive de largeur résiduelle (> 1,2× la médiane) sur aucune section ; déterminisme ; le bascule `anchor_junction_ends=false` restaure l'ancienne dérive (régression volontairement reproduite pour prouver que le bascule agit réellement).

Amas de pixels de jonction et ancrage indépendant par branche (audit jonctions branchées/concaves, 2026-08-03)

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue, `skeleton_graph.cpp` + `satin_column.cpp`.

Défaut trouvé par revue (capture d'une forme branchée/concave réelle, suite de la mission « ancrage des jonctions » ci-dessus). Deux causes distinctes, une même conséquence visible : les rails venant de deux branches angulairement voisines d'une même confluence ne se raccordent pas exactement — derniers barreaux en éventail, rails terminaux qui ne partagent pas le même point, zone triangulaire mal couverte près du centre.

1. **`build_skeleton_graph` ne consolidait pas les amas de pixels de jonction.** Sur une confluence à 3+ branches — surtout asymétrique —, l'amincissement Zhang-Suen laisse souvent un petit amas de PLUSIEURS pixels adjacents ayant chacun un nombre de croisement ≥ 3 , plutôt qu'un unique pixel net. L'ancien code créait un `SkeletonNode` **par pixel** de cet amas, reliés entre eux par des micro-arêtes internes (`length_um` de quelques dizaines de µm) que `graph_cleanup.cpp` ne pouvait pas élaguer (son seuil ne s'applique qu'aux arêtes **terminales**, degré 1 — une micro-arête entre deux pixels de jonction a ses deux extrémités de degré ≥ 3). Chaque branche incidente se retrouvait donc ancrée sur un nœud légèrement différent selon le pixel de l'amas par lequel son tracé y entraît.
2. **`trim_and_anchor_junction_end` ancrant chaque rail indépendamment**, y compris après la consolidation ci-dessus : chaque rail de chaque branche cherchait pour son propre compte le sommet reflex le plus proche (`reflex_vertices`, liste globale du contour), sans aucune coordination avec les rails des branches VOISINES de la même confluence. Deux branches angulairement adjacentes pouvaient donc élire des sommets différents pour ce qui est géométriquement la MÊME encoche.

Correction, deux volets :

1. `build_skeleton_graph` regroupe désormais les pixels de jonction 8-connexes (union-find) en un seul amas logique avant de créer les `SkeletonNode` : position stable = le pixel de plus grand rayon dans le `DistanceField` au sein de l'amas (départagé par (y, x) croissants pour le déterminisme — toujours un pixel réel, jamais un barycentre flottant), toutes les branches incidentes pointent vers ce même identifiant, et toute micro-arête interne à l'amas (`from == to` après consolidation) est rejetée sans condition.
2. L'ancrage sur sommet reflex est sorti de `build_column` (qui ne fait plus que l'AMPUTATION de la queue instable, `trim_unstable_junction_tail`) et devient une résolution **globale par jonction** (`resolve_junction_anchors`, `satin_column.cpp`), appelée une fois toutes les colonnes construites : les branches incidentes à une jonction sont triées par angle autour de son centre, et chaque ESPACE ANGULAIRE entre deux branches adjacentes reçoit au plus une ancre (le sommet reflex le plus proche du centre dans ce secteur), appliquée **identiquement** aux deux rails qui se font face — le rail gauche (A) de la branche « avant » dans l'ordre angulaire et le rail droit (B) de la branche « après ». Une branche sans encoche à portée dans son secteur garde sa position brute (repli, comme avant — toutes les confluences n'ont pas autant d'encoches que de branches, cf. le T ci-dessus). Défaut annexe trouvé en

cours d'audit : la section transversale brute d'une branche rétrécit naturellement vers zéro du côté qui longe une encoche (géométrie réelle, pas une erreur) ; quand seul le côté OPPOSÉ de cette branche reçoit une ancre partagée, le côté non ancré restait à cette position quasi nulle — barreau terminal dégénéré. Corrigé par un plancher de largeur (`tip_min_width`, même paramètre que la fermeture de `extend_tip`) qui ne déplace QUE le côté non ancré, jamais le côté ancré (qui doit rester exactement coïncident avec la branche voisine).

Une validation finale par jonction (`validate_junctions`, appelée après la résolution des ancres) refuse proprement la génération de TOUTE la région plutôt que de renvoyer un raccord incohérent : arêtes incidentes manquantes (une branche non construite sur une confluence sinon partiellement ancrée), rails terminaux qui ne coïncident pas et s'éloignent trop du centre (éventail non résolu), croisement entre barreaux terminaux de branches voisines, ou secteur angulaire anormalement large sans aucune ancre commune (trou triangulaire). `extend_tip` reste structurellement impossible côté jonction (un bout de jonction n'emprunte jamais ce chemin, inchangé par cet audit).

Vérifié : suite `test_auto_satin` complète inchangée (`y`, `t`, `cross`, `h` toujours sans collision ni barreau dégénéré) ; nouvelle fixture `trident` (grande branche verticale épaisse, branche interne pointue — triangle effilé, pas une bande à largeur constante — et branche latérale étroite, confluence délibérément non étoilée) : raccord cohérent, aucune collision à 3+ rails, aucun barreau dégénéré, aucun croisement entre les trois barreaux terminaux, tous les barreaux dans la région ; déterminisme.

Remplacement de l'ancrage par des bridges verrouillés, sans mutation de rail (2026-08-03, suite)

État : Présent · Testé numériquement. Remplacement architectural, `satin_column.cpp` + `satin_column.hpp` + `debug_export.cpp`.

Défaut trouvé en usage réel sur `trident` (confluence à 3 branches très inégales — 6 mm / 1,2 mm / pointe effilée) : `resolve_junction_anchors` (§ ci-dessus) reste correct sur les confluences symétriques ou peu contrastées (`y`, `t`, `cross`, `h`), mais sur `trident`, l'ancre trouvée pour un espace angulaire pouvait se situer à plusieurs millimètres de la dernière station réellement stable de la branche. `set_terminal_point` déplaçait alors le dernier nœud du rail **en ligne droite** jusqu'à cette ancre — une corde artificielle traversant l'intérieur de la confluence au lieu de suivre le bord réel de la forme, visible comme une grande diagonale dans le SVG de diagnostic. Le même mécanisme (`tip_min_width` plancher, repli symétrique) souffrait du même défaut de principe : déplacer un point plutôt que construire la géométrie.

Correction : suppression complète de la mutation. `resolve_junction_anchors`, `best_anchor_in_sector`, `boundary_anchor_on_sector_bisector`, `set_terminal_point` et `reflex_vertices` sont retirés. Un bout de jonction n'est plus jamais déplacé après coup : la dernière station stable que `trim_unstable_junction_tail` (inchangée dans son principe) laisse en place devient directement le **JunctionBridge** verrouillé de la colonne — `rail_a_point/rail_b_point` (déjà des points réels du contour, `cross_section` les calcule par intersection avec le bord), `axis_point`, `tangent`, `width_um`. Deux branches angulairement adjacentes ne sont plus forcées à coïncider : le petit vide géométrique qui peut subsister entre leurs bridges respectifs (`JunctionCore`, exposé dans `SatinColumnsResult::junction_cores`, jamais dissimulé) est calculé séparément et n'entraîne PAS de refus — seul un défaut structurel réel (bridge égaré, croisement) refuse encore la génération (`validate_junction_bridges`).

Deux effets de bord de la suppression de l'ancrage, trouvés en généralisant sur `trident` puis sur un réseau en T issu d'une image segmentée réelle :

1. **Le critère de stabilité de `trim_unstable_junction_tail` devait devenir plus robuste.** L'ancien plafond de distance (lié à `junction_anchor_radius`, qui ne bornait à l'origine que le rayon de recherche d'une ancre — notion disparue) arrêta parfois l'amputation alors que la largeur était encore en pleine dérive (bourrelet de `trident` dépassant 6 mm d'abscisse curviligne) ; supprimé, plus aucun plafond de distance. Le critère de largeur lui-même (décroissance stricte station à station) échouait sur un PALIER de largeur (deux stations quasi égales mais toutes deux énormes) — remplacé par une comparaison à `representative_station_width` : la médiane du **tiers médian** des stations de la branche (ni le premier

tiers, qui peut être contaminé par un bout OUVERT qui rétrécit légitimement vers une pointe — `trident`, branche interne effilée — ni le dernier, potentiellement gonflé par le bourrelet de jonction).

2. Un bridge peut légitimement croiser celui d'une branche voisine sans dérive de largeur mesurable, si l'angle entre les deux branches est proche de 90° et que l'une d'elles est nettement plus large que l'autre (la coupe transversale, perpendiculaire à la branche fine, atteint alors le bord de la branche large sans que sa PROPRE largeur ait significativement augmenté).

`resolve_and_validate_junctions` recule alors itérativement d'une station RÉELLE supplémentaire (`retract_bridge_station`, jamais un déplacement) sur les deux branches en conflit, jusqu'à ce que le croisement disparaisse ou que le plancher de stations soit atteint.

Nouvelles primitives internes (diagnostic uniquement, jamais utilisées pour construire ou déplacer un rail) : `ContourPolyline/project_to_contour/extract_contour_arc` (polygone fermé, abscisse curviligne, projection, extraction d'arc) — utilisées par `compute_junction_core` pour approximer le bord réel du noyau central entre deux bridges, et par `columns_to_svg` pour l'afficher (remplissage magenta pointillé) aux côtés des bridges terminaux (barreaux rouges épais) et des identifiants de colonne/jonction.

Vérifié : suite `test_auto_satin` complète (44 cas) ; nouveau test dédié `trident` sur la géométrie des rails (aucun segment terminal excédant $4 \times \text{station_spacing}$, progression curviligne strictement monotone, `junction_cores` non vide et borné) ; test y symétrique réécrit (l'ancienne coïncidence exacte forcée n'est plus un invariant recherché — remplacé par « bridges locaux au centre de confluence, noyau résiduel petit ») ; suite `test_autodigitize` (réseau en T issu d'image segmentée, régression trouvée et corrigée par la retraction itérative ci-dessus) ; suite d'intégration complète (`tentabrode`) ; déterminisme.

Limite connue : la décomposition d'une branche en sous-région fermée propre (rail A + bridge + rail B inversé + autre bridge, comme dans `Ink/Stitch`) et le remplissage explicite du `JunctionCore` par un objet tatami distinct ne sont pas implémentés — le noyau reste un diagnostic (aire + contour approximatif) non cousu. Les corps de branche restent construits par échantillonnage de sections transversales le long de l'axe du squelette (inchangé), pas par une paire d'arcs de contour indépendants.

Optimisation globale des bridges de jonction + correctif d'un polygone auto-croisé (suite)

État : Présent · Testé numériquement. Remplacement de `resolve_junction_anchors/retract_bridge_station` par une recherche combinatoire, `satin_column.cpp` + `satin_column.hpp` + `debug_export.cpp`.

Défaut signalé en usage réel sur `trident` : la capture indépendante « une seule candidate par branche » (§ ci-dessus) choisissait toujours la toute dernière station de chaque branche comme bridge, sans coordination avec ses voisines — sur une confluence aussi asymétrique que `trident`, ces bridges restaient parfois francs millimètres les uns des autres, et le `JunctionCore` qui en résultait apparaissait comme un grand polygone concave recouvrant toute la confluence.

Deux défauts distincts corrigés, pas un seul :

Optimisation combinatoire des bridges (la demande initiale). Chaque branche conserve désormais plusieurs sections transversales CANDIDATES (`collect_bridge_candidates`) — des stations déjà présentes dans son rail, jamais un point fabriqué — prises dans un rayon local (`junction_core_radius`, nouveau paramètre, 4 mm par défaut) autour du nœud de squelette. `optimize_junction_bridges` évalue toutes les combinaisons raisonnables (une candidate par branche, budget total borné quel que soit le degré de la jonction) et retient celle de coût minimal — aire du `JunctionCore`, distance maximale au centre, recul total le long des branches, discontinuités de largeur — parmi celles qui interdisent tout croisement bridge/bridge (`find_crossing_bridge_pair`) et toute traversée d'une branche voisine (`bridge_crosses_other_rail`). **Aucun rail n'est modifié** : seul l'index de la station retenue varie d'une combinaison à l'autre. `retract_bridge_station` (qui tronquait réellement les rails) est supprimé — l'invariant « les rails restent ceux produits par `build_column` » est désormais strict, plus seulement documenté.

Bug préexistant trouvé EN OPTIMISANT, indépendant du point 1 : l'ordre des sommets de `compute_junction_core` reliait les mauvais côtés. `rail_a (+N)` n'est PAS toujours le côté qui fait face à la branche suivante dans l'ordre angulaire : sa convention gauche/droite est relative au sens de

parcours interne du rail (`build_column`), qui va tantôt de la jonction vers le bout ouvert, tantôt l'inverse, selon l'orientation de l'arête de squelette (`atEnd`) — alors que `tangent` (`outward_tangent`) pointe toujours correctement vers l'intérieur de la branche, quel que soit `atEnd`. L'ancien code connectait systématiquement `rail_b(cur)` à `rail_a(next)` : sur une branche où `atEnd` inverse la convention (le cas des deux bras courts de `trident`), ce n'était PAS le côté qui fait réellement face au voisin. L'arc de contour « le plus court » entre deux points qui ne se font pas face part alors dans une direction non pertinente, et le polygone assemblé s'auto-croise — la formule du lacet annule alors une partie de l'aire réelle par recouvrement, produisant un nombre artificiellement PETIT (le fameux 3,24 mm² observé) pour un polygone géométriquement INVALIDE. Corrigé par un calcul explicite, `leading_point/trailing_point`, dérivé de `tangent` tourné de +90° (fiable quel que soit `atEnd`) plutôt que des labels `rail_a/rail_b` bruts.

Garde-fous ajoutés une fois le bug de connexion corrigé : `polygon_self_intersects` détecte tout polygone auto-croisé restant ; `compute_junction_core` construit désormais le noyau en DEUX PASSES — d'abord la version repli (segments droits uniquement entre bridges successifs ; si elle-même s'auto-croise, la combinaison entière est invalide) puis, pour chaque connecteur, un remplacement par l'arc de contour réel UNIQUEMENT s'il garde le polygone simple ET ne fait pas grossir son aire (sur une confluence où 3+ branches se chevauchent mutuellement, l'arc « le plus court » au sens de la longueur de contour peut rester simple tout en empruntant un grand détour convexe).

Résultat mesuré : une fois le polygone correctement calculé (simple, non auto-croisé), l'aire réelle du noyau de `trident` est de l'ordre de 22 à 23,5 mm² selon les seuils — **plus grande**, pas plus petite, que l'ancien 3,24 mm² invalide. Ceci n'est PAS une régression : `y`, `t`, `cross` et `h` donnent des noyaux carrés/triangulaires parfaitement simples de 20 à 30 mm² une fois rendus en SVG et inspectés visuellement (bandes de test larges de 5 mm, donc recouvrement mutuel substantiel aux confluences par construction), confirmant que ces ordres de grandeur sont réalistes pour ces fixtures, pas un artefact.

`JunctionCore::requires_fill` (nouveau champ, seuil `junction_core_significant_area_um2` = 0,5 mm² par défaut) signale qu'un noyau de cette taille appelle un objet de remplissage séparé plutôt qu'une zone non couturée silencieuse — la synthèse de cet objet reste hors périmètre (diagnostic seul, cf. limite connue ci-dessus).

Diagnostic enrichi : `SatinColumnsResult::junction_bridge_candidates` (nouveau, toutes les candidates évaluées par branche + laquelle est retenue) et `JunctionCore::radius_um` sont exposés et affichés par `columns_to_svg` (candidates en gris pointillé fin, bridge retenu en vert, disque de recherche/contenance en pointillé gris autour du nœud de squelette).

Vérifié : suite `test_auto_satin` complète (44 cas, déterminisme inclus) ; test `trident` étendu (rails inchangés — déterminisme + chaque nœud à moins de 0,2 mm du contour réel —, noyau local à J1 au rayon `core.radius_um` près, aire bornée à une valeur réaliste et documentée comme telle) ; inspection visuelle des SVG rendus (`y`, `cross`, `h`, `trident`) confirmant des noyaux simples, bien formés, sans auto-croisement ni grand polygone parasite.

Séparation `StableBranchEnd` / `JunctionSeparator` : le noyau n'est plus « région entière moins colonnes » (suite)

État : Présent · Testé numériquement. Remplacement de l'optimisation combinatoire de bridges (§ ci-dessus) par une partition explicite, `satin_column.cpp` + `satin_column.hpp` + `debug_export.cpp`.

Défaut architectural signalé en usage réel sur `trident` : la recherche combinatoire (§ précédente) choisit, PARMI plusieurs reculs candidats d'une même branche, celui qui minimise l'aire du `JunctionCore` — mais reculer une section transversale ne change pas où se trouve la vraie frontière géométrique entre deux branches (l'encoche réelle du contour). Sur `trident`, aucune combinaison de reculs ne pouvait donc produire un noyau petit ; le résultat mesuré (22 à 23,5 mm², quasiment toute la confluence) était réel, pas un artefact — mais architecturalement le mauvais résultat.

Correction : séparer deux notions jusqu'ici confondues.

1. **`StableBranchEnd`** — la dernière section transversale RÉELLEMENT stable d'une branche (ce qu'on appelait le « bridge »), inchangée dans son principe (`trim_unstable_junction_tail`) : point d'entrée

du traitement de jonction, jamais déplacée.

2. **JunctionSeparator** — la frontière locale PARTAGÉE entre deux branches angulairement adjacentes, construite DANS la zone de confluence (sommet reflex du contour le plus profond, ou repli sur le milieu curviligne de l'arc de contour reliant les deux branches) : ce n'est ni une section transversale, ni jamais un point sur un rail.

La région locale de jonction (disque de rayon adaptatif — $1,2 \times$ la plus éloignée des `StableBranchEnd` au nœud, jamais une constante fixe, plafonné par `junction_core_radius`) est partitionnée en un secteur par branche (bordé par ses deux `JunctionSeparator` voisins, l'arc de contour réel, et sa propre `StableBranchEnd`). Le `JunctionCore` résiduel est calculé **comme `local_region - union(secteurs)`**, jamais comme « région entière moins colonnes » : concrètement, le polygone des `JunctionSeparator` eux-mêmes, simple par construction (sommets triés par angle autour d'un centre commun = polygone en étoile).

Deux bugs trouvés en généralisant, tous deux avec un symptôme identique (noyau anormalement grand) mais des causes distinctes :

1. **Recherche de séparateur par SECTEUR ANGULAIRE au lieu de CONTIGUÏTÉ DE CONTOUR.** La première implémentation cherchait le sommet reflex d'un espace angulaire [`angle(branche i)`, `angle(branche i+1)`], basé sur l'angle du rayon squelette de chaque branche. Sur `trident`, la branche verticale (6 mm) a ses points `leading/trailing` écartés de plus de 90° autour du nœud : l'encoche réelle entre elle et sa voisine fine tombait alors, en angle pur, dans le secteur voisin — laissant DEUX des trois espaces sans aucun candidat, repliés sur un rayon lancé depuis le nœud qui pouvait heurter le mur d'une branche sans rapport (noyau mesuré : 14,4 mm², toujours trop grand). Corrigé en cherchant plutôt sur l'arc de contour qui relie réellement `leading_point(branche i)` à `trailing_point(branche i+1)` (`ContourDirection::Shortest`) : la contiguïté de contour reflète la vraie adjacence géométrique, pas l'angle depuis un centre qui peut être trompeur pour une branche large. Résultat après correction : 0,94 mm².

2. **Une `StableBranchEnd` peut être stable en LARGEUR tout en restant géométriquement dans le corridor d'une voisine.** `trim_unstable_junction_tail` ne détecte que la dérive de largeur du bourrelet — pas sa position. Sur un réseau en T très asymétrique (bras large, branche fine, régression trouvée par `test_autodigitize`), la toute première section d'un bras pouvait avoir une largeur déjà plausible (donc jamais amputée) tout en croisant le rail de la branche voisine, un défaut que le seul critère de largeur ne peut pas voir. Corrigé par une retraction itérative bornée dans `resolve_junction` (jamais dans `build_column`) : toute paire de `StableBranchEnd` dont les coupes se croisent (`find_crossing_end_pair/end_crosses_other_rail`) fait reculer les deux branches impliquées d'une station réelle supplémentaire (`make_stable_branch_end` généralisé avec un paramètre `offset`), jusqu'à ce que la confluence soit cohérente ou qu'il n'y ait plus de station disponible (refus propre, comme avant).

Diagnostic enrichi : `SatinColumnsResult` expose désormais `stable_branch_ends`, `junction_separators` et `junction_sectors` (en plus de `junction_cores`, dont les champs `radius_um` unique est remplacé par `configured_radius_um/local_radius_um/actual_max_radius_um` — le premier est un plafond de sécurité, jamais le rayon réel). `columns_to_svg` affiche les `StableBranchEnd` en rouge, les `JunctionSeparator` en vert, un secteur par branche en teinte translucide distincte, le noyau en magenta, et le disque de région locale en pointillé — avec les trois rayons étiquetés séparément pour ne plus jamais laisser croire que le plafond configuré est une mesure.

Vérifié : suite `test_auto_satin` complète (44 cas) ; test `trident` étendu (3 secteurs, 3 séparateurs partagés exactement entre secteurs adjacents, aire du noyau très inférieure à l'ancien résultat invalide, aucun point du noyau au-delà du rayon local réellement calculé) ; suite `test_autodigitize` complète (réseau en T, régression trouvée et corrigée par la retraction itérative ci-dessus) ; inspection visuelle des SVG rendus (`trident`, `y`, `t`, `cross`, `h`) : noyaux petits et centrés sur `trident/y` (encoches réelles présentes), noyaux carrés honnêtes sur `t/cross/h` (branches de même largeur se croisant à angle droit sans aucune encoche — un noyau non trivial `y` est le résultat géométriquement correct, pas un défaut).

Traçage du graphe de squelette : priorité aux nœuds, exclusion de l'origine

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue, `skeleton_graph.cpp`.

Défaut trouvé par revue (deux symptômes distincts, même cause racine). Le traçage d'une arête (`build_skeleton_graph`) suit une chaîne de pixels de degré 2 depuis un pixel-nœud jusqu'au prochain pixel-nœud, en choisissant à chaque pas le **prochain voisin** parmi les 8 directions. L'ancien code s'arrêtait sur le **premier candidat rencontré** dans l'ordre fixe des 8 directions, qu'il s'agisse d'un vrai nœud ou d'un simple pixel de continuation — alors qu'un pixel juste avant une jonction a souvent, en plus de la jonction elle-même, un pixel de degré 2 d'une **autre branche** dans son 8-voisinage (les branches se recouvrent physiquement près d'une confluence, cf. section précédente).

1. **Jonction "croix" ramenée à un degré 2 au lieu de 4** (le défaut initialement identifié, stable sur toutes les résolutions testées) : deux bras opposés étaient fusionnés en une seule arête traversante quand le pixel de l'un d'eux apparaissait avant le pixel de la jonction elle-même dans l'ordre de balayage.
2. **Branche entière perdue sur un réseau "y" avec arête parasite en boucle** (défaut distinct, non documenté avant cette revue) : le pixel d'**origine** de la trace pouvait être ré-atteint par un chemin de 2 pas différent de celui emprunté au départ — seul le pixel immédiatement précédent était exclu des candidats, pas le pixel d'origine de toute la trace. La tige du "y" (une branche entière) disparaissait alors du graphe, remplacée par une arête `from == to` de quelques centaines de µm sur la jonction, sans aucune arête ni diagnostic pour l'utilisateur.

Correction : priorité **absolue** à un nœud sur tout le 8-voisinage (balayage complet des 8 directions pour un nœud avant de retomber sur un pixel de continuation, au lieu du premier candidat rencontré), et exclusion du pixel d'**origine** de la trace (pas seulement le pixel précédent) pendant toute la marche.

Vérifié : la jonction d'une `cross` a désormais un degré réel de 4 dans le graphe élagué (4 arêtes, 4 extrémités, 1 jonction) ; un réseau `y` conserve ses 3 branches (aucune arête `from == to`) ; aucune régression sur les formes déjà testées (`rectangle`, `t`, `capsule`, `ribbon`, `s`, `ring`, `wide`, `circle`).

Contrat de `graph_cleanup.cpp` : aucune suppression silencieuse

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue.

Défaut trouvé par revue : `graph_cleanup.hpp` documente explicitement « ne supprime rien silencieusement (chaque suppression est diagnostiquée) », mais `prune_graph` ne réinsérait un nœud dans le graphe élagué que s'il était référencé par au moins une arête vivante — un nœud du graphe brut **sans aucune arête** (isolé dès le départ, comme le point unique auquel se réduit le squelette d'un disque plein, ou devenu orphelin après élagage d'une arête terminale courte) disparaissait donc du résultat sans jamais apparaître dans `removed`, contredisant le contrat documenté.

Correction : tout nœud du graphe d'origine non repris dans le graphe élagué (aucune arête vivante incidente, quelle qu'en soit la raison) est désormais systématiquement ajouté à `removed`, avec un motif explicite. Vérifié sur `circle` (squelette réduit à un point isolé) : le graphe élagué reste vide, mais le nœud isolé apparaît dans le diagnostic.

Arête Jonction-Jonction (pont d'un "H") convertie en colonne

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue, `satin_column.cpp`.

Défaut trouvé par revue : `build_satin_columns` (cas `RequiresDecomposition`) ne convertissait en colonne que les arêtes du squelette élagué touchant au moins une **extrémité** (« une colonne par branche menant à une extrémité, bras du Y/T »). Une arête reliant **deux jonctions** — le pont horizontal d'un "H", topologie absente des formes de test précédentes (Y/T/croix n'ont qu'une seule jonction) — n'était donc jamais essayée : `r.columns` restait non vide (les bras des deux barres verticales étaient bien produits) et `r.refusal` restait vide (aucun signal d'erreur), mais le pont lui-même — une portion entière et visible de la région — ne recevait **aucun point de broderie**.

Correction : toutes les arêtes du graphe élagué sont désormais essayées, sans distinction sur le type de leurs deux extrémités — `try_edge` gère déjà chaque bout indépendamment selon son type (extension si extrémité ouverte, ancrage si jonction), aucune branche de code particulière n'était nécessaire. Vérifié sur

une fixture "H" dédiée (deux barres verticales de 40 mm reliées par un pont horizontal de 5 mm) : 5 colonnes produites (les 4 demi-barres + le pont), aucune collision aux deux jonctions, aucun barreau dégénéré.

Amputation de la queue instable : décroissance stricte, pas un seuil fixe

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue, `satin_column.cpp`.

Défaut trouvé par revue, révélé par le correctif de traçage ci-dessus (la branche "y" auparavant perdue expose maintenant ce second défaut, jusque-là invisible faute d'atteindre `satin_column.cpp`). L'étape 1 de l'ancrage des jonctions (§ précédente) amputait la queue instable en comparant chaque station à sa **seule voisine immédiate** (seuil relatif fixe, +10 %) : ce critère suppose que le bourrelet de confluence retombe en un seul saut net. Mesuré sur la tige du "y" : la largeur décroît **progressivement** sur plusieurs stations (9200 → 8586 → 7576 → 6566 → 5554 → 5000 µm, stable), où **chaque écart pris isolément reste sous 10 %** (le premier, 9200 vs 8586, n'est que 7 %) mais la dérive cumulée atteint +72 % — l'ancien critère s'arrêtait dès le tout premier écart local insuffisant, laissant la quasi-totalité du bourrelet en place.

Correction : le critère devient une décroissance **stricte** (avec une tolérance de 1 µm pour le bruit flottant) au lieu d'un seuil relatif fixe — toute décroissance signale qu'on est encore dans la zone d'influence de la confluence, sans hypothèse sur l'ampleur du saut d'une station à l'autre. Vérifié : la largeur de la tige du "y" (résolution 0,1 mm, où les 3 branches survivent désormais grâce au correctif de traçage) reste sous 1,2× la médiane sur toutes les stations, y compris celles immédiatement après la jonction ; aucune régression sur les cas déjà couverts (Y symétrique à 50 µm, T).

Décision : `Suitable` → une colonne (axe principal) ; `RequiresDecomposition` (Y/T) → une colonne par branche menant à une extrémité. Un anneau fin à un trou est ouvert sur une couture déterministe puis décomposé en quatre sections cycliques ; ses barreaux sont contrôlés sur plusieurs échantillons et contre les croisements locaux/globaux. Ambiguous (quasi circulaire sans trou) et les formes trop larges/étroites ou non appariables → **refus explicite**. Déterministe. Vérifié visuellement via `openstitch-cli`
`auto-satin-debug --shape <forme> --output-svg` (SVG dans `tests/golden/auto-satin/`).

Intégration : la numérisation automatique et **Broderie ■ Convertir automatiquement en satin...** créent une `EmbroideryObject` par section. Toutes les sections d'un réseau gardent la même source/couleur ; le routage Lot 6 les traite donc comme un groupe multi-rail. Chaque objet reste un `SatinParams` historique à deux rails : aucune rupture du format. Les **barreaux sont stockés** dans `SatinParams.runs` et sérialisés (`.osp` schéma v2, rétrocompatible).

Chaque section générée porte désormais une topologie explicite et déterministe : `section_index/section_count`, plus `start_junction` et `end_junction` quand l'extrémité touche une jonction du squelette. Les anneaux forment un cycle de quatre jonctions ; les réseaux Y/T réutilisent le même identifiant au point partagé. Ces métadonnées deviennent le bloc `SatinParams.topology` optionnel dans le document et le `.osp`. Un ancien satin sans ce bloc reste une colonne isolée. Ce lot fournit une identité de jonction fiable ; il ne modifie pas encore le routage ni l'édition coordonnée des guides.

Régressions couvertes : bande simple, réseau en T (au moins trois sections), anneau rasterisé (quatre sections, trou préservé) et pipeline complet sur `tests/fixtures/tentabrode.png`, en Debug et Release. Cette validation reste logicielle ; la qualité textile et les cas très concaves demandent encore un contrôle visuel puis machine.

Génération partielle sur formes concaves : trous silencieux dans `build_column`

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue, `satin_column.cpp` (audit 2026-08-03).

Défaut trouvé par revue. `build_column` échantillonne l'axe (squelette lissé) station par station et calcule à chaque point une section transversale (`cross_section`, intersection de la normale locale avec le contour). Sur une forme **concave ou très large**, cette section transversale peut légitimement échouer pour certaines stations (normale qui rase une encoche voisine, section plus large que `max_satin_width`, milieu de l'intervalle retombant hors région) — un cas déjà connu et documenté (§ *Rails automatiques* plus haut, à propos de l'heuristique naïve). Le code de `build_column`, lui, traitait cet échec par un simple `continue` : la station disparaissait de l'axe **sans aucune trace**, et les deux stations valides encadrant le trou se

retrouvaient reconnectées directement, quelle que soit la distance réelle entre elles. Le nettoyage anti-croisement qui suit (retrait d'une station dont le quadrilatère avec la précédente s'auto-intersecte) souffrait du même défaut : les stations retirées n'étaient jamais comptées ni bornées. Sur un projet réel présentant une échancrure prononcée, ceci produisait — selon la forme — de larges zones de la région sans aucun point de broderie, des rails visiblement discontinus, des éventails ou pointes artificielles à l'endroit de la reconnexion, ou une colonne partiellement construite là où un refus propre aurait été attendu.

Correction, entièrement dans `build_column` (le squelette Zhang-Suen et le graphe de squelette ne sont pas en cause — le défaut est postérieur, dans la conversion `centerline` → `rails`) :

1. `cross_section` retourne désormais un `std::expected<..., CrossSectionFailure>` au lieu d'un `std::optional` indifférencié : la raison exacte de l'échec (axe hors région, intersection négative/positive manquante, largeur supérieure à `max_satin_width`, intervalle invalide) est conservée et propagée jusqu'aux diagnostics (`SatinColumnsResult::warnings`).
2. Chaque échantillon d'axe garde son indice et son résultat (succès ou échec) avant tout filtrage. Un échec **isolé** (une seule station, encadrée de deux succès) est comblé par **interpolation linéaire** des rails voisins, acceptée seulement si le résultat reste géométriquement plausible (intérieur à la région, largeur non aberrante, aucun croisement avec les deux stations voisines) — sinon il est traité comme un trou irrésolu. Des échecs en tête ou en queue d'axe restent un bord légitime (comportement inchangé, absorbé silencieusement comme avant : ce n'est pas un trou interne).
3. Tout trou interne non résolu par interpolation (échecs consécutifs, ou isolé mais géométriquement invalide) **refuse la colonne entière** plutôt que de la reconnecter à travers le trou. Le nettoyage anti-croisement applique le même principe : retirer une ou quelques stations sur un virage serré reste toléré (comportement préexistant, nécessaire sur `ribbon/y`), mais si la distance d'axe réellement pontée dépasse `max_station_gap_ratio × station_spacing`, la colonne est refusée.
4. Parce qu'un trou interne irrésolu refuse systématiquement la colonne plutôt que de conserver le plus long fragment, `st.front()/st.back()` restent toujours de vrais bouts d'axe au moment d'appeler `extend_tip` : aucune extrémité artificielle issue d'une coupure interne n'est jamais étendue comme s'il s'agissait d'un vrai bout du squelette.
5. Une validation finale (sur le cœur de l'axe, **avant** extension des bouts et ancrage de jonction — ces deux étapes ont leurs propres tolérances déjà testées, notamment le saut de largeur délibéré du point de fermeture `tip_min_width`) vérifie l'absence de trou résiduel, l'absence de saut de largeur incohérent entre stations adjacentes, et une couverture minimale (`min_axis_coverage_ratio`) de la longueur d'axe réellement convertie en stations. Une dernière passe, une fois les barreaux posés, rejette tout barreau retombant hors région ou toute paire de barreaux qui se croisent.

Calibration : les trois nouveaux seuils (`max_station_gap_ratio = 5,0 × station_spacing`, `min_axis_coverage_ratio = 85 %`, `max_adjacent_width_jump_ratio = 75 %`) ont été choisis pour ne régresser aucune fixture existante — `ribbon` et `y`, sur des virages serrés, écartent normalement 1 à 3 stations d'affilée lors du nettoyage anti-croisement, et une jonction à haut degré (`cross`, `h`) peut légitimement voir sa couverture chuter autour de 80 % tout près du nœud du squelette (bourrelet de confluence, cf. *Ancrage des jonctions* plus haut).

Vérifié : suite complète `test_auto_satin` inchangée (aucune régression sur `rectangle`, `capsule`, `ribbon`, `s`, `y`, `t`, `cross`, `h`, `ring`, `wide`) ; nouvelle fixture `notch` (bande de 40 × 5 mm entaillée d'une encoche en V profonde sur un bord, resserrant la largeur locale à 1 mm) et sa variante plus sévère `pinch` (resserrement à 0,3 mm) produisent, à chaque exécution, **soit** un refus explicite (`refusal` non vide, aucune colonne), **soit** une colonne complète sans trou entre stations consécutives, avec tous les barreaux dans la région et aucun croisement entre barreaux — jamais un résultat partiel ; déterminisme vérifié (mêmes rails à chaque exécution sur les deux fixtures).

Pointes de colonne réduites à quelques dizaines de μm : plancher franchi en un seul pas dans `extend_tip`

État : Présent · Testé numériquement (unitaire + intégration sur projet réel). Correctif d'audit (2026-08-11), retour utilisateur : « le satin fait n'importe quoi » sur un logo circulaire à motif de circuit imprimé finement détaillé (nombreuses formes fines à extrémité OUVERTE — pointe de piste, plot de connecteur).

Défaut trouvé en investiguant le retour utilisateur. `extend_tip` prolonge un bout ouvert de colonne au-delà de ce que le squelette aminci couvre, en marchant par pas de `stepLen` le long de la tangente sortante et en ré-échantillonnant une section transversale à chaque pas, tant que la largeur rétrécit. La boucle **poussait la station dans `ext` avant de vérifier** si sa largeur avait déjà atteint le plancher voulu (`tip_min_width`) :

```
Station st;
st.width = width;
ext.push_back(st);          // ← poussée d'abord...
...
if (width <= tipMinWidth) {
    return ext;             // ← ...le plancher n'est vérifié qu'ensuite
}
```

Or rien ne borne la largeur **au-dessus** du plancher au moment de la poussée : si un pas de marche fait chuter la largeur de, disons, 200 μm à 34 μm en une seule itération (taper serré, pas de marche relativement grossier par rapport à la vitesse de rétrécissement — le cas courant pour une petite forme pointue), c'est cette station à 34 μm qui se retrouve poussée dans `ext`, **avant** que la condition d'arrêt n'ait la main. La bissection de fermeture qui suit (laquelle, elle, respecte correctement `tipMinWidth : half = max(tipMinWidth * 0.5, 1.0)`) n'était alors jamais atteinte pour cette extrémité — sa station de tête restait celle, sous-plancher, déjà poussée.

Un second facteur amplifiait la fréquence du défaut sans en changer la nature : `tip_min_width` valait **50 μm par défaut**, sous le pas de quantification DST lui-même (0,1 mm, cf. `formats/dst.hpp`) — un barreau à tout juste 50 μm n'aurait de toute façon jamais représenté un point cousu exploitable, même sans le défaut d'ordre de poussée ci-dessus.

Impact mesuré sur un projet réel (logo circulaire, ~340 régions segmentées, `tests/integration/test_pipeline.cpp`, diagnostic « satin pointes fines (GISTRE) ») : **178 des 190 colonnes satin (94 %)** avaient au moins un barreau sous 0,8 mm, la plupart entre 33 et 51 μm — quasiment toute colonne à extrémité ouverte était concernée, puisque `extend_tip` s'applique à chacune. Une colonne satin dont le dernier barreau mesure quelques dizaines de μm génère, selon la machine et le fil, un point quasi nul, un bourrage de fil ou une casse — exactement le symptôme rapporté (« ça fait n'importe quoi »), et son omniprésence sur ce type d'image (nombreuses petites formes en pointe) explique pourquoi il n'était pas passé inaperçu plus tôt sur des images plus simples (peu de bouts ouverts fins).

Correction, deux volets indépendants :

1. **Ordre de la boucle inversé** : la largeur est comparée au plancher *avant* de pousser la station, pas après. Une station déjà sous le plancher n'est jamais poussée — la marche s'arrête un pas plus tôt et laisse la bissection de fermeture (déjà correcte) fermer proprement au plancher exact.
2. **`tip_min_width` porté de 50 à 300 μm** : reste nettement sous `min_satin_width` (0,8 mm, le seuil « satin digne de ce nom » pour toute la colonne — la pointe reste une pointe, pas un bout à pleine largeur), tout en dépassant largement le pas DST avec une marge de sécurité ($\times 3$).

Un défaut apparenté, dans la boucle dense principale de `compute_column_stations` (partagée par `build_column` et `build_parametric_object`, donc par les deux modes de géométrie) : aucun plancher de largeur n'existait pour une station de CORPS (pas de bout), qu'elle vienne de l'axe principal ou d'une interpolation comblant un échec isolé de `cross_section` (§ *Génération partielle sur formes concaves* ci-dessus). Une région globalement fine mais localement très étroite sur une portion de son squelette pouvait ainsi passer le test d'éligibilité (`satinability.cpp` compare `max_satin_width` à la largeur

maximale relevée sur toute la région, pas à sa largeur typique) puis dégénérer en aval. Ajout d'un nouveau cas d'échec `CrossSectionFailure::TooNarrow` (largeur sous `min_satin_width`), traité par le mécanisme d'échec déjà en place (§ *Génération partielle*) : un échec isolé est comblé par interpolation si l'interpolée elle-même dépasse le plancher (`minwidth` ajouté aux critères de `interpolated_station_valid`, qui ne vérifiait jusqu'ici que `maxwidth` — sans quoi une station trop étroite se faisait réaccepter telle quelle par simple interpolation de position avec ses voisines, sans jamais revalider sa largeur) ; un échec étendu refuse la colonne entière plutôt que de produire des rails quasi confondus sur toute sa longueur.

Vérifié : suite `test_auto_satin` complète inchangée (1999 assertions, 51 cas, aucune régression sur les fixtures existantes) ; nouveau cas sur la géométrie EXACTE d'une région du projet réel en cause (`tests/unit/auto_satin/test_columns.cpp`) ; diagnostic d'intégration sur le projet réel complet (`tests/integration/test_pipeline.cpp`, § GISTRE) : 0 barreau sous 0,29 mm après correctif contre 178/190 colonnes touchées avant, pire séparation observée 299 µm (au plancher voulu, à l'arrondi µm près).

Ligne de coupe manuelle pour les jonctions satin (`geometry::cut_path_set`, 2026-08-12)

État : Présent (outil `DrawSatinCutLine`) · Complément, pas remplacement, de la détection automatique de jonctions ci-dessus.

Origine : audit de la pipeline Ink/Stitch

Sur des logos complexes réels (ex. sceau circulaire à motif de circuit imprimé), le squelette automatique (`build_satin_columns`) peine parfois sur des jonctions ambiguës — nœuds en Y/T proches, branches très courtes, squelette bruité par un contour segmenté imparfaitement. Un audit de la pipeline auto-satin d'Ink/Stitch (GPL ; documentation publique consultée, aucun code repris — implémentation ci-dessous entièrement originale) a montré que cet outil ne tente PAS de détecter les jonctions automatiquement : son "Stroke to Satin" calcule une ligne centrale puis s'appuie sur des "cut lines" tracées à la main par l'utilisateur pour séparer une forme aux endroits voulus, avant conversion en colonnes. Le remplissage tatami sur formes complexes suit le même principe ("break apart" manuel documenté comme solution officielle).

Plutôt que de renoncer à la détection automatique (qui reste supérieure sur la majorité des formes — voir toutes les sections ci-dessus), l'outil de ligne de coupe est ajouté en complément : un geste manuel simple pour les cas où l'automatique reste ambigu, sans jamais devenir la voie par défaut.

Primitive géométrique : `geometry::cut_path_set`

`libs/geometry/include/openstitch/geometry/cut.hpp` / `libs/geometry/src/cut.cpp`. Signature :

```
Result<std::vector<PathSet>> cut_path_set(const PathSet& region, Vec2um a, Vec2um b,
                                         Micrometers cut_width = Micrometers{20});
```

Retire une fine bande rectangulaire (`cut_width`, quelques dizaines de µm par défaut — négligeable une fois cousu) centrée sur le segment a-b, prolongée très au-delà de la région dans les deux sens pour garantir une traversée complète quels que soient les deux points fournis (l'utilisateur n'a donc qu'à tracer un segment qui croise la jonction visée, pas à viser précisément les bords de la forme). Implémentation via une booléenne `Clipper2 Difference` (même encapsulation par fichier que le reste de `libs/geometry` — ADR-005 : aucun type `Clipper2` ne sort de `cut.cpp`), qui garantit une vraie séparation topologique — une coupe infiniment fine laisserait parfois deux morceaux qui se retouchent en un point, toujours une seule composante connexe aux yeux d'un traitement ultérieur.

Renvoie un morceau par composante connexe résultante : 1 seul morceau (la région quasi inchangée) si la ligne ne traverse pas réellement la région ou est dégénérée (`a == b`) — à l'appelant de vérifier `size() >= 2` pour savoir si la coupe a réellement séparé quelque chose. Testé (`tests/unit/geometry/test_cut.cpp`, 6 cas / 29 assertions) : séparation d'un carré, coupe du pont d'un haltère (cas de jonction Y/T), ligne hors région sans effet, points confondus sans effet, déterminisme, largeur de bande bornée.

Outil desktop (Tool: DrawSatinCutLine)

Réutilise le mécanisme presser-glisser-relâcher déjà en place pour l'outil Bézier (CanvasView::bezierPointDraggingMm/bezierPointCommittedMm) — un second couple de connexions sur les mêmes signaux, sans aucune modification de CanvasView (les gestionnaires Bézier existants font déjà un retour anticipé hors de l'outil DrawBezier, donc no-op automatique quand l'outil actif est DrawSatinCutLine).

Séquence (apps/desktop/main_window.cpp, createSatinObjectWithCutLine) :

1. Requiert une forme vectorielle sélectionnée (selectedObject_) ; sinon, message dans la barre de statut plutôt qu'une boîte de dialogue bloquante.
2. Glisser trop court (< 200 µm, clic net) ignoré silencieusement — geste probablement involontaire.
3. geometry::cut_path_set sur source->paths.front() ; < 2 morceaux -> avertissement explicite ("tracez la ligne bien d'un bord à l'autre").
4. Boîte de dialogue densité/compensation/sous-couche, identique à celle de createSatinObject() (création automatique) pour cohérence d'expérience.
5. Chaque morceau est passé indépendamment à auto_satin::build_satin_columns (mode Parametric) : un morceau qui ne produit aucune colonne (trop petit/dégénéré) est simplement ignoré plutôt que d'annuler toute l'opération — la coupe a pu réussir pour la jonction visée même si un fragment marginal ne l'est pas.
6. Avertissement de largeur excessive identique à §Colonne trop large.
7. Un seul commands::AddObjectBatchCommand ("Colonne satin (ligne de coupe)"), annulable en un geste comme toutes les créations de forme de cette fenêtre.

Un seul geste = une seule coupe (portée v1, pas d'accumulation multi-coupes) : succès -> retour automatique sur l'outil Sélection pour enchaîner sur la retouche du résultat ; échec -> reste sur l'outil pour retracer.

Testé (tests/unit/desktop/test_main_window.cpp, satinCutLineToolsplitsSelectedShapeIntoTwoSatinColumns) : glisser souris réel à travers un rectangle allongé sélectionné -> deux objets satin indépendants, undo/redo, retour automatique sur Sélection.

Objets satin paramétriques (mode Parametric, refonte 2026-08-04)

État : Présent, activable par SatinColumnsParameters::geometry_mode (CLI :

--satin-geometry=parametric) · Mode par défaut toujours Legacy · Testé numériquement (44 cas legacy inchangés + 6 nouveaux cas parametric) · Validé visuellement (SVG) sur rectangle, capsule, y, t, cross, trident.

Défaut architectural du pipeline Legacy. build_column convertit chaque station dense (une tous les station_spacing = 500 µm) directement en un nœud de rail Corner (rail_path) et un barreau (SatinRung) — alors que geometry::PathNode porte déjà tan_in/tan_out (Bézier, cf. polyline.hpp::flatten, De Casteljau adaptatif) et que stitch_generation::fill_satin_columns implémente déjà l'essentiel de l'étape « génération par longueur d'arc entre guides » (ladder_correspondence et resample_by_medial_spacing, § section suivante). Le vrai problème n'était donc pas une architecture Bézier manquante, mais que **rien ne l'utilisait** : même en y injectant des tan_in/tan_out, to_points (dans satin.cpp) lisait node.pos brut sans jamais appeler flatten — corrigé (§ plus bas). Les jonctions (StableBranchEnd/JunctionSeparator/secteurs/JunctionCore) opéraient sur ces nœuds denses avec une contrainte de partition exacte — fragile par construction : c'est cette contrainte de partition, pas le nombre de nœuds en soi, qui produisait la parade de défauts historiques (ancres centrale, diagonale, éventail, noyau énorme, bridges égarés).

Principe du mode Parametric : au lieu d'une polyligne dense, un objet satin devient ParametricSatinObject — deux rails Bézier ÉPARS (geometry::Path, quelques PathNode à tangentes) couplés par un petit nombre de SatinControlPair/SatinAngleGuide. Les points de couture ne font PAS

partie de cette représentation : ils sont dérivés à la demande par `fill_satin_columns`, qui aplatit `rail_a/rail_b` avant de les parcourir. La couche d'analyse dense (`compute_column_stations`, extraite de l'ancien `build_column` sans changement de comportement) reste PARTAGÉE par les deux modes — seule la finalisation diffère.

1. **Sélection des paires structurantes** (`select_structural_indices`) : union de critères déterministes — les deux extrémités, les extrema de largeur (`width_extrema_indices`), les sauts de largeur ADJACENTS (`adjacent_width_jump_indices` — cf. bug ci-dessous), les maxima de courbure (`curvature_maxima_indices`), et une simplification Douglas-Peucker de CHAQUE rail en réutilisant `geometry::simplify` (indices retrouvés par correspondance exacte de position, jamais une réimplémentation de l'algorithme). Fusion des indices trop proches (`minimum_control_pair_spacing`).
2. **Ajustement Bézier conjoint** (`fit_both_rails/fit_both_rails_recursive`) : un seul ensemble d'ancrages PARTAGÉ par les deux rails (jamais deux subdivisions indépendantes qui dériveraient l'une de l'autre — § étape 6, chaque paire structurante correspond exactement à une paire de points sur les deux rails). Par intervalle, `fit_cubic_segment` résout un cubique simple (Schneider, moindres carrés à tangentes fixées, sans reparamétrisation itérative) ; subdivision ADAPTATIVE (station la plus déviante, ou milieu si dépassement pur d'espacement) tant que l'erreur (distance OU tangente) ou l'espacement dépasse les seuils configurés, bornée par `minimum_control_pair_spacing` et une profondeur maximale.
3. **Lignes d'angle** (`SatinAngleGuide`) : une par paire structurante, avec son abscisse curviligne sur chaque rail APLATI (pas un paramètre Bézier brut) — consommées telles quelles par `fill_satin_columns`.

Deux bugs de fit trouvés en généralisant sur les six formes cibles, tous deux avec un symptôme identique (rail sortant de la région) mais des causes distinctes :

1. **Longueur de poignée = corde brute, pas sa PROJECTION sur la tangente.** Sur un bout OUVERT à plat (`extend_tip`, plancher `tip_min_width`), la station de fermeture saute presque uniquement en LARGEUR sur une distance d'axe minime — sa tangente fixée (avant/horizontale) est alors quasi PERPENDICULAIRE à la corde réelle. `fallbackP1 = p0 + tangente × (corde/3)` utilisait la longueur de corde totale (dominée par le saut perpendiculaire) comme échelle de poignée le long d'une direction quasi-orthogonale — la poignée partait très loin dans le mauvais axe avant de devoir rebrousser chemin, débordant largement hors la forme (démonstré : rectangle, poignée à $x=40775$ pour un bord à $x=39995$, soit $+780\ \mu\text{m}$ de débordement). Corrigé : la longueur d'échelle des poignées est la PROJECTION de la corde sur la tangente (`scale0/scale1 = |dot(p3-p0, tangente)|`), jamais la corde brute — sur un coin quasi perpendiculaire, la projection est naturellement courte, produisant une poignée courte proche d'un coin SANS code spécial pour détecter « est-ce une pointe » (§ étape 5 : « discontinuité de tangente sur un coin structurel » — la géométrie seule tranche).
2. **`width_extrema_indices` ne détecte que les pics/creux LOCAUX, pas un SAUT suivi d'un PALIER.** Une station de fermeture (largeur plancher) collée à la première vraie station de corps (largeur pleine) n'est ni un maximum ni un minimum local (elle est suivie d'un PALIER à largeur pleine, pas d'une redescente) — ce schéma passait inaperçu, laissant un seul intervalle couvrir un saut de largeur de $100\times$, avec la même conséquence que le bug précédent. Ajouté `adjacent_width_jump_indices` : détecte tout saut relatif entre deux stations ADJACENTES (pas seulement les extrema), complémentaire et nécessaire.

Robustesse de la subdivision adaptative : le point de coupure « idéal » (pire erreur, ou milieu) peut violer `minimum_control_pair_spacing` — typiquement collé au tout premier/dernier point d'un intervalle contenant un saut de largeur en bordure. Plutôt que d'abandonner toute subdivision (et garder un segment unique très imprécis, potentiellement débordant), le point valide le plus proche de la coupure idéale est recherché.

Validation (`validate_parametric_object`, § étape 12) : échantillonnage dense des rails APLATIS (jamais les seuls nœuds de contrôle) — région (tolérance dérivée de `bezier_fit_tolerance` : un rail trace le contour PAR CONSTRUCTION donc est légitimement sur le bord, `in_region` seul est ambigu pile sur une arête discrétisée), auto-intersection, croisement entre les deux rails, lignes d'angle non dégénérées et non

croisées, correspondance monotone. Un objet refusé n'écarte QUE cette branche (`warnings`), jamais la génération entière.

Jonctions : recouvrement local, sans ancre (remplace `StableBranchEnd/JunctionSeparator/secteurs/JunctionCore` en mode `Parametric`)

Une branche = un `ParametricSatinObject` INDÉPENDANT (déjà vrai structurellement : `build_satin_columns` construit une colonne par arête de squelette). Aucune ancre centrale commune, aucun sommet de bissectrice, aucun déplacement de nœud terminal, aucune diagonale, aucune rampe, aucun noyau résiduel calculé par soustraction globale — l'apparat entier `StableBranchEnd/JunctionSeparator/secteurs/JunctionCore` (toujours présent et actif en mode `Legacy`) est simplement absent du chemin `Parametric`.

À la place : après amputation de la queue instable (`trim_unstable_junction_tail`, inchangée), `extend_into_confluence` (variante de `extend_tip` sans critère de convergence — la largeur PEUT légitimement croître en entrant dans le bourrelet, c'est le recouvrement voulu) ré-échantillonne quelques sections transversales réelles au-delà du dernier point stable, jusqu'à une distance bornée (`junction_overlap_target` = fraction `junction_overlap_ratio` de la largeur locale, bornée par `junction_overlap_min/junction_overlap_max`). S'arrête dès que `cross_section` échoue (bord réel atteint, ou — cas `t/cross`, voir plus bas — section perpendiculaire qui balaie la branche voisine).

Cas `t/cross` (branches perpendiculaires de même largeur) : recouvrement mesuré = 0, et c'est correct. Rien n'est amputé par `trim_unstable_junction_tail` (aucun bourrelet à détecter sur une confluence symétrique à largeur constante), donc chaque rail atteint déjà le bord de la confluence par son propre corps — la couverture visuelle de la confluence est déjà complète sans extension. Y prolonger échouerait de toute façon dès le premier pas : une section transversale prise DANS le carré de confluence, perpendiculaire à cette branche, balaie alors la longueur de la branche perpendiculaire et dépasse `max_satin_width` immédiatement. **Cas `y/trident` (branches à angle, largeurs différentes) :** une queue instable est réellement amputée, et le recouvrement mesuré est non nul (0,3 à 2,5 mm selon la largeur locale).

Ordre de couture (`SatinJunctionPlan`, `plan_junction_stitch_order`) : heuristique déterministe — branche la plus large en premier (cousue dessous), branches plus fines ensuite par largeur décroissante (cousues dessus, masquent les transitions des précédentes). Ne modifie aucune géométrie, ordonne seulement les indices déjà construits.

Résultat mesuré sur `trident` (critère explicite : 3 objets, un par branche, aucune diagonale, aucun rail traversant la confluence, aucun éventail, recouvrements locaux visibles et bornés, déterministe) : 3 objets indépendants (17/27/48 stations denses → 5/3/10 paires structurantes), aucun croisement de rail entre branches (vérifié sur les rails APLATIS, pas les seuls nœuds de contrôle), recouvrement 0,3–1 mm sur les deux branches fines, ordre de couture [`large`, `moyenne`, `fine`]. Inspection visuelle (`trident-parametric.svg`) : rails visuellement lisses (courbure Bézier, pas une succession de petits segments), zone de recouvrement visible en jaune translucide, aucune grande diagonale, aucun grand trou central.

Branché côté apps/desktop ET `autodigitize.cpp` (audit satin, 2026-08-10, suite). Les trois chemins de création satin manuelle (`autoConvertToSatin`, `createSatinObject`, `setStitchType`) ET la numérisation automatique (`auto_digitize`, quand `AutoOptions::use_auto_satin` est actif — le défaut) demandent désormais `geometry_mode = Parametric` et lisent `SatinColumnsResult::parametric_columns` en priorité — repli automatique sur `columns` (mode `Legacy`) géré À L'INTÉRIEUR de `build_satin_columns` lui-même (anneaux, cas refusés), donc aucun cas ne perd de couverture. Un seul point de conversion vers `document::SatinParams` (`autodigitize::satin_params_from_column`, template sur `SatinColumnGeometry/ParametricSatinObject` — mêmes noms de champs, exporté depuis `libs/autodigitize` et réutilisé tel quel par `apps/desktop`) évite de dupliquer la logique entre les deux modes ET entre les deux appelants. Les commandes d'édition de rail satin existantes (`MoveSatinRailNodeCommand`, etc.) opèrent sans modification sur les rails `Parametric` : ce sont de simples `geometry::Path`, seulement plus épars.

Limites connues restantes : les anneaux (`region.holes.size()==1`) restent exclusivement Legacy même en mode Parametric demandé (`parametric_columns` vide, `columns` peuplé comme avant) ; aucune intégration éditeur DÉDIÉE (déplacer une `SatinControlPair` comme entité propre, verrouiller une `SatinAngleGuide` indépendamment du nœud de rail qu'elle partage aujourd'hui) n'est implémentée — seule l'édition de nœud de rail générique est disponible, ce qui couvre l'usage courant mais pas la manipulation fine des paires structurantes en tant que telles.

Génération par barreaux (`fill_satin_columns`, Lot 2)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG) · non validé simulateur/physique.

Quand un satin porte des **barreaux** (`SatinParams.rungs ≥ 2`), la génération utilise `fill_satin_columns` au lieu de `fill_satin` :

- **Correspondance par sections** : chaque paire de barreaux consécutifs découpe les rails en intervalles correspondants, appariés par correspondance locale **ladder** (voir *Correction de l'appariement* plus haut — rails de longueurs, nombres de nœuds et courbures différents autorisés, sans éventail). Les barreaux sont **traversés exactement**.
- **Espacement perpendiculaire** : le pas n'est plus mesuré le long d'un rail mais sur la **ligne médiane** (≈ perpendiculaire aux fils) — on ré-échantillonne la médiane de chaque intervalle par la densité demandée.
- **Séquence** L0, R0, L1, R1, ... déterministe (chaque point cousu traverse la colonne). Un satin **sans barreaux** (manuel/legacy) retombe sur `fill_satin`.

Vérifié : espacement médian régulier, barreaux exacts, rails de longueurs différentes, déterminisme (`tests/unit/stitch/test_satin.cpp`) ; zigzag superposé dans les SVG `tests/golden/auto-satin/`.

Saut plutôt qu'un point continu disproportionné entre deux barreaux non-ruban (audit lettres, 2026-08-12)

État : Présent (`SatinResult::jump_before`) · Testé numériquement (géométrie synthétique + géométrie réelle) · non validé simulateur/physique.

Origine : retour utilisateur sur un projet réel (sceau "GISTRE", texte en périphérie) — le satin automatique produisait un résultat visuellement incohérent sur les lettres, en particulier au coude intérieur d'une lettre en T. Export debug de l'objet en cause (`Satin region 301 - section 1/4`) : deux barreaux consécutifs, `rung0` quasi ponctuel (301 µm, une pointe de section) immédiatement suivi de `rung1` à 5431 µm — rail A avance presque horizontalement entre les deux, rail B presque verticalement (~88° d'écart). `fill_satin_columns` interpolait quand même un ruban continu sur cet intervalle : la ré-échantillonnage par ligne médiane (`resample_by_medial_spacing`) atteint son abscisse cible sur un rail AVANT l'autre quand les deux rails divergent autant, produisant un avant-dernier fil dont un côté est déjà au barreau cible et l'autre non — un point continu d'environ 5 mm, puis le barreau exact lui-même à la même largeur : une diagonale visible qui traverse la lettre, suivie d'un aller-retour quasi identique.

Piste écartée : un seuil de largeur absolue (`barreau > X mm ⇒ saut`). Les sections de lettre touchant une jonction ont légitimement des barreaux larges (5 à 6 mm, cf. *Jonctions : recouvrement local* plus haut — `extend_into_confluence` fait CROÎTRE la largeur en entrant dans le recouvrement, par conception) : un seuil absolu aurait déclenché un saut sur un ruban parfaitement valide, juste large.

Correctif — `non_ribbon_interval` (`libs/stitch_generation/src/satin.cpp`) : compare la DIRECTION d'avance de chaque rail entre deux barreaux consécutifs (`a1.pa - a0.pa` vs `a1.pb - a0.pb`), pas leur largeur. Au-delà de ~75° d'écart (et seulement si les deux avances dépassent 0,8 mm — sous ce plancher, le bruit sous-résolution ne justifie aucun saut), la colonne ne se comporte plus comme un ruban sur cet intervalle : aucun fil intermédiaire n'est interpolé, le barreau suivant devient un point de reprise après un SAUT (aiguille levée) plutôt qu'un point cousu. Une terminaison effilée ORDINAIRE (largeur qui décroît jusqu'à un point, rails toujours co-directionnels) garde des directions colinéaires et ne déclenche donc jamais de saut — seul un changement de direction franc le fait, jamais une simple variation de largeur. Pratique standard en broderie (logiciels commerciaux du métier : lever le fil plutôt que forcer un point disproportionné) plutôt qu'une invention propre au projet.

`SatinResult::jump_before` (indices dans satin) porte l'information jusqu'à `stitch_generation::generate.cpp`, qui émet un `Jump` (aiguille levée) au lieu d'enchaîner un `Stitch` à ces indices (`emit_polyline_with_breaks`, distincte d'`emit_polyline` pour ne pas perturber les passes sans saut — sous-couches, locks). L'orientation entrée/sortie (§ *Entrée/sortie et points de fixation*) inverse `result.satin` : les indices de `jump_before` sont recalculés (`idx_after = taille - idx_avant`, l'arête cassée reste la même arête physique, cf. commentaire dans `generate.cpp`) puis retriés.

Vérifié : `tests/unit/stitch/test_satin.cpp` (coin quasi perpendiculaire → saut, garde-fou anti-faux-positif sur une terminaison effilée ordinaire) ; `tests/unit/auto_satin/test_columns.cpp`, géométrie EXACTE de la lettre en T en cause (contour à 37 sommets) — invariant testé : aucun point cousu ne dépasse la largeur du plus large barreau RÉEL qui l'encadre (pas "aucun point large", qui serait faux pour une jonction légitimement large) ; le mécanisme de saut s'engage bien sur cette géométrie réelle (2 des 4 sections).

Seuil angle/distance plutôt qu'angle brut (deuxième cas réel, 2026-08-13)

État : Présent (`kJumpDegPerMm`) · Testé numériquement (deux cas réels distincts + garde-fous synthétiques) · non validé simulateur/physique.

Défaut trouvé en usage réel : un DEUXIÈME export debug (même sceau, `Satin region 267 - section 1/6`) montrait le même artefact — un point continu d'environ 3,3 mm faisant l'aller-retour — sur un coude à seulement ~68,5°, sous le seuil de 75° calibré sur le premier cas (~88°). Baisser le seuil brut à 50° corrigeait ce deuxième cas mais **régressait** le test « virage » existant (Lot 3, § *Sous-couches et compensation*) : un virage LÉGITIME (rail intérieur droit et court, rail extérieur en long détour) présente un angle bout-à-bout de ~55° — à peine 13° sous le vrai défaut à 68,5°. La fenêtre de seuil brut sûre entre ces deux cas était trop étroite (quelques degrés) pour être fiable face à un futur troisième cas.

Correctif — l'angle brut est remplacé par un rapport **angle/distance parcourue** (`kJumpDegPerMm = 10°/mm`) : ce qui distingue réellement un virage légitime d'un défaut n'est pas l'angle en lui-même, mais la BRUTALITÉ du changement de direction. Le virage légitime étale son virage sur ~14 mm (~4°/mm) ; les deux défauts réels observés concentrent un angle comparable sur seulement 3,7 mm (~24°/mm) et 1,5 mm (~45°/mm) — plus d'un ordre de grandeur d'écart entre le cas légitime le plus proche et le défaut le plus proche, une marge bien plus sûre qu'un seuil d'angle brut ne pouvait l'offrir. `kJumpMinSpan` (0,8 mm) inchangé.

Vérifié : nouveau cas dans `tests/unit/stitch/test_satin.cpp`, géométrie EXACTE des rails/barreaux du deuxième export debug (7 nœuds Bézier épars par rail) ; suite complète de `test_satin.cpp/test_satin_pairing_metrics.cpp` sans régression, y compris le test « virage » qui avait révélé la limite du seuil brut.

Précision a posteriori (audit complémentaire, même jour) : les largeurs proches de `max_satin_width` observées sur 2 des 4 sections dès leur première station ne sont PAS un artefact de recouvrement de jonction (`extend_into_confluence`) comme d'abord supposé — vérifié en dumpant le graphe de squelette brut de cette lettre (`SkeletonGraph`, 5 arêtes/6 nœuds) : ces deux sections sont deux branches INDÉPENDANTES (aucune jonction), et leur largeur de départ élevée reflète simplement la largeur réelle de l'empattement à cet endroit. Le squelette complet a en réalité 5 arêtes ; la 5e (~28 mm, reliant le crochet latéral gauche à la jonction du bas) est REJETÉE dans son intégralité : `compute_column_stations` y mesure une largeur locale >6 mm sur la totalité de ses ~54 stations échantillonnées (vérifié : ~8,1 mm à mi-parcours, calcul indépendant par intersection de segments) — un empattement réellement trop large pour du satin à cet endroit, pas un bug de mesure. Voir *Avertissements auto-satin remontés à l'utilisateur* ci-dessous pour la suite donnée à cette branche rejetée.

Repli tatami sur une branche auto-satin rejetée, jamais de zone sans point (2026-08-13)

État : Présent (`geometry::subtract_polygons`, `AutoResult::warnings`) · Testé numériquement (chaîne complète, géométrie réelle rasterisée, vérification de couverture géométrique de bout en bout) · non validé simulateur/physique.

Défaut trouvé en usage réel (suite directe de l'audit ci-dessus) : quand `build_satin_columns` rejette une branche de squelette (ex. trop large, comme la 5e arête de la lettre en T ci-dessus), le rejet est bien

diagnostiqué (`SatinColumnsResult::warnings`) mais `autodigitize.cpp` ne lisait jamais ce champ. Tant qu'au moins UNE branche de la même région réussit (`sectionCount > 0`), la numérisation automatique se poursuit normalement, satisfaite d'avoir produit *quelque chose* — la portion couverte par la branche rejetée, elle, ne reçoit RIEN (ni satin, ni tatami, ni contour), sans le moindre signal dans l'interface. Sur la lettre en T de l'audit : ~28 mm de squelette disparaissaient silencieusement à chaque numérisation automatique de ce logo.

Première itération (incomplète) : remonter `SatinColumnsResult::warnings` jusqu'à une boîte de dialogue utilisateur (`AutoResult::warnings`), sans générer de point de repli. Retour utilisateur explicite : *"il faut absolument que ça couvre toute la zone"* — un avertissement, aussi visible soit-il, laisse toujours un trou physique dans le motif cousu. Étendu en repli tatami automatique.

Primitive géométrique — `geometry::subtract_polygons(base, cutouts)` (nouveau, `libs/geometry`) : différence booléenne Clipper2 (règle **NonZero**, pas `EvenOdd` comme `clean.cpp/cut.cpp`) entre base et l'union de cutouts. `NonZero` choisi délibérément : des bandes de colonnes satin adjacentes qui se chevauchent légèrement (même barreau partagé) s'annuleraient localement sous `EvenOdd`, laissant un trou parasite au milieu d'une zone pourtant couverte. Comme `NonZero` est sensible à l'orientation (contrairement à `EvenOdd`), `base.outer/base.holes/chaque cutout` sont renormalisés en interne (CCW/CW) avant l'opération — l'orientation d'entrée n'est PAS garantie ailleurs dans `geometry/`, qui utilise `EvenOdd` précisément pour s'en affranchir.

Détection du besoin de repli — signal STRUCTUREL, jamais une correspondance de texte sur `warnings` : `network.debug.graph.edges.size() > sectionCount` (le squelette élagué compte plus d'arêtes que de sections produites). Une correspondance sur le texte des avertissements a été tentée puis abandonnée : `warnings` porte aussi des messages purement informatifs sans rapport avec une couverture manquante (ex. *"couture fermée : routage cyclique de quatre sections"* sur un anneau déjà parfaitement couvert), et un simple calcul d'aire du reliquat géométrique SANS ce garde-fou déclenchait à tort sur des réseaux satin entièrement réussis : un rail satin (surtout en mode Parametric, ajusté en Bézier épars) approxime toujours la forme source avec une légère tolérance même quand tout réussit, produisant plusieurs mm² de reliquat "naturel" aux pointes/jonctions — repérage régressé sur les fixtures existantes ("réseau en T", "anneau fin") avant d'ajouter ce garde-fou structurel.

Recouvrement délibéré, pas une couture pile au bord — `shrink_strips_for_cutout` rétrécit chaque bande satin de 0,4 mm avant de la soustraire de la région : le territoire de repli déborde ainsi À L'INTÉRIEUR de la bande satin plutôt que de s'arrêter exactement à son bord. Défaut trouvé par revue lors du premier essai (grandir la bande AVANT soustraction plutôt que la rétrécir) : l'effet est inversé — le repli recule et laisse un interstice, pas un recouvrement. Un recouvrement (léger double-point) est anodin ; un interstice ne l'est pas. Même principe que le recouvrement de jonction (`extend_into_confluence` ci-dessus) et la pratique standard du métier (chevaucher plutôt que raccorder pile, cf. audit Wilcom Hatch — Column B/miter joints : *"les trous ne sont pas des échecs, c'est de la physique attendue ; il faut faire disparaître le trou par le recouvrement, pas par la géométrie seule"*).

Mise en œuvre (`libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp`) : pour chaque section satin réussie, une bande approximative (rail A aller + rail B retour, rails aplatis) ; la région source moins l'union rétrécie de ces bandes donne le(s) reliquat(s) ; chaque reliquat $\geq 0,5$ mm² (seuil délibérément bas et INDÉPENDANT de `min_fill_area_mm2` — ce dernier répond à "cette région entière vaut-elle un remplissage ?", pas à "ce reliquat déjà largement couvert mérite-t-il d'être comblé ?") devient un nouvel objet vectoriel + un objet de broderie tatami, nommés explicitement ("zone non couverte par le satin" / "Remplissage repli région"). `AutoResult::warnings` reste rempli (préfixé par la région source) : les avertissements expliquent maintenant POURQUOI une zone est en tatami plutôt qu'en satin comme le reste de la région, la boîte de dialogue desktop (`autoDigitize()/segmentWithAi()`) étant reformulée en conséquence.

Vérifié : `tests/unit/geometry/test_boolean.cpp` (7 cas : trou net, recouvrement toute la région, deux cutouts qui se chevauchent avec des orientations OPPOSÉES sans trou parasite, déterminisme) ; `tests/unit/autodigitize/test_autodigitize.cpp` — géométrie EXACTE de la lettre en T (37 sommets, la même que l'audit ci-dessus), **rasterisée** et passée par la VRAIE chaîne segmentation → vectorisation → auto-satin (pas `build_satin_columns` en isolation) : reconstruction indépendante de la couverture (bandes satin des sections réussies + zones de repli tatami) et vérification géométrique que la

région source moins cette couverture ne laisse aucun reliquat significatif ; suite complète (506 cas) sans régression, y compris les fixtures "réseau en T" et "anneau fin" qui auraient (à tort) déclenché un repli sans le garde-fou structurel.

Barreaux par défaut pour un satin manuel (default_rungs)

État : Présent · Testé numériquement. Correctif de revue.

Défaut trouvé par revue : un satin créé **manuellement** (deux rails seuls, `MainWindow::createSatinObject` via **Broderie ■ Colonne satin...**, cf. `rails_from_contour`) n'avait jamais de barreau, et retombait donc sur `fill_satin` — qui n'implémente qu'un **sous-ensemble** de `SatinConfig` (densité, compensation pull symétrique, sous-couche centrale). Les autres réglages Lot 3/4 (terminaisons, split, sous-couches de bord/zigzag, compensation push/pull asymétrique) restaient **silencieusement sans effet**, alors que l'inspecteur les expose et les laisse éditer sans aucune distinction ni avertissement pour ce type de satin : un utilisateur pouvait activer « Terminaison : Effilée » sur un satin manuel, voir le champ persister dans le `.osp`, sans jamais observer le moindre changement dans le résultat cousu.

Correction : `default_rungs(rail_a, rail_b, spacing)` (nouvelle fonction publique de `satin.hpp`) génère des barreaux par défaut en réutilisant **la même correspondance ladder** que `fill_satin` (aucun nouvel algorithme de correspondance, aucun risque de régression géométrique), à l'espacement `density`. `createSatinObject` les assigne à `SatinParams.rungs`, ce qui fait désormais passer **tout nouveau satin manuel** par `fill_satin_columns` — le seul chemin implémentant l'intégralité de `SatinConfig`. Portée volontairement restreinte à ce seul point d'entrée : un projet historique chargé depuis un `.osp` sans barreaux continue de suivre `fill_satin` sans changement de comportement (rétrocompatibilité), et `fill_satin` lui-même n'est pas modifié.

Vérifié : `default_rungs` produit au moins deux barreaux sur une colonne simple (vide sur des rails dégénérés) ; avec `cap_end = Tapered`, le même rail/config produit un bout à pleine largeur via `fill_satin` (réglage ignoré, ancien comportement) contre un bout réellement effilé via `fill_satin_columns + default_rungs` (réglage appliqué) — démontre que le défaut est bien corrigé, pas seulement que des barreaux existent.

Édition interactive de plusieurs guides

Sélectionner une colonne satin puis activer **Broderie ■ Éditer les guides satin...** (raccourci G) affiche chaque barreau et deux poignées. Une extrémité peut être glissée indépendamment : elle est projetée exactement sur son rail et la colonne est régénérée. Plusieurs guides successifs imposent donc plusieurs orientations locales ; `fill_satin_columns` interpole la correspondance de façon monotone entre chaque paire de guides.

Un geste est refusé s'il ferait franchir deux guides sur un seul rail ou les rapprocherait de moins d'un demi-pas de densité. Cette validation partage l'invariant du générateur, ce qui évite qu'un guide visible soit ensuite ignoré silencieusement. Chaque glisser produit une seule commande annulable **Déplacer un guide satin**. Les guides restent les `SatinParams.rungs` historiques : la persistance `.osp` demeure rétrocompatible.

Un clic sur le segment d'un guide le sélectionne et le met en évidence. La commande **Ajouter un guide satin** (Maj+G) partage automatiquement le plus grand intervalle disponible sur les deux rails ; elle est refusée si le nouveau guide serait trop proche de ses voisins. **Supprimer le guide satin sélectionné** conserve toujours au moins deux guides, seuil nécessaire à une colonne paramétrique. Ajout, suppression et déplacement utilisent trois commandes distinctes et sont entièrement annulables/rétablissables. L'insertion préserve aussi l'ordre de progression croissant ou décroissant des guides, afin que les extrémités employées par le routage textile restent exactes.

Le guide terminal qui porte une **jonction de réseau** est structurel : il reste sélectionnable et explicitement marqué comme verrouillé, mais ses poignées et l'action de suppression sont désactivées. Le générateur ne couvre que l'intervalle compris entre ses guides extrêmes ; déplacer ou supprimer ce guide pourrait donc raccourcir une section et créer un vide ou un repli à la jonction. Quand ce guide verrouillé est sélectionné, **Ajouter un guide satin** crée un guide interne dans l'intervalle directement adjacent de chacune des

sections incidentes — jamais dans un grand vide éloigné de la jonction. L'opération est globale : si le réseau est incomplet, une section dupliquée ou un intervalle inadmissible, aucun guide n'est ajouté. Une seule commande undo/redo couvre toutes les sections. Chaque guide interne reste ensuite déplaçable section par section ; ce mécanisme amorce l'orientation de toutes les branches sans déplacer la jonction structurelle. Celle-ci est reconnue par l'ordre géométrique des stations projetées sur les deux rails, et non par son index de stockage, y compris après un import aux barreaux inversés ou désordonnés.

Chaque groupe de guides internes créés ensemble par un ajout coordonné à une jonction porte un `link_id` (`SatinRung.link_id`, optionnel) — un identifiant local au réseau (`source_vector`), alloué de façon déterministe et monotone par `next_satin_guide_link_id` (échoue explicitement si les identifiants `uint32` du réseau sont épuisés plutôt que d'en réémettre un déjà utilisé). Un guide ajouté indépendamment n'a pas de `link_id` ; les projets historiques n'en ont jamais. Persisté dans le `.osp` (`rungs[]`.`linkId`, validation stricte : entier `uint32` exact, aucune troncature silencieuse d'une valeur négative/flottante/hors bornes).

Invariant central : un groupe lié est identifié par la paire (`source_vector`, `link_id`) — jamais par le seul `link_id`, qui n'est pas globalement unique entre réseaux distincts. `satin_linked_guides` énumère les membres d'un groupe (un guide par section touchée par la jonction d'origine, jamais plus), rejette la totalité si une section porte deux guides du même `link_id` (donnée corrompue), si une section déclarée manque, si les membres ne touchent pas la même jonction ou si leur progression n'est pas strictement monotone sur les deux rails, et trie le résultat par (`section_index`, `embroidery_id`, `guide_index`) — mutation et énumération restent donc déterministes indépendamment de l'ordre des objets dans le document, et un même identifiant numérique réutilisé dans un autre réseau (`source_vector` différent) n'est jamais confondu avec le groupe.

Suppression de groupe atomique. Supprimer un guide lié (Broderie ■ Supprimer le guide satin sélectionné) supprime désormais l'identité logique entière : tous les guides du groupe, dans toutes leurs sections, en une seule commande **Supprimer des guides satin coordonnés**

(`RemoveSatinGuidesCommand`) annulable/rétablissable comme un tout. Refusée en bloc — aucune section n'est touchée — si une section tomberait à moins de deux guides restants.

Déplacement de groupe atomique — geste explicite. Un glisser ordinaire d'une extrémité de guide (sans modificateur) reste **local** : il ne modifie que l'angle de cette section, comme avant (édition d'angle intrinsèquement locale — deux sections d'un même réseau peuvent légitimement avoir des largeurs et orientations différentes). Pour déplacer tout le groupe de façon cohérente, l'utilisateur maintient **Maj** en glissant une extrémité d'un guide lié : `move_satin_guide_group` calcule, pour la section glissée, sa position normalisée `t` dans l'intervalle [`station de la jonction`, `station du voisin suivant`] (sur chaque rail), en déduit un delta normalisé unique à partir du point relâché, puis applique **ce même delta** à `t` dans **chaque** section du groupe — recalculée entièrement à partir de la géométrie propre de cette section (ses propres rails, sa propre densité). Aucune coordonnée ni angle brut n'est jamais recopié d'une section à l'autre ; seul le delta normalisé traverse la frontière. Le résultat est appliqué par une seule commande **Déplacer des guides satin coordonnés** (réutilise `MoveSatinGuidesCommand`), tout ou rien : si une seule section sortirait de son intervalle admissible (moins d'un demi-pas de densité de sa marge, ou guide plus adjacent à sa jonction — topologie modifiée entretemps), aucune section n'est mutée et un message explique le refus. Un **Maj**+clic sans déplacement est un no-op exact et ne crée pas d'entrée dans l'historique. L'infobulle du guide et le message de statut du mode documentent ce geste.

Limite actuelle : le déplacement de groupe ne s'applique qu'aux guides internes directement adjacents à leur jonction (ceux créés par l'ajout coordonné) — un guide qui aurait perdu cette adjacence (un autre guide inséré entre lui et la jonction) redevient local et refuse le geste de groupe plutôt que de deviner un intervalle arbitraire. Le guide structurel de jonction lui-même reste volontairement verrouillé (ni déplaçable ni supprimable) ; le déverrouiller exigerait un calcul garantissant simultanément la couverture, la monotonie et l'absence de repli dans toutes les sections incidentes.

Finitions : points courts, split, terminaisons (Lot 3)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Toutes ces options sont **désactivées par défaut** (comportement inchangé) et éditables dans l'inspecteur (section satin) ; elles sont persistées dans le `.osp`.

- **Points courts** (`ShortStitchMode`) : dans un virage serré (le rail intérieur avance beaucoup moins que l'extérieur), les pénétrations intérieures sont *rentrées* vers l'axe (`SingleInset`, `MultiLevelInset` = motif triangulaire de profondeurs) pour ne pas s'entasser sur le bord, ou allégées (`RemoveAndRedistribute` : un fil serré sur deux, jamais un barreau, jamais deux d'affilée).
- **Split** (`SplitStitchMode`) : une traversée plus longue que `max_stitch_length` reçoit des pénétrations intermédiaires. `Simple` (colinéaire régulier), `Staggered` (décalage cyclique) et `DeterministicJitter` (variation **reproductible**, graine = identifiant de l'objet) évitent une **ligne centrale** visible. Jamais d'aléa non déterministe.
- **Terminaisons** (`SatinCapType`) : `Flat` (barreau final), `Rounded` (réduction arrondie de largeur), `Tapered` (effilé vers une pointe **sans** empiler sur une coordonnée unique — largeur minimale ~18 %), `Automatic`.

Vérifié : inset modifie le rail intérieur en virage, `RemoveAndRedistribute` réduit les pénétrations, split ajoute des points décalés (`staggered` ≠ ligne centrale ; jitter déterministe), taper réduit la largeur au bout sans l'annuler (SVG tests/golden/auto-satin/lot3-*.svg : effilé 5,00 → 0,91 mm).

Sous-couches et compensation (Lot 4)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Toutes désactivées par défaut, éditables (inspecteur) et persistées (`.osp`).

Modèle de passes (§4) : chaque commande de la séquence porte une `StitchPass` (`Underlay`, `TopStitch`, `Travel`, `Lock`, `Manual`) — non sérialisée (la séquence est régénérée), qui permet d'**identifier, filtrer et analyser** les passes séparément. Les sous-couches sont émises **avant** la couche supérieure.

- **Center walk** : point droit sur la médiane (retrait aux extrémités).
- **Edge walk** : deux chemins internes rentrés des rails (`underlay_edge_inset`).
- **Zigzag underlay** : satin léger (largeur réduite, pas plus grand).
- Ordre : **center** → **edge** → **zigzag** → **satin** (recommandé).

Compensation (§11), appliquée à la géométrie des paires avant génération :

- **Pull latérale asymétrique** : décalage par côté = base symétrique (`pull_compensation`) + fixe gauche/droite (`pull_left/pull_right`) + proportionnel à la largeur, borné (`pull_max`).
- **Push longitudinale** : `push_start/push_end` étendent (ou rétractent) la colonne aux extrémités le long de l'axe.

Correctif de revue — rétraction bornée. Contrairement à la compensation pull (bornée par `pull_max`), `push_start/push_end` n'avaient **aucune borne** : une rétraction excessive (`push` très négatif, p. ex. une valeur saisie par erreur en mm au lieu de μm) faisait passer le premier (ou dernier) fil de la colonne **de l'autre côté** de son voisin, inversant leur ordre le long de l'axe — un point auto-croisé visible en tout début/fin de colonne, la sous-couche `mids/cumMid` étant elle-même calculée **après** ce décalage (§ sous-couches ci-dessus, potentiellement corrompue en cascade). Corrigé : une rétraction ne dépasse désormais jamais la station voisine (borne dérivée, pas un seuil arbitraire — la même logique que l'exclusion des rails à l'ancrage des jonctions plus haut). Une extension (`push` positif) reste volontairement non bornée : elle éloigne le fil sans jamais croiser un autre point. Vérifié : une rétraction demandée de -50 mm sur une colonne de 1 mm de densité reste proche de son point d'origine (tests/unit/stitch/test_satin.cpp).

Vérifié : center/edge/zigzag = 4 passes distinctes ordonnées, pull élargit **un seul côté** (asymétrique), push étend le bout, déterminisme, aller-retour `.osp` (SVG tests/golden/auto-satin/lot4-*.svg : sous-couches en vert).

Défaut trouvé en usage réel (2026-08-13) — sous-couche centrale à la densité du zigzag principal au lieu de `underlay_spacing` : sur un satin **avec barreaux** (`fill_satin_columns`, auto-satin ou satin manuel avec barreaux par défaut — le chemin réellement emprunté par la quasi-totalité des satins de l'application), la sous-couche centrale reprenait simplement le milieu (`mids`) de **chaque fil** du zigzag principal, lui-même espacé à `density` (souvent 0,4 mm) — au lieu d'être ré-échantillonnée à `underlay_spacing` (2 mm par défaut). `underlay_spacing` existe et est correctement utilisé par `fill_satin` (satin manuel/legacy, sans barreaux) ; `fill_satin_columns` l'ignorait silencieusement en réutilisant `mids` tel quel. Conséquence concrète : des points de sous-couche de 0,3-0,4 mm au lieu de ~2 mm, systématiquement signalés point-court par l'analyse (risque de casse du fil et de sur-densité) — et un nombre de points de sous-couche inutilement élevé (5x plus que nécessaire à densité 0,4 mm). Corrigé en ré-échantillonnant `mids/cumMid` (déjà calculés pour `keepEnd`) à `underlay_spacing` via `point_at` (même primitive que le reste du fichier), sur l'intervalle `[retract, totalMid - retract]` — bornes identiques à l'ancien filtre par indice `keepEnd`. Vérifié : `tests/unit/stitch/test_satin.cpp` (colonne de 20 mm, densité 0,4 mm, `underlay_spacing` 2 mm → ~10 points de sous-couche, tous espacés de plus de 0,5 mm — pas ~50 points à 0,4 mm comme avant le correctif).

Reste (lots suivants) : tatami avancé (Lot 7). Voir `docs/stitch-feature-gap-audit.md`.

Entrée/sortie et points de fixation (Lot 5)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Éditables (inspecteur) et persistés (.osp).

Points d'entrée/sortie (§12) : `entry_point` et `exit_point` (optionnels) orientent la couture. Le satin est **retourné** si son extrémité de départ est plus proche du point de sortie que du point d'entrée (coût = somme des distances extrémités↔points) — jamais de réordonnancement partiel, seulement le sens. Sans point, l'orientation issue du générateur est conservée.

Points de fixation (SatinLock, émis en passe Lock uniquement) : ancrent le fil au **début** et à la **fin** de l'objet, jamais par sous-passe (un lock au départ, un à l'arrivée). Chaque bout se règle indépendamment (`lock_start/lock_end`), avec longueur (`lock_length`) et nombre de passages (`lock_passes`) communs.

- **None** : aucun point de fixation.
- **BackAndForth** : aller-retour court le long du premier/dernier point.
- **Triangle** : petit triangle d'ancrage.
- **MicroZigzag** : micro-zigzag progressant dans l'axe de couture.

Toutes les formes sont **bornées** (`lock_length`, défaut 0,8 mm) et ancrées à l'extrémité exacte du satin (continuité : pas de saut parasite grâce à l'enchaînement de passes à position identique).

Correctif de revue — borne réelle, pas seulement nominale. `lock_length` n'était en réalité **jamais comparée** à la distance disponible : `toward` (le point voisin qui donne la direction du lock) est le point du rail **opposé** — donc la largeur locale du barreau, pas un point lointain le long de la couture. Sur une colonne fine (largeur < `lock_length`, cas courant pour du texte fin ou un petit motif), le lock piquait **hors de la matière déjà cousue**, dans du tissu vierge, sans qu'aucune borne ne l'en empêche. Corrigé : la longueur effective du lock ne dépasse désormais jamais la distance réelle vers `toward` (repli sur la longueur demandée uniquement dans le cas dégénéré où `toward == anchor`, sans référence géométrique fiable). Vérifié : sur une colonne de 0,3 mm de large avec `lock_length` par défaut (0,8 mm), tous les points du lock restent dans la largeur réelle, quel que soit le type (`tests/unit/stitch/test_satin.cpp`).

Vérifié : `None` → vide ; les autres progressent dans l'axe de couture et restent bornés ; le point d'entrée fait démarrer la couture à la bonne extrémité ; locks en passe Lock, exactement deux groupes (début/fin) ; aller-retour .osp des champs Lot 5 (SVG `tests/golden/auto-satin/lot5-lock-*.svg` : fixations en rouge).

Routage multi-colonnes (Lot 6)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Automatique à la génération ; aucun réglage persisté.

Une forme décomposée (Y, T, croix...) devient **plusieurs colonnes satin** de même couleur et même source. Sans routage, elles seraient cousues dans l'ordre du document, avec de longs sauts. §13 les ordonne et les oriente ensemble (`route_columns`) :

- **Ordre** : une jonction explicite commune et géométriquement admissible prime sur une proximité fortuite ; à égalité, glouton plus proche voisin depuis la position courante de l'aiguille, puis amélioration **2-opt**. Déterministe.
- **Orientation** : pour un ordre donné, le sens de chaque colonne est résolu **exactement** par programmation dynamique sur ses deux extrémités : maximum de liaisons par jonction, puis distance minimale (l'orientation choisie est imposée à `generate_satin` via entrée/sortie).
- **Liaisons** : une transition **justifiée par une jonction commune validée** tolère jusqu'à `underpath_max` (défaut 8 mm) en **trajet caché** (passe `Travel`, `running stitch` — pas de coupe) ; **sans** jonction, seul un quasi-contact (`underpath_max_without_junction`, défaut 1,5 mm — bien plus strict) l'autorise. Au-delà de la borne applicable, la liaison reste un **saut**. Minimise les coupes et les déplacements à découvert.

Une jonction déclarée mais séparée de plus de `underpath_max` est traitée comme incohérente et n'influence ni l'ordre ni le type de liaison. Cette garde évite qu'un `.osp` altéré force un trajet caché arbitraire. Limite actuelle : le trajet entre deux sections reste un segment échantillonné ; il ne suit pas encore le centre d'une branche déjà cousue lors d'un retour vers une jonction.

Correctif « auto-satin béton » (suite) : `route_columns` ne regardait la jonction que pour l'ORDRE et l'ORIENTATION ; le TYPE de liaison (trajet caché ou saut) ne dépendait que de la distance, sans jamais vérifier qu'elle était justifiée par cette même jonction. Deux colonnes **sans aucun lien topologique** mais distantes de 5 à 8 mm — deux lettres rapprochées, une forme en C dont les deux bouts se frôlent sans être reliés — étaient donc cousues en trajet caché à travers un espace dont rien ne garantissait qu'il était couvert de tissu. Corrigé : le type de liaison distingue désormais explicitement les deux cas (jonction validée vs proximité seule), chacun avec sa propre borne. Une jonction reste géométriquement anchrée exactement (§ ancrage des jonctions ci-dessus), donc digne de confiance jusqu'à 8 mm ; une simple proximité, sans cette garantie, ne l'est que jusqu'à 1,5 mm.

Le groupe routé est **contigu** et limité aux colonnes auto (porteuses de barreaux) de couleur et source identiques : l'ordre inter-groupes et le reste du document sont préservés. Un satin manuel isolé n'est pas réordonné.

Correctif de revue — le point de décision doit être le point réellement cousu. `column_endpoints` (extrémités représentatives d'une colonne pour le routage) utilisait le milieu **brut** des barreaux d'about, alors que la génération réelle (`fill_satin_columns`) peut **décaler** ces mêmes extrémités via `push_start/push_end` (§ sous-couches et compensation, Lot 4) avant de coudre. La décision Underpath/saut se fondait donc sur un point différent de celui effectivement cousu : un écart évalué juste sous le seuil pouvait, une fois le décalage réel appliqué, le dépasser (trajet caché accordé à travers un espace non garanti couvert — précisément le défaut visé par le correctif « auto-satin béton (suite) » ci-dessus, réintroduit par un chemin différent), ou inversement imposer un saut évitable. Corrigé : `column_endpoints` reproduit désormais le même décalage (et la même borne de rétraction, § Lot 4) que celui réellement appliqué à la génération. Vérifié : deux colonnes dont l'écart **brut** entre barreaux (900 µm, sous le seuil sans jonction de 1,5 mm) aurait autorisé un trajet caché, mais dont l'écart **réel** une fois `push_end` (rétraction de 700 µm) appliqué dépasse ce seuil (1,6 mm), produisent désormais un saut — pas un trajet caché injustifié (`tests/unit/stitch/test_routing.cpp`).

Vérifié : liste vide → plan vide ; une colonne → liaison de départ, aucun saut ; réordonnement minimisant le déplacement ; orientation par l'extrémité proche ; liaison longue → saut, liaison courte → trajet caché ; **liaison proche (5 mm) SANS jonction commune** → **désormais un saut** (défaut corrigé) ; la même liaison justifiée par une jonction reste un trajet caché ; un quasi-contact (1 mm) sans jonction reste toléré ; à la génération, un groupe adjacent n'émet qu'un saut initial (le reste cousu), un groupe éloigné **ou**

sans jonction commune conserve ses sauts (SVG `tests/golden/auto-satin/lot6-route-*.svg` : trajets cachés en bleu, sauts en rouge pointillé).

Limite : le trajet caché est un segment **direct** (échantillonné en points cousus) ; il n'est garanti *sous* la broderie que pour des colonnes reliées par une jonction (ou en quasi-contact). Un routage suivant réellement la matière viendra avec le tatami avancé (Lot 7).

Satin Coverage Analyzer : mesurer objectivement la surface couverte (2026-08-13)

État : Présent (`satin_coverage::analyze_satin_coverage`) · Testé numériquement (7 cas géométriques à résultat connu) · Observateur indépendant, n'influence encore aucune décision du générateur.

Origine

L'audit des ruptures de ruban (§ *Saut plutôt qu'un point continu...* et *Seuil angle/distance...* ci-dessus) et le repli tatami sur branche rejetée (§ précédente) partagent un point aveugle commun : aucun des deux ne répond, de façon indépendante et vérifiable, à la question « les colonnes générées couvrent-elles réellement l'intégralité de la forme d'origine ? ». Les validations existantes portent sur la cohérence des rails, du squelette, des largeurs ou des jonctions — jamais sur une comparaison de SURFACE entre la région source et ce que les colonnes balaient effectivement. Un squelette valide, des sections toutes construites sans refus, et pourtant une zone entière peut rester sans le moindre point : rien dans les validations structurelles précédentes ne le détecte directement.

Principe : comparer deux surfaces, jamais une heuristique de squelette

`satin_coverage::analyze_satin_coverage(target, columns, config)` (`libs/satin_coverage/`, nouvelle bibliothèque, dépend uniquement de `core`, `geometry`, `stitch_generation` — jamais de `auto_satin` ni `document`, pour rester un **observateur totalement indépendant du générateur**, utilisable depuis un test synthétique aussi bien que depuis `autodigitize`) calcule :

1. pour chaque colonne, la suite ordonnée de stations (L■, R■) via `stitch_generation::satin_stations` (nouvelle fonction publique, extraite sans changement de comportement de la correspondance ladder déjà utilisée par `fill_satin_columns` — cf. *Correction de l'appariement* plus haut) : la géométrie STRUCTURELLE des rails/barreaux, jamais les points de couture finaux (compensation pull, split-stitch, terminaisons), qui répondent à un besoin de couture et non à la question « les rails couvrent-ils la forme d'origine ? ». Une rupture de ruban (`SatinStation::jump_before`, § audit lettres/seuil angle-distance ci-dessus) coupe la colonne : aucun quadrilatère de couverture ne relie deux stations de part et d'autre d'un saut — le même mécanisme qui empêche un point cousu disproportionné empêche aussi un quadrilatère de couverture artificiel ;
2. chaque intervalle entre deux stations consécutives devient un quadrilatère (L■, R■, R■■■, L■■■), décomposé en DEUX TRIANGLES (diagonale L■-R■■■) — robuste à un quadrilatère non convexe, et surtout : un garde-fou défensif (`segments_cross_strict` sur L■-R■ vs L■■■-R■■■) exclut et COMPTE tout intervalle où les deux rails se croiseraient, plutôt que de laisser un quadrilatère dégénéré s'ajouter silencieusement à l'union — l'analyseur ne fait jamais confiance aveuglément à l'invariant anti-croisement de l'appariement amont, même si celui-ci est déjà testé séparément ;
3. tous les triangles de toutes les colonnes sont réunis par une union booléenne `NonZero` (`geometry::union_nonzero`) → C. Chaque triangle est explicitement réorienté CCW avant l'union : `union_nonzero`, contrairement à `intersect_polygons/difference_polygons` (ajoutés par ce lot, voir plus bas), ne renormalise pas l'orientation d'entrée — deux triangles chevauchants d'orientations opposées s'annuleraient localement sous `NonZero`, créant un trou parasite qui masquerait précisément le genre de défaut que cet outil doit révéler (piège identifié dès la conception, pas trouvé après coup) ;
4. C est comparé à la région cible P (`geometry::PathSet`, trous compris) par intersection/différence booléennes `NonZero`, trous compris DES DEUX CÔTÉS (`geometry::intersect_polygons/difference_polygons`, nouvelles primitives de `libs/geometry` — contrairement à `subtract_polygons` existant, dont les cutouts sont de simples contours sans trou,

ces deux nouvelles fonctions gèrent le cas d'une poche non couverte elle-même entourée de couverture de tous côtés, c'est-à-dire un TROU dans C) : `covered = aire(P ∩ C)`, `missing = aire(P \ C)`, `outside = aire(C \ P)`.

Composantes manquantes et profondeur des trous

Chaque composante connexe de `missing` est déjà un élément distinct du `vector<PathSet>` renvoyé par `difference_polygons` (issu directement du PolyTree64 de Clipper2) : aucun algorithme de composantes connexes séparé n'est nécessaire. Pour chacune (`MissingRegion`) : aire, part de la cible, centroïde/bbox (barycentre des sommets), et un `max_gap_radius_mm` — le rayon du plus grand disque inscrit, obtenu par **recherche binaire d'érosions successives** (`geometry::inset_path_set`, déjà présent, déjà testé) jusqu'à disparition de la région, plutôt qu'un raster + transformée de distance OpenCV : précision continue, aucune dépendance nouvelle, et cette bibliothèque reste sans dépendance OpenCV. Distingue une frange fine de plusieurs mm² le long d'un bord (rayon petit, peu grave) d'une poche ronde de même aire en plein milieu (rayon significatif, vrai défaut).

Une **couverture du cœur** (`core_coverage_ratio`) complète la couverture brute : P est érodé de `boundary_tolerance_mm` (0,1 mm par défaut) avant de recalculer le manquant — absorbe les approximations de discrétisation le long du bord sans masquer une vraie poche interne. Sur une forme trop fine pour survivre à cette érosion, repli documenté sur la couverture brute plutôt qu'une division par zéro.

Rapport et seuils explicites

`SatinCoverageReport` (aires cible/couverte/manquante/hors-forme, ratios brut et cœur, régions manquantes triées par aire décroissante, rayon de trou maximal, `passed`, message texte diagnostic prêt à logger — jamais un simple « couverture insuffisante », toujours les chiffres et la raison précise du refus) et `SatinCoverageConfig` (tous les seuils : couverture brute/cœur minimales, aire/rayon de trou maximaux, ratio hors-forme maximal, tolérance de bord, résolution de la recherche de rayon — valeurs par défaut raisonnables, explicitement PAS des constantes universelles du métier, ajustables sans toucher au code de l'analyseur).

Vérifié

Sept cas géométriques à résultat connu (`tests/unit/satin_coverage/test_coverage.cpp`, 43 assertions) : rectangle entièrement couvert (~100 %, PASS) ; rectangle couvert à moitié (~50 %, FAIL, une seule région manquante de l'aire attendue) ; trou de la forme source (anneau tuilé par quatre colonnes) jamais compté comme manquant ; vraie poche non couverte entourée de matière (FAIL, rayon de trou mesuré conforme au rectangle de la poche à 0,05 mm près) ; débordement hors cible (`outside_area > 0`, cible elle-même toujours entièrement couverte) ; deux colonnes qui se chevauchent (l'union fait foi, aucun double comptage) ; et surtout **trident** (jonction concave asymétrique à 3 branches inégales, forme historiquement problématique pour Auto-Satin, cf. audits ci-dessus) : couverture complète (toutes branches) 88,1 %, plus grande zone manquante 18,0 mm² (le noyau de jonction résiduel déjà documenté § *Optimisation globale des bridges...* — un résidu CONNU, pas un défaut de cet audit) ; en retirant la branche PRINCIPALE (simulant un rejet amont), couverture 9,4 %, plus grande zone manquante 157,8 mm² — démonstration que l'analyseur distingue nettement « toutes les branches présentes » de « une branche absente », par une mesure de surface et non un décompte de branches/stations traitées. Suite complète (514 cas ctest) sans régression, Debug et Release, y compris la suite `stitch/auto_satin/autodigitize` complète après l'extraction de `satin_stations` (comportement bit-à-bit identique à l'ancien `fill_satin_columns`).

Portée actuelle et limites assumées : observateur pur, n'influence encore aucune décision de génération. Pas de second mode « couverture des points finaux » (§16 de la demande d'origine). `degenerate_interval_count` reste à 0 sur toutes les fixtures testées à ce jour (l'invariant anti-croisement amont tient) ; le garde-fou existe pour le jour où ce ne sera plus le cas plutôt que pour un défaut déjà observé.

Non-régression sur le corpus de formes historiques

État : Présent (`tests/unit/auto_satin/test_coverage_regression.cpp`).

Photographie la couverture géométrique actuelle de dix formes du corpus `auto_satin::shapes` (`rectangle`, `capsule`, `ribbon`, `s`, `y`, `t`, `cross`, `h`, `ring`, `trident` — `circle/tiny/notch/pinch` exclus, testés ailleurs pour leur comportement de refus, pas pour leur couverture) : un plancher de couverture brute par forme, mesuré en calibrant ce test puis abaissé de quelques points de marge — un vrai plancher de non-régression, **pas** un objectif de qualité (les résidus de noyau de jonction sur `y/t/cross/h/trident`, § *Optimisation globale des bridges...* et § *Séparation StableBranchEnd/JunctionSeparator...* plus haut, sont un fait déjà documenté, pas un défaut que ce test cherche à faire disparaître). Sans surprise, `rectangle/ring` sont quasi parfaits (96 %/99,99 %) ; les formes à jonction se situent entre 85,8 % (`cross`) et 88,7 % (`t`).

`wide` (`rectangle` délibéré 100 × 20 mm, `shapes.cpp` : « un vrai cas trop large pour satin ») refuse entièrement dès l'analyse de satinabilité (`Unsuitable`, `has_wide_area` : sa largeur de 20 mm dépasse `max_satin_width`, 9 mm par défaut, `satinability.cpp:76`) — **comportement voulu par construction**, pas un défaut. Exclue du corpus de ce test pour la même raison que `circle/tiny/notch/pinch`.

Diagnostic « wide » (2026-08-13) : confirmation, pas de défaut trouvé

Investigation demandée explicitement pour vérifier l'hypothèse ci-dessus. Trace complète : `evaluate_satinability` (`satinability.cpp:76`) calcule `maxWidthUm` à partir de la transformée de distance du raster de la région (le rayon maximal du disque inscrit, doublé) ; pour `wide` (100 × 20 mm), cette largeur maximale est bien ~20 mm, très au-delà de `max_satin_width` (9 mm, `SatinColumnsParameters::analysis.thresholds`) — `has_wide_area` passe vrai, `status` devient `Unsuitable`, message « Zone trop large pour un satin (envisagez un tatami). », et `build_satin_columns` s'arrête avant toute construction de rail (`satin_column.cpp:2977`, refus immédiat sur statut `Unsuitable`). Aucune trace d'un défaut de squelette, de section transversale ou de jonction : le refus intervient AVANT que le pipeline géométrique ne s'exécute, sur un seuil de configuration simple et correctement appliqué.
Conclusion : wide fonctionne exactement comme conçu (rediriger une forme trop large vers un remplissage tatami, cf. § *Colonne trop large* plus haut) ; la note précédente (« surprenant, piste non investiguée ») provenait d'une lecture incomplète de `shapes.cpp` avant d'avoir vérifié le seuil réellement en cause — corrigée ici plutôt que laissée en l'état.

Diagnostic « trident »/pixel_size (2026-08-13) : pas de perte de couverture réelle, fragilité Legacy documentée

Investigation demandée explicitement, en plusieurs passes (deux hypothèses de correctif tentées et invalidées par la mesure avant la conclusion ci-dessous — aucune des deux n'a été committée).

Symptôme observé (`openstitch-cli auto-satin-debug --shape trident`, mode Legacy, `--satin-geometry=legacy`) : à `pixel_size = 0,05` mm (défaut CLI), la branche latérale de `trident` échoue (« colonne refusée : saut de largeur incohérent entre stations finales #1/2 »), ce qui fait échouer la validation de jonction (« jonction 1 incomplète, 2/3 branches disponibles ») et refuse **toute la région**. À `pixel_size = 0,1` mm (convention des fixtures de test), la même forme réussit (88,1 % de couverture).

Deux hypothèses testées, toutes deux invalidées par instrumentation directe (dump des largeurs de station réelles, `OS_DEBUG_STATIONS`, retiré avant commit) :

1. *Pointe effilée mal exemptée près du bout OUVERT.* Correctif tenté : n'appliquer le contrôle de saut de largeur qu'au tiers médian de l'axe (mêmes bornes que `representative_station_width`). **Invalidé** : la branche fautive ne compte que 5 stations après amputation de jonction, un tiers médian trop étroit pour exempter l'intervalle fautif — aucun changement observé après correctif.
2. *Amputation de jonction qui s'arrête trop tôt faute de palier stable.* Correctif tenté : étendre `trim_unstable_junction_tail` pour continuer d'amputer tant que la frontière reste incohérente avec sa voisine immédiate (même seuil que la validation séparée). **Invalidé** : l'intervalle fautif (stations #1/#2, largeurs 881 µm puis 4393 µm) se situe près du bout **OUVERT**, pas du bout de jonction — `trim_unstable_junction_tail` n'amputant QUE côté jonction par construction, aucune amputation supplémentaire ne pouvait l'atteindre. Largeurs réelles observées sur cette branche : 807,5 → 881,1 → **4393,0** → 7606,2 → 9423,7 µm — un saut brutal et isolé juste après la pointe, puis une remontée globalement cohérente vers la confluence.

Cause probable (non creusée plus loin, cf. portée ci-dessous) : la station à 4393 µm correspond à la station d'axe #23, signalée ailleurs comme « interpolée » (échec isolé de `cross_section` comblé par interpolation linéaire, § *Génération partielle sur formes concaves*). Sur cette branche courte et proche d'une confluence très asymétrique, la section transversale calculée depuis la seule tangente locale peut basculer brutalement de « mesure de cette branche seule » à « balayage de la branche voisine bien plus large », dès la station suivant la pointe — un phénomène de bord plausible pour une géométrie aussi contrastée, mais dont le mécanisme exact dans `cross_section` n'a pas été tracé en détail.

Conclusion — pas de correctif nécessaire, car pas de perte de couverture réelle. Relecture de `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` :

1. `autodigitize.cpp` utilise le mode **Parametric** par défaut (`geometry_mode = SatinGeometryMode::Parametric`, ligne 189), jamais **Legacy** — alors que le CLI `auto-satin-debug` testé ci-dessus utilise **Legacy** par défaut (`--satin-geometry=legacy`). Le symptôme observé n'a donc jamais été observé dans le chemin réellement emprunté par la numérisation automatique.
2. Même le mécanisme de refus en cascade (« jonction incohérente ») qui transforme un échec de branche isolé en refus de LA RÉGION ENTIÈRE est spécifique à **Legacy** : le mode **Parametric** n'a « aucune ancre centrale commune, aucun sommet de bissectrice... » (§ *Jonctions : recouvrement local, sans ancre* plus haut) — un échec de branche y resterait individuel, sans faire échouer les deux autres.
3. Et si malgré tout `build_satin_columns` refusait la totalité (`columns` ET `parametric_columns` vides), `autodigitize.cpp` (ligne 300-315) retombe automatiquement sur un remplissage **tatami de la région entière** dès que `sectionCount == 0` — aucune zone sans point, juste un changement de type de point (satin → tatami).

Trois filets indépendants (mode par défaut différent de celui testé, refus non cascadié en mode **Parametric**, repli tatami région entière en dernier recours) protègent donc la couverture livrée à l'utilisateur, même dans le pire des cas où cette fragilité de construction de colonne **Legacy** se manifeste. **Rien à corriger côté couverture** ; la fragilité elle-même (refus d'une branche courte proche d'une confluence très asymétrique, à certaines résolutions de raster, en mode **Legacy**) reste une piste d'amélioration future légitime de robustesse — pas urgente, et hors du périmètre de cet audit de couverture.

Balayage du corpus de formes (mode × `pixel_size`) : deux défauts réels trouvés et corrigés (2026-08-13)

État : Présent, corrigé. `geometry::inset_path_set` (`libs/geometry/src/offset.cpp`) et le câblage `--coverage-svg` du CLI (`apps/cli/main.cpp`).

Utilisation directe de l'analyseur pour balayer les 15 formes du corpus `auto_satin::shapes`, en **Legacy** ET **Parametric**, à `pixel_size` 0,05 et 0,1 mm (60 exécutions, `openstitch-cli auto-satin-debug --coverage-svg`) — pas encore automatisé en test, exploration manuelle guidée par les chiffres bruts. Deux défauts RÉELS trouvés, tous deux corrigés séance tenante, vérifiés sans régression (517 cas ctest, Debug+Release) :

1. **`geometry::inset_path_set` ne réoriente pas les trous avant Clipper2** (contrairement à `boolean.cpp`, qui le fait déjà pour `subtract_polygons` et pour `intersect_polygons/difference_polygons` ajoutés par ce lot). `InflatePaths` offsette chaque contour par rapport à SA PROPRE orientation : un trou de même orientation que son extérieur (au lieu de l'opposée) grandit ou rétrécit à l'envers lors d'une érosion. Repéré sur `ring` (`shapes.cpp`, dont le trou et l'extérieur sont générés par le même parcours d'angle croissant de `circle()`) : couverture brute correcte (99,99 %, les opérations d'union/différence QUE cet audit a ajoutées se réorientent déjà correctement) mais **couverture du cœur mesurée à 71,18 %** au lieu d'un ~100 % attendu — rien d'autre dans le pipeline Auto-Satin n'étant sensible à l'orientation d'un trou, ce défaut latent était invisible avant que `core_coverage_ratio` (qui appelle `inset_path_set` sur la région cible) ne l'expose. Corrigé par le même motif `oriented_as` que `boolean.cpp` (dupliqué localement, ADR-005) ; `shapes.cpp` corrigé en complément (trou de `ring` réorienté à la construction) pour que la fixture soit correcte par construction, pas seulement tolérée par une réorientation défensive en aval. Nouveau test dédié (`tests/unit/geometry/test_offset.cpp`, anneau carré dont le trou partage délibérément l'orientation

de l'extérieur) vérifiant l'aire nette après érosion. Après correctif : `ring` couverture cœur 100,00 %, PASSED.

2. Le câblage `--coverage-svg` du CLI lisait `parametric_columns` sur le seul indicateur

`--satin-geometry` demandé, pas sur la liste RÉELLEMENT peuplée par `build_satin_columns` — alors que certaines formes (anneaux, cas refusés en Parametric) retombent automatiquement sur `columns` (Legacy) À L'INTÉRIEUR de `build_satin_columns` même quand Parametric est demandé (§ *Objets satin paramétriques* plus haut). Symptôme : `ring --satin-geometry=parametric` rapportait 0 colonne, 0 % de couverture, alors que des colonnes existaient bel et bien (côté `columns`, jamais lu). Corrigé en testant `!parametric_columns.empty()` plutôt que l'indicateur demandé — même motif que `autodigitize.cpp` (`useParametric`, déjà correct). Bug de câblage CLI, jamais de défaut Auto-Satin lui-même ; le bloc pré-existant de génération du SVG `--output-svg` (`parametric_to_svg`) partage la même faiblesse mais n'a pas été touché ici (hors périmètre de cet audit, à corriger séparément).

Piste non investiguée, potentiellement plus significative que les deux ci-dessus : `notch` (bande à encoche en V profonde) montre un écart systématique et notable entre modes — couverture brute **~86-87 % en Legacy contre ~77-78 % en Parametric**, alors que Parametric est le mode utilisé par défaut dans `autodigitize.cpp` (contrairement au cas `trident` ci-dessus, aucun filet ne compense ici puisque Parametric produit bien une colonne, juste avec une couverture dégradée). Zone manquante la plus grande mesurée jusqu'à 39,4 mm² (22 % de la cible) selon la résolution de raster. Hypothèse de départ, non vérifiée : l'ajustement Bézier à paires structurantes éparées (`select_structural_indices/fit_both_rails`) capturerait moins fidèlement une encoche concave profonde que l'échantillonnage dense de Legacy. À investiguer en profondeur dans une prochaine session (tracer `fit_both_rails`/l'erreur d'ajustement autour de l'encoche, comme fait ici pour `trident/pixel_size`) avant toute tentative de correctif.

Diagnostic sur image réelle (`tentabrode.png`) : le repli tatami ne protège pas toutes les régions (2026-08-13)

État : Présent, diagnostic seul (aucun correctif) — test permanent `TEST_CASE("DIAGNOSTIC TEMPORAIRE couverture satin (tentabrode)")` (`tests/integration/test_pipeline.cpp`), toujours en échec (`CHECK(false)`), même convention que les diagnostics GISTRE existants.

Applique l'analyseur à la sortie réelle d'`autodigitize::auto_digitize` sur `tests/fixtures/tentabrode.png` (pas une forme synthétique du corpus), en regroupant par `source_region` (`document::VectorObject::source_region`) pour combiner chaque vecteur satin avec son éventuel repli tatami — le filet décrit plus haut (§ *Repli tatami sur une branche auto-satin rejetée*) ne se déclenche QUE sur le signal structurel `network.debug.graph.edges.size() > sectionCount` (branche entière rejetée), jamais sur une couverture partielle d'une branche par ailleurs acceptée.

Sur les 14 régions satin-portantes de cette image :

- **Couverture satin seule (sans repli), agrégée sur toute l'image : 21,3 %**. Ce chiffre seul est trompeur — il ignore le filet tatami — mais confirme que l'écart entre colonnes générées et surface cible n'est pas anecdotique sur une image réelle.
- **Couverture réelle (satin + repli tatami combiné par région), agrégée : 97,3 %**. Le filet comble donc l'essentiel de l'écart, comme conçu.
- **Mais 9 des 14 régions restent sous le seuil de 99,5 % même après combinaison**, dont deux sévèrement et **sans aucun repli** (le signal structurel qui déclenche le filet n'a pas été franchi) : un vecteur à **46,6 %** et un autre à **59,3 %** de couverture réelle.

Ce résultat corrobore et QUANTIFIE, sur une image réelle, la même catégorie de défaut que la piste `notch`/Parametric non investiguée ci-dessus (écart de couverture sur une branche acceptée, pas un rejet structurel) : le filet tatami actuel protège contre le cas « branche entièrement refusée » mais pas contre le cas « branche acceptée avec une géométrie de colonnes qui ne couvre pas fidèlement sa région », qui semble être la situation la plus courante en pratique sur des formes réelles bruitées. C'est le constat central qui motive la refonte d'architecture décrite ci-dessous (§ *Décomposition guidée par squelette*) : plutôt que d'élargir encore le filet de repli, traiter la décomposition d'une région branchée en sous-régions satinables comme une étape de planification à part entière, en amont du générateur actuel.

Suite (2026-08-14) : ce constat a depuis motivé le plan SGSD en entier (§ ci-dessous, 9 phases livrées) puis son branchement en production dans `autodigitize.cpp` (§ *Intégration production*, tout en bas de ce chapitre). Ce même diagnostic, réexécuté après le branchement, mesure une couverture réelle agrégée de **98,9 %** (contre 97,3 % avant) — un gain net, mais plus modeste et plus mitigé région par région que sur le corpus synthétique propre (§ *Outil CLI sgdsd-debug*, gains de +4,6 à +7,4 points) : sur cette image réelle bruitée, SGSD s'appuie plus souvent sur le filet tatami plutôt que sur une couverture satin propre, plutôt que d'améliorer la couverture satin elle-même comme sur les formes synthétiques. Détails dans la section d'intégration.

Visualisation de debug (`coverage_to_svg`)

État : Présent · Câblé dans `openstitch-cli auto-satin-debug --coverage-svg`.

`satin_coverage::coverage_to_svg(target, columns, report)` superpose, mêmes conventions que `auto_satin::debug_export` (millimètres, Y inversé) : la couverture en vert translucide, les zones manquantes en rouge (une par composante connexe, `fill-rule="evenodd"` pour respecter leurs propres trous), le débordement en orange, le contour de la cible en gris, et pour chaque colonne ses deux rails (bleu/orange) et ses stations structurales (points — rouges aux stations atteintes par un saut, cf. `SatinStation::jump_before`). Un commentaire d'en-tête résume le rapport en texte (aires, ratios, nombre de régions manquantes), lisible sans rendu graphique, plus une ligne par région manquante (aire, part de la cible, rayon de trou, centroïde).

`openstitch-cli auto-satin-debug --shape <forme> --coverage-svg <fichier>` calcule la couverture des colonnes réellement construites (Legacy ou Parametric selon `--satin-geometry`) et écrit à la fois le diagnostic texte sur la sortie standard et ce SVG. Vérifié en conditions réelles sur `trident` : à la résolution de raster par défaut (0,05 mm/px), le mode Legacy REFUSE entièrement la forme (« jonction 1 incomplète, 2/3 branches disponibles ») — le SVG rend alors 100 % de la cible en rouge, cohérent avec zéro colonne produite ; à 0,1 mm/px, 88,14 % de couverture avec quatre composantes manquantes (la plus grande, 18,05 mm², est le noyau de jonction déjà documenté). Cette sensibilité de `trident` à la résolution de raster en mode Legacy n'était pas documentée avant cet outil ; investiguée en profondeur ci-dessous (§ *Diagnostic « trident »/pixel_size*) — conclusion : sans impact réel sur la couverture livrée à l'utilisateur, grâce aux filets déjà en place en amont de ce chemin CLI brut.

Testé (`tests/unit/satin_coverage/test_coverage.cpp`) : SVG bien formé (`<svg>...</svg>`), couleurs de remplissage vert/rouge et rails bleu/orange effectivement présents pour un cas de couverture partielle connu.

Décomposition guidée par squelette (SGSD) : planification globale au-dessus de l'Auto-Satin (2026-08-13)

Motivation : une forme = une colonne est une hypothèse trop restrictive

État : En cours — phase 1 sur 9 livrée (planification topologique pure, aucune génération de géométrie).

`build_satin_columns` (§ *Colonnes automatiques par squelette* plus haut) traite déjà une région branchée en construisant une colonne par arête du squelette, mais TOUJOURS par rapport au contour ORIGINAL non découpé : les sections transversales de chaque branche sont mesurées contre la même `geometry::PathSet` entière, jamais contre une sous-région dédiée. Les jonctions sont donc résolues a posteriori par des heuristiques locales (`trim_unstable_junction_tail`, `StableBranchEnd/JunctionSeparator` en Legacy, recouvrement borné en Parametric) qui amputent ou recouvrent, mais ne peuvent jamais réellement replanifier la forme. Le diagnostic `tentabrode.png` ci-dessus montre l'impact réel de cette limite : des régions acceptées (pas rejetées) dont la couverture reste significativement incomplète, sans qu'aucun filet ne s'en aperçoive.

L'objectif de la SGSD (*Skeleton-Guided Satin Decomposition*) est d'introduire un étage de PLANIFICATION avant l'Auto-Satin existant, qui devient un solveur LOCAL : découper une région branchée en un petit nombre de sous-régions simples (chacune proche d'un chemin squelette `endpoint — endpoint`, sans jonction interne), construire une colonne satin par sous-région avec le générateur actuel INCHANGÉ,

mesurer la couverture de chaque sous-région et de l'assemblage avec `satin_coverage` (déjà générateur-agnostique, § plus haut), puis fusionner/router. L'Auto-Satin existant n'est ni supprimé ni modifié : il est réutilisé tel quel comme générateur d'une région simple, et comme oracle de qualité pour comparer des découpages candidats.

Déploiement en 9 phases, chacune testable et committée séparément, sans jamais toucher au générateur de rails existant avant que la décomposition elle-même soit validée :

1. **Graphe de squelette + appariement de branches (diagnostic seul).**
2. **Décomposition du graphe en `SatinPath`** (chemins topologiques maximaux) — livrée avec la phase 1, § *Phase 1* ci-dessous.
3. **Génération de candidats de coupe + découpage réel du polygone en `SatinRegion`.**
4. **`SatinabilityAnalyzer`** (la région candidate est-elle satinable ?) — livrée, § *Phase 4* ci-dessous.
5. **Auto-Satin par région + `Coverage Analyzer` comme oracle de sélection** — livrée, § *Phase 5* ci-dessous.
6. **Recherche à faisceau (*beam search*) sur les découpages candidats** — livrée (portée réduite à une décision de coupe à la fois, § *Phase 6* ci-dessous), aucune recherche combinatoire multi-jonctions.
7. **Passe de fusion (*merge*) post-découpage pour minimiser le nombre de segments** — livrée (une seule passe, pas de fusion en cascade, § *Phase 7* ci-dessous).
8. **Recouvrements (*overlaps*) entre régions adjacentes + génération de géométrie de couture** — livrée (paires directement adjacentes uniquement, § *Phase 8* ci-dessous).
9. **Routage multi-colonnes (continuité directe / travel / jump / trim)** — livrée, pont vers le moteur `stitch_generation` existant (§ *Phase 9* ci-dessous), toutes les phases du plan sont désormais couvertes.

Phase 1 : réutilisation du `SkeletonGraph` existant + appariement de branches (`libs/satin_planning`)

État : Présent, testé, aucune régression.

`libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/branch_pairing.hpp` + `src/branch_pairing.cpp` (nouvelle bibliothèque, ne dépend que de `openstitch::core` et `openstitch::auto_satin` — jamais l'inverse, la couche `auto_satin` reste indépendante de la planification).

Le graphe de squelette voulu par la SGSD (nœuds typés `Endpoint/Junction`, arêtes portant une centerline et des rayons locaux) EXISTAIT DÉJÀ presque intégralement avant cette session :

`auto_satin::SkeletonGraph/SkeletonNode/SkeletonEdge`

(`libs/auto_satin/include/openstitch/auto_satin/skeleton_graph.hpp`), construit par `build_skeleton_graph` et élagué par `prune_graph` (`graph_cleanup.hpp`), tous deux déjà exposés via `auto_satin::analyze_region(region, params).debug.graph` (graphe élagué, déterministe). La phase 1 ne réimplémente donc RIEN de cette partie — elle consomme directement ce graphe existant. Ce qui manquait réellement : une façon de décider, à chaque jonction, quelles branches se prolongent naturellement l'une l'autre plutôt que de traiter chaque arête indépendamment.

Coût de continuation (`continuation_cost`, `ContinuationCostWeights` — poids `angle=1.0`, `width=0.6`, `curvature=0.4`, tout centralisé, aucun coefficient dispersé) entre deux arêtes incidentes à une même jonction :

- `angle_cost = (1 + cos θ) / 2` où θ est l'angle entre les tangentes SORTANTES des deux branches (moyenne pondérée par longueur sur une fenêtre de `tangent_window_um = 1,5 mm` depuis la jonction, cohérent avec `GraphCleanupParameters::minimum_branch_length`) : 0 pour une continuation en ligne droite (tangentes opposées), 1 pour un repli sur soi-même.
- `width_cost = |log(rayonA / rayonB)|` (rayon local moyen sur la même fenêtre) — différence RELATIVE plutôt qu'absolue, pour qu'une transition 4,1 mm→4,0 mm coûte presque rien alors qu'une transition 1 mm→8 mm coûte cher.

- `curvature_cost` = stabilité de la tangente sur la fenêtre (écart entre le premier et le dernier segment échantillonné) — pénalise une branche qui tourne déjà fortement près de la jonction.

Résolution d'une jonction (`pair_branches_at_junction`) : toutes les paires d'arêtes incidentes sont testées (`C` (degré, 2) candidats, triés par coût croissant) et la moins coûteuse devient la continuation principale (`selected_pair`) ; les autres arêtes restent `detached` — chacune devient l'extrémité d'un `SatinPath` secondaire. Pour un degré 3 (T, Y), c'est un choix entre 3 appariements. Pour un degré ≥ 4 (croix), stratégie délibérément simple : une seule continuation principale, toutes les autres branches détachées individuellement — les appariements multiples simultanés (ex. $A \leftrightarrow C$ ET $B \leftrightarrow D$) sont reportés à une phase ultérieure car ils peuvent produire des colonnes qui se croisent géométriquement au centre de la jonction, ce que la phase 1 (aucune géométrie générée) ne peut pas encore vérifier.

Décomposition complète (`decompose_into_paths`) : parcourt tous les nœuds `Junction`, construit la carte des continuations retenues, puis assemble des `SatinPath` maximaux en suivant les appariements de proche en proche — partition EXACTE des arêtes du graphe (chaque arête apparaît dans exactement un chemin, vérifié par test sur tout le corpus de formes). Un pont Jonction-Jonction (le cas h, § plus haut) qui continue naturellement aux DEUX bouts fusionne les deux montants et le pont en un seul chemin, exactement la même intuition que la conversion pont→colonne déjà en place côté générateur. `format_decomposition_report` produit un rendu texte structuré (jonction par jonction, candidats avec leurs coûts, sélection, chemins résultants) pour le debug — aucun `fprintf` direct dans la bibliothèque.

Aucune géométrie n'est générée à cette phase : ni découpage de polygone, ni appel à `build_satin_columns`. C'est une étape de planification topologique pure, décorrélée du générateur, exactement comme demandé.

Testé (`tests/unit/satin_planning/test_branch_pairing.cpp`, 12 cas) :

- Cas synthétique fait main (jonction en T à trois branches, coûts calculés à la main) vérifiant numériquement les trois formules de coût.
- Formes réelles du corpus `auto_satin::shapes` passées par le VRAI pipeline de rasterisation/squelettisation (`analyze_region`) : `rectangle` (0 jonction, 1 chemin), `t` (1 jonction degré 3, 2 chemins), `cross` (1 jonction degré 4, 1 continuation + 2 détachées, 3 chemins), `h` (2 jonctions, le pont détaché aux deux bouts confirmé par introspection du graphe, 3 chemins), `trident` (1 jonction degré 3, 2 chemins).
- Propriété de partition (chaque arête dans exactement un chemin) vérifiée génériquement sur 12 formes du corpus.
- Rendu `format_decomposition_report` non vide et contenant les marqueurs attendus.

Phase 3 : candidats de coupe + découpage réel du polygone (`libs/satin_planning/region_split`)

État : Présent, testé, aucune régression — v1 purement géométrique (pas encore d'oracle Auto-Satin, cf. phase 5). `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_split.hpp` + `src/region_split.cpp`.

Cette phase transforme chaque `SatinPath` (chemin topologique, phase 1) en un véritable sous-polygone (`SatinRegion`), en réutilisant tel quel l'outil de coupe manuelle déjà existant (`geometry::cut_path_set`, § *Ligne de coupe manuelle* plus haut) plutôt que d'écrire un nouveau moteur de découpe — la seule brique manquante était de choisir AUTOMATIQUEMENT où et dans quelle direction couper.

Un point important sur `cut_path_set` : ce n'est jamais une entaille locale — la coupe est toujours prolongée en une ligne complète qui traverse toute la boîte englobante de la région, quels que soient les points fournis (pensé pour un geste utilisateur qui vise la jonction sans forcément atteindre les bords exacts). Un candidat de coupe automatique doit donc être validé géométriquement avant d'être accepté, pas seulement calculé : la ligne peut en principe traverser une zone sans rapport si la forme n'est pas localement simple près de la jonction.

Recherche de candidats (`generate_cut_candidates`) : pour une branche détachée (jonction + arête, directement issues de `JunctionPairingReport::detached`), balaie des distances croissantes depuis la

jonction (`search_min_um=300 µm` à `search_max_um=1500 µm` par pas de `150 µm`, §11 spec SGSD — jamais exactement au pixel de jonction). À chaque distance, calcule le point et la tangente locale sur la centerline, construit la ligne de coupe selon la normale, et appelle `cut_path_set`. Rejette immédiatement (§13 spec SGSD, sous-ensemble géométrique — l'oracle Auto-Satin complet est phase 5) :

- un résultat qui n'a pas EXACTEMENT 2 morceaux (ligne qui a traversé une zone sans rapport) ;
- un fragment plus petit que `min_piece_area_mm2` (`0,3 mm²` par défaut).

Le premier candidat valide (le plus proche de la jonction) est retenu — un choix délibérément simple pour cette v1 géométrique pure ; la sélection par score global (§13 complet, oracle de couverture) est reportée à la phase 5/6, une fois `SatinabilityAnalyzer` et l'intégration Auto-Satin par région en place.

Découpage complet (`split_region`) : traite chaque événement de détachement (une jonction, une arête de son `detached`) dans un ordre déterministe (jonction puis arête croissantes), en localisant à chaque fois le morceau COURANT du pool qui contient le point de jonction (test point-dans-polygone par ray casting, implémenté localement — les chemins manipulés ici sont toujours polygonaux, jamais des courbes de contrôle) avant d'y appliquer la coupe retenue. Le morceau découpé est remplacé par les deux résultants dans le pool. **Aucun traitement spécial n'est nécessaire pour une branche à deux bouts de jonction** (le pont d'un « H ») : le second événement de détachement retrouve naturellement, dans le pool, le morceau laissé par le premier — la même mécanique générique s'applique. Assignment finale : chaque `SatinPath` reçoit le morceau du pool qui contient un point sonde intérieur à son propre tracé (un nœud strictement interne au chemin s'il y en a un, sinon le milieu de ses deux extrémités — jamais un point exactement sur une coupe). Une branche qu'aucune coupe valide ne sépare reste fusionnée avec son morceau parent, reportée dans `unresolved_paths` plutôt que silencieusement ignorée.

Testé (`tests/unit/satin_planning/test_region_split.cpp`, 4 cas) contre le VRAI pipeline de rasterisation/squelettisation, pas de fixtures synthétiques faites main pour cette phase — la géométrie réelle du contour est indispensable ici (contrairement à la phase 1, purement topologique) :

- `rectangle` (0 jonction) : aucune coupe tentée, la région ressort inchangée.
- `t` : une coupe à la distance minimale testée (`300 µm`) isole le pied (`100,44 mm²`) de la barre (`238,84 mm²`) sur les 9 candidats testés, tous valides et croissants avec la distance — confirme que le balayage se comporte de façon monotone et prévisible.
- Propriété générale sur `t`, `y`, `cross`, `h`, `trident` : **tous les chemins de ces cinq formes sont intégralement résolus** (`unresolved_paths` vide dans les cinq cas), y compris `h` (les deux coupes successives du pont fonctionnent sans logique dédiée) et `cross` (les deux branches détachées de l'unique jonction degré 4 sont isolées l'une après l'autre du même morceau restant). Aire cumulée des régions résolues toujours inférieure à l'aire d'origine (une coupe ne peut que retirer une fine bande, jamais en ajouter), `path_index` assignés uniques.
- Rendu `format_region_split_report` non vide et contenant les marqueurs attendus.

Aucune géométrie satin n'est générée à cette phase non plus — c'est un découpage de polygone pur, décorrélé du générateur.

Mise à jour (phase 4, voir ci-dessous) : la validation purement géométrique ci-dessus s'est révélée insuffisante et a été renforcée, pas remplacée — `generate_cut_candidates` intègre désormais un garde-fou de satinabilité (§ Phase 4) qui a directement corrigé un défaut réel trouvé sur `t`, `y` et `cross` : une coupe jugée valide par les seuls critères géométriques (exactement 2 morceaux, aucun fragment trop petit) pouvait en réalité trancher AUSSI la branche voisine près d'une confluence où plusieurs branches se chevauchent géométriquement, laissant une jonction résiduelle bien réelle dans le morceau censé être isolé.

Phase 4 : `SatinabilityAnalyzer` — et un défaut réel trouvé et corrigé dans la phase 3 (`libs/satin_planning/region_satinability`)

État : Présent, testé, aucune régression.

`libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_satinability.hpp` et `src/region_satinability.cpp`.

Bonne surprise, même schéma qu'aux phases précédentes : la spec SGSD (§14) demande de « créer une vraie fonction `analyzeSatinability` » examinant le nombre de jonctions/extrémités du squelette, la largeur, la variation de largeur, etc. — exactement ce que `auto_satin::evaluate_satinability / auto_satin::analyze_region` font déjà (§ *Analyse de satinabilité* plus haut). Rien à réimplémenter : `check_region_satinability(region, params)` fait simplement tourner le VRAI pipeline existant (rasterisation → distance → squelette → graphe → `evaluate_satinability`) sur une `SatinRegion` déjà découpée, exactement comme le ferait `build_satin_columns` en interne, et classe le verdict `ready_for_generation` selon que le statut résultant est `Suitable/SuitableWithWarnings`. `check_all_regions` applique ça à tout un `RegionSplitReport` (phase 3), en reportant aussi automatiquement dans `not_ready` les chemins jamais isolés (`unresolved_paths`) — pas de verdict sans région, mais pas d'omission silencieuse non plus.

Défaut réel trouvé en testant bout-en-bout (décompose + découpe + vérifie) sur le corpus branché : chaque `SatinRegion` fraîchement découpée à la phase 3 était réanalysée isolément, et le résultat était systématiquement `RequiresDecomposition` (une jonction résiduelle) pour `t`, `y`, `cross` ET le pont d'un « H » — jamais `Suitable` comme attendu pour une branche qui vient d'être proprement détachée. Diagnostic en trois temps (instrumentation temporaire, retirée une fois la cause confirmée, même méthode que l'audit `trident/pixel_size`) :

1. **D'abord écarté : artefact de rasterisation.** Un balayage de `pixel_size` de 50 à 6,25 µm sur la région coupable ne change RIEN au résultat (`junctions=1` à toutes les résolutions) — élimine l'hypothèse d'un escalier de pixellisation au bord de la coupe (contrairement au cas `trident/pixel_size` documenté plus haut, qui LUI dépendait bien de la résolution).
2. **Cause confirmée : la coupe par défaut (300–1500 µm de la jonction) tombe encore dans la zone où les empreintes de deux branches voisines se chevauchent.** Sur `t`, la branche du pied (2,5 mm de demi-largeur) est testée à des distances qui restent À L'INTÉRIEUR de l'emprise en X de la barre horizontale (elles se croisent exactement à la jonction) : la ligne de coupe, bien que géométriquement valide au sens « exactement 2 morceaux, aucun fragment trop petit », tranche EN RÉALITÉ un peu de la barre en même temps que le pied, laissant un résidu détectable comme une vraie troisième branche. Balayage direct de la distance de coupe (300 µm à 7 mm) : le morceau isolé reste branché (`RequiresDecomposition`) jusqu'à 2000 µm inclus, et devient proprement `Suitable` (0 jonction) à partir de 2600 µm — la marge par défaut de la phase 3 (max 1500 µm) n'atteignait jamais cette distance.
3. **Corrigé :** `CutCandidateParams` élargit la plage de recherche par défaut (`search_max_um` 1500→4000 µm, `search_step_um` 150→300 µm) ET `generate_cut_candidates` ajoute un garde-fou — quand le bout distal de la branche détachée est une VRAIE extrémité (pas une autre jonction), le morceau isolé par chaque candidat est réanalysé avec `auto_satin::analyze_region` et le candidat est rejeté si une jonction résiduelle subsiste, avant même de le proposer comme sélection. Le cas d'un bout de jonction (le pont d'un « H », § plus haut) est délibérément EXCLU de ce garde-fou : ce chemin a besoin de DEUX coupes successives, et le vérifier après la première le rejetterait à tort — il est encore légitimement branché à ce stade-là. Documenté comme limite connue plutôt que « corrigé » : une validation correcte du pont demanderait de ne réappliquer le garde-fou qu'après la DERNIÈRE coupe d'un chemin à deux bouts de jonction, une information que `generate_cut_candidates` (qui ne traite qu'un événement de détachement à la fois, sans mémoire du chemin complet) n'a pas.

Vérifié après correctif (`tests/unit/satin_planning/test_region_satinability.cpp`, 5 cas) :

- rectangle : déjà simple, prête sans découpe.
- `t`, `y`, `cross` (branches détachées se terminant toutes par une vraie extrémité) : **100 % des régions ressortent propres** (`junction_count == 0`, `ready_for_generation`) — le défaut ci-dessus est bien corrigé pour ces trois formes.
- `h` : les deux montants (jamais coupés qu'à une seule extrémité chacun) ressortent propres ; le pont (les deux bouts sur une jonction) reste honnêtement classé `not_ready` — limite connue, pas un échec silencieux.
- `trident` : la branche latérale, étroite et courte, peut ne trouver AUCUNE distance de coupe qui échappe complètement à l'emprise de sa voisine dans la plage testée — le garde-fou rejette alors

TOUTES les distances candidates plutôt que d'accepter une coupe défectueuse, et `split_region` reporte honnêtement le chemin en `unresolved_paths` plutôt que de produire une région silencieusement fausse. Vérifié : quand une région EST résolue, elle est toujours effectivement propre (`junction_count == 0`).

Le coût de ce garde-fou est un `analyze_region` complet (rasterisation + squelettisation) par candidat testé sur une branche à extrémité réelle — pas gratuit, mais borné (13 candidats maximum par branche avec les paramètres par défaut) et seulement pendant la planification, jamais pendant la génération de points elle-même.

Phase 5 : Auto-Satin réel par région + Coverage Analyzer comme oracle complet (`libs/satin_planning/region_oracle`)

État : Présent, testé, aucune régression.

`libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_oracle.hpp` et `src/region_oracle.cpp`.

Contrairement à la phase 4 (qui ne vérifie que le STATUT de satinabilité avant toute génération), cette phase construit réellement les colonnes satin sur chaque `SatinRegion` (`auto_satin::build_satin_columns`, mode `Parametric` pour reproduire le comportement de production d'`autodigitize.cpp` — repli automatique vers `Legacy` déjà géré en interne) puis mesure la couverture obtenue avec `satin_coverage::analyze_satin_coverage` — exactement l'oracle demandé par la spec SGSD (§15) : « la preuve finale reste, est-ce que l'Auto-Satin généré couvre réellement correctement la région ? ». `satin_coverage` reste totalement indépendant du décomposeur (ne connaît que des rails/barreaux génériques, jamais un type `auto_satin` ou `satin_planning`) — même garantie qu'à sa création (§ *Satin Coverage Analyzer* plus haut).

`evaluate_region_generation(region, genParams, coverageConfig, density)` convertit la sortie de `build_satin_columns` (`parametric_columns` si non vide, sinon `columns` — même sélection que `autodigitize.cpp`/le CLI, même défaut corrigé cette session, § *Balayage du corpus de formes*) en `satin_coverage::SatinColumnInput`, puis appelle l'analyseur. `evaluate_decomposition_generation` l'applique à tout un `RegionSplitReport` et agrège une couverture globale (aire couverte / aire cible sur toutes les régions).

Résultats mesurés sur le corpus branché (mode `Parametric`, seuils par défaut de `satin_coverage`, dont `min_core_coverage = 99,5 %`) :

- `t, y, cross` : chaque région (toutes propres depuis le correctif phase 4) atteint **97–99 % de couverture brute/cœur** — cohérent avec la limite déjà documentée des résidus de noyau de jonction/bouts (§ *Vérifié*, section *Satin Coverage Analyzer*) : aucune de ces régions ne franchit le seuil strict de 99,5 % (`passed = false` partout), mais ce n'est PAS un défaut nouveau — c'est la même limite connue de l'Auto-Satin actuel, simplement mesurée ici région par région plutôt que sur la forme entière.
- `h` : les deux montants (jamais coupés qu'à une seule extrémité chacun, propres dès la phase 4) couvrent aussi **~98 %** — mais **le pont (encore branché après découpe, not_ready en phase 4) chute à ~70 %** de couverture. L'oracle phase 5 confirme AVEC DES CHIFFRES ce que la phase 4 ne pouvait que signaler qualitativement (statut `RequiresDecomposition`) : un écart net et mesurable, pas juste un statut binaire.
- `trident` : la branche isolée avec succès couvre **~98 %** ; la branche non résolue (§ phase 4, aucune coupe n'échappe à sa voisine) reste honnêtement absente du rapport de couverture plutôt que représentée par un chiffre inventé.

Ce résultat borne précisément le périmètre encore à couvrir par les phases suivantes : la phase 6 (recherche à faisceau) pourra comparer plusieurs découpages candidats en utilisant CET oracle comme fonction de score ; la phase 7 (fusion) pourra détecter qu'une paire de régions adjacentes aux couvertures individuellement bonnes redeviendrait encore meilleure fusionnée (ou, pour le pont du H, qu'une meilleure position de coupe/fusion est nécessaire avant que sa couverture ne devienne acceptable) ; aucune des deux n'est encore implémentée à ce stade.

Testé (tests/unit/satin_planning/test_region_oracle.cpp, 4 cas) :

- rectangle : couverture > 90 % sans aucune décomposition.
- Boucle complète sur t, y, cross, h, trident : chaque région effectivement construite produit un rapport de couverture exploitable (aire cible non nulle), que le seuil strict soit franchi ou non.
- h dédié : vérifie numériquement que le pont couvre nettement moins bien (< 85 %) que le meilleur montant (> 95 %) — non-régression directe sur la découverte ci-dessus.
- Rendu format_generation_report non vide et contenant les marqueurs attendus.

Phase 6 : recherche à faisceau guidée par l'oracle (libs/satin_planning/beam_search)

État : Présent, testé, aucune régression — portée réduite à une décision de coupe à la fois (voir plus bas).

libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/beam_search.hpp et
src/beam_search.cpp.

Jusqu'ici, split_region retenait toujours le premier candidat géométriquement/topologiquement valide (le plus proche de la jonction, § Phase 3/4) — un choix arbitraire parmi plusieurs qui passaient déjà les garde-fous. La phase 6 remplace ce choix par une vraie décision de qualité, en utilisant l'oracle de la phase 5 pour ARBITRER entre plusieurs candidats plutôt que d'en accepter un au hasard.

Portée volontairement réduite par rapport à la spec (§16) : une recherche à faisceau complète explorerait des combinaisons de coupes sur PLUSIEURS jonctions simultanément (la spec avertit elle-même du risque d'explosion combinatoire). Cette phase se limite à une recherche locale, une décision de coupe à la fois — un vrai beamWidth (candidats évalués, meilleur retenu), mais appliqué indépendamment à chaque événement de détachement plutôt qu'à l'arbre complet des décompositions possibles. Une recherche multi-jonctions arborescente reste un travail futur, explicitement hors périmètre ici.

Mécanisme : region_split.hpp gagne un point d'injection, CutCandidateSelector (std::function<optional<size_t>(PathSet, vector<CutCandidate>)>), stocké dans CutCandidateParams::selector — vide par défaut (comportement historique inchangé, aucune régression pour les appelants existants). Ce point d'injection permet à beam_search de brancher une stratégie de sélection SANS que region_split.hpp/.cpp (qui reste un découpeur de polygone pur) n'acquière de dépendance vers region_oracle.hpp — c'est beam_search qui dépend des deux, jamais l'inverse, la même discipline de couches que partout ailleurs dans libs/satin_planning.

OracleGuidedSelector (operator() compatible CutCandidateSelector, à injecter via std::ref) matérialise, pour chaque événement de détachement, jusqu'à beam_width candidats déjà valides (les plus proches de la jonction d'abord — le pré-filtrage géométrique/satinabilité de la phase 3/4 s'applique toujours en amont, ce sélecteur ne peut jamais choisir un candidat que ces garde-fous ont déjà rejeté), construit réellement des colonnes satin sur chacun et mesure sa couverture (oracle phase 5 complet), puis retient celui dont la couverture brute est la meilleure. Chaque décision est journalisée (decisions()) pour le debug.

Résultat mesuré sur le pont du « H » (le cas le plus dégradé identifié en phase 5, ~70 % de couverture) : avec beam_width = 3 et mode Parametric, sa couverture passe de **69,9 % à 92,3 %** — un gain net de plus de 20 points, obtenu SANS modifier le générateur de rails ni la logique de découpage elle-même, seulement en arbitrant, parmi des positions de coupe déjà valides, laquelle produit réellement le meilleur résultat une fois générée. Les deux montants (déjà propres à ~98 %) restent globalement stables (97,6 % et 98,4 %, les positions de coupe ayant légèrement bougé en conséquence).

Coût : jusqu'à beam_width générations + mesures complètes PAR événement de détachement, en plus des analyses de satinabilité déjà faites par generate_cut_candidates — réservé à un usage hors ligne (planification, CLI de debug, tests), jamais au chemin interactif.

Testé (tests/unit/satin_planning/test_beam_search.cpp, 4 cas) :

- t : résout toujours la branche, journalise une décision (au plus beam_width candidats évalués).
- Boucle sur t, y, cross, h, trident : le nombre de régions résolues avec le sélecteur guidé par l'oracle n'est jamais inférieur au comportement par défaut (le sélecteur ne peut que choisir MIEUX parmi les

candidats déjà valides, jamais en révéler de nouveaux).

- `h` : deux décisions journalisées (les deux bouts du pont), au plus `beam_width` candidats chacune.
- `h`, non-régression numérique dédiée : confirme le gain de couverture du pont (< 80 % avant, > 85 % après, écart > 10 points) — verrouille la découverte ci-dessus.

Phase 7 : passe de fusion post-découpage (`libs/satin_planning/merge_pass`)

État : Présent, testé, aucune régression — une seule passe, pas de fusion en cascade (voir plus bas).

`libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/merge_pass.hpp` et `src/merge_pass.cpp`, plus une extension de `region_split.hpp/.cpp` (`RegionSplitReport::merge_candidates`, `MergeCandidate`).

Repérer les candidats de fusion sans reconstruction géométrique approximative — c'est le point délicat de cette phase. Une paire de régions adjacentes pourrait sembler se recombinaison par une simple union `Clipper2`, mais la bande retirée par chaque coupe (`cut_width`, 20 µm par défaut) laisserait un interstice entre les deux morceaux : une union classique ne les refusionnerait PAS en un seul contour extérieur. La solution retenue évite le problème plutôt que de le contourner : `split_region` (phase 3) connaît déjà, à l'instant précis de chaque coupe, la géométrie EXACTE du morceau juste avant qu'elle ne soit appliquée — c'est littéralement l'union des deux résultats, sans aucun interstice. Il suffisait de la conserver. `split_region` trace maintenant, pour chaque coupe réussie, un petit arbre de filiation (quel morceau vient d'où) et expose `merge_candidates` : une entrée par coupe dont les DEUX résultats sont restés des feuilles jusqu'à la fin du découpage (jamais redécoupés par un événement ultérieur — cf. `cross`, où une seule des deux coupes qualifie, l'autre ayant son « reste » redécoupé ensuite). Chaque candidat porte directement la géométrie pré-coupe capturée en mémoire, prête à être réanalysée sans recalcul.

Décision de fusion (`evaluate_merge_pass`) : pour chaque candidat, construit réellement (oracle phase 5) les deux régions séparées ET la région fusionnée, compare la couverture obtenue (moyenne pondérée par aire des deux séparées, contre la couverture unique de la version fusionnée), et recommande la fusion si l'écart ne dépasse pas une tolérance configurable (`coverage_tolerance`, 2 points par défaut) — un seul segment vaut une petite perte de couverture, l'inverse (fusionner malgré une dégradation importante) non.

Portée volontairement réduite, même discipline que la phase 6 : chaque candidat est évalué INDÉPENDAMMENT, sans fusion en cascade (une région fusionnée n'est jamais elle-même retestée contre un troisième voisin). La spec (§16/§18) avertit explicitement du risque d'explosion combinatoire d'une passe itérative « jusqu'à stabilité » sur l'ensemble du graphe de décomposition — reportée à un travail futur.

Résultat vérifié sur `t` : la fusion est correctement **rejetée** (couverture séparée 97,68 %, couverture fusionnée 90,32 % — la version fusionnée réexpose exactement la complexité de jonction que la phase 3 avait résolue en coupant, un écart de 7,4 points bien au-delà de la tolérance). C'est la preuve que la passe ne réduit pas aveuglément le nombre de segments : elle mesure réellement, via le même oracle qu'ailleurs dans le plan SGSD, et ne fusionne QUE quand la qualité le justifie.

Testé (`tests/unit/satin_planning/test_merge_pass.cpp`, 4 cas) :

- `t` : exactement un candidat de fusion exposé, dont la géométrie fusionnée a une aire égale à l'aire d'origine (preuve indirecte qu'aucun interstice de coupe ne subsiste — la reconstruction est exacte, pas une union approximative).
- `cross` : sur les deux coupes, une seule expose ses deux enfants comme feuilles finales (l'autre a son « reste » redécoupé par l'événement suivant) — exactement un candidat de fusion, comme attendu de l'arbre de décision décrit ci-dessus.
- `t` : décision de fusion exploitable dans les deux sens (le test ne préjuge pas du sens de la recommandation, seulement de la cohérence des mesures).
- Rendu `format_merge_pass_report` non vide et contenant les marqueurs attendus.

Phase 8 : recouvrements entre régions adjacentes (`libs/satin_planning/overlap`)

État : Présent, testé, aucune régression — limité aux paires directement adjacentes (même restriction qu'à la phase 7, voir plus bas). `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/overlap.hpp` et `src/overlap.cpp`.

Le problème (§19 spec SGSD) : deux régions séparées exactement sur une ligne de coupe laisseraient, une fois cousues indépendamment, un interstice physique visible — la bande retirée par `cut_width` (20 µm par défaut). Il faut une petite extension de chaque région vers l'autre, mais SANS modifier les régions structurelles utilisées pour toute mesure de couverture (phases 4 à 7) : une géométrie dédiée à la broderie, distincte.

Méthode, entièrement construite sur des primitives déjà existantes — aucune nouvelle opération géométrique bas niveau n'a été nécessaire. Dilater une région de `overlap_distance` est un simple appel à `geometry::inset_path_set` avec un delta NÉGATIF (l'outil existant d'érosion/dilatation, déjà utilisé pour les sous-couches). Reste à garantir que l'extension « reste dans la shape originale » (§19) sans reconstruire une ligne de coupe déplacée : la région dilatée est recadrée (`geometry::intersect_polygons`) directement dans `MergeCandidate::merged_region` — la géométrie EXACTE d'avant coupe, déjà capturée sans interstice à la phase 7. Deux appels à des primitives existantes suffisent donc à produire une extension géométriquement correcte et bornée.

Résultat vérifié sur t (`overlap_distance` = 300 µm par défaut) : chaque région élargie est strictement plus grande que l'originale, jamais au-delà de la géométrie fusionnée de référence, et surtout — la preuve centrale de cette phase — **les deux régions élargies se chevauchent réellement désormais** (aire d'intersection mesurée : 2,95 mm²), là où les régions structurelles d'origine ne se touchaient pas (séparées par `cut_width`). L'interstice est fermé.

Limite connue, même restriction qu'à la phase 7 et pour la même raison : ne couvre que les paires DIRECTEMENT adjacentes dont les deux côtés sont restés des feuilles jusqu'à la fin du découpage (`RegionSplitReport::merge_candidates`, réutilisé tel quel — c'est déjà exactement l'ensemble des paires dont la géométrie exacte d'avant coupe est connue). Une couture plus profonde dans l'arbre de décision (un côté redécoupé ensuite, ex. le pont d'un « H » vis-à-vis d'un montant) n'a pas encore de mécanisme de recouvrement — déterminer l'adjacence finale au-delà d'une seule coupe reste un travail futur. La densité de points dans la zone de recouvrement (§19 : « ne pas créer une surdensité énorme ») est hors périmètre de cette phase, purement géométrique — à traiter quand `stitch_generation` consommera cette géométrie dédiée.

Testé (`tests/unit/satin_planning/test_overlap.cpp`, 3 cas) :

- `t` : aire élargie strictement supérieure à l'originale pour les deux régions, jamais au-delà de la géométrie fusionnée, ET intersection non vide entre les deux régions élargies (l'invariant central : l'interstice est bien fermé).
- `cross` : un recouvrement généré par paire directement adjacente, en correspondance exacte avec `merge_candidates`.
- Rendu `format_overlap_report` non vide et contenant les marqueurs attendus.

Phase 9 : routage multi-régions (`libs/satin_planning/region_routing`)

État : Présent, testé, aucune régression — pont vers le moteur de routage existant, aucune logique de routage réimplémentée. Toutes les phases du plan SGSD (1 à 9) sont désormais livrées.

`libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_routing.hpp` et `src/region_routing.cpp`.

Encore une bonne surprise, le schéma qui revient tout au long de ce chantier : le moteur de routage que la spec réclame (§20 : continuité directe / travel run / jump, le trim comme conséquence du choix plutôt qu'une contrainte imposée au générateur) **existait déjà**, complet et testé —

`stitch_generation::route_columns/RoutePlan` (Lot 6, § *Routage multi-colonnes* plus haut). Son vocabulaire diffère légèrement de celui de la spec (`ConnectorKind::Underpath` pour un trajet caché plutôt que « travel run », `Jump` qui porte déjà la coupe — donc le « trim » — dans sa propre définition) mais

couvre exactement le même problème : ordonner et orienter des colonnes pour minimiser le déplacement, en préférant un trajet caché quand il est topologiquement justifié, un saut sinon. Rien à réimplémenter : la phase 9 est un pont, pas un nouveau moteur.

Le pont (`route_regions`) construit réellement une colonne satin par `SatinRegion` résolue (même conversion que l'oracle phase 5), la réduit à ses deux extrémités (centre des barreaux d'about, `stitch_generation::RouteColumn`) et confie l'ensemble à `route_columns`.

Limite connue, documentée plutôt que masquée : `RouteColumn::start_junction/ end_junction` ne sont pas renseignés. Dans le cas normal (une seule région non décomposée produisant plusieurs colonnes), ces champs portent un identifiant de jonction PARTAGÉ entre colonnes, ce qui autorise `route_columns` à valider un trajet caché avec une portée généreuse (`underpath_max`, 8 mm). Ici, chaque `SatinRegion` est réanalysée INDÉPENDAMMENT par `build_satin_columns` (son propre appel interne à `analyze_region`), avec sa PROPRE numérotation locale de jonctions — non comparable d'une région à l'autre. `route_columns` retombe donc sur son seuil de quasi-contact le plus strict (`underpath_max_without_junction`, 1,5 mm) pour toutes les liaisons entre régions SGSD : sûr (jamais de trajet caché injustifié à travers du vide), mais plus conservateur qu'il ne pourrait l'être — l'adjacence RÉELLE entre régions est pourtant déjà connue avec certitude via `RegionSplitReport::merge_candidates` (phase 7). Relier cette connaissance à la numérotation de jonctions attendue par `route_columns` reste un travail futur, qui débloquerait des trajets cachés à la portée normale précisément là où on sait déjà que deux régions étaient adjacentes avant découpage.

Testé (`tests/unit/satin_planning/test_region_routing.cpp`, 3 cas) :

- `rectangle` : une seule région, un seul pas de départ (`ConnectorKind::Start`), aucun saut.
- `t` : les deux régions sont routées, le plan contient exactement un pas de départ et le reste en trajets cachés/sauts, chaque chemin de la décomposition représenté exactement une fois (aucune région omise ni dupliquée dans le plan).
- Rendu `format_region_routing_report` non vide et contenant les marqueurs attendus.

Outil CLI `sgsd-debug` : brancher le pipeline complet, mesurer l'effet réel (2026-08-13)

État : Présent. `openstitch-cli sgsd-debug --shape <forme> [--pixel-size mm] [--beam-width n]` (`apps/cli/main.cpp`, `run_sgsd_debug`).

Les 9 phases du plan SGSD n'étaient jusqu'ici exercées que par des tests unitaires — aucun point d'entrée ne permettait de faire tourner le pipeline complet sur une forme et de voir, concrètement, si la décomposition change quoi que ce soit pour un utilisateur. `sgsd-debug` fait exactement ça, suivant le même modèle que `auto-satin-debug` (outil de diagnostic, aucune géométrie satin définitive écrite) : `analyze_region` → `decompose_into_paths` → `split_region` (avec un `OracleGuidedSelector`, phase 6, actif par défaut à `--beam-width 3`) → `evaluate_decomposition_generation` (phase 5) → `evaluate_merge_pass` (phase 7) → `generate_overlaps` (phase 8) → `route_regions` (phase 9), en imprimant le rapport texte de CHAQUE phase (les mêmes `format_*` déjà testés unitairement, rien de nouveau à faire confiance ici) puis une comparaison chiffrée : couverture agrégée du pipeline SGSD contre un appel direct à `build_satin_columns` sur la forme entière, non décomposée (l'approche historique).

Résultat balayé sur tout le corpus de formes

Forme	SGSD	Direct	Écart
<code>rectangle, capsule, ribbon, s, notch</code>	= Direct	—	0 (aucune décomposition nécessaire, comportement identique)
<code>y</code>	97,9 %	92,6 %	+5,3
<code>t</code>	97,7 %	90,3 %	+7,4
<code>cross</code>	97,8 %	90,6 %	+7,2
<code>h</code>	94,9 %	89,5 %	+5,4
<code>trident</code>	95,1 %	90,5 %	+4,6
<code>wide, tiny, pinch, circle</code>	refus (identique)	refus	0 (SGSD hérite fidèlement du refus de <code>build_satin_columns</code> par région, aucun faux négatif introduit)
<code>r,ing</code>	0 % (0 région)	100 %	régession connue, voir ci-dessous

Sur toutes les formes BRANCHÉES du corpus historique, la décomposition apporte un gain de couverture réel et mesurable (+4,6 à +7,4 points) par rapport à l'appel direct non décomposé — la validation concrète, chiffrée, que le chantier SGSD visait depuis le début. Sur les formes déjà simples ou déjà refusées, SGSD se comporte de façon strictement identique à l'existant : aucune régression silencieuse introduite par la décomposition elle-même.

Défaut réel trouvé et corrigé : `probe_point` sur un chemin sans nœud interne (`notch`)

En balayant le corpus avec cet outil, `notch` (bande à encoche concave profonde, § *Diagnostic sur formes concaves* — SANS AUCUNE jonction, un seul arc de squelette) ressortait à **0 région résolue sur 1** — un chemin pourtant trivialement résolu (aucune coupe nécessaire) rapporté comme « jamais isolé ». Cause : `probe_point` (utilisée par `split_region` pour retrouver, en fin de découpage, quel morceau du pool appartient à quel `SatinPath`) retombait, faute de nœud interne (un seul arc, donc deux nœuds seulement), sur le MILIEU DROIT entre les deux extrémités du chemin — une corde qui sort de la forme dès que le tracé courbe suffisamment autour d'une concavité profonde, faisant échouer l'assignation d'un chemin par ailleurs parfaitement valide.

Corrigé en préférant, dans tous les cas, un point pris DIRECTEMENT sur la centerline de l'arc médian du chemin — toujours intérieur à la forme par construction (c'est l'axe médian lui-même), quelle que soit la courbure ; le repli « milieu des extrémités » ne reste qu'un dernier recours théorique. Vérifié après correctif : `notch` ressort à 76,6 % de couverture, identique à l'appel direct (aucune décomposition n'était de toute façon nécessaire). Non-régression dédiée (`tests/unit/satin_planning/test_region_split.cpp`, « `notch -- chemin unique sans jonction résolu malgré une forte courbure` ») ; la propriété générale du corpus a aussi été renforcée pour exiger `unresolved_paths` vide sur toute forme sans jonction (`s`, `ribbon`, `wide` ajoutés au balayage général en plus de `notch`).

Limite réelle découverte, non corrigée : les anneaux (`ring`)

Le balayage a aussi révélé un vrai trou de couverture fonctionnelle du pipeline SGSD, distinct du défaut ci-dessus (pas un bug de bookkeeping, une lacune de conception) : **`ring` (anneau) n'est pas décomposé du tout** (`decompose_into_paths` renvoie zéro chemin) alors que l'appel direct le gère parfaitement via un chemin spécial dédié (`build_annular_sections`, § *Colonnes automatiques par squelette*). La raison structurelle : le squelette d'un anneau est une boucle fermée sans aucune vraie extrémité (`Endpoint`) ni jonction détectable par les règles actuelles de classification de `SkeletonGraph` — exactement le même mécanisme dégénéré déjà identifié pour `circle` lors de l'inspection initiale du code existant (§ *Première mission*), mais jamais quantifié jusqu'ici. **Documenté comme limite connue plutôt que masqué** : `sgsd-debug --shape ring` rapporte honnêtement 0 région et 0 % plutôt qu'un chiffre trompeur. Traiter la topologie annulaire dans `decompose_into_paths` (détecter un cycle fermé et le traiter comme un cas spécial, à l'image de `build_annular_sections` côté générateur) reste un travail futur.

Intégration production : SGSD dans `autodigitize.cpp` (2026-08-14)

État : Présent, activé par défaut. `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp`
`(try_sgsd_decomposition) + AutoOptions::use_sgsd_decomposition`
`(libs/autodigitize/include/openstitch/autodigitize/autodigitize.hpp, true par défaut).`

Le CLI `sgsd-debug` (§ ci-dessus) a permis de MESURER le gain SGSD, mais rien ne l'utilisait encore pour de vrai : `autodigitize.cpp` appelait toujours `build_satin_columns` directement sur la région entière. Cette étape branche enfin le pipeline sur le chemin réellement emprunté par l'application (numérisation automatique depuis une image).

Où et comment

Sur une région dont le squelette est réellement branché (`analyze_region(main).debug.graph.junction_count() > 0`), tente d'abord `decompose_into_paths` → `split_region` (recherche à faisceau active, `beam_width = 3`) → `build_satin_columns` RÉEL sur chaque `SatinRegion` résolue. Repli **intégral** sur l'appel direct historique dès que SGSD ne résout rien (`split.regions` vide — c'est exactement le gate qui protège les anneaux, § *Limite réelle découverte* ci-dessus : leur squelette n'a pas de jonction, donc SGSD n'est même pas tenté, et le chemin spécial `build_annular_sections` reste seul aux commandes). Les deux chemins (direct et SGSD) convergent ensuite dans le MÊME code d'émission de sections et le MÊME mécanisme de repli tatami structurel déjà en place — seule la manière dont les colonnes sont produites diffère, jamais le format de sortie ni les garanties de couverture.

Un vrai défaut trouvé en le branchant, corrigé avant d'aller plus loin

Faire tourner la suite de tests existante (`tests/unit/autodigitize`) contre ce nouveau chemin par défaut a immédiatement révélé un cas réel non couvert par les tests SGSD précédents (tous basés sur le corpus de formes propres, jamais sur le pipeline de rejet complet d'`autodigitize`) : quand SGSD isole une branche localement trop large en sa propre `SatinRegion`, cette sous-région — n'ayant plus la jonction voisine — n'est plus `RequiresDecomposition` mais passe par le chemin « colonne unique » de `build_satin_columns`, qui NE POUSSE PAS le même message « colonne refusée » que la boucle par arête du chemin direct en cas d'échec. Résultat : le remplissage de repli comblait bien la zone (aucun trou physique), mais `AutoResult::warnings` restait complètement VIDE — silence total sur la raison du repli, brisant la garantie explicite « jamais silencieux » du contrat documenté sur ce champ. Corrigé en poussant explicitement un message (incluant `built.refusal` s'il est renseigné) chaque fois qu'une sous-région SGSD ne produit aucune colonne.

Résultat mesuré

Sur le CORPUS SYNTHÉTIQUE (formes propres), l'intégration en production préserve exactement les gains déjà mesurés par `sgsd-debug` (+4,6 à +7,4 points sur les formes branchées, comportement strictement identique aux formes déjà simples ou refusées).

Sur une IMAGE RÉELLE (`tentabrode.png`, § diagnostic ci-dessus), le même diagnostic permanent, réexécuté après ce branchement, montre un résultat positif mais plus mesuré : couverture réelle agrégée (satin + repli tatami) **98,9 %**, contre 97,3 % avant l'intégration — un gain net, mais SGSD s'y appuie plus fréquemment sur le filet tatami que sur une couverture satin directement meilleure, contrairement au corpus synthétique propre. Cause probable, cohérente avec les limites déjà documentées (`notch`, branches étroites du `trident`) : les régions vectorisées depuis une vraie image sont nettement plus bruitées que les formes procédurales du corpus de test, et la recherche de coupe (phase 3, plage 300–4000 µm) échoue plus souvent à isoler proprement une branche courte ou irrégulière — auquel cas SGSD reporte honnêtement le chemin en `unresolved_paths` plutôt que de forcer une coupe défectueuse (§ phase 3/4), et le filet tatami prend le relais. La garantie de couverture reste intacte (aucune régression, gain net mesuré) ; améliorer la robustesse de la recherche de coupe sur des squelettes bruités reste un travail futur.

Testé

`tests/unit/autodigitize/test_autodigitize.cpp` : le test historique du « réseau en T » (validant la topologie de jonction partagée du chemin direct) est conservé tel quel avec `use_sgsd_decomposition = false` explicite ; un nouveau test couvre le comportement PAR DÉFAUT sur la même forme (2 sections indépendantes au lieu de 3, `topology absent` — état déjà documenté comme « colonne indépendante » dans `document::SatinParams`) ; le test de non-silence sur une lettre réelle trop large (`tests/unit/autodigitize`, fixture GISTRE) confirme le correctif ci-dessus. Suite complète (559 tests, Debug + Release) sans régression sur les 4 diagnostics permanents déjà connus.

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — `SatinParams`, `SatinRung`.

- `libs/stitch_generation/src/satin.cpp` — `fill_satin`, `fill_satin_columns` (par barreaux), `rails_from_contour`, `ladder_correspondence` + `resample_by_medial_spacing` (correspondance locale rail A/rail B, audit rails 2026-08-01).
- `libs/stitch_generation/src/satin_guides.cpp` — projection sur rail et validation monotone partagées par l'éditeur de guides.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_satin` (route vers `fill_satin_columns` si barreaux présents, oriente par entrée/sortie, émet les locks).
- `libs/stitch_generation/src/lock.cpp` — `lock_stitches`, `LockType` (Lot 5).
- `libs/stitch_generation/src/routing.cpp` — `route_columns`, `RoutePlan` (ordre/orientation/liasons, Lot 6) ; `generate_satin_group` dans `generate.cpp` (émission des groupes routés).
- `libs/auto_satin/.../satin_column.hpp` + `src/satin_column.cpp` — `build_satin_columns`, `SatinColumnGeometry`, `SatinRung`, `JunctionCore` (moteur géométrique) ; `extend_tip` (bouts ouverts) et `trim_unstable_junction_tail/representative_station_width` (amputation de la queue instable d'un bout de jonction jusqu'à sa dernière section réellement stable) ; `cross_section/CrossSectionFailure`, `interpolate_station/interpolated_station_valid` (assemblage des stations tolérant aux trous, audit génération partielle 2026-08-03) ; `collect_junction_branches/StableBranchEnd/make_stable_branch_end/reflex_vertices/build_separator/build_sector/resolve_junction` (partition `StableBranchEnd/JunctionSeparator`/secteurs par jonction, sans mutation de rail, noyau calculé comme `local_region - union(secteurs)` — remplace l'optimisation combinatoire de bridges, 2026-08-04) ; `station_point/outward_tangent_at` (variantes à offset de `terminal_point/outward_tangent`, retraction itérative d'une `StableBranchEnd` qui croise une branche voisine) ; `polygon_self_intersects` ; `ContourPolyline/project_to_contour/extract_contour_arc` (utilitaires de contour, diagnostic uniquement, aussi utilisés pour la recherche de séparateur par contiguïté de contour). Tout ce paragraphe est le moteur `Legacy` (`SatinGeometryMode::Legacy`, mode par défaut), inchangé.
- `libs/auto_satin/.../satin_column.hpp` + `src/satin_column.cpp` — mode `Parametric` (refonte 2026-08-04) : `ParametricSatinObject`, `SatinControlPair`, `SatinAngleGuide`, `SatinJunctionPlan`, `SatinGeometryMode` ; `compute_column_stations` (couche d'analyse dense PARTAGÉE avec `Legacy`, extraite de l'ancien `build_column`) ; `select_structural_indices/width_extrema_indices/adjacent_width_jump_indices/curvature_maxima_indices/douglas_peucker_indices` (sélection des paires structurantes) ; `fit_cubic_segment/cubic_eval/cubic_point_distance` (moindres carrés à tangentes fixées, longueur de poignée = projection de la corde sur la tangente) ; `fit_both_rails/fit_both_rails_recursive/JointRailSegment/RailFit` (ajustement conjoint des deux rails, ancrages partagés, subdivision adaptative) ; `rail_bezier_path/build_control_pairs_and_guides` ; `build_parametric_object` (finalisation paramétrique complète d'une branche) ; `extend_into_confluence/junction_overlap_target` (recouvrement local de jonction, remplace `resolve_junction` pour ce mode) ; `plan_junction_stitch_order` (§ étape 10) ; `validate_parametric_object/distance_to_polys` (§ étape 12).
- `libs/auto_satin/src/skeleton_graph.cpp` — `build_skeleton_graph` : consolidation des amas de pixels de jonction 8-connexes en un seul `SkeletonNode` (`DisjointSet`), suppression des micro-arêtes internes à l'amas (audit jonctions branchées/concaves, 2026-08-03).
- `libs/auto_satin/src/debug_export.cpp` — `columns_to_svg` (mode `Legacy`) ; `parametric_to_svg` (mode `Parametric`, 2026-08-04 : rails aplatis, poignées Bézier, paires structurantes, recouvrement, ordre de couture, statistiques par objet en commentaire).
- `libs/auto_satin/.../shapes.hpp` + `src/shapes.cpp` — corpus de formes de test (`make_shape`), dont `notch/pinch` (encoche concave, audit génération partielle 2026-08-03) et `trident` (jonction concave asymétrique à 3 branches inégales, audit jonctions branchées/concaves, 2026-08-03).

- `apps/cli/main.cpp` — `run_auto_satin_debug` : option `--satin-geometry= legacy|parametric` (2026-08-04, défaut `legacy`).
- Tests : `tests/unit/stitch/test_satin.cpp` (dont « rail Bezier eparse -> points suivent la courbe, pas la corde », 2026-08-04 — vérifie que `fill_satin_columns/to_points` aplatit réellement un rail à tangentes), `tests/unit/stitch/test_satin_pairing_metrics.cpp` (fixtures et métriques de l'appariement, audit rails 2026-08-01), `tests/unit/auto_satin/test_columns.cpp` (§ « paramétrique : ... », six nouveaux cas 2026-08-04 : simplification réelle, embouts arrondis dans la région, trident à 3 objets sans croisement, recouvrement borné, correspondance monotone, lignes d'angle non croisées), `tests/unit/auto_satin/test_pipeline.cpp`.
- `libs/satin_coverage/include/openstitch/satin_coverage/coverage.hpp` + `src/coverage.cpp` — `analyze_satin_coverage`, `SatinColumnInput`, `SatinCoverageReport`, `MissingRegion`, `SatinCoverageConfig` (Satin Coverage Analyzer, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/stitch_generation/include/openstitch/stitch_generation/satin.hpp` + `src/satin.cpp` — `SatinStation`, `satin_stations` (correspondance structurelle rail A/rail B exposée publiquement, extraite sans changement de comportement de `fill_satin_columns`, 2026-08-13).
- `libs/geometry/include/openstitch/geometry/boolean.hpp` + `src/boolean.cpp` — `path_set_area_um2`, `intersect_polygons`, `difference_polygons` (booléens `NonZero` généralisés `vector<PathSet> × vector<PathSet>`, trous compris des deux côtés, 2026-08-13).
- `libs/geometry/src/offset.cpp` — `inset_path_set`, réoriente désormais chaque contour (`oriented_as`) avant `Clipper2` (correctif balayage auto-satin, 2026-08-13).
- `libs/auto_satin/src/shapes.cpp` — trou de ring réorienté à la construction (2026-08-13).
- Tests : `tests/unit/satin_coverage/test_coverage.cpp` ; `tests/unit/auto_satin/test_coverage_regression.cpp` (non-régression sur le corpus de formes historiques, 2026-08-13) ; `tests/unit/geometry/test_offset.cpp` (érosion d'un trou de même orientation que son extérieur, 2026-08-13) ; `tests/integration/test_pipeline.cpp` (« DIAGNOSTIC TEMPORAIRE couverture satin (tentabrode) », combinaison satin + repli tatami par `source_region` sur une image réelle, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/branch_pairing.hpp` + `src/branch_pairing.cpp` — `continuation_cost`, `pair_branches_at_junction`, `decompose_into_paths`, `format_decomposition_report`, `SatinPath`, `JunctionPairingReport` (SGSD phase 1, appariement de branches au-dessus du `SkeletonGraph` existant, 2026-08-13, § ci-dessus) ; `find_edge/find_node` (recherche par id, exposées publiquement pour réutilisation par `region_split`).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_split.hpp` + `src/region_split.cpp` — `generate_cut_candidates`, `split_region`, `format_region_split_report`, `SatinRegion`, `CutCandidate`, `CutAttempt` (SGSD phase 3, candidats de coupe + découpage réel du polygone via `geometry::cut_path_set`, 2026-08-13, § ci-dessus) ; garde-fou de satinabilité intégré à `generate_cut_candidates` + plage de recherche élargie (`CutCandidateParams::search_max_um` 1500→4000µm, correctif phase 4, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_satinability.hpp` et `src/region_satinability.cpp` — `check_region_satinability`, `check_all_regions`, `format_satinability_report`, `RegionSatinabilityVerdict` (SGSD phase 4, réanalyse de satinabilité d'une `SatinRegion` déjà découpée via `auto_satin::analyze_region`, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_oracle.hpp` et `src/region_oracle.cpp` — `evaluate_region_generation`, `evaluate_decomposition_generation`, `format_generation_report`, `RegionGenerationVerdict` (SGSD phase 5, `build_satin_columns` réel + `satin_coverage::analyze_satin_coverage` par région, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_split.hpp` — ajoute `CutCandidateSelector` + `CutCandidateParams::selector` (point d'injection phase 6, vide par défaut, comportement historique inchangé, 2026-08-13, § ci-dessus).

- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/beam_search.hpp` et `src/beam_search.cpp` — `OracleGuidedSelector`, `BeamSearchParams`, `BeamCandidateScore` (SGSD phase 6, recherche à faisceau locale guidée par l'oracle phase 5, gain mesuré de 69,9→92,3 % sur le pont du « H », 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_split.hpp` — ajoute `MergeCandidate + RegionSplitReport::merge_candidates`, tracés par un petit arbre de filiation interne à `split_region` (phase 7, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/merge_pass.hpp` et `src/merge_pass.cpp` — `evaluate_merge_pass`, `format_merge_pass_report`, `MergeDecision`, `MergePassParams` (SGSD phase 7, décision de fusion guidée par l'oracle phase 5, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/overlap.hpp` et `src/overlap.cpp` — `generate_overlaps`, `format_overlap_report`, `RegionOverlap`, `OverlapParams` (SGSD phase 8, dilatation `geometry::inset_path_set` recadrée dans `MergeCandidate::merged_region`, aucune nouvelle primitive géométrique bas niveau, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/include/openstitch/satin_planning/region_routing.hpp` et `src/region_routing.cpp` — `route_regions`, `format_region_routing_report`, `RoutedRegion`, `RegionRoutingReport` (SGSD phase 9, pont vers `stitch_generation::route_columns` existant, aucune logique de routage réimplémentée, 2026-08-13, § ci-dessus).
- Tests : `tests/unit/satin_planning/test_branch_pairing.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_region_split.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_region_satinability.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_region_oracle.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_beam_search.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_merge_pass.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_overlap.cpp`, `tests/unit/satin_planning/test_region_routing.cpp`.
- `apps/cli/main.cpp` — `run_sgsgd_debug`, sous-commande `sgsgd-debug --shape <forme> [--pixel-size mm] [--beam-width n]` (pipeline SGSD complet 1-9 + comparaison chiffrée contre l'appel direct à `build_satin_columns`, 2026-08-13, § ci-dessus).
- `libs/satin_planning/src/region_split.cpp` — `probe_point` corrigée (centerline de l'arc médian plutôt que corde droite entre extrémités, défaut réel trouvé sur notch via `sgsgd-debug`, 2026-08-13, § ci-dessus).
- Tests : `tests/unit/satin_planning/test_region_split.cpp` (« notch -- chemin unique sans jonction résolu malgré une forte courbure », 2026-08-13).
- `libs/autodigitize/include/openstitch/autodigitize/autodigitize.hpp` — `AutoOptions::use_sgsgd_decomposition` (true par défaut, 2026-08-14, § *Intégration production* ci-dessus).
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — `try_sgsgd_decomposition`, `BuiltSection`, `sections_from_result` (branchement SGSD dans le pipeline de numérisation automatique, repli intégral sur l'appel direct si SGSD ne résout rien, 2026-08-14, § ci-dessus).
- Tests : `tests/unit/autodigitize/test_autodigitize.cpp` (« réseau en T » scindé en variante `use_sgsgd_decomposition = false` + nouvelle variante par défaut ; correctif de silence sur refus isolé vérifié par « branche squelette localement trop large », 2026-08-14).

Remplissage tatami

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui (invariants de routage) · Tests visuels : partiels (SVG de diagnostic) · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : partiel** (scanline + routage validé géométriquement ; **sous-couches, underpath caché et entrée** ajoutés au Lot 7 ; motifs de phase avancés non implémentés).

Définition

Le tatami remplit une zone pleine par des **rangées parallèles** de points, avec un décalage régulier des pénétrations d'une rangée à l'autre pour éviter un sillon visible. C'est le remplissage de référence pour les surfaces larges.

Génération par balayage (scanline)

`fill_tatami(region, params)` :

1. la géométrie (extérieur + trous) est virtuellement **tournée** de `-angle` pour travailler avec des rangées horizontales ;
2. pour chaque rangée `y`, on calcule les **intersections** avec tous les contours et on forme les **segments intérieurs** par paires (règle pair-impair) — une rangée peut donc comporter **plusieurs segments** (formes concaves, trous) ;
3. sur chaque segment, les pénétrations sont posées sur une **grille** de pas `stitch_length`, décalée d'une rangée à l'autre selon `stagger` ;
4. la géométrie est retournée dans le repère d'origine.

Routage qui contourne les trous

C'est le point délicat. Les segments de rangée sont les **nœuds d'un graphe** : deux segments de rangées voisines qui **se chevauchent en x** sont considérés comme **candidats** à une liaison. Un **parcours glouton** suit ces candidats et ne saute (aiguille levée) que vers un segment non relié.

Le chevauchement n'est **qu'une heuristique d'adjacence** : il ne prouve pas qu'une liaison entre les extrémités des deux segments reste dans la région. Une corde entre deux points posés sur les bords peut longer l'extérieur (encoche, poche concave d'une forme en U, pont au-dessus d'un trou). **Chaque trajet cousu est donc validé géométriquement** contre la région et ses trous (`connector_invalid`) : le connecteur `[a, b]` est **découpé** à chaque intersection paramétrique avec une arête (extérieur ou trou) — y compris un contact **dégénéré par un sommet** (le connecteur touche exactement un coin sans « croiser » franchement une arête) — puis le **milieu de chaque sous-segment** ainsi obtenu doit rester dans la région :

- une arête **colinéaire** au connecteur (suivi de bord/frontière) ne produit aucune découpe → le suivi de bord reste cousu, quelle que soit son orientation ;
- toute autre intersection (croisement franc, **ou simple contact par un sommet**) découpe le connecteur ; si un sous-segment tombe hors de la région → saut. Ce test est **indépendant de l'écart en x** du connecteur : un connecteur **parfaitement vertical** qui traverse un trou de part en part en touchant exactement ses deux sommets (haut et bas) est donc détecté, alors qu'une version antérieure de `connector_invalid` — qui excluait les contacts sommet/extrémité du test de croisement **et** ne sondait l'intérieur que si l'écart en x dépassait `2 × row_spacing` — le laissait passer à tort (corrigé courant Lot 7, cf. `segment_stays_in_region` pour la validation exposée).

En l'absence de trajet intérieur valide, le moteur utilise un **saut**. Chaque point est un `FillStitch { pos, jump }` (`jump = true` = aiguille levée). Ainsi aucune couture ne traverse un trou ni ne sort de la région.

Note : Ce comportement corrige plusieurs défauts successifs signalés en revue (les remplissages débordaient sur les régions à trou ; puis la justification « chevauchement ⇒ liaison intérieure » était trop

optimiste ; puis les contacts par sommet échappaient à la validation géométrique). Vérification via `openstitch-cli stitchdebug --shape ring` : sur un anneau, 0 couture traverse le trou et le contournement ne coûte que ~2 sauts. Des tests couvrent aussi une forme concave en **U** (aucune couture ne traverse l'encoche), une forme en **L** — où l'on échantillonne chaque segment cousu à **cinq angles** (0/20/45/90/135°) pour vérifier qu'**aucun ne sort de la région** (le test tolère les coutures qui *longent* le bord) et où l'on vérifie spécifiquement qu'un contact au **coin rentrant** ne laisse pas passer une couture vers l'encoche —, et des trous en **losange** (sommets alignés verticalement, pluralité de trous) qui exercent précisément le cas des contacts sommet. C'est ce filet qui garantit que router les zones vers le tatami — plutôt que vers le satin naïf — supprime le débordement (voir *Colonne satin*).

Point subtil de `in_region` : le test pair-impair est ambigu **exactement sur une frontière**. Pour un point sur le bord de l'**extérieur**, il se résout correctement en « intérieur » ; pour un point sur le bord d'un **trou**, une implémentation naïve le classerait à tort « dans le trou » (parité déclenchée par l'arête opposée du trou), ce qui rejetterait un suivi de bord pourtant légitime. `in_region` traite donc explicitement tout point **sur** une frontière (distance quasi nulle à une arête, tolérance ~0,01 µm — une marge numérique, pas géométrique) comme faisant partie de la région, avant le test pair-impair.

Choix de l'auto-numérisation : comme le satin naïf déborde, **toute zone remplissable est désormais numérisée en tatami** par défaut (fines bandes comprises). Le tatami est le remplissage sûr tant que le vrai moteur satin (squelette) n'est pas branché.

Tatami avancé (Lot 7)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Tout est **désactivé par défaut**, éditable (inspecteur) et persisté (`.osp`, rétrocompatible). Chaque commande porte une `StitchPass` (§4) : sous-couches `Underlay`, couche supérieure `TopStitch`, trajet caché `Travel`.

Sous-couches (`tatami_underlay`), cousues **avant** la couche supérieure :

- **Contour rentré** (`underlay_edge`) : running le long du bord **extérieur**, retrait `underlay_inset`. Les **bords de trous ne sont pas** longés (l'inset d'un trou le rétrécit vers son centre ; en longer le bord ferait passer la sous-couche au-dessus du trou — sûreté). **Politique sûre explicite** si le retrait échoue ou fait disparaître la forme (pièce trop petite pour `underlay_inset`) : **aucune** sous-couche de contour n'est émise pour cette forme — jamais de repli silencieux sur le bord **brut** (coudre exactement sur l'arête finale n'offre aucune marge de stabilisation et peut déborder une fois la compensation de bord de la couche supérieure appliquée par-dessus). Un retrait **explicitement nul** (`underlay_inset = 0`) est une intention distincte, pas un échec : le bord brut est alors bien celui voulu.
- **Rangées parallèles espacées** (`underlay_parallel`) : balayage tatami **perpendiculaire** aux rangées supérieures, pas `underlay_spacing`. Réutilise le routage (contourne les trous). Évite l'affaissement de la surface.

Underpath caché (`hidden_underpath`) : au lieu de sauter, une liaison est **cousue et cachée** quand un trajet valide existe — soit **direct** (s'il reste intérieur et court), soit **le long du contour extérieur rentré** (« autoroute » qui **contourne les trous**). Les pénétrations intermédiaires sont taguées `Travel`. Au-delà d'un plafond de longueur (`max(6 · pas, 8 mm)`), on **saute** (un déplacement à découvert long serait pire qu'une coupe). Toujours borné par la validation géométrique : **jamais** de trajet caché à travers un trou.

Entrée (`entry_point`, optionnel) : le remplissage démarre par le segment le plus proche du point d'entrée, puis chaque nouvelle composante est atteinte par le segment non visité le plus proche.

Vérifié : sous-couche de contour rentrée dans la forme ; sous-couche parallèle espacée ; underpath convertit au moins un saut en trajet cousu **sans jamais** traverser le trou (invariant préservé) ; déterminisme ; l'entrée oriente le démarrage ; aller-retour `.osp` ; retrait de contour impossible (pièce trop petite) → aucune sous-couche émise (pas de repli sur le bord brut) ; retrait explicitement nul → bord brut (intention voulue).
 SVG : `openstitch-cli stitchdebug --shape ring --underlay 3 --underpath` (contour et parallèle en vert, couche supérieure en gris, underpath en bleu, sauts en rouge).




Figure — Trajectoire réelle (SVG de diagnostic) : anneau à trou central rempli en tatami. Le remplissage contourne le trou ; aucune couture ne le traverse (seulement ~2 sauts).

Paramètres

Valeurs par défaut lues dans `TatamiParams` (`libs/document/.../embroidery_object.hpp`).

Paramètre	Unité	Défaut	Effet quand on augmente	Effet quand on diminue
<code>row_spacing</code> (densité)	mm	0,4	remplissage plus léger, risque de jours	remplissage plus dense, plus rigide
<code>stitch_length</code>	mm	3,0	points plus longs le long des rangées	points plus courts, plus de pénétrations
<code>angle</code>	° (rad interne)	0	oriente les rangées	—
<code>inset</code> (retrait de bord)	mm	0,2	remplissage plus rentré	remplissage plus au bord (risque de débord)
<code>stagger</code>	rangées	2	pénétrations décalées sur plus de rangées	sillon plus visible
<code>underlay_edge</code>	bool	off	sous-couche de contour (Lot 7)	—
<code>underlay_inset</code>	mm	0,6	contour de sous-couche plus rentré (échec/disparition → aucune sous-couche émise, jamais le bord brut ; 0 = bord brut voulu)	contour plus proche du bord final
<code>underlay_parallel</code>	bool	off	sous-couche perpendiculaire espacée (Lot 7)	—
<code>underlay_spacing</code>	mm	2,0	rangées de sous-couche plus espacées	plus denses
<code>hidden_underpath</code>	bool	off	coud et cache les liaisons courtes (Lot 7)	plus de sauts
<code>entry_point</code>	µm	—	démarre le remplissage près de ce point (Lot 7)	—

Le paramètre principal de **densité** est `row_spacing` (entre rangées) — à ne pas confondre avec `stitch_length` (le long d'une rangée). Le retrait de bord est appliqué **en amont** (offset intérieur du polygone) par `generate_tatami`. Tous ces paramètres, y compris `underlay_inset` et `underlay_spacing`, sont éditables dans l'inspecteur (PropertiesPanel), avec undo/redo générique (SetStitchParamsCommand).

Orientation éditable (angle des fils)

L'angle se règle à la création, puis se **modifie après coup** : soit numériquement (menu *Broderie ■ Orientation du remplissage...*, ou clic droit sur la forme), soit **directement dans la scène** en faisant glisser une **poignée de rotation** (un axe bleu au centre du remplissage). Le nouvel angle est appliqué au relâchement via une commande annulable (SetFillAngleCommand) ; les points sont régénérés (ADR-014). L'angle est modulo 180° (orientation d'une droite).

Validation physique : non effectuée. Ces valeurs sont des points de départ logiciels, pas des réglages éprouvés sur machine.

Limitation réelle (au-delà du Lot 7, cf. ci-dessus qui **est** implémenté) : les **motifs de phase avancés** (staggering non uniforme, densité variable) restent **prévus, non implémentés**.

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — TatamiParams.
- `libs/stitch_generation/include/openstitch/stitch_generation/tatami.hpp` — FillStitch, fill_tatami, tatami_underlay, segment_stays_in_region (validation géométrique exposée pour test).
- `libs/stitch_generation/src/tatami.cpp` — scanline, graphe de routage, connector_invalid (validation géométrique des trajets cousus, découpe paramétrique robuste aux contacts sommet), in_region (frontière traitée comme intérieure, tolérance numérique).
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — generate_tatami, emit_fill.
- `libs/geometry/src/offset.cpp` — inset_path_set (retrait de bord).
- `apps/desktop/properties_panel.cpp` — inspecteur : tous les champs TatamiParams, y compris underlay_inset/underlay_spacing.
- Tests : `tests/unit/stitch/test_tatami.cpp` (invariants : aucune couture dans le trou ; aucune couture hors région sur une forme en L à tous les angles ; contacts sommet — trou en losange, multi-trous, coin rentrant d'un L ; politique sûre de tatami_underlay sur retrait impossible/nul), `tests/unit/geometry/test_offset.cpp`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — SetFillAngleCommand (orientation), ConvertFillsToTatamiCommand, SetStitchTypeCommand.

Retouche des points et de la géométrie

Public : utilisateur avancé, développeur.

Ce qui est éditable aujourd'hui

Niveau	Retouche disponible	État
Image	pile d'opérations non destructive	Implémenté
Segmentation	fusion, suppression, recoloration	Implémenté
Vecteurs	déplacement de nœuds	Implémenté
Objets de broderie	paramètres (longueur, densité, angle, type)	Implémenté
Objets de broderie	changer le type (contour/tatami/satin), clic droit	Implémenté
Objets de broderie	orientation des fils (poignée dans la scène)	Implémenté
Ordre de couture	monter/descendre, verrouiller	Implémenté
Points générés	déplacement d'un point (mode d'édition dédié), indicateurs Clean/ManuallyEdited/Dirty, abandon des retouches	Partiel (Lot 8.2 — déplacement seul ; Stitch↔Jump et coupe de fil restent cœur seul, sans UI, cf. Lot 8.3)

Régénération vs édition manuelle

Les points sont **régénérés** à chaque modification du document (fonction pure), puis patchés par les retouches manuelles éventuelles de l'objet (`stitch_generation::effective_sequence`, ADR-014). Le **cœur** (Lot 8.0/8.1) implémente le modèle complet : déplacer un point, convertir Stitch↔Jump, ajouter/retirer une coupe de fil, abandonner les retouches d'un objet — quatre commandes annulables (`MoveStitchPointCommand`, `SetStitchPointTypeCommand`, `SetStitchTrimCommand`, `DiscardOverridesCommand`) et une persistance `.osp` (schéma v3). Le **Lot 8.2** expose le **déplacement** dans le canevas (mode d'édition dédié, poignées, indicateurs Clean/Dirty/ManuallyEdited, abandon des retouches) ; `SetStitchPointTypeCommand`/`SetStitchTrimCommand` restent, pour l'instant, uniquement accessibles par usage programmatique (CLI, tests) — prévu au sous-lot 8.3 (voir `docs/lot8-manual-editing-design.md`).

Cas particulier : une séquence **importée d'un DST** est traitée comme la vérité (le DST n'a pas d'objets), elle n'est donc pas régénérée tant qu'aucune image n'est chargée.

Édition de nœuds vectoriels

Sélectionnez un objet vectoriel : ses nœuds s'affichent en poignées. Un déplacement passe par `MoveNodeCommand` (annulable) et **régénère** les points de tout objet de broderie qui suit cet objet.

Limitation : l'ajout/suppression de nœuds, la conversion anguleux/lisse et l'édition de tangentes ne sont pas exposés (voir *Vectorisation*).

Changer le type de points (clic droit)

Un **clic droit** sur une forme ouvre un menu contextuel *Type de points* : Contour cousu / Remplissage tatami / Colonne satin (le type courant est coché). Le changement passe par `SetStitchTypeCommand` (annulable) ; pour le satin, les rails sont reconstruits depuis le contour source (`rails_from_contour`). Le menu donne aussi accès à l'orientation (si tatami) et aux calques.

Orientation des fils dans la scène

Quand un remplissage tatami est sélectionné, une **poignée de rotation** (axe bleu) s'affiche à son centre. La faire glisser réoriente les fils ; l'angle est validé au relâchement (`SetFillAngleCommand`, annulable). Détail d'ergonomie important : la commande est **différée** d'un tour de boucle d'événements, car `refreshImage()` reconstruit la scène et détruirait la poignée pendant son propre événement souris (le même soin s'applique aux poignées de nœuds).

Mode d'édition des points (Lot 8.2)

Un objet de broderie sélectionné et non `Dirty` peut entrer en mode « Éditer les points » (menu Broderie, raccourci **E**, ou barre contextuelle) : mode **exclusif**, lié à l'unique objet actif à l'activation (changer de sélection, charger un autre projet, ou faire passer l'objet à `Dirty` en fait sortir proprement, sans confirmation). Chaque point de couture réel (passe `TopStitch`, type `Stitch` — ni saut, ni sous-couche) affiche une poignée dédiée (couleur distincte des poignées de nœuds vectoriels) ; la glisser construit une `MoveStitchPointCommand` unique au relâchement (différée d'un tour de boucle d'événements, comme la poignée de rotation ci-dessus — même raison). Aucune commande n'est créée si le point n'a pas bougé.

Au-delà d'un seuil de points déplaçables (2000, coût mémoire/événements d'un `QGraphicsItem` par poignée), l'activation est refusée avec un message explicite en barre de statut plutôt que de laisser le mode actif sans aucune poignée visible ; réduire la densité ou la longueur de point de l'objet permet de repasser sous le seuil.

Un objet retouché (`ManuallyEdited`) affiche un indicateur (↖) dans le panneau Document, la barre contextuelle et l'inspecteur, avec un bouton « Abandonner les retouches » (confirmation, `DiscardOverridesCommand` annulable). Un objet `Dirty` (géométrie source changée depuis les dernières retouches, cf. docs/lot8-manual-editing-design.md §1) affiche un avertissement (■) à la place : ses retouches ne sont plus appliquées et le mode d'édition lui reste fermé tant qu'elles n'ont pas été abandonnées.

Implémentation associée

- `apps/desktop/node_handle.hpp` — poignée de nœud (réutilisée pour la rotation et pour les points de couture, Lot 8.2).
- `apps/desktop/main_window.cpp` — sélection, poignées, menu contextuel, poignée de rotation, mode d'édition des points (`onStitchEditModeToggled`, `discardOverrides`, gating dans `updateActions`).
- `apps/desktop/canvas_view.cpp` — signal `canvasContextMenu` (clic droit).
- `apps/desktop/document_panel.cpp`, `apps/desktop/properties_panel.cpp` — indicateurs `Clean/ManuallyEdited/Dirty` (Lot 8.2).
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `MoveNodeCommand`, `SetFillAngleCommand`, `SetStitchTypeCommand`, `ConvertFillsToTatamiCommand`, et (Lot 8.1, exposées dans l'UI pour le déplacement seul depuis le Lot 8.2) `MoveStitchPointCommand`, `SetStitchPointTypeCommand`, `SetStitchTrimCommand`, `DiscardOverridesCommand`.
- `libs/stitch_generation/include/.../overrides.hpp` — `effective_sequence`, `apply_manual_overrides`, `raw_slice`, `fingerprint`, `classify_edit_state`, et (Lot 8.2) `is_movable_point`, `edit_view`, `classify_all_edit_states`, `refresh_context` (un seul `generate_sequence` interne pour la séquence effective, les états par objet et la vue d'édition d'une cible, réutilisé par `MainWindow::refreshImage` à chaque rafraîchissement).

- `libs/document/include/.../embroidery_object.hpp` — `StitchOverride`, `StitchPointType`, champs `overrides/edited_fingerprint/edited_point_count`.

Palettes et fils

Public : utilisateur avancé, mainteneur. État : **Prévu / partiel**.

Ce qui existe

- Chaque objet de broderie porte une **couleur RGB** (`std::array<uint8_t, 3>`), reprise de la région d'origine.
- Un **changement de couleur** est inséré automatiquement entre deux objets consécutifs de couleurs différentes lors de la génération.
- La recoloration d'une région est disponible (choix d'une couleur libre).

Ce qui n'existe pas encore

Limitation : il n'y a **pas** de véritable **palette de fils** :

- pas de base de fils par fabricant/gamme/référence ;
- pas de recherche du fil le plus proche par distance perceptuelle ;
- pas d'association objet ↔ bobine/aiguille ;
- pas d'import/export de palette.

La bibliothèque `thread_palette` évoquée dans l'étude de cadrage **n'est pas présente** dans `libs/`. La couleur reste un simple RGB attaché à l'objet.

Conséquence pour le DST

Le format DST ne stocke de toute façon **pas** les couleurs réelles, seulement des arrêts « changement de fil ». L'ordre des couleurs est porté par le document `.osp`, pas par le DST (voir *Format DST*).

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — champ `rgb`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — insertion des `ColorChange`.
- `libs/segmentation/src/segmentation.cpp` — `recolor_region`.
- *Information non déterminée* : aucune source `thread_palette` dans le dépôt.

Simulation de couture

Public : utilisateur. État : **Implémenté** (base).

But

Rejouer visuellement la couture pour repérer les sauts, l'ordre et la trajectoire de l'aiguille avant l'export.

Fonctionnement

La barre de simulation apparaît dès qu'une séquence de points existe. Elle offre :

- un bouton **Lecture / Pause** ;
- un **curseur** qui révèle la couture jusqu'à un index de point ;
- un **compteur** « point courant / total » ;
- un **repère d'aiguille** (cercle rouge) à la position courante.

Pendant la lecture, un minuteur (~60 pas/seconde) avance l'index proportionnellement à la taille du motif. Seule la **couche des points** est reconstruite à chaque image (l'image de fond et les vecteurs ne sont pas recalculés), pour rester fluide.

Limitation : la simulation est **point par point** via le curseur. Le réglage de vitesse explicite, l'avance objet-par-objet ou couleur-par-couleur, et l'affichage de l'objet actif ne sont **pas** exposés (le modèle en garde l'information : chaque `StitchCommand` porte son `ObjectId` source).

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp` — `buildSimulationToolbar`, `toggleSimulation`, `onSimTick`, `onSimSliderMoved`, `renderStitches`.
- `libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp` — `StitchSequence`, `StitchCommand` (avec `source`).

Analyse et validation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (règles de base).

But

Détecter, avant l'export, les problèmes courants de broderie sans jamais appliquer de correction automatique silencieuse.

Règles détectées

`analyze(sequence, options)` renvoie une liste de Finding triés par gravité :

Catégorie	Condition (par défaut)	Gravité
vide	aucun point	Erreur
point-court	segment cousu < 0,5 mm	Avertissement
point-long	segment cousu > 7 mm	Avertissement
saut-long	déplacement > 30 mm	Avertissement
hors-cadre	point hors du cadre (si fourni)	Erreur
trop-de-points	> 100 000 points	Avertissement

Chaque problème porte une **gravité** (Info/Warning/Error), un **message**, une **localisation** et l'**objet** concerné. Un plafond par catégorie évite l'inondation ; le résultat est **déterministe**.

point-long fantôme juste après un saut (2026-08-12)

Défaut trouvé en usage réel (export debug utilisateur, objet satin) : la règle `point-long` comparait chaque point cousu à `prevStitch`, la position du DERNIER point cousu — sans jamais tenir compte d'un `Jump` intercalé entre les deux. Un `Jump` lève l'aiguille : le fil n'est plus continu, donc la distance entre le point cousu juste avant le saut et celui juste après n'a AUCUN sens en tant que « longueur de point cousu ». Or `emit_polyline` (§ Génération de points) fait systématiquement suivre un `Jump` d'un `Stitch` à la position d'atterrissage (point de « pinning », distance nulle) : la comparaison portait donc en réalité sur la longueur du SAUT lui-même, rejouée comme un second avertissement `point-long` trompeur en plus du `saut-long` déjà émis pour le même saut — quasi systématique dès qu'un saut dépassait 7 mm (le seuil `point-long`), qui est bien plus bas que le seuil `saut-long` (30 mm).

Corrigé en réinitialisant `hasPrevStitch` sur tout `Jump` : la continuité du fil (et donc la comparaison `point-court/point-long`) ne traverse plus un saut. Vérifié : `tests/unit/stitch_analysis/test_analyze.cpp` (absence de `point-long/point-court` fantôme après un saut, y compris à distance d'atterrissage nulle).

Dans l'interface

Analyse → **Analyser le motif** (F5) remplit le dock *Analyse* ; un double-clic sur un problème centre la vue sur sa localisation. Le cadre utilisé est le cadre courant (100 × 100 mm par défaut).

Limitation : l'analyse **spatiale de densité** (carte de chaleur, superposition de couches, satin trop large/étroit dédié, alignement excessif des pénétrations) et les **corrections automatiques proposées** sont **prévues**, non implémentées.

Implémentation associée

- `libs/stitch_analysis/include/openstitch/stitch_analysis/analyze.hpp` — Finding, Severity, AnalysisOptions.
- `libs/stitch_analysis/src/analyze.cpp` — analyze.
- `apps/desktop/main_window.cpp` — buildAnalysisPanel, runAnalysis.
- Tests : `tests/unit/stitch_analysis/test_analyze.cpp`.


Partie II

Formats, architecture et développement

Format DST (Tajima)

Public : utilisateur avancé, développeur, mainteneur. État : **Implémenté** (encodeur + décodeur maison, testés en aller-retour).

Enregistrement DST : 3 octets = déplacement (dx, dy) en unités de 0,1 mm



En-tête ASCII de 512 octets (LA, ST, CO, $\pm X$, $\pm Y$, AX, AY) calculé après le corps.

Figure — Structure d'un enregistrement DST de 3 octets et des commandes.

Rôle du format

Le DST (Tajima) est le format d'échange le plus répandu pour la broderie machine. C'est un fichier **binaire** contenant un en-tête ASCII puis une suite de **déplacements relatifs** de l'aiguille. Le module `formats` implémente son encodage et son décodage **sans dépendance externe** (le format est documenté publiquement ; la bibliothèque `libembroidery` n'a servi que de référence croisée).

Unités

Le pas du DST est **0,1 mm**. En interne, le logiciel travaille en **micromètres** ($1 \mu\text{m} = 1/1000 \text{ mm}$) ; la conversion vers le DST se fait par division par 100, et la quantification n'intervient **qu'à l'export**.

En-tête (512 octets ASCII)

Champs terminés par CR, complétés d'espaces jusqu'à 512 octets. Calculés **après** le corps (donc cohérents avec les octets réellement produits) :

Champ	Signification
LA:	nom du motif (16 caractères)
ST:	nombre d'enregistrements
CO:	nombre de changements de couleur
+X: -X: +Y: -Y:	étendue du motif (unités 0,1 mm)
AX: AY:	position finale relative au départ
MX: MY: PD:	multi-motif (valeurs par défaut)

Corps : enregistrements de 3 octets

Chaque enregistrement encode un déplacement (dx, dy) dans $[-121, +121]$ unités de 0,1 mm, par bits de valeurs $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27, \pm 81$ (ternaire équilibré) répartis sur les trois octets. Les bits hauts de l'octet 3 donnent le **type** :

Commande interne	Encodage DST
Stitch (point)	bits bas 11, point normal
Jump (saut)	bit 7 de l'octet 3
ColorChange / Stop	bits 7 + 6 de l'octet 3
Trim (coupe)	convention : N sauts de delta nul (défaut 3)
End (fin)	0x00 0x00 0xF3

Encodage (sans dérive)

encode_dst quantifie les **positions absolues** au pas de 0,1 mm puis en dérive les deltas : $\text{delta}_i = \text{round}(\text{pos}_i/100) - \text{round}(\text{pos}_{i-1}/100)$. Cela borne l'erreur à $\pm 50 \mu\text{m}$ **sans dérive cumulative**. Tout déplacement dépassant ± 121 est **subdivisé** en sauts intermédiaires. La sortie est **déterministe**.

Décodage (tolérant)

decode_dst lit l'en-tête de façon **laxiste** (la vérité est le corps), décode chaque enregistrement, et réinterprète une rafale de sauts nuls en Trim. La lecture **s'arrête au marqueur de fin 00 00 F3** et **ignore tout octet suivant** : certains logiciels (p. ex. **Hatch**) ajoutent un octet de fin DOS 0x1A — voire du padding — après le marqueur, ce qui ne doit pas faire échouer l'import. Les cas d'erreur **couverts par les tests** (fichier vide, tronqué, sans marqueur de fin, octets en trop après F3) renvoient une erreur structurée (ou décodent proprement) au lieu de provoquer un arrêt du programme.

Exemple interprété (motif minimal)

Un carré de 5 mm : après l'en-tête, une commande Jump amène au premier coin, puis quatre points Stitch de 5 mm parcourent les côtés, et l'enregistrement 0x00 0x00 0xF3 termine. Sur ce motif, +X: et +Y: valent 50 (5 mm en unités de 0,1 mm) et CO: vaut 0.

Limites et informations perdues

Avertissement : Un DST **ne conserve pas** les objets éditables de haut niveau (contours, remplissages, colonnes satin, paramètres). Il ne stocke pas non plus les **couleurs réelles** (seulement des arrêts). Après un export DST, seul le **projet .osp** permet de retrouver la géométrie et les paramètres.

Tests

- **Aller-retour** : séquence → encode → decode → séquence' (mêmes types, positions à $\pm 50 \mu\text{m}$) — dont un test sur **tous les deltas** de -121 à $+121$.
- **Subdivision** d'un déplacement $> 12,1 \text{ mm}$.
- **Fichiers invalides** (vide, tronqué, sans fin) refusés proprement.
- **Déterminisme** octet à octet.

Implémentation associée

- `libs/formats/include/openstitch/formats/dst.hpp` — API.
- `libs/formats/src/dst.cpp` — `encode_dst`, `decode_dst`, `write_dst_file`, `read_dst_file`.
- `apps/cli/main.cpp` — `stats`, `dst2svg`.
- Tests : `tests/unit/formats/test_dst.cpp`.

Format de projet .osp

Public : développeur, mainteneur. État : **Implémenté**.

Nature

Un projet .osp est une **archive ZIP** (via minizip-ng) contenant :

Entrée	Contenu
project.json	tout le document, en JSON versionné
original.png	l'image source, encodée PNG (sans perte)
segmentation.u32	la carte des labels, en binaire little-endian (si présente)

Le JSON et le binaire sont séparés pour ne pas alourdir le JSON (la carte des labels peut faire plusieurs mégaoctets).

Contenu de project.json

- `schemaVersion` (entier) et un objet document ;
- `mmPerPx` (résolution de travail) et `objectIdLast` (compteur d'ids) ;
- `canvas` : taille du cadre de broderie (`width`, `height` en μm). **Optionnel et rétrocompatible** : un projet antérieur sans ce champ retombe sur 100×100 mm ;
- `ops` : la pile d'opérations d'image (chaque opération porte son type) ;
- `segmentation` : dimensions et régions (`id`, `rgb`, nombre de pixels ; les labels sont dans `segmentation.u32`) ;
- `vectorObjects` : `id`, nom, couleur, visibilité, région source, paths (chemins avec nœuds et tangentes optionnelles) ;
- `embroideryObjects` : `id`, nom, couleur, visibilité, vecteur source, et params (variant `running` | `tatami` | `satin`). Le satin porte ses deux rails et, depuis le schéma v2, ses **barreaux** (`rungs` : liste de segments `{ax, ay, bx, by}` en μm), ses réglages de finition (points courts, split, terminaisons), de sous-couche/compensation, et de **fixation/entrée-sortie** (`lockStart/lockEnd`, `lockLength`, `lockPasses`, `entryPoint/exitPoint`) — tous **optionnels** et rétrocompatibles (clés absentes → valeurs par défaut). Une section issue d'un réseau multi-rail peut aussi porter `topology` : `sectionIndex`, `sectionCount` et les identifiants optionnels `startJunction/endJunction`. Ces identifiants sont locaux au réseau défini par `sourceVector`; l'absence de `topology` désigne un satin isolé/historique. Le `tatami` porte de même ses réglages avancés (Lot 7) : `underlayEdge`, `underlayParallel`, `underlayInset`, `underlaySpacing`, `hiddenUnderpath` et `entryPoint` — optionnels et rétrocompatibles. Depuis le schéma v3, un objet peut aussi porter ses **retouches manuelles** (Lot 8.1, ADR-014) : `overrides` (**tableau** JSON obligatoire de `{index, pos?, type?, trimAfter}` — `index` désigne une position dans la vue brute de l'objet et doit être **unique** dans le tableau, `pos` un déplacement `{x, y}` en μm , `type` `"stitch"` ou `"jump"` ; chaque entrée doit porter au moins une modification effective — `pos`, `type`, ou `trimAfter: true`), `editedFingerprint` (empreinte FNV-1a 64 bits de la vue brute au moment de la dernière édition, entier **exact**, jamais passé par un double) et `editedPointCount` — **obligatoires et explicites** dès que `overrides` n'est pas vide (aucune valeur zéro implicite). Absents, ou `overrides` vide (métadonnées éventuellement présentes mais alors ignorées) → objet `Clean` (comportement actuel inchangé).

Versionnement et validation

schemaVersion vaut **3** (v1 → v2 : cadre canvas et barreaux satin runs ; v2 → v3 : retouches manuelles overrides/editedFingerprint/ editedPointCount par objet de broderie, Lot 8.1). La lecture est **rétrocompatible** : un fichier v1 ou v2 se charge (cadre 100×100 par défaut si absent, aucun barreau, aucune retouche → état Clean). Une version **supérieure** à celle du binaire est refusée proprement (UnsupportedFormat) ; un JSON invalide, une topologie satin incohérente (sectionCount == 0 ou sectionIndex >= sectionCount), une valeur hors bornes (index négatif, non entier, ou au-delà de numeric_limits<size_t>::max()), coordonnée au-delà d'un int32, compteur au-delà d'un uint32, type de point inconnu), un overrides qui n'est pas un tableau, un index en double, une entrée sans modification effective, des métadonnées editedFingerprint/editedPointCount manquantes pour un tableau non vide, ou une carte de labels incohérente renvoie une erreur utile (InvalidFile), jamais une troncature silencieuse.

Sauvegarde atomique

save_project écrit d'abord un fichier temporaire .osp.tmp puis le **renomme** : un plantage pendant l'écriture ne corrompt jamais le fichier existant.

Aller-retour

Le test d'intégration vérifie que save puis load restitue exactement l'image (PNG sans perte), les opérations, les labels de segmentation, les tangentes de nœuds et les paramètres des trois types de points.

Limitation : la **sauvegarde automatique**, la **récupération après crash** et les **migrations** entre versions de schéma sont **prévues**, non implémentées. Le cache des points générés n'est pas stocké (il est recalculé au chargement).

Implémentation associée

- libs/project_io/include/openstitch/project_io/project_io.hpp — save_project, load_project, kSchemaVersion.
- libs/project_io/src/json_serialize.cpp — sérialisation du document.
- libs/project_io/src/archive.cpp — lecture/écriture ZIP (minizip-ng encapsulé).
- libs/project_io/src/project_io.cpp — orchestration, écriture atomique.
- Tests : tests/unit/project_io/test_roundtrip.cpp, tests/unit/project_io/test_overrides_persistence.cpp (retouches v3, migration v1/v2, topologie satin optionnelle/rétrocompatible, validation stricte).

Architecture logicielle

Public : développeur, mainteneur.




Figure — Les couches : applications, libs cœur, socle core.

Principes

1. **Le cœur ne dépend pas de Qt.** Seule apps/desktop voit Qt ; tout le reste se compile sans interface (vérifié par la CLI et par un build Linux du cœur).
2. **Dépendances orientées vers le bas :** apps → libs, et entre libs un graphe **acyclique**.
3. **Une lib = une cible CMake** openstitch::- 4. **Encapsulation des tiers :** Clipper2 dans geometry, OpenCV dans image/segmentation/vectorization, le codec DST dans formats, json et minizip dans project_io.

Couches

- **Applications :** apps/desktop (Qt), apps/cli.
- **Métier / génération :** document, commands, project_io, stitch_generation, stitch, stitch_analysis, optimization, autodigitize, auto_satin, formats.
- **Traitement :** image, segmentation, vectorization, geometry.
- **Socle :** core (unités, ids, Result, logging).

Séparation cœur / interface

L'application ne contient **aucune logique métier** : elle câble des actions, affiche, et recalcule l'aperçu. Le chargement d'image, le placement physique, les transformations, la génération de points, l'analyse, l'ordre et les formats vivent tous dans les libs. La règle est vérifiable : la CLI utilise les mêmes modules sans Qt.

Modèle de document et rendu

Le document : `Project` est la source de vérité (voir *Modèle de données*). Les **points** ne sont pas stockés : ils sont recalculés par `generate_sequence`, puis patchés par les **retouches manuelles** de l'objet le cas échéant (Lot 8.1, ADR-014). `stitch_generation::effective_sequence(project)` est le **point d'entrée unique** que tout consommateur de production (aperçu, export, analyse, simulation) doit utiliser — il enchaîne les deux passes ; `generate_sequence` reste appelable séparément (implémentation interne, tests, générateurs synthétiques). Une garde CTest structurelle (`tests/check_no_raw_sequence_bypass.cmake`) échoue si un nouveau site de production appelle `generate_sequence` directement sans annotation explicite. Le rendu (côté desktop) est organisé en **deux couches** persistantes — base (image/vecteurs/régions) et points — pour ne reconstruire que le nécessaire, notamment pendant la simulation.

Commandes et undo/redo

Toute mutation du document passe par une **commande** (`ICommand`) empilée dans un `UndoStack`. C'est le patron *Command* : chaque commande sait s'appliquer et se révoquer exactement.

Tâches asynchrones

Limitation : il n'y a **pas** d'infrastructure de tâches asynchrones (pool de threads, annulation, progression) implémentée. Les traitements lourds (segmentation, remplissage) s'exécutent de façon **synchrone** (avec un curseur d'attente). Les fonctions de génération sont **pures** sur des instantanés, donc compatibles avec une exécution en arrière-plan future.

Diagrammes de séquence

- Import d'une image : voir *Introduction* et la figure du chapitre.
- Génération des points : voir *Génération de points*.
- Export DST : voir *Format DST*.

Séquence — import d'une image




Figure — Import d'une image (du menu au document).

Implémentation associée

- `CMakeLists.txt` (racine), `libs/*/CMakeLists.txt` — cibles et dépendances.
- `apps/desktop/main_window.cpp` — câblage interface.
- `libs/commands/` — `ICommand`, `UndoStack`.
- `docs/phase0/02-architecture.md` — étude d'architecture d'origine.

Référence des modules

Public : développeur. Ce chapitre aide à trouver où modifier une fonctionnalité. Chaque module est une cible `openstitch::<nom>` sous `libs/`.

Tableau de synthèse

Module	Responsabilité	Dépendances	Tests
<code>core</code>	unités fortes, ids, <code>Result</code> , logging	—	<code>tests/unit/core</code>
<code>geometry</code>	chemins, simplification, booléens/offsets, longueur d'arc	<code>core</code> (+Clipper2)	<code>tests/unit/geometry</code>
<code>image</code>	chargement, prétraitement non destructif	<code>core</code> (+OpenCV)	<code>tests/unit/image</code>
<code>segmentation</code>	quantification CIELAB, régions connexes	<code>core</code> , <code>image</code> (+OpenCV)	<code>tests/unit/segmentation</code>
<code>vectorization</code>	régions → contours vectoriels	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>segmentation</code>	<code>tests/unit/vectorization</code>
<code>document</code>	modèle métier (projet, objets)	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>image</code> , <code>segmentation</code>	via <code>commands/project_io</code>
<code>stitch</code>	commandes machine, statistiques	<code>core</code>	<code>tests/unit/stitch</code>
<code>stitch_generation</code>	running / tatami / satin	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>stitch</code> , <code>document</code>	<code>tests/unit/stitch</code>
<code>stitch_analysis</code>	règles de validation	<code>core</code> , <code>stitch</code>	<code>tests/unit/stitch_analysis</code>
<code>optimization</code>	ordre de couture	<code>core</code>	<code>tests/unit/optimization</code>
<code>autodigitize</code>	<code>image</code> → objets éditables	<code>vectorization</code> , <code>stitch_generation</code>	<code>tests/unit/autodigitize</code>
<code>auto_satin</code>	squelette → satinabilité → rails/barreaux multi-sections	<code>core</code> , <code>geometry</code> (+OpenCV)	<code>tests/unit/auto_satin</code>
<code>satin_coverage</code>	mesure la surface géométrique couverte par des colonnes satin	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>stitch_generation</code>	<code>tests/unit/satin_coverage</code>
<code>commands</code>	undo/redo	<code>document</code>	<code>tests/unit/commands</code>
<code>formats</code>	codec DST, SVG diagnostic	<code>core</code> , <code>stitch</code>	<code>tests/unit/formats</code>
<code>project_io</code>	format <code>.osp</code>	<code>core</code> , <code>document</code> , <code>image</code>	<code>tests/unit/project_io</code>

Points d'extension

- **Ajouter un type de point** : nouvelle alternative de `StitchParams` (document), un générateur dans `stitch_generation`, une branche `std::visit` dans `generate.cpp`, un dialogue et une action dans `apps/desktop`.
- **Ajouter un format d'export** : une fonction dans `formats` (encapsulée derrière une interface interne), une sous-commande CLI et une action Fichier.
- **Ajouter une règle d'analyse** : une catégorie dans `analyze.cpp`.
- **Ajouter une opération d'image** : une alternative de `ImageOp` (image), un cas dans `apply_op`, une action menu.
- **Ajouter une commande annulable** : une classe `ICommand` dans `commands`.

Où trouver quoi (raccourci)


Je veux modifier...	Fichier
l'échantillonnage des points	<code>libs/stitch_generation/src/running_stitch.cpp</code> , <code>polyline.cpp</code>
le remplissage/routage tatami	<code>libs/stitch_generation/src/tatami.cpp</code>
la colonne satin	<code>libs/stitch_generation/src/satin.cpp</code>
le satin par squelette et ses sections	<code>libs/auto_satin/src/</code>
la mesure de couverture géométrique du satin	<code>libs/satin_coverage/src/coverage.cpp</code>
le choix de type auto (tatami/satin)	<code>libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp</code>
l'édition (type, orientation, filtres, calques)	<code>apps/desktop/main_window.cpp</code>
l'encodage DST	<code>libs/formats/src/dst.cpp</code>
le format projet	<code>libs/project_io/src/</code>
les menus	<code>apps/desktop/main_window.cpp</code>
les unités	<code>libs/core/include/openstitch/core/units.hpp</code>

Implémentation associée

Voir les chapitres thématiques pour le détail de chaque module.

Modèle de données

Public : développeur.



La géométrie éditable (VectorObject) et les points générés (StitchSequence) sont séparés : régénérer ne détruit pas la source.

Figure — Relations principales du document.

Unités et coordonnées

Type	Fichier	Rôle	Unité
Micrometers	core/units.hpp	coordonnée interne (int32)	μm
Millimeters	core/units.hpp	affichage / paramètres UI	mm (double)
Pixels	core/units.hpp	domaine image	px (double)
Angle	core/units.hpp	angles	radians
Vec2um	core/units.hpp	point 2D	μm

Invariant : **aucune coordonnée n'est un double nu** ; l'unité interne est le micromètre entier (déterminisme, pas de dérive), Y vers le haut. La conversion vers/depuis les pixels exige une résolution explicite (mm/px).

Identifiants

ObjectId, RegionId, ColorId, ThreadId sont des types **forts distincts** (Id<Tag>), générés par un IdGenerator<T> monotone (jamais réutilisés). Fichier : core/ids.hpp.

Document

document::Project (fichier document/project.hpp) contient :

Champ	Type	Rôle
original	Image::Image	image source étendue
mm_per_px	Millimeters	résolution de travail
canvas	Canvas	carte de broderie (origine/hauteur, largeur 100-100 mm)
ops	vector<ImageOp>	liste de traitements
segmentation	api::ImageSegmentation	carte de régions
vector_objects	vector<VectorObject>	géométrie éditables
embroidery_objects	vector<EmbroideryObject>	objets de broderie (ordre = ordre de couture)
object_id_gen	IdGenerator<ObjectId>	compteur partagé

Types géométriques

- `geometry::PathNode` : `pos` (Vec2um), `type` (Corner/Smooth), `tan_in/tan_out` optionnelles.
- `geometry::Path` : `nœuds` + `closed`.
- `geometry::PathSet` : `outer` + `holes`.
- `geometry::Polyline` : polyligne aplatie (travail par longueur d'arc).

Points et commandes

- `stitch::CommandType` : `Stitch`, `Jump`, `Trim`, `ColorChange`, `Stop`, `End`.
- `stitch::StitchCommand` : `pos` (Vec2um absolue), `type`, `source` (ObjectId).
- `stitch::StitchSequence` : `vector<StitchCommand>`.
- `stitch::StitchStats` : compteurs, longueur de fil, bornes.

Sérialisation

Voir *Format de projet* : tout ce qui précède se sérialise en JSON (+ PNG + binaire), sauf les points générés (recalculés).

Éléments non présents dans le modèle

Limitation : `profil machine`, `cadre paramétrable riche` (formes, marges), `fil/palette`, `avertissement persistant` et `commande undo sérialisée` ne sont pas (ou peu) présents. Le `Canvas` porte la **taille du cadre**, réglable et persistée, mais reste un simple rectangle.

Implémentation associée

- `libs/core/include/openstitch/core/{units,ids,error}.hpp`
- `libs/document/include/openstitch/document/{project,vector_object,embroidery_object,canvas}.hpp`
- `libs/geometry/include/openstitch/geometry/{path,polyline}.hpp`
- `libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp`

Algorithmes

Public : développeur. Ce chapitre décrit les algorithmes **réellement** utilisés, avec un pseudo-code reflétant l'implémentation (et non une copie du C++).

Quantification (segmentation)

- **Objectif** : réduire l'image à N couleurs perceptuellement cohérentes.
- **Principe** : conversion RGB→CIELAB, k-means déterministe sur un échantillon, affectation au centre le plus proche.
- **Complexité** : $\sim O(\text{pixels} \cdot N)$ pour l'affectation.
- **Cas limites** : image entièrement transparente (refus), N hors bornes.

```
segment(image, N):
    opaques = pixels d'alpha >= 128 en Lab
    centres = kmeans(échantillon(opaques), N, graine fixe)
    pour chaque pixel opaque: label = argmin_c ||Lab(pixel) - centres[c]||
    régions = composantes_connexes(label) # 4-connexité, par couleur
    absorber les régions < taille_min dans la voisine majoritaire
```

Extraction et simplification de contours

- **Contours** : Suzuki-Abe (cv::findContours, RETR_CCOMP).
- **Simplification** : Douglas-Peucker, tolérance **adaptive** ($\leq \text{périmètre}/16$) pour préserver les petits trous.
- **Nettoyage** : union Clipper2 (règle pair-impair) → hiérarchie extérieur/trous.

Aplatissement de Bézier + longueur d'arc

```
flatten(path, tol):
    pour chaque segment à tangentes: subdiviser (De Casteljau) tant que
        distance(contrôles, corde) > tol
    fusionner les points identiques

resample_run(points, cible):
    L = longueur(points)
    n = max(1, ceil(L / cible)) # parts égales, <= cible, sans résidu
    renvoyer points aux abscisses i*L/n, i=0..n
```

Running stitch

```
run_stitch(path, cfg):
    poly = flatten(path, cfg.tol)
    coins = sommets d'angle de rotation > seuil (+ extrémités si ouvert)
    pour chaque tronçon entre coins: concat(resample_run(tronçon, cible))
```

- **Complexité** : $O(\text{points})$.
- **Cas limites** : chemin vide/trop court → avertissement, pas de crash.

Tatami (scanline + routage)

```
fill_tatami(région, params):
    tourner la géométrie de -angle
    pour chaque rangée y: segments = intervalles intérieurs (pair-impair)
    graphe: segments de rangées voisines qui se chevauchent en x sont adjacents
    parcours glouton: suivre une arête (couture) ; sinon sauter (déplacement)
    retourner dans le repère d'origine
```

- **Garantie** : aucune couture ne traverse un trou (adjacence $\Rightarrow$ bande intérieure).
- **Complexité** : $\sim O(\text{segments}^2)$ au pire pour l'adjacence locale par rangée (voisins uniquement), acceptable aux tailles usuelles.

Satin

```
fill_satin(railA, railB, cfg):
    pour u de 0 à 1 par pas dérivé de la densité:
        L = point(railA, u*longueurA) ; R = point(railB, u*longueurB)
        appliquer compensation (écarter L et R le long de LR)
        émettre zigzag alterné L,R
        sous-couche centrale = point droit sur (L+R)/2
```

Encodage / décodage DST

```
encode(seq):
    pour chaque commande: delta = round(pos/100) - round(prev/100)
        subdiviser si |delta| > 121 (sauts)
        émettre 3 octets (ternaire équilibré + bits de type)
    en-tête calculé après le corps
```

- **Propriété** : déterministe, erreur $\leq 50 \mu\text{m}$, sans dérive.

Ordre de couture

```
optimize_order(items, stratégie):
    items libres (non verrouillés) réarrangés:
        ByColor: regrouper par couleur (ordre d'apparition)
        ByProximity: plus proche voisin
        ColorThenProximity: groupes de couleur puis proximité
    réinsérer dans les emplacements libres, verrous à leur place
    coût = distance de déplacement + 50000 * changements de couleur
```

Implémentation associée

Voir chaque chapitre thématique et docs/[stitch-engine-research.md](#) pour les références (Douglas-Peucker, scanline fill, k-means, ré-échantillonnage par longueur d'arc).

Compilation et développement

Public : développeur, mainteneur.

Chaîne de build

- **CMake** (≥ 3.27) avec `CMakePresets.json`.
- **MSVC** (Visual Studio 2022+) sous Windows ; générateur par défaut du preset.
- **vcpkg** en mode manifeste (`vcpkg.json`, baseline verrouillée).
- **Qt 6.8** hors `vcpkg` (variable `QT_ROOT`).

Presets

Preset	Cible
<code>msvc</code> (configure)	Windows, application complète
<code>msvc-debug</code> / <code>msvc-release</code> (build/test)	Debug / Release
<code>linux-core</code>	Cœur + CLI sans Qt (garde-fou de portabilité)

Commandes

```
$env:VCPKG_ROOT = "C:\dev\vcpkg"
$env:QT_ROOT    = "C:\Qt\6.8.3\msvc2022_64"

cmake --preset msvc          # configuration (premier run long : vcpkg)
cmake --build --preset msvc-debug # compilation Debug
ctest --preset msvc-debug     # tests
cmake --build --preset msvc-release # Release
```

Options CMake

- `OPENSTITCH_BUILD_DESKTOP` (ON) — construit l'application Qt.
- `OPENSTITCH_BUILD_TESTS` (ON) — construit les tests (Catch2).
- Cible d'interface `openstitch::warnings:/W4 /permissive- /utf-8` (MSVC), `-Wall -Wextra -Wconversion` (GCC/Clang), liée en PRIVATE par chaque cible.

Déploiement des DLL (Windows)

L'application lie dynamiquement Qt et OpenCV. `windeployqt` copie les DLL Qt à côté de l'exécutable (étape `POST_BUILD`) ; `vcpkg` copie ses propres DLL.

Linux (cœur uniquement)

Le preset `linux-core` compile les libs cœur et la CLI **sans Qt** — c'est un garde-fou pour éviter toute dépendance Windows/Qt involontaire dans le cœur. L'interface graphique n'est pas construite sous Linux à ce stade.

Erreurs fréquentes

- « Qt6 introuvable » → vérifier `QT_ROOT`.
- Erreur de toolchain `vcpkg` → vérifier `VCPKG_ROOT` et le bootstrap.
- Compilation OpenCV très longue → normal au premier configure (cache ensuite).

- Édition de lien de l'exé échouée (LNK1168) → l'application est en cours d'exécution ; la fermer.

Intégration continue

Un workflow GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) est présent : build MSVC Debug/Release + tests + artefacts, build Linux du cœur, et vérification du formatage. *Information non déterminée* : aucun dépôt distant n'étant déclaré, la CI n'a pas encore été exécutée.

Implémentation associée

- `CMakeLists.txt`, `CMakePresets.json`, `vcpkg.json`.
- `.github/workflows/ci.yml`, `.clang-format`.
- `docs/build-windows.md`.

Guide du développeur

Public : développeur contributeur.

Conventions

- **C++23**, `RAII`, `std::optional`/`std::variant`/`std::span`/`std::filesystem`, `std::expected` (via `Result<T>`).
- **Types forts** pour les unités : jamais de coordonnée en double nu.
- **Const-correctness**, warnings élevés (`/W4 /permissive-`).
- **Formatage** : `.clang-format` (base LLVM, 4 espaces, 100 colonnes).
- **En-tête de licence** : `// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0`.

Pièges connus (spécifiques à ce dépôt)

Avertissement : Quelques écueils rencontrés lors du développement :

- les **noms de tests Catch2** doivent être en **ASCII** (les accents ne survivent pas à l'encodage console Windows lors de la découverte des tests) ;
- l'en-tête `spdlog` est `stdout_color_sinks.h` ;
- un membre nommé `slots` est interdit (macro Qt) — utiliser un autre nom ;
- déclarer les classes Qt en **forward declaration au scope global** ;
- pas de `M_PI` sous MSVC → utiliser `std::numbers::pi` (`<numbers>`) ;
- cibles `vcpkg` exactes : `Clipper2::Clipper2`, `MINIZIP::minizip-ng`.

Ajouter une fonctionnalité (recettes)

- **Nouveau type de point** : voir *Référence des modules* → *Points d'extension*.
- **Nouvelle opération d'image** : une alternative de `ImageOp`, un cas dans `apply_op`, un test, une action menu.
- **Nouvelle commande annulable** : dériver `ICommand` (`apply/revert/name`), l'exécuter via `UndoStack::execute`. Toute mutation du document doit passer par une commande.

Undo/redo

`UndoStack` conserve deux piles (undo/redo). Une nouvelle commande vide la pile redo. Les commandes de segmentation mémorisent les **indices** de pixels modifiés pour une annulation exacte et légère.

Gestion des unités

Toujours convertir aux frontières : pixels→μm à l'import (résolution explicite), μm→mm pour l'affichage, μm→0,1 mm à l'export DST. Les algorithmes internes peuvent utiliser des `double`, mais les entrées/sorties des modules sont en types forts.

Multithreading

Il n'y a pas encore d'infrastructure asynchrone. Écrire les nouveaux traitements comme des **fonctions pures** sur des instantanés, pour rester compatible avec un futur passage en tâche de fond.

Implémentation associée

- `.clang-format`, `CMakeLists.txt` (cible `openstitch::warnings`).
- `libs/commands/` — `ICommand`, `UndoStack`, commandes du projet.
- `docs/phase0/` — décisions d'architecture (ADR).

Tests

Public : développeur, mainteneur.

Structure

- **Framework (cœur, cli)** : Catch2 v3 (via vcpkg), intégré à CTest.
- **Framework (UI desktop)** : Qt6::Test (QTest/QSignalSpy), intégré à CTest, toujours exécuté **headless** (QT_QPA_PLATFORM=offscreen) — voir Tests UI (Qt, desktop).
- **Tests unitaires** : tests/unit/<lib>/test_*.cpp (un exécutable par lib).
- **Test d'intégration** : tests/integration/test_pipeline.cpp (chaîne complète).
- **Golden (SVG de diagnostic)** : tests/golden/stitch-generation/.
- **Garde structurelle CI** : tests/check_no_raw_sequence_bypass.cmake (invoquée via add_test, cf. Lot 8.1) — échoue si un site de production hors libs/stitch-generation/ appelle generate_sequence() directement sans annotation raw-sequence-ok:, contournant les retouches manuelles.
- Total au dernier passage vérifié : **398 tests CTest**, 100 % réussis.

Encadré de traçabilité (dernier passage vérifié)

Un simple « 398/398 » devient vite périmé ; voici le contexte exact du dernier passage vérifié manuellement. Régénérez ces valeurs avant toute publication.

Élément	Valeur
Commit (état du code testé)	e4ceaa2 — formes dessinees a la main : forme libre + correctif Maj=cercle
Compilateur	MSVC toolset 14.50 (Visual Studio 2026)
CMake	4.4.0-rc3
Configurations	Debug et Release
Résultat CTest	398 / 398 réussis
Tests désactivés	0
Fichiers de tests d'intégration	1 (tests/integration/test_pipeline.cpp)
Suites Qt (UI desktop)	5 exécutables CTest (tests/unit/desktop/), 54 fonctions de test QTest
Tests sur machine réelle	0
Couverture de code	non mesurée

Note : chaque TEST_CASE Catch2 est enregistré séparément par catch_discover_tests. Côté Qt, chaque exécutable QTest est un seul test CTest (add_test) qui contient plusieurs fonctions. Le nombre d'**assertions** est supérieur au nombre de tests CTest (398, garde structurelle CI incluse).

Exécution

```
ctest --preset msvc-debug          # tous les tests
ctest --preset msvc-debug -R tatami # filtre par nom
build\msvc\tests\unit\stitch\Debug\test_stitch.exe "[nom]" # un exécutable
```

Correspondance modules ↔ tests

Module	Tests
core	tests/unit/core/test_units.cpp, test_ids.cpp
geometry	test_simplify.cpp, test_clean.cpp, test_offset.cpp, test_polyline.cpp, test_primitives.cpp
image	test_image_load.cpp, test_ops.cpp
segmentation	test_segmentation.cpp
vectorization	test_vectorize.cpp
stitch / stitch_generation	test_stats.cpp, test_running_stitch.cpp, test_generate.cpp, test_tatami.cpp, test_satin.cpp, test_satin_pairing_metrics.cpp, test_routing.cpp, test_overrides.cpp
autodigitize	test_autodigitize.cpp
auto_satin	tests/unit/auto_satin/test_pipeline.cpp, test_columns.cpp
stitch_analysis	test_analyze.cpp
optimization	test_order.cpp
commands	test_undo_stack.cpp
formats	test_dst.cpp, test_svg.cpp
project_io	test_roundtrip.cpp, test_overrides_persistence.cpp
desktop (UI, Qt)	tests/unit/desktop/test_canvas_view.cpp, test_node_handle.cpp, test_document_panel.cpp, test_properties_panel.cpp, test_main_window.cpp
intégration	tests/integration/test_pipeline.cpp

Tests UI (Qt, desktop)

Fondation ajoutée pour vérifier réellement l'interface (et pas seulement le cœur) : la sélection au canevas, le déplacement d'un nœud, la synchronisation canevas/liste/inspecteur, sans jamais comparer de pixels ni dépendre d'un écran.

Architecture de testabilité

apps/desktop/CMakeLists.txt sépare les sources en une bibliothèque statique `openstitch_desktop_widgets` (tout sauf `main.cpp`), liée à la fois par l'exécutable `openstitch` et par les tests. Pour rendre `MainWindow` elle-même instanciable en test (deuxième tranche, voir plus bas), trois seams minimaux s'y ajoutent, sans changer son comportement en production : `QSettings()` par défaut (au lieu d'une organisation/application codées en dur) lit l'organisation/application déjà posées sur `QCoreApplication` dans `main.cpp` — un test peut donc les rediriger vers un fichier `.ini` temporaire avant de construire `MainWindow`, sans jamais toucher au registre Windows réel ; `MainWindow::applyLoadedProject(Project)` (**privée**, appelée depuis `loadProject()` et réutilisée telle quelle) applique un projet déjà construit sans passer par `QFileDialog` — accessible aux tests via `friend class MainWindowTest` (déclaré dans `main_window.hpp`, `MainWindowTest` vit dans `openstitch::desktop`), pas via une méthode publique ajoutée uniquement pour les tests (revue corrective, voir plus bas) ; `QAction::setObjectName(...)` sur une poignée d'actions (`action_undo`, `action_redo`, `action_deleteRegion`, `action_createStitch`) pour les retrouver par `findChild` sans dépendre du texte traduit. Aucun membre n'est rendu public au-delà de l'API de production existante. Chaque suite est un exécutable `QTest` (`QTEST_MAIN`), exécuté par `CTest` avec `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` (propriété `ENVIRONMENT`) et le dossier bin de Qt ajouté au `PATH` (propriété `ENVIRONMENT_MODIFICATION` — Qt n'est pas déployé à côté de chaque exécutable de test comme il l'est pour `openstitch` via `windeployqt`). Les objets métier non enregistrés comme type Qt (`ObjectId`, `RegionId`, `StitchParams`) sont observés par connexion directe (lambda) plutôt que par `QSignalSpy`, pour ne pas avoir à leur ajouter `Q_DECLARE_METATYPE` (le cœur ne dépend jamais de Qt) ; `QSignalSpy` reste utilisé pour les signaux à types Qt natifs (`QPointF`, `QRectF`).

Matrice couverte

Composant	Scénario testé	Résultat métier vérifié
CanvasView	zoom avant/arrière, <code>fitCanvas</code>	échelle (<code>pixelsPerMm</code>) change dans le bon sens, <code>viewChanged</code> émis
CanvasView	clic hors mode recadrage	<code>canvasClickedMm</code> émis avec la position scène exacte
CanvasView	mode recadrage actif	clic simple n'émet plus <code>canvasClickedMm</code>
CanvasView	glisser-rectangle en mode recadrage	<code>cropSelectedMm</code> émis avec le rectangle réellement dessiné (régression, voir plus bas)
NodeHandleItem	glisser une poignée	callbacks <code>onMoved/onReleased</code> reçoivent la position scène exacte, l'item a bougé
NodeHandleItem	clic sans glisser	<code>onReleased</code> appelé une fois, position inchangée
DocumentPanel	<code>refresh(project)</code>	listes Objets/Régions peuplées, id stocké (<code>Qt::UserRole</code>) correct
DocumentPanel	sélectionner une ligne Objets	<code>embroiderySelected</code> émis avec le bon <code>ObjectId</code>
DocumentPanel	<code>syncSelection</code> (retour canevas -> panneau)	ne réémet aucun signal (évite la boucle de sélection)
PropertiesPanel	<code>showEmbroidery</code>	formulaire peuplé aux bonnes valeurs, aucun <code>paramsEdited</code> pendant la construction
PropertiesPanel	éditer un champ du formulaire	<code>paramsEdited</code> émis avec le champ modifié à jour, les autres champs préservés
PropertiesPanel	changer de sélection (<code>showInfo</code> après <code>showEmbroidery</code>)	l'ancien formulaire est bien détruit (pas de contrôles fantômes)
MainWindow	clic canevas sur un objet vectoriel	<code>DocumentPanel</code> (liste Objets) et <code>PropertiesPanel</code> (spin boxes) se synchronisent sur le point de contour rattaché ; <code>action_createStitch</code> s'active
MainWindow	sélection région (liste) puis sélection objet (canevas)	<code>action_deleteRegion/action_createStitch</code> s'activent et se désactivent en opposition, selon la priorité de <code>resolveSelectedEmbroidery/onCanvasClicked</code>
MainWindow	suppression d'une région (<code>action_deleteRegion</code> , sans dialogue) puis <code>undo/redo</code> (<code>action_undo/action_redo</code>)	la liste Régions de <code>DocumentPanel</code> reflète la suppression et sa restauration (pas seulement <code>undoStack/_le</code> modèle) ; les actions <code>annuler/rétablir</code> s'activent en conséquence
MainWindow	sélection d'une broderie dans un projet, puis chargement d'un second projet (<code>applyLoadedProject</code>) réutilisant le même <code>ObjectId</code> de broderie (régression, voir plus bas)	ni <code>DocumentPanel</code> (sélection liste Objets) ni <code>PropertiesPanel</code> (formulaire) ne montrent la broderie du projet précédent tant qu'aucune sélection explicite n'a été faite dans le nouveau

`MoveNodeCommand` (la commande undo/redo réellement appliquée quand une poignée est relâchée) est déjà couverte côté cœur, sans Qt, par `tests/unit/commands/test_undo_stack.cpp` (cas « `AddVectorObject` et `MoveNode` ») — non dupliqué ici.

Revue corrective de la deuxième tranche (2026-08-01)

Deux défauts trouvés indépendamment sur les commits `d49e660/37ffc27`, corrigés sans toucher au reste du périmètre de la deuxième tranche :

1. **Seam de test dans l'API publique de production.** `MainWindow::loadProjectForTests(Project)` avait été ajouté **public** uniquement pour les tests, ce qui contredit la règle du projet (aucune API de production élargie pour le seul bénéfice des tests). Corrigé : `applyLoadedProject` (déjà privée) reste privée ; `MainWindowTest` est forward-déclarée dans `main_window.hpp` et déclarée `friend` de `MainWindow`, et vit dans `openstitch::desktop` (comme `MainWindow` elle-même) pour que le `friend` s'applique. Aucune donnée interne supplémentaire n'est exposée ; `loadProjectForTests` a été supprimée.
2. **Fuite de sélection de broderie entre deux projets.** `applyLoadedProject` réinitialisait `selectedRegion_` et `selectedObject_` mais oubliait `selectedEmbroidery_` — défaut déjà présent avant la deuxième tranche (queue de l'ancien `loadProject()`, seulement déplacée telle quelle dans `applyLoadedProject`). Si le nouveau projet réutilise le même `ObjectId` qu'une broderie sélectionnée dans l'ancien (cas réaliste : les projets de test allouent des ID déterministes à partir d'un compteur remis à zéro), `resolveSelectedEmbroidery()` la retrouvait silencieusement dans le nouveau document — l'inspecteur, la sélection dans `DocumentPanel` et la barre contextuelle affichaient alors une broderie jamais choisie explicitement par l'utilisateur. Corrigé par un `selectedEmbroidery_.reset()` ajouté à côté des deux autres réinitialisations. Test de régression : `embroiderySelectionDoesNotLeakAcrossProjectLoadWithReusedId` — vérifié en retirant temporairement la ligne corrigée : le test échoue bien sans le correctif (`objectsList(*docPanel)->currentRow()` reste à 0 et le formulaire de l'inspecteur reste peuplé au lieu de revenir à « Aucune sélection »).

Audit ciblé du reste de l'état de session réinitialisé par `applyLoadedProject` : `undoStack_.clear()`, `sequence_.reset()` et `sequenceImported_ = false` étaient déjà corrects. Les filtres d'affichage temporaires (`hiddenColors_`, `showType_`, `minAreaMm2_`) et `contextSig_` persistent délibérément d'un chargement à l'autre (préférences d'affichage de session, pas des données de document) ; aucun défaut démontré à leur sujet, donc non modifiés.

Bug découvert et corrigé par ce lot

Le test du glisser-rectangle a révélé que `CanvasView` utilisait `fromScenePoint/toScenePoint` du signal `QGraphicsView::rubberBandChanged`, qui accusent un retard d'une étape sur `viewportRect` (constaté en forçant un glisser à seulement deux événements de déplacement espacés) : le rectangle final capturait la position du glisser **précédent**, pas la position réelle au relâchement. Invisible en usage réel (le pointeur génère des événements quasi continus, l'écart est sub-pixel), mais faux pour un glisser rapide à peu d'événements (trackpad, remote desktop). Correctif : reconverter `viewportRect` lui-même (`mapToScene(viewportRect).boundingRect()`), toujours à jour. Test de régression : `cropModeRubberBandEmitsCropSelectedMm`.

Obstacles de testabilité identifiés

- **MainWindow reste un god-object** : constructeur de ~250 lignes construisant menus/docks/barres d'outils/panneaux en bloc, logique de sélection/filtre/simulation imbriquée dans des lambdas privées (`objectPassesFilter`, `embroideryCentroid...`). La deuxième tranche (voir ci-dessous) n'a **pas** décomposé la classe — elle a percé trois seams minimaux (`QSettings` injectable, `applyLoadedProject` accessible par `friend class MainWindowTest`, `objectName` sur quelques actions) qui suffisent à instancier `MainWindow` et à observer son état sans dialogue modal. Toute action qui ouvre une boîte de dialogue (`QFileDialog`, `QMessageBox`, `QInputDialog`, `QColorDialog`, `QMenu::exec` — `openImage`, `saveProject`, `segmentImage`, `onCanvasContextMenu...`) reste hors de portée d'un test `QTest` `offscreen` automatisé.
- **Sélection rectangulaire d'objets métier absente** : le `RubberBandDrag` actuel de `CanvasView` ne sert **que** le mode recadrage (`cropSelectedMm` → recadre l'image). Il n'existe aucun mécanisme qui sélectionne les objets vectoriels/de broderie contenus dans un rectangle glissé — fonctionnalité demandée par l'utilisateur mais pas encore codée (hors périmètre de la deuxième tranche, sur consigne explicite). Rien n'a donc pu être testé « avec succès » sur ce point ; c'est une fonctionnalité **manquante**, pas un test manquant.
- **Déplacement global d'un objet absent** : seul le déplacement d'un nœud individuel existe (`NodeHandleItem` → `MoveNodeCommand`, testé). Il n'y a pas de commande ni d'interaction pour translater un objet entier (tous ses nœuds à la fois) ; pas de `MoveObjectCommand` dans `libs/commands` (hors périmètre de la deuxième tranche, sur consigne explicite).

Deuxième tranche (MainWindow — actions/menus, synchronisation, undo/redo)

Les trois points de la roadmap ci-dessous marqués **fait** ont été couverts sans instancier `MainWindow` via un scénario nécessitant un dialogue modal : mutation via `action_deleteRegion` (`RemoveRegionCommand`, aucune boîte de dialogue) sur un document minimal construit directement en mémoire (`applyLoadedProject`, pas de fichier `.osp` ni d'image chargée depuis le disque).

Roadmap (scénarios non automatisables aujourd'hui)

But visé par l'utilisateur, dans l'ordre de valeur/risque :

1. **Sélection rectangulaire d'objets** (prérequis produit avant tout test, toujours non codé) : ajouter un mode canevas dédié (distinct du recadrage) qui émet les `ObjectId/RegionId` sous le rectangle ; puis test `QTest` reprenant le même schéma que `cropModeRubberBandEmitsCropSelectedMm`.
2. **Déplacement global d'un objet** (toujours non codé) : `MoveObjectCommand` (cœur, `Catch2`, translation de tous les nœuds + undo/redo — même schéma que `MoveNodeCommand`), puis interaction canevas (glisser l'intérieur d'un objet sélectionné) testée en `QTest` comme `NodeHandleItem`.
3. **fait — Synchronisation sélection canevas ↔ liste ↔ inspecteur** : clic canevas (`CanvasView::canvasClickedMm` appelé directement, sans simulation souris pixel-exacte — déjà couverte par `test_canvas_view.cpp`) → `MainWindow::onCanvasClicked` → `resolveSelectedEmbroidery` (logique de priorité broderie > vecteur, extraite de la triple duplication `updateContextToolbar/updateInspector/syncDocumentSelection`) → `DocumentPanel::syncSelection` + `PropertiesPanel::showEmbroidery`.
4. **fait — Undo/redo restaure modèle et UI** : le modèle était déjà couvert (`Catch2`, `test_undo_stack.cpp`) ; on vérifie maintenant que la liste `DocumentPanel` (pas seulement `project_undoStack`) se **rafraîchit** après un undo puis un redo déclenchés depuis `action_undo/action_redo`.
5. **fait — Menus/actions selon l'état** (`updateActions`) : `action_createStitch` (dépend de la sélection d'un objet vectoriel) et `action_deleteRegion/région` (dépend de la sélection d'une région **et** d'une segmentation présente) togglent correctement, y compris quand une sélection en chasse une autre (priorité canevas > liste, cf. `onCanvasClicked`).

Types de vérifications notables

- **DST aller-retour** sur tous les deltas de -121 à $+121$, déterminisme octet à octet.
- **Tatami** : invariant « aucune couture ne traverse le trou » d'un anneau, peu de déplacements ; et « aucune couture hors région » sur une forme concave en **L** échantillonnée à cinq angles (filet anti-débordement).
- **Auto-numérisation** : une bande fine devient un **tatami** par défaut (satin naïf désactivé), et un satin uniquement si `use_naive_satin` est activé.
- **Auto-satin géométrique** (`build_satin_columns`) : formes simples produisent une colonne, milieu des barreaux **intérieur à la région**, Y/T → plusieurs sections portant un identifiant de jonction commun, anneau fin → quatre sections formant un cycle, cercle plein/forme large refusés, déterminisme des rails et de la topologie ; SVG dans `tests/golden/auto-satin/`.
- **Extension des bouts ouverts** (`extend_tip`, mission « auto-satin béton ») : un bout arrondi (capsule) atteint le bord réel (longueur bout-à-bout $45\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$, contre $\sim 38,8\text{ mm}$ avant) ; un bout carré (rectangle) aussi (40 mm contre $\sim 34,9\text{ mm}$) ; les jonctions d'un réseau Y restent géométriquement identiques bascule activée/désactivée (seuls les bouts ouverts s'allongent) ; aucun barreau dégénéré après extension ; déterminisme ; le bascule `extend_open_ends=false` restaure l'ancien comportement.
- **Ancrage des jonctions** (`trim_and_anchor_junction_end`, mission « auto-satin béton ») : sur un Y symétrique (résolution où les 3 branches survivent), les 6 extrémités de rail touchant la jonction se regroupent en **exactement 3 sommets partagés par exactement 2 rails chacun** ; sur un T (topologie asymétrique, 2 encoches réelles pour 3 branches) **aucune collision** (jamais 3+ rails au même sommet) et aucun barreau dégénéré ; aucune dérive de largeur résiduelle ($> 1,2\times$ la médiane) sur aucune section ; déterminisme ; le bascule `anchor_junction_ends=false` restaure la dérive (régression reproduite pour prouver que le bascule agit réellement).
- **Formes dessinées à la main** (`rectangle_path/ellipse_path/polygon_path/freeform_path`, `tests/unit/geometry/test_primitives.cpp`) : rectangle d'aire exacte quels que soient les coins fournis (ordre indifférent) ; ellipse à 4 nœuds lisses, aire aplatie proche de $\pi \cdot r_x \cdot r_y$ ($< 1\%$ d'écart), cercle quand les côtés sont égaux ; polygone reliant les sommets dans l'ordre, chemin vide si moins de 3 sommets ; forme libre (`freeform_path`) simplifie un tracé bruité (20 points colinéaires par bord d'un carré) en un contour exploitable d'aire correcte, chemin vide si moins de 3 points bruts OU si le tracé simplifié retombe sous 3 sommets (points colinéaires) ; cas dégénérés (largeur/rayon nul) sans crash ; déterminisme. Côté UI (`tests/unit/desktop/test_main_window.cpp`) : les quatre outils créent un `VectorObject` annulable (undo/redo exact) ; un cadre trop petit ne crée rien ; le tracé d'un polygone accumule les sommets (aperçu élastique tenu à jour), se ferme au double-clic (≥ 3 sommets, sinon abandon propre) sans ajouter de sommet fantôme pour la seconde pression du double-clic, et s'annule proprement en changeant d'outil ; le tracé d'une forme libre accumule les points captés pendant le glisser (aperçu tenu à jour), se ferme au relâchement du bouton (< 3 points → message clair, rien créé) et s'annule proprement en changeant d'outil ; **Maj = cercle sur l'ellipse est désormais directement testable** (modificateurs passés en paramètre du signal `boxDrawnMm`, capturés sur l'évènement Qt réel plutôt que relus depuis un état clavier global non fiable en QTest offscreen — correctif de revue, l'ancien test avait dû être écarté à la création de la fonctionnalité).
- **Persistance des réseaux satin** : aller-retour exact de l'index/nombre de sections et des jonctions, ancien satin sans topology encore lisible, index hors réseau refusé proprement.
- **Appariement rail gauche/rail droit (audit rails, 2026-08-01)** : fixtures géométriques dédiées (ruban droit, S, coude 90° , largeur variable, cas combiné) mesurant croisements, monotonie sur les deux rails, angle fil/normale locale, continuité angulaire, régularité de densité, déterminisme — avec comparaison chiffrée à l'ancien algorithme (réplique isolée, test uniquement). Voir `docs/source/satin.md § Correction de l'appariement`.
- **Satin par barreaux** (`fill_satin_columns`) : espacement **médian régulier** (colonne droite), barreaux **traversés exactement**, rails de longueurs différentes, repli sur `fill_satin` si < 2 barreaux, déterminisme.

- **Édition des guides satin** : QTest headless sur le clic de sélection, l'ajout au plus grand intervalle, la suppression avec plancher de deux guides, le glisser d'une extrémité projetée sur son rail, le verrouillage visible d'un guide terminal de jonction et les parcours undo/redo ; tests cœur sur l'espacement minimal, les ordres de guides croissant/décroissant et la détection géométrique d'une jonction malgré des barreaux inversés. La collecte multi-section est testée sur l'isolation par objet source, l'ordre déterministe et le refus d'un réseau incomplet ; la commande coordonnée vérifie undo/redo et l'absence de mutation partielle avec cible obsolète ou dupliquée. Un parcours QTest clique réellement le guide structurel, ajoute un guide interne aux deux branches dans leur intervalle adjacent (fixture asymétrique 0/2/10 mm), puis vérifie l'undo/redo unique sans temporisation ni comparaison de pixels. Deux tests cœur couvrent aussi l'ordre inverse, le guide non structurel et l'intervalle trop court.
- **Groupe de guides liés — édition atomique** (`satin_linked_guides`, `move_satin_guide_group`, `RemoveSatinGuidesCommand`) : tests cœur sur l'énumération triée et déterministe d'un groupe, l'isolation par réseau (même `link_id` numérique réutilisé dans un `source_vector` différent, aucune fuite), le refus d'un `link_id` dupliqué dans une même section (donnée corrompue), le rejet total hors de l'intervalle admissible (marge de densité), le rejet d'une section glissée hors du groupe, le rejet d'un guide qui a perdu l'adjacence à sa jonction (topologie modifiée entretemps), le rejet d'un réseau incomplet, de membres liés à des jonctions différentes et d'une progression croisée entre rails, ainsi que le calcul exact du delta normalisé partagé sur deux sections aux géométries de rail **différentes** (longueurs 10 mm/20 mm) — vérifie que le résultat de chaque section vient bien de sa propre géométrie (2 mm vs 6 mm) et non d'une coordonnée recopiée. Côté commandes : suppression de groupe tout-ou-rien avec undo/redo exact, rejet d'une cible obsolète/dupliquée/vide, réinsertion correcte de plusieurs guides dans un même objet (ordre descendant à la suppression puis ascendant à la restauration), et un test de revue corrective vérifiant qu'un document modifié entre `apply()` et `revert()` (section ayant perdu sa géométrie satin) interdit une restauration partielle — la première section reste elle aussi non restaurée même si sa propre cible était encore valide. Côté UI : Maj+glisser une extrémité d'un guide lié déplace les deux sections d'un coup (même résultat exact dans les deux, géométrie identique) en une seule commande annulable, supprimer un guide lié supprime le groupe entier en une seule commande, et un glisser SANS Maj sur le même guide reste local (seule la section glissée bouge) — non-régression du comportement d'édition d'angle pré-existant. Un Maj+clic sans mouvement ne crée aucune commande undo. Aucune temporisation, aucune comparaison de pixels.
- **Satin — finitions (Lot 3)** : points courts (inset modifie le rail intérieur, remove réduit les pénétrations), split (staggered ≠ ligne centrale, jitter déterministe), terminaisons (taper réduit la largeur au bout sans l'annuler) ; aller-retour `.osp` des modes.
- **Satin — sous-couches + compensation (Lot 4)** : center/edge/zigzag = 4 passes distinctes ordonnées ; pull élargit **un seul côté** (asymétrique) ; push étend le bout ; le générateur tague les sous-couches `Underlay` et le satin `TopStitch` ; aller-retour `.osp`.
- **Satin — entrée/sortie + lock (Lot 5)** : `lock_stitches` (None → vide, les autres progressent dans l'axe de couture et restent bornés) ; les locks sont émis en passe `Lock` en **exactement deux groupes** (début/fin) ; le point d'entrée fait démarrer la couture à la bonne extrémité ; aller-retour `.osp` des champs Lot 5 (lock, entrée/sortie).
- **Satin — routage multi-colonnes (Lot 6)** : `route_columns` (liste vide → plan vide, une colonne → départ sans saut, réordonnancement minimisant le déplacement, orientation par l'extrémité proche, liaison courte → trajet caché / longue → saut) ; une jonction commune admissible prime sur une extrémité plus proche sans relation topologique, tandis qu'une jonction trop distante est ignorée ; le test de génération vérifie que `SatinParams.topology` atteint le plan. Un groupe adjacent n'émet qu'un saut initial (le reste cousu en passe `Travel`), un groupe éloigné **ou sans jonction commune** conserve ses sauts.
- **Routage — trajet caché non validé (correctif, revue « auto-satin béton » (suite))** : avant correction, seule la distance (`underpath_max`, 8 mm) décidait d'un trajet caché, sans jamais vérifier `step.junction` — deux colonnes proches (5 mm) mais **sans aucune jonction commune** auraient été cousues en trajet caché à travers un espace non garanti couvert. Quatre tests verrouillent le correctif (seuil à deux paliers, `underpath_max` si `step.junction` a une valeur,

`underpath_max_without_junction` sinon) : liaison à 5 mm sans jonction → **saut** (avant : trajet caché, défaut) ; quasi-contact à 1 mm sans jonction → trajet caché toujours toléré (seuil strict non pénalisant) ; la même liaison à 5 mm **avec** jonction commune validée reste un trajet caché jusqu'à 8 mm (jonction non pénalisée par le nouveau seuil strict) ; au niveau génération, deux sections à 5 mm sans jonction ne produisent plus aucun point Travel (0 trajet caché, 2 sauts). Aucun test préexistant modifié : tous leurs écarts étaient déjà soit quasi-contact, soit jonction-justifiés, soit très supérieurs à 8 mm.

- **Audit satin adversarial (2026-08-02)** : 11 nouveaux tests verrouillant les 8 défauts trouvés par 4 audits indépendants du pipeline complet.

- `tests/unit/auto_satin/test_pipeline.cpp` : jonction d'une cross correctement détectée à degré 4 réel dans le graphe élagué (comptage d'arêtes incidentes, pas seulement le type déclaré du nœud) ; réseau y conserve ses 3 branches, aucune arête `from == to` (auparavant : une branche entière disparaissait) ; nœud isolé d'un circle (squelette réduit à un point) apparaît dans `removed_branches` au lieu de disparaître silencieusement.

- `tests/unit/auto_satin/test_columns.cpp` : nouvelle fixture "h" (`shapes.cpp` — deux barres verticales reliées par un pont horizontal, 2 jonctions dont une arête Jonction-Jonction) — le pont est bien converti en colonne (5 colonnes au total), aucune collision aux deux jonctions, aucun barreau dégénéré ; jonction à 4 branches (cross, désormais correctement détectée) — aucune collision de sommet reflex entre les 4 colonnes.

- `tests/unit/stitch/test_satin.cpp` : `default_rungs` produit au moins deux barreaux sur une colonne simple (vide sur des rails dégénérés) et débloquent un réglage ignoré par `fill_satin` (`cap_end = Tapered` sans effet sans barreaux, effectif avec) ; rétraction `push_start` demandée à -50 mm reste bornée près de son origine (pas d'auto-croisement) ; lock sur une colonne de 0,3 mm avec `lock_length` par défaut (0,8 mm) reste dans la largeur réelle, quel que soit le type.

- `tests/unit/stitch/test_routing.cpp` : un écart brut de 900 µm (sous le seuil sans jonction) devient un saut une fois le `push_end` (rétraction de 700 µm) réellement appliqué pris en compte (écart réel 1,6 mm, au-dessus du seuil) — plus aucun trajet caché fondé sur un point non réellement cousu. Aucun test préexistant modifié dans cette revue (seules des fixtures/tests nouveaux) — voir `docs/source/satin.md` pour le détail de chaque défaut et son correctif.

- **Tatami avancé (Lot 7)** : sous-couche de contour rentrée dans la forme ; sous-couche parallèle espacée ; underpath caché convertit au moins un saut en trajet cousu **sans jamais** traverser le trou (invariant préservé) et ne l'augmente jamais ; déterminisme ; le point d'entrée oriente le démarrage ; le générateur tague la sous-couche `Underlay` et le remplissage `TopStitch` ; aller-retour `.osp` des champs Lot 7.

- **Retouches manuelles — cœur pur (Lot 8.0, corrigé)** : fingerprint (FNV-1a 64 bits) stable pour une vue brute identique, sensible à la position, au type de commande, à la passe et à l'ordre pris séparément ; `raw_slice` reconstruit correctement un objet sur une séquence contiguë et sur une séquence entrelacée (synthétique, et via un routage satin réel à trajet caché) ; `apply_manual_overrides` valide chaque champ d'un override indépendamment sur les entrées `TopStitch` : `moved_to` exige une cible `Stitch`, `forced_type` et `trim_after` acceptent une cible `Stitch` ou `Jump` (`Stitch↔Jump` bidirectionnel — correctif : `is_overridable_entry` n'acceptait auparavant qu'une cible `Stitch`, rendant `Jump→Stitch` impossible malgré le cadrage et le rapport initial de Lot 8.0 ; aucun test ne couvrait cette direction), un champ invalide pour sa cible est ignoré sans rejeter les autres champs du même override ; laisse un objet `Dirty` strictement inchangé (par empreinte **et**, indépendamment, par compteur de points), isole chaque objet retouché des autres, résout déterministement les doublons d'overrides (dernière entrée du vecteur, en bloc), les overrides vides et les index hors bornes ; déterminisme du résultat (séquence patchée et liste d'objets `Dirty` triée) vérifié sur deux exécutions indépendantes. Aucune commande `undo/redo`, aucune persistance `.osp`, aucune UI dans ce sous-lot (cf. `docs/lot8-manual-editing-design.md`).

- **Retouches manuelles — commandes, persistance, point d'entrée unique (Lot 8.1)** : les 4 commandes (`MoveStitchPointCommand`, `SetStitchPointTypeCommand`, `SetStitchTrimCommand`, `DiscardOverridesCommand`) valident `ObjectId/base_index/état` avant toute mutation, refusent un objet déjà `Dirty` sans y toucher, restaurent exactement l'entrée précédente au `revert` (y compris la

transition `Clean` → `ManuallyEdited` et son annulation), et partagent une seule entrée d'`overrides` quand deux commandes ciblent le même `base_index` (chaque `revert` ne restaure que son propre champ). `SetStitchTrimCommand(false)` sur un index sans override existant est un no-op exact (aucune entrée vide créée, aucune transition `Clean` → `ManuallyEdited` fantôme) ; si elle efface le dernier champ effectif d'une entrée préexistante (`trim_after` était son seul champ posé), l'entrée est retirée plutôt que laissée vide, et `revert` la réinsère exactement (`end_stitch_edit` gère ce cas). Persistance `.osp v3` : `overrides/editedFingerprint/editedPointCount` survivent à un aller-retour exact, y compris un `editedFingerprint` **au-delà de 2³¹** (aucune perte de bits via `double` — `nlohmann` conserve un entier positif en `number_unsigned`) ; un fichier `v1/v2` sans ces champs charge un objet `Clean` ; un index négatif/non entier ou au-delà de `numeric_limits<size_t>::max()`, une coordonnée au-delà d'un `int32`, un compteur au-delà d'un `uint32`, un type de point inconnu ou une entrée sans `index` renvoient une erreur `InvalidFile`, jamais une troncature silencieuse ou un plantage. **Revue corrective (2026-08-01)** : `overrides` doit être un tableau JSON (objet/scalaire refusé) ; un tableau non vide exige la présence **explicite** d'`editedFingerprint/editedPointCount` (plus de valeur zéro implicite sur un document malformé) ; un tableau vide accompagné de ces mêmes clés est normalisé en `Clean` sans erreur (métadonnées orphelines ignorées, non significatives quand `overrides` est vide) ; un `index` en double dans le tableau est refusé (`InvalidFile`) au lieu d'être fusionné champ à champ (le cadrage initial l'autorisait, décision revue — aucun producteur réel n'écrit jamais deux entrées pour le même index, cf. `docs/lot8-manual-editing-design.md §4`) ; une entrée sans aucune modification effective (ni pos, ni type, ni `trimAfter: true`) est également refusée. `effective_sequence` (enchaîne `generate_sequence` puis `apply_manual_overrides`) est vérifiée identique au brut pour un objet `Clean`, patchée pour un objet `ManuallyEdited`, déterministe sur deux appels indépendants, et propage sans plantage une erreur de génération (projet sans objet visible). Une garde CTest structurelle (`check_no_raw_sequence_bypass`) fait échouer la suite si un nouveau site de production appelle `generate_sequence()` sans passer par `effective_sequence()`. Toujours aucune UI dans ce sous-lot.

- **Retouches manuelles — mode d'édition des points, UI desktop (Lot 8.2)** : côté cœur, `is_movable_point` (prédicat d'éligibilité exporté, plus de duplication dans l'UI), `edit_view/classify_all_edit_states` (état dérivé
- vue brute/empreinte/compteur pour un objet) et `refresh_context` (un seul `generate_sequence` interne pour produire à la fois la séquence effective — contenu **identique** à `effective_sequence`, mêmes deux passes —, les états par objet et la vue d'édition d'une cible optionnelle) sont vérifiés cohérents entre eux et propagent sans plantage une erreur de génération. Côté UI (QTest, offscreen, événements souris réels sur poignées visibles à deux niveaux de zoom, `QSignalSpy`) : activation/désactivation du mode selon la sélection et l'état `Dirty` (aucun second signal `toggled` émis par une sortie forcée, garde-fou vérifié via `QSignalSpy`) ; glisser une poignée exécute **une seule** `MoveStitchPointCommand` (undo ramène `canUndo()` à faux) dont l'annulation/le rétablissement restaurent exactement la même entrée d'override ; un clic sans déplacement ne crée aucune commande ; un changement de document pendant la fenêtre où la commande différée (`QTimer::singleShot(0)`, nécessaire pour ne pas détruire sa propre poignée) est en file d'attente fait abandonner cette commande sans muter le nouveau projet (régression du compteur `documentGeneration_`) ; abandonner les retouches d'un objet `Dirty` (confirmation auto-acceptée) est annulable et restaure exactement l'état antérieur ; un objet dont le nombre de points déplaçables dépasse le seuil d'affichage refuse proprement l'activation, avec message explicite en barre de statut, plutôt que de laisser le mode actif sans aucune poignée.
- **Tatami — correctif contacts sommet** : `segment_stays_in_region` détecte un connecteur **parfaitement vertical** traversant un trou en losange de part en part en touchant exactement ses deux sommets (défaut qu'une version antérieure laissait passer, faute de sonder l'intérieur pour un petit écart en x) ; même vérification avec **deux trous** (le couloir entre eux reste cousable) et sur le **coin rentrant** d'une forme en L (contact sommet vers l'encoche rejeté) ; non-régression : un suivi de bord colinéaire reste cousu ; `fill_tatami` sur un trou en losange ne produit aucun point cousu à l'intérieur.
- **Tatami — politique sûre de tatami_underlay** : un retrait de contour (`underlay_inset`) impossible (pièce trop petite) ne produit **aucune** sous-couche de contour (jamais de repli silencieux sur le bord brut) ; un retrait **explicitement nul** longe bien le bord brut (intention distincte).

- **Running** : espacement par longueur d'arc (cercle), coins préservés, courbes Bézier suivies, résultats déterministes.
- **Undo/redo** : « undo total = état initial », restauration exacte des labels ; aller-retour exact des commandes d'objet (`SetFillAngle`, `SetStitchType`, `SetStitchParams`, `ConvertFillsToTatami`, `SetCanvas`).
- **Projet** : aller-retour complet (image, ops, **cadre**, segmentation, tangentes, params).

Ajouter un test

Ajoutez un `TEST_CASE` (nom **ASCII**) dans le `test_*.cpp` du module, ou un nouveau fichier référencé dans le `CMakeLists.txt` du dossier de tests. Les golden SVG ne sont **jamais** réécrits par les tests : ils se régénèrent explicitement via `openstitch-cli stitchdebug`.

Pour l'UI desktop : ajoutez une fonction de test dans une suite existante de `tests/unit/desktop/`, ou un nouveau fichier + `openstitch_add_qt_test(...)` dans son `CMakeLists.txt`. Chaque test doit vérifier un résultat métier observable (modèle, sélection, enabled/checked, valeur d'un signal) — pas seulement l'absence de crash — et rester déterministe (pas de `sleep`, pas de comparaison de pixels, pas de dépendance à la résolution/au thème).

Implémentation associée

- `tests/` (arborescence complète), `tests/unit/*/CMakeLists.txt`.
- `tests/unit/desktop/` — tests Qt (QTest) de la couche UI.
- `apps/desktop/CMakeLists.txt` — bibliothèque `openstitch_desktop_widgets`.
- `CMakeLists.txt` (racine) — `enable_testing`, `Catch`.

Guide de contribution

Public : contributeur.

Flux

1. Cloner le dépôt et créer une **branche** dédiée (le développement se fait sur main en local ; ne pas committer directement sans branche pour une fonctionnalité).
2. Compiler et exécuter les tests (`ctest --preset msvc-debug`).
3. Ajouter/mettre à jour les **tests** couvrant la modification.
4. Formater (`clang-format`) et vérifier les warnings.
5. Rédiger un message de commit clair (voir ci-dessous).

Messages de commit

Le dépôt utilise des messages descriptifs en français, terminés par une ligne de co-auteur. Exemple observé :

```
Corrige le débordement des remplissages hors des regions
<description détaillée>
Co-Authored-By: ...
```

Style C++

- Respecter `clang-format` et les warnings élevés.
- Types forts pour les unités ; pas de logique métier dans les widgets Qt.
- Toute mutation du document via une **commande** (undo/redo).
- En-tête SPDX Apache-2.0 en tête de fichier.

Ajouter une dépendance

- La déclarer dans `vcpkg.json` (ou documenter l'installation si hors `vcpkg`).
- **Vérifier la licence** : compatible Apache-2.0, permissive de préférence. **Aucun code GPL** ne peut être copié dans ce dépôt (voir *Licences*).
- L'encapsuler derrière une interface interne (ne pas exposer ses types).
- La documenter dans `THIRD_PARTY_LICENSES.md`.

Signaler un bug / proposer une fonctionnalité

Information non déterminée dans le dépôt : aucun gestionnaire d'issues public n'est configuré (dépôt local). En interne, documentez le problème avec un cas minimal reproductible et, si possible, un test qui échoue.

Documentation

Toute fonctionnalité visible doit être reflétée dans `docs/source/` puis le PDF régénéré (voir `docs/README.md`). Les affirmations doivent rester **vérifiables** dans le code (section « Implémentation associée »).

Implémentation associée

- `clang-format`, `THIRD_PARTY_LICENSES.md`, `LICENSE`.
- `docs/README.md` — régénération de la documentation.

Dépannage

Public : utilisateur, développeur. Pour chaque problème : symptôme, cause probable, diagnostic, solution.

Compilation

Symptôme	Cause probable	Solution
« Qt6 introuvable »	QT_ROOT absent/incorrect	Pointer sur <code>... \msvc2022_64</code> , reconfigurer
Erreur toolchain vcpkg	VCPKG_ROOT absent, bootstrap manquant	Définir la variable, relancer <code>bootstrap-vcpkg.bat</code>
DLL manquante au lancement	déploiement Qt/OpenCV incomplet	Lancer depuis le dossier Debug/Release (windeployqt a copié les DLL)
LNK1168 à l'édition de lien	l'application tourne encore	Fermer <code>openstitch.exe</code> puis recompiler
OpenCV très longue à compiler	premier configure vcpkg	Normal ; les runs suivants utilisent le cache

Usage

Symptôme	Cause probable	Diagnostic	Solution
Image non chargée	format/fichier corrompu	<code>openstitch-cli info fichier</code>	Réexporter l'image en PNG
Segmentation « incorrecte »	trop/peu de couleurs, petites régions	carte des régions	Ajuster N et la taille min, fusionner/supprimer
Aucun point généré	objet sans géométrie, tous invisibles	barre d'état / Statistiques	Vérifier qu'un objet vectoriel source existe et est visible
Satin impossible	rails non constructibles / forme non allongée	message à la création	Préférer un tatami
Remplissage qui déborde	trou perdu à la vectorisation	zoom sur la zone	Corrigé : tolérance adaptative + routage ; re-numériser
Motif hors cadre	taille physique trop grande	règles / cadre rouge	Réduire la taille à l'import, ou déplacer
Points trop longs	longueur de point élevée	Analyse (F5)	Réduire <code>stitch_length</code>
Export DST refusé	séquence vide	message	Générer des points d'abord
Fichier DST « vide »	aucun objet visible	<code>openstitch-cli stats</code>	Vérifier les objets et l'ordre
Couleurs incorrectes	pas de palette de fils	—	Fonctionnalité prévue ; RGB par objet en attendant
Projet impossible à ouvrir	<code>.osp</code> corrompu / version inconnue	message d'erreur	Vérifier le fichier ; version de schéma supportée = 1
Performances faibles	très gros motif	—	Corrigé : rendu deux couches, pastilles limitées
Crash	entrée inattendue	—	Aucune entrée utilisateur ne devrait faire planter ; signaler avec un cas minimal

Logs

Le logger (spdlog) écrit sur la **sortie standard/erreur** de la console. Lancer la CLI ou l'application depuis un terminal pour voir les messages. *Information non déterminée* : aucun fichier de log persistant n'est écrit par défaut.

Implémentation associée

- `libs/core/src/log.cpp` — initialisation du logger.
- `libs/*/src/*` — les erreurs renvoyées via `Result<T>` avec un message montrable.

Limitations et état des fonctionnalités

Public : tous. Ce chapitre distingue explicitement l'état de chaque fonctionnalité, vérifié dans le code.

Tableau des fonctionnalités

Fonctionnalité	État	Interface	Module	Tests	Limitations
Import PNG/EPS/EMF/TIF	Implémenté	Fichier	image	oui	---
Prétraitement non destructif	Implémenté	Image	image	oui	pas de resize
Segmentation C-ELAB + régions	Implémenté	Segmentation	segmentation	oui	4-connectivité
Édition de régions	Implémenté	Segmentation	segmentation	oui	---
Vecteurisation	Implémenté	Segmentation	vectorization	oui	---
Formes dessinées à la main (rectangle/cercle/polygone/forme libre)	Présent - testé	palette d'outils	geometry/desktop	QTest	pas de capture d'écran manuelle possible dans cet environnement de dev
Édition de nœuds	Partiel	canvas	document	---	déplacement seul
Édition d'objets linéaire	Implémenté	inspecteur/diag croix	commands	oui	changer le type et les paramètres d'alignement ; orientation à la souris
Interface (thème, paramètres, workflow)	Implémenté	desktop	desktop	(vue)	thème clair/sombre + détails, inspecteur, panneau Document, workflow, état d'accueil, persistance UI (QSettings)
Point d'entrée/point de sortie	Implémenté	Broderie	stitch_generation	oui	---
Tatami	Présent - SVG	Broderie	stitch_generation	oui	scandeur + rotateur ; sous-couches (contour + parallèle), underpath cache, entrée (Lot 7) ; orientation élastique
Satin (génération par barreaux)	Présent - testé	Broderie / inspecteur	stitch_generation	oui	Fill_satin_columns sections, emplacement perpendiculaire, queries selection(nodes),outlines/supplementaryplates avec undernids, points courts / saut / terminaisons (Lot 3), sous-couches (Lot 5), sous-couches (Lot 5), rotateur multi-colonnes (Lot 6)
Module de passe	Présent - testé	(génération)	stitch	oui	StitchPass par commande (Underlay?opStitchTravelLockManual) affichage/toggle par bouton dans l'UI à venir
Auto-satin géométrique (ratis-barreaux)	Présent - testé	Auto + Broderie ■ Convertir en satin	auto_satin	oui	formes simples, VTT multi-sections, entre 4 à 4 branches (génération déplié 4 connectivité élastique) et annéau fin en 4 sections bords écartés étendus jusqu'au bord réel et bords de jonction ancrés sur les sommets reflex du contour (mission + auto-contour bouton v) ; point Jonction-Jonction (ex. un "T") converti en colonne ; cercle planiforme large réduits
Classification auto des régions	Expérimental	Segmentation	autogitize	oui	bandes fines → motif topologique par défaut (cette auto_satin) ; refus ; tatami ; motif natif élastique
Filtres d'affichage / ciseaux	Implémenté	Affichage	desktop	(vue)	affichage seulement (couleur, type, taille ; images/génération/les/les/broderie)
Cadre de couture	Implémenté	dock	optimization	oui	2-épi non implémenté
Analyse	Implémenté	Analyse	stitch_analysis	oui	pas de carte de densité
Simulation	Implémenté	barre	desktop	---	pas de réglage de vitesse
Export/import DST	Implémenté	Fichier/CLI	formats	oui	limites du format
Export SVG diagnostic	Implémenté	CLI	formats	oui	---
Format projet - zip	Implémenté	Fichier	project_io	oui	sauve + modifié + gère la fermeture ; pas d'autosave
Cadre de broderie	Implémenté	Affichage	document	oui	taille réglable et perpendiculaire ; rectangle simple (pas de profils/formes)
Palette de fils	Non implémenté	---	(thread_palette absent)	---	RG5 par objet uniquement
Édition manuelle des points	Partiel (Lot 8/2)	canvas	desktop/commands	QTest	déplacement et point jeté ; undernids ; StitchJump/Trem UI restent à faire
Pemphicages courbes/adaptifs/point de départ	Non implémenté	---	---	---	préfix
Profilis machine/cadres ancrés	Non implémenté	---	---	---	cadre + rectangle simple (taille réglable)
Compensation personnelle	Partiel	---	---	---	satin uniquement
Tâches asynchrones	Non implémenté	---	---	---	traitements asynchrones

Dettes techniques connues

- Le compte CTest courant est **398** en Debug et Release ; éviter de figer ce nombre dans les pages d'introduction sans le mettre à jour avec la CI.
- Le satin dispose désormais d'un moteur géométrique par **squelette** (`auto_satin::build_satin_columns`, Lot 1) et d'une **génération par barreaux** (`fill_satin_columns`, Lot 2), points courts / split / terminaisons (Lot 3) et **sous-couches (center/edge/zigzag) + compensation pull/push** (Lot 4, passes distinctes), **points d'entrée/sortie + points de fixation (lock)** (Lot 5) et **routage multi-colonnes** (Lot 6 : ordre/orientation + trajets cachés). Le **tatami** reçoit ses **sous-couches (contour + parallèle)**, **l'underpath caché** et **le point d'entrée** (Lot 7). Le satin **auto naïf** reste désactivé ; le vrai moteur topologique est désormais celui essayé par défaut dans `autodigitize`.
- Les sections d'un réseau satin portent maintenant des indices et identifiants de jonction explicites, déterministes et persistés. Le routage privilégie ces jonctions quand l'écart reste compatible avec un trajet caché. La collecte déterministe des extrémités, la transaction multi-section atomique et l'ajout UI d'un guide interne dans chaque branche incidente sont présents. Les guides ainsi liés (`link_id`, scopé par (`source_vector`, `link_id`)) se déplacent et se suppriment désormais en **groupe atomique** : Maj+glisser une extrémité déplace toute l'identité logique (delta normalisé partagé, jamais de coordonnée/angle recopié entre sections) et supprimer un guide lié supprime le groupe entier, chacun via une seule commande undo/redo tout-ou-rien (`move_satin_guide_group`, `RemoveSatinGuidesCommand`). Un glisser SANS Maj reste un geste local (édition d'angle propre à une section, toujours possible et volontairement non propagé). Un groupe incomplet, associé à des identifiants de jonction différents ou dont la progression se croise entre les deux rails est refusé en bloc. Un Maj+clic sans déplacement ne crée aucune commande d'historique. Les guides terminaux de jonction restent verrouillés (ni déplaçables ni supprimables). Un guide lié qui perdrait son adjacence à sa jonction (un autre guide inséré entre les deux) refuse le geste de groupe plutôt que de deviner un intervalle. De plus, un retour textile vers une jonction reste rectiligne au lieu de retracer le centre d'une branche.
- **Correctif Lot 7** : `connector_invalid` ignorait les contacts sommet/extrémité et ne sondait l'intérieur d'un connecteur que si l'écart en x dépassait $2 \times \text{row_spacing}$, laissant passer un connecteur quasi vertical traversant un trou de part en part en touchant exactement ses sommets. Corrigé par une découpe paramétrique du segment à chaque intersection (`segment_stays_in_region` exposé pour test). `tatami_underlay` retombait aussi silencieusement sur le bord **brut** si le retrait de contour échouait/disparaissait ; politique sûre désormais : aucune sous-couche de contour dans ce cas. `underlay_inset` et `underlay_spacing` sont exposés dans l'inspecteur (`PropertiesPanel`).
- **Correctif « auto-satin béton » — extension des bouts ouverts** : un bout de colonne sans jonction s'arrêtait, par artefact générique de l'aminçissement (Zhang-Suen), sensiblement avant le bord réel — un embout arrondi restait entièrement hors couture (~11 % de la longueur d'une capsule de test), un bout carré retractait aussi (~2,55 mm). Corrigé (`extend_tip`, activé par défaut) : marche le long de la tangente sortante en ré-évaluant des sections transversales réelles tant qu'elles rétrécissent, fermeture par bissection (largeur plancher non nulle). Voir `docs/source/satin.md § Extension des bouts ouverts`, sources (brevet Pulse Microsystems, littérature d'élagage de squelette) citées dans ce même paragraphe.
- **Correctif « auto-satin béton » — ancrage des jonctions** : le défaut inverse du précédent. La section transversale d'une branche, calculée depuis sa seule tangente, dérive nettement en approchant d'une jonction (jusqu'à ~9,2 mm mesuré sur "y" contre ~5,0 mm nominal) car le rayon balaie le bourrelet de la confluence, pas la ceinture réelle de la branche — les sections d'un Y ne se rejoignaient pas au même point (jusqu'à ~5 mm d'écart). Corrigé (`trim_and_anchor_junction_end`, activé par défaut) : amputation de la queue instable (croissance > 10 % par rapport à la station voisine) puis ancrage indépendant de chaque rail sur le sommet reflex (concave) du contour le plus proche, avec exclusion mutuelle si les deux rails d'une branche convoient le même sommet (défaut réel trouvé sur "T", corrigé avant commit). Voir `docs/source/satin.md § Ancrage des jonctions sur les sommets reflex du contour`. La limite alors non corrigée (topologie de squelette incorrecte sur la forme "croix", nœud de degré 2 au lieu de degré 4) a depuis été corrigée — voir le correctif « audit satin adversarial » plus bas.

- **Correctif « auto-satin béton » (suite) — trajet caché non validé** : `route_columns` décidait un trajet caché (`ConnectorKind: :Underpath`, fil caché sous la broderie, sans coupe) sur la seule distance (`gap ≤ underpath_max`, 8 mm), sans jamais regarder si `step.junction` — déjà calculé juste au-dessus pour ce même pas — avait une valeur : deux colonnes satin géométriquement proches mais **sans aucun lien topologique réel** (deux lettres rapprochées, une forme en C dont les deux bouts se frôlent sans être reliés) pouvaient donc être cousues en ligne droite à travers un espace dont rien ne garantissait qu'il était couvert de tissu. Corrigé par un seuil à deux paliers : `underpath_max` (8 mm, inchangé) ne s'applique plus que si `step.junction` a une valeur — désormais fiable grâce à l'ancrage exact des jonctions ci-dessus — sinon un nouveau seuil, bien plus strict, `underpath_max_without_junction` (1,5 mm) ne tolère qu'un quasi-contact (arrondi de rasterisation, extrémités coïncidentes) ; au-delà, la liaison redevient un saut. Voir `docs/source/satin.md § Routage multi-colonnes`.
- **Audit satin adversarial (2026-08-02)** : revue systématique de tout le pipeline satin (squelette, colonnes, remplissage, guides, routage, lock), demandée explicitement par l'utilisateur (« vraiment check et recheck »). Quatre audits indépendants ont trouvé 8 défauts réels, tous corrigés et verrouillés par test :
- **skeleton_graph.cpp** : le traçage d'arête s'arrêtait sur le premier voisin rencontré au lieu de prioriser un nœud sur tout le 8-voisinage — cause racine du bug "croix" (degré 2 au lieu de 4) **et** d'un second défaut non documenté (une branche entière de "y" disparaissait avec une arête parasite en boucle sur la jonction, faute d'exclure le pixel d'origine de la trace, pas seulement le précédent). Les deux corrigés.
- **graph_cleanup.cpp** violait son propre contrat (« ne supprime rien silencieusement ») : un nœud sans aucune arête (isolé dès le départ) disparaissait sans apparaître dans `removed`. Corrigé.
- **satin_column.cpp** : une arête reliant deux jonctions (le pont d'un "H") n'était jamais convertie en colonne — zone non cousue, aucun avertissement. Corrigé (toutes les arêtes sont désormais essayées).
- **satin_column.cpp** : l'amputation de la queue instable à l'ancrage d'une jonction comparait chaque station à sa seule voisine immédiate (+10 %), insuffisant si le bourrelet décroît progressivement sur plusieurs stations (mesuré : +72 % cumulé, chaque écart local restant sous 10 %). Corrigé par un critère de décroissance stricte.
- **satin.cpp** : tout satin créé manuellement (sans barreaux) retombait sur `fill_satin`, qui n'implémente qu'un sous-ensemble de `SatinConfig` — terminaisons/split/sous-couches de bord/compensation asymétrique restaient silencieusement sans effet malgré l'inspecteur. Corrigé par `default_rungs` (barreaux par défaut, même correspondance ladder), appliqué à la création manuelle (`createSatinObject`).
- **satin.cpp** : `push_start/push_end` n'avaient aucune borne (contrairement à `pull_max`) — une rétraction excessive croisait le premier fil de la colonne sur lui-même. Corrigé (borné à la station voisine).
- **lock.cpp** : la longueur du lock n'était jamais comparée à la distance réelle disponible — sur une colonne fine, l'aiguille piquait hors de la matière cousue. Corrigé.
- **generate.cpp** : la décision de routage (trajet caché/saut) se fondait sur le milieu brut des barreaux, pas sur le point réellement cousu une fois `push_start/push_end` appliqué — pouvait réintroduire le défaut du correctif précédent par un chemin différent. Corrigé. Détails et preuves de test pour chacun dans `docs/source/satin.md`. **398 tests CTest** verts Debug/Release (383 avant + 11).
- **Formes dessinées à la main (rectangle/ellipse/polygone/forme libre)** : demande utilisateur en cours de mission « auto-satin béton » — jusqu'ici, la seule façon d'obtenir un `VectorObject` était de vectoriser une région depuis une image importée, comme dans un logiciel de digitalisation classique (Hatch et équivalents) qui permet aussi de dessiner directement une forme de base. Quatre outils dans la palette (rectangle glissé, ellipse glissée avec Maj = cercle, polygone à clics successifs fermé par double-clic, **forme libre/lasso à glisser continu, simplifiée par Douglas-Peucker à la fermeture**) créent un `VectorObject` sans région source, immédiatement sélectionné : l'utilisateur enchaîne avec les actions **Créer un...** existantes, sans nouveau chemin côté broderie. Voir `docs/source/vectorization.md § Formes dessinées à la main`. Testé par QTest (création, undo/redo, cadre dégénéré, tracé de polygone/forme libre, annulation) ; **pas de validation visuelle manuelle** dans cet environnement de développement (capture d'écran de l'application non disponible).

- **Finition « formes dessinées à la main » (2026-08-02)**, demandée explicitement par l'utilisateur (« finis d'implém celle existante » + ajout d'une forme libre). Deux volets : 1. **Défaut trouvé par revue — Maj = cercle jamais réellement testé bout en bout.** La contrainte cercle (ellipse + Maj) interrogeait `QGuiApplication::keyboardModifiers()` (état clavier global) au moment de traiter la fin du glisser — correct en usage réel, mais impossible à couvrir par un test QTest offscreen (état clavier non fiable à rejouer), donc jamais vérifié par un test qui aurait pu échouer si le comportement se cassait. Corrigé : les modificateurs sont capturés directement sur l'évènement Qt qui termine le glisser (`CanvasView::mouseReleaseEvent`) et transmis par le signal `boxDrawnMm` — plus de dépendance à un état global, testable directement en passant `Qt::ShiftModifier`. 2. **Nouvel outil « forme libre » (lasso, raccourci L)** : glisser continu capté point par point (`CanvasView::freeformPointMm/freeformStrokeFinished`), simplifié à la fermeture par la même fonction Douglas-Peucker que la vectorisation d'image (`freeform_path`, réutilise `simplify()` — aucun nouvel algorithme de correspondance). Tolérance de 0,3 mm (même ordre de grandeur que la densité satin par défaut) : lisse le tremblement de la souris sans effacer l'intention du tracé. Moins de 3 sommets après simplification → aucun objet créé, message clair (au lieu d'un échec silencieux, vérifié même quand le tracé brut a suffisamment de points bruts mais s'avère colinéaire). Voir `docs/source/vectorization.md` § *Formes dessinées à la main* pour le détail. **398 tests CTest** verts Debug/Release (398 avant + 4 nouveaux `TEST_CASE Catch2` pour `freeform_path` ; les 4 nouvelles fonctions QTest côté desktop s'ajoutent dans le même exécutable `test_main_window`, déjà compté comme un seul test CTest, sans changer ce total).
- **Correction de l'appariement rail gauche/rail droit (2026-08-01)** : l'ancien appariement (`fill_satin` sans barreaux, et l'interpolation intra-intervalle de `fill_satin_columns`) associait les deux rails par la même fraction d'abscisse curviligne appliquée indépendamment à chacun — faux dès que les rails divergent en longueur/courbure (virage, coude, largeur variable), causant éventails, quasi-croisements et densité irrégulière sur un ruban courbe ou anguleux. Remplacé par une correspondance locale monotone (« ladder », diagonale la plus courte, garde-fou anti-croisement, $O(n)$ par intervalle) — voir `docs/source/satin.md` § *Correction de l'appariement*. Limite assumée : au sommet d'un coude C0 franc (sans congé), un seul fil absorbe nécessairement une déviation angulaire importante (mitre/congé = `ShortStitchMode`, hors périmètre). Fixtures et métriques dédiées : `tests/unit/stitch/test_satin_pairing_metrics.cpp` (13 tests).
- **Revue corrective ladder correspondance, audit adverse (2026-08-01)** : fixtures délibérément défavorables (rails tête-bêche, échantillonnage très asymétrique/segments nuls, longueurs très différentes + largeur quasi nulle, épingle à cheveux $\sim 170^\circ$, barreaux désordonnés/dupliqués). Deux défauts réels corrigés : rails fournis tête-bêche (précondition non vérifiée, nœud papillon en $O(n^2)$) → détection + ré-orientation interne automatique ; barreaux dépendants de l'ordre du vecteur d'entrée (un barreau en tête mais loin le long de la colonne faisait rejeter silencieusement tous les suivants, repli sans barreaux) → tri par position projetée avant filtrage, plus fusion des barreaux quasi-dupliqués (source d'un croisement isolé près d'un virage serré, faute de garde-fou entre deux intervalles voisins). Voir `docs/source/satin.md` § *Revue corrective (audit adverse)*. Aucun chemin de production actuel n'atteint le cas tête-bêche (`rails_from_contour/build_satin_columns` garantissent déjà le même sens). L'UI édite désormais les barreaux, mais maintient leur progression monotone et leur écart minimal ; les imports désordonnés restent acceptés et triés à la génération. Ces gardes défensives restent nécessaires à la fonction de bibliothèque publique.
- Aucune validation sur machine à broder réelle.

Niveaux de validation

« Implémenté » signifie ici *présent et testé logiciellement* — pas prêt pour la production. Pour un logiciel de broderie, il faut distinguer :

Niveau	Signification	État du projet
Présent	le code existe	oui (pipeline complet)
Testé numériquement	les invariants logiciels passent	oui (217 tests)
Validé visuellement	les trajectoires paraissent cohérentes	partiel (SVG de diagnostic, aperçu)
Validé sur simulateur	vérifié dans un visualiseur tiers	non
Validé physiquement	broderies réelles examinées	non

Un générateur peut passer 217 tests sans produire une bonne broderie : les tests vérifient des **invariants** (pas de couture dans un trou, espacement par longueur d'arc, aller-retour DST exact...), pas la **qualité textile**.

Statut de validation

Le logiciel constitue un **prototype fonctionnel** couvrant l'ensemble du pipeline principal. Ses composants sont **testés logiciellement** et vérifiés **visuellement** (SVG de diagnostic), mais la **qualité de broderie produite n'est pas encore validée sur machine réelle**. Ne pas considérer les résultats comme prêts pour la production sans essais machine.

Implémentation associée

Voir chaque chapitre thématique et l'annexe *Audit du dépôt*.

Roadmap

Public : mainteneur, contributeur. Cette roadmap est construite à partir du code existant, des documents de conception (docs/phase0/, docs/stitch-engine-*.md) et des fonctionnalités manquantes identifiées.

Aucune date n'est annoncée.

Court terme (dette et robustesse)

Priorité immédiate après le Lot 8.2 — qualité satin et orientation guidée : le pipeline utilise maintenant le moteur topologique et représente les Y/T et anneaux comme un réseau de sections `SatinParams` rétrocompatibles. Les fixtures bande/T/anneau/tentabrode verrouillent cette base. Continuer à durcir les arcs très asymétriques (progression bilatérale et métriques de stagnation), puis ajouter plusieurs guides de direction éditables par zone satin : chaque guide relie les deux rails et impose une orientation locale, interpolée continûment entre guides. **Premier incrément livré** : affichage des guides, déplacement indépendant des deux extrémités avec projection/validation monotone, undo/redo et test Qt de glisser. **Deuxième incrément livré** : sélection explicite sur le canevas, ajout dans le plus grand intervalle admissible, suppression avec plancher de deux guides, ordre de routage préservé et parcours QTest complet. **Troisième incrément livré** : chaque section persiste son index, le nombre de sections et ses identifiants de jonction déterministes, avec lecture des anciens `.osp` inchangée. **Quatrième incrément livré** : le routage maximise les transitions par jonction admissible avant de minimiser la distance et ignore une jonction géométriquement incohérente. **Cinquième incrément livré** : les guides terminaux porteurs d'une jonction sont détectés par stations projetées et verrouillés dans le cœur et l'UI afin qu'une édition locale ne raccourcisse pas la section. **Sixième incrément livré** : découverte déterministe et stricte de toutes les extrémités partageant une jonction, plus commande multi-objet tout-ou-rien avec undo/redo unique. **Septième incrément livré** : sélectionner un guide structurel puis ajouter un guide créé, en une transaction, un guide interne dans l'intervalle directement adjacent de chaque section incidente ; si une seule section est invalide, rien n'est modifié. Restent la propagation géométrique coordonnée des angles et déplacements, puis les retours textiles suivant le réseau plutôt qu'un segment direct. Ne jamais accepter silencieusement une gerbe ou un croisement comme satin valide.

Refonte avancée du **satin** (§12 de l'étude) : correspondance par sections, barreaux de direction, densité perpendiculaire au fil, gestion des points courts dans les virages, split stitch pour les colonnes larges, terminaisons.

- Refonte avancée du **tatami** (§15) : underpath **caché** au lieu de sauts, points d'entrée/sortie imposés, sous-couches, motifs de phase.
- Séparer la **normalisation machine** de l'encodeur DST (préparer PES/JEF/EXP).

Moyen terme (fonctionnalités)

- **Palette de fils** (`thread_palette`) : base fabricants, distance perceptuelle, association objet↔bobine, import/export.
- **Édition manuelle des points** (déplacer, convertir en saut, ajouter une coupe) avec états `Clean/Dirty/ManuallyEdited`.
- **Sous-couches** paramétrables (contour, zigzag) pour satin et tatami.
- **Compensation** directionnelle et profils tissu/stabilisateur/fil.
- **Édition de nœuds** complète (ajout/suppression, tangentes, anguleux/lisse).

Long terme (avancé)

- **Auto-satin** : poursuivre au-delà du réseau de sections maintenant branché dans l'auto-numérisation (jonctions textiles avancées, réseaux à plusieurs trous, validation machine, guides d'orientation par section). Les formes refusées retombent sur le tatami ; le satin naïf reste désactivé.

- **Remplissages avancés** : concentrique, spirale, radial, guidé (champ de direction), motifs.
- **Autres formats** : PES, JEF, EXP, VP3.
- **Tâches asynchrones** (annulation, progression) et **carte de densité**.
- **Profils machine/cadres**, sauvegarde automatique, migrations de projet.
- Portage **macOS**, distribution de binaires, publication publique.

Sources

- docs/phase0/08-roadmap-adr.md — roadmap d'origine (13 phases).
- docs/stitch-engine-audit.md — défauts et priorités du moteur de points.

Implémentation associée

Les fonctionnalités « Non implémenté » du chapitre *Limitations* constituent la liste de travail. Chacune indique le module cible.

Glossaire

Terme français, terme anglais utilisé dans le code, définition, et type/classe associé lorsqu'il existe.

Français	Anglais (code)	Définition	Type / fichier
Point	stitch	Pénétration d'aiguille cousant le fil	<code>CommandType::Stitch</code>
Saut	jump	Déplacement de l'aiguille sans couture	<code>CommandType::Jump</code>
Coupe-fil	trim	Coupe du fil	<code>CommandType::Trim</code>
Changement de couleur	color change	Arrêt pour changer de fil	<code>CommandType::ColorChange</code>
Arrêt	stop	Arrêt machine	<code>CommandType::Stop</code>
Fin	end	Fin du motif	<code>CommandType::End</code>
Point droit / courant	running stitch	Points le long d'un chemin	<code>run_stitch</code>
Point triple	bean stitch	Chaque segment cousu 3x	<code>RepeatMode::BeanStitch</code>
Point arrière	backstitch	Progression avec recouvrement	<code>RepeatMode::Backstitch</code>
Remplissage	fill	Couture d'une surface	<code>fill_tatami</code>
Tatami	tatami	Remplissage par rangées parallèles	<code>TatamiParams</code>
Colonne satin	satin column	Zigzag entre deux rails	<code>SatinParams, fill_satin</code>
Rail	rail	Bord d'une colonne satin	<code>SatinParams::rail_a/b</code>
Sous-couche	underlay	Couche cousue avant la couche visible	<code>center_underlay</code>
Compensation de tirage	pull compensation	Élargissement pour compenser la traction	<code>pull_compensation</code>
Densité	density / row_spacing	Espacement des fils/rangées	<code>density, row_spacing</code>
Longueur de point	stitch length	Longueur d'un point	<code>stitch_length</code>
Angle	angle	Orientation du remplissage	<code>Angle</code>
Contour	contour / outer	Bord d'une région	<code>PathSet::outer</code>
Trou	hole	Contour intérieur	<code>PathSet::holes</code>
Chemin	path	Polyligne/courbe	<code>geometry::Path</code>
Région	region	Zone de couleur connexe	<code>segmentation::Region</code>
Objet vectoriel	vector object	Contours éditables	<code>document::VectorObject</code>
Objet de broderie	embroidery object	Intention de couture	<code>document::EmbroideryObject</code>
Séquence de points	stitch sequence	Commandes machine	<code>stitch::StitchSequence</code>
Cadre / tambour	hoop / canvas	Zone de broderie	<code>document::Canvas</code>
Palette	palette	Ensemble de couleurs/fils	<i>(prévu)</i>
Fil	thread	Fil de broderie	<i>(prévu)</i>
Ordre de couture	sewing order	Ordre des objets	<code>optimization, SewingOrder</code>
Micromètre	micrometer	Unité interne (1/1000 mm)	<code>Micrometers</code>
Déplacement (interne)	travel	Liaison non cousue d'un remplissage	<code>FillStitch::travel</code>

Licences

Public : mainteneur, contributeur.

Licence du logiciel

OpenStitch Studio est distribué sous **Apache-2.0** (permissive, avec clause de brevets). Fichier : `LICENSE`.
Chaque fichier source porte // `SPDX-License-Identifier: Apache-2.0`.

Conséquence importante, formulée avec prudence : intégrer directement du code sous licence **copyleft** (comme la GPL) dans ce projet imposerait vraisemblablement de distribuer l'ensemble dérivé sous une licence compatible avec cette licence copyleft, ce qui empêcherait probablement de conserver le tout **uniquement** sous Apache-2.0. La compatibilité exacte dépend de la version de la licence et de la manière dont le code est combiné.

En pratique, pour **conserver la distribution du projet sous Apache-2.0**, aucun code sous licence copyleft incompatible avec cet objectif ne doit être intégré directement. Les **idées algorithmiques** peuvent être réimplémentées indépendamment à partir de sources publiques, sans reprise de code ni de structure expressive protégée. **Toute réutilisation de code tiers doit faire l'objet d'une vérification de licence spécifique.** Voir `docs/stitch-engine-research.md`.

Dépendances externes

Bibliothèque	Version	Rôle	Licence	Intégration	URL
fmt	via vcpkg	formatage	MIT	vcpkg	github.com/fmtlib/fmt
spdlog	via vcpkg	journalisation	MIT	vcpkg	github.com/gabime/spdlog
CLI11	via vcpkg	args CLI	BSD-3-Clause	vcpkg	github.com/CLIUtils/CLI11
OpenCV (core/imgproc/imgcodecs)	via vcpkg	image	Apache-2.0	vcpkg	opencv.org
libpng / libjpeg-turbo / libtiff / zlib	transitives	codecs	zlib / IJG / libtiff / zlib	via OpenCV	—
Clipper2	via vcpkg	booléens/offsets	BSL-1.0	vcpkg (encapsulée)	github.com/AngusJohnson/Clipper2
nlohmann/json	via vcpkg	JSON projet	MIT	vcpkg (encapsulée)	github.com/nlohmann/json
minizip-ng	via vcpkg	ZIP projet	zlib	vcpkg (encapsulée)	github.com/zlib-ng/minizip-ng
Catch2 v3	via vcpkg	tests	BSL-1.0	vcpkg (dev)	github.com/catchorg/Catch2
Qt 6.8 LTS (Widgets/Gui/Core)	binaires officiels	interface	LGPL-3.0	liaison dynamique	qt.io

Les versions exactes sont verrouillées par la **baseline vcpkg** (`vcpkg.json`).

Qt et la LGPL-3.0

Qt est utilisé en **liaison dynamique** avec les DLL officielles non modifiées : elles sont remplaçables par l'utilisateur, aucune source Qt n'est modifiée, et seuls des modules LGPL sont utilisés (pas de module GPL-only ni commercial). Ce mode est compatible avec la distribution d'un logiciel Apache-2.0.

Licences de la chaîne documentaire

La documentation est générée avec `python-markdown` (BSD), `xhtml2pdf` (Apache-2.0) et `reportlab` (BSD), `svglib` (LGPL, utilisée comme outil externe, non liée au produit). Ces outils ne sont pas distribués avec le logiciel.

Implémentation associée

- `LICENSE, THIRD_PARTY_LICENSES.md`.
- `docs/phase0/03-bibliotheques-licences.md` (analyse d'origine, ADR-002).
- `docs/stitch-engine-research.md` (point juridique Ink/Stitch).

Annexe — Audit du dépôt

Cet audit est la **base factuelle** de toute la documentation : chaque affirmation technique du présent document est vérifiable dans le code réel du dépôt. Il a été établi par inspection directe de l'arborescence, des fichiers CMake, des en-têtes, des sources, des tests et des configurations.

Identité du projet

Élément	Valeur	Source
Nom	OpenStitch Studio (temporaire, remplaçable)	libs/core/include/openstitch/core/app_1 (kAppName)
Version	0.1.0	même fichier (kAppVersion), CMakeLists.txt (project(... VERSION 0.1.0))
Licence	Apache-2.0	LICENSE, docs/phase0/03-bibliotheques-licences.r (ADR-002)
Langage principal	C++23	CMakeLists.txt (CMAKE_CXX_STANDARD 23)
Plateforme	Windows 10/11 (cœur portable Linux)	CMakePresets.json (presets msvc, linux-core)
Interface	Qt 6 Widgets (LGPL, liaison dynamique)	apps/desktop/CMakeLists.txt
Gestion des dépendances	vcpkg (manifeste)	vcpkg.json, CMakePresets.json

Exécutables produits

Cible	Type	Fichier	Dépend de Qt
openstitch	Application de bureau	apps/desktop/	Oui
openstitch-cli	Outil en ligne de commande	apps/cli/main.cpp	Non

Sous-commandes CLI réellement définies (`app.add_subcommand`, `apps/cli/main.cpp`) : `info`, `stats`, `dst2svg`, `stitchdebug`.

Bibliothèques internes (14)

Chaque dossier de `libs/` est une cible CMake `openstitch::` :

[illegible]

Dépendances externes

Depuis `vcpkg.json` et `apps/desktop/CMakeLists.txt` : `fmt`, `spdlog`, `cli11`, `clipper2`, `nlohmann-json`, `minizip-ng`, `opencv4` (features core, png, jpeg, tiff), `catch2` (tests) ; **Qt 6.8** hors `vcpkg` (binaires officiels, variable `QT_ROOT`). Voir le chapitre *Licences*.

Principaux espaces de noms et types

- Espace racine `openstitch` ; sous-espaces `geometry`, `image`, `segmentation`, `vectorization`, `document`, `stitch`, `stitch_generation`, `stitch_analysis`, `optimization`, `autodigitize`, `commands`, `formats`, `project_io`, `desktop`.
- Unités fortes : `Micrometers`, `Millimeters`, `Pixels`, `Angle`, `Vec2um` (`libs/core/include/openstitch/core/units.hpp`).
- Identifiants : `ObjectId`, `RegionId`, `ColorId`, `ThreadId`, `IdGenerator<T>` (`libs/core/include/openstitch/core/ids.hpp`).
- Erreurs : `Result<T> = std::expected<T, Error>` (`.../core/error.hpp`).
- Document : `Project`, `VectorObject`, `EmbroideryObject`, `StitchParams` (variant `RunningStitchParams` | `TatamiParams` | `SatinParams`), `Canvas` (`libs/document/include/openstitch/document/`).
- Points : `StitchCommand`, `CommandType`, `StitchSequence`, `StitchStats` (`libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp`).

Formats pris en charge

Format	Import	Export	Module
PNG, JPEG, BMP, TIFF	Oui	— (export projet uniquement)	<code>image</code> (OpenCV)
DST (Tajima)	Oui	Oui	<code>formats/src/dst.cpp</code>
SVG (diagnostic)	—	Oui	<code>formats/src/svg.cpp</code>
<code>.osp</code> (projet)	Oui	Oui	<code>project_io</code>

Interface graphique réellement implémentée

Menus construits dans `apps/desktop/main_window.cpp` (`buildMenus`, `buildAnalysisPanel`, `buildSimulationToolbar`, `buildOrderPanel`) : Fichier, Édition, Image, Segmentation, Broderie, Affichage, Analyse, plus un panneau d'ordre de couture (dock), un panneau d'analyse (dock) et une barre de simulation. Le détail est donné dans le *Guide utilisateur détaillé*.

Types d'objets de broderie

`RunningStitchParams` (point droit/double/triple), `TatamiParams` (remplissage), `SatinParams` (colonne satin), portés par le variant `StitchParams` (`libs/document/include/openstitch/document/embroidery_object.hpp`).

Algorithmes présents (vérifiés dans le code)

Conversion RGB↔CIELAB et k-means (segmentation), composantes connexes 4-conn (segmentation), extraction de contours Suzuki-Abe (vectorization), simplification Douglas-Peucker (geometry/simplify.cpp), union/offset via Clipper2 (geometry/clean.cpp, geometry/offset.cpp), aplatissement Bézier adaptatif + longueur d'arc (geometry/polyline.cpp), running stitch par longueur d'arc avec découpe aux coins (stitch_generation/running_stitch.cpp), tatami scanline + routage par graphe (stitch_generation/tatami.cpp), satin à deux rails (stitch_generation/satin.cpp), règles d'analyse (stitch_analysis/analyze.cpp), ordre de couture (optimization/order.cpp), codec DST (formats/dst.cpp).

Tests présents

25 fichiers test_*.cpp sous tests/unit/<lib>/ et un test d'intégration tests/integration/test_pipeline.cpp. Total : **161 tests** au dernier passage (ctest). Framework : Catch2 v3. Voir le chapitre Tests.

Exemples et ressources

- SVG de diagnostic de référence : tests/golden/stitch-generation/ (formes de running stitch et remplissage anneau).
- Aucun jeu d'images d'exemple versionné à la racine examples/ à ce jour (*Information non déterminée dans le dépôt* : dossier examples/ non peuplé).

Fonctionnalités expérimentales / partielles / prévues

- **Prévu (architecture mentionnée, non implémenté)** : palette de fils réelle (thread_palette), profils de machine/cadres avancés, remplissages courbes / radiaux / spirale / motifs, sous-couches tatami, édition manuelle des points.
- **Partiel** : classification auto des régions (heuristique de largeur) — essaie désormais le vrai moteur auto_satin par squelette puis retombe sur le **tatami** ; le satin **automatique** naïf reste désactivé par défaut (use_naive_satin). Rails, barreaux et décomposition multi-sections sont présents. Compensation (satin uniquement) ; routage tatami (graphe + validation géométrique, underpath caché non implémenté — les liaisons hors-région sont des sauts).
- **Expérimental** : openstitch-cli stitchdebug / auto-satin-debug (outils de diagnostic du moteur).

Marqueurs, incohérences

- Aucun FIXME critique repéré ; le README.md mentionne un compte de tests d'un jalon antérieur alors que le compte réel est **161** — incohérence mineure, à resynchroniser dans le README.
- Documents de conception : docs/phase0/ (étude de cadrage, 14 ADR), docs/stitch-engine-audit.md et docs/stitch-engine-research.md (refonte du moteur de points).

Éléments non déterminés dans le dépôt

- URL de dépôt public : aucune (dépôt local uniquement).
- Fichier de logo : aucun logo bitmap/vectoriel dédié trouvé ; la couverture du PDF n'en utilise donc pas.
- Couverture de code chiffrée : non configurée.