

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
POST: /api/v1/kits/:id/products							
1	Enviar requisição POST para adicionar produtos existentes a um kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	200 OK	200 OK	APROVADO	
2	Enviar requisição POST para atualizar a quantidade de um item do kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto no corpo da solicitação.	obs: "quantity" atual: 1 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 2 } ] }	200 OK "quantity" atualizado: 3	200 OK "quantity" atualizado: 3	APROVADO	

3	Enviar requisição POST para adicionar 30 produtos existentes a um kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e 31 ID's de produto no corpo da solicitação.	<pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     },     {       "id": 2,       "quantity": 1     },     {       "id": 3,       "quantity": 1     },     {       "id": 4,       "quantity": 1     },     {       "id": 5,       "quantity": 1     },     {       "id": 6,       "quantity": 1     },     {       "id": 7,       "quantity": 1     },     {       "id": 8,       "quantity": 1     },     {       "id": 9,       "quantity": 1     },     {       "id": 10,       "quantity": 1     },     {       "id": 11,       "quantity": 1     },     {       "id": 12,       "quantity": 1     },     {       "id": 13,       "quantity": 1     },     {       "id": 14,       "quantity": 1     },     {       "id": 15,       "quantity": 1     },     {       "id": 16,       "quantity": 1     },     {       "id": 17,       "quantity": 1     },     {       "id": 18,       "quantity": 1     },     {       "id": 19,       "quantity": 1     },     {       "id": 20,       "quantity": 1     },     {       "id": 21,       "quantity": 1     },     {       "id": 22,       "quantity": 1     },     {       "id": 23,       "quantity": 1     },     {       "id": 24,       "quantity": 1     },     {       "id": 25,       "quantity": 1     },     {       "id": 26,       "quantity": 1     },     {       "id": 27,       "quantity": 1     },     {       "id": 28,       "quantity": 1     },     {       "id": 29,       "quantity": 1     },     {       "id": 30,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	200 OK "productsCount" atualizado: 30	200 OK "productsCount" atualizado: 30	APROVADO
---	---	--	--	---	---	----------

4	Enviar requisição POST para adicionar 31 produtos existentes a um kit	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/:id/products com um ID de kit existente na URL e 31 ID's de produto no corpo da solicitação.	<pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     },     {       "id": 2,       "quantity": 1     },     {       "id": 3,       "quantity": 1     },     {       "id": 4,       "quantity": 1     },     {       "id": 5,       "quantity": 1     },     {       "id": 6,       "quantity": 1     },     {       "id": 7,       "quantity": 1     },     {       "id": 8,       "quantity": 1     },     {       "id": 9,       "quantity": 1     },     {       "id": 10,       "quantity": 1     },     {       "id": 11,       "quantity": 1     },     {       "id": 12,       "quantity": 1     },     {       "id": 13,       "quantity": 1     },     {       "id": 14,       "quantity": 1     },     {       "id": 15,       "quantity": 1     },     {       "id": 16,       "quantity": 1     },     {       "id": 17,       "quantity": 1     },     {       "id": 18,       "quantity": 1     },     {       "id": 19,       "quantity": 1     },     {       "id": 20,       "quantity": 1     },     {       "id": 21,       "quantity": 1     },     {       "id": 22,       "quantity": 1     },     {       "id": 23,       "quantity": 1     },     {       "id": 24,       "quantity": 1     },     {       "id": 25,       "quantity": 1     },     {       "id": 26,       "quantity": 1     },     {       "id": 27,       "quantity": 1     },     {       "id": 28,       "quantity": 1     },     {       "id": 29,       "quantity": 1     },     {       "id": 30,       "quantity": 1     },     {       "id": 31,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	400 Bad Request "message": "Menos de 30 itens por kit": 30	400 Bad Request "message": "Menos de 30 itens por kit": 30	APROVADO
---	---	--	---	--	--	----------

5	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" como string.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com a string "Kit" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": "Kit", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-68">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-68</a>
6	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" vazio.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com o parâmetro "ID" vazio no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": "", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-69">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-69</a>
7	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com caractere especial.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com o caractere especial "@" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": "@", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-70">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-70</a>
8	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com espaço.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com o espaço " " no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": " ", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-71">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-71</a>
9	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com um hífen.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com um hífen "-" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": "-", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-72">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-72</a>
10	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com letras não latinas.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com o caractere especial "사랑" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": "사랑", "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-73">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-73</a>
11	Enviar requisição POST sem o parâmetro "ID".	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e sem ID de produto.	{ "productsList": [ { "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-74">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-74</a>
12	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com um zero.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com um zero "0" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 0, "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-75">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-75</a>
13	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com um número negativo.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um ID de produto preenchido com um número negativo "-1" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": -1, "quantity": 1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-76">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-76</a>
14	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" como string.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com a string "dois" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "dois" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-77">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-77</a>
15	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" vazio.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity vazio no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "" } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-78">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-78</a>
16	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido com caractere especial.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com o caractere especial "@" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "@" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-79">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-79</a>
17	Enviar requisição POST com o parâmetro "ID" preenchido com espaço.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com o espaço " " no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": " " } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-80">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-80</a>
18	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido com um hífen.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com um hífen "-" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "-" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-81">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-81</a>
19	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido com letras não latinas.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com o caractere especial "사랑" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "사랑" } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-82">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-82</a>

20	Enviar requisição POST sem o parâmetro "quantity".	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e sem o parâmetro quantity.	{ "productsList": [ { "id": 1, } ] }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-83">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-83</a>
21	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido com um zero.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com um zero "0" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 0 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-84">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-84</a>
22	Enviar requisição POST com o parâmetro "quantity" preenchido com um número negativo.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL e um quantity preenchido com um número negativo "-1" no corpo da solicitação.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": -1 } ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-85">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-85</a>
23	Enviar requisição POST vazia	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL.		400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-86">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-86</a>
24	Enviar requisição POST apenas com o "productsList".	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL, apenas com o "productsList"	{ "productsList": [ ] }	400 Bad Request	200 OK	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-87">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-87</a>
25	Enviar requisição POST com o "productsList" com {}.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit existente na URL, com o "productsList" com {}.	{ "productsList": {} }	400 Bad Request	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-88">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-88</a>
26	Enviar requisição POST com o ID = dois na requisição.	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/dois/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	500 Internal Server Error	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-89">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-89</a>
27	Enviar requisição POST com o ID vazio na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	405 Method Not Allowed	405 Method Not Allowed	APROVADO	
28	Enviar requisição POST com o ID com caracteres especiais na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/@#\$/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	405 Method Not Allowed	405 Method Not Allowed	APROVADO	
29	Enviar requisição POST com o ID = 0 na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/0/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	
30	Enviar requisição POST com o ID com valor negativo na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/-1/products com um ID de kit existente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	
31	Enviar requisição POST com o ID inexistente na requisição	1. Envie uma solicitação POST para /api/v1/kits/id/products com um ID de kit inexistente na URL, com o "ID" = 1 e o "quantity" = 1.	{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	404 Not Found	404 Not Found	APROVADO	

ID	Título do caso de teste	Etapas do teste	Dados do teste (corpo da solicitação)	Resultado esperado	Resultado real	Status	Link para o relatório de bug
POST: /order-and-go/v1/delivery							
1	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "hostDeliveryCost": 3	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 1, "productsWeight": 2 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
2	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "hostDeliveryCost": 5	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
3	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 7	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 7, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": false "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 5	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-90">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-90</a>
4	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 8	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
5	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 9	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 9, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
6	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 21	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 21, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	
7	Enviar requisição POST com os seguintes dados para validar "deliveryTime": 22	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 22, "productsCount": 9, "productsWeight": 3.1 }	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 5 "clientDeliveryCost": 0	APROVADO	

[illegible]

34	Enviar requisição POST com o campo "deliveryTime" preenchido com caractere especial	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": "@", "productsCount": 2, "productsWeight": 2 }	400 bad request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-102">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-102</a>
35	Enviar requisição POST com o campo "deliveryTime" preenchido com letra latina	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": "A", "productsCount": 2, "productsWeight": 2 }	400 bad request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-103">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-103</a>
36	Enviar requisição POST com o campo "productsCount" preenchido com caractere especial	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": "@", "productsWeight": 2 }	400 bad request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-104">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-104</a>
37	Enviar requisição POST com o campo "productsCount" preenchido com letra latina	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": "A", "productsWeight": 2 }	400 bad request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-105">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-105</a>
38	Enviar requisição POST com o campo "productsWeight" preenchido com caractere especial	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 2, "productsWeight": "@", }	400 bad request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-106">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-106</a>
39	Enviar requisição POST com o campo "productsWeight" preenchido com letra latina	1. Envie uma solicitação POST para /order-and-go/v1/delivery	{ "deliveryTime": 8, "productsCount": 2, "productsWeight": "A", }	400 bad request	200 OK "isItPossibleToDeliver": true "hostDeliveryCost": 3 "clientDeliveryCost": 0	REPROVADO	<a href="https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-107">https://elainemtaraujo.atlassian.net/browse/BR-107</a>