

Tydzień 9; grupy podstawowe

28.04.2025

Zadanie wektor_operacje

- Wersja 1: Najpierw utwórz pusty wektor.
- Wersja 2: Utwórz wektor z góry o określonej długości.
- Wypełnianie wektora kwadratami kolejnych liczb (od 0 wzwyż) oraz wypisywanie jego zawartości mają być realizowane w **oddzielnych funkcjach**.
- Wektory mają być przekazywane do funkcji **przez referencję**.
- Przemyśl, w których miejscach należy zastosować przedrostek `const` (aby zapewnić bezpieczeństwo i czytelność kodu).

Wskazówki

- Funkcja wypełniająca nie powinna mieć `const`, bo zmienia wektor.
- Funkcja wypisująca powinna przyjąć wektor jako `const` referencję, ponieważ tylko odczytuje dane.

Zadanie wektor_losowe

- Wczytaj długość wektora n z klawiatury.
- Stwórz wektor `los1` o długości n i wypełnij go liczbami losowymi z danego przedziału (użyj funkcji `rand()` z biblioteki `cstdlib`).
- Wypisz na ekran zawartość wektora (w jednym wierszu). Użyj standardowej pętli `for` i metody `.size()`.

Zadanie porównanie

Porównaj działanie tablicy i wektora:

- Utwórz tablicę i wektor o zadanym rozmiarze n .
- Wypełnij tablicę i wektor liczbami losowymi z przedziału od 0 do 100.
- Wyświetl zawartość tablicy i wektora na ekranie w jednym wierszu.
- Zwróć uwagę na różnice w sposobie inicjalizacji, wypełniania i dostępu do elementów.