

Tydzień 11; grupa średniozaawansowana

13.05.2025

Zadanie analiza

Napisz program, który wczytuje dane z pliku tekstowego przekazanego za pomocą przekierowania standardowego wejścia (np. `./a.out < dane.txt`).

Zakłada się, że każda linia w pliku ma następujący format:

Imię Nazwisko liczba

gdzie:

- **Imię** i **Nazwisko** to ciągi znaków (zmienne typu `std::string`),
- **liczba** to wartość typu `float` (np. ocena, wynik, temperatura itp.).

Program powinien wykonać następujące kroki:

1. **Wczytać dane** z pliku, ignorując pierwsze dwie kolumny (imię i nazwisko) i zapisać tylko liczby z trzeciej kolumny do wektora typu `std::vector<float>`.
2. **Po wczytaniu wszystkich danych**, program powinien:
 - Obliczyć **średnią arytmetyczną** wszystkich wczytanych liczb.
 - Wyświetlić **najmniejszą i największą** liczbę.
 - Wyświetlić **liczbę rekordów** (czyli liczb wczytanych danych).
3. **Wszystkie wczytane liczby** powinny być wypisane na ekran w odpowiednim formacie z dwoma miejscami po przecinku.
4. Program powinien obsługiwać sytuacje, w których:
 - Plik zawiera błędne dane (np. brak liczby w trzeciej kolumnie).
 - Plik jest pusty.

Sposób uruchamiania programu:

```
./a.out < dane.txt
```

Przykładowa zawartość pliku dane.txt:

Anna Kowalska 78.5
Jan Nowak 92.0
Zofia Malinowska 65.5

Przykład wyników działania programu:

Wczytane liczby:

78.50
92.00
65.50

Statystyki:

Liczba rekordów: 3
Średnia: 78.67
Min: 65.5, Max: 92

Uwagi

- Program korzysta z `getline` do wczytania całej linii, a następnie używa `istringstream` do wydzielenia trzeciej kolumny (liczby) z każdej linii.
- W przypadku błędnego formatu linii program wypisuje komunikat o błędzie.

Zadanie Losowanie liczb i zapis do plików

Napisz program, który:

1. Wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą n oznaczającą ile liczb należy wylosować.
2. Losuje n liczb całkowitych z przedziału od 1 do 100.
3. Dla każdej wylosowanej liczby sprawdza, czy jest parzysta czy nieparzysta.
4. Liczby parzyste zapisuje do pliku tekstowego o nazwie `parzyste.txt`, a liczby nieparzyste do pliku `nieparzyste.txt`.
5. Program powinien używać biblioteki `fstream`, a do zapisu danych do plików należy wykorzystać klasę `std::ofstream`.
6. Program powinien sprawdzać, czy pliki zostały poprawnie otwarte. W przypadku błędu otwarcia pliku należy wyświetlić odpowiedni komunikat.

Uwagi:

- Do losowania liczb można użyć funkcji `rand()` z biblioteki `cstdlib`, lub nowoczesnego generatora liczb pseudolosowych z biblioteki `<random>`.

- Każda liczba powinna być zapisana w osobnej linii odpowiedniego pliku.
- W programie nie należy używać przekierowania wejścia/wyjścia w terminalu – pliki powinny być otwierane i obsługiwane w kodzie źródłowym.