

```
CREATE TABLE [TipoRonda] (  
    idRonda int IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,  
    TipoRondat VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE MOVIMIENTO(  
    IdMovimiento int IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,  
    IdUsuario int IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,  
    [Fila] INT NOT NULL  
    [Columna] INT NOT NULL,  
    [Color] VARCHAR(25)  
);
```

```
CREATE TABLE [PARTIDA] (  
    [IdPartida] int IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,  
    [IdUsuario1] INT NOTNULL,  
    [*IdUsuario2] INT,  
    [*Ganador] INT NOTNULL,  
    [IdTablero] INT NOTNULL,  
    [*Estado] VARCHAR(15)  
);
```

```
CREATE TABLE [JUEGO] (  
    [IdRonda] INT,  
    [IdUsuario] INT NOTNULL,  
    [idTipo] INT NOTNULL,  
    [IdPartida] INT NOTNULL  
    CONSTRAINT idPartida FOREIGN KEY (IdPartida) REFERENCES partida (idPartida);
```

```
CONSTRAINT idUsuario FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES usuario (idUsuario);
```

```
);
```

```
CREATE TABLE [JUGADA] (  
    [IdTablero] INT NOTNULL,  
    [(#)IdMovimiento] INT NOTNULL  
);
```

```
CREATE TABLE [TIPO] (  
    [idTipo] INT IDENTITY PRIMARY KEY NOTNULL,  
    [tipoPartida] VARCHAR(25)  
);
```

```
CREATE TABLE [RONDA] (  
    [Idtorneo] INT IDENTITY PRIMARY KEY NOTNULL,  
    [IdTorneo] INT NOTNULL,  
    [idRonda] INT NOTNULL  
CONSTRAINT idTorneo FOREIGN KEY (IdTorneo) REFERENCES torneo (IdTorneo);  
  
);
```

```
CREATE TABLE [TABLERO] (  
    [(#)IdTablero] INT PRIMARY KEY IDENTITY NOTNULL  
CONSTRAINT idPartida FOREIGN KEY (idPartida) REFERENCES partida (idPartida)  
  
);
```

```
CREATE TABLE [INSCRIPCION] (  
    [IdUsuario] INT NOTNULL,  
    [IdTorneo] INT NOTNULL  
    CONSTRAINT idUsuario FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES usuario (idUsuario);  
  
);
```

```
CREATE TABLE [TORNEO] (  
    [Idtorneo] INT PRIMARY KEY IDENTITY NOTNULL  
    [*Nombre] VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE [USUARIO] (  
    [IdUsuairo] INT IDENTITY PRIMARY KEY NOTNULL,  
    [Nombre] VARCHAR(50) NOTNULL,  
    [Apellido] VARCHAR(50) NOTNULL,  
    [Nombreusuario] VARCHAR(50) NOTNULL,  
    [contrasenia] VARCHAR(50) NOTNULL,  
    [FechaNac] DATETIME NOTNULL,  
    [Pais] INT NOTNULL,  
    [Correo] VARCHAR(50) NOTNULL  
    CONSTRAINT idPartida FOREIGN KEY (IdPartida) REFERENCES partida (idPartida);  
  
);
```

```
CREATE TABLE [PAIS] (  
    [IdPais]INT IDENTITY PRIMARY KEY NOTNULL,  
    [Nombre] VARCHAR(25) NOT NULL  
);
```

