Вопросы к Бабкину — реактор 3 м³ 316L (R-101), 26.10.2026

Опытно-промышленный участок. Узел реактора 3 м³ 316L (R-101) переделан по замечаниям Мареева от 25.10: жидкое сырьё — только через съёмную гребёнку из еврокубов (ЭХГ, раствор NaOH, вода, толуол — каждый со своим насосом AODD Ex); продукты — в еврокубы на тележках; вакуум — рукав PP на конденсатор (E-102) и второй ввод через гребёнку; пробоотборник — верхний GHFDQY-F16RL по чертежу поставщика. Ниже — только то, что требует решения заказчика.

1. Дыхательный клапан КДЗТ-50А на дыхании реактора под вакуумом (①)

Дыхание реактора — от аварийного сброса 110 ниже разрывной мембраны через клапан дыхательный КДЗТ-50А (1500 Па) в сдувку 114 на газоочистку (оставлено как в трассах, решение Мареева 25.10). Реактор работает под вакуумом (дегазация ЭХГ, отгонка ЭХГ до 20 мм рт. ст.): под вакуумом клапан откроется на подсос из линии сдувки.

- Варианты: А) кран DN50 перед КДЗТ, закрывать на время вакуума (в регламент); Б) оставить как есть.
- **Сейчас в модели:** клапан без крана; предлагаем вариант А.

2. Уксусная кислота и NaCl — малые количества (⑩)

По методикам на партию: уксусная кислота — 4,1 кг (ЭПАФ) и 2,55 кг (ТГДДМ), NaCl — 11,25 кг (ТГДДМ, при эмульсии). Еврокуб на такие количества не нужен.

- Варианты: А) канистрой / мешком вручную через люк М (с крышкой на петлях); Б) отдельные еврокубы с насосами на гребёнку, как ЭХГ, NaOH, вода и толуол.
- **Сейчас в модели:** вариант А (в модели — 4 еврокуба: ЭХГ, раствор NaOH, вода деионизированная, толуол).

3. Подключение вакуума, азота и сдувки пробоотборника (②)

Пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL на N2: вентили ½″ «вакуум», «продувка азотом», «сдувка». Постоянных линий к ним в трассах нет.

- Варианты: А) рукавами ½″ при отборе: вакуум — от ввода вакуума гребёнки (100/134), азот — от 112, сдувка — в 114; в остальное время — пробки; Б) постоянные трубки ½″ к линиям 100, 112, 114.
- **Сейчас в модели:** вариант А — вентили с пробками и подписями «куда».

4. Дыхание аварийной ёмкости V-301/1 (⑨)

Аварийный сброс 110 входит в ёмкость V-301/1 (РГС-5, на улице) сверху через N1; N2 и N3 заглушены (в списке свободных штуцеров).

- Варианты: А) на N2 — оголовок дыхания с огнепреградителем (вверх на +6,3, как у ёмкости R-201); Б) оставить N2 заглушённым.
- **Сейчас в модели:** N2, N3 — фланцевые заглушки; предлагаем вариант А.

5. Слив сборника Х-103 в еврокуб самотёком (⑪)

Конденсат из Х-103 сливается рукавом в нижний кран еврокуба на тележке (под зонтом В) самотёком: низ Х-103 — на +1,39, кран еврокуба — на +0,54.

- Варианты: А) самотёком, как в модели; Б) насосом AODD (как слив реактора, Р1-1).
- **Сейчас в модели:** вариант А.
