


[Home](#) [ABOUT US](#) [AIRPLANE MOTOR](#) [MULTICOPTER MOTOR](#) [NEWS](#) [RETURNS](#) [CONTACT](#)


## PRODUCTS

[Angel Series](#)[X Series](#)[XS Series](#)[V Series](#)[M Series](#)

## CONTACT INFORMATION

E-mail: [rcsunnysky@gmail.com](mailto:rcsunnysky@gmail.com)

国内销售QQ: 2264521534

售后QQ: 2853029802

[Home](#) > [AIRPLANE MOTOR](#) > [X Series](#) > Details

# X2208

KV1100 KV1260 KV1500 KV2600

## Description:

X2208 标配为平轴,但也可做反出轴 如有需要,请联系经销商订货

[Product Details](#)[X2208-1100KV](#)[X2208-1260KV](#)[X2208-1500KV](#)[X2208-2600KV](#)

Specifications		X2208				
Stator Diameter		22mm			定子外径	
Stator Thickness		8mm			定子厚度	
No. of Stator Arms		12			定子槽数	
No. of Stator Poles		14			定子极数	
Motor Kv		2600			电机KV	
No-Load Current (A/10V)		1.2A			空载电流	
Motor Resistance		34mΩ			电机电阻	
Max Continuous Current		30A/15S			最大连续电流	
Max Continuous Power		330W			最大连续功率	
Weight		46g			重量（含长线）	
Outside Diameter		27.5mm			转子直径	
Shaft Diameter		3.175mm			出轴直径	
Body Length		25mm			电机长度	
Overall Shaft Length		27.2mm			电机含轴总长度	
Max Lipo Cell		2-3S			最大电池节数	
ESC		40A			建议使用电调	
Recommended Prop(inch)		5030	5040	APC6040	推荐螺旋桨规格	
AEROBATIC(适用尾推特技机重量) 450g (3S 5040\6030\6040)						
Prop (inch)	Volts (V)	Amps (A)	Thrust(g)	Watts (W)	Efficiency (g/W)	
APC6X4	11.1	1.8	100	19.98	5.005005005	全油门负载速度
		4.2	200	46.62	4.29000429	
		6.8	300	75.48	3.974562798	
		9.7	400	107.67	3.715055261	
		13.4	500	148.74	3.361570526	
		16.7	600	185.37	3.236769704	
		21	700	233.1	3.003003003	
		27.5	800	305.25	2.620802621	
					52°	



E-mail: rcsunnysky@gmail.com Skype: rcsunnysky

版权所有: rcsunnysky.com 2014-2015

国内销售QQ: 2264521534

售后QQ: 2853029802

服务热线: 0760-23864215