Here are the translations of the Python questions from the image, along with their solutions in Armenian:

Question 1: Ի՞ևչ է *args և **kwargs նշանակությունը ֆունկցիաների սահմանման մեջ։ (1 միավոր)

Answer:

- *args: Օգտագործվում է ֆունկցիային փոփոխական թվով տեղադրական արգումենտներ փոխանցելու համար։ Ֆունկցիայի ներսում այն ներկայացվում է ցուցակի տեսքով։
- **kwargs: Օգտագործվում է ֆունկցիային փոփոխական թվով բառային արգումենտներ փոխանցելու համար։ Ֆունկցիայի ներսում այն ներկայացվում է բառարանի տեսքով։

Question 2: Ի՞նչ է լիտերալը և ինչերն են հիմնական ներկառուցված տվյալների տիպերի լիտերալները Python-ում։ (1 միավոր)

Answer: Լիտերալը ներկայացնում է տվյալների տիպի ուղղակի արժեքը։ Python-ում հիմնական ներկառուցված տվյալների տիպերի լիտերալներն են`

- int։ ամբող թվեր (օրինակ` 10, -5, 0)
- float: լողացող թվեր (օրինակ՝ 3.14, -2.5)
- str: տողեր (օրինակ` "Hello", 'world')
- bool: բուլյան արժեքներ (True կամ False)

Question 3: Ի՞ևչ տարբերություն կա ցուցակների և տուփլերի միջև Python-ում։ (1 միավոր) Answer:

- **Յուցակներ (Lists)։** Փոփոխական տվյալների տիպ են, որոնք կարող են պարունակել տարբեր տիպերի տարրեր։ Ցուցակի տարրերը կարելի է փոխել ստեղծումից հետո։
- **Տուփլեր (Tuples)։** Անփոփոխ տվյալների տիպ են, որոնք կարող են պարունակել տարբեր տիպերի տարրեր։ Տուփլի տարրերը չեն կարող փոխվել ստեղծումից հետո։

Question 4: Ի՞ևչ է ցուցակային ընտրությունը և ինչպե՞ս է այն գործում։ (1 միավոր) Answer: Ցուցակային ընտրությունը Python-ում օգտագործվում է նոր ցուցակ ստեղծելու համար, որը պարունակում է առկա ցուցակի տարրերի որոշակի փոփոխություններ կամ ընտրություն։

Example:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
squared_numbers = [x**2 for x in numbers]
print(squared numbers) # Output: [1, 4, 9, 16, 25]
```

Question 5: Գրեք ծրագիր, որը ընդունում է ոչ բացասական ամբող թիվ ո և հաշվում է ո-ի ֆակտորիալը ցիկլի օգտագործմամբ։ Տպեք արդյունքը։ (4 միավոր)

```
n = int(input("Մուsքագրեք ոչ բացասական ամբող թիվ։ "))
factorial = 1
for i in range(1, n+1):
    factorial *= i
print("n-ի ֆակsորիալը։", factorial)
```

Question 6: Գրեք կարճ Python ֆունկցիա, որը ընդունում է դրական ամբող թիվ ո և վերադարձնում է ո-ից փոքր բոլոր կենտ թվերի քառակուսների գումարը։ (4 միավոր)

```
def sum_of_squares(n):
    sum = 0
    for i in range(1, n, 2):
```

```
sum += i**2
return sum

# Example usage:
n = 10
result = sum_of_squares(n)
print(result) # Output: 165
```

Question 7: Գրեք Python ֆունկցիա, որը ընդունում է տող և վերադարձնում է ամենաերկար ենթատողի երկարությունը, որը չի պարունակում կրկնվող նշաններ։ (8 միավոր)

```
def longest_substring(string):
    char_set = set()
    max_length = 0
    start = 0
    for end in range(len(string)):
        while string[end] in char_set:
            char_set.remove(string[start])
            start += 1
            char_set.add(string[end])
            max_length = max(max_length, end - start + 1)
        return max_length

# Example usage:
string = "abcabcbb"
result = longest_substring(string)
print(result) # Output: 3
```

Please let me know if you have any other questions or tasks!