Міністерство освіти і науки України
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
Навчально-науковий комплекс
«Інститут прикладного системного аналізу»
Кафедра системного проектування

Лабораторна робота №6

з дисципліни

«Проектування інформаційних систем»

Система автоматичного створення

довідника користувача та оформлення

коду за допомогою Coding Convention

Виконав:

студент групи ДА-72

Коваль С.С.

Мета роботи: за допомогою системи генерації довідника користувача створити документ у текстовому форматі для архітектурної програмної моделі..

Задача:

- 1. Вивчити теги системи генерації керівництва користувача.
- 2. Створити опис для всіх класів АРІ з описом призначення кожного класу, методів класу і членів класу.
- 3. Згенерувати документацію.

Хід роботи

Наведемо приклади Coding Convention - PEP8:

Неправильно

Правильно

```
class CalcTest(unittest.TestCase):
class CalcTest(unittest.TestCase):
   def____test_add(_self_):
                                                         def test_add(self):
       self.assertEqual(calc.add(1, 2,), 3)
                                                              self.assertEqual(calc.add(1, 2), 3)
   def____test_sub_(_self_):
                                                         def test_sub(self):
       self.assertEqual(_calc.sub(4_, 2_),2)
                                                              self.assertEqual(calc.sub(4, 2), 2)
   def test_mul(self):
                                                         def test_mul(self):
       self.assertEqual_(calc.mul(_2___, 5)__, 10)
                                                              self.assertEqual(calc.mul(2, 5), 10)
   def test_div(self):
                                                         def test_div(self):
       self.assertEqual(calc.div(8,, 4), 2)
                                                              self.assertEqual(calc.div(8, 4), 2)
```

Use 4 spaces per indentation level.

Class names in CapWords

Method, function and variables names

in lowercase_with_underscores

Private methods and properties start with __double_underscore

Always use 4 spaces for indentation (don't use tabs)

Max line-length: 80 characters (especially in comments)

Стенеруємо автоматично документацію для декількох класів за допомогою руdос.

```
(venv) C:\Users\Sergey\PycharmProjects\calcunit>python -m pydoc calc
Help on module calc:
NAME
   calc - The calc module
FUNCTIONS
   add(a, b)
       :param a: number a
        :param b: number b
        :return: a+b
    div(a, b)
        :param a: number a
        :param b: number b
        :return: a/b
    greaterThan(a, b)
        :param a: number a
        :param b: number b
        :return: a>b
    mul(a, b)
        :param a: number a
        :param b: number b
        :return: a*b
    sub(a, b)
        :param a: number a
        :param b: number b
        :return: a-b
```

Висновки

В даній лабораторній роботі було створено документацію за допомогою руDос. Документацію було створено автоматично за домоиогою інструмента руDос. Також, було розглянуто Coding Convention PEP8 — що є сучасною домовленістю по коду для мови програмування Python.