

Report Cisco

Pecora Eleonora
giovedì 8 ottobre 2026
16:10

1. SINTESI

Il presente rapporto descrive la progettazione la configurazione e il test di una rete locale (LAN) suddivisa su due sottoreti distinte utilizzando un il software di simulazione **CISCO PAKCKET TRACER**.
L'obiettivo principale è stato quello di configurare un router centrale per consentire l'interconnessione e il routing del traffico tra due segmenti di rete differenti
(192.168.100.100 e 192.168.200.100)

2. TIPOLOGIA DI RETE

La rete è composta dai seguenti elementi:
Router
Switch: switch0 e switch1
PC
Laptop0 e Laptop1

3. CONFIGURAZIONE DEL ROUTER

Interfaccia GigabitEthernet0/0/0
stato interfaccia: ON
Indirizzo IPV4 192.168.100.1
Subnet Mask 255.255.255.0

interfaccia GigabitEthernet 0/0/1
stato interfaccia: ON
Indirizzo IPV4: 192.168.200.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

4. CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI FINALI

A ciascun dispositivo terminale è stato assegnato un indirizzo IP

Laptop0:
IPV4 192.168.100.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.1

Pc0:
IPV4: 192.168.100.103
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gaetway: 0.0.0.0

Laptop1:
IPV4: 192.168.200.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gaetway: 192.168.200.1

5. TEST DI CONNETTIVITA' E CONCLUSIONI

Per verificare il corretto funzionamento della rete è stato eseguito il test di connettività tramite il comando *ping*
1. i dispositivi riescono a comunicare correttamente con il gateway
2. le due sottoreti differenti (192.168.100.100 e 192.168.200.100) riesco a comunicare correttamente attraverso il router

La rete è per tanto configurata correttamente