

Gulf Pride 3000

Олива для двотактних підвісних човнових двигунів



Високоякісна беззольна олива для двотактних двигунів з водяним охолодженням, що відповідає суворим вимогам до олив для новітніх моделей підвісних човнових двигунів. Спеціально розроблена для жорстких умов експлуатації в морській воді і перевершує вимоги специфікації Національної Морської Асоціації Виробників (National Marine Manufacturers Association's): NMMA TC-W3®, а також, має офіційну сертифікацію на відповідність вимогам цього стандарту (номер сертифіката RL-92002B). Беззольний пакет присадок забезпечує відмінні змащувальні властивості та високий рівень захисту від зношування і корозії.

Особливості і переваги

- Має чудові змащувальні властивостями, захищає поршні від задирів та деталі двигуна від механічного зношування
- Використання інноваційного пакету беззольних присадок запобігає заляганню кілець, передчасному загорянню паливно-повітряної суміші, утворенню нагару на свічках та в системі впуску/вихлопу
- Інгібітори корозії у складі присадок забезпечують високий рівень антикорозійного захисту компонентів двигунів, які експлуатуються в морській воді
- Відмінна змішуваність з бензином забезпечує однорідність паливно-мастильної суміші навіть при низьких температурах навколишнього середовища

Застосування

- Відповідає гарантійним вимогам до новітніх високофорсованих двотактних підвісних човнових моторів з водяним охолодженням, для яких потрібно використовувати оливи за специфікацією NMMA TC-W3®
- Підходить для двотактних підвісних човнових двигунів з прямим уприскуванням палива в камеру згоряння (DFI) таких виробників, як Evinrude, Mercury, Yamaha, Nissan та Tohatsu
- Рекомендована для двотактних підвісних човнових моторів з водяним охолодженням, для яких потрібно використовувати оливи за специфікаціями NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® (включно з двигунами, які оснащені системою впорскування оливи)

Примітка: під час підготовки паливно-мастильної суміші, слід керуватися рекомендаціями виробника про пропорцію олива/бензин

Типові характеристики

Номер сертифікату NMMA - TC-W3® *	RL-00400R	RL-99340T
Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.870	0.859
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	8.1	6.8
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	135	134
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	90	62
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-33	-42
Загальне лужне число, мг KOH/г (ASTM D2896)	5.9	4.7

Стандарти та допуски

Офіційно схвалена: NMMA - TC-W3® (№ RL-00400R)

- - Від номера сертифікату схвалення NMMA - TC-W3® залежать типові характеристики оливи