

Gulf Outboard Gear Oil

80W-90



Олива для редукторів стаціонарних та підвісних човнових двигунів

Високоякісна мастильна олива для редукторів підвісних і стаціонарних човнових двигунів. Виготовляється на основі високоякісних базових олив та спеціального пакету присадок, що забезпечує надійний захист компонентів редукторів в умовах високого тиску і нерегулярних ударних навантажень. Ця олива має високий рівень окислювальної стабільності і забезпечує відмінний антикорозійний захист редукторів, які експлуатуються у морській воді.

Особливості і переваги

- Висока окислювальна стабільність та супротив зсуву сприяють мінімізації формування твердих відкладень всередині редукторів, що сприяє подовженню строку їх служби та збільшенню сервісних інтервалів обслуговування
- Добрі протипінні властивості і стабільність в'язкісних характеристик гарантують оптимальну товщину масляної плівки, надійне змащування та захист деталей при високих обертах і екстремальних механічних навантаженнях
- Ефективний захист від утворення іржі та корозії знижує знос і подовжує строк служби редукторів, які експлуатуються в солоній морській воді

Застосування

- Рекомендована для редукторів підвісних та стаціонарних човнових двигунів таких основних виробників, як: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson, Evinrude, Suzuki, Nissan, Tohatsu та інших, що потребують використання мастильних олив API GL-5

Примітка: не підходить для деяких моделей редукторів, які потребують застосування спеціалізованих рідин. Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією по експлуатації для правильного підбору мастильних матеріалів.

Типові характеристики

Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.903
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	16.0
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	101
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	204
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-27

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: API GL-5; US Army: MIL-L-2105D