

Gulf Coolant 40

Готова до застосування охолоджувальна рідина



Готова до застосування охолоджувальна рідина, що відповідає стандарту «British-Standard Coolant». Містить 40% моно-етилен-гліколю з багатофункціональним пакетом присадок (без нітритів, амінів і фосфатів) і 60% дистильованої води. Забезпечує хороший захист всіх видів металів, що використовуються в системах охолодження та двигунах. Характеризується нейтральною агресивністю до матеріалів ущільнень і шлангів та відмінними антипінними властивостями.

Застосування

- Підходить для застосування в системах охолодження всіх типів бензинових і дизельних двигунів

Примітка: переконайтеся, що продукт обраний відповідно до рекомендацій виробника оригінального устаткування для необхідних умов експлуатації та сервісного обслуговування

Увага!!! навіть в невеликих кількостях є сильнотоксичною отрутою для живих організмів і при використанні вимагає відповідних запобіжних заходів! При ковтанні навіть невеликої кількості антифризу, потрібно негайно промити травний тракт великою кількістю води і звернутися за допомогою до лікаря

Типові характеристики

Щільність при 20°C, кг/м ³ (ASTM D4052)	1068
Колір (візуально)	Світло-синій
pH, 50% антифриз / 50% вода (ASTM D1287)	8.2
Температура замерзання, °C (ASTM D1177)	-28 °C

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: BS 6580 : 2010 & BS 6580 : 1992