

Gulf Gear MP

SAE 80W-90 / 85W-140



Високоякісні трансмісійні оливи на мінеральній основі для широкого спектру несинхронізованих автомобільних коробок передач, мостів і головних передач. Спеціально розроблені для коробок передач і мостів комерційної автотехніки, які експлуатуються в умовах нерегулярних ударних навантажень і високого тиску.

Особливості і переваги

- Висока окисна стабільність зменшує утворення осаду і твердих відкладень, тим самим сприяючи більш тривалому терміну служби деталей трансмісії
- Хороші протипінні властивості гарантують стабільність товщини масляної плівки і надійне змащування деталей в умовах екстремальних навантажень
- Хороша низькотемпературна плинність знижує знос деталей і забезпечує легкий старт в умовах низьких температур навколишнього середовища
- Відмінна сумісність з еластомерами зводить до мінімуму можливість протікання або порушення герметичності трансмісій і мостів

Застосування

- Рекомендована для використання в високонавантажених несинхронізованих механічних трансмісіях, мостах і головних передачах, для яких потрібне застосування олів API GL-5
- Приводні мости легкових автомобілів, легких вантажівок, автобусів і мікроавтобусів, позашляхової, будівельної та сільськогосподарської техніки

Примітка: не підходить для автоматичних коробок передач

Типові характеристики

Gulf Gear MP	80W-90	85W-140
Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.894	0.901
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	16.0	28.0
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	101	97
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	210	230
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-27	-18

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: API GL-5; US MIL-L-2105D