

Gulf Antifreeze LL

Концентрована охолоджувальна рідина (G11)



Високоякісна концентрована охолоджувальна рідина. Виробляється на основі моно-етилен-гліколю і багатофункціональному пакеті присадок. Не містить нітритів, амінів та фосфатів. Забезпечує хороший захист всіх видів металів, що використовуються в системах охолодження та двигунах. Характеризується нейтральною агресивністю до матеріалів ущільнень і шлангів, а також, відмінними антипінними властивостями.

Особливості і переваги

- Відмінна теплопровідність і висока температура кипіння забезпечують ефективне охолодження і додатковий захист двигуна в умовах високих навантажень і високих температур навколишнього середовища
- Сумісна з жорсткою водою, не утворює осаду і абразивних часток, та, як наслідок забезпечує покращений теплообмін і подовження терміну служби водяної помпи
- Забезпечує найвищий рівень антикорозійного захисту кольорових металів та їх сплавів
- Повністю сумісна з матеріалами ущільнень і пластмасами, які використовуються в системах охолодження сучасних двигунів

Застосування

- Рекомендована для застосування в системах охолодження всіх типів бензинових і дизельних двигунів в пропорції з дистильованою водою (залежить від зовнішніх температур при яких експлуатується двигун)

Примітка: переконайтеся, що продукт обраний відповідно до рекомендацій виробника оригінального устаткування для необхідних умов експлуатації та сервісного обслуговування

Увага!!! навіть в невеликих кількостях є сильнотоксичною отрутою для живих організмів і при використанні вимагає відповідних запобіжних заходів! При ковтанні навіть невеликої кількості антифризу, потрібно негайно промити травний тракт великою кількістю води і звернутися за допомогою до лікаря

Типові характеристики

Щільність при 20°C, кг/м ³ (ASTM D4052)	1125
Колір (візуально)	Синьо-зелений
pH, 50% антифриз / 50% вода (ASTM D1287)	8.4
Рівнозважена точка кипіння, °C (ASTM D1120)	174
Індекс приломлення при 20°C (ASTM D1218)	1.432
Температура замерзання, 33% антифриз / 67% вода, °C (ASTM D1177)	-20
Температура замерзання, 40% антифриз / 60% вода, °C (ASTM D1177)	-27
Температура замерзання, 50% антифриз / 50% вода, °C (ASTM D1177)	-40

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: ASTM D3306; SAE J1034; MB 325.0; JASO M325/JIS K2234; Behr, BMW-GS 9400; Cummins 85T8-2; Daimler-Chrysler MS-7170; Fiat-Lancia Fiat 9,55523; Iveco 18-1830; Volvo 128 6083/002; Opel/GM GME L1301; Saab 6901 599; Perkins; JI Case JIC-501; MAN 324 Type NF; MTU MTL 5048; VW TL 774C (G11)