

Gulf Power Trac 4T

10W-40



Напівсинтетична моторна олива, спеціально розроблена для чотиритактних бензинових двигунів мотоциклів. Виробляється на основі суміші високоякісних базових олив і унікальному пакеті високопродуктивних присадок. Забезпечує надійний комплексний захист двигуна, коробки передач і мокрого зчеплення в широкому діапазоні зовнішніх температур. Перевершує вимоги міжнародних специфікацій API SL і JASO MA2, а також, вимоги більшості провідних виробників чотиритактних двигунів мотоциклів.

Особливості і переваги

- *Стабільність характеристик в'язкості забезпечує надійне змащування деталей двигуна при високих робочих температурах і навантаженнях*
- *Висока термоокислювальна стабільність і активні миючі присадки зменшують утворення нагару і твердих відкладень, що сприяє ефективному розсіюванню тепла і подовженню терміну служби, як самої оливи, так і двигуна*
- *Контрольовані фрикційні характеристики запобігають прослизанню зчеплення*
- *Високоєфективні інгібітори корозії в складі пакету присадок захищають і подовжують термін служби критично важливих компонентів двигуна і трансмісії*
- *Хороша плинність і прокачуваність оливи при низьких температурах забезпечує легкий «холодний» запуск двигуна і його захист від зносу під час прогріву*

Застосування

- Рекомендована для чотиритактних бензинових двигунів мотоциклів, що експлуатуються в широкому діапазоні температур навколишнього середовища

Типові характеристики

Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.878
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	14.2
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	153
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	234
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-33
Загальне лужне число, мг KOH/г (ASTM D2896)	8.7
Сульфатна зольність, % ваги (ASTM D874)	0.9

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: API SL; JASO MA2