

Gulf Formula G

SAE 5W-30



Синтетична моторна олива останнього покоління для бензинових двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок. Високоякісні базові оливи і спеціально розроблений новітній пакет присадок забезпечують значну економію палива, дозволяють застосовувати збільшені інтервали заміни оливи і мінімізувати утворення нагару та шламових відкладень в двигуні і турбокомпресорі.

Особливості і переваги

- Висока термоокислювальна стабільність і активні миючі присадки зменшують утворення нагару і твердих відкладень так сприяють продовженню терміну служби, як самої оливи, так і двигуна
- Висока зсувна стабільність і модифікатори тертя в складі присадок забезпечують економію палива та захист деталей двигуна від зношування, що в комплексі зі збільшеним інтервалом заміни оливи дає значне зниження експлуатаційних витрат
- Стабільність характеристик в'язкості забезпечує надійне змащування деталей двигуна при високих робочих температурах і екстремальних навантаженнях
- Добра низькотемпературна плинність полегшує запуск двигуна взимку та забезпечує поліпшений захист його деталей від зношування під час «холодного запуску»

Застосування

- Рекомендована для сучасних високофорсованих бензинових двигунів легкових автомобілів, легких вантажівок і мікроавтобусів, в тому числі оснащених турбонагнітачами і прямим впорскуванням палива
- Перевершує вимоги більшості основних європейських, північноамериканських і японських виробників легкових автомобілів (включаючи спортивні моделі легкових автомобілів)

Типові характеристики

Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.852
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	11.9
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	170
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	224
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-42
Загальне лужне число, мг KOH/г (ASTM D2896)	10.1
Сульфатна зольність, % ваги (ASTM D874)	1.26

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: ACEA A3/B4, Renault RN0710; MB 229.3; VW 502.00, 505.00

Офіційно схвалена: API SL; BMW Longlife 98*

* - BMW зупинила оновлення листа допусків для моторних олив за Longlife 98