

Gulf Formula FE

SAE 0W-30



Синтетична енергозберігаюча моторна олива, спеціально розроблена для двигунів новітніх моделей VW і Audi, які експлуатуються зі збільшеними міжсервісними інтервалами. Використання найсучаснішого пакету присадок забезпечує надійний захист від зношування, утворення нагару і відкладень. Перевершує жорсткі вимоги стандарту VW 506.01 і рекомендована до використання в дизельних двигунах, оснащених насос-форсунками і прямим уприскуванням палива.

Особливості і переваги

- Висока термоокислювальна стабільність протистойть температурній деградації і забезпечує збільшені інтервали заміни оливи
- Висока зсувна стабільність і модифікатори тертя в складі присадок забезпечують економію палива та захист деталей двигуна від зношування
- Активні миючі компоненти знижують утворення нагару на клапанах і перешкоджають утворенню відкладень в двигуні і турбонагнітачі
- Стабільність характеристик в'язкості забезпечує надійне змащування деталей двигуна при високих робочих температурах і екстремальних навантаженнях
- Добра низькотемпературна плинність полегшує запуск двигуна взимку та забезпечує поліпшений захист його деталей від зношування під час «холодного запуску»

Застосування

- Рекомендована до використання в дизельних і бензинових двигунах легкових автомобілів і легких вантажівок, які вимагають застосування маловязких енергозберігаючих олив
- Особливо рекомендована до використання в новітніх моделях VW і Audi, оснащених бензиновими або дизельними двигунами з турбонагнітачем, прямим уприскуванням палива (в тому числі, дизельними двигунами з насос-форсунками), які вимагають застосування олив згідно специфікацій VW 503.00, 506.00, 506.01

Типові характеристики

Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.860
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	9.60
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	167
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	222
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-39

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: VW 503.00, 506.00, 506.01