

Gulf TEC Plus

SAE 10W-40



Високоякісна універсальна напівсинтетична моторна олива для бензинових та дизельних двигунів (як з турбонагнітачем, так і без нього) легкових автомобілів, мікроавтобусів і легких вантажівок. Застосування суміші високоякісних базових олів і спеціально розробленого, інноваційного пакету присадок дозволяє перевершити вимоги більшості світових виробників легкових автомобілів і стандарти індустрії в цілому.

Особливості і переваги

- Висока термоокислювальна стабільність базових олів зменшує утворення нагару і твердих відкладень
- Інноваційна протизношувальна технологія надійно захищає двигун в будь-яких режимах роботи
- Активні миючі присадки забезпечують максимальну чистоту двигуна і його безперебійну роботу
- Низька випаровуваність та стабільність характеристик в'язкості впродовж всього міжсервісного інтервалу сприяє зменшенню витрат оливи «на угар»
- Хороша низькотемпературна плинність полегшує запуск двигуна взимку та забезпечує поліпшений захист його деталей від зношування під час «холодного запуску»

Застосування

- Рекомендована для використання в широкому спектрі бензинових і дизельних двигунів (включаючи двигуни з прямим уприскуванням палива) легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок, які вимагають застосування оливи класу API SL/CF; ACEA A3/B4

Типові характеристики

Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.878
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	14.7
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	152
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	231
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-33
Загальне лужне число, мг KOH/г (ASTM D2896)	10.2
Сульфатна зольність, % ваги (ASTM D874)	1.27

Стандарти та допуски

Офіційно схвалена: A3/B4, API SL/CF, VW 501 01/ 505 00; MB 229.1