

Gulf Super Tractor Oil Universal



Серія універсальних тракторних олив. Виробляються на основі мінеральних базових олив та високоефективного пакету присадок, які наділяють ці оливи характеристиками, що дозволяють застосовувати їх широкому спектрі сільськогосподарських машин і устаткування. Ці оливи рекомендовані для застосування в дизельних і бензинових двигунах, традиційних механічних трансмісіях, коробках передач з перемиканням під навантаженням, гідростатичних трансмісіях, гідравлічних системах, мостах, системах рульового керування і деяких оливнонаповнених гальмівних системах сільськогосподарської техніки.

Особливості і переваги

- Багатофункціональність застосування цих олив робить їх зручними універсальними продуктами, спрощує обслуговування техніки та знижує ризик нецільового застосування олив
- Високі показники термоокислювальної стабільності, а також, ефективні мийно-диспергуючі компоненти в складі присадок запобігають утворенню нагару і твердих відкладень в двигуні
- Надійний захист компонентів двигуна, трансмісій, коробок передач, підшипників від задирів, механічного зношування і корозії
- Забезпечує плавну, без ривків, роботу гідравлічних систем
- Хороші низькотемпературні характеристики забезпечують менше зношування і кращу роботу гідравлічних систем в холодну пору року

Застосування

- Підходять для застосування в дизельних і бензинових двигунах, традиційних механічних трансмісіях, коробках передач з перемиканням під навантаженням, гідростатичних трансмісіях, гідравлічних системах, мостах, системах рульового управління і деяких оливнонаповнених гальмівних системах сільськогосподарської техніки

Типові характеристики

Gulf Super Tractor Oil Universal	10W-30	10W-40	15W-30	15W-40
Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.882	0.876	0.888	0.887
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	10.5	14.1	10.9	14.5
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	139	150	125	138
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	220	230	226	232
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-36	-36	-33	-33
Загальне лужне число, мг KOH/г (ASTM D2896)	9.5	9.5	9.5	9.5

Стандарти та допуски

- 10W-30** *Відповідає вимогам:* API CF-4/SF; API GL-4; MF 1139/1144; John Deere J27C; Ford M2C 159B; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B
Офіційно схвалена: Massey Ferguson MF 1145
- 10W-40** *Відповідає вимогам:* API CF-4/SF; API GL-4; MF 1144/1145; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B
- 15W-30** *Відповідає вимогам:* API CF-4/SF, API GL-4; MF 1139/1144/1145; Ford M2C 159B; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B
- 15W-40** *Відповідає вимогам:* API CF-4/SF, API GL-4; MF 1144/1145; John Deere J27C; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B