

# Gulf Pride 4T

## 10W-40 / 15W-50



Високоякісна моторна олива, спеціально розроблена для чотиритактних бензинових двигунів мотоциклів. Виробляється на основі суміші базових олив преміальної якості і спеціально підібраному пакеті присадок. Забезпечує комплексний захист двигуна, коробки передач і мокрого зчеплення.

Перевершує вимоги міжнародних специфікацій API SG і JASO MA, а також, вимоги більшості провідних виробників двигунів чотиритактних мотоциклів.

### Особливості і переваги

- *Стабільність характеристик в'язкості забезпечує надійне змащування деталей двигуна при високих робочих температурах і навантаженнях*
- *Висока термоокислювальна стабільність і активні миючі присадки зменшують утворення нагару і твердих відкладень, що сприяє ефективному розсіюванню тепла і подовженню терміну служби, як самої оливи, так і двигуна*
- *Контрольовані фрикційні характеристики запобігають прослизанню зчеплення*
- *Високоєфективні інгібітори корозії в складі пакету присадок захищають і подовжують термін служби критично важливих компонентів двигуна і трансмісії*

### Застосування

- Рекомендована для чотиритактних бензинових двигунів мотоциклів з повітряним охолодженням, в яких передбачено застосування олив за специфікаціями API SG або JASO MA
- Підходить для невеликих чотиритактних бензинових двигунів, що встановлюються на електрогенератори, насоси, садову техніку, тощо

### Типові характеристики

Gulf Pride 4T	10W-40	15W-50
Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.877	0.869
Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с (ASTM D445)	14.6	18.3
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	160	147
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	234	236
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-33	-24
Загальне лужне число, мг KOH/г (ASTM D2896)	7.1	7.1
Сульфатна зольність, % ваги (ASTM D874)	0.85	0.85

### Стандарти та допуски

**Відповідає вимогам:** API SG; JASO MA