

Gulf Gear EP

SAE 80W-90 / 85W-140



Високоякісні трансмісійні оливи для широкого спектру автомобільних коробок передач і мостів, в яких рекомендоване застосування олів рівня API GL-4. Виготовляються на основі мінеральних базових олів і збалансованого пакету присадок, який забезпечує високу окислювальну стабільність і захист компонентів трансмісії від механічного зношування і корозії в умовах високого робочого тиску.

Особливості і переваги

- Висока окислювальна стабільність зменшує утворення осаду і твердих відкладень, тим самим сприяючи більш тривалому терміну служби деталей трансмісії
- Хороші протипінні властивості гарантують стабільність товщини масляної плівки і надійне змащування деталей в умовах екстремальних навантажень
- Висока низькотемпературна плинність знижує зношування деталей і забезпечує легкий старт в умовах низьких температур навколишнього середовища
- Відмінна сумісність з еластомерами зводить до мінімуму можливість протікання або порушення герметичності трансмісій і мостів

Застосування

- Механічні коробки передач і мости, для яких потрібні оливи API GL-4
- Дорожні легкові автомобілі, мікроавтобуси, легкі вантажівки, автобуси
- Позашляхова техніка та обладнання, що використовується в будівництві, гірничодобувній промисловості та сільському господарстві

Примітка: не підходить для автоматичних коробок передач

Типові характеристики

Gulf Gear EP	80W-90	85W-140
Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.894	0.901
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с (ASTM D445)	16.0	28.0
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	101	97
Температура спалаху, °C (ASTM D92)	210	230
Температура застигання, °C (ASTM D97)	-27	-18

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: API GL-4; US MIL-L-2105