

Gulf Antifreeze

Концентрована охолоджувальна рідина



Високоякісна концентрована охолоджувальна рідина, яка відповідає вимогам «British-Standard Coolant». Виробляється на основі моно-етилен-гліколю і багатофункціональному пакеті присадок. Не містить нітритів, амінів та фосфатів. Забезпечує хороший захист всіх видів металів, що використовуються в системах охолодження та двигунах. Характеризується нейтральною агресивністю до матеріалів ущільнень і шлангів, а також, відмінними антипінними властивостями.

Застосування

- Рекомендована для застосування в системах охолодження всіх типів бензинових і дизельних двигунів в пропорції з дистильованою водою (залежить від зовнішніх температур при яких експлуатується двигун)
- Мінімальна рекомендована пропорція становить 33% концентрату на 67% дистильованої води, при цьому забезпечується захист від замерзання до -17 °C
- Не рекомендується застосування розчину з вмістом концентрату понад 70%

Примітка: переконайтеся, що продукт обраний відповідно до рекомендацій виробника оригінального устаткування для необхідних умов експлуатації та сервісного обслуговування

Увага!!! навіть в невеликих кількостях є сильнотоксичною отрутою для живих організмів і при використанні вимагає відповідних запобіжних заходів! При ковтанні навіть невеликої кількості антифризу, потрібно негайно промити травний тракт великою кількістю води і звернутися за допомогою до лікаря

Типові характеристики

Щільність при 20°C, кг/м ³ (ASTM D4052)	1131
Колір (візуально)	Світло-синій
pH, 50% антифриз / 50% вода (ASTM D1287)	8.4
Рівнозважена точка кипіння, °C (ASTM D1120)	155
Температура замерзання, 33% антифриз / 67% вода, °C (ASTM D1177)	-18 °C
Температура замерзання, 50% антифриз / 50% вода, °C (ASTM D1177)	-35 °C

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: BS 6580 : 2010 & BS 6580 : 1992