

Синтетична рідина, призначена для задоволення унікальних вимог коробок передач DCT з подвійним зчепленням. Вона має збалансовані фрикційні характеристики для забезпечення безперебійної роботи дисків зчеплення та синхронізаторів. Ця рідина виготовлена з синтетичних базових рідин та спеціально підібраних присадок. Вона має чудові властивості холодного пуску, витривалі фрикційні характеристики та потенціал для збільшення інтервалу заміни.

Особливості і переваги

- Збалансовані фрикційні характеристики гарантують безперебійну роботу зчеплення та синхронізаторів, що призводить до поліпшення керованості та захищає від зносу та тертя.
- Синтетична основна рідина забезпечує поліпшення текучості та змащення в холодних погодних умовах.
- Можливість запропонувати подовжений інтервал заміни завдяки підвищеній стійкості до тертя і термоокислювальної стабільності.
- Присадки стабільні до зсуву дозволяють утримувати в'язкість протягом усього терміну служби рідини.
- Спеціальні добавки EP / AW підвищують довговічність компонентів трансмісії.
- Відмінна сумісність з ущільнювачами запобігає втраті та забрудненню рідини.

Застосування

Підходить для подвійного зчеплення автомобілів наступних виробників:

OEM	Vehicle Model	Specification
Audi	A3, TT, A4, A5, A6, A7, Q5	VW TL 052 182, VW TL 052 529
Seat	Ibiza, Toledo, Leon, Altea	VW TL 052 182
Skoda	Fabia, Yeti, Octavia, Superb	VW TL 052 182
Volkswagen	Golf, Golf Plus, Eos, Scirocco, Caddy, Touran, Tiguan, Passat, CC, Transporter, Sharan	VW TL 052 182
BMW (Getrag)	1, 3, 5, 6 series, Z4, X1	8322 2 148 578, 8322 2 148 579 8322 0 440 214, 8322 2 147 477
Citroen	DS5, C-5, C-4, C-Crosser	Peugeot/Citroen 9734 S2
Peugeot	4007, 5008	Peugeot/Citroen 9734 S2
Ford/Getrag	Fiesta, Focus, Mondeo, B-Max, C-Max, S-Max, Galaxy	Ford M2C936A
Mercedes Benz	A-Class, B-Class	MB 236.21 (001 989 85 03)
Mitsubishi	Outlander	MZ320065 Dia-Queen SSTF-1
Porsche	Boxster, Cayman, 911, Panamera	Porche Oil No 999.917.080.00
Volvo	C30, C40, S60, V40, V50, V60, V70, S80, XC30, XC60	1161838, 1161839

Будь ласка, зверніть увагу: не рекомендується для планетарних коробок передач, автоматичних передач, коробок передач CVT та механічних трансмісій.

Типові характеристики

Тестові параметри	ASTM Method	Typical values
В'язкість при $t = 100^{\circ}\text{C}$, cSt	D 445	7.0
Індекс в'язкості	D 2270	180
Точка спалаху, $^{\circ}\text{C}$	D 92	208
Точка застигання, $^{\circ}\text{C}$	D 97	-48
Щільність $t = 15^{\circ}\text{C}$, Kg/l	D 1298	0.864
В'язкість за Брукфілдом при -40°C CP	D 2983	9000