Gulf ATF DX III H



Високоякісна рідина для автоматичних трансмісій і систем рульового управління автомобілів GM та Ford, які потребують застосування рідин за специфікацією DEXRON III Н або MERCON. Високоякісна мінеральна базова олива та спеціально підібраний пакет присадок забезпечують високу стійкість до окислення, поліпшені антифрикційні властивості, захист від корозії, контроль за піноутворенням та сумісність з матеріалами ущільнюючих елементів. Перевершує вимоги специфікацій GM DEXRON III Н та Ford MERCON.

Особливості і переваги

- Висока термоокислювальна стабільність, чудові протизношувальні та протизадирні властивості мінімізують утворення шламу та забезпечують безперебійну роботу трансмісії впродовж всього строку служби
- Оптимізовані антифрикційні характеристики та контроль за піноутворенням забезпечують чітке та плавне перемикання передач в різних режимах роботи трансмісії
- Високий індекс в'язкості забезпечує безперебійне змащення деталей, як при високих робочих температурах, так і при «холодному» запуску
- Ефективний захист від утворення корозії та іржі прияє подовженню строку служби трансмісії
- Сумісність з еластомерами знижує вирогідність порушення герметичності системи та витікання рідини

Застосування

- Рекомендована для всіх автоматичних трансмісій автомобілів GM та Ford, які потребують застосування рідин за специфікацією DEXRON III H або MERCON
- Зворотньо сумісна і рекомендована для автоматичних трансмісій таких виробників, як Audi, Honda, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, в яких рекомендовано застосування рідин DEXRON III G, DEXRON II E або DEXRON II D

Типові характеристики

Колір рідини (візуально)	червоний
Щільність при 15°C, кг/л (ASTM D1298)	0.857
Кінематична в'язкість при 100°С, мм²/с (ASTM D445)	7.4
Індекс в'язкості (ASTM D2270)	178
В'язкість за Брукфільдом при -40 ⁰ C, мПа*с (ASTM D2983)	18456
Температура спалаху, °С (ASTM D92)	216
Температура застигання, °С (ASTM D97)	-48

Стандарти та допуски

Відповідає вимогам: General Motors DEXRON III H; Ford MERCON **Офіційно схвалена:** Volvo Transmission Oil 97341 approval; ZF TE-ML 04D, 14A (ZF Approval Number: ZF000078); MAN 339 Typ L1 and MAN 339 Typ Z1

Примітки:

DEXRON ϵ зареєстрованою торгівельною маркою компанії General Motors Corporation MERCON ϵ зареєстрованою торгівельною маркою компанії Ford Motor Company

Ця редакція замінює собою всі попередні редакції документу. Дата ревізії 26.12.2017р.