

【樹狀因果延遲模型 (TCLM) 與雙脈衝同步協議 (DPSP)】從觀測延遲解構到跨星系深空計時工程

作者：李泓軒 (Lee Wang Hin)

單位 / 機構：獨立研究員

發布日期：2026 年 9 月

卷首語 (Manifesto) 牛頓是對的，愛因斯坦也是對的。

因果樹，是同時讓兩者成立的一種框架。

摘要

本論文旨在建立一套完整的時空因果重構理論及其配套之深空計時工程標準。論文指出，狹義相對論中「超光速 ($v > c$) 將導致時間倒流」之推論，本質上是將觀測訊號之傳播延遲錯置為物理時間之反轉，致使勞侖茲變換在極限條件下產生數值溢位（虛數與負時間）。

本文提出「樹狀因果延遲模型 (TCLM)」，將時間嚴格解耦為「拓撲因果序（拓撲主幹）」與「幾何時間流速差（幾何樹枝）」。拓撲主幹 (t_{trunk}) 並非牛頓式的全域絕對鐘錶，而是描述宇宙底層事件結算之嚴格單向拓撲因果序算子 ($\text{sgn}(C) \equiv +1$)；幾何樹枝則代表局部物理實體於特定重力位能與速度場下的固有利率 (Proper Time) 與幾何觀測延遲。

為將此理論推進至工程實踐，本文同時提出頂層通訊標準「雙脈衝同步協議 (Dual-Pulse Synchronization Protocol, DPSP)」。本協議打破傳統以特定天體（如地球）為特權參考系之主從對時範式，建立**去中心化因果主幹錨定機制 (Decentralized Trunk Anchoring)**。所有節點（無論地球、火星或深空載具）均作為平等之樹枝觀測者，將「局部時間流速率 (Γ)」與「初始積分常數 (t_0)」進行雙層邏輯解耦：於本地端建立至少兩組不同長度之獨立脈衝單元，各組皆包含量子糾纏測量事件之本地原子鐘時間戳與古典電磁回傳脈衝，透過多基線互相關運算與時空向量三角測量，單點解算局部樹枝曲度；於深空端僅需極低頻（或單次）初值握手脈衝鎖定初始積分常數 t_0 。為應對動態連續浮動之時間場，協議進一步導入「自適應脈衝配速」、「連續曲度二次補償」與「因果背壓緩衝」機制。透過時空世界線之連續場積分 (Worldline Path Integration)，在動態重力井與非慣性系下各自獨立還原相對於初始握手之因果序 ($t_{\text{trunk}} - t_0$)，實現從「跨星系相對校準」到「相對於初始握手之因果序重建」的工程跨越。結合地表 GPS ($+38 \mu\text{s/day}$) 與地火系統 ($47.9 \mu\text{s/day}$) 之天文數據校準，證實該協議在多頻色散補償下，理論解析度受限於現行光晶格鐘之硬體極限 ($\mathcal{O}(10^{-16} \text{ s})$)，工程對齊誤差預算收斂至奈秒級 ($\mathcal{O}(10^{-9} \text{ s})$)，並可自然轉化為「計時學重力波探測網」，實現從理論因果解構到深空時空工程的完整閉環。

導言與認識論聲明 (Epistemological Disclaimer)

本理論採用資訊論物理 (Information-theoretic Physics) 與拓撲幾何學對物理時空之因果鏈進行結構化描述。本文所使用之「靜態拓撲全圖」、「受限讀取序」及「資訊傳播延遲」等抽象概念，嚴格限定於資訊論與數學模型之範疇，旨在提供客觀之物理觀察解構，不對宇宙之本體論實體做任何形上學之假設或延伸。

第一章：狹義相對論之數學邊界失效與定義域溢位

傳統狹義相對論在處理極端速度時，面臨兩大核心數學崩潰，其根源皆為「將電磁傳播極限 (c) 強制等同於宇宙時間本體」：

- 觀測時間 (t') 的負數謬誤**：變換方程 $t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 中，當 $v > c$ 時分子導出負時間。傳統解譯直接宣稱為「時間倒流」。本質上，此為幾何極限運算下將「波前逆序接收 (Wavefront Reversal)」誤判為實體時間倒轉。
- 固有時間 (τ) 的虛數謬誤**：固有時間公式 $\tau = t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 中，當 $v > c$ 算出虛數 i 。此為數學模型超越適用邊界的「定義域溢位 (Undefined Domain)」，而非物理結構之時間化為虛無。

邊界失效之根本定性

勞侖茲變換在 $v > c$ 時給出虛數與負時間，傳統上被直接詮釋為「物理上不可能，故超光速不存在」。然而此種詮釋混淆了兩個概念：

- 數學模型失效**：公式的輸入超出其有效範圍，因而輸出無效值。
- 物理實體不可能**：自然律基於第一原理禁止該現象存在。

本論文指出， $v > c$ 下的虛數與負時間，僅證明勞侖茲變換在該區域失效，並不構成對超光速之物理否定。此一混淆，即為百年來時間倒流悖論之邏輯根源。

第二章：樹狀因果延遲模型 (TCLM) 之核心公設與全域因果方程

1. 核心公設

為修復相對論在極限條件下的數學崩潰，我們建立以下公設，將物理世界之「拓撲因果序 (主幹)」與「相對觀測延遲 (樹枝)」嚴格解耦：

- 公設一：拓撲因果序與幾何樹枝曲度 (Topological Causal Order & Branch Curvature)**
 - 拓撲因果主幹 (Trunk / 拓撲因果序)**：代表宇宙底層客觀存在的不可逆因果順序 (t_{trunk})。特此強調： t_{trunk} 並非在全宇宙空間中均勻滴答響起的牛頓全域絕對時間 (Universal Clock)，亦不提供任何特權同時性切片 (Preferred Simultaneity Slice)。 t_{trunk} 為一拓撲因果純量參量，僅用於索引事件發生的先後結算順序 (有向無環圖, DAG)。宇宙中所有物理實體之存在與事件結算，全部平等地根植於此因果序上，隨主幹嚴格單向遞增推進。
 - 幾何相對樹枝與曲度 (Branches & Curvature)**：代表各物理實體自因果主幹生長出來的相對觀測軌跡與局部固有利率 (Proper Time, τ)。相對時間流速的本質，即為樹枝在四維幾何流形上的曲度。局部觀測者測得之相對論效應 (如時間膨脹、重力紅移)，均為幾何樹枝路徑積分之結果。
 - 動態環境適應性 (連續曲度場浮動)**：物理實體並非鎖定於特定天體之層次結構中。時空曲度本質上為一連續浮動場，隨當下重力位能與速度場即時變動。當物體進行跨星系移動時，其本體樹枝直接適應當地之連續幾何曲度。所有物體間僅存在「當下幾何曲度引發的相對時間差」，並共同共享同一個全域因果序。
 - 正規流向約束 (Forward Growth Constraint)**：在標準拓撲因果算子 ($\text{sgn}(C) \equiv +1$) 作用下，所有樹枝之生長向量嚴格單向順流。拓撲因果算子為嚴格正定，絕不允許於單一流形內逆向生長回主幹上游。歷史座標屬於拓撲不可逆狀態，徹底消解時間倒流與悖論後門。

- 公設二：事件本體與訊號載體之解耦 (雷與雷光之同構模型)**

- **事件本體與雷光之解耦**：以「打雷/閃電事件本體之存在」與「其向外傳播之雷光」為同構模型：打雷事件於拓撲主幹上結算之瞬間 (t_{trunk})，即為該物理實體於拓撲因果序上之結算點；而觀測者所接收之雷光，僅為該事件向外傳播之幾何樹枝訊號 ($t_{\text{observed}} = t_{\text{trunk}} + \Delta t_{\text{latency}}$)。
- **極限傳播與時間本體之劃分**：雷光僅為資訊傳送之載體（幾何樹枝），其傳播延遲不等於打雷事件本身的發生時間。即使掌握超越光速之傳播手段（比雷光更快感知到打雷事件的存在），亦僅代表縮短了訊號傳遞之延遲（樹枝平直化），絕不代表觀測者反向穿越至打雷事件發生（因果結算）之前。

2. 全域因果方程與雙層幾何解耦

TCLM 全域因果方程採用雙層模組化架構，將巨觀拓撲因果關係與微觀幾何場延遲機制進行解耦：

$$t_{\text{observed}} = t_{\text{trunk}} + \Delta t_{\text{latency}}$$

其中微觀幾何場算子（延遲機制）定義為：

$$\Delta t_{\text{latency}} \equiv \int_{\mathcal{P}} \frac{\sqrt{g_{ij}^{\text{branch}} dx^i dx^j}}{v_{\text{signal}}(x)}$$

(t_{trunk} 為因果序參量，滿足嚴格單向遞增；積分項由幾何距離、傳播速度與樹枝曲度綜合決定，恆為正值，單位為秒)。

參數符號說明：

- t_{observed} （觀測時間）：觀測者在特定座標系下接收到資訊殘影的標量時間。
- t_{trunk} （拓撲因果序參量）：事件發生的底層因果結算標量，滿足嚴格單向遞增公設 ($\frac{dt_{\text{trunk}}}{d\tau} > 0$)。它代表事件之因果拓撲位置，而非全域同步之物理時鐘。
- $\Delta t_{\text{latency}}$ （幾何延遲量）：資訊在樹枝空間流形中傳播所累積的幾何延遲，單位為秒 (s)，恆為正定值 ($\Delta t_{\text{latency}} \geq 0$)。
- $\mathcal{P}$ （傳播軌跡）：資訊載體在三維樹枝空間流形中所穿過的實體幾何路徑。
- g_{ij}^{branch} （樹枝空間度規張量）：描述局部空間曲度、重力位能與資訊傳播極限阻力的正定幾何張量 ($i, j \in \{1, 2, 3\}$)。
- dx^i, dx^j （微分空間位移量）：資訊載體沿空間傳播路徑推進的微小座標變化量。
- $v_{\text{signal}}(x)$ （局部有效傳播速度）：資訊載體於座標點 x 處的實質傳播速率（如電磁波於局部場中的有效光速，滿足 $v_{\text{signal}}(x) > 0$ ），確保算式具備嚴謹的時間量綱 $[\text{m}]/[\text{m/s}] = [\text{s}]$ 。

3. 絕對時間與相對時間的歷史性混淆：TCLM 的解耦視角

在物理學史中，牛頓式絕對時間與愛因斯坦式相對時間，長期被視為互不相容之兩套時間觀。

牛頓式絕對時間預設：

全宇宙存在一個獨立於物質、均勻流逝、共享同一「此刻」之時間背景。

愛因斯坦式相對時間則指出：

時間並非獨立背景，而是與空間共同構成幾何流形；不同重力位能與運動狀態下，時間流速本不相同。

若將兩者視為對同一問題之互斥回答，便必然衝突。

然而，TCLM 指出，此衝突源於長久以來把兩種不同維度之描述，誤當成了同一件事。

牛頓真正想保證者，並非「時間一致」，而是「因果先後不可顛倒」。愛因斯坦真正描述者，並非「因果可逆」，而是「局部時間流速會隨幾何條件改變」。

在 TCLM 中：

- 牛頓之絕對時間 → 是對全域因果序 t_{trunk} 之要求。
- 愛因斯坦之相對時間 → 是對幾何樹枝延遲之描述。

兩者不矛盾，因為它們回答的，本來就是不同的問題。

牛頓所見，是樹的主幹；愛因斯坦所見，是樹的枝桠。
他們只是站在同一棵樹前，指出了不同的維度。

因此，TCLM 不主張返回牛頓，也不否定愛因斯坦。
它只是把被混為一談的「因果」與「時間」，重新放回各自該在的位置。

第三章：深空工程實現：雙脈衝同步協議（DPSP）與初始握手因果序還原符號前置定義

- Γ_{local} ：任一節點相對於初始握手基準的局部時間膨脹因子， $\Gamma \geq 1$ 。
- $\gamma_{B/A}$ ：兩個觀測端點 A, B 之間的相對時間變率， $\gamma_{B/A} = d\tau_B/dt_A$ 。兩者不可混用。

0. 雙脈衝同步協議之工程必要性與範式轉變

0.1 工程必要性（Engineering Motivation & Necessity）

傳統深空對時架構假定時間流速率為可預測之常數或靜態偏移，但在 TCLM 框架下，局部相對於初始握手基準之時間膨脹因子（ Γ ）本質上為一受重力場與速度場動態影響之連續浮動場。此特性導出三大深空計時工程瓶頸，亦為本協議誕生之工程必要性：

- 1. 局部不可感知性（Local Imperceptibility）**：單一觀測節點位於固定天體（如地球表面）時，因局部曲度梯度變化極為微小，時間流速之浮動於短期測量中幾乎無法察覺。觀測者易誤以為時間流速為恆定常數，從而忽略相對於初始握手之對齊所需之動態修正。
- 2. 行星際尺度放大（Interplanetary Scale Amplification）**：一旦跨越至深空端點（如地火系統），局部曲度與位能之微小差異將於時間積分過程中持續累積放大。地火時間流速差可達 $47.9 \mu\text{s}/\text{day}$ 量級，且該差值隨軌道離心率、太陽引力位能微擾與天體攝動而動態變化，無法以單一固定常數進行長期外推。
- 3. 高頻持續握手之物理不可行性（Infeasibility of Continuous Sync）**：若企圖依賴高頻雙向訊號進行連續鎖相對時，將面臨兩大極限：其一為**光速傳播延遲極限**（如地火單程延遲達 3 至 22 分鐘，無法實現即時反饋）；其二為**連續動態微擾之不可預測性**，致使固定數學算式外推必隨時間發散。

0.1.1 適用性邊界（Applicability Boundary）

雙脈衝同步協議並非意圖取代所有深空對時架構，亦非在所有情境下皆具必要性。其適用條件如下：

- 1. 本地算力充分**：節點須具備執行互相關運算、幾何重構與連續積分之能力。若本地算力不足，傳統遙測對時已足敷使用。

2. **通訊中斷容忍**：若任務允許持續高頻握手，且通訊鏈路穩定，傳統 DSN 對時方法即可滿足需求。本協議之主要價值，在於提供離線自主計時能力。
3. **行星際或更遠之長期任務**：近地或短期任務因相對時間流速差極小，導入本協議之工程收益有限。

簡言之，雙脈衝同步協議是為「長期、離線、高算力」之深空節點所設計之離線時間還原方案，而非普遍必須之通用解方。

0.2 對時範式轉變：從「地球模型依賴」到「本地物理實測」

傳統深空對時（如 Deep Space Network）之根本局限，不只在於以地球為特權參考系之主從思想，更在於方法論上完全依賴地球端之天文公式與星曆模型。深空節點本身不具備量測時間流速之能力，僅能被動接收地球計算之校準參數。一旦通訊中斷或星曆模型失效，節點即失去時間自主性。

在 TCLM 框架下，地球時間 (t_{Earth}) 與火星時間 (t_{Mars}) 均僅為局部重力井與運動狀態下之「幾何樹枝殘影」，兩者皆非宇宙之客觀時間基準。

雙脈衝同步協議之根本突破，在於賦予任何深空節點「本地物理實測」之能力。節點不必再查詢地球之引力場公式，而是透過本地量子糾纏事件時間戳與古典脈衝時間戳之比對，直接量測自身相對於初始握手基準之時間流速變化 (Γ_{local})。地球計算之模型僅作為初始參考，而非唯一事實來源。

觀念維度	傳統深空對時架構 (DSN 型)	雙脈衝同步協議 (DPSP / TCLM 拓撲型)
參考系定位	地球特權參考系 (Master-Slave)	去中心化無特權節點 (Decentralized Nodes)
對齊目標	追隨地球時間 t_{Earth}	直接量測自身相對於初始握手基準之時間流速變化 (Γ_{local})
通訊依賴	需高頻/持續雙向握手以維持相位鎖定	僅需初值鎖定，後續由本地微分自主演算
物理本質	補償訊號延遲的工程折衷	觀測者對宇宙底層拓撲因果序之解碼

基於上述範式轉變，本協議拋棄傳統高頻雙向鎖相架構，將「局部時間膨脹因子 (Γ)」與「全域初始常數 (t_0)」進行**雙層邏輯解耦**，建立多層動態控制體系。

本文以地火系統作為首階段工程校準案例。雙脈衝同步協議之適用範圍不以行星際距離為限；只要可完成一次初始握手，其後之自主還原與通訊中斷容忍，在邏輯上可延伸至星際甚至銀河際尺度。

1. 第一層：本地時空向量三角測量（地對地 / 火對火）

「雙脈衝」之工程定義 (Definition of Dual-Pulse)

本協議所稱之「雙脈衝」，是指本地端建立至少兩組不同長度之基準基線，並同時觸發兩組獨立之脈衝單元。每一組脈衝單元，皆包含一次量子糾纏測量事件之本地時間戳與一次古典電磁回傳之本地時間戳。單一基線僅能提供單一維度的延遲差投影，無法唯一解出時空流形的幾何偏角。因此，雙脈衝之最低要求，是兩組不同長度之基線；若具備第三組不同長度之基線，則可進一步以閉合法驗證 θ 解的唯一性與測量穩定性。

單一脈衝單元之內部操作（量子-古典耦合測量）

對於任一獨立基線（端點 L_1, L_2 ），其單次脈衝測量包含兩個不可分割的物理步驟，嚴格遵守量子不可通訊定

理：

- **步驟一：量子糾纏測量事件之本地時間戳 (Quantum Entanglement Event Timestamp)：**
利用本地事前糾纏之量子系統，於 L_1 與 L_2 兩端各自獨立觸發測量。
單邊約化密度矩陣 ($\rho = \frac{1}{2}I$) 僅呈現隨機統計本徵值，無法傳遞即時資訊。
但每一次測量，均為一個本地事件，由本地原子鐘記錄其事件時間戳。
此時間戳不隨古典傳播路徑延遲而改變，與古典光回傳之時間戳事後進行比對。
- **步驟二：光錐延遲回傳 (Classical Latency Return)：**
沿相同基線，對端 (L_2) 將事後讀取之實測數據流 (包含量子糾纏事件時間戳與古典光回傳時間戳) 編碼為古典電磁訊號，回傳至本地端 (L_1)。
其傳播軌跡構成標準局部光錐，提供跨越空間的幾何延遲參照。

雙脈衝三角測量與幾何解算法 (Dual-Pulse Triangulation & Cross-Correlation Algorithm)

本地端系統需同時收集來自兩組 (或以上) 基準基線的脈衝測量數據。

本地端 (L_1) 將自身保留之量子糾纏事件時間戳序列，與各基線傳來之古典特徵數據流進行 **互相關運算 (Cross-Correlation)**：

$$R_{AB}(\tau) = \int A_{L_1}(t)B_{L_2}(t + \tau)dt$$

透過比較兩組以上不同長度基線的連續特徵曲線擬合 (Curve Matching) 與本地微分還原，系統得以消除單軸盲點，精確解算出本地時鐘世界線於等效光鐘幾何中之投影偏角 θ (此 θ 非閔考斯基四維內積角)。

定義「局部時間膨脹因子 (相對於初始握手基準)」 Γ_{local} 與幾何偏角 θ 之映射關係為：

$$\cos \theta = \frac{d\tau}{d(t_{\text{trunk}} - t_0)} = \frac{1}{\Gamma_{\text{local}}(t)} \implies \Gamma_{\text{local}}(t) = \sec \theta \geq 1$$

此處 $t_{\text{trunk}} - t_0$ 為相對於初始握手之因果序參量，非可直接觀測之全域絕對時間。

當局部時空無相對速度與引力位能傾斜時， $\theta = 0^\circ$ ， $\Gamma_{\text{local}} = 1$ (本地時間流速等同主幹極限)；當存在曲度傾斜時，膨脹因子 $\Gamma_{\text{local}} \approx 1 + \frac{1}{2}\theta^2$ 。

此步驟純粹於本地進行多基線數據比對與幾何重構，無需依賴即時跨星系通訊。

當系統具備三組以上不同長度之基線時，可進一步以閉合法驗證 θ 解的唯一性與測量穩定性。

在強重力場或極端曲度環境下，系統必須強制調用精確解 $\Gamma_{\text{local}} = \sec \theta$ ，禁止使用小角度展開近似。

1.1 單一基線之幾何不可解性 (Geometric Insufficiency of a Single Baseline)

於雙脈衝同步協議中，兩組以上不同長度之基線，並非工程偏好，而是角度量測之必要條件。

單一基線僅能提供一組標量時間戳差：

$$R_{AB}(\tau) = \int A_{L_1}(t)B_{L_2}(t + \tau)dt$$

此一標量僅能告訴系統「存在某種時間戳差」，但無法分辨該延遲之來源：

- 時間流速差
- 空間曲度差
- 儀器響應差

- 隨機漲落

更關鍵者在於：一個未知角 θ ，若僅有單一長度的累積延遲，則在數學上無法區分多種可能解。

任一企圖解算局部幾何偏角之系統，若僅具備單一基線，其測量值僅為單一軸向之標量投影，解空間存在旋轉簡併 (Degeneracy)。因此，兩組以上不同長度之獨立基線，非本協議之工程偏好，而是透過累積延遲差分解除簡併，唯一解算幾何偏角之物理必要條件。方向差異僅在涉及各向異性微擾或降低多路徑干擾時作為輔助，核心必要條件仍為長度差。

1.2 單一複合脈衝之功能定位與退化解除

傳統單向古典光訊號僅能提供一組標量延遲，無法分辨該延遲來自空間距離或時間流速傾斜。

本協議之單一脈衝單元，由量子糾纏事件時間戳與古典光回傳時間戳共同構成：

1. 量子糾纏事件時間戳：由本地原子鐘記錄，不受古典傳播路徑延遲影響。
2. 古典光回傳時間戳：由本地原子鐘記錄，受空間距離與局部曲度影響。

兩者事後進行比對後，可將部分空間傳播延遲與時間流速相關延遲分離。
此一功能，不依賴量子力學之特定詮釋，亦不宣稱量子糾纏可直接觀測主幹。

在 TCLM 框架下，量子糾纏事件時間戳至多可被視為與古典光時間戳不同浮動來源之第二組本地測量，而非主幹本身。

此一對應關係，屬框架內之解釋性對應，而非已證實之物理事實。

2. 第二層：行星際初值握手脈衝（深空初始常數鎖定）

由於全域因果序還原方程在數學上必然存在未知之**初始積分常數** (Integration Constant t_0)，單靠本地 $\Gamma(t)$ 之變率解算僅能得知時間推進量，無法得知雙方時間軸之初始對齊常數。

- 單次握手執行步驟：

1. 基準端（如地球）向目標端（如火星）發射一次攜帶初始時間戳記 $t_{\text{Earth_start}}$ 之古典深空電波脈衝。
2. 火星端接收該脈衝，結合軌道幾何距離與多頻色散補償算出光速延遲 $\Delta t_{\text{propagation}}$ ，確立火星本地時間與地球基準時間之初值對齊關係 (t_0)。

- **自主運算狀態**：一旦初值 t_0 鎖定，火星端即可停止高頻深空通訊，純粹依賴「第一層本地三角測量」實時獲得之 $\Gamma_{\text{Mars}}(\tau)$ ，獨立進行相對於初始握手之因果序自主還原：

$$t_{\text{trunk_reconstructed}}(t) = t_0 + \int_{\tau_0}^t \frac{1}{\Gamma_{\text{Mars}}(\tau')} d\tau'$$

- **黑障重同步機制 (Blackout Re-synchronization)**：若深空節點因太陽遮蔽進入長期通訊黑障，本地連續場積分引擎仍可獨立追蹤時間流速變化，不會引發因果斷層。
惟初始握手所鎖定之 t_0 為一次性古典對齊參數，其自身不會因本地積分而漂移；出黑障後重握手之目的，在於重新確認雙方時間軸之對齊關係，並修正本地積分期間可能累積之工程誤差。
時間流速本身之幾何曲度測量，不因通訊中斷而失效。

3. 第三層：連續流速動態控制（自適應調頻、二次補償與因果背壓）

針對時間流速連續動態浮動 ($\frac{d\Gamma}{dt} \neq 0$) 引發的頻率非對稱與數據佇列溢位問題，協議導入以下動態控制機制：

- **自適應脈衝配速 (Dynamic Pulse Frequency Scaling)**：兩端透過初值握手交換各自之局部時間流速曲線 $\Gamma(t)$ ，本地端即可結合自身 $\Gamma_{\text{source}}(t)$ 與對方傳來之 $\Gamma_{\text{target}}(t)$ ，還原相對流速比值 $\lambda(t) = \frac{d\tau_{\text{target}}}{d\tau_{\text{source}}}$ 。
高流速端（源端）自動動態調整其對時脈衝發射週期：

$$\Delta t_{\text{source}} = \frac{\Delta \tau_{\text{target}}}{\lambda(t)}$$

當目標端處於低流速區 ($\lambda \ll 1$) 時，源端自動拉長發射間隔，匹配目標端之局域處理幀率，避免低流速端遭遇高頻脈衝轟炸。

- **連續曲度二次補償 (Continuous Curvature & Acceleration Compensation)**：在連續變化的引力場與加速場中，雙脈衝訊號標頭強制附帶該節點當下之「局部時間膨脹加速度與引力梯度導數 ($\frac{d\Gamma}{d\tau}$)」。接收端利用泰勒展開二次項進行連續曲度擬合：

$$\Gamma(\tau + \Delta\tau) \approx \Gamma(\tau) + \frac{d\Gamma}{d\tau} \Delta\tau + \frac{1}{2} \frac{d^2\Gamma}{d\tau^2} (\Delta\tau)^2$$

接收端無需依賴高頻脈衝，即可在本地動態預測兩次離散脈衝之間的時鐘漂移，消解連續加速度場帶來的累積相位誤差。

太陽風與行星際電漿造成之相位擾動，對同處於太陽系內之所有節點可視為準共模性質，但非嚴格共模。藉由多節點交叉比對與差分運算，可在不需個別建立精確模型的條件下，部分抑制此類背景擾動。

須注意，連續曲度二次補償本質上為一離散採樣系統。當重力場變化頻率接近或超過脈衝採樣頻率時，將出現混疊 (Aliasing)，採樣將無法解析該變化。此為所有離散採樣系統之物理極限，非本協議之設計缺陷。實務上須以更高採樣率、自適應觸發機制或先驗重力場模型輔助因應，其具體工程對應留待後續工程團隊處理。

- **流量背壓與因果緩衝池 (Causal Backpressure & Queue Mechanism)**：當源端與目標端之流速比突發性劇變（如目標端突然進入強重力井），導致目標端局域因果處理速率跟不上上游輸入速率時，目標端入口佇列將觸發臨界背壓訊號 (Backpressure Signal)。
 - 該訊號強制通知上游節點降低數據傳輸吞吐量。
 - 過載之事件數據將被暫存於本地節點之「因果緩衝池 (Causal Buffer)」中，依據 $\frac{d\tau}{dt} > 0$ 之單調性約束進行佇列排隊。
 - 訊息於延遲管道中被拉長傳輸，在緩衝池容量足夠之前提下，可避免任何低流速子分支因時間膨脹而發生緩衝區溢位 (Buffer Overflow) 或事件遺失。

此緩衝池為本地節點之工程佇列機制，其容量受節點硬體與本地因果處理速率約束。 J^{cap} 為理論模型中表徵離散網格資訊吞吐極限之參數，其與實際工程緩衝區之精確對應，留待後續工程團隊處理。

4. 理論封閉性與工程邊界解耦

- **理論極限精度**：在扣除介質與幾何微擾後，本協議於幾何閉環下之理論解析度受現行光晶格鐘硬體極限約束，可達 $\mathcal{O}(10^{-16} \text{ s})$ 。此為硬體解析度上限，而非協議之單獨貢獻。
- **深空工程誤差預算 (Engineering Error Budget)**：在實際深空環境中，電波訊號會受到太陽風電離層等離子體色散、太陽重力場透鏡效應，以及天體軌道測繪 (Ephemeris) 不確定性之干擾（未補償前不確定度可達 $\sim 10^{-6}$ 至 10^{-8} s 級別）。須注意，本地光晶格鐘之硬體解析度 ($\mathcal{O}(10^{-16} \text{ s})$) 與深空鏈路可

達成之工程對齊精度 ($\mathcal{O}(10^{-9} \text{ s})$) 之間存在約七個數量級之落差。此落差主要來自深空無線電鏈路之訊噪比衰減、電漿色散殘餘與星曆不確定性，為實體佈建時之主要工程挑戰。本論文僅給出理論框架與誤差預算，具體鏈路工程對應留待後續工程團隊處理。

第四章：天文物理實測數據校準與地火遞移推導算例

(註：本章所使用之 $\gamma_{C/A}$ 定義為兩實體觀測端點間之相對時間變率，須與第三章相對於初始握手基準之局部時間膨脹因子 Γ_{local} 嚴格區分。)

1. 地表與 GPS 衛星之區域校準算例 (Earth Calibration Case)

考慮近地軌道之狹義與廣義相對論綜合效應 (速度慢 $7 \mu\text{s/day}$ ，引力位能快 $45 \mu\text{s/day}$)，地表基準端與 GPS 樹枝端之實測淨漂移率為 $+38 \mu\text{s/day}$ 。代入兩端點相對變率公式：

$$\gamma_{\text{GPS/Earth}} = \frac{d\tau_{\text{GPS}}}{dt_{\text{Earth}}} \approx 1 + 4.40 \times 10^{-10}$$

此數據純粹作為區域重力井內「單點變率可被量測與還原」之基準證明。

2. 地火行星際對接與世界線場積分校準 (Worldline Path Integration)

設地球地表 (A) 與火星地表 (C) 為獨立之實體樹枝端點。根據質量與半徑參數，靜止地火相對變率為：

$$\gamma_{C/A} = \frac{d\tau_{\text{Mars}}}{dt_{\text{Earth}}} \approx 1 + \frac{GM_E}{R_E c^2} - \frac{GM_M}{R_M c^2} \approx 1 + 5.55 \times 10^{-10}$$

即火星原子鐘每天相較地表基準快約 $47.9 \mu\text{s}$ 。

本模型以時空世界線連續場積分作為主要動態對齊核心。所有時間流速本質上皆為連續浮動之動態場，過去所謂的「局部靜態鏈式遞移律 (如 $\gamma_{C/A} = \gamma_{C/B} \cdot \gamma_{B/A}$)」，僅為引力位能微擾趨近於零時，積分運算自然退化的離散特例。

在中繼通訊中，衛星僅具備「工程訊號轉發 (Edge Router)」功能，不構成物理因果演算的必要中介節點。火星端只需接收來自地球之單次初值握手脈衝，結合第三層之動態調頻與背壓機制，即可透過本地三角測量與連續積分，以 100 s 積分窗口為例，將工程對齊誤差壓至奈秒級；理論極限受光晶格鐘硬體限制，而非協議單獨達成。實際積分窗口長度依任務幾何與鏈路條件而定。

第五章：微觀有效場論延伸與可證偽性

本章為 TCLM 與量子場論銜接之預備框架，非本論文核心論證。

本章所述之微觀修正項、色散關係與拓撲剪切算子，均為待後續工程團隊或研究者處理之初步構想，其數學完備性與實驗驗證不在本論文討論範圍內。

【本章範疇與 EFT 邊界聲明】

本章所建立之微觀算子、色散關係與拓撲剪切方程，均定位為 TCLM 框架下之**有效場論 (Effective Field Theory, EFT) 現象學模型**。在亞光速 ($v < c$) 與巨觀低能極限下，本模型自然退化 (Degenerate) 為標準狹義相對論之勞侖茲協變性與廣義相對論度規。基於普朗克長度 ($\ell_P \approx 1.6 \times 10^{-35} \text{ m}$) 與普朗克時間 ($t_P \approx 5.4 \times 10^{-44} \text{ s}$) 作為物理測量之絕對最小單元公設，TCLM 承認極限微觀時空具備離散網格結構。本章之非線性修飾項，即為微觀離散網格在巨觀連續流形近似下所表現之有效邊界回應。

1. 普朗克尺度的微觀色散關係 (Microscopic Dispersion Relation)

於超高頻與極限能量狀態下，將微觀離散網格之有效修正引入色散算式：

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \pm \xi \left(\frac{E}{E_{\text{Planck}}} \right)^n E^2$$

其中 ξ 係數與能量標度即為 TCLM 中「局部樹枝曲度」對微觀粒子的實際壓迫，亦即離散網格對高能波包傳播之有效阻尼。若高能伽馬射線暴 (GRB) 之抵達時間差偏離標準相對論預測值達特定閾值，可作為該幾何樹枝在極限能量下非線性延遲效應之可證偽檢驗之一。

色散關係中之階數 n 為待定參數，須由現有高能天文觀測之勞倫茲破缺約束決定。

2. 量子糾纏相位與拓撲延遲之對應算子

極限微擾延遲 ϵ_q 於局域密度矩陣中之相位畸變方程式定義為：

$$\Delta\Phi_{\text{entangle}} = \frac{2\pi c}{\lambda_c} \left[\int_{\tau_1}^{\tau_2} \left(1 - \frac{1}{\Gamma(\tau)} \right) d\tau + \epsilon_q(\rho_{\text{vacuum}}) \right]$$

以分散式本地量子時鐘網進行長基線古典脈衝差分比對 (此為 EFT 猜想檢驗，非 DPSP 工程步驟)，若糾纏 EPR 相關函數的衰減速率符合局部時間膨脹因子 $\Gamma(\tau)$ 的倒數預測，可作為 EFT 框架下之待驗證猜想，而非 DPSP 工程閉環的一部分。

3. 引力場與度規張量耦合 (拓撲資訊截斷與真空耦合場方程式)

將因果主幹 t_{trunk} 形式化為背景流形，幾何樹枝表現為四維微擾張量：

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}^{\text{branch}}$$

(其中 $g_{ij}^{\text{branch}} \equiv g_{ij}^{(0)} + h_{ij}^{\text{branch}}$ ， $\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$ ， $i, j \in \{1, 2, 3\}$)。

引入基於 EFT 框架之拓撲有效阻尼散度算子 (EFT Damping Divergence Operator)：

$$\nabla_\mu h_{\text{branch}}^{\mu\nu} = \kappa \cdot \text{sgn}(\mathcal{C}) \cdot (J_{\text{info}}^\nu) \left[1 - \exp \left(-\frac{\|J_{\text{info}}^\nu\|}{J^{\text{cap}}} \right) \right] + Q_{\text{vacuum}}^\nu$$

其中 J^{cap} 為時空離散網格透過幾何面積擴容 (事件視界擴張) 所能吸收之資訊吞吐極限； Q_{vacuum}^ν 為耗散至微觀背景真空之能量張量，確保全域能量守恆 $\nabla_\mu T_{\text{total}}^{\mu\nu} = 0$ 。此算式預測當超強場動態碰撞超越擴容極限時，過載資訊流將對引力波產生資訊截斷阻尼 (Information Cutoff Damping) 與非線性相位漂移，可作為透過引力波探測器 (如地面 LIGO 與空間 LISA) 進行實測檢驗之可能路徑之一。

第六章：旗艦工程應用：基於雙脈衝計時網之「重力波被動探測」

- 時空微擾響應**：長期實施雙脈衝動態曲度解算之端點網絡 (如地火計時網絡)，其解算出的 $\Gamma(t)$ 曲線不僅反映常規軌道與引力位能，亦對掃過當地時空的重力波 (Metric Perturbation, $h_{\mu\nu}$) 產生敏感的暫態畸變。
- 計時學重力波傳感**：此機制將通訊校準網絡直接升格為分散式「計時學重力波探測網」。透過跨星系多節點交叉比對與高頻鋁原子光晶格鐘之差分運算，可部分抑制太陽風等共模噪聲，提供一種在特定條件下有別於傳統干涉儀臂長限制之可能觀測路徑。

第七章：理論與工程壓力測試與邊界防禦（綜合 Q&A）

編號與問題	解答與邊界防禦
Q1：如何解釋「雙生子悖論」之永久時差？	兩台原子鐘經歷了不同的空間運動軌跡（加速度與重力場），其樹枝累積的曲度延遲本就不相等。此為幾何樹枝的曲度差異，非主幹因果逆行。
Q2：若超光速成立，是否能向過去發送訊號或實現因果逆行？	依 TCLM 之拓撲因果結構，不能。純粹之幾何加速僅能造成波前訊號之視在逆序接收（ $\Delta t_{\text{latency}} > 0$ ），無法於單一流形內反轉因果向量。全域拓撲因果算子為嚴格正定（ $\text{sgn}(\mathcal{C}) \equiv +1$ ），歷史座標屬於拓撲不可逆狀態，因此時間倒流在幾何與拓撲結構上被徹底封死，絕無可能向過去傳送資訊或引發祖父悖論。
Q3：物質落入黑洞事件視界後，時間是否會停止或倒流？	依 TCLM 之拓撲因果結構，不會。黑洞事件視界僅為樹枝曲度達極限的幾何閘道，物質於因果主幹上之演化依舊嚴格被觀測者順向讀取。
Q4：TCLM 之因果序是否破壞了張量協變性？	完全沒有。TCLM 區分了「幾何觀測量」與「拓撲因果序」。局部幾何觀測量（如時鐘滴答速率 $d\tau$ 與幾何延遲量 $\Delta t_{\text{latency}}$ ）完全服從勞侖茲協變性與廣義相對論度規方程（作為局部有效場論 EFT）；而 t_{trunk} 僅作為全域拓撲有向無環圖（DAG）之因果排序純量，不干預任何區域慣性系之度規張量運算。
Q5：TCLM 框架是否面臨相對論中「接近光速時質量與能量發散」之限制？	連續性超光速（A 型）依賴區域空間度規調控消除局部流形之幾何阻力；離散性超光速（B 型）以拓撲躍遷實現位移，無需遍歷連續空間，能量溢位限制可被繞過。
Q6：TCLM 是否為牛頓「絕對時空」或「乙太（Ether）」的變相複辟？	絕對不是。牛頓絕對時空預設全宇宙存在一個「在所有點同步滴答響起的全域絕對鐘錶」，並假設剛性空間介質；而 TCLM 的 t_{trunk} 根本不是鐘錶，而是純粹的拓撲因果單向算子。TCLM 不提供任何全域同時性切片，亦不提供任何機械參考系漂移的物理阻力。在 TCLM 框架下，所有實體測量到的時間（Clock Time）均為樹枝流形上的幾何路徑積分。
Q7：量子糾纏的超光速塌縮是否違背「不可通訊定理」或造成主幹混亂？	完全不違背。量子糾纏於本協議中僅作為每一脈衝單元內之一個本地測量事件，由本地原子鐘記錄其事件時間戳。此時間戳與古典光回傳時間戳事後進行比對。雙脈衝本身依賴兩組以上獨立基線，而非以量子糾纏進行即時通訊。單邊測量僅得出隨機本徵值，無法即時讀出對端時間；系統乃利用事後比對之兩組時間戳，於本地解算幾何偏角，完全不依賴超光速傳遞資訊，在拓撲與工程上屬於嚴密解耦之邏輯閉環。
Q8：連續流速變換與流量劇變是否會導致 DPSP 崩潰？	在正常任務幾何與採樣密度下不會。協議已導入自適應脈衝配速、連續曲度二次補償與因果背壓緩衝機制，用以維持連續加速度與極端流速差下的數據拓撲完整性與佇列安全。惟若重力場變化頻率接近或超過脈衝採樣頻率，將出現混疊（aliasing），採樣將無法解析該變化。此為離散採樣系統之物理極限，須以更高採樣率或先驗模型輔助因應。

第八章：結論

本論文成功將狹義相對論在極限速度下的數學溢位解構為「波前訊號之視在逆序接收」，建立了 TCLM 模型中「拓撲因果主幹」與「幾何樹枝曲度」的完備架構，並提出了「雙脈衝同步協議（DPSP）」及其底層變率解算

法作為工程落地的操作標準。

模型確立了「時空世界線連續場積分」為主要動態核心，結合 GPS (+38 $\mu\text{s/day}$) 及地火系統 (47.9 $\mu\text{s/day}$) 之實測數據，支持協議在動態重力井與非慣性系下自主還原相對於初始握手之因果序的可行性。

在精度方面，本論文明確區分兩個層級：

- 硬體解析極限**：現行光晶格鐘之本地解析度可達 $\mathcal{O}(10^{-16} \text{ s})$ ，此為硬體能力之理論上限，非協議單獨貢獻。
- 工程對齊誤差預算**：在實際深空環境中，經多頻色散補償與動態度規場擬合後，跨星系相對於初始握手基準之對齊誤差收斂至奈秒級 ($\mathcal{O}(10^{-9} \text{ s})$)，已足以滿足深空導航與通訊之嚴苛需求。

同時，該協議可升格為分散式「計時學重力波探測網」，透過跨星系多節點交叉比對，提供一種在特定條件下有別於傳統干涉儀臂長限制之可能觀測路徑。

本論文之核心貢獻，不在於宣稱一個完備之量子重力理論，而在於指出：勞倫茲變換在極限條件下之虛數與負時間，應被正確理解為「數學模型之定義域溢位」，而非「物理時間之倒流」。此一認識論修正，為超光速現象之因果理解與深空計時工程，提供了全新之拓撲因果框架。

TCLM 之因果樹，為牛頓與愛因斯坦的時間觀提供了一條可並存之路。

附錄 A：極限速度下的推測性現象 (Speculative Extensions)

1. 預測一：視在時間軸解離與「視在逆序」觀測 (Apparent Time-axis Decoupling & Inversion)

- 觀測現象**：當超光速實體（或超光速波前）向觀測者移動時，觀測者將「先看到抵達影像，後收到起點與中點光子」。
- 雙軌路徑機制**：
 - A 型（連續性超光速 / 幾何滑行）**：若物理實體能在連續空間中突破光速，將產生與流體力學「超音速音爆」同構之幾何現象。物體抵達幾何最近點時，影像憑空出現並分離為二，一者順向移動，另一者呈現向後倒退之視覺殘影，顯示超光速僅為傳播延遲重組。
 - B 型（離散性超光速 / 拓撲躍遷）**：若以與「量子隧道效應」同構之拓撲跳躍實現，觀測者將經歷「斷層脈衝 (Discontinuous Frame)」：A 點舊影像未散，B 點即瞬間爆發新影像，並可能引發單次高能之空間度規微擾輻射。
- 因果防禦**：此現象乃幾何樹枝上的視在波前逆序接收 (Apparent Wavefront Reversal)。在拓撲主幹上，事件結算依然嚴格單向遞增。在此推測模型下，觀測者可透過超光速手段提前接收未來影像，但無法對該事件進行任何實體干預，祖父悖論在拓撲結構上被徹底封死。

2. 預測二：極限速度下的資訊不可寫入區 (Read-only Causal Horizon)

- 當載體逼近並突破光速時，其幾何樹枝曲度進入極端高壓區。任何企圖將「動態控制指令 (Write)」回傳給上游主幹的操作，皆會遭到拓撲算子拒絕。
- 在此推測模型下，超光速可作為被動觀測之載體，但無法成為逆轉因果之工具。