

Esercitazione 1

Database collection: ristoranti.json

<https://www.w3resource.com/mongodb/mongodb-in-operators.php>

1. Visualizzare tutti i documenti.
2. Visualizzare i campi codiceRistorante, nome, quartiere e cucina per tutti i documenti.
3. Visualizzare i campi codiceRistorante, nome, quartiere e cucina, ma escludere il campo _id per tutti i documenti.
4. Visualizzare i campi codiceRistorante, nome, quartiere e CAP, ma escludere il campo _id per tutti i documenti.
5. Visualizzare tutti i ristoranti che si trovano nel quartiere Bronx.
6. Visualizzare i primi 5 ristoranti che si trovano nel quartiere Bronx. (funzione limit)
7. Visualizzare i successivi 5 ristoranti dopo aver saltato i primi 5 che si trovano nel quartiere Bronx. (funzione skip)
8. Trovare i ristoranti che hanno ottenuto almeno una volta un punteggio superiore a 15.
9. Trovare i ristoranti che non hanno mai ottenuto un punteggio superiore a 15.
10. Trovare i ristoranti che hanno ottenuto almeno una volta un punteggio superiore a 15 ma inferiore a 20.
11. Trovare i ristoranti che hanno ottenuto almeno una volta un punteggio superiore a 15 con livello "Z".
12. Trovare i ristoranti che si trovano in un valore di latitudine inferiore a -95.
13. Trovare i ristoranti che non preparano alcuna cucina "American" e hanno almeno un voto superiore a 13 e la latitudine inferiore a -65.
14. Trovare i ristoranti che non preparano cucina " American ", che hanno ottenuto un livello "A" almeno una volta e non appartengono al quartiere di Brooklyn. Il documento deve essere ordinato in base alla cucina in modo decrescente.
15. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che contengono "Wil" come prime tre lettere del nome. (vedi [Sregex](#))
16. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che contengono "ces" come ultime tre lettere del nome.
17. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che contengono "Reg" come tre lettere da qualche parte nel nome.
18. Trovare i ristoranti che appartengono al quartiere Bronx e hanno preparato piatti American o Chinese.
19. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che appartengono al quartiere di "Staten Island" o "Queens" o "Bronx" o "Brooklyn".
(vedi [\\$in](#))
20. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che non appartengono al quartiere di "Staten Island" o "Queens" o "Bronx" o "Brooklyn".
21. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che non hanno mai ottenuto un punteggio superiore a 10.
22. Trovare il codiceRistorante, il nome, il quartiere e la cucina per quei ristoranti che hanno preparato piatti eccetto "American" e " Chinese " o il nome del ristorante inizia con la lettera "Wil".
23. Trovare il codiceRistorante, il nome e i voti per quei ristoranti che hanno ottenuto il giorno 2014-09-02 un voto "A" e un punteggio 12..
24. Trovare il codiceRistorante, il nome e il livello per quei ristoranti in cui il 2° elemento dell'array delle valutazioni contiene un livello "B" ,un punteggio di 16 e la data "2013-12-19".
25. Trovare il codiceRistorante, il nome, l'indirizzo e la posizione geografica di quei ristoranti in cui il 2° elemento dell'array coord contiene un valore che è maggiore di 42 e minore di 52.
26. Elencare i ristoranti in ordine crescente sul nome.
27. Elencare i ristoranti in ordine di quartiere e tipo di cucina
28. Verificare se tutti gli indirizzi hanno il campo "via". (vedi [\\$exists](#))
29. Trovare il nome del ristorante, il quartiere, la longitudine e la cucina per quei ristoranti che contengono 'mon' come tre lettere da qualche parte nel suo nome.
30. Trovare il nome del ristorante, il quartiere, la longitudine, la latitudine e la cucina per quei ristoranti che contengono "Mad" come prime tre lettere del suo nome.