

Autoevaluación

Pregunta 1

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Cuáles de las siguientes intervenciones aseguran una correcta experiencia de navegación exclusivamente por teclado? (Seleccioná todas las que correspondan)

- a. Asumir que el usuario siempre utilizará un dispositivo apuntador (mouse o pantalla táctil).
- b.  Asegurar indicadores visuales de foco claros y visibles al navegar (evitar `outline: none` sin reemplazo).
- c.  Evitar trampas de foco (focus traps) que impidan desplazarse fuera de componentes emergentes o modales.
- d. Remover de la página la totalidad del atributo `tabindex`.
- e.  Mantener un orden de tabulación totalmente coherente con la secuencia visual y lógica de la lectura.

Retroalimentación: Garantizar un foco visual claro, evitar trampas donde el usuario quede atrapado y conservar la secuencia lógica de tabulación son requisitos esenciales del principio Operable.

Respuestas correctas: b, c, e

Pregunta 2

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Cuál es la diferencia principal entre `<section>` y `<div>`?

- a. `<section>` solo puede usarse dentro de `<body>`, `<div>` en cualquier lugar
- b. No hay ninguna diferencia funcional ni semántica
- c. `<div>` es un elemento en desuso reemplazado por `<section>`
- d.  `<section>` tiene significado semántico y agrupa contenido temáticamente relacionado; `<div>` no tiene significado semántico

Retroalimentación: Esa es justamente la razón por la que HTML5 introdujo `<section>`, `<article>`, etc.: dar significado que `<div>` no aporta.

Respuesta correcta: d

Pregunta 3

Puntaje: 0,00 / 1,00

Enunciado: ¿Para qué se utiliza la etiqueta `<section>`?

- a. Para definir una región de la página que contiene contenido indirectamente relacionado con el contenido principal.
- b. Para el encabezado de la página o de una sección.
- c. ☒ Para definir una sección genérica de un documento, como un capítulo o un grupo de contenido temático.
- d. Para agrupar contenido que es independiente y autosuficiente, como una entrada de blog. *(Esta es la función de <article>)*

Respuesta correcta: c

Pregunta 4 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Cuáles son los 4 principios fundamentales que estructuran las pautas WCAG (acrónimo POUR)? (Seleccioná todas las que correspondan)

- a. ☒ **Operable** (Operable)
- b. ☒ **Comprensible** (Understandable)
- c. Adaptable (Adaptable)
- d. ☒ **Robusto** (Robust)
- e. Rápido (Fast)
- f. ☒ **Perceptible** (Perceivable)

Retroalimentación: Los 4 principios POUR forman los cimientos sobre los cuales se redactan todas las pautas y criterios de conformidad de accesibilidad.

Respuestas correctas: a, b, d, f

Pregunta 5 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿De qué color se muestra el texto "Mi color favorito"?

- a. azul
- b. amarillo
- c. ☒ rojo
- d. verde
- e. naranja

Retroalimentación: La prioridad la tiene la declaración asociada al elemento en su definición.

Respuesta correcta: c

Pregunta 6 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: De las siguientes opciones, ¿cuál selector posee el nivel de especificidad más alto en CSS?

- a. `*` (selector universal)
- b. `p` (selector de elemento)
- c. `.mi-clase` (selector de clase)
- d. ☒ `#mi-identificador` (selector de ID)

Retroalimentación: La especificidad en CSS se calcula en jerarquía: estilos en línea > ID > clases/atributos/pseudoclases > elementos/pseudoelementos.

Respuesta correcta: d

Pregunta 7 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Qué es el "foco" (focus) en el contexto de accesibilidad web?

- a. El color principal del sitio
- b. ☒ El elemento actualmente seleccionado o activo para interacción, típicamente mediante teclado
- c. El nivel de zoom aplicado a la página
- d. La resolución de pantalla del dispositivo

Retroalimentación: Poder ver y controlar el foco es esencial para usuarios que navegan sin mouse.

Respuesta correcta: b

Pregunta 8 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: DOM es...

- a. Ninguna de las otras opciones mostradas es correcta.
- b. Una extensión de HTML para acceder a los elementos del documento.
- c. Una librería JavaScript que me permite acceder a los elementos del documento HTML.
- d. Una extensión del navegador que me permite visualizar los elementos del documento HTML.
- e. ☒ Una API a través de la cual se provee funcionalidad para manipular los elementos del documento HTML.

Retroalimentación: También permite el manejo de eventos.

Respuesta correcta: e

Pregunta 9 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Cuál es la función del atributo `alt` en una etiqueta de imagen `<img>`?

- a. ☒ Aportar una alternativa textual que será leída por los lectores de pantalla o mostrada si la imagen no carga.
- b. Acelerar el tiempo de renderizado de la imagen.
- c. Mostrar un mensaje o tooltip al situar el puntero del mouse sobre la gráfica.
- d. Establecer las proporciones dimensionales de la imagen.

Retroalimentación: Proporcionar una descripción textual equivalente es obligatorio para garantizar el principio de Perceptibilidad en imágenes informativas.

Respuesta correcta: a

Pregunta 10 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: Para agrupar una serie de enlaces de navegación en una página web, ¿cuál es la etiqueta semántica recomendada?

- a. `<header>`
- b. ☒ `<nav>`
- c. `<aside>`
- d. `<footer>`

Retroalimentación: La etiqueta `<nav>` está específicamente pensada para agrupar enlaces de navegación principales, facilitando la comprensión de la estructura del sitio para los lectores de pantalla y motores de búsqueda.

Respuesta correcta: b

Pregunta 11 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: Las etiquetas `<div>` y `<span>` son consideradas no semánticas. ¿Qué significa esto?

- a. Son invisibles para los navegadores y no se renderizan.
- b. ☒ Su propósito es simplemente agrupar contenido para aplicar estilos o manipularlo con JavaScript, sin un significado inherente para el contenido que contienen.
- c. No tienen ningún propósito en el desarrollo web y deben evitarse.
- d. Solo pueden ser usadas dentro de etiquetas semánticas.

Retroalimentación: Las etiquetas `<div>` y `<span>` son contenedores genéricos que no transmiten información sobre el tipo de contenido que albergan, lo que las hace no semánticas.

Respuesta correcta: b

Pregunta 12 ☐

Puntaje: 0,00 / 1,00

Enunciado: La cláusula `doctype`...

- a. Indica que el tipo de archivo transferido: en este documento texto con formato HTML.
- b. Indica la versión de JavaScript con la que el navegador debe procesar los scripts.
- c. ☒ Indica la versión de HTML utilizada en el documento.
- d. Ninguna de las otras opciones mostradas es correcta.

Respuesta correcta: c

Pregunta 13 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Cuál es la diferencia conceptual entre `margin` y `padding`?

- a. Ambas propiedades funcionan de forma idéntica, la distinción es solo por convención.
- b. ☒ `margin` es el espacio exterior alrededor del borde; `padding` es el espacio de separación interior entre el borde y el contenido.
- c. `margin` altera el color del borde y `padding` el color del texto.
- d. `padding` es el espacio exterior y `margin` es el espacio interior.

Retroalimentación: Padding define el espacio interno entre el contenido y el borde; margin genera el espacio externo que separa al elemento de sus vecinos.

Respuesta correcta: b

Pregunta 14 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: ¿Qué indica explícitamente la presencia de la declaración `aria-invalid="true"` en un campo de entrada?

- a. Indica que el control es únicamente de lectura (readonly).
- b. Señala que el campo se encuentra deshabilitado para la edición.
- c. Indica que el campo es de llenado obligatorio.
- d. ☒ Comunica a las tecnologías asistivas que el contenido o valor actual del campo contiene un error de validación.

Retroalimentación: El atributo `aria-invalid` advierte al software de asistencia que los datos ingresados no se ajustan al formato o reglas del campo.

Respuesta correcta: d

Pregunta 15 ☒

Puntaje: 1,00 / 1,00

Enunciado: Si dos selectores CSS con la misma especificidad hacen referencia al mismo elemento, ¿qué regla se aplica?

- a. ☒ La última regla que aparece en la hoja de estilos.
- b. No se aplica ninguna de las dos reglas.
- c. La primera regla que aparece en la hoja de estilos.
- d. La regla que utilice unidades relativas (em, rem).

Retroalimentación: CSS aplica las reglas en cascada. Cuando la especificidad es la misma, la última regla declarada en el código anula a las anteriores.

Respuesta correcta: a

Resumen: 13/15 correctas (86,7%)