

DATABASE OFICINA;

ALGUMAS ATIVIDADES:

1. CRIANDO TABELAS

```
9      -- Table 'Cliente'
10     -----
11 • CREATE TABLE Cliente (
12     idCliente int not null auto_increment primary key,
13     Nome varchar(45) not null,
14     Telefone char(11) not null,
15     CPF char(11) null,
16     CNPJ CHAR(15) null);
17
18 • alter table Cliente auto_increment=1;
19
20     -----
21     -- Table Tipo_De_Serviço
22     -----
23 • CREATE TABLE Tipo_De_Servico (
24     idTipo_De_Servico INT NOT NULL,
25     Descrição VARCHAR(45) NULL,
26     PRIMARY KEY (idTipo_De_Servico));
```

2. INSERT INTO TABELA CLIENTE

```
1 • use oficina;
2 • insert into Cliente (Nome, Telefone, CPF, CNPJ) values
3     ('Maria do Socorro', 12346789, 21985432156, null),
4     ('Matheus de Oliveira', 987654321, 91997654321, null),
5     ('Ricardo Silva', 45678913, 34982543211, null),
6     ('Julia França', 789123456, 94992534212, null),
7     ('Roberta Assis', 98745631, 22986543256, null),
8     ('Isabela Cruz', 654789123, 91982567732, null);
```

3. INSERT INTO TABELA TIPO_DE_SERVIÇO

```
13 • insert into Tipo_De_Servico (idTipo_De_Servico, Descrição) values
14     (1, 'Serviço de lanternagem'),
15     (2, 'Troca de Óleo');
16
17 • select * from Tipo_De_Servico;
```

Result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
	idTipo_De_Servico	Descrição			
▶	1	Serviço de lanternagem			
	2	Troca de Óleo			
•	NULL	NULL			

4. VISUALIZANDO DADOS

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x MySQL Model (Orden_de_Servico.x EER Diagram x unconnected x unconnected x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

script_E_commerc DML_OFICINA* SQL File SQL

```
1 use oficina;
2 insert into Cliente (Nome, Telefone, CPF, CNPJ) values
3 ('Maria do Socorro', 123456789, 21985432156, null),
4 ('Matheus de Oliveira', 987654321, 91997654321, null),
5 ('Ricardo Silva', 456789123, 34902543211, null),
6 ('Julia Franca', 789123456, 94992543211, null),
7 ('Roberta Assis', 98745631, 22986543256, null),
8 ('Isabela Cruz', 654789123, 91982567732, null);
9
10 desc Cliente;
11 select * from Cliente;
```

Result Grid

#	idCliente	Nome	Telefone	CPF	CNPJ
1	1	Maria do Socorro	123456789	21985432156	
2	2	Matheus de Oliveira	987654321	91997654321	
3	3	Ricardo Silva	456789123	34902543211	
4	4	Julia Franca	789123456	94992543211	
5	5	Roberta Assis	98745631	22986543256	
6	6	Isabela Cruz	654789123	91982567732	

Cliente 2 x

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
116	10:04:10	insert into Cliente (Nome, Telefone, CPF, CNPJ) values ('Maria do Socorro', 123456789, 21985432156, null), ('Matheus de Oliveira', 987654321, 91997654321, null), ('Ricardo Silva', 456789123, 34902543211, null), ('Julia Franca', 789123456, 94992543211, null), ('Roberta Assis', 98745631, 22986543256, null), ('Isabela Cruz', 654789123, 91982567732, null);	6 row(s) affected Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
117	10:04:43	desc Cliente;	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
118	10:06:01	select * from Cliente LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

ccc