Webapp deve estar online

Quando o usuário acessar o endereço web do app, o mesmo deve estar online

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	Not set	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Actual

Post-conditions

Webapp online

Scenario

Given que o usuário está conectado à internet. When ele acessar a URL https://buger-eats.vercel.app/. Then deve ser exibido a Home da aplicação.

App deve cadastrar entregador com sucesso

Realizar cadastro de entregador com sucesso no sistema Burguer Eats.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	Not set	Positive	Other
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

A aplicação deve estar online

Post-conditions

Entregador cadastrado com sucesso

Scenario

Given que o usuário acessa a página de cadastro When o usuário preencher todos os campos com informações válidas And aciona o botão de cadastro Then o cadastro é realizado com sucesso

App deve validar CPF incorreto

Cenário verifica que não é possível realizar cadastro de entregador ao informar um CPF em formato inválido.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

A aplicação deve estar online

Post-conditions

Aplicação não realiza cadastro de entregador

Scenario

Given que o usuário acessa a tela de cadastro And preenche o campo CPF com dado inválido And preenche os demais campos com informações válidas When aciona o botão de cadastro Then uma mensagem de alerta de CPF inválido é exibida

App deve validar email em formato incorreto

Cenário verifica que não é possível realizar cadastro de entregador ao informar email fora do padrão (sem utilizar @ e ".')

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

A aplicação deve estar online

Post-conditions

Aplicação não realiza cadastro de entregador ao informar email inválido

Scenario

Given acessa a tela de cadastro And preenche o campo "Email" com dado inválido And preenche os demais campos com informações válidas When ele aciona o botão de cadastro Then uma mensagem de email inválido é exibida

App deve validar CEP em formato incorreto

Verifica que não é possível retornar dados de endereço ao informar um CEP em formato inválido.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Negative	Other
Laver			_
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

A aplicação deve estar online

Post-conditions

Aplicação não realiza cadastro de entregador ao informar CEP inválido

Scenario

Given que o usuário acessa a tela de cadastro And preenche o campo CEP com dado inválido When aciona o botão de busca de CEP Then uma mensagem de alerta de CEP inválido é exibida

App deve validar que apenas um método de entrega pode ser selecionado

Cenário valida que ao selecionar mais de um método de entrega é exibida mensagem de alerta ao usuário.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Negative	Other
	le Flein.	Milester	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Scenario

Given que o usuário acessa a tela de cadastro And seleciona mais de um método de entrega When aciona o botão de cadastro

Then uma mensagem de alerta para seleção de apenas um método é exibida

App deve preenchimento de campos obrigatórios

Cenário deve validar que não é possível realizar cadastro de entregador sem preencher campos obrigatórios

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

A aplicação deve estar online

Post-conditions

Aplicação não realiza cadastro de entregador caso campos obrigatórios não forem informados

Scenario

Given que o usuário acessa a tela de cadastro And não preenche nenhum campo obrigatório da página When aciona o botão de cadastro Then cada campo obrigatório exibe uma mensagem de alerta para o usuário