Online Test 1 (SW07, Kurs 02)

Online Test 1 zu den Inputs O01-O07, P01 und E01.

Testdurchlauf beendet am: 12. Apr 2026, 12:45
Testergebnis in Punkten: 48 von 58 (82.76 %)

Ergebnisse von Testdurchlauf 1 für Elias Schwegler

O05 – Iteration – do-while [ID: 991189]

Fragen-ID:	991189
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	0/2 (0%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Eine do-while-Schleife wird solange wiederholt, wie der Klammerausdruck auf true evaluiert.
◉	○	Die do-while-Schleife ist sehr ähnlich zur for-Schleife.
○	◉	Eine do-while-Schleife mit dem Klammerausdruck «false» wird nie ausgeführt.
○	◉	Die do-while-Schleife ist ein Schleifenkonstrukt mit Eingangstest.

P01 – Java – Sichtbarkeit / Scope [ID: 991197]

Fragen-ID:	991197
Fragetyp:	Anordnungsfrage : vertikal
Punkte:	0/2 (0%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Ordnen Sie die folgenden Elemente aufsteigend vom kleinsten bis zum grössten Scope (Sichtbarkeitsbereich) an.

- Attribut
- Klassenattribut
- Methodenparameter
- lokale Variable

O03 – Java – Ausdrücke (2) [ID: 991186]

Fragen-ID:	991186
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Bestimmen Sie den Wert und den (elementaren) Datentyp des Ausdrucks in der letzten Zeile:

```
double d = 2.7d;

20L / (d + 2.3f) = ?
```

Wert: 4.0 ✓ vom Datentyp double ✓ .

✓ O03 – Java – Ganzzahl-Datentypen [ID: 991181]

Fragen-ID:	991181
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Vervollständigen Sie den folgenden Satz:

Der **kleinste** elementare Datentyp für **Ganzzahlen** in Java heisst byte ✓ und hat eine Grösse von 8 ✓ Bit, der **grösste** heisst long ✓ und hat eine Grösse von 64 ✓ Bit.

O03 – Java – Elementare Datentypen [ID: 991180]

Fragen-ID:	991180
Fragetyp:	Numerische Antwort
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Wieviele verschiedene elementare Datentypen kennt Java?

8

O01 – OOP – Grundlagen [ID: 991172]

Fragen-ID:	991172
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	1/2 (50%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Vervollständigen Sie den folgenden Satz:

In Objekten wird der Zustand über A... Attributen ✗ festgehalten und das Verhalten über M... Methoden ✓ festgelegt.

O05 – Iteration – while [ID: 991190]

Fragen-ID:	991190
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Der Ausdruck «(counter = 5)» ist in einer while-Schleife zulässig.

✓		
◉	○	Die while-Schleife ist ein Schleifenkonstrukt mit Eingangstest.
✓		
○	◉	Bei einer while-Schleife wird die Schleife immer mindestens einmal ausgeführt.
✓		
○	◉	Eine while-Schleife wird solange wiederholt, bis der Klammerausdruck auf true evaluiert.
✓		

✓ P01 – Information Hidding - Grundlagen [ID: 991196]

Fragen-ID:	991196
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	1/2 (50%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Information Hiding ist ein anspruchsvolles Designkonzept.
✗		
◉	○	Datenkapselung ist die technische Grundlage für Information Hiding.
✓		
◉	○	Information Hiding vereinfacht nachträgliche Codeänderungen in der Klasse.
✓		
○	◉	Wenn man Datenkapselung anwendet, hat man auch Information Hiding erreicht.
✓		

O02 – Java – Klassenrumpf [ID: 991177]

Fragen-ID:	991177
Fragetyp:	Anordnungsfrage : vertikal
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Bringen Sie die folgenden Element in die typische Reihenfolge, in welcher Sie in einer Java-Klasse aufgeführt werden:

Attribute

Konstruktoren

Öffentliche Methoden (public)

Übrige Methoden (protected, package)

Private Methoden (private)

O04 – Selektion – switch [ID: 991188]

Fragen-ID:	991188

Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Wie lautet das (optionale) Statement, welches die Bearbeitung eines **switch/case**-Blockes in Java sofort beendet?

break

O07 – Vererbung – Grundlagen [ID: 991198]

Fragen-ID:	991198
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	1/2 (50%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Wenn B eine Spezialisierung von A ist, dann...

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	ist B eine Oberklasse von A.
○	◉	ist A ein Subtyp von B.
◉	○	hat B von A geerbt.

kann A nicht mehr weiter spezialisiert werden.

O02 – Java – Packages [ID: 991175]

Fragen-ID:	991175
Fragetyp:	Freitext eingeben
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Nehmen wir an Sie arbeiten in der Firma, deren Webadresse www.gigasoft.ch lautet. Dort arbeiten Sie an einem Projekt «Gollum» und implementieren deren zentrale Hauptklasse «EntryPoint».

Wie lautet sinnvollerweise gemäss Java-Konvention der vollqualifizierte Klassenname? (Vorsicht: Keine SPACES eingeben!!!)

ch.gigasoft.gollum.EntryPoint

50 Zeichen zugelassen, Anzahl der eingegebenen Zeichen: **29**

Inhalt Autosave

Nehmen wir an Sie arbeiten in der Firma, deren Webadresse www.gigasoft.ch lautet. Dort arbeiten Sie an einem Projekt «Gollum» und implementieren deren zentrale Hauptklasse «EntryPoint».

Wie lautet sinnvollerweise gemäss Java-Konvention der vollqualifizierte Klassenname? (Vorsicht: Keine SPACES eingeben!!!)

50 Zeichen zugelassen, Anzahl der eingegebenen Zeichen: **0**

O01 – OOP – Klassen [ID: 991173]

Fragen-ID:	991173
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○ ✓	◉	Klassen werden aus Objekten erzeugt.
◉ ✓	○	Objekte sind Instanzen von Klassen.
◉ ✓	○	Klassen können Attribute und Methoden enthalten.
○ ✓	◉	Klassen und Objekte haben eine ähnliche Beziehung wie Kuchen und Backofen.

O02 – Java – Namensgebung [ID: 991176]

Fragen-ID:	991176
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Beispiele halten sich vollständig an die empfohlenen Java-Namenkonventionen?

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Methoden: getName(), StartMain(), setName()
✓		
○	◉	Attribute: vorname, nachName, MiddleName.
✓		
◉	○	Methoden: increment(), foo(), bar()
✓		
◉	○	Klassen: Demo, Person, ModulDurchfuehrung
✓		

✓ O04 – Selektion – if [ID: 991187]

Fragen-ID:	991187
Fragetyp:	Single Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Was ist die Ausgabe des folgenden Programmes:

```
int x = 3;
int y = 4;
if ((x <= 4) && (y > 3)) {
    System.out.println("Holla!");
} else {
    System.out.println("Zonk!");
}
```

- Zonk! ✗
- Holla! Zonk! ✗
- (nicht kompilierbar) ✗
- Holla! ✓

O05 – Iteration – for [ID: 991191]

Fragen-ID:	991191
Fragetyp:	Single Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Gegeben ist der folgende for-Loop:

```
for(int i = 0; i <= 4; i = i + 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Welche Werte werden von diesem Programm ausgegeben?

- (●) 0 2 4 ✓
- ( ) 0 1 2 3 ✗
- ( ) 2 4 6 ✗
- ( ) 1 3 ✗

✓ O03 – Java – Defaultdatentyp [ID: 991182]

Fragen-ID:	991182
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	1/1 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Als welchen elementaren Datentyp betrachtet Java den Wert «**1000333555**» ohne spezielle Angabe?

int ✓

✓ O03 – Java – Genauigkeit von Fliesskommazahlen [ID: 991183]

Fragen-ID:	991183
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	1/2 (50%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Sie kennen die elementaren Datentypen für Fliesskommazahlen in Java:

Der elementare Datentyp «**float**» hat eine Genauigkeit von ca. 7 ✓ Dezimalstellen, der Datentyp «**double**» hingegen 16 ✗ Dezimalstellen.

✓ O03 – Java – Ausdrücke (1) [ID: 991185]

Fragen-ID:	991185
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Bestimmen Sie den Wert und den (elementaren) Datentyp des Ausdrucks in der letzten Zeile:

```
int i = 3;

6 / i + 1.3f = ?
```

Wert: 3.3 ✓ vom Datentyp float ✓ .

✓ O06 – Schnittstellen – Grundlagen [ID: 991192]

Fragen-ID:	991192

Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Schnittstellen sollte man nur wenn unbedingt notwendig benutzen.
✓		
○	◉	Schnittstellen zu dokumentieren hat tiefste Priorität.
✓		
○	◉	Schnittstellen sind nahezu identisch mit abstrakten Klassen.
✓		
○	◉	Schnittstellen behindern die Nutzung der Polymorphie.
✓		

✗ O07 – Java – Vererbung [ID: 991199]

Fragen-ID:	991199
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	0/1 (0%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Die Klasse **Person** soll zu einer Klasse **Mitarbeiter** spezialisiert werden. Wie lautet das korrekte Schlüsselwort?

```
public class Mitarbeiter
implements
Person { … }
```

O02 – Java – this [ID: 991179]

Fragen-ID:	991179
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Mit this.super() ruft man den Konstruktor der Oberklasse auf.

Mit this.xxx() kann man Methoden auf dem aktuellen Objekt aufrufen.

Mit this(...) kann man einen anderen Konstruktur auf dem aktuellen Objekt aufrufen.

Mit this.xxx kann man Attribute auf dem aktuellen Objekt referenzieren.

O03 – Java – Ausdrücke (3) [ID: 991206]

Fragen-ID:	991206
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Bestimmen Sie den Wert und den (elementaren) Datentyp des Ausdrucks in der letzten Zeile:

```
10 / 4 + 3 = ?
```

Wert: 5 vom Datentyp: int

O06 – Abstrakte Klassen – Grundlagen [ID: 991193]

Fragen-ID:	991193

Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Abstrakte Klassen können nur Methoden definieren, aber keine Attribute.
◉	○	Abstrakte Methoden müssen in einer konkreten Spezialisierung implementiert werden.
◉	○	Vollabstrakte Klassen sind sehr ähnlich zu Interfaces.
○	◉	Java erlaut nur vollabstrakte Klassen.

O02 – Java – Deklaration eines Attributes [ID: 991205]

Fragen-ID:	991205
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Deklarieren Sie ein nur innerhalb der aktuellen Klasse sichtbares Attribut mit dem Namen **demo**, welches den grössten verfügbaren, elementaren Ganzzahltyp hat.

Ergänzen Sie die beiden Fehlenden Wörter zur vollständigen Deklaration: private long demo;

E01 – Java – Dateiablage [ID: 991201]

Fragen-ID:	991201
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Eine Java Klasse trägt den Namen **ch.hslu.oop.Demo**

Vervollständigen Sie den folgenden Pfad für die Quellcodedatei dieser Klasse:

```
./src/main/java/
```

```
ch/hslu/oop/Demo.java
```

O07 – Java – Mehrfachvererbung [ID: 991200]

Fragen-ID:	991200
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	1/2 (50%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Java beherrscht ohne Einschränkungen auch Mehrfachvererbung.
◉	○	Java kennt prinzipiell nur Einfachvererbung.
◉	○	In Java können Klassen nur eine Basisklasse haben.

◉	○	Klassen kennen in Java nur Einfachvererbung, Interfaces hingegen Mehrfachvererbung.

O02 – OOP – Methodensignatur [ID: 991178]

Fragen-ID:	991178
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgende Aussagen sind korrekt?

Die Signatur definiert sich über...

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
◉	○	den Namen der Methode und dem Typ und Reihenfolge der formalen Parameter.
○	◉	den Namen der Methode und dem Typ und Reihenfolge der aktuellen Parameter.
○	◉	den Namen der Methode, den Rückgabetyp und die Parametertypen.
○	◉	den Namen der Methode und dem Namen und Reihenfolge der Parameter.

O06 - JavaDoc - Block [ID: 991194]

Fragen-ID:	991194
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Sie kennen die speziellen Kommentarblöcke für die JavaDoc.

Ein JavaDoc-Kommentarblock wird mit `/**` begonnen und mit `*/` beendet.

O01 – Java – Programm [ID: 991204]

Fragen-ID:	991204
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig	falsch	
○	◉	Programme werden in natürlicher Sprache formuliert.

Programme sollten möglichst leicht verständlich geschrieben sein.

Ein Programm ist eine Folge von Anweisungen.

Java-Programme müssen vor Ihrer Ausführung kompiliert werden.