


Objektorientierte Programmierung

Event/Listener-Pattern

Observer-Pattern (von GoF) in Java

Roland Gisler



Inhalt

- Zirkuläre Beziehungen
- Observer-Pattern in Java: Event/Listener-Pattern
- Beispiel: **PropertyChangeListener**
- Innere Klassen und anonyme innere Klassen
- Kurzer Ausblick: Lambda-Expressions
- Zusammenfassung


Lernziele

- Sie verstehen das Observer- bzw. Event/Listener-Pattern in Java.
- Sie können ein Listener-Interface implementieren und nutzen.
- Sie können eigene Event-Typen und Eventquellen implementieren.
- Sie erkennen das Potenzial des Event/Listener-Patterns, um damit die Kopplung zwischen Softwareeinheiten massiv zu senken.
- Sie haben eine Vorstellung, was (anonyme) innere Klassen sind.
- Sie können einfache (anonyme) innere Klassen zur Event-Behandlung implementieren.

Zirkuläre Beziehungen

Zirkuläre Beziehung zwischen Klassen

- Gegeben sind die folgenden Anforderungen für ein Auto mit Motor:
 - Das Auto kann mitsamt Motor ein- und ausgeschaltet werden.
 - Der Motor soll seinen Status und allfällige Störungen (z.B. Überhitzung) an das Auto melden.
- Das führt zum nebenstehenden, vereinfachten Modell eines Autos.
 - Ein **Auto** «hat» einen **Motor**.
 - Damit der **Motor** seinen Status über **notifyMotorStatus(...)** melden kann, benötigt er eine Referenz auf das **Auto**.
- Das führt nicht nur zu einer **starken Kopplung**, sondern sogar zu einer **zirkulären Beziehung**!



Vorsicht bei zirkulären Beziehungen!

- Zirkuläre Beziehungen verursachen nicht nur eine sehr starke Kopplung, sondern haben noch weitere, gravierende Nachteile:
 - Zirkulär verbundene Elemente sind **nicht mehr teilbar**, und können somit nicht mehr einzeln (wieder-)verwendet werden.
 - Sind nur innerhalb derselben Releaseunit (Projekt) überhaupt realisierbar (keine unabhängige Kompilation bei Änderungen).
 - **Modul-** oder **systemübergreifend** sind **zirkuläre Beziehungen** absolut **toxisch** und somit **verboten**!
- Interessant: Der Zyklus bei unserem «Auto/Motor»-Beispiel ist gar nicht wirklich gewollt: Dem **Motor** kann es eigentlich «egal» sein, wem er seinen Status meldet!
- Eine mögliche Lösung: **Observer**-Pattern (→ Designpattern, GoF)
 - Details dazu erfahren Sie im Modul VSK im 3. Semester (Informatik).


Auflösen von zirkulären Beziehungen

- Zirkuläre Beziehungen können mit Interfaces aufgebrochen werden.
- Erklärung:
 - Das **Auto** «hat» noch immer einen **Motor**.
 - Das **Auto** implementiert neu das Interface **MotorStatusListener**.
 - Der **Motor** kennt das **Auto** **nicht** mehr, sondern nur noch den Typ des Interfaces!

➔ **Kein Zyklus mehr!**

➔ Nebenbei: Durch die Liste kann es beliebig viele **MotorStatusListener**(-Implementationen) geben.

➔ Alles/jedes was einem Motor «zuhören» will!



Event/Listener Pattern von Java

Event-Handling – Analogie «Abonnieren einer Zeitung»

Vergleichbar mit dem Abonnement einer Zeitung:

Leser*innen abonnieren bei einem **Verlag** eine **Zeitung** oder Zeitschrift etc.

- Die Zeitungsleser*in abonnieren eine Zeitung:
 - ➔ Der Listener registriert sich bei Event-Quelle.
- Verlag verwaltet die Abonnement*innen:
 - ➔ Die Event-Quelle verwaltet (merkt sich) alle Listener.
- Die Zeitung wird produziert und an die Abonnement*innen versendet:
 - ➔ Der Event wird von der Event-Quelle produziert und «gefeuert».
- Briefkasten bei Abonnement*innen:
 - ➔ Die implementierte Schnittstelle für den Funktionsaufruf (bei den Abonnement*innen).

Erkenntnis: Der Verlag braucht nicht viel über seine Leser*innen zu wissen!

➔ Die Event-Quelle kennt nur das Interface (den Briefkasten).


Event/Listener-Pattern in Java - Grundlagen

- Java verwendet dieses Prinzip häufig, u.a. für die Java-Beans Technologie (z.B. Properties) und für die ereignisorientierte Programmierung z.B. bei → **G**raphical **U**ser **I**nterfaces (GUI).
- Es gibt eine Reihe von Konventionen, um dieses Pattern zu implementieren. Die zwei wesentlichsten Teile sind:
 - **L**istener-Interfaces: Idealerweise mit nur einer Methode, aber nicht zwingend.
 - **E**vent-Objekte: Zur objektorientierten Zusammenfassung der relevanten Daten.
- Dazu kommen mindestens **vier** verschiedene Methoden:
 - Registrierung eines Listeners für einen Event: Auf der Quelle.
 - Deregistrierung eines Listeners: Auf der Quelle.
 - Private Methode zur Verteilung eines Events: Auf der Quelle.
 - Methode für Notifikation des Events: Auf dem Empfänger-Objekt.

Beispiel: PropertyChangedEventArgs


Beispiel: PropertyChangedEvent - Event

- Wird verwendet, um über die Veränderung eines Zustandes (vereinfacht: Property, Attribut) eines Objektes zu Informieren.
- Enthält Informationen über die Quelle (Source), den Namen des Property, sowie dessen alten und neuen Wert.
- Hinweis: Alle Event-Klassen (auch selber implementierte) sollen in Java von der Basisklasse **EventObject** erben.



Beispiel: PropertyChangedListener - Interface


- Das zum **PropertyChangeEvent** passende Interface für die Listener (Beobachter) heisst **PropertyChangedListener**.
- Es enthält eine einzige Methode:




- Klassen, welche **PropertyChangeEvents** empfangen möchten, **müssen** dieses Interface implementieren und bei der Quelle dafür registriert werden.

Beispiel: PropertyChangeListener – Event-Quelle

- Beispiel: Ein **Motor**, welcher über seinen Betriebszustand informieren will:



- Es werden drei Methoden benötigt:
 - Hilfsmethode zur Versendung eines Events (**private**).
 - Deregistrierung von Listener-Objekten (**public**).
 - Registrierung von Listener-Objekten (**public**).



Beispiel: PropertyChangeListener – Event Quelle Motor – 1

```
// Attribut mit Datenstruktur zur Speicherung aller Listener-Objekte.  
private final List<PropertyChangeListener> changeListeners = new ArrayList<>();  
  
/**  
 * Registriert einen PropertyChangeListener(-Objekt) auf der Quelle.  
 * @param listener PropertyChangeListener.  
 */  
public void addPropertyChangeListener(final PropertyChangeListener listener) {  
    this.changeListeners.add(listener);  
}  
  
/**  
 * Deregistriert einen PropertyChangeListener(-Objekt) von der Quelle.  
 * @param listener PropertyChangeListener.  
 */  
public void removePropertyChangeListener(final PropertyChangeListener listener) {  
    this.changeListeners.remove(listener);  
}
```

Beispiel: PropertyChangeListener – Event-Quelle Motor – 2

- Codefragment der Klasse **Motor**: Versenden eines Events.

```
public void switchOn() {
    if (isSwitchedOff()) {
        this.state = MotorState.ON;
        final PropertyChangeEvent pcEvent =
            new PropertyChangeEvent(this, "state", MotorState.OFF, MotorState.ON);
        this.firePropertyChangeEvent(pcEvent);
    }
}

/**
 * Informiert alle PropertyChangeListeners über PropertyChangeEvent.
 * @param pcEvent PropertyChangeEvent.
 */
private void firePropertyChangeEvent(final PropertyChangeEvent pcEvent) {
    for (final PropertyChangeListener listener : this.changeListeners) {
        listener.propertyChange(pcEvent);
    }
}
```


Beispiel: PropertyChangeListener – Event-Empfänger Car (1)

- Klasse **Car**, registriert sich bei **mehreren** seiner eigenen Komponenten:

```
public final class Car implements PropertyChangeListener {  
  
    public Car(final String model) {  
  
        // Komponenten erzeugen.  
        this.motor = new Motor();  
        this.lightFrontLeft = new Light();  
        this.lightFrontRight = new Light();  
  
        // Sich selber als Listener registrieren.  
        this.motor.addPropertyChangeListener(this);  
        this.lightFrontLeft.addPropertyChangeListener(this);  
        this.lightFrontRight.addPropertyChangeListener(this);  
        ...  
    }  
    ...  
}
```


Beispiel: PropertyChangeListener – Event-Behandlung (2)

- Listener, welcher Events von **mehreren** Komponenten empfängt:

```
public final class Car implements PropertyChangeListener {  
    ...  
    @Override  
    public void propertyChange(final PropertyChangeEvent event) {  
        if (event.getSource() == this.motor) {  
            this.handleMotorEvent("Motor", event);  
        }  
        if (event.getSource() == this.lightFrontLeft) {  
            this.handleLightEvent("Scheinwerfer Links", event);  
        }  
        if (event.getSource() == this.lightFrontRight) {  
            this.handleLightEvent("Scheinwerfer Rechts", event);  
        }  
    }  
}
```

- Die Eigentliche Behandlung wird idealerweise in private Methoden ausgelagert:
Der Code wird übersichtlicher und die Methoden sind wiederverwendbar.

Beispiel: PropertyChangeListener – UML-Diagramm



Empfehlungen zum Event-Handling



- So weit möglich und sinnvoll immer bereits bestehende Eventklassen und Listener-Interfaces verwenden.
 - weniger Programmieraufwand, bekannte Semantik.
 - eigene Event-Klassen immer von **EventObject** ableiten.
- Behandlung von Events am besten an (private) Methoden delegieren, Code wird dadurch übersichtlicher.
- Halten Sie sich an die Namenskonventionen:
 - **XxxEvent** – Klasse für den Event
 - **XxxListener(...)** – Interface für den Listener.
 - **Xxx[Performed](...)** – Methode auf Listener-Interface.
 - **addXxxListener(...)** – Registrierung von Listnern auf Quelle.
 - **removeXxxListener(...)** – Deregistrierung von Listnern von Quelle.
 - **fireXxxEvent(...)** – Versenden von Events von Quelle (privat!).

Innere Klassen

Unschönheit beim Event-Handling

- Beim Event-Handling haben wir festgestellt, dass es viele verschiedene Quellen für gleichartige Events geben kann.
 - Registriert sich ein Objekt bei mehreren Quellen für die gleichen Events, treffen diese somit alle in derselben Methode ein!
- Das Event-Objekt enthält als Information auch die Quelle (**source**), was zwar die Differenzierung ermöglicht, aber:
 - Auswertung ist über ggf. mehrere **if**-Konstrukte nötig.
 - ➔ SRP nicht eingehalten, unübersichtlich und fehleranfällig!
- Schöner wäre es doch, wenn man bei jeder Quelle ein eigenständiges Objekt registrieren könnte?
 - Dafür müsste man aber für jede Quelle wiederum eine **eigenständige** Listener-Klasse implementieren! ➔ Es resultiert eine geringe Kohäsion, weil es gehört ja **in** die Listener-Klasse.

Lösung: Innere Klassen (inner classes)

- Wir können in Java **Klassen innerhalb von Klassen** definieren.
 - Nebenbei: Das ist auch mit Interfaces und Enums möglich!
- Sinnvolle Anwendung: Damit kann man «private», innere (Hilfs-)Klassen definieren, welche **nur innerhalb** einer Klasse sichtbar sind.
 - Könnten auch **public** und **static** sein → zurückhaltend einsetzen, weil dann wird es komplizierter!
- Beispiele aus den Datenstrukturen:
 - Das Interface **Map** definiert ein internes Interface **Map.Entry**.
 - Die Klasse **HashMap** definiert eine interne Klasse **Node** (welche **Map.Entry** implementiert).
- Wir können die Technik der inneren Klassen u.a. bei Event-Listeners sehr gut einsetzen um weniger Code schreiben zu müssen, und eine **höhere Kohäsion** zu erreichen.

Beispiel: Innere Klasse - Eventhandling

- **Innere** Klasse `MotorPropertyListener` (grün hinterlegt) **in** der Klasse `Car` :

```
public final class Car {  
    ...  
    private class MotorPropertyListener implements PropertyChangeListener {  
        @Override  
        public void propertyChange(final PropertyChangeEvent event) {  
            handleMotorEvent("Event vom Motor", event);  
        }  
    }  
  
    public Car(final String model) {  
        ...  
        this.motor = new Motor();  
        this.motor.addPropertyChangeListener(new Car.MotorPropertyListener());  
    }  
}
```

- Grosser Vorteil: Es ist ein **individueller** Listener **pro** Registrierung/Quelle möglich!

Java – **Anonyme** innere Klassen (anonymous inner classes)

- Wenn wir wissen, dass wir eine innere Klasse genau **nur einmal** und **nur an einer einzigen** Stelle instanziierten, können wir diese auch als **anonyme innere Klasse** definieren.
- Eigenschaften von anonymen, inneren Klassen:
 - Sie haben **keinen** expliziten Namen.
 - Sie werden direkt **an Ort und Stelle** ihrer Verwendung definiert!
- **Achtung!** Die Syntax ist zwar logisch, aber vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig: Geschweifte Klammern innerhalb runder Klammern, das heisst eine Deklaration als aktueller Parameter `foo(... { ... })` einer Methode!

Beispiel – Anonyme innere Klasse für Eventhandling

- **Anonyme** innere Klasse (grün hinterlegt) als `MotorChangeListener` in `Car`:

```
public final class Car {  
    ...  
    public Car(final String model) {  
        ...  
        this.motor = new Motor();  
        this.motor.addPropertyChangeListener(new PropertyChangeListener() {  
            @Override  
            public void propertyChange(final PropertyChangeEvent event) {  
                handleMotorEvent("Event vom Motor", event);  
            }  
        });  
    }  
    ...  
}
```

- Anonyme Klassen werden direkt auf Basis von Interfaces oder Klassen definiert, und dabei **an Ort und Stelle** ihrer Verwendung implementiert bzw. spezialisiert!

Kurzer Ausblick: Eventhandling mit Java Lambdas

- **Lambdas** sind ein Konzept der **funktionalen Programmierung**.
 - Wurden bei Java (erst) mit der Version **8** eingeführt.
 - Methoden können damit quasi als Objekte behandelt werden.
- Damit können wird die Listener-Implementationen abermals drastisch verkürzen:

```
...  
this.motor.addPropertyChangeListener(  
    e -> handleMotorEvent("Event von Motor", e));  
...
```

- Wichtige Bedingung: Das Listener-Interface muss ein so genanntes «functional interface» mit nur **einer einzigen abstrakten Methode** sein.
- ➔ Mehr dazu im Input ➔ **Lambdas und Streams** in SW**13** und (optional) im Modul: «Programming Concepts & Paradigms» (PCP).

Zusammenfassung

- Observer-Pattern, in Java als Event/Listener-Pattern implementiert:
 - Grundlage der ereignisgesteuerten Programmierung.
 - Ziel: Lose Kopplung von Klassen.
- Events, Event-Quellen und Event-Empfänger (Listener)
- Behandlung von Events über Listener-Interfaces.
- Konzept der inneren Klassen.
- Konzept der anonymen, inneren Klassen.



Fragen?