

Online Test 2 (SW12, Kurs 02)

Online Test 2 zu den Inputs (D01-D02, E02-E03, O08-O12 und P02)

Testdurchlauf beendet am: 11. Mai 2026, 20:19

Testergebnis in Punkten: 51 von 54 (94.44 %)

Ergebnisse von Testdurchlauf 1 für Elias Schwegler



✓ O09 – Java – Comparable.compareTo() [ID: 991219]

Fragen-ID:	991219
Fragetyp:	Single Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Das Objekt **a** sei im Sinne von **compareTo()** kleiner als das Objekt **b**.

Was ist der **perfekte** Rückgabewert wenn **a.compareTo(b)** aufgerufen wird?

- ☒ -1 ✓
- ☐ 0 ✗
- ☐ positiv ✗
- ☐ +1 ✗
- ☐ negativ ✗



✓ E02 – Unit-Test - JUnit [ID: 991237]

Fragen-ID:	991237
------------	--------

Fragetyp:	Lückentextfrage
-----------	-----------------

Punkte:	2/2 (100%)
---------	------------

Angeforderte Lösungshinweise:	0
-------------------------------	---

Frage und Ihre Antwort:

Wie lautet die empfohlene Namenskonvention für Unit-Tests?

Hinweis: [Xxxx] steht für einen optionalen Namensappendix.

Wenn eine Klasse **Demo** eine Methode **foo()** enthält,

dann heisst die Testklasse ✓ und enthält

in der Regel mindestens eine Methode mit dem Namen ✓

[Xxxx]()



✓ D02 – Java – Hilfsklasse [ID: 991246]

Fragen-ID:	991246
------------	--------

Fragetyp:	Lückentextfrage
-----------	-----------------

Punkte:	1/1 (100%)
---------	------------

Angeforderte Lösungshinweise:	0
-------------------------------	---

Frage und Ihre Antwort:

Es gibt eine Klasse in Java, welche eine Menge von Hilfsmethoden (z.B. **sort()**, **min()** und **max()**) für verschiedene Datenstrukturen zur Verfügung stellt.

Diese Klasse heisst: ☒.



☒ D01 – Java – Collections Framework [ID: 991239]

Fragen-ID: 991239

Fragetyp: Lückentextfrage

Punkte: 1/1 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Das Java Collections Framework (JCF) besteht aus drei wesentlichen Inhalten:

Implementationen, Algorithmen und ☒.



☒ O10 – OOP – Statische Methoden [ID: 991221]

Fragen-ID: 991221

Fragetyp: Kprim Choice

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen zu **statischen Methoden** sind korrekt?

Statische Methoden...

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



widersprechen eigentlich dem Prinzip der «reinen» Objektorientierung.



können nicht überladen werden.



sollten in der Regel «stateless» implementiert sein, müssen aber nicht.



Die main()-Methode zum Start eines Java-Programmes ist statisch.



✓ O11 - OOP - Fehlerbehandlung [ID: 991224]

Fragen-ID:

991224

Fragetyp:

Lückentextfrage

Punkte:

2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Vervollständigen Sie den folgenden Satz:

Generell sollten in Programmen die Fehler so ☒ wie möglich an der Quelle, und so ☒ davon entfernt wie nötig behandelt werden.



☒ O10 – OOP – Statische Attribute [ID: 991220]

Fragen-ID:	991220
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen zu **statischen Attributen** sind korrekt?

Statische Attribute...

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

- | richtig | falsch | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| ☐ | ☒ | können von Objekten nicht verändert werden. |
| ☒ | ☐ | sind nur auf abstrakten Klassen möglich. |
| ☒ | ☐ | können nur einmal zugewiesen werden. |
| ☒ | ☐ | verletzen per se die Datenkapselung. |
| ☒ | ☐ | |

**✓ D01 – Datenstrukturen - Grundlagen [ID: 991238]**

Fragen-ID:	991238
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze:

Datenstrukturen welche eine unveränderliche, feste Grösse haben nennt

man **✓** Datenstrukturen.

Datenstrukturen mit flexibler Grössenanpassung zur Laufzeit sind

✓ Datenstrukturen.

**✓ D02 – Datenstrukturen – Iterator [ID: 991244]**

Fragen-ID:	991244
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Die drei wesentlichen Methoden eines Iterators heissen for(), while() und dowhile().



Iteratoren abstrahieren den Zugriff auf alle Element einer Datenstruktur unabhängig von der konkreten Implementation.



Iteratoren dienen dazu, die Elementreihenfolge umkehren zu können.



Die drei wesentlichen Methoden eines Iterators heissen hasNext(), next() und remove().



✓ P02 - Kohäsion und Kopplung [ID: 991234]

Fragen-ID:

991234

Fragetyp:

Single Choice

Punkte:

2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt: Das Ziel bei gutem Design ist...

- ☒ Eine möglichst hohe Kohäsion bei möglichst tiefer Kopplung. ✓
- ☐ Dass Kopplung und Kohäsion möglichst ähnlich sind. ✗
- ☐ Sowohl eine möglichst hohe Kohäsion als auch eine hohe Kopplung zu erreichen. ✗

○ Eine möglichst tiefe Kopplung und eine möglichst tiefe Kohäsion. ✕



✓ O12 – Java – Event/Listener [ID: 991230]

Fragen-ID:	991230
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Wenn ein Event vom Typ **ConnectionEvent** ist, dann...

...heisst gemäss Java-Konvention das dazu gehörende Interface

ConnectionListener



und die Methoden für die Registrierung beim

Observable heisst

addConnectionListener



.



✓ O08 – OOP – Grundlegende Konzepte [ID: 991207]

Fragen-ID:	991207
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	1/1 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Neben der Datenkapselung und der Vererbung gibt es ein drittes fundamentales Konzept in der Objektorientierung, das man sinngemäss als «Vielgestaltigkeit» übersetzen könnte.

Es handelt sich dabei um die ☒.

✓
☒ O08 – Java – Statischer und dynamischer Typ [ID: 991211]

Fragen-ID: 991211

Fragetyp: Zuordnungsfrage

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Bestimmen Sie im folgenden Codeausschnitt den statischen und den dynamischen Typ der Referenz «**demo**»:

```
Person demo = new Student();
```

passt zu



passt zu



✓
☒ O11 – Java – Exceptionhandling [ID: 991225]

Fragen-ID:	991225
Fragetyp:	Lückentextfrage
Punkte:	2/2 (100%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Vervollständigen Sie die folgenden Aussagen:

Eine Exception wird mit dem Schlüsselwort ☒ **geworfen**.

Ein Block zur **Behandlung** von Exceptions wird mit ☒
eingeleitet.

Ein Block welcher Exceptions **auslösen kann**, fasst man in einen

☒ -Block ein.

**☒ P02 – Kopplung [ID: 991233]**

Fragen-ID:	991233
Fragetyp:	Kprim Choice
Punkte:	1/2 (50%)
Angeforderte Lösungshinweise:	0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Man unterscheidet in der OOP zwischen Mit- und Gegenkopplung.



Das Observerpattern führt zur vollständigen Auflösung der Kopplung.



Die Komposition ist die stärkste Form der Kopplung.



Kopplung kommt nur durch Aggregation und Komposition zu Stande.



☒ O10 – Java – Enumerationen [ID: 991223]

Fragen-ID:

991223

Fragetyp:

Kprim Choice

Punkte:

2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen zu Enumerationen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Enumerationen können nicht spezialisiert werden, weil sie final sind.



Enum-Werte sind Instanzen des Enum-Types in statischen Attributen.



Enumerationen können wie normale Klassen Attribute und Methoden enthalten.



Enum-Werte werden im Hintergrund als Strings repräsentiert.



✓ D02 – Java – Datenelemente [ID: 991245]

Fragen-ID: 991245

Fragetyp: Lückentextfrage

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Damit die Datenelemente in einer Datenstruktur korrekt verwaltet werden können, müssen zwei wichtige Methoden der Klasse Object überschrieben werden. Bitte nur den Namen, **ohne** Klammern eingeben.

Diese zwei Methoden heissen e... ✓ (...) und h...

✓ ().



✓ O08 – Java – Generics [ID: 991212]

Fragen-ID: 991212

Fragetyp: Single Choice

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Was ist der grösste und wichtigste Vorteil von Generics?

- ☒ Typsicherheit ✓
- ☐ Weniger Casts notwendig ✗
- ☐ Aussagekräftiger Code ✗
- ☐ Einfachere Implementation ✗

✓

✓ 009 - OOP – Arten von Gleichheit [ID: 991213]

Fragen-ID: 991213

Fragetyp: Kprim Choice

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

Es ist möglich, dass Sie...

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig



falsch



schon im selben Lokal wie Ihr Dozent gegessen haben.





dieselbe Zahnbürste wie Ihr Dozent verwenden.



das gleiche Fahrrad wie Ihr Dozent fahren.



die gleiche Zahnbürste wie Ihr Dozent verwenden.



✓ O09 – Java – Gleichheitsoperator [ID: 991217]

Fragen-ID:

991217

Fragetyp:

Single Choice

Punkte:

1/1 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Wenn zwei Objekte mit dem Gleichheit-Operator «==» verglichen werden, dann prüft man auf welche Art der Gleichheit?

- ☐ Klassengleichheit ✗
- ☐ Wertgleichheit ✗
- ☐ Typgleichheit ✗
- ☒ Identität ✓



✓ P02 – Kohäsion [ID: 991232]

Fragen-ID:

991232

Fragetyp:	Lückentextfrage
-----------	-----------------

Punkte:	2/2 (100%)
---------	------------

Angeforderte Lösungshinweise:	0
-------------------------------	---

Frage und Ihre Antwort:

Die Einhaltung von SRP unterstützt ganz wesentlich die Kohäsion.

SRP steht für ☒ ☒ Principle.



☒ O11 – Java – catch-Blöcke [ID: 991227]

Fragen-ID:	991227
------------	--------

Fragetyp:	Lückentextfrage
-----------	-----------------

Punkte:	1/1 (100%)
---------	------------

Angeforderte Lösungshinweise:	0
-------------------------------	---

Frage und Ihre Antwort:

Vervollständigen Sie den folgenden Satz:

Ein **catch**-Block sollte niemals ☒ sein.



☒ D01 – Java – Datenstrukturen [ID: 991240]

Fragen-ID: 991240

Fragetyp: Zuordnungsfrage

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Ordnen Sie den unterschiedlichen Datenstrukturen die jeweils am Besten passende Beschreibung zu:

Ar-ray	passt zu	Reihung mit direktem, indexiertem Zugriff.	✓
Liste	passt zu	Einfache Reihung.	✓
Map	passt zu	Zuordnung zwischen Key und Value.	✓
Set	passt zu	Sammlung ohne Duplikate.	✓



✓ O09 – Java – hashCode() [ID: 991218]

Fragen-ID: 991218

Fragetyp: Kprim Choice

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Zwei Objekte liefern den **gleichen** Hashwert. Welche der folgenden Aussagen sind richtig:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Die beiden Objekte könnten gleich sein, müssen aber nicht.



Die beiden Objekte sind von der selben Klasse.



Die beiden Objekte könnten das selbe sein, müssen aber nicht.



Die beiden Objekte sind mit Sicherheit im Sinne von equals() gleich.



☒ O08 – Java –Overriding [ID: 991210]

Fragen-ID:

991210

Fragetyp:

Kprim Choice

Punkte:

2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Overriding ist nur in Zusammenhang mit Vererbung oder Interfaceimplementation möglich.



toString() ist eine Methode die häufig überschrieben wird.





Überschriebene Methoden müssen die selbe Signatur und Rückgabewert besitzen.



Konstruktoren können bzw. dürfen nicht überschrieben werden.



✓ O12 – OOP – Observer Pattern - Kopplung [ID: 991228]

Fragen-ID: 991228

Fragetyp: Lückentextfrage

Punkte: 1/1 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise: 0

Frage und Ihre Antwort:

Vervollständigen Sie den folgenden Satz:

Der Einsatz des Observers-Patterns ✓ die Kopplung zwischen zwei Klassen.



✓ O11 – Java – Checked und Unchecked Exceptions [ID: 991226]

Fragen-ID: 991226

Fragetyp: Kprim Choice

Punkte: 2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen ist korrekt:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Unchecked Exceptions müssen mit throws im Methodenkopf deklariert werden.



Checked Exceptions sind von Exception abgeleitet und müssen behandelt werden.



Ein finally-Block ist nur bei Checked Exceptions sinnvoll.



Die Reihenfolge mehrerer catch-Blöcke ist nicht relevant.



☒ D01 - Java - ArrayList [ID: 991241]

Fragen-ID:

991241

Fragetyp:

Kprim Choice

Punkte:

2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen sind für eine **ArrayList** zutreffend?

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Implementiert das Interface "Collection".



Erlaubt per Index einen direkten Zugriff auf einzelne Datenelemente.



Stellt eine Key/Value-Beziehung her.



Hat nach der Instanziierung eine unveränderliche Grösse.



✘ O10 – Java – final [ID: 991222]

Fragen-ID:

991222

Fragetyp:

Kprim Choice

Punkte:

0/2 (0%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Welche der folgenden Aussagen zum Schlüsselwort **final** sind korrekt:

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch



Finale Attribute, Methoden und Klassen realisieren immutable Klassen.





Das Schlüsselwort final kann bei lokalen Variablen, Typ-Parametern und Klassen verwendet werden.



Finale Attribute können nur ein einziges Mal zugewiesen werden.



Finale Methoden können nicht überschrieben werden.



✓ D02 – Datenstrukturen – Semantik [ID: 991243]

Fragen-ID:

991243

Fragetyp:

Lückentextfrage

Punkte:

2/2 (100%)

Angeforderte Lösungshinweise:

0

Frage und Ihre Antwort:

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze:

Eine Queue implement eine ✓ -Semantik.

Ein ✓ implementiert eine FILO-Semantik.