Cómo consultar esta chuleta

Una operación, una fila. Las variantes que comparten finalidad se reúnen en «Disponible en». El ejemplo muestra un objeto concreto: adapta su nombre a tus datos.

Variable	Qué significa
df	DataFrame: tabla con filas y columnas.
s	Series: una columna o vector de valores.
g / gs	Tabla agrupada / una columna agrupada mediante groupby().
roll / ex	Ventana móvil con rolling() / ventana acumulada con expanding().
ew / win / rs	Ventana exponencial / ventana ponderada / remuestreo temporal.

No todos los objetos admiten los mismos parámetros. Por ejemplo, s.var() resume todos sus valores; g.var() calcula por grupo y roll.var() por ventana. Disponible en enumera los tipos documentados en esta guía, no garantiza cualquier combinación de argumentos.

Las operaciones con distinto significado conservan filas separadas. Los nombres enlazan a la documentación oficial. Sin paréntesis = atributo; loc e iloc se usan con corchetes.

Alcance: 2,115 entradas de la API pública original agrupadas en 1,032 fichas. Se conservan constructores, accesorios y API especializada en el anexo; quedan excluidos nombres privados y métodos especiales. Pandas 3.0.6; consulta oficial: 11-10-2026.

Índice por temas

Cómo consultar esta chuleta 1
Operaciones más frecuentes 2
Datos de los ejemplos 5
Crear tablas y vectores 6
Leer y escribir archivos 7
Explorar datos 10
Seleccionar y filtrar 12
Modificar filas y columnas 14
Convertir tipos 16
Limpiar nulos y duplicados 18
Ordenar y clasificar 19
Calcular estadísticas 20
Agrupar y resumir 25
Combinar tablas 27
Cambiar la forma de los datos 29
Trabajar con texto 31
Trabajar con fechas 34
Calcular ventanas 37
Trabajar con categorías 38
Trabajar con índices 40
Aplicar funciones 43
Visualizar datos 45
Configuración y validación 46
Anexo: Formatos y lectores especializados 47
Anexo: Funciones generales adicionales 51
Anexo: Otros métodos y atributos de DataFrame 53
Anexo: Series, texto, fechas y otros accesorios 60
Anexo: Variantes de índices 68
Anexo: Variantes de agrupación 83
Anexo: Ventanas y ponderaciones 87
Anexo: Remuestreo temporal 88
Anexo: Arrays, escalares y tipos 89
Anexo: Calendarios y offsets 101
Anexo: Presentación con Styler 111
Anexo: Gráficos especializados 116
Anexo: Otras opciones 118
Anexo: Extensiones públicas 119
Anexo: Pruebas, errores y avisos 120
Anexo: Escalares de ausencia 127
Índice alfabético 128

Operaciones más frecuentes

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.read_csv()	`(`
	`  pd.read_csv('ventas.csv',`
	`  usecols=['cliente', 'total'])`
	`)`
		Lee un CSV.	Para trabajar con exportaciones de ventas.	pandas

.head()	`df.head(2)`	Muestra las primeras filas.	Para comprobar una carga.	DataFrame · Series

.loc	`(`
	`  df.loc[df['total'] >= 30, ['cliente',`
	`  'total']]`
	`)`
		Selecciona por etiquetas o máscara.
		Nota: Usa una sola asignación con loc; evita asignación encadenada.
			Para ventas grandes.	DataFrame · Series

.dropna()	`df.dropna(subset=['ciudad'])`	Elimina filas con ausencias.	Si ciudad es obligatoria.	DataFrame · Series
.fillna()	`df.fillna({'ciudad':'Desconocida'})`	Rellena ausencias. **Nota:** Para propagar usa ffill() o bfill().	Para trabajar con reglas por columna.	DataFrame · Series

.sort_values()	`(`
	`  df.sort_values(['total','cliente'],`
	`  ascending=[False,True])`
	`)`
		Ordena por valores.	Para clasificar ventas.	DataFrame · Series

.groupby()	`(`
	`  df.groupby('cliente',`
	`  dropna=False)['total'].sum()`
	`)`
		Forma grupos por clave.	Para resumir clientes.	DataFrame · Series

.sum()	`s.sum(min_count=1)`	Suma valores.	Para facturación.	Series · GroupBy · Ventanas · DataFrame · Resampler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.merge()	`( pd.merge(df, clientes, on='cliente', how='left', validate='many_to_one') )`	Combina por claves. **Nota:** validate detecta multiplicación inesperada de filas.	Para añadir el segmento a cada venta.	pandas
pd.concat()	`( pd.concat([df.head(1), df.tail(1)], ignore_index=True) )`	Apila o alinea objetos.	Para juntar lotes.	pandas
pd.to_datetime()	`( pd.to_datetime(pd.Series(['2026-01-01', 'mal']), errors='coerce', format='%Y-%mi-%d') )`	Analiza fechas.	Para trabajar con datos de texto.	pandas
.var()	`df["total"].var()`	Calcula varianza. **Nota:** ddof=1 por defecto; ddof=0 para población.	Para dispersión cuadrática.	Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler

Datos de los ejemplos

```
import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.DataFrame({
    'cliente': ['Ana', 'Luis', 'Ana', 'Eva'],
    'ciudad': ['Madrid', 'Sevilla', 'Madrid', None],
    'unidades': [2, 1, 3, 2], 'precio': [10., 20., 10., 15.],
    'fecha': pd.date_range('2026-01-01', periods=4)})
df['total'] = df['unidades'] * df['precio']
s = df['total']; texto = df['cliente']; fechas = df['fecha']
g = df.groupby('cliente'); gs = g['total']
t = df.set_index('fecha')['total']
cat = texto.astype('category')
mi = df.set_index(['cliente', 'fecha'])
idx = pd.Index(['Ana', 'Luis', 'Eva'], name='cliente')
clientes = pd.DataFrame({'cliente': ['Ana', 'Luis', 'Eva'],
                         'segmento': ['A', 'B', 'A']})
```

roll = s.rolling(2, min_periods=1); ex = s.expanding(); ew = s.ewm(span=2); win = s.rolling(2, win_type="triang"); rs = t.resample("2D").

Los ejemplos son independientes. Reasigna los resultados para conservarlos; inplace=True suele devolver None. Para archivos necesitas la ruta y sus dependencias; con es una conexión SQL. Las llamadas especializadas usan objetos del tipo indicado en «Disponible en».

Índices: dti / tdi / pi = DatetimeIndex / TimedeltaIndex / PeriodIndex; ci / ivi / ri = CategoricalIndex / IntervalIndex / RangeIndex. Escalares: ts / td / per / iv = Timestamp / Timedelta / Period / Interval. texto / fechas / duraciones son Series; cat contiene categorías; ca = cat.array; mi es una tabla con MultiIndex.

Anexo: sty = df.style; sd / dfsp = Series / DataFrame disperso; xf / xw / hdf = ExcelFile / ExcelWriter / HDFStore. listas / structs = Series Arrow; pa = pyarrow; matriz = matriz COO; tabla_arrow = tabla pyarrow. exc = excepción capturada; ax = eje matplotlib; sr / sw = lector / escritor Stata.

Crear tablas y vectores

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.DataFrame()	`(`
	`  pd.DataFrame({'cliente': ['Ana'],`
	`  'total': [20.]})`
	`)`
		Crea una tabla de columnas.	Para registros de ventas.	pandas

pd.Series()	`pd.Series([20., 30.], name='total')`	Crea un vector etiquetado.	Para una medida.	pandas
pd.Index()	`pd.Index(['Ana', 'Luis'], name='cliente')`	Crea etiquetas de un eje.	Para identificar clientes.	pandas
pd.array()	`pd.array([1, None], dtype='Int64')`	Crea un array con tipo de extensión.	Para enteros con nulos.	pandas

pd.Categorical()	`(`
	`  pd.Categorical(['A', 'B', 'A'],`
	`  categories=['B', 'A'], ordered=True)`
	`)`
		Crea categorías.	Para niveles de prioridad.	pandas

df.from_records()	`(`
	`  pd.DataFrame.from_records([('Ana',20)],`
	`  columns=['cliente','total'])`
	`)`
		Convierte registros en tabla.	Para trabajar con tuplas de una consulta.	DataFrame

df.from_dict()	`(`
	`  pd.DataFrame.from_dict({'Ana':[20,30]},`
	`  orient='index')`
	`)`
		Convierte un diccionario.	Si sus claves son filas.	DataFrame

Leer y escribir archivos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.read_csv()	`(`
	`  pd.read_csv('ventas.csv',`
	`  usecols=['cliente', 'total'])`
	`)`
		Lee un CSV.	Para trabajar con exportaciones de ventas.	pandas

.to_csv()	`df.to_csv(index=False)`	Serializa como CSV. **Nota:** Sin ruta devuelve texto; con ruta escribe un archivo.	Para intercambiar tablas.	DataFrame · Series

pd.read_excel()	`(`
	`  pd.read_excel('ventas.xlsx',`
	`  sheet_name='Ventas')`
	`)`
		Lee Excel.	Para trabajar con hojas de negocio.	pandas

.to_excel()	`df.to_excel('ventas.xlsx', index=False)`	Escribe Excel.	Para compartir ventas.	DataFrame · Series

pd.read_json()	`(`
	`  pd.read_json('ventas.json',`
	`  orient='records')`
	`)`
		Lee JSON.	Para trabajar con registros de una API.	pandas

.to_json()	`(`
	`  df.to_json(orient='records',`
	`  date_format='iso')`
	`)`
		Serializa JSON.
		Nota: El formato de fecha epoch está obsoleto. Usa date_format="iso"; el método sigue vigente.
			Para trabajar con servicios web.	DataFrame · Series

pd.read_parquet()	`(`
	`  pd.read_parquet('ventas.parquet',`
	`  columns=['total'])`
	`)`
		Lee Parquet.	Para datos tipados y selección de columnas.	pandas

df.to_parquet()	`df.to_parquet(index=False)`	Escribe Parquet.	Para almacenar tipos y comprimir.	DataFrame

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.read_sql()	`( pd.read_sql( 'SELECT cliente,total FROM ventas', con) )`	Lee consulta o tabla SQL. **Nota:** Parametriza valores con params; evita interpolar valores en el SQL.	Para trabajar con una base de datos.	pandas
pd.read_sql_query()	`( pd.read_sql_query( 'SELECT * FROM ventas WHERE total > ?', con, params=[25]) )`	Lee una consulta parametrizada. **Nota:** El marcador ? del ejemplo corresponde a SQLite; otros motores usan otra sintaxis.	Para filtrar en la base.	pandas
.to_sql()	`( df.to_sql('copia', con, if_exists='replace', index=False) )`	Escribe una tabla SQL. **Nota:** if_exists='replace' elimina y recrea la tabla.	Para cargar ventas.	DataFrame · Series
pd.read_html()	`pd.read_html('ventas.html')`	Extrae tablas HTML.	Para trabajar con informes tabulares.	pandas
df.to_html()	`df.head(1).to_html(index=False)`	Genera una tabla HTML.	En un informe.	DataFrame
pd.read_xml()	`pd.read_xml('ventas.xml')`	Lee XML tabular.	Para trabajar con intercambios estructurados.	pandas
df.to_xml()	`( df.head(1).to_xml(index=False, parser='etree') )`	Genera XML.	Cuando el receptor exige etiquetas.	DataFrame
pd.read_pickle()	`pd.read_pickle('ventas.pkl')`	Recupera un objeto serializado. **Nota:** Solo fuentes confiables: pickle puede ejecutar código.	En un entorno controlado.	pandas
.to_pickle()	`df.to_pickle('ventas.pkl')`	Serializa un objeto Python.	Para guardar un estado local.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.to_dict()	`df.head(1).to_dict(orient='records')`	Convierte a diccionarios.	Para crear registros.	DataFrame · Series
df.to_records()	`df[['total']].to_records(index=False)`	Convierte a registros NumPy.	Para trabajar con interfaces de arrays.	DataFrame

Explorar datos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.head()	`df.head(2)`	Muestra las primeras filas.	Para comprobar una carga.	DataFrame · Series
.tail()	`df.tail(2)`	Muestra las últimas filas.	Para comprobar el final.	DataFrame · Series
.sample()	`df.sample(n=2, random_state=0)`	Obtiene una muestra.	Para inspección aleatoria.	DataFrame · Series
.info()	`df.info()`	Resume tipos y nulos.	Para revisar el esquema.	DataFrame · Series
.describe()	`df.describe()`	Resume distribución numérica.	Para detectar escalas y extremos.	DataFrame · Series
.shape	`df.shape`	Da las dimensiones del objeto.	Para comprobar dimensiones.	DataFrame · Series
.size	`df.size`	Cuenta celdas.	Para dimensionar la tabla.	DataFrame · Series
.ndim	`df.ndim`	Da el número de ejes.	Para distinguir tabla y vector.	DataFrame · Series
df.columns	`df.columns`	Da las etiquetas de columnas.	Para revisar nombres.	DataFrame
.index	`df.index`	Da las etiquetas de filas.	Para revisar claves.	DataFrame · Series
.dtypes	`df.dtypes`	Da el tipo de cada columna. **Nota:** Pandas 3 infiere dtype str para texto; Series usa dtype, en singular.	Antes de convertir.	DataFrame · Series · Series.struct
s.dtype	`s.dtype`	Da el tipo del vector.	Para validar una medida.	Series
.empty	`df.empty`	Indica si algún eje está vacío.	Para comprobar una consulta.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.memory_usage()	`df.memory_usage(index=True, deep=True)`	Estima bytes por columna.	Para buscar columnas costosas.	DataFrame · Series
.value_counts()	`df['cliente'].value_counts(dropna=False)`	Cuenta frecuencias.	Para reparto de clientes.	Series · DataFrame
s.unique()	`df['cliente'].unique()`	Obtiene valores distintos en orden de aparición.	Para explorar etiquetas.	Series
.nunique()	`df['ciudad'].nunique(dropna=False)`	Cuenta valores distintos.	Para cardinalidad.	Series · GroupBy · DataFrame · Index y variantes · Ventanas · Resampler
s.name	`s.name`	Da el nombre del vector.	Para identificar una medida.	Series
.attrs	`df.attrs`	Da el diccionario de metadatos.	Para anotar el origen.	DataFrame · Series
.T	`df[['unidades','total']].T`	Transpone filas y columnas.	Para cambiar orientación.	DataFrame · Series
df.select_dtypes()	`df.select_dtypes(include='number')`	Selecciona por tipos.	Antes de cálculos numéricos.	DataFrame
.keys()	`df.keys()`	Obtiene las etiquetas de columnas.	En código de estilo mapping.	DataFrame · Series

Seleccionar y filtrar

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.loc	`( df.loc[df['total'] >= 30, ['cliente', 'total']] )`	Selecciona por etiquetas o máscara. **Nota:** Usa una sola asignación con loc; evita asignación encadenada.	Para ventas grandes.	DataFrame · Series
.iloc	`df.iloc[0:2, [0,5]]`	Selecciona por posiciones. **Nota:** El límite final de un corte se excluye.	Para las dos primeras filas.	DataFrame · Series
.at	`df.at[0, 'total']`	Accede a un escalar por etiqueta.	Para una celda conocida.	DataFrame · Series
.iat	`df.iat[0, 5]`	Accede a un escalar por posición.	Para una celda conocida.	DataFrame · Series
df.query()	`df.query('total >= 30 and unidades > 1')`	Filtra con una expresión.	Para condiciones legibles.	DataFrame
.isin()	`df['cliente'].isin(['Ana','Eva'])`	Construye una máscara de pertenencia.	Para trabajar con una lista de clientes.	Series · DataFrame
s.between()	`s.between(20,30, inclusive='both')`	Prueba un intervalo.	Para un rango de importes.	Series
.filter()	`df.filter(items=['cliente','total'])`	Selecciona etiquetas.	Para elegir columnas por nombre.	DataFrame · Series
.xs()	`mi.xs('Ana', level='cliente')`	Extrae una sección de un MultiIndex.	Para un cliente.	DataFrame · Series
.take()	`df.take([3,0])`	Selecciona posiciones en el orden indicado.	Para reordenar filas.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

.where()	`(`
	`  df[['total']].where(df[['total']] > 20, other=0)`
	`)`
		Conserva donde la condición es verdadera.	Para reemplazar valores no válidos.	DataFrame · Series

.mask()	`(`
	`  df[['total']].mask(df[['total']] > 20, other=0)`
	`)`
		Reemplaza donde la condición es verdadera.	Para ocultar extremos.	DataFrame · Series

.get()	`(`
	`  df.get('descuento', pd.Series(0, index=df.index))`
	`)`
		Obtiene columna o valor por defecto.	Para trabajar con esquemas opcionales.	DataFrame · Series

Modificar filas y columnas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
df.assign()	`df.assign(iva=lambda x: x['total'] * .21)`	Añade o reemplaza columnas en una tabla nueva.	Para encadenar cálculos.	DataFrame
df.insert()	`df.insert(1, 'canal', 'web')`	Inserta una columna en una posición. **Nota:** Modifica el objeto y devuelve None.	Para un esquema ordenado.	DataFrame
.drop()	`df.drop(columns=['precio'])`	Elimina etiquetas.	Para quitar campos.	DataFrame · Series
.pop()	`df.pop('ciudad')`	Extrae y elimina una columna. **Nota:** Elimina la columna del objeto original.	Para mover un campo.	DataFrame · Series
.rename()	`df.rename(columns={'total':'importe'})`	Cambia nombres de etiquetas. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para un esquema de salida.	DataFrame · Series

.set_axis()	`(`
	`  df[['cliente','total']].`
	`  set_axis(['nombre','importe'], axis=1)`
	`)`
		Sustituye las etiquetas de un eje.
		Nota: copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.
			Si conoces todos los nombres.	DataFrame · Series

.update()	`(`
	`  df.update(pd.DataFrame({'total':[99.]},`
	`  index=[0]))`
	`)`
		Actualiza valores alineando etiquetas.
		Nota: Modifica el objeto y devuelve None.
			Para correcciones parciales.	DataFrame · Series

.reindex()	`(`
	`  df[['total']].reindex(index=[0,4],`
	`  fill_value=0)`
	`)`
		Alinea a nuevas etiquetas.
		Nota: copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.
			Para completar un esquema.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.copy()	`df.copy(deep=True)`	Crea una copia.	Para separar una transformación.	DataFrame · Series
df.eval()	`df.eval('neto = total * 0.9')`	Evalúa una expresión sobre columnas.	Para cálculos legibles.	DataFrame

Convertir tipos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.astype()	`df.astype({'unidades':'Int64'})`	Convierte tipos explícitamente. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para fijar el esquema.	DataFrame · Series
.convert_dtypes()	`df.convert_dtypes()`	Busca tipos de extensión adecuados.	Tras una carga.	DataFrame · Series
.infer_objects()	`( pd.DataFrame({'n':pd.Series([1,2], dtype=object)}).infer_objects() )`	Infiere tipos en columnas object. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Tras construcción genérica.	DataFrame · Series
pd.to_numeric()	`( pd.to_numeric(pd.Series(['20','x']), errors='coerce') )`	Analiza números.	Para trabajar con importes textuales.	pandas
pd.to_datetime()	`( pd.to_datetime(pd.Series(['2026-01-01', 'mal']), errors='coerce', format='%Y-%mi-%d') )`	Analiza fechas.	Para trabajar con datos de texto.	pandas
pd.to_timedelta()	`pd.to_timedelta(['1 day','2 hours'])`	Analiza duraciones.	Para trabajar con tiempos transcurridos.	pandas
.to_numpy()	`( df[['unidades','total']]. to_numpy(dtype=float) )`	Convierte a matriz NumPy.	Para trabajar con otras librerías.	DataFrame · Series
s.array	`s.array`	Expone el array de extensión.	Para conservar tipos pandas.	Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
s.tolist()	`s.tolist()`	Convierte a lista.	Para trabajar con una API Python.	Series
s.item()	`pd.Series([20]).item()`	Extrae un escalar de un vector unitario.	Al validar una única coincidencia.	Series

Limpiar nulos y duplicados

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.isna()	`pd.isna(pd.Series([1,None]))`	Detecta ausencias.	Antes de limpiar.	pandas
pd.notna()	`pd.notna(df['ciudad'])`	Detecta valores presentes.	Para filtrar registros completos.	pandas
.isna()	`df.isna()`	Devuelve una máscara por celda.	Para localizar huecos.	DataFrame · Series
.dropna()	`df.dropna(subset=['ciudad'])`	Elimina filas con ausencias.	Si ciudad es obligatoria.	DataFrame · Series
.fillna()	`df.fillna({'ciudad':'Desconocida'})`	Rellena ausencias. **Nota:** Para propagar usa ffill() o bfill().	Para trabajar con reglas por columna.	DataFrame · Series
.ffill()	`df.ffill(limit=1)`	Propaga el último valor válido.	En datos ordenados.	DataFrame · Series
.bfill()	`df.bfill()`	Rellena desde el siguiente valor válido.	Para trabajar con una regla retrospectiva.	DataFrame · Series
.interpolate()	`pd.Series([20.,None,30.]).interpolate()`	Estima valores intermedios.	Para trabajar con medidas continuas.	Series · DataFrame

.duplicated()	`(`
	`  df.duplicated(subset=['cliente'],`
	`  keep=False)`
	`)`
		Marca duplicados.	Para revisar clientes repetidos.	DataFrame · Series

.drop_duplicates()	`(`
	`  df.drop_duplicates(subset=['cliente'],`
	`  keep='last')`
	`)`
		Conserva una aparición por clave.	Para deduplicar.	DataFrame · Series

s.hasnans	`df['ciudad'].hasnans`	Indica si hay alguna ausencia.	Como comprobación rápida.	Series

Ordenar y clasificar

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

.sort_values()	`(`
	`  df.sort_values(['total','cliente'],`
	`  ascending=[False,True])`
	`)`
		Ordena por valores.	Para clasificar ventas.	DataFrame · Series

.sort_index()	`df.sort_index(ascending=False)`	Ordena las etiquetas.	Antes de cortes por índice.	DataFrame · Series
.nlargest()	`df.nlargest(2, 'total')`	Obtiene los mayores valores.	Para un top de ventas.	DataFrame · Series
.nsmallest()	`df.nsmallest(2, 'total')`	Obtiene los menores valores.	Para ventas pequeñas.	DataFrame · Series
.rank()	`s.rank(method='dense', ascending=False)`	Asigna rangos.	Para clasificaciones con empates.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy · Rolling · Expanding

pd.cut()	`(`
	`  pd.cut(s, bins=[0,25,50],`
	`  labels=['bajo','alto'])`
	`)`
		Clasifica en intervalos fijados.	Para tramos comerciales.	pandas

pd.qcut()	`pd.qcut(s, q=2, duplicates='drop')`	Clasifica por cuantiles.	Para grupos de tamaño parecido.	pandas

Calcular estadísticas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.sum()	`s.sum(min_count=1)`	Suma valores.	Para facturación.	Series · GroupBy · Ventanas · DataFrame · Resampler
.mean()	`s.mean()`	Calcula la media.	Para ticket medio.	Series · GroupBy · Ventanas · DataFrame · Index y variantes · Resampler
.median()	`s.median()`	Calcula la mediana.	Para trabajar con importes extremos.	Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler
.min()	`s.min()`	Obtiene el mínimo.	Para límites observados.	Series · DataFrame · Index y variantes · GroupBy · Ventanas · Resampler
.max()	`s.max()`	Obtiene el máximo.	Para el mayor importe.	Series · DataFrame · Index y variantes · GroupBy · Ventanas · Resampler
.std()	`s.std(ddof=1)`	Calcula desviación típica muestral. **Nota:** ddof=1 por defecto; ddof=0 para población.	Para dispersión.	Series · DataFrame · Index y variantes · GroupBy · Ventanas · Resampler
.var()	`df["total"].var()`	Calcula varianza. **Nota:** ddof=1 por defecto; ddof=0 para población.	Para dispersión cuadrática.	Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler
.quantile()	`s.quantile([.25,.75])`	Calcula cuantiles.	Para rangos robustos.	Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.count()	`df['ciudad'].count()`	Cuenta valores presentes.	Para completitud.	Series · GroupBy · DataFrame · Ventanas · Resampler
.idxmax()	`s.idxmax()`	Devuelve la etiqueta del máximo.	Para localizar una venta.	Series · DataFrame
.idxmin()	`s.idxmin()`	Devuelve la etiqueta del mínimo.	Para localizar una venta.	Series · DataFrame
.cumsum()	`s.cumsum()`	Suma acumulativamente.	Para facturación acumulada.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.cumprod()	`pd.Series([1.,1.1,1.2]).cumprod()`	Multiplica acumulativamente.	Para factores compuestos.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.cummax()	`s.cummax()`	Calcula máximo hasta cada fila.	Para récords.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.diff()	`s.diff(periods=1)`	Resta el valor desplazado.	Para cambios absolutos.	Series · DataFrame
.pct_change()	`s.pct_change()`	Calcula cambio relativo. **Nota:** Devuelve fracciones: 0.5 significa 50%.	Para variación de ventas.	Series · DataFrame
.round()	`pd.Series([20.126]).round(2)`	Redondea decimales.	Para presentación de importes.	Series · DataFrame
.clip()	`s.clip(lower=22, upper=28)`	Acota valores.	Para limitar extremos.	Series · DataFrame
.abs()	`pd.Series([-20,30]).abs()`	Obtiene valores absolutos.	Para trabajar con diferencias.	Series · DataFrame

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.add()	`( s.add(pd.Series([5.], index=[0]), fill_value=0) )`	Suma alineando etiquetas.	Para trabajar con ajustes parciales.	Series · DataFrame
.div()	`s.div(df['unidades'])`	Divide alineando etiquetas.	Para precio unitario.	Series · DataFrame
.corr()	`( df[['unidades','total']]. corr(method='pearson') )`	Calcula correlaciones.	Para explorar asociaciones.	DataFrame · Series · GroupBy · Ventanas
.cov()	`df[['unidades','total']].cov()`	Calcula covarianzas.	Para relaciones entre medidas.	DataFrame · Series · GroupBy · Ventanas
.any()	`s.gt(25).any()`	Indica si alguna condición es verdadera.	Para una alerta.	Series · DataFrame · Index · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.all()	`s.gt(0).all()`	Indica si todas las condiciones son verdaderas.	Para validar positivos.	Series · DataFrame · Index · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.prod()	`pd.Series([2,3,4]).prod(min_count=1)`	Multiplica valores.	Para factores compuestos.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy · Resampler
.sem()	`s.sem()`	Calcula error estándar de la media. **Nota:** ddof=1 por defecto; ddof=0 para población.	Como resumen de precisión.	Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler
.skew()	`s.skew()`	Calcula asimetría.	Para describir la distribución.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy · Rolling · Expanding

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.kurt()	`s.kurt()`	Calcula curtosis no sesgada.	Para estudiar colas.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy · Rolling · Expanding
.mode()	`s.mode()`	Devuelve valores más frecuentes.	Para la moda.	Series · DataFrame
.cummin()	`s.cummin()`	Calcula mínimo acumulado.	Para mínimos hasta la fecha.	Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.sub()	`s.sub(5)`	Resta valores.	Para descuentos fijos.	Series · DataFrame
.mul()	`s.mul(1.21)`	Multiplica valores.	Para aplicar un impuesto.	Series · DataFrame
.floordiv()	`s.floordiv(7)`	Hace división entera hacia abajo.	Para paquetes completos.	Series · DataFrame
.mod()	`s.mod(7)`	Calcula el resto.	Para unidades sobrantes.	Series · DataFrame
.pow()	`s.pow(2)`	Eleva a una potencia.	Para términos cuadráticos.	Series · DataFrame
.eq()	`df['cliente'].eq('Ana')`	Compara igualdad por elemento.	Para una máscara.	Series · DataFrame
.ne()	`df['cliente'].ne('Ana')`	Compara desigualdad.	Para excluir un cliente.	Series · DataFrame
.gt()	`s.gt(25)`	Compara mayor que.	Para umbrales.	Series · DataFrame
.ge()	`s.ge(30)`	Compara mayor o igual.	Para incluir el umbral.	Series · DataFrame
.lt()	`s.lt(25)`	Compara menor que.	Para un límite superior abierto.	Series · DataFrame
.le()	`s.le(30)`	Compara menor o igual.	Para un límite superior cerrado.	Series · DataFrame

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
s.argmax()	`s.argmax()`	Devuelve posición del máximo.	Para selección con iloc.	Series
s.argmin()	`s.argmin()`	Devuelve posición del mínimo.	Para selección con iloc.	Series
s.searchsorted()	`s.sort_values().searchsorted(25)`	Busca posición de inserción.	Para trabajar con medidas ordenadas.	Series

Agrupar y resumir

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

.groupby()	`(`
	`  df.groupby('cliente',`
	`  dropna=False)['total'].sum()`
	`)`
		Forma grupos por clave.	Para resumir clientes.	DataFrame · Series

.agg()	`(`
	`  g.agg(ventas=('total','sum'),`
	`  n=('total','size'))`
	`)`
		Reduce cada grupo.	Para una tabla por cliente.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

.transform()	`g['total'].transform('sum')`	Devuelve resultados alineados con cada fila.	Para cuota por cliente.	SeriesGroupBy · DataFrameGroupBy

g.apply()	`(`
	`  g[['unidades','total']].`
	`  apply(lambda x: x.head(1))`
	`)`
		Aplica una función por grupo.
		Nota: Pandas 3 excluye las columnas de agrupación.
			Si no basta una operación integrada.	DataFrameGroupBy

g.filter()	`g.filter(lambda x: x['total'].sum() >= 40)`	Conserva grupos que cumplen una regla.	Para clientes relevantes.	DataFrameGroupBy
g.size()	`g.size()`	Cuenta filas por grupo.	Para número de ventas.	DataFrameGroupBy
.get_group()	`g.get_group('Ana')`	Recupera un grupo.	Para inspección de un cliente.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.cumcount()	`g.cumcount()`	Numera filas dentro del grupo.	Para secuencia de compras.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.ngroup()	`g.ngroup()`	Codifica cada grupo como número.	Para etiquetas temporales.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
g.head()	`g.head(1)`	Toma primeras filas por grupo.	Para primera venta tras ordenar.	DataFrameGroupBy

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
gs.shift()	`g['total'].shift(1)`	Desplaza dentro del grupo.	Para la venta anterior del cliente.	SeriesGroupBy
.groups	`g.groups`	Da etiquetas de filas por grupo.	Para inspeccionar pertenencia.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.first()	`g.first()`	Obtiene primer valor válido de cada columna por grupo.	Para una descripción inicial.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.last()	`g.last()`	Obtiene último valor válido de cada columna por grupo.	Para un estado final.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.nth	`g.nth(0)`	Toma la fila en posición n por grupo.	Para una venta concreta.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
gs.rolling()	`g['total'].rolling(2, min_periods=1).sum()`	Aplica ventanas dentro del grupo.	Para ventas recientes por cliente.	SeriesGroupBy
.indices	`g.indices`	Da posiciones de filas por grupo.	Para selección posicional.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
g.ngroups	`g.ngroups`	Da número de grupos.	Para comprobar cardinalidad.	DataFrameGroupBy

Combinar tablas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.merge()	`( pd.merge(df, clientes, on='cliente', how='left', validate='many_to_one') )`	Combina por claves. **Nota:** validate detecta multiplicación inesperada de filas.	Para añadir el segmento a cada venta.	pandas
df.merge()	`( df.merge(clientes, on='cliente', how='left', indicator=True) )`	Combina desde una tabla. **Nota:** Las claves nulas pueden coincidir entre sí.	Para auditar coincidencias.	DataFrame
df.join()	`( df.join(clientes.set_index('cliente'), on='cliente', validate='many_to_one') )`	Añade columnas desde un índice.	Para trabajar con una dimensión indexada.	DataFrame
pd.concat()	`( pd.concat([df.head(1), df.tail(1)], ignore_index=True) )`	Apila o alinea objetos.	Para juntar lotes.	pandas
pd.merge_asof()	`( pd.merge_asof(df.sort_values('fecha'), df[['fecha','precio']]. sort_values('fecha'), on='fecha', direction='backward') )`	Une por la clave ordenada más cercana.	Para cotizaciones vigentes.	pandas
pd.merge_ordered()	`( pd.merge_ordered(df[['fecha','total']], df[['fecha','precio']], on='fecha', fill_method='ffill') )`	Une secuencias ordenadas.	Para series con fechas diferentes.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.combine_first()	`( df[['ciudad']].combine_first(pd.DataFrame({'ciudad':['X']*4})) )`	Rellena nulos desde otra tabla alineada.	Para una fuente de respaldo.	DataFrame · Series

Cambiar la forma de los datos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

df.pivot()	`(`
	`  df.pivot(index='fecha',`
	`  columns='cliente', values='total')`
	`)`
		Pasa valores a una matriz sin agregar.	Para trabajar con pares únicos.	DataFrame

df.pivot_table()	`(`
	`  df.pivot_table(index='cliente',`
	`  columns='ciudad', values='total',`
	`  aggfunc='sum', fill_value=0,`
	`  observed=True)`
	`)`
		Crea una tabla dinámica agregada.	Para trabajar con claves repetidas.	DataFrame

df.melt()	`(`
	`  df.melt(id_vars=['cliente'],`
	`  value_vars=['unidades','total'],`
	`  var_name='medida', value_name='valor')`
	`)`
		Pasa columnas a filas.	Para formato largo.	DataFrame

df.stack()	`(`
	`  df.set_index('fecha')[['unidades',`
	`  'total']].stack()`
	`)`
		Lleva columnas al índice.	Para un formato jerárquico.	DataFrame

.unstack()	`mi[['total']].unstack('cliente')`	Lleva un nivel del índice a columnas.	Para comparar clientes.	DataFrame · Series

.explode()	`(`
	`  pd.DataFrame({'cliente':['Ana'],`
	`  'productos':[['A','B']]}).`
	`  explode('productos', ignore_index=True)`
	`)`
		Expande listas en filas.	Para líneas por producto.	DataFrame · Series · Series.struct

pd.crosstab()	`pd.crosstab(df['cliente'], df['ciudad'])`	Cuenta cruces de categorías.	Para contingencias.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.get_dummies()	`( pd.get_dummies(df['cliente'], prefix='cliente', dtype=int) )`	Codifica categorías en columnas.	Para modelos.	pandas
pd.from_dummies()	`( pd.from_dummies(pd. get_dummies(df['cliente'], dtype=int)) )`	Reconstruye etiquetas desde indicadores.	Para deshacer una codificación.	pandas
pd.wide_to_long()	`( pd.wide_to_long(pd.DataFrame({'id':[1], 'total2025':[20], 'total2026':[30]}), stubnames='total', idx='id', j='anio') )`	Despliega columnas con sufijos.	Para medidas por año.	pandas

Trabajar con texto

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
texto.str.lower()	`df['cliente'].str.lower()`	Pasa texto a minúsculas.	Para normalizar claves.	Series.str
texto.str.upper()	`df['cliente'].str.upper()`	Pasa texto a mayúsculas.	Para códigos.	Series.str
texto.str.strip()	`pd.Series([' Ana ',None]).str.strip()`	Quita espacios de extremos.	Tras importar texto.	Series.str

texto.str.contains()	`(`
	`  df['cliente'].str.contains('a',`
	`  case=False, na=False, regex=False)`
	`)`
		Busca un patrón.
		Nota: regex=False busca texto literal; na=False evita nulos.
			Para filtrar nombres.	Series.str

texto.str.startswith()	`df['cliente'].str.startswith('A', na=False)`	Prueba un prefijo.	Para códigos iniciales.	Series.str
texto.str.endswith()	`df['cliente'].str.endswith('a', na=False)`	Prueba un sufijo.	Para terminaciones.	Series.str

texto.str.replace()	`(`
	`  df['cliente'].str.replace('a','@',`
	`  regex=False)`
	`)`
		Sustituye texto.	Para limpieza literal.	Series.str

texto.str.split()	`(`
	`  pd.Series(['Ana Madrid']).str.split(' ',`
	`  expand=True)`
	`)`
		Divide texto en campos.	Para un delimitador.	Series.str

texto.str.extract()	`(`
	`  pd.Series(['V-20','V-30']).str.`
	`  extract(r'V-(\d+)', expand=False)`
	`)`
		Extrae grupos de una expresión regular.	Para códigos.	Series.str

texto.str.extractall()	`(`
	`  pd.Series(['A1 B2']).str.`
	`  extractall(r'([A-Z])(\d)')`
	`)`
		Extrae todas las coincidencias.	Para trabajar con varios códigos por celda.	Series.str

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
texto.str.len()	`df['cliente'].str.len()`	Mide longitud de texto.	Para validar nombres.	Series.str
texto.str.cat()	`( df['cliente'].str.cat(df['ciudad'], sep=' / ', na_rep='?') )`	Concatena texto alineado.	Para etiquetas legibles.	Series.str
texto.str.slice()	`df['cliente'].str.slice(0,2)`	Extrae un segmento.	Para prefijos.	Series.str
texto.str.fullmatch()	`( df['cliente'].str. fullmatch(r'[A-Za-z]+', na=False) )`	Valida el texto completo.	Para una regla de formato.	Series.str
texto.str.normalize()	`pd.Series(['café']).str.normalize('NFC')`	Normaliza Unicode.	Para trabajar con textos visualmente iguales.	Series.str
texto.str.title()	`df['cliente'].str.title()`	Pasa a estilo de título.	Para presentación sencilla.	Series.str
texto.str.casefold()	`pd.Series(['Straße']).str.casefold()`	Normaliza mayúsculas Unicode.	Para comparaciones sin distinción de caja.	Series.str
texto.str.count()	`df['cliente'].str.count('a', flags=0)`	Cuenta coincidencias de regex.	Para patrones repetidos.	Series.str
texto.str.find()	`df['cliente'].str.find('a')`	Encuentra la primera posición literal.	Para delimitadores.	Series.str
texto.str.get()	`df['cliente'].str.get(0)`	Obtiene un carácter o elemento.	Para iniciales.	Series.str
texto.str.zfill()	`pd.Series(['7','20']).str.zfill(3)`	Rellena con ceros a la izquierda.	Para códigos.	Series.str
texto.str.join()	`( pd.Series([['Ana','Madrid']]).str. join(' / ') )`	Une elementos de una lista textual.	Para etiquetas compuestas.	Series.str

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
texto.str.get_dummies()	`( pd.Series(['A;B','B']).str. get_dummies(sep=';') )`	Codifica etiquetas múltiples.	Para categorías por venta.	Series.str

Trabajar con fechas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.date_range()	`(`
	`  pd.date_range('2026-01-01', periods=3, freq='D')`
	`)`
		Crea un índice temporal regular.
		Nota: Offsets: ME para fin de mes y h para horas; los períodos mensuales siguen usando M.
			Para un calendario.	pandas

pd.bdate_range()	`pd.bdate_range('2026-01-02', periods=3)`	Crea días laborables.	Para planificación semanal.	pandas

pd.period_range()	`(`
	`  pd.period_range('2026-01', periods=3, freq='M')`
	`)`
		Crea períodos de calendario.	Para meses contables.	pandas

pd.timedelta_range()	`(`
	`  pd.timedelta_range('0 days', periods=3, freq='h')`
	`)`
		Crea duraciones regulares.	Para tiempos desde un origen.	pandas

pd.Timestamp()	`(`
	`  pd.Timestamp('2026-01-01', tz='Europe/Madrid')`
	`)`
		Crea una fecha escalar.	Para límites temporales.	pandas

pd.Timedelta()	`pd.Timedelta(days=2, hours=3)`	Crea una duración escalar.	Para plazos.	pandas

pd.DateOffset()	`(`
	`  pd.Timestamp('2026-01-31') + pd.DateOffset(months=1)`
	`)`
		Desplaza por calendario.	Para meses contractuales.	pandas

fechas.dt.year	`df['fecha'].dt.year`	Extrae el año.	Para agrupar por ejercicio.	Series.dt
fechas.dt.month	`df['fecha'].dt.month`	Extrae el mes numérico.	Para estacionalidad.	Series.dt

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
fechas.dt.day	`df['fecha'].dt.day`	Extrae día del mes.	Para calendarios.	Series.dt
fechas.dt.dayofweek	`df['fecha'].dt.dayofweek`	Extrae día semanal.	Para patrones laborales.	Series.dt
fechas.dt.strftime()	`df['fecha'].dt.strftime('%d/%mi/%Y')`	Formatea fechas como texto.	Para presentación.	Series.dt
fechas.dt.floor()	`df['fecha'].dt.floor('D')`	Redondea hacia abajo.	Para agrupar por día.	Series.dt
fechas.dt.normalize()	`df['fecha'].dt.normalize()`	Lleva horas a medianoche.	Para fechas diarias.	Series.dt
fechas.dt.to_period()	`df['fecha'].dt.to_period('M')`	Convierte a períodos mensuales.	Para agregación contable.	Series.dt
fechas.dt.tz_localize()	`df['fecha'].dt.tz_localize('Europe/Madrid')`	Asigna zona a horas locales.	Para trabajar con fechas sin zona.	Series.dt
fechas.dt.tz_convert()	`( df['fecha'].dt.tz_localize('UTC').dt. tz_convert('Europe/Madrid') )`	Cambia la representación de zona.	Para mostrar un instante local.	Series.dt
fechas.dt.total_seconds()	`( pd.Series(pd.to_timedelta(['1 day', '2 hours'])).dt.total_seconds() )`	Convierte duración a segundos totales.	Para tiempos de servicio.	Series.dt
fechas.dt.isocalendar()	`df['fecha'].dt.isocalendar()`	Extrae año, semana y día ISO.	Para informes semanales.	Series.dt
.resample()	`t.resample('2D').sum()`	Agrupa por intervalos temporales.	Para ventas cada dos días.	Series · DataFrame
.asfreq()	`t.asfreq('12h')`	Reindexa a una frecuencia.	Para explicitar huecos.	Series · DataFrame
.shift()	`s.shift(1)`	Desplaza valores.	Para comparar filas consecutivas.	Series · DataFrame

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

.between_time()	`(`
	`  df.set_index('fecha').`
	`  between_time('00:00','01:00')`
	`)`
		Filtra por hora diaria.	Para una franja horaria.	DataFrame · Series

fechas.dt.quarter	`df['fecha'].dt.quarter`	Extrae trimestre.	Para informes trimestrales.	Series.dt
fechas.dt.days_in_month	`df['fecha'].dt.days_in_month`	Da días del mes.	Para prorratear importes.	Series.dt
fechas.dt.is_month_end	`df['fecha'].dt.is_month_end`	Indica fin de mes.	Para cortes contables.	Series.dt
fechas.dt.day_name()	`df['fecha'].dt.day_name()`	Devuelve nombre del día.	Para etiquetas legibles.	Series.dt
fechas.dt.round()	`df['fecha'].dt.round('D')`	Redondea al intervalo más próximo.	Para medidas temporales.	Series.dt
fechas.dt.ceil()	`df['fecha'].dt.ceil('D')`	Redondea hacia arriba.	Para el siguiente corte diario.	Series.dt

fechas.dt.components	`(`
	`  pd.Series(pd.`
	`  to_timedelta(['1 day 2 hours'])).dt.`
	`  components`
	`)`
		Descompone duraciones.	Para informes de tiempos.	Series.dt

rs.agg()	`t.resample('2D').agg(['sum','mean'])`	Calcula varios resúmenes temporales.	Para informes por intervalo.	Resampler
rs.ffill()	`t.resample('12h').ffill(limit=1)`	Propaga al aumentar frecuencia.	Para estados vigentes.	Resampler

Calcular ventanas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.rolling()	`s.rolling(window=2, min_periods=1).mean()`	Crea una ventana móvil y la promedia.	Para suavizar ventas.	Series · DataFrame
roll.apply()	`( s.rolling(2).apply(lambda a: a.max()-a. min(), raw=True) )`	Calcula una función por ventana.	Para una medida propia.	Rolling
.expanding()	`s.expanding(min_periods=1).mean()`	Crea ventana acumulada.	Para media desde el inicio.	Series · DataFrame
.ewm()	`s.ewm(span=2, adjust=False).mean()`	Pondera exponencialmente el pasado.	Para suavizado reciente.	Series · DataFrame
pd.api.indexers.FixedForwardWindowIndexer()	`( s.rolling(pd.api.indexers. FixedForwardWindowIndexer(window_size=2) , min_periods=1).sum() )`	Construye una ventana hacia delante.	Para objetivos futuros.	api.indexers

Trabajar con categorías

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.CategoricalDtype()	`(`
	`  df['cliente'].astype(pd.`
	`  CategoricalDtype(['Eva','Luis','Ana'],`
	`  ordered=True))`
	`)`
		Define categorías y orden.	Para un esquema compartido.	pandas

cat.cat.categories	`cat.cat.categories`	Da etiquetas de categorías.	Para revisar niveles.	Series.cat
cat.cat.codes	`cat.cat.codes`	Da códigos enteros.	Para inspeccionar la representación.	Series.cat
cat.cat.ordered	`cat.cat.ordered`	Indica si hay orden semántico.	Antes de comparar.	Series.cat
cat.cat.add_categories()	`cat.cat.add_categories(['Zoe'])`	Añade niveles permitidos.	Antes de asignar una etiqueta nueva.	Series.cat
cat.cat.remove_unused_categories()	`cat.iloc[:1].cat.remove_unused_categories()`	Elimina niveles sin uso.	Tras filtrar.	Series.cat
cat.cat.rename_categories()	`cat.cat.rename_categories({'Ana':'ANA'})`	Renombra niveles.	Para etiquetas de presentación.	Series.cat

cat.cat.reorder_categories()	`(`
	`  cat.cat.reorder_categories(['Luis',`
	`  'Eva','Ana'], ordered=True)`
	`)`
		Reordena niveles existentes.	Para clasificación personalizada.	Series.cat

cat.cat.set_categories()	`(`
	`  cat.cat.set_categories(['Ana','Luis'],`
	`  ordered=True)`
	`)`
		Sustituye niveles permitidos.	Para fijar un dominio.	Series.cat

cat.cat.as_ordered()	`cat.cat.as_ordered()`	Declara un orden semántico.	Para comparar categorías.	Series.cat

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
cat.cat.remove_categories()	`cat.cat.remove_categories(['Eva'])`	Elimina niveles permitidos.	Para retirar una categoría.	Series.cat
cat.cat.as_unordered()	`cat.cat.as_unordered()`	Quita el orden semántico.	Para etiquetas nominales.	Series.cat

Trabajar con índices

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
df.set_index()	`df.set_index('cliente')`	Convierte columnas en índice. **Nota:** verify_integrity está obsoleto; comprueba index.is_unique.	Para selección por clave.	DataFrame
.reset_index()	`mi.reset_index()`	Lleva niveles del índice a columnas.	Para salida tabular.	DataFrame · Series
idx.is_unique	`idx.is_unique`	Indica unicidad de etiquetas.	Antes de una unión.	Index
idx.name	`idx.name`	Da el nombre del índice.	Para interpretar un eje.	Index
.names	`mi.index.names`	Da nombres de niveles.	Para un índice jerárquico.	Index · MultiIndex
.get_loc()	`idx.get_loc('Luis')`	Localiza una etiqueta.	Para convertirla a selección posicional.	Index · IntervalIndex · MultiIndex
.get_indexer()	`idx.get_indexer(['Eva','X'])`	Obtiene posiciones para etiquetas destino.	Para alineación.	Index · IntervalIndex · MultiIndex
idx.union()	`( idx.union(pd.Index(['Zoe','Ana']), sort=False) )`	Une conjuntos de etiquetas.	Para un dominio combinado.	Index
idx.intersection()	`( idx.intersection(pd.Index(['Ana', 'Zoe']), sort=False) )`	Obtiene etiquetas comunes.	Para comparar claves.	Index
idx.difference()	`( idx.difference(pd.Index(['Ana']), sort=False) )`	Obtiene etiquetas ausentes en otro índice.	Para detectar claves nuevas.	Index

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
idx.isin()	`idx.isin(['Ana','Eva'])`	Prueba pertenencia de etiquetas.	Para máscaras de índice.	Index
idx.rename()	`idx.rename('nombre')`	Cambia el nombre del eje.	Para metadatos claros.	Index
mi.from_product()	`( pd.MultiIndex.from_product([['Ana', 'Luis'], [1,2]], names=['cliente', 'mes']) )`	Crea todas las combinaciones de niveles.	Para una rejilla completa.	MultiIndex
.from_tuples()	`( pd.MultiIndex.from_tuples([('Ana',1), ('Luis',2)], names=['cliente','mes']) )`	Crea un índice con pares observados.	Para claves compuestas.	MultiIndex · IntervalIndex
.get_level_values()	`mi.index.get_level_values('cliente')`	Extrae un nivel.	Para filtrar claves compuestas.	MultiIndex · Index
.swaplevel()	`mi.swaplevel('cliente','fecha')`	Intercambia niveles. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para cambiar prioridad de acceso.	DataFrame · Series
.reorder_levels()	`mi.reorder_levels(['fecha','cliente'])`	Permuta niveles del índice.	Para un esquema jerárquico.	DataFrame · Series
.droplevel()	`mi.index.droplevel('fecha')`	Elimina un nivel.	Para simplificar claves.	MultiIndex · Index
.to_frame()	`idx.to_frame(index=False)`	Convierte etiquetas a una tabla.	Para materializar claves.	Index · MultiIndex · DatetimeIndex · TimedeltaIndex
idx.duplicated()	`( pd.Index(['Ana','Ana','Eva']). duplicated(keep=False) )`	Marca etiquetas repetidas.	Para validar claves.	Index

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

idx.drop_duplicates()	`(`
	`  pd.Index(['Ana','Ana','Eva']).`
	`  drop_duplicates()`
	`)`
		Quita etiquetas repetidas.	Para un dominio de claves.	Index

idx.is_monotonic_increasing	`idx.is_monotonic_increasing`	Indica orden no decreciente.	Antes de búsquedas y cortes.	Index
mi.index.levels	`mi.index.levels`	Da dominios de cada nivel.	Para inspección jerárquica.	MultiIndex
mi.index.codes	`mi.index.codes`	Da códigos por nivel.	Para inspección de representación.	MultiIndex

mi.index.remove_unused_levels()	`(`
	`  mi.index.iloc[:1].index.`
	`  remove_unused_levels()`
	`)`
		Elimina etiquetas no usadas de niveles.	Tras selección.	MultiIndex

Aplicar funciones

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
s.map()	`df['cliente'].map({'Ana':'A','Luis':'B'})`	Transforma valores por correspondencia.	Para una tabla de códigos.	Series
df.map()	`df[['total']].map(lambda x: x / 10)`	Aplica una función a cada celda.	Para una transformación escalar.	DataFrame
df.apply()	`( df[['unidades','total']]. apply(lambda col: col.max()-col.min()) )`	Aplica una función por eje.	Para un resumen personalizado.	DataFrame
s.apply()	`s.apply(lambda x: x * 2)`	Aplica una función al vector.	Si no hay operación integrada.	Series
.agg()	`df[['unidades','total']].agg(['sum','mean'])`	Agrega con una o varias funciones.	Para un resumen compacto.	DataFrame · Series
.transform()	`df[['total']].transform(lambda x: x * 2)`	Transforma manteniendo longitud.	Para resultados alineados.	DataFrame · Series
.pipe()	`( df.pipe(lambda df, tasa: df. assign(iva=df['total']*tasa), tasa=.21) )`	Pasa la tabla a una función.	Para pipelines legibles.	DataFrame · Series
df.itertuples()	`df.itertuples(index=False, name=None)`	Itera como tuplas.	Si necesitas interactuar fila a fila.	DataFrame
df.iterrows()	`df.iterrows()`	Itera filas como Series.	Para inspección ocasional.	DataFrame
.items()	`df.items()`	Itera columnas como pares.	Para inspección por campo.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.factorize()	`pd.factorize(df['cliente'], sort=True)`	Codifica valores y devuelve únicos.	Para códigos temporales.	pandas
.equals()	`df.equals(df.copy())`	Compara igualdad de datos y estructura.	Para comprobar una transformación.	DataFrame · Series

Visualizar datos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.plot()	`df.plot(x='fecha', y='total', kind='line')`	Dibuja una serie.	Para tendencia temporal.	DataFrame · Series
.bar()	`df.plot.bar(x='cliente', y='total')`	Dibuja barras.	Para comparar importes.	DataFrame.plot · Series.plot
df.plot.scatter()	`df.plot.scatter(x='unidades', y='total')`	Dibuja dispersión.	Para explorar una relación.	DataFrame.plot
.hist()	`df[['unidades','total']].hist(bins=3)`	Dibuja histogramas.	Para distribuciones.	DataFrame · Series
df.boxplot()	`df.boxplot(column='total', by='cliente')`	Dibuja cajas por grupo.	Para comparar dispersión.	DataFrame

pd.plotting.scatter_matrix()	`(`
	`  pd.plotting.`
	`  scatter_matrix(df[['unidades','total']])`
	`)`
		Dibuja pares de variables.	Para exploración multivariante.	plotting

Configuración y validación

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.option_context()	`with pd.option_context( 'display.max_rows', 8 ): print(df.head())`	Cambia opciones temporalmente.	Para inspección sin cambiar configuración global.	pandas
pd.get_option()	`pd.get_option('display.max_rows')`	Consulta una opción.	Para diagnosticar presentación.	pandas
pd.set_option()	`pd.set_option('display.max_rows', 20)`	Cambia una opción global.	En una sesión interactiva.	pandas
pd.reset_option()	`pd.reset_option('display.max_rows')`	Restaura una opción por defecto.	Para limpiar configuración.	pandas
pd.testing.assert_frame_equal()	`pd.testing.assert_frame_equal(df, df.copy())`	Comprueba igualdad con diagnóstico.	En validaciones.	testing
pd.util.hash_pandas_object()	`pd.util.hash_pandas_object(df, index=True)`	Calcula hashes por fila.	Para comprobaciones rápidas.	util

Anexo · Formatos y lectores especializados

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.read_table()	`pd.read_table('ventas.tsv', sep='\t')`	Lee texto delimitado, normalmente tabulado.	Para importar TSV u otro separador.	pandas
pd.read_fwf()	`pd.read_fwf('ventas.txt', widths=[10, 8])`	Lee texto de campos de ancho fijo.	Para importar exportaciones de sistemas antiguos.	pandas
pd.read_clipboard()	`pd.read_clipboard(sep='\t')`	Lee una tabla del portapapeles.	Para importar datos copiados de una hoja de cálculo.	pandas
.to_clipboard()	`df.to_clipboard(index=False)`	Copia una tabla al portapapeles.	Para pegar datos en una hoja de cálculo.	DataFrame · Series
pd.ExcelFile()	`pd.ExcelFile('ventas.xlsx')`	Abre un libro para leer hojas.	Para consultar varias hojas sin reabrir el archivo.	pandas
xf.book	`xf.book`	Expone el libro del motor Excel.	Para operaciones específicas de openpyxl u otro motor.	ExcelFile
xf.sheet_names	`xf.sheet_names`	Da los nombres de hojas del libro.	Para elegir una hoja antes de leer Excel.	ExcelFile
xf.parse()	`xf.parse(sheet_name='Ventas')`	Lee una hoja del libro Excel abierto.	Para leer varias hojas sin abrir el archivo cada vez.	ExcelFile
sty.to_excel()	`sty.to_excel('ventas_estilo.xlsx')`	Exporta valores y estilos compatibles a Excel.	Para compartir una tabla con formato.	Styler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.ExcelWriter()	`( pd.ExcelWriter('ventas.xlsx', engine='openpyxl') )`	Gestiona la escritura de hojas Excel.	Para exportar varias tablas con un contexto with.	pandas
pd.json_normalize()	`( pd.json_normalize([{'cliente': {'nombre' : 'Ana'}}]) )`	Aplana registros JSON anidados.	Para convertir respuestas de una API en columnas.	pandas
pd.io.json.build_table_schema()	`pd.io.json.build_table_schema(df)`	Construye un esquema tabular para JSON.	Para describir tipos y claves del intercambio.	io.json
sty.to_html()	`sty.to_html()`	Genera HTML con estilos.	Para publicar una tabla en una web.	Styler
.to_latex()	`df.to_latex(index=False)`	Genera una tabla LaTeX.	Para incorporar datos a un documento tipográfico.	DataFrame · Series
sty.to_latex()	`sty.to_latex()`	Genera una tabla LaTeX.	Para incorporar datos a un documento tipográfico.	Styler
pd.read_hdf()	`pd.read_hdf('ventas.h5', key='ventas')`	Lee un objeto guardado en HDF5.	Para recuperar datos persistidos con PyTables.	pandas
hdf.put()	`hdf.put('ventas', df, format='table')`	Guarda un objeto en el almacén HDF.	Para persistir tablas identificadas por una clave.	HDFStore
hdf.append()	`hdf.append('ventas', df)`	Añade filas a una tabla HDF.	Para persistir lotes sin reemplazar la tabla.	HDFStore
hdf.get()	`hdf.get('ventas')`	Recupera un objeto por su clave HDF.	Para cargar una tabla almacenada.	HDFStore
hdf.select()	`hdf.select('ventas', columns=['total'])`	Lee una selección del almacén HDF.	Para recuperar solo parte de una tabla persistida.	HDFStore

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
hdf.info()	`hdf.info()`	Resume los objetos del almacén HDF.	Para inspeccionar su contenido.	HDFStore
hdf.keys()	`hdf.keys()`	Lista las claves del almacén HDF.	Para descubrir qué tablas están disponibles.	HDFStore
hdf.groups()	`hdf.groups()`	Lista nodos de grupos del almacén HDF.	Para inspeccionar una jerarquía persistida.	HDFStore
hdf.walk()	`hdf.walk()`	Recorre grupos del almacén HDF.	Para explorar jerarquías de datos persistidos.	HDFStore

pd.read_feather()	`(`
	`  pd.read_feather('ventas.feather',`
	`  columns=['total'])`
	`)`
		Lee columnas de un archivo Feather.	Para cargar datos columnares con Arrow.	pandas

df.to_feather()	`df.to_feather('ventas.feather')`	Escribe un archivo Feather.	Para intercambiar datos columnares con Arrow.	DataFrame

pd.read_iceberg()	`(`
	`  pd.read_iceberg('negocio.ventas',`
	`  catalog_name='local')`
	`)`
		Lee una tabla de Apache Iceberg.	Para acceder a un catálogo analítico configurado.	pandas

df.to_iceberg()	`(`
	`  df.to_iceberg('negocio.ventas',`
	`  catalog_name='local')`
	`)`
		Escribe datos en Apache Iceberg.	Para cargar una tabla en un catálogo configurado.	DataFrame

pd.read_orc()	`pd.read_orc('ventas.orc', columns=['total'])`	Lee columnas de un archivo ORC.	Para cargar datos de un almacén analítico.	pandas
df.to_orc()	`df.to_orc('ventas.orc', index=False)`	Escribe datos en formato ORC.	Para intercambiar tablas con almacenes analíticos.	DataFrame

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.read_sas()	`(`
	`  pd.read_sas('ventas.sas7bdat',`
	`  encoding='utf-8')`
	`)`
		Lee un archivo de datos SAS.	Para importar datos de SAS.	pandas

pd.read_spss()	`(`
	`  pd.read_spss('ventas.sav',`
	`  usecols=['total'])`
	`)`
		Lee un archivo SPSS.	Para importar datos estadísticos de SPSS.	pandas

pd.read_sql_table()	`(`
	`  pd.read_sql_table('ventas', engine,`
	`  columns=['total'])`
	`)`
		Lee una tabla SQL mediante SQLAlchemy.	Para cargar una tabla sin escribir una consulta.	pandas

pd.read_stata()	`(`
	`  pd.read_stata('ventas.dta',`
	`  columns=['total'])`
	`)`
		Lee un archivo de datos Stata.	Para importar datos estadísticos de Stata.	pandas

df.to_stata()	`df.to_stata('ventas.dta', write_index=False)`	Escribe datos en formato Stata.	Para compartir datos con usuarios de Stata.	DataFrame
sr.data_label	`sr.data_label`	Da la etiqueta descriptiva del archivo Stata.	Para inspeccionar metadatos del conjunto de datos.	io.stata.StataReader
sr.value_labels()	`sr.value_labels()`	Da las etiquetas de valores del archivo Stata.	Para interpretar códigos categóricos.	io.stata.StataReader
sr.variable_labels()	`sr.variable_labels()`	Da las etiquetas de variables del archivo Stata.	Para documentar sus columnas.	io.stata.StataReader
sw.write_file()	`sw.write_file()`	Escribe el archivo Stata preparado.	Para completar una exportación con StataWriter.	io.stata.StataWriter

Anexo · Funciones generales adicionales

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.melt()	`(`
	`  pd.melt(df, id_vars='cliente',`
	`  value_vars=['total'])`
	`)`
		Pasa columnas a filas.	Para formato largo.	pandas

pd.pivot()	`(`
	`  pd.pivot(df, index='fecha',`
	`  columns='cliente', values='total')`
	`)`
		Pasa valores a una matriz sin agregar.	Para trabajar con pares únicos.	pandas

pd.pivot_table()	`(`
	`  pd.pivot_table(df, index='cliente',`
	`  values='total', aggfunc='sum')`
	`)`
		Crea una tabla dinámica agregada.	Para trabajar con claves repetidas.	pandas

pd.unique()	`pd.unique(s)`	Obtiene valores distintos en orden de aparición.	Para explorar etiquetas.	pandas

pd.lreshape()	`(`
	`  pd.lreshape(df, {'valor': ['unidades',`
	`  'total']})`
	`)`
		Reorganiza varios grupos de columnas a formato largo.	Para transformar esquemas anchos especializados.	pandas

pd.isnull()	`pd.isnull(s)`	Detecta valores ausentes.	Para limpiar huecos; es alias de isna().	pandas
pd.notnull()	`pd.notnull(s)`	Detecta valores presentes.	Para conservar registros válidos; es alias de notna().	pandas
pd.infer_freq()	`pd.infer_freq(fechas)`	Infiere la frecuencia de una secuencia temporal.	Para detectar periodicidad antes de remuestrear.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.interval_range()	`pd.interval_range(start=0, end=30, freq=10)`	Crea intervalos regulares.	Para definir tramos numéricos o temporales.	pandas
pd.col()	`pd.col('total')`	Crea una expresión diferida de columna.	Para cálculos declarativos en assign.	pandas
pd.eval()	`( pd.eval('a + b', local_dict={'a': 20, 'b': 30}) )`	Evalúa una expresión sobre columnas.	Para cálculos legibles.	pandas
pd.tseries.api.guess_datetime_format()	`( pd.tseries.api. guess_datetime_format('2026-01-31') )`	Intenta inferir un formato de fecha.	Para explorar cadenas; valida después el formato.	tseries.api
pd.util.hash_array()	`pd.util.hash_array(s.to_numpy())`	Calcula hashes de los valores de un array.	Para comparar o identificar datos rápidamente.	util
pd.api.interchange.from_dataframe()	`pd.api.interchange.from_dataframe(df)`	Importa mediante el protocolo de intercambio.	Para convertir otra librería de DataFrame.	api.interchange

Anexo · Otros métodos y atributos de DataFrame

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.values	`df.values`	Expone el array de valores.	Para código heredado; suele preferirse to_numpy().	DataFrame · Series
df.axes	`df.axes`	Devuelve los índices de los ejes.	Para inspeccionar filas y columnas.	DataFrame
.set_flags()	`df.set_flags(allows_duplicate_labels=False)`	Configura la admisión de etiquetas repetidas. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para detectar duplicados en un pipeline.	DataFrame · Series
df.isetitem()	`df.isetitem(0, [1, 2, 3, 4])`	Sustituye una columna por posición.	Para editar cuando hay nombres repetidos.	DataFrame
.truediv()	`df[['unidades', 'total']].truediv(2)`	Divide cada valor por el operando.	Para expresar ratios o cambiar escalas.	DataFrame · Series
.dot()	`df[['unidades', 'total']].dot(np.ones(2))`	Calcula un producto matricial alineado.	Para combinar medidas con pesos.	DataFrame · Series
.radd()	`df[['unidades', 'total']].radd(25)`	Suma con el operando a la izquierda.	Para operaciones reflejadas con alineación.	DataFrame · Series
.rsub()	`df[['unidades', 'total']].rsub(25)`	Resta los valores al operando izquierdo.	Para calcular cuánto falta hasta un objetivo.	DataFrame · Series
.rmul()	`df[['unidades', 'total']].rmul(25)`	Multiplica con el operando a la izquierda.	Para operaciones reflejadas.	DataFrame · Series
.rdiv()	`df[['unidades', 'total']].rdiv(25)`	Divide el operando izquierdo entre los valores.	Para calcular ratios inversos.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.rtruediv()	`df[['unidades', 'total']].rtruediv(25)`	Divide el operando izquierdo entre los valores.	Para calcular ratios inversos.	DataFrame · Series
.rfloordiv()	`df[['unidades', 'total']].rfloordiv(25)`	Hace división entera desde el operando izquierdo.	Para calcular cocientes completos inversos.	DataFrame · Series
.rmod()	`df[['unidades', 'total']].rmod(25)`	Calcula el resto desde el operando izquierdo.	Para aritmética modular inversa.	DataFrame · Series
.rpow()	`df[['unidades', 'total']].rpow(25)`	Eleva el operando izquierdo a cada valor.	Para construir transformaciones exponenciales.	DataFrame · Series
.combine()	`( df[['total']].combine(df[['total']], np. maximum) )`	Combina valores alineados con una función.	Para aplicar una regla entre dos fuentes.	DataFrame · Series
.aggregate()	`( df[['unidades', 'total']]. aggregate(['sum', 'mean']) )`	Aplica una o varias agregaciones.	Para resumir varias medidas a la vez.	DataFrame · Series
df.corrwith()	`df.corrwith(otro, numeric_only=True)`	Correlaciona filas o columnas correspondientes.	Para comparar medidas entre dos tablas.	DataFrame
.kurtosis()	`df.kurtosis(numeric_only=True)`	Calcula el exceso de curtosis.	Para describir la forma de una distribución.	DataFrame · Series
.product()	`df.product(numeric_only=True)`	Multiplica los valores válidos.	Para combinar factores multiplicativos.	DataFrame · Series
.add_prefix()	`df.add_prefix('v_')`	Añade un prefijo a las etiquetas.	Para distinguir variables de varias fuentes.	DataFrame · Series
.add_suffix()	`df.add_suffix('_eur')`	Añade un sufijo a las etiquetas.	Para señalar una unidad o procedencia.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.align()	`df.align(otro)`	Alinea ambos objetos por sus ejes. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Antes de operar con etiquetas distintas.	DataFrame · Series
.at_time()	`df.set_index('fecha').at_time('09:00')`	Selecciona la misma hora en distintas fechas.	Para comparar observaciones a una hora fija.	DataFrame · Series
.reindex_like()	`df.reindex_like(otro)`	Alinea ejes con los de otro objeto. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para obtener el mismo esquema y orden.	DataFrame · Series
.rename_axis()	`df.rename_axis('venta')`	Cambia el nombre del eje. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para nombrar índices antes de exportar.	DataFrame · Series

.truncate()	`(`
	`  df.set_index('fecha').`
	`  truncate(before='2026-01-02',`
	`  after='2026-01-03')`
	`)`
		Recorta un eje por sus etiquetas. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para conservar un tramo de un índice ordenado.	DataFrame · Series

.isnull()	`df.isnull()`	Detecta valores ausentes.	Para limpiar huecos; es alias de isna().	DataFrame · Series
.notna()	`df.notna()`	Detecta valores presentes.	Para filtrar registros completos.	DataFrame · Series
.notnull()	`df.notnull()`	Detecta valores presentes.	Para conservar registros válidos; es alias de notna().	DataFrame · Series
.replace()	`df.replace({'Madrid': 'MAD'})`	Sustituye texto.	Para limpieza literal.	DataFrame · Series
.droplevel()	`mi.droplevel(0)`	Elimina un nivel.	Para simplificar claves.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.MultiIndex()	`( pd.MultiIndex(levels=[['Ana', 'Luis'], [1, 2]], codes=[[0, 1], [0, 1]]) )`	Crea un índice de claves compuestas.	Para datos con varios niveles de identificación.	pandas
.squeeze()	`df.squeeze()`	Elimina ejes de longitud uno.	Para convertir una tabla unitaria a vector o escalar.	DataFrame · Series
.to_xarray()	`df.to_xarray()`	Convierte a una estructura xarray.	Para integrar análisis multidimensional.	DataFrame · Series
df.transpose()	`df.transpose()`	Intercambia filas y columnas. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para cambiar la orientación de una tabla.	DataFrame
.compare()	`df.compare(otro)`	Muestra las diferencias entre dos objetos.	Para auditar cambios en tablas del mismo esquema.	DataFrame · Series
.asof()	`df.set_index('fecha').asof('2026-01-02')`	Busca el último dato válido hasta una etiqueta.	Para recuperar el estado conocido en una fecha.	DataFrame · Series
.first_valid_index()	`df.first_valid_index()`	Da la etiqueta del primer dato no nulo.	Para localizar el inicio de la información válida.	DataFrame · Series
.last_valid_index()	`df.last_valid_index()`	Da la etiqueta del último dato no nulo.	Para localizar el final de la información válida.	DataFrame · Series
.to_period()	`df.set_index('fecha').to_period('M')`	Convierte a períodos mensuales. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para agregación contable.	DataFrame · Series
.to_timestamp()	`( df.set_axis(pd.period_range('2026-01', periods=4, freq='D')).to_timestamp() )`	Convierte períodos en fechas. **Nota:** copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.	Para usar operaciones de DatetimeIndex.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

.tz_convert()	`(`
	`  df.set_index('fecha').`
	`  tz_localize('UTC').`
	`  tz_convert('Europe/Madrid')`
	`)`
		Cambia la representación de zona.
		Nota: copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.
			Para mostrar un instante local.	DataFrame · Series

.tz_localize()	`(`
	`  df.set_index('fecha').`
	`  tz_localize('Europe/Madrid')`
	`)`
		Asigna zona a horas locales.
		Nota: copy está obsoleto o se ignora; usa .copy() para una copia explícita.
			Para trabajar con fechas sin zona.	DataFrame · Series

pd.Flags()	`pd.Flags(df, allows_duplicate_labels=False)`	Representa banderas asociadas a un objeto.	Para inspección avanzada; usa normalmente df.flags.	pandas
.area()	`df.plot.area()`	Dibuja áreas bajo una serie.	Para mostrar acumulación o composición temporal.	DataFrame.plot · Series.plot
.barh()	`df.plot.barh()`	Dibuja barras horizontales.	Para comparar categorías con nombres largos.	DataFrame.plot · Series.plot
.box()	`df.plot.box()`	Dibuja diagramas de caja.	Para comparar distribución y valores extremos.	DataFrame.plot · Series.plot
.density()	`df.plot.density()`	Estima y dibuja una densidad.	Para explorar una distribución suavizada.	DataFrame.plot · Series.plot

df.plot.hexbin()	`(`
	`  df.plot.hexbin(x='unidades', y='total',`
	`  gridsize=10)`
	`)`
		Agrupa puntos en hexágonos.	Para visualizar relaciones con muchos puntos.	DataFrame.plot

.hist()	`df.plot.hist(bins=3)`	Dibuja histogramas.	Para distribuciones.	DataFrame.plot · Series.plot

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.kde()	`df.plot.kde()`	Estima y dibuja una densidad.	Para explorar una distribución suavizada.	DataFrame.plot · Series.plot
.line()	`df.plot.line()`	Dibuja líneas entre observaciones.	Para seguir una tendencia ordenada.	DataFrame.plot · Series.plot
.pie()	`df.plot.pie(y='total')`	Dibuja un gráfico de sectores.	Para mostrar composición con pocas categorías.	DataFrame.plot · Series.plot
.density	`dfsp.sparse.density`	Estima y dibuja una densidad.	Para explorar una distribución suavizada.	DataFrame.sparse · Series.sparse
dfsp.sparse.from_spmatrix()	`pd.DataFrame.sparse.from_spmatrix(matriz)`	Crea un DataFrame disperso desde SciPy.	Para trabajar con matrices poco densas.	DataFrame.sparse
.to_coo()	`dfsp.sparse.to_coo()`	Convierte datos dispersos a matriz COO.	Para interoperar con SciPy.	DataFrame.sparse · Series.sparse
dfsp.sparse.to_dense()	`dfsp.sparse.to_dense()`	Materializa los valores implícitos.	Para usar una API que requiere datos densos.	DataFrame.sparse
.from_arrow()	`pd.DataFrame.from_arrow(tabla_arrow)`	Construye una tabla desde una interfaz Arrow.	Para importar datos columnares sin conversiones manuales.	DataFrame · Series
.to_hdf()	`( df.to_hdf('ventas.h5', key='ventas', mode='w') )`	Escribe un objeto en HDF5.	Para persistir datos locales con PyTables.	DataFrame · Series
.to_string()	`df.to_string()`	Crea una representación textual.	Para registrar un resumen legible.	DataFrame · Series
.to_markdown()	`df.to_markdown(index=False)`	Genera una tabla Markdown.	Para documentar datos en informes o repositorios.	DataFrame · Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
df.style	`df.style`	Crea un Styler asociado a la tabla.	Para preparar una presentación con formato.	DataFrame

Anexo · Series, texto, fechas y otros accesorios

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
s.nbytes	`s.nbytes`	Da los bytes del almacenamiento de valores.	Para estimar el tamaño del array.	Series
s.flags	`s.flags`	Expone banderas del objeto.	Para revisar si se permiten etiquetas duplicadas.	Series
s.to_list()	`s.to_list()`	Convierte los valores en una lista Python.	Para entregar datos a otra API.	Series
s.autocorr()	`s.autocorr(lag=1)`	Correlaciona la serie con su propio retardo.	Para explorar dependencia temporal.	Series
s.factorize()	`s.factorize(sort=True)`	Codifica valores y devuelve únicos.	Para códigos temporales.	Series
s.is_unique	`s.is_unique`	Indica unicidad de etiquetas.	Antes de una unión.	Series
s.is_monotonic_increasing	`s.is_monotonic_increasing`	Indica orden no decreciente.	Antes de búsquedas y cortes.	Series
s.is_monotonic_decreasing	`s.is_monotonic_decreasing`	Indica orden no creciente.	Antes de búsquedas que exigen orden.	Series
s.case_when()	`s.case_when([(s.gt(25), 99)])`	Reemplaza valores según condiciones ordenadas.	Para aplicar reglas de clasificación encadenadas.	Series
s.argsort()	`s.argsort()`	Obtiene posiciones que ordenarían los valores.	Para reordenar otros datos de igual longitud.	Series

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
s.repeat()	`s.repeat(2)`	Repite cada valor el número indicado.	Para expandir observaciones de forma regular.	Series
s.str	`texto.str`	Abre las operaciones vectorizadas de texto.	Para limpiar o analizar cadenas de una columna.	Series
s.cat	`cat.cat`	Concatena texto alineado.	Para etiquetas legibles.	Series
s.dt	`fechas.dt`	Abre las operaciones de fechas y duraciones.	Para extraer componentes temporales de una Series.	Series
.sparse	`sd.sparse`	Abre las operaciones de datos dispersos.	Para trabajar con valores implícitos sin materializarlos.	Series · DataFrame
idx.str	`idx.str`	Abre las operaciones vectorizadas de texto.	Para limpiar o analizar cadenas de una columna.	Index
fechas.dt.date	`fechas.dt.date`	Extrae la fecha sin hora.	Para usar objetos date de Python.	Series.dt
fechas.dt.time	`fechas.dt.time`	Extrae la hora sin zona.	Para operar con objetos time de Python.	Series.dt
fechas.dt.timetz	`fechas.dt.timetz`	Extrae la hora conservando la zona.	Para usar objetos time conscientes de zona.	Series.dt
fechas.dt.hour	`fechas.dt.hour`	Extrae la hora.	Para analizar franjas del día.	Series.dt
fechas.dt.minute	`fechas.dt.minute`	Extrae el minuto.	Para agrupar por minutos del reloj.	Series.dt

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
fechas.dt.second	`fechas.dt.second`	Extrae el segundo del reloj.	Para agrupar a nivel de segundo.	Series.dt
fechas.dt.microsecond	`fechas.dt.microsecond`	Extrae el componente de microsegundos.	Para inspeccionar precisión subsegundo.	Series.dt
fechas.dt.nanosecond	`fechas.dt.nanosecond`	Extrae el componente de nanosegundos.	Para inspeccionar precisión temporal.	Series.dt
fechas.dt.day_of_week	`fechas.dt.day_of_week`	Extrae el día semanal, con lunes igual a cero.	Para analizar patrones semanales.	Series.dt
fechas.dt.weekday	`fechas.dt.weekday`	Da el día semanal, con lunes igual a cero.	Para analizar patrones semanales.	Series.dt
fechas.dt.dayofyear	`fechas.dt.dayofyear`	Extrae el número de día dentro del año.	Para comparar estacionalidad anual.	Series.dt
fechas.dt.day_of_year	`fechas.dt.day_of_year`	Extrae el número de día dentro del año.	Para comparar estacionalidad anual.	Series.dt
fechas.dt.is_month_start	`fechas.dt.is_month_start`	Indica si la fecha es inicio de mes.	Para marcar cortes mensuales.	Series.dt
fechas.dt.is_quarter_start	`fechas.dt.is_quarter_start`	Indica si la fecha es inicio de trimestre.	Para delimitar trimestres.	Series.dt
fechas.dt.is_quarter_end	`fechas.dt.is_quarter_end`	Indica si la fecha es fin de trimestre.	Para informes trimestrales.	Series.dt
fechas.dt.is_year_start	`fechas.dt.is_year_start`	Indica si la fecha es inicio de año.	Para aperturas de ejercicio.	Series.dt
fechas.dt.is_year_end	`fechas.dt.is_year_end`	Indica si la fecha es fin de año.	Para cierres de ejercicio.	Series.dt

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
fechas.dt.is_leap_year	`fechas.dt.is_leap_year`	Indica si el año es bisiesto.	Para aplicar reglas de calendario.	Series.dt
fechas.dt.daysinmonth	`fechas.dt.daysinmonth`	Da el número de días del mes.	Para cálculos proporcionales al mes.	Series.dt
fechas.dt.tz	`fechas.dt.tz`	Devuelve la zona horaria.	Para distinguir fechas locales y conscientes de zona.	Series.dt
fechas.dt.freq	`fechas.dt.freq`	Expone la frecuencia temporal.	Para comprobar la regularidad declarada.	Series.dt
fechas.dt.unit	`fechas.dt.unit`	Da la unidad temporal de almacenamiento.	Para verificar precisión antes de convertir.	Series.dt
fechas.dt.to_pydatetime()	`fechas.dt.to_pydatetime()`	Convierte a datetime de Python.	Para interfaces que no aceptan Timestamp.	Series.dt
fechas.dt.month_name()	`fechas.dt.month_name()`	Devuelve el nombre del mes.	Para etiquetas de informes.	Series.dt
fechas.dt.as_unit()	`fechas.dt.as_unit('ms')`	Cambia la unidad de resolución temporal.	Para interoperar con tiempos de otra precisión.	Series.dt
fechas.dt.qyear	`fechas.dt.to_period('Q-MAR').dt.qyear`	Da el año fiscal del período.	Para ejercicios con cierre distinto de diciembre.	Series.dt
fechas.dt.start_time	`fechas.dt.to_period('M').dt.start_time`	Da el primer instante de un período.	Para convertir períodos en límites temporales.	Series.dt
fechas.dt.end_time	`fechas.dt.to_period('M').dt.end_time`	Da el último instante de un período.	Para convertir períodos en límites temporales.	Series.dt
fechas.dt.days	`duraciones.dt.days`	Extrae el componente de días de una duración.	Para desglosar tiempos transcurridos.	Series.dt

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
fechas.dt.seconds	`duraciones.dt.seconds`	Extrae segundos dentro del día.	Para desglosar duraciones; no son segundos totales.	Series.dt
fechas.dt.microseconds	`duraciones.dt.microseconds`	Extrae microsegundos dentro del segundo.	Para desglosar una duración.	Series.dt
fechas.dt.nanoseconds	`duraciones.dt.nanoseconds`	Extrae los nanosegundos residuales.	Para desglosar una duración.	Series.dt
fechas.dt.to_pytimedelta()	`duraciones.dt.to_pytimedelta()`	Convierte a timedelta de Python. **Nota:** El retorno ndarray cambiará a Series; usa np.array(resultado) si necesitas el array.	Para interfaces de duraciones de Python.	Series.dt
texto.str.capitalize()	`texto.str.capitalize()`	Pone la primera letra en mayúscula.	Para presentar frases cortas.	Series.str
texto.str.center()	`texto.str.center(10, fillchar='.')`	Centra el texto rellenando los lados.	Para alinear etiquetas textuales.	Series.str
texto.str.decode()	`pd.Series([b'Ana']).str.decode('utf-8')`	Decodifica bytes a texto.	Para recuperar cadenas de datos binarios.	Series.str
texto.str.encode()	`texto.str.encode('utf-8')`	Codifica texto como bytes.	Para interfaces que exigen una codificación.	Series.str
texto.str.findall()	`texto.str.findall(r'\d+')`	Extrae todas las coincidencias de una regex.	Para recuperar varios códigos por celda.	Series.str
texto.str.index()	`pd.Series(['Ana', 'Eva']).str.index('a')`	Busca la posición de una subcadena y falla si falta.	Para exigir la presencia de un delimitador.	Series.str
texto.str.isascii()	`texto.str.isascii()`	Comprueba si los caracteres pertenecen a ASCII.	Para detectar texto fuera de una codificación limitada.	Series.str

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
texto.str.ljust()	`texto.str.ljust(10, fillchar='.')`	Alinea el texto a la izquierda con relleno.	Para preparar salidas de ancho fijo.	Series.str
texto.str.lstrip()	`texto.str.lstrip()`	Quita caracteres del extremo izquierdo.	Para limpiar prefijos de espacios.	Series.str
texto.str.match()	`texto.str.match(r'A.*', na=False)`	Comprueba una regex al inicio del texto.	Para filtrar por un patrón inicial.	Series.str
texto.str.pad()	`texto.str.pad(8, side='left', fillchar='0')`	Rellena texto hasta una anchura.	Para homogeneizar códigos.	Series.str
texto.str.partition()	`texto.str.partition(' ')`	Divide en antes, separador y después.	Para separar por la primera coincidencia.	Series.str
texto.str.removeprefix()	`texto.str.removeprefix('Sr. ')`	Quita un prefijo literal si existe.	Para limpiar una cabecera conocida.	Series.str
texto.str.removesuffix()	`texto.str.removesuffix(' EUR')`	Quita un sufijo literal si existe.	Para retirar una unidad al final del texto.	Series.str
texto.str.repeat()	`texto.str.repeat(2)`	Repite cada valor el número indicado.	Para expandir observaciones de forma regular.	Series.str
texto.str.rfind()	`texto.str.rfind('a')`	Busca la última posición de una subcadena.	Para localizar el último delimitador.	Series.str
texto.str.rindex()	`pd.Series(['Ana', 'Eva']).str.rindex('a')`	Busca la última subcadena y falla si falta.	Para exigir un delimitador final.	Series.str
texto.str.rjust()	`texto.str.rjust(10, fillchar='.')`	Alinea el texto a la derecha con relleno.	Para preparar salidas de ancho fijo.	Series.str
texto.str.rpartition()	`texto.str.rpartition(' ')`	Divide por la última aparición del separador.	Para conservar el último componente.	Series.str

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
texto.str.rstrip()	`texto.str.rstrip()`	Quita caracteres del extremo derecho.	Para limpiar espacios finales.	Series.str

texto.str.slice_replace()	`(`
	`  texto.str.slice_replace(start=0, stop=1, repl='X')`
	`)`
		Sustituye un segmento por posiciones.	Para anonimizar parte de un código.	Series.str

texto.str.rsplit()	`texto.str.rsplit(' ', n=1, expand=True)`	Divide texto desde la derecha.	Para separar el componente final de una etiqueta.	Series.str
texto.str.swapcase()	`texto.str.swapcase()`	Invierte mayúsculas y minúsculas.	Para transformaciones textuales específicas.	Series.str

texto.str.translate()	`(`
	`  texto.str.translate(str.maketrans({'á': 'a'}))`
	`)`
		Sustituye caracteres según una tabla.	Para normalizar caracteres de forma explícita.	Series.str

texto.str.wrap()	`texto.str.wrap(20)`	Introduce saltos de línea por anchura.	Para presentar texto en columnas estrechas.	Series.str
texto.str.isalnum()	`texto.str.isalnum()`	Comprueba si todos los caracteres son alfanuméricos.	Para validar identificadores sencillos.	Series.str
texto.str.isalpha()	`texto.str.isalpha()`	Comprueba si todos los caracteres son letras.	Para validar campos textuales.	Series.str
texto.str.isdigit()	`texto.str.isdigit()`	Comprueba si todos los caracteres son dígitos.	Para validar códigos de dígitos Unicode.	Series.str
texto.str.isspace()	`texto.str.isspace()`	Comprueba si todo el texto son espacios.	Para detectar campos sin contenido visible.	Series.str
texto.str.islower()	`texto.str.islower()`	Comprueba si las letras están en minúscula.	Para validar una convención textual.	Series.str

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
texto.str.isupper()	`texto.str.isupper()`	Comprueba si las letras están en mayúscula.	Para validar códigos textuales.	Series.str
texto.str.istitle()	`texto.str.istitle()`	Comprueba si el texto tiene estilo de título.	Para validar una presentación homogénea.	Series.str
texto.str.isnumeric()	`texto.str.isnumeric()`	Comprueba si los caracteres son numéricos.	Para reconocer cifras Unicode amplias.	Series.str
texto.str.isdecimal()	`texto.str.isdecimal()`	Comprueba si el texto contiene caracteres decimales.	Para validar representaciones de cifras.	Series.str
sd.sparse.npoints	`sd.sparse.npoints`	Cuenta los valores almacenados explícitamente.	Para medir ocupación de datos dispersos.	Series.sparse
sd.sparse.fill_value	`sd.sparse.fill_value`	Da el valor implícito de una estructura dispersa.	Para interpretar celdas no almacenadas.	Series.sparse
sd.sparse.sp_values	`sd.sparse.sp_values`	Da los valores almacenados explícitamente.	Para inspeccionar una representación dispersa.	Series.sparse
sd.sparse.from_coo()	`pd.Series.sparse.from_coo(matriz)`	Crea una Series dispersa desde una matriz COO.	Para importar matrices de SciPy.	Series.sparse
listas.list.flatten()	`listas.list.flatten()`	Aplana un nivel de listas Arrow.	Para reunir elementos de listas anidadas.	Series.list
listas.list.len()	`listas.list.len()`	Cuenta los elementos de cada lista Arrow.	Para validar la longitud de listas anidadas.	Series.list
structs.struct.field()	`structs.struct.field('importe')`	Extrae un campo de una estructura Arrow.	Para acceder a datos anidados tipados.	Series.struct
s.to_frame()	`s.to_frame()`	Convierte etiquetas a una tabla.	Para materializar claves.	Series

Anexo · Variantes de índices

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.values	`idx.values`	Expone el array de valores.	Para código heredado; suele preferirse to_numpy().	Index · IntervalIndex
idx.is_monotonic_decreasing	`idx.is_monotonic_decreasing`	Indica orden no creciente.	Antes de búsquedas que exigen orden.	Index
idx.has_duplicates	`idx.has_duplicates`	Indica si hay etiquetas repetidas.	Para validar claves antes de alinear.	Index
idx.hasnans	`idx.hasnans`	Indica si hay alguna ausencia.	Como comprobación rápida.	Index
.dtype	`idx.dtype`	Da el tipo del vector.	Para validar una medida.	Index · Categorical
idx.inferred_type	`idx.inferred_type`	Describe el tipo inferido de los valores.	Para inspeccionar índices heterogéneos.	Index
idx.shape	`idx.shape`	Da la longitud como tupla.	Para validar dimensión.	Index
idx.nbytes	`idx.nbytes`	Da los bytes del almacenamiento de valores.	Para estimar el tamaño del array.	Index
idx.ndim	`idx.ndim`	Da el número de ejes.	Para distinguir tabla y vector.	Index
idx.size	`idx.size`	Cuenta celdas.	Para dimensionar la tabla.	Index
idx.empty	`idx.empty`	Indica si algún eje está vacío.	Para comprobar una consulta.	Index
idx.T	`idx.T`	Transpone filas y columnas.	Para cambiar orientación.	Index

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
idx.memory_usage()	`idx.memory_usage(deep=True)`	Estima bytes por columna.	Para buscar columnas costosas.	Index
idx.array	`idx.array`	Expone el array de extensión.	Para conservar tipos pandas.	Index
idx.argmin()	`idx.argmin()`	Devuelve posición del mínimo.	Para selección con iloc.	Index
idx.argmax()	`idx.argmax()`	Devuelve posición del máximo.	Para selección con iloc.	Index
.copy()	`idx.copy()`	Crea una copia.	Para separar una transformación.	Index · MultiIndex
idx.delete()	`idx.delete(0)`	Elimina etiquetas por posición.	Para construir otro índice sin ciertos elementos.	Index
.drop()	`idx.drop(['Ana'])`	Elimina etiquetas.	Para quitar campos.	Index · MultiIndex
.equals()	`idx.equals(otro)`	Compara igualdad de datos y estructura.	Para comprobar una transformación.	Index · CategoricalIndex
idx.factorize()	`idx.factorize(sort=True)`	Codifica valores y devuelve únicos.	Para códigos temporales.	Index
idx.identical()	`idx.identical(otro)`	Compara valores y metadatos del índice.	Para validaciones más estrictas que equals().	Index
idx.insert()	`idx.insert(1, 'Zoe')`	Inserta una columna en una posición.	Para un esquema ordenado.	Index
idx.is_()	`idx.is_(otro)`	Comprueba identidad compartida entre índices.	Para inspeccionar referencias internas de índices.	Index
idx.reindex()	`idx.reindex(['Ana', 'Zoe'])`	Alinea a nuevas etiquetas.	Para completar un esquema.	Index

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
idx.repeat()	`idx.repeat(2)`	Repite cada valor el número indicado.	Para expandir observaciones de forma regular.	Index
idx.where()	`idx.where(idx != 'Ana', 'X')`	Conserva donde la condición es verdadera.	Para reemplazar valores no válidos.	Index
idx.take()	`idx.take([0, 1])`	Selecciona posiciones en el orden indicado.	Para reordenar filas.	Index
idx.putmask()	`idx.putmask(idx.isin(['Ana']), 'X')`	Reemplaza etiquetas donde una máscara es verdadera.	Para construir un índice corregido.	Index
idx.unique()	`idx.unique()`	Obtiene valores distintos en orden de aparición.	Para explorar etiquetas.	Index
idx.value_counts()	`idx.value_counts()`	Cuenta frecuencias.	Para reparto de clientes.	Index
idx.set_names()	`idx.set_names('cliente')`	Asigna nombres a los niveles.	Para documentar claves jerárquicas.	Index
idx.fillna()	`idx.fillna('Desconocido')`	Rellena ausencias.	Para trabajar con reglas por columna.	Index
idx.dropna()	`idx.dropna()`	Elimina filas con ausencias.	Si ciudad es obligatoria.	Index
idx.isna()	`idx.isna()`	Detecta ausencias.	Antes de limpiar.	Index
idx.notna()	`idx.notna()`	Detecta valores presentes.	Para filtrar registros completos.	Index
idx.astype()	`idx.astype('str')`	Convierte tipos explícitamente.	Para fijar el esquema.	Index
idx.infer_objects()	`idx.infer_objects()`	Infiere tipos en columnas object.	Tras construcción genérica.	Index

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
idx.item()	`pd.Index(['Ana']).item()`	Extrae un escalar de un vector unitario.	Al validar una única coincidencia.	Index
.map()	`idx.map(lambda x: str(x))`	Transforma valores por correspondencia.	Para una tabla de códigos.	Index · CategoricalIndex · Categorical
idx.ravel()	`idx.ravel()`	Devuelve los valores en una dimensión.	Para interfaces que esperan un vector.	Index
idx.to_list()	`idx.to_list()`	Convierte los valores en una lista Python.	Para entregar datos a otra API.	Index
.to_series()	`idx.to_series()`	Convierte un índice en Series.	Para operar con sus etiquetas como datos.	Index · DatetimeIndex · TimedeltaIndex
.to_numpy()	`idx.to_numpy()`	Convierte a matriz NumPy.	Para trabajar con otras librerías.	Index · Timestamp · Timedelta
.view()	`idx.view()`	Crea una vista con la representación solicitada. **Nota:** Reinterpreta la representación; no es una conversión de unidades.	Para interoperar con arrays; revisa el tipo resultante.	Index · Timedelta
idx.argsort()	`idx.argsort()`	Obtiene posiciones que ordenarían los valores.	Para reordenar otros datos de igual longitud.	Index
idx.searchsorted()	`idx.sort_values().searchsorted('Luis')`	Busca posición de inserción.	Para trabajar con medidas ordenadas.	Index
idx.sort_values()	`idx.sort_values(ascending=False)`	Ordena por valores.	Para clasificar ventas.	Index
idx.shift()	`dti.shift(1)`	Desplaza valores.	Para comparar filas consecutivas.	Index
.append()	`idx.append(otro)`	Concatena etiquetas de índices.	Para construir un eje con varios lotes.	Index · CategoricalIndex · MultiIndex

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
idx.join()	`idx.join(otro)`	Añade columnas desde un índice.	Para trabajar con una dimensión indexada.	Index
idx.symmetric_difference()	`idx.symmetric_difference(otro)`	Obtiene etiquetas presentes solo en uno de los índices.	Para comparar dominios de claves.	Index
idx.asof()	`idx.sort_values().asof('Eva')`	Busca el último dato válido hasta una etiqueta.	Para recuperar el estado conocido en una fecha.	Index
idx.asof_locs()	`( dti.asof_locs(pd.DatetimeIndex(fechas), np.ones(4, dtype=bool)) )`	Localiza posiciones anteriores válidas.	Para búsquedas temporales con datos ausentes.	Index
idx.get_indexer_for()	`idx.get_indexer_for(['Ana', 'Eva'])`	Obtiene posiciones incluso con índices no únicos.	Para resolver etiquetas con posibles duplicados.	Index
idx.get_indexer_non_unique()	`idx.get_indexer_non_unique(['Ana', 'X'])`	Da posiciones y destinos no encontrados.	Para alinear índices con duplicados.	Index
idx.get_slice_bound()	`idx.get_slice_bound('Ana', side='left')`	Calcula un borde posicional para una etiqueta.	Para construir cortes sobre índices ordenados.	Index
idx.slice_indexer()	`idx.slice_indexer(start='Ana', end='Luis')`	Construye un indexador de corte por etiquetas.	Para reutilizar una selección sobre un eje.	Index
idx.slice_locs()	`idx.slice_locs(start='Ana', end='Luis')`	Da posiciones inicial y final de un corte.	Para convertir límites etiquetados a posiciones.	Index
pd.RangeIndex()	`pd.RangeIndex(0, 10, 2)`	Crea un índice entero regular.	Para representar un rango con poco almacenamiento.	pandas
ri.start	`ri.start`	Da la hora de inicio laboral.	Para revisar una regla de horas de negocio.	RangeIndex

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
ri.stop	`ri.stop`	Da el límite final excluido del rango.	Para reconstruir un RangeIndex.	RangeIndex
ri.step	`ri.step`	Da el paso del rango.	Para interpretar índices enteros regulares.	RangeIndex
ri.from_range()	`pd.RangeIndex.from_range(range(0, 10, 2))`	Crea un RangeIndex desde un rango Python.	Para representar índices regulares sin materializarlos.	RangeIndex
pd.CategoricalIndex()	`pd.CategoricalIndex(['Ana', 'Luis', 'Ana'])`	Crea un índice categórico.	Para claves con un dominio limitado.	pandas
.codes	`ci.codes`	Da códigos enteros.	Para inspeccionar la representación.	CategoricalIndex · Categorical
.categories	`ci.categories`	Da etiquetas de categorías.	Para revisar niveles.	CategoricalIndex · Categorical
.ordered	`ci.ordered`	Indica si hay orden semántico.	Antes de comparar.	CategoricalIndex · Categorical
.rename_categories()	`ci.rename_categories({'Ana':'ANA'})`	Renombra niveles.	Para etiquetas de presentación.	CategoricalIndex · Categorical
.reorder_categories()	`( ci.reorder_categories(['Luis','Eva', 'Ana'], ordered=True) )`	Reordena niveles existentes.	Para clasificación personalizada.	CategoricalIndex · Categorical
.add_categories()	`ci.add_categories(['Zoe'])`	Añade niveles permitidos.	Antes de asignar una etiqueta nueva.	CategoricalIndex · Categorical
.remove_categories()	`ci.remove_categories(['Eva'])`	Elimina niveles permitidos.	Para retirar una categoría.	CategoricalIndex · Categorical

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.remove_unused_categories()	`ci.remove_unused_categories()`	Elimina niveles sin uso.	Tras filtrar.	CategoricalIndex · Categorical
.set_categories()	`ci.set_categories(['Ana', 'Eva', 'Luis'])`	Sustituye niveles permitidos.	Para fijar un dominio.	CategoricalIndex · Categorical
.as_ordered()	`ci.as_ordered()`	Declara un orden semántico.	Para comparar categorías.	CategoricalIndex · Categorical
.as_unordered()	`ci.as_unordered()`	Quita el orden semántico.	Para etiquetas nominales.	CategoricalIndex · Categorical

pd.IntervalIndex()	`(`
	`  pd.IntervalIndex([pd.Interval(0, 10),`
	`  pd.Interval(10, 20)])`
	`)`
		Crea un índice de intervalos.	Para clasificar valores por tramos.	pandas

.from_arrays()	`(`
	`  pd.IntervalIndex.from_arrays([0, 10],`
	`  [10, 20])`
	`)`
		Construye intervalos desde inicios y finales.	Para tramos definidos en dos columnas.	IntervalIndex · MultiIndex

ivi.from_breaks()	`pd.IntervalIndex.from_breaks([0, 10, 20])`	Construye intervalos desde puntos de corte.	Para crear tramos consecutivos.	IntervalIndex
.left	`ivi.left`	Da los extremos izquierdos.	Para inspeccionar inicios de intervalos.	IntervalIndex · Interval
.right	`ivi.right`	Da los extremos derechos.	Para inspeccionar finales de intervalos.	IntervalIndex · Interval
.mid	`ivi.mid`	Da los puntos medios de los intervalos.	Para representar tramos con un valor central.	IntervalIndex · Interval
.closed	`ivi.closed`	Indica qué extremos del intervalo se incluyen.	Para interpretar límites de tramos.	IntervalIndex · Interval

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.length	`ivi.length`	Da la longitud de los intervalos.	Para calcular amplitudes de tramos.	IntervalIndex · Interval
.is_empty	`ivi.is_empty`	Indica si el intervalo no contiene valores.	Para detectar tramos vacíos.	IntervalIndex · Interval
ivi.is_non_overlapping_monotonic	`ivi.is_non_overlapping_monotonic`	Indica intervalos ordenados y sin solapamientos.	Antes de búsquedas por tramos.	IntervalIndex
ivi.is_overlapping	`ivi.is_overlapping`	Indica si se solapan intervalos.	Para validar una clasificación por rangos.	IntervalIndex
ivi.set_closed()	`ivi.set_closed('both')`	Cambia los extremos incluidos.	Para ajustar reglas de pertenencia.	IntervalIndex
ivi.contains()	`ivi.contains(15)`	Comprueba si un valor cae en cada intervalo.	Para asignar una medida a un tramo.	IntervalIndex
.overlaps()	`ivi.overlaps(pd.Interval(1, 3))`	Comprueba el solapamiento con otro intervalo.	Para detectar rangos que se cruzan.	IntervalIndex · Interval
ivi.to_tuples()	`ivi.to_tuples()`	Convierte intervalos en pares de extremos.	Para exportar límites.	IntervalIndex

mi.from_frame()	`(`
	`  pd.MultiIndex.from_frame(df[['cliente', 'fecha']])`
	`)`
		Crea un MultiIndex desde columnas.	Para convertir claves tabulares a índice.	MultiIndex

mi.index.nlevels	`mi.index.nlevels`	Da el número de niveles del índice.	Para distinguir índices simples y compuestos.	MultiIndex
mi.index.levshape	`mi.index.levshape`	Da la cantidad de etiquetas por nivel.	Para inspeccionar dominios jerárquicos.	MultiIndex
mi.index.dtypes	`mi.index.dtypes`	Da el tipo de cada columna.	Antes de convertir.	MultiIndex

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

mi.index.set_levels()	`(`
	`  mi.index.set_levels(['Ana', 'Eva',`
	`  'Luis'], level=0)`
	`)`
		Sustituye las etiquetas de un nivel.	Para modificar el dominio de un MultiIndex.	MultiIndex

mi.index.set_codes()	`mi.index.set_codes([0, 1, 0, 2], level=0)`	Sustituye los códigos de un nivel.	Para construir índices jerárquicos especializados.	MultiIndex
mi.index.to_flat_index()	`mi.index.to_flat_index()`	Convierte las claves en tuplas de un único índice.	Para exportar claves compuestas.	MultiIndex
mi.index.sortlevel()	`mi.index.sortlevel(0)`	Ordena por un nivel y devuelve el indexador.	Para reordenar datos asociados al MultiIndex.	MultiIndex
mi.index.swaplevel()	`mi.index.swaplevel('cliente','fecha')`	Intercambia niveles.	Para cambiar prioridad de acceso.	MultiIndex
mi.index.reorder_levels()	`mi.index.reorder_levels(['fecha','cliente'])`	Permuta niveles del índice.	Para un esquema jerárquico.	MultiIndex

mi.index.truncate()	`(`
	`  mi.index.sort_values().`
	`  truncate(before='Ana', after='Luis')`
	`)`
		Recorta un eje por sus etiquetas.	Para conservar un tramo de un índice ordenado.	MultiIndex

mi.index.get_locs()	`mi.index.get_locs(['Ana', slice(None)])`	Obtiene posiciones de una selección multinivel.	Para seleccionar un MultiIndex por posiciones.	MultiIndex
mi.index.get_loc_level()	`mi.index.get_loc_level('Ana', level=0)`	Localiza una clave y devuelve el índice restante.	Para seleccionar niveles de un MultiIndex.	MultiIndex
pd.IndexSlice	`mi.loc[pd.IndexSlice['Ana', :], :]`	Expone una ayuda para cortes de MultiIndex.	Para expresar selecciones jerárquicas con slice.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.DatetimeIndex()	`pd.DatetimeIndex(df['fecha'])`	Crea un índice de fechas.	Para selección y remuestreo temporal.	pandas
.year	`dti.year`	Extrae el año.	Para agrupar por ejercicio.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.month	`dti.month`	Extrae el mes numérico.	Para estacionalidad.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.day	`dti.day`	Extrae día del mes.	Para calendarios.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.hour	`dti.hour`	Extrae la hora.	Para analizar franjas del día.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.minute	`dti.minute`	Extrae el minuto.	Para agrupar por minutos del reloj.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.second	`dti.second`	Extrae el segundo del reloj.	Para agrupar a nivel de segundo.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.microsecond	`dti.microsecond`	Extrae el componente de microsegundos.	Para inspeccionar precisión subsegundo.	DatetimeIndex · Timestamp
.nanosecond	`dti.nanosecond`	Extrae el componente de nanosegundos.	Para inspeccionar precisión temporal.	DatetimeIndex · Timestamp
.date	`dti.date`	Extrae la fecha sin hora.	Para usar objetos date de Python.	DatetimeIndex · Timestamp

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.time	`dti.time`	Extrae la hora sin zona.	Para operar con objetos time de Python.	DatetimeIndex · Timestamp
.timetz	`dti.timetz`	Extrae la hora conservando la zona.	Para usar objetos time conscientes de zona.	DatetimeIndex · Timestamp
.dayofyear	`dti.dayofyear`	Extrae el número de día dentro del año.	Para comparar estacionalidad anual.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.day_of_year	`dti.day_of_year`	Extrae el número de día dentro del año.	Para comparar estacionalidad anual.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.dayofweek	`dti.dayofweek`	Extrae día semanal.	Para patrones laborales.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.day_of_week	`dti.day_of_week`	Extrae el día semanal, con lunes igual a cero.	Para analizar patrones semanales.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.weekday	`dti.weekday`	Da el día semanal, con lunes igual a cero.	Para analizar patrones semanales.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.quarter	`dti.quarter`	Extrae trimestre.	Para informes trimestrales.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.tz	`dti.tz`	Devuelve la zona horaria.	Para distinguir fechas locales y conscientes de zona.	DatetimeIndex · Timestamp
.freq	`dti.freq`	Expone la frecuencia temporal.	Para comprobar la regularidad declarada.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Period

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.freqstr	`dti.freqstr`	Da la frecuencia como cadena.	Para registrar un esquema temporal.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Period
.is_month_start	`dti.is_month_start`	Indica si la fecha es inicio de mes.	Para marcar cortes mensuales.	DatetimeIndex · Timestamp
.is_month_end	`dti.is_month_end`	Indica fin de mes.	Para cortes contables.	DatetimeIndex · Timestamp
.is_quarter_start	`dti.is_quarter_start`	Indica si la fecha es inicio de trimestre.	Para delimitar trimestres.	DatetimeIndex · Timestamp
.is_quarter_end	`dti.is_quarter_end`	Indica si la fecha es fin de trimestre.	Para informes trimestrales.	DatetimeIndex · Timestamp
.is_year_start	`dti.is_year_start`	Indica si la fecha es inicio de año.	Para aperturas de ejercicio.	DatetimeIndex · Timestamp
.is_year_end	`dti.is_year_end`	Indica si la fecha es fin de año.	Para cierres de ejercicio.	DatetimeIndex · Timestamp
.is_leap_year	`dti.is_leap_year`	Indica si el año es bisiesto.	Para aplicar reglas de calendario.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
.inferred_freq	`dti.inferred_freq`	Da la frecuencia inferida del índice.	Para comprobar regularidad sin frecuencia explícita.	DatetimeIndex · TimedeltaIndex
dti.indexer_at_time()	`dti.indexer_at_time('09:00')`	Da posiciones de una hora del día.	Para seleccionar un DatetimeIndex por hora.	DatetimeIndex
dti.indexer_between_time()	`dti.indexer_between_time('09:00', '17:00')`	Da posiciones de una franja horaria.	Para recortar observaciones de jornada.	DatetimeIndex
.normalize()	`dti.normalize()`	Lleva la hora a medianoche.	Para comparar fechas al nivel de día.	DatetimeIndex · Timestamp

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.strftime()	`dti.strftime('%Y-%m-%d')`	Formatea fechas como texto.	Para presentación.	DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period
dti.snap()	`dti.snap(freq='D')`	Ajusta fechas al offset más cercano.	Para encajar marcas en un calendario.	DatetimeIndex
.tz_convert()	`( dti.tz_localize('UTC'). tz_convert('Europe/Madrid') )`	Cambia la representación de zona.	Para mostrar un instante local.	DatetimeIndex · Timestamp
.tz_localize()	`dti.tz_localize('UTC')`	Asigna zona a horas locales.	Para trabajar con fechas sin zona.	DatetimeIndex · Timestamp
.round()	`dti.round('D')`	Redondea decimales.	Para presentación de importes.	DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta
.floor()	`dti.floor('D')`	Redondea hacia abajo.	Para agrupar por día.	DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta
.ceil()	`dti.ceil('D')`	Redondea hacia arriba.	Para el siguiente corte diario.	DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta
.month_name()	`dti.month_name()`	Devuelve el nombre del mes.	Para etiquetas de informes.	DatetimeIndex · Timestamp
.day_name()	`dti.day_name()`	Devuelve nombre del día.	Para etiquetas legibles.	DatetimeIndex · Timestamp
.as_unit()	`dti.as_unit('ms')`	Cambia la unidad de resolución temporal.	Para interoperar con tiempos de otra precisión.	DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.to_period()	`dti.to_period('M')`	Convierte a períodos mensuales.	Para agregación contable.	DatetimeIndex · Timestamp
.to_pydatetime()	`dti.to_pydatetime()`	Convierte a datetime de Python.	Para interfaces que no aceptan Timestamp.	DatetimeIndex · Timestamp
.to_julian_date()	`dti.to_julian_date()`	Convierte a fecha juliana.	Para cálculos astronómicos o cronológicos.	DatetimeIndex · Timestamp
pd.TimedeltaIndex()	`pd.TimedeltaIndex(['1D', '2D'])`	Crea un índice de duraciones.	Para datos de tiempo transcurrido.	pandas
.days	`tdi.days`	Extrae el componente de días de una duración.	Para desglosar tiempos transcurridos.	TimedeltaIndex · Timedelta
.seconds	`tdi.seconds`	Extrae segundos dentro del día.	Para desglosar duraciones; no son segundos totales.	TimedeltaIndex · Timedelta
.microseconds	`tdi.microseconds`	Extrae microsegundos dentro del segundo.	Para desglosar una duración.	TimedeltaIndex · Timedelta
.nanoseconds	`tdi.nanoseconds`	Extrae los nanosegundos residuales.	Para desglosar una duración.	TimedeltaIndex · Timedelta
.components	`tdi.components`	Descompone duraciones.	Para informes de tiempos.	TimedeltaIndex · Timedelta
.to_pytimedelta()	`tdi.to_pytimedelta()`	Convierte a timedelta de Python.	Para interfaces de duraciones de Python.	TimedeltaIndex · Timedelta

pd.PeriodIndex()	`(`
	`  pd.PeriodIndex(['2026-01', '2026-02'],`
	`  freq='M')`
	`)`
		Crea un índice de períodos.	Para agrupar por meses o ejercicios.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.days_in_month	`pi.days_in_month`	Da días del mes.	Para prorratear importes.	PeriodIndex · Timestamp · Period
.daysinmonth	`pi.daysinmonth`	Da el número de días del mes.	Para cálculos proporcionales al mes.	PeriodIndex · Timestamp · Period
.end_time	`pi.end_time`	Da el último instante de un período.	Para convertir períodos en límites temporales.	PeriodIndex · Period
.qyear	`pi.qyear`	Da el año fiscal del período.	Para ejercicios con cierre distinto de diciembre.	PeriodIndex · Period
.start_time	`pi.start_time`	Da el primer instante de un período.	Para convertir períodos en límites temporales.	PeriodIndex · Period
.week	`pi.week`	Extrae el número de semana.	Para informes semanales; revisa el calendario ISO.	PeriodIndex · Timestamp · Period
.weekofyear	`pi.weekofyear`	Extrae la semana del año.	Para agrupar períodos semanales.	PeriodIndex · Timestamp · Period
.asfreq()	`pi.asfreq('D')`	Reindexa a una frecuencia.	Para explicitar huecos.	PeriodIndex · Period
.to_timestamp()	`pi.to_timestamp()`	Convierte períodos en fechas.	Para usar operaciones de DatetimeIndex.	PeriodIndex · Period
pi.from_fields()	`( pd.PeriodIndex.from_fields(year=[2026, 2026], month=[1, 2], freq='M') )`	Construye períodos desde componentes.	Para datos con año y mes en columnas separadas.	PeriodIndex
pi.from_ordinals()	`( pd.PeriodIndex.from_ordinals([672, 673], freq='M') )`	Construye períodos desde sus ordinales.	Para reconstruir representaciones de bajo nivel.	PeriodIndex

Anexo · Variantes de agrupación

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.Grouper()	`pd.Grouper(key='fecha', freq='ME')`	Define una regla de agrupación.	Para agrupar por calendario en groupby.	pandas
pd.NamedAgg()	`pd.NamedAgg(column='total', aggfunc='sum')`	Define columna y función de una agregación nombrada.	Para dar nombres a los resultados de groupby.	pandas
gs.apply()	`gs.apply(lambda x: x.sum())`	Aplica una función al vector.	Si no hay operación integrada.	SeriesGroupBy
.aggregate()	`gs.aggregate(['sum', 'mean'])`	Aplica una o varias agregaciones.	Para resumir varias medidas a la vez.	SeriesGroupBy · DataFrameGroupBy
.pipe()	`gs.pipe(lambda x: x.sum())`	Pasa la tabla a una función.	Para pipelines legibles.	SeriesGroupBy · DataFrameGroupBy
gs.filter()	`gs.filter(lambda x: len(x) >= 2)`	Selecciona etiquetas.	Para elegir columnas por nombre.	SeriesGroupBy
.bfill()	`g.bfill()`	Rellena desde el siguiente valor válido.	Para trabajar con una regla retrospectiva.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
g.corrwith()	`g.corrwith(otro, numeric_only=True)`	Correlaciona filas o columnas correspondientes. **Nota:** El método está obsoleto. Alternativa: GroupBy.apply con DataFrame.corrwith sobre cada grupo, seleccionando columnas y alineando índices explícitamente.	Para comparar medidas entre dos tablas.	DataFrameGroupBy
.describe()	`g.describe()`	Resume distribución numérica.	Para detectar escalas y extremos.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.diff()	`g.diff()`	Resta el valor desplazado.	Para cambios absolutos.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.ewm()	`g.ewm(span=2)`	Pondera exponencialmente el pasado.	Para suavizado reciente.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.expanding()	`g.expanding()`	Crea ventana acumulada.	Para media desde el inicio.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.ffill()	`g.ffill(limit=1)`	Propaga el último valor válido.	En datos ordenados.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.idxmax()	`g.idxmax()`	Devuelve la etiqueta del máximo.	Para localizar una venta.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.idxmin()	`g.idxmin()`	Devuelve la etiqueta del mínimo.	Para localizar una venta.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.ohlc()	`g.ohlc()`	Resume apertura, máximo, mínimo y cierre.	Para agrupar una señal por intervalos.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.pct_change()	`g.pct_change()`	Calcula cambio relativo.	Para variación de ventas.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

.resample()	`(`
	`  df.set_index('fecha').`
	`  groupby('cliente')[['total']].`
	`  resample('2D').sum()`
	`)`
		Agrupa por intervalos temporales.	Para ventas cada dos días.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

g.rolling()	`g.rolling(2)`	Crea una ventana móvil y la promedia.	Para suavizar ventas.	DataFrameGroupBy
.sample()	`g.sample(n=1, random_state=0)`	Obtiene una muestra.	Para inspección aleatoria.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
g.shift()	`g.shift(1)`	Desplaza valores.	Para comparar filas consecutivas.	DataFrameGroupBy
.tail()	`g.tail(2)`	Muestra las últimas filas.	Para comprobar el final.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.take()	`g.take([0])`	Selecciona posiciones en el orden indicado.	Para reordenar filas.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
.value_counts()	`g.value_counts()`	Cuenta frecuencias.	Para reparto de clientes.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy
gs.head()	`gs.head(2)`	Muestra las primeras filas.	Para comprobar una carga.	SeriesGroupBy
gs.is_monotonic_increasing	`gs.is_monotonic_increasing`	Indica orden no decreciente.	Antes de búsquedas y cortes.	SeriesGroupBy
gs.is_monotonic_decreasing	`gs.is_monotonic_decreasing`	Indica orden no creciente.	Antes de búsquedas que exigen orden.	SeriesGroupBy
gs.nlargest()	`gs.nlargest(2)`	Obtiene los mayores valores.	Para un top de ventas.	SeriesGroupBy
gs.nsmallest()	`gs.nsmallest(2)`	Obtiene los menores valores.	Para ventas pequeñas.	SeriesGroupBy
gs.unique()	`gs.unique()`	Obtiene valores distintos en orden de aparición.	Para explorar etiquetas.	SeriesGroupBy
gs.size()	`gs.size()`	Cuenta celdas.	Para dimensionar la tabla.	SeriesGroupBy
g.boxplot()	`g.boxplot(column='total', by='cliente')`	Dibuja cajas por grupo.	Para comparar dispersión.	DataFrameGroupBy
.hist()	`g.hist(bins=3)`	Dibuja histogramas.	Para distribuciones.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.plot	`g.plot`	Dibuja una serie.	Para tendencia temporal.	DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy

Anexo · Ventanas y ponderaciones

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.first()	`roll.first()`	Obtiene primer valor válido de cada columna por grupo.	Para una descripción inicial.	Rolling · Expanding · Resampler
.last()	`roll.last()`	Obtiene último valor válido de cada columna por grupo.	Para un estado final.	Rolling · Expanding · Resampler
.pipe()	`roll.pipe(lambda x: x.mean())`	Pasa la tabla a una función.	Para pipelines legibles.	Rolling · Expanding · Resampler
.aggregate()	`roll.aggregate(['sum', 'mean'])`	Aplica una o varias agregaciones.	Para resumir varias medidas a la vez.	Rolling · Expanding · Resampler
.apply()	`( ex.apply(lambda a: a.max()-a.min(), raw=True) )`	Aplica una función al vector.	Si no hay operación integrada.	Expanding · Resampler
pd.api.indexers.BaseIndexer()	`pd.api.indexers.BaseIndexer(window_size=2)`	Define la base de un indexador de ventanas.	Para implementar ventanas personalizadas.	api.indexers
pd.api.indexers.VariableOffsetWindowIndexer()	`( pd.api.indexers. VariableOffsetWindowIndexer(index=dti, offset=pd.offsets.BDay(1)) )`	Define ventanas basadas en un offset variable.	Para ventanas ajustadas a días laborables.	api.indexers

Anexo · Remuestreo temporal

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
rs.groups	`rs.groups`	Da etiquetas de filas por grupo.	Para inspeccionar pertenencia.	Resampler
rs.indices	`rs.indices`	Da posiciones de filas por grupo.	Para selección posicional.	Resampler
rs.get_group()	`rs.get_group(pd.Timestamp('2026-01-01'))`	Recupera un grupo.	Para inspección de un cliente.	Resampler
rs.transform()	`rs.transform('sum')`	Devuelve resultados alineados con cada fila.	Para cuota por cliente.	Resampler
rs.bfill()	`rs.bfill()`	Rellena desde el siguiente valor válido.	Para trabajar con una regla retrospectiva.	Resampler
rs.nearest()	`rs.nearest()`	Rellena nuevos puntos con el dato más cercano.	Para aumentar frecuencia por proximidad.	Resampler
rs.asfreq()	`rs.asfreq('D')`	Reindexa a una frecuencia.	Para explicitar huecos.	Resampler
rs.interpolate()	`rs.interpolate()`	Estima valores intermedios.	Para trabajar con medidas continuas.	Resampler
rs.ohlc()	`rs.ohlc()`	Resume apertura, máximo, mínimo y cierre.	Para agrupar una señal por intervalos.	Resampler
rs.size()	`rs.size()`	Cuenta celdas.	Para dimensionar la tabla.	Resampler

Anexo · Arrays, escalares y tipos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.DatetimeTZDtype()	`pd.DatetimeTZDtype(unit='ns', tz='UTC')`	Define un tipo temporal con zona.	Para un esquema de instantes conscientes de zona.	pandas
pd.PeriodDtype()	`pd.PeriodDtype(freq='M')`	Define un tipo de períodos.	Para fijar frecuencia de calendario en el esquema.	pandas
pd.Period()	`pd.Period('2026-01', freq='M')`	Crea un período de calendario.	Para representar un mes sin un instante concreto.	pandas
pd.IntervalDtype()	`( pd.IntervalDtype(subtype='int64', closed='right') )`	Define un tipo de intervalos.	Para fijar límites y tipo de sus extremos.	pandas
pd.Interval()	`pd.Interval(0, 10, closed='right')`	Crea un intervalo con límites definidos.	Para describir un tramo numérico.	pandas
pd.Int64Dtype()	`pd.Int64Dtype()`	Define el tipo Int64 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.Float64Dtype()	`pd.Float64Dtype()`	Define el tipo Float64 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.SparseDtype()	`pd.SparseDtype('float64', fill_value=0)`	Define tipo y relleno de datos dispersos.	Para convertir columnas a almacenamiento disperso.	pandas
pd.StringDtype()	`pd.StringDtype()`	Define el tipo String con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.BooleanDtype()	`pd.BooleanDtype()`	Define el tipo Boolean con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.ArrowDtype()	`pd.ArrowDtype(pa.int64())`	Define un tipo basado en Apache Arrow.	Para usar almacenamiento Arrow explícito.	pandas
pd.NA	`pd.NA`	Representa una ausencia con tipos de extensión.	Para marcar un dato desconocido.	pandas
pd.Int8Dtype()	`pd.Int8Dtype()`	Define el tipo Int8 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.Int16Dtype()	`pd.Int16Dtype()`	Define el tipo Int16 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.Int32Dtype()	`pd.Int32Dtype()`	Define el tipo Int32 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.UInt8Dtype()	`pd.UInt8Dtype()`	Define el tipo UInt8 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.UInt16Dtype()	`pd.UInt16Dtype()`	Define el tipo UInt16 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.UInt32Dtype()	`pd.UInt32Dtype()`	Define el tipo UInt32 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.UInt64Dtype()	`pd.UInt64Dtype()`	Define el tipo UInt64 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas
pd.Float32Dtype()	`pd.Float32Dtype()`	Define el tipo Float32 con soporte de ausencias.	Para fijar el esquema de una columna.	pandas

pd.arrays.ArrowExtensionArray()	`(`
	`  pd.arrays.ArrowExtensionArray(pa.`
	`  array([20, 30]))`
	`)`
		Envuelve un array Apache Arrow.	Para datos columnares con tipos Arrow.	arrays

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.asm8	`ts.asm8`	Da el escalar NumPy temporal equivalente.	Para interoperar con NumPy.	Timestamp · Timedelta
ts.fold	`ts.fold`	Distingue repeticiones de una hora local.	Para resolver horas ambiguas por horario de verano.	Timestamp
.max	`ts.max`	Da el límite máximo del tipo temporal.	Para comprobar los límites de representación.	Timestamp · Timedelta
.min	`ts.min`	Da el límite mínimo del tipo temporal.	Para comprobar los límites de representación.	Timestamp · Timedelta
.resolution	`ts.resolution`	Da el límite de resolución del tipo temporal.	Para comprobar los límites de representación.	Timestamp · Timedelta
ts.tzinfo	`ts.tzinfo`	Expone información de zona horaria.	Para interoperar con datetime de Python.	Timestamp
.unit	`ts.unit`	Da la unidad temporal de almacenamiento.	Para verificar precisión antes de convertir.	Timestamp · Timedelta
.value	`ts.value`	Expone la representación entera del tiempo.	Para interoperabilidad; comprueba unidad y límites.	Timestamp · Timedelta
ts.astimezone()	`ts.astimezone('Europe/Madrid')`	Representa el instante en otra zona.	Para mostrar una hora local a partir de una fecha con zona.	Timestamp
ts.combine()	`pd.Timestamp.combine(ts.date(), ts.time())`	Combina valores alineados con una función.	Para aplicar una regla entre dos fuentes.	Timestamp
ts.ctime()	`ts.ctime()`	Formatea la fecha al estilo ctime.	Para una representación textual convencional.	Timestamp

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
ts.dst()	`ts.dst()`	Da el ajuste por horario de verano.	Para inspeccionar una fecha con zona horaria.	Timestamp
ts.fromordinal()	`pd.Timestamp.fromordinal(739617)`	Crea una fecha desde un ordinal de calendario.	Para convertir fechas enteras externas.	Timestamp
ts.fromtimestamp()	`pd.Timestamp.fromtimestamp(0, tz='UTC')`	Crea una fecha desde segundos Unix.	Para interpretar marcas de tiempo numéricas.	Timestamp
ts.isocalendar()	`ts.isocalendar()`	Extrae año, semana y día ISO.	Para informes semanales.	Timestamp
.isoformat()	`ts.isoformat()`	Formatea con representación ISO.	Para intercambiar fechas de forma inequívoca.	Timestamp · Timedelta
ts.isoweekday()	`ts.isoweekday()`	Da el día ISO, con lunes igual a uno.	Para sistemas que siguen el calendario ISO.	Timestamp
.now()	`ts.now(tz='UTC')`	Crea la fecha y hora actuales.	Para marcar el instante de un proceso.	Timestamp · Period
ts.replace()	`ts.replace(day=15)`	Sustituye texto.	Para limpieza literal.	Timestamp
ts.strptime()	`# No implementado; usa: pd.to_datetime('2026-01-01',format='%Y-%m-%d')`	El método existe pero no está implementado.	Usa pd.to_datetime con format para analizar texto.	Timestamp
ts.timestamp()	`ts.timestamp()`	Da los segundos desde el origen Unix.	Para interoperar con sistemas de marcas numéricas.	Timestamp
ts.timetuple()	`ts.timetuple()`	Da una tupla de componentes de calendario.	Para interfaces de la biblioteca time.	Timestamp
ts.to_datetime64()	`ts.to_datetime64()`	Convierte al escalar datetime64 de NumPy.	Para interoperar con arrays temporales.	Timestamp

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
ts.today()	`ts.today(tz='UTC')`	Crea la fecha y hora actuales.	Para registrar el momento actual.	Timestamp
ts.toordinal()	`ts.toordinal()`	Convierte la fecha a ordinal de calendario.	Para formatos externos de fechas enteras.	Timestamp
ts.tzname()	`ts.tzname()`	Devuelve el nombre de la zona.	Para etiquetar una hora local.	Timestamp
ts.utcfromtimestamp()	`ts.utcfromtimestamp(0)`	Crea una fecha UTC desde segundos Unix. **Nota:** OBSOLETO: usa pd.Timestamp.now(tz="UTC") o pd.Timestamp.fromtimestamp(0, tz="UTC"), respectivamente.	Para convertir marcas antiguas; prefiere fromtimestamp(..., tz='UTC').	Timestamp
ts.utcnow()	`ts.utcnow()`	Crea la fecha y hora UTC actuales. **Nota:** OBSOLETO: usa pd.Timestamp.now(tz="UTC") o pd.Timestamp.fromtimestamp(0, tz="UTC"), respectivamente.	Para código heredado; prefiere now(tz='UTC').	Timestamp
ts.utcoffset()	`ts.utcoffset()`	Da la diferencia respecto a UTC.	Para inspeccionar el desplazamiento de zona.	Timestamp
ts.utctimetuple()	`ts.utctimetuple()`	Da componentes de calendario en UTC.	Para interfaces basadas en struct_time.	Timestamp
pd.arrays.DatetimeArray()	`pd.array(fechas, dtype='datetime64[ns]')`	Crea un array temporal de extensión. **Nota:** Construye este tipo con pd.array(...), no con su constructor directo.	Para operaciones temporales de bajo nivel.	arrays

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
td.to_timedelta64()	`td.to_timedelta64()`	Convierte a timedelta64 de NumPy.	Para interoperar con arrays de duraciones.	Timedelta
td.total_seconds()	`td.total_seconds()`	Convierte duración a segundos totales.	Para tiempos de servicio.	Timedelta

pd.arrays.TimedeltaArray()	`(`
	`  pd.array(['1D', '2D'],`
	`  dtype='timedelta64[ns]')`
	`)`
		Crea un array de duraciones de extensión.
		Nota: Construye este tipo con pd.array(...), no con su constructor directo.
			Para operaciones de duración de bajo nivel.	arrays

per.ordinal	`per.ordinal`	Da el ordinal interno del período.	Para almacenamiento o conversión de bajo nivel.	Period
pd.arrays.PeriodArray()	`pd.arrays.PeriodArray(pi)`	Crea un array de períodos de extensión.	Para almacenamiento de períodos contables.	arrays
iv.closed_left	`iv.closed_left`	Indica si el extremo izquierdo está incluido.	Para comprobar fronteras de intervalos.	Interval
iv.closed_right	`iv.closed_right`	Indica si el extremo derecho está incluido.	Para comprobar fronteras de intervalos.	Interval
iv.open_left	`iv.open_left`	Indica si el extremo izquierdo está excluido.	Para interpretar límites abiertos.	Interval
iv.open_right	`iv.open_right`	Indica si el extremo derecho está excluido.	Para interpretar límites abiertos.	Interval

pd.arrays.IntervalArray()	`(`
	`  pd.arrays.IntervalArray([pd.Interval(0,`
	`  10), pd.Interval(10, 20)])`
	`)`
		Crea un array de intervalos.	Para almacenar límites tipados.	arrays

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.arrays.IntegerArray()	`(`
	`  pd.arrays.IntegerArray(np.array([1, 2]), np.array([False, True]))`
	`)`
		Crea enteros con una máscara de ausencias.	Para construir arrays enteros con nulos.	arrays

pd.arrays.FloatingArray()	`(`
	`  pd.arrays.FloatingArray(np.array([1., 2.]), np.array([False, True]))`
	`)`
		Crea números reales con máscara de ausencias.	Para construir arrays reales anulables.	arrays

pd.CategoricalDtype.categories	`pd.CategoricalDtype.categories`	Da etiquetas de categorías.	Para revisar niveles.	CategoricalDtype
pd.CategoricalDtype.ordered	`pd.CategoricalDtype.ordered`	Indica si hay orden semántico.	Antes de comparar.	CategoricalDtype

ca.from_codes()	`(`
	`  pd.Categorical.from_codes([0, 1, 0], categories=['A', 'B'])`
	`)`
		Construye categorías desde sus códigos.	Para reconstruir una codificación categórica.	Categorical

pd.arrays.SparseArray()	`(`
	`  pd.arrays.SparseArray([0, 0, 20], fill_value=0)`
	`)`
		Crea un array con valores implícitos.	Para datos con muchos ceros o valores repetidos.	arrays

pd.arrays.StringArray()	`(`
	`  pd.arrays.StringArray(np.array(['Ana', 'Luis'], dtype=object))`
	`)`
		Crea un array de cadenas pandas.	Para controlar almacenamiento textual de bajo nivel.	arrays

pd.arrays.ArrowStringArray()	`(`
	`  pd.arrays.ArrowStringArray(pa.array(['Ana', 'Luis']))`
	`)`
		Crea un array de cadenas con Arrow.	Para trabajar con texto almacenado en Arrow.	arrays

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.arrays.BooleanArray()	`(`
	`  pd.arrays.BooleanArray(np.array([True, False]), np.array([False, True]))`
	`)`
		Crea booleanos con una máscara de ausencias.	Para representar condiciones desconocidas.	arrays

pd.api.types.union_categoricals()	`(`
	`  pd.api.types.union_categoricals([cat.array, cat.array])`
	`)`
		Une arrays categóricos con categorías compatibles.	Para combinar lotes categóricos.	api.types

pd.api.types.infer_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.infer_dtype([1, 2, None], skipna=True)`
	`)`
		Describe el tipo inferido de una secuencia.	Para inspeccionar datos antes de convertir.	api.types

pd.api.types.pandas_dtype()	`pd.api.types.pandas_dtype('Int64')`	Resuelve un especificador de tipo pandas.	Para validar tipos recibidos como texto.	api.types

pd.api.types.is_any_real_numeric_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.is_any_real_numeric_dtype(s.dtype)`
	`)`
		Comprueba si es un tipo numérico real.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_bool_dtype()	`pd.api.types.is_bool_dtype('boolean')`	Comprueba si es un tipo booleano.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_categorical_dtype()	`pd.api.types.is_categorical_dtype(cat.dtype)`	Comprueba si es un tipo categórico. **Nota:** Obsoleto desde 2.2.0, 2.2.0. Usa isinstance(dtype, pd.CategoricalDtype).	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_complex_dtype()	`pd.api.types.is_complex_dtype('complex128')`	Comprueba si es un tipo complejo.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.api.types.is_datetime64_any_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_datetime64_any_dtype(df['fecha'].`
	`  dtype)`
	`)`
		Comprueba si es un tipo datetime, con o sin zona.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_datetime64_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_datetime64_dtype(df['fecha'].dtype)`
	`)`
		Comprueba si es un tipo datetime sin zona.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_datetime64_ns_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_datetime64_ns_dtype('datetime64[ns]')`
	`)`
		Comprueba si es un tipo datetime de nanosegundos.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_datetime64tz_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.is_datetime64tz_dtype(dti.`
	`  tz_localize('UTC').dtype)`
	`)`
		Comprueba si es un tipo datetime con zona.
		Nota: Obsoleto desde 2.1.0, 2.1.0. Usa isinstance(dtype, pd.DatetimeTZDtype).
			Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_dtype_equal()	`(`
	`  pd.api.types.is_dtype_equal('Int64', pd.`
	`  Int64Dtype())`
	`)`
		Compara dos especificadores de tipo.	Para comprobar equivalencia de esquemas.	api.types

pd.api.types.is_extension_array_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_extension_array_dtype('Int64')`
	`)`
		Comprueba si es un tipo de extensión pandas.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_float_dtype()	`pd.api.types.is_float_dtype(s.dtype)`	Comprueba si es un tipo real.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.api.types.is_int64_dtype()	`pd.api.types.is_int64_dtype('int64')`	Comprueba si es un tipo entero de 64 bits. **Nota:** Obsoleto desde 2.1.0, 2.1.0. Usa dtype == np.int64.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_integer_dtype()	`pd.api.types.is_integer_dtype('Int64')`	Comprueba si es un tipo entero.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_interval_dtype()	`pd.api.types.is_interval_dtype(ivi.dtype)`	Comprueba si es un tipo de intervalo. **Nota:** Obsoleto desde 2.2.0, 2.2.0. Usa isinstance(dtype, pd.IntervalDtype).	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_numeric_dtype()	`pd.api.types.is_numeric_dtype(s.dtype)`	Comprueba si es un tipo numérico.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_object_dtype()	`pd.api.types.is_object_dtype('object')`	Comprueba si es un tipo object.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_period_dtype()	`pd.api.types.is_period_dtype(pi.dtype)`	Comprueba si es un tipo de períodos. **Nota:** Obsoleto desde 2.2.0, 2.2.0. Usa isinstance(dtype, pd.PeriodDtype).	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_signed_integer_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_signed_integer_dtype('int64')`
	`)`
		Comprueba si es un entero con signo.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_string_dtype()	`pd.api.types.is_string_dtype('str')`	Comprueba si es un tipo textual.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_timedelta64_dtype()	`pd.api.types.is_timedelta64_dtype(tdi.dtype)`	Comprueba si es un tipo de duración.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.api.types.is_timedelta64_ns_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_timedelta64_ns_dtype(`
	`  'timedelta64[ns]')`
	`)`
		Comprueba si es una duración en nanosegundos.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_unsigned_integer_dtype()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_unsigned_integer_dtype('uint64')`
	`)`
		Comprueba si es un entero sin signo.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_sparse()	`pd.api.types.is_sparse(sd)`	Comprueba si es un objeto de tipo disperso. **Nota:** Obsoleto desde 2.1.0, 2.1.0. Usa isinstance(dtype, pd.SparseDtype).	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_dict_like()	`pd.api.types.is_dict_like({'total': 20})`	Comprueba si es un objeto similar a diccionario.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_file_like()	`(`
	`  pd.api.types.`
	`  is_file_like(StringIO('ventas'))`
	`)`
		Comprueba si es un objeto similar a archivo.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

pd.api.types.is_list_like()	`pd.api.types.is_list_like([1, 2])`	Comprueba si es un objeto similar a lista.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_named_tuple()	`pd.api.types.is_named_tuple(tupla_nom)`	Comprueba si es una tupla con nombres de campos.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_iterator()	`pd.api.types.is_iterator(iter([1, 2]))`	Comprueba si es un iterador.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_bool()	`pd.api.types.is_bool(True)`	Comprueba si es un escalar booleano.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.api.types.is_complex()	`pd.api.types.is_complex(1+2j)`	Comprueba si es un escalar complejo.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_float()	`pd.api.types.is_float(20.5)`	Comprueba si es un escalar real.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_hashable()	`pd.api.types.is_hashable('Ana')`	Comprueba si es un objeto utilizable como clave hash.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_integer()	`pd.api.types.is_integer(2)`	Comprueba si es un escalar entero.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_number()	`pd.api.types.is_number(20)`	Comprueba si es un escalar numérico.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_re()	`pd.api.types.is_re(re.compile('A.*'))`	Comprueba si es una expresión regular compilada.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_re_compilable()	`pd.api.types.is_re_compilable('A.*')`	Comprueba si es un patrón que puede compilarse.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types
pd.api.types.is_scalar()	`pd.api.types.is_scalar(20)`	Comprueba si es un escalar.	Para validar entradas o elegir una conversión.	api.types

Anexo · Calendarios y offsets

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.offsets.DateOffset()	`pd.offsets.DateOffset()`	Define un desplazamiento de calendario.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.freqstr()	`pd.offsets.DateOffset().freqstr`	Da la frecuencia como cadena. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para registrar un esquema temporal.	Offsets de calendario
.kwds()	`pd.offsets.DateOffset().kwds`	Da parámetros adicionales del offset. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para inspeccionar una regla temporal.	Offsets de calendario
.name()	`# No implementado en esta variante`	Este offset no define un código de frecuencia. **Nota:** No está implementado en todas las clases de offset; consulta la variante concreta.	Usa un offset concreto si necesitas un código.	Offsets de calendario
.nanos()	`pd.offsets.Hour().nanos`	Da nanosegundos de una frecuencia fija. **Nota:** Los offsets variables, como MonthEnd, lanzan ValueError al acceder a nanos.	Para convertir frecuencias fijas a duración.	Offsets de calendario
.normalize()	`pd.offsets.DateOffset().normalize`	Indica si se normaliza a medianoche. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para revisar cómo actúa un offset.	Offsets de calendario

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.rule_code()	`# No implementado en esta variante`	Este offset no define un código de frecuencia. **Nota:** No está implementado en todas las clases de offset; consulta la variante concreta.	Usa un offset concreto si necesitas un código.	Offsets de calendario
.n()	`pd.offsets.DateOffset().n`	Da el multiplicador del offset. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para interpretar reglas de varios períodos.	Offsets de calendario
.copy()	`pd.offsets.DateOffset().copy()`	Crea una copia del offset. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para reutilizar una regla temporal.	Offsets de calendario
.is_on_offset()	`pd.offsets.DateOffset().is_on_offset(ts)`	Comprueba si una fecha cumple la regla. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para validar fechas de cierre o calendario.	Offsets de calendario
.is_month_start()	`ts.is_month_start`	Indica si la fecha es inicio de mes. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para marcar cortes mensuales.	Offsets de calendario
.is_month_end()	`ts.is_month_end`	Indica fin de mes. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para cortes contables.	Offsets de calendario

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.is_quarter_start()	`ts.is_quarter_start`	Indica si la fecha es inicio de trimestre. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para delimitar trimestres.	Offsets de calendario
.is_quarter_end()	`ts.is_quarter_end`	Indica si la fecha es fin de trimestre. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para informes trimestrales.	Offsets de calendario
.is_year_start()	`ts.is_year_start`	Indica si la fecha es inicio de año. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para aperturas de ejercicio.	Offsets de calendario
.is_year_end()	`ts.is_year_end`	Indica si la fecha es fin de año. **Nota:** Algunos offsets personalizados no implementan estos indicadores; consulta la variante.	Para cierres de ejercicio.	Offsets de calendario
pd.offsets.DateOffset().rollback()	`pd.offsets.DateOffset().rollback(ts)`	Retrocede al último punto válido de la regla.	Para buscar el cierre o día hábil anterior.	Offsets de calendario
pd.offsets.DateOffset().rollforward()	`pd.offsets.DateOffset().rollforward(ts)`	Avanza al siguiente punto válido de la regla.	Para buscar el próximo cierre o día hábil.	Offsets de calendario
pd.offsets.BusinessDay()	`pd.offsets.BusinessDay(n=1)`	Define días laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BDay	`pd.offsets.BDay(n=1)`	Define días laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.weekmask()	`pd.offsets.BusinessDay().weekmask`	Da los días considerados laborables. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para comprobar una semana laboral personalizada.	Offsets de calendario
.holidays()	`pd.offsets.BusinessDay().holidays`	Da los festivos del calendario laboral. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para comprobar excepciones a días hábiles.	Offsets de calendario
.calendar()	`pd.offsets.BusinessDay().calendar`	Da el calendario de días laborables del offset. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para inspeccionar una regla de negocio.	Offsets de calendario
pd.offsets.BusinessHour()	`pd.offsets.BusinessHour(n=1)`	Define horas laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.start()	`pd.offsets.BusinessHour().start`	Da la hora de inicio laboral. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para revisar una regla de horas de negocio.	Offsets de calendario
.end()	`pd.offsets.BusinessHour().end`	Da la hora de cierre del horario laboral. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para validar una regla de horas de negocio.	Offsets de calendario

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.offsets.CustomBusinessDay()	`pd.offsets.CustomBusinessDay(n=1)`	Define días laborables personalizados.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.CDay	`pd.offsets.CDay(n=1)`	Define días laborables personalizados.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.CustomBusinessHour()	`pd.offsets.CustomBusinessHour(n=1)`	Define horas laborables personalizadas.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.MonthEnd()	`pd.offsets.MonthEnd(n=1)`	Define fines de mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.MonthBegin()	`pd.offsets.MonthBegin(n=1)`	Define inicios de mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BusinessMonthEnd()	`pd.offsets.BusinessMonthEnd(n=1)`	Define últimos días laborables de mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BMonthEnd	`pd.offsets.BMonthEnd(n=1)`	Define últimos días laborables de mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BusinessMonthBegin()	`pd.offsets.BusinessMonthBegin(n=1)`	Define primeros días laborables de mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BMonthBegin	`pd.offsets.BMonthBegin(n=1)`	Define primeros días laborables de mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.CustomBusinessMonthEnd()	`pd.offsets.CustomBusinessMonthEnd(n=1)`	Define fines de mes laborales personalizados.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.CBMonthEnd	`pd.offsets.CBMonthEnd(n=1)`	Define fines de mes laborales personalizados.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.m_offset()	`pd.offsets.CustomBusinessMonthEnd().m_offset`	Expone el desplazamiento mensual subyacente. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para inspeccionar offsets de mes laboral.	Offsets de calendario
pd.offsets.CustomBusinessMonthBegin()	`pd.offsets.CustomBusinessMonthBegin(n=1)`	Define inicios de mes laborales personalizados.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.CBMonthBegin	`pd.offsets.CBMonthBegin(n=1)`	Define inicios de mes laborales personalizados.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.SemiMonthEnd()	`pd.offsets.SemiMonthEnd(n=1)`	Define cortes semimensuales de fin.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.day_of_month()	`pd.offsets.SemiMonthEnd().day_of_month`	Da el día que delimita la regla semimensual. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para revisar cortes dentro del mes.	Offsets de calendario
pd.offsets.SemiMonthBegin()	`pd.offsets.SemiMonthBegin(n=1)`	Define cortes semimensuales de inicio.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Week()	`pd.offsets.Week(n=1)`	Define semanas.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.weekday()	`pd.offsets.Week().weekday`	Da el día semanal configurado. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para revisar offsets semanales o fiscales.	Offsets de calendario

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.offsets.WeekOfMonth()	`pd.offsets.WeekOfMonth(n=1)`	Define un día de una semana del mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.week()	`pd.offsets.WeekOfMonth().week`	Extrae el número de semana. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para informes semanales; revisa el calendario ISO.	Offsets de calendario
pd.offsets.LastWeekOfMonth()	`pd.offsets.LastWeekOfMonth(n=1)`	Define un día de la última semana del mes.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BQuarterEnd()	`pd.offsets.BQuarterEnd(n=1)`	Define fines de trimestre laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.startingMonth()	`pd.offsets.BQuarterEnd().startingMonth`	Da el mes de referencia de la regla. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para interpretar trimestres fiscales.	Offsets de calendario
pd.offsets.BQuarterBegin()	`pd.offsets.BQuarterBegin(n=1)`	Define inicios de trimestre laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.QuarterEnd()	`pd.offsets.QuarterEnd(n=1)`	Define fines de trimestre.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.QuarterBegin()	`pd.offsets.QuarterBegin(n=1)`	Define inicios de trimestre.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BHalfYearEnd()	`pd.offsets.BHalfYearEnd(n=1)`	Define fines de semestre laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BHalfYearBegin()	`pd.offsets.BHalfYearBegin(n=1)`	Define inicios de semestre laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.offsets.HalfYearEnd()	`pd.offsets.HalfYearEnd(n=1)`	Define fines de semestre.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.HalfYearBegin()	`pd.offsets.HalfYearBegin(n=1)`	Define inicios de semestre.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.BYearEnd()	`pd.offsets.BYearEnd(n=1)`	Define fines de año laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.month()	`pd.offsets.BYearEnd().month`	Extrae el mes numérico. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para estacionalidad.	Offsets de calendario
pd.offsets.BYearBegin()	`pd.offsets.BYearBegin(n=1)`	Define inicios de año laborables.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.YearEnd()	`pd.offsets.YearEnd(n=1)`	Define fines de año.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.YearBegin()	`pd.offsets.YearBegin(n=1)`	Define inicios de año.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.FY5253()	`pd.offsets.FY5253(n=1)`	Define cierres fiscales de 52 o 53 semanas.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
.variation()	`pd.offsets.FY5253().variation`	Da la variante de cierre fiscal. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para distinguir reglas de 52 o 53 semanas.	Offsets de calendario

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
.get_rule_code_suffix()	`pd.offsets.FY5253().get_rule_code_suffix()`	Da el sufijo de la regla fiscal. **Nota:** La disponibilidad y los parámetros dependen del offset; abre el nombre para consultar sus variantes.	Para inspeccionar calendarios de 52 o 53 semanas.	Offsets de calendario

pd.offsets.FY5253().get_year_end()	`(`
	`  pd.offsets.FY5253().get_year_end(ts.`
	`  tz_localize(None))`
	`)`
		Calcula el fin de ejercicio fiscal.	Para obtener cierres de 52 o 53 semanas.	Offsets de calendario

pd.offsets.FY5253Quarter()	`pd.offsets.FY5253Quarter(n=1)`	Define trimestres fiscales de 52 o 53 semanas.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets

pd.offsets.FY5253Quarter().qtr_with_extra_week	`(`
	`  pd.offsets.FY5253Quarter().`
	`  qtr_with_extra_week`
	`)`
		Indica el trimestre fiscal con semana extra.	Para interpretar calendarios de 53 semanas.	Offsets de calendario

pd.offsets.FY5253Quarter().get_weeks()	`pd.offsets.FY5253Quarter().get_weeks(ts)`	Da las semanas de los trimestres fiscales.	Para manejar un calendario de 52 o 53 semanas.	Offsets de calendario

pd.offsets.FY5253Quarter().year_has_extra_week()	`(`
	`  pd.offsets.FY5253Quarter().`
	`  year_has_extra_week(ts)`
	`)`
		Indica si un año fiscal tiene 53 semanas.	Para ajustar comparaciones fiscales.	Offsets de calendario

pd.offsets.Easter()	`pd.offsets.Easter(n=1)`	Define el domingo de Pascua.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Tick()	`pd.offsets.Tick(n=1)`	Define una unidad temporal fija.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Day()	`pd.offsets.Day(n=1)`	Define días de 24 horas.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.offsets.Hour()	`pd.offsets.Hour(n=1)`	Define horas.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Minute()	`pd.offsets.Minute(n=1)`	Define minutos.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Second()	`pd.offsets.Second(n=1)`	Define segundos.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Milli()	`pd.offsets.Milli(n=1)`	Define milisegundos.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Micro()	`pd.offsets.Micro(n=1)`	Define microsegundos.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.offsets.Nano()	`pd.offsets.Nano(n=1)`	Define nanosegundos.	Para desplazar fechas con esa regla temporal.	tseries.offsets
pd.tseries.frequencies.to_offset()	`pd.tseries.frequencies.to_offset('2D')`	Convierte una cadena de frecuencia en offset.	Para construir reglas temporales programáticamente.	tseries.frequencies

Anexo · Presentación con Styler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
df.style	`df.Styler()`	Crea una presentación con estilos de la tabla.	Para formatear informes sin cambiar los datos.	io.formats.style
sty.from_custom_template()	`( sty.from_custom_template('plantillas', html_table='tabla.tpl') )`	Crea una clase Styler con plantilla propia.	Para informes con HTML personalizado.	Styler
sty.env	`sty.env`	Expone el entorno Jinja de plantillas.	Para desarrollar plantillas de estilo.	Styler
sty.template_html	`sty.template_html`	Expone la plantilla general HTML.	Para desarrollar estilos personalizados.	Styler
sty.template_html_style	`sty.template_html_style`	Expone la plantilla del CSS HTML.	Para personalizar estilos exportados.	Styler
sty.template_html_table	`sty.template_html_table`	Expone la plantilla de la tabla HTML.	Para cambiar su estructura de presentación.	Styler
sty.template_latex	`sty.template_latex`	Expone la plantilla de LaTeX.	Para adaptar una exportación tipográfica.	Styler
sty.template_typst	`sty.template_typst`	Expone la plantilla de Typst.	Para adaptar una exportación Typst.	Styler
sty.template_string	`sty.template_string`	Expone la plantilla de texto.	Para adaptar una salida textual.	Styler
sty.loader	`sty.loader`	Expone el cargador de plantillas Jinja.	Para personalizar la búsqueda de plantillas.	Styler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

sty.apply()	`(`
	`  sty.apply(lambda col: ['color:red'] *`
	`  len(col))`
	`)`
		Aplica una función de estilos por eje.	Para dar formato según el contenido.	Styler

sty.map()	`sty.map(lambda x: 'color:red')`	Aplica una función de estilo por celda.	Para resaltar valores con reglas CSS.	Styler

sty.apply_index()	`(`
	`  sty.apply_index(lambda x: ['color:red']`
	`  * len(x), axis=0)`
	`)`
		Aplica estilos por nivel del índice.	Para resaltar grupos de etiquetas.	Styler

sty.map_index()	`sty.map_index(lambda x: 'color:red', axis=1)`	Aplica un estilo a cada etiqueta.	Para dar formato por nombre de columna.	Styler
sty.format()	`sty.format(precision=2)`	Define el formato visual de los valores.	Para mostrar decimales sin cambiar los datos.	Styler
sty.format_index()	`sty.format_index(str.upper, axis=1)`	Formatea las etiquetas del índice o columnas.	Para presentar nombres sin modificar el eje original.	Styler
sty.format_index_names()	`sty.format_index_names(str.upper)`	Formatea los nombres de los ejes.	Para mejorar títulos de una tabla.	Styler

sty.relabel_index()	`(`
	`  sty.relabel_index(['A', 'B', 'C', 'D'],`
	`  axis=0)`
	`)`
		Cambia etiquetas solo en la presentación.	Para usar rótulos de informe sin alterar datos.	Styler

sty.hide()	`sty.hide(axis='index')`	Oculta un eje o subconjunto en la presentación.	Para publicar una tabla limpia.	Styler
sty.concat()	`sty.concat(df.head(1).style)`	Concatena otro Styler a la presentación.	Para añadir resúmenes a una tabla.	Styler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

sty.set_td_classes()	`(`
	`  sty.set_td_classes(pd.DataFrame('',`
	`  index=df.index, columns=df.columns))`
	`)`
		Asigna clases CSS por celda.	Para aplicar estilos definidos externamente.	Styler

sty.set_table_styles()	`(`
	`  sty.set_table_styles([{'selector': 'th',`
	`  'props': [('color', 'navy')]}])`
	`)`
		Define reglas CSS de tabla.	Para personalizar encabezados y estructura.	Styler

sty.set_table_attributes()	`sty.set_table_attributes('class="ventas"')`	Añade atributos a la etiqueta HTML table.	Para integrar una tabla en una web.	Styler
sty.set_tooltips()	`sty.set_tooltips(df.astype(str))`	Añade textos emergentes por celda.	Para ampliar información en una tabla HTML.	Styler
sty.set_caption()	`sty.set_caption('Ventas')`	Añade un título a la tabla.	Para identificar un informe publicado.	Styler
sty.set_sticky()	`sty.set_sticky(axis='index')`	Fija un eje al desplazar la tabla HTML.	Para navegar por tablas largas.	Styler

sty.set_properties()	`(`
	`  sty.set_properties(**{'text-align':`
	`  'right'})`
	`)`
		Define propiedades CSS para las celdas.	Para alinear contenido de una tabla.	Styler

sty.set_uuid()	`sty.set_uuid('ventas')`	Define el identificador único del HTML.	Para controlar selectores CSS y referencias.	Styler
sty.clear()	`sty.clear()`	Elimina los estilos aplicados.	Para reutilizar un Styler limpio.	Styler

sty.pipe()	`(`
	`  sty.pipe(lambda df, tasa: df.`
	`  assign(iva=df['total']*tasa), tasa=.21)`
	`)`
		Pasa la tabla a una función.	Para pipelines legibles.	Styler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
sty.highlight_null()	`sty.highlight_null(color='yellow')`	Resalta celdas ausentes.	Para auditar la completitud visualmente.	Styler
sty.highlight_max()	`sty.highlight_max(subset=['total'])`	Resalta los máximos.	Para destacar los mejores resultados.	Styler
sty.highlight_min()	`sty.highlight_min(subset=['total'])`	Resalta los mínimos.	Para destacar valores bajos.	Styler

sty.highlight_between()	`(`
	`  sty.highlight_between(left=20, right=30, subset=['total'])`
	`)`
		Resalta valores dentro de un intervalo.	Para marcar objetivos alcanzados.	Styler

sty.highlight_quantile()	`(`
	`  sty.highlight_quantile(q_left=.1, q_right=.9)`
	`)`
		Resalta valores entre cuantiles.	Para marcar el rango central de una distribución.	Styler

sty.background_gradient()	`(`
	`  sty.background_gradient(cmap='Blues', subset=['total'])`
	`)`
		Colorea celdas según su magnitud.	Para comparar valores en una tabla HTML.	Styler

sty.text_gradient()	`(`
	`  sty.text_gradient(cmap='Blues', subset=['total'])`
	`)`
		Colorea el texto según los valores.	Para resaltar magnitudes sin pintar el fondo.	Styler

sty.bar()	`sty.bar(x='cliente', y='total')`	Dibuja barras.	Para comparar importes.	Styler
sty.to_typst()	`sty.to_typst()`	Renderiza la tabla como Typst.	Para informes en un sistema de composición tipográfica.	Styler
sty.to_string()	`sty.to_string()`	Genera una representación textual.	Para exportar una tabla de presentación.	Styler

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
sty.export()	`sty.export()`	Exporta la configuración de estilo reutilizable.	Para compartir reglas entre tablas.	Styler
sty.use()	`sty.use(otro_estilo.export())`	Importa reglas de estilo exportadas.	Para mantener una apariencia común entre informes.	Styler

Anexo · Gráficos especializados

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.plotting.andrews_curves()	`( pd.plotting. andrews_curves(df[['cliente', 'unidades', 'total']], 'cliente') )`	Dibuja curvas de Andrews por clase.	Para explorar perfiles multivariantes.	plotting
pd.plotting.autocorrelation_plot()	`pd.plotting.autocorrelation_plot(s)`	Dibuja autocorrelaciones por retardo.	Para buscar periodicidad de una serie.	plotting
pd.plotting.bootstrap_plot()	`( pd.plotting.bootstrap_plot(s, size=4, samples=20) )`	Dibuja resúmenes mediante remuestreo.	Para explorar variabilidad de estimadores.	plotting
pd.plotting.boxplot()	`( pd.plotting.boxplot(column='total', by='cliente') )`	Dibuja cajas por grupo.	Para comparar dispersión.	plotting
pd.plotting.deregister_matplotlib_converters()	`( pd.plotting. deregister_matplotlib_converters() )`	Retira los conversores registrados por pandas.	Para restaurar conversiones temporales de matplotlib.	plotting
pd.plotting.lag_plot()	`pd.plotting.lag_plot(s, lag=1)`	Dibuja valores contra su retardo.	Para explorar dependencia temporal.	plotting
pd.plotting.parallel_coordinates()	`( pd.plotting. parallel_coordinates(df[['cliente', 'unidades', 'total']], 'cliente') )`	Dibuja perfiles en ejes paralelos.	Para comparar medidas por categoría.	plotting
pd.plotting.plot_params	`pd.plotting.plot_params`	Expone ajustes de trazado de pandas.	Para configurar detalles de integración gráfica.	plotting

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.plotting.radviz()	`( pd.plotting.radviz(df[['cliente', 'unidades', 'total']], 'cliente') )`	Proyecta medidas con anclas radiales.	Para explorar separación entre clases.	plotting
pd.plotting.register_matplotlib_converters()	`pd.plotting.register_matplotlib_converters()`	Registra conversores pandas en matplotlib.	Para integrar tipos temporales en gráficos.	plotting
pd.plotting.table()	`pd.plotting.table(ax, df.head(2))`	Añade una tabla a un eje de matplotlib.	Para acompañar un gráfico con datos.	plotting

Anexo · Otras opciones

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.describe_option()	`pd.describe_option('display.max_rows')`	Imprime ayuda de una opción.	Para descubrir parámetros de configuración.	pandas
pd.set_eng_float_format()	`pd.set_eng_float_format(accuracy=2)`	Configura formato numérico de ingeniería.	Para mostrar grandes escalas de manera compacta.	pandas

Anexo · Extensiones públicas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.api.extensions.register_extension_dtype()	`(`
	`  pd.api.extensions.`
	`  register_extension_dtype(MiTipo)`
	`)`
		Registra una clase de tipo de extensión.	Para desarrollar un dtype pandas propio.	api.extensions

pd.api.extensions.register_dataframe_accessor()	`(`
	`  pd.api.extensions.`
	`  register_dataframe_accessor('ventas')`
	`)`
		Crea un decorador para registrar un accesor DataFrame.	Para desarrollar una API propia sobre tablas.	api.extensions

pd.api.extensions.register_series_accessor()	`(`
	`  pd.api.extensions.`
	`  register_series_accessor('ventas')`
	`)`
		Crea un decorador para registrar un accesor Series.	Para desarrollar operaciones propias sobre vectores.	api.extensions

pd.api.extensions.register_index_accessor()	`(`
	`  pd.api.extensions.`
	`  register_index_accessor('ventas')`
	`)`
		Crea un decorador para registrar un accesor Index.	Para desarrollar operaciones propias sobre índices.	api.extensions

pd.api.extensions.ExtensionDtype	`pd.api.extensions.ExtensionDtype`	Define la interfaz base de tipos de extensión.	Para desarrollar tipos pandas propios.	api.extensions
pd.api.extensions.ExtensionArray	`pd.api.extensions.ExtensionArray`	Define la interfaz base de arrays de extensión.	Para desarrollar almacenamiento propio compatible con pandas.	api.extensions

pd.arrays.NumpyExtensionArray()	`(`
	`  pd.arrays.NumpyExtensionArray(np.`
	`  array([20., 30.]))`
	`)`
		Envuelve un array NumPy con interfaz de extensión.	Para interoperar con la API de arrays pandas.	arrays

pd.api.indexers.check_array_indexer()	`(`
	`  pd.api.indexers.check_array_indexer(s.`
	`  array, [True, False, True, False])`
	`)`
		Valida y normaliza un indexador.	Para implementar operaciones sobre arrays de extensión.	api.indexers

Anexo · Pruebas, errores y avisos

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.testing.assert_series_equal()	`pd.testing.assert_series_equal(s, s.copy())`	Comprueba igualdad de Series con diagnóstico. **Nota:** El parámetro check_datetimelike_compat está obsoleto. Convierte explícitamente ambos objetos al mismo tipo temporal y compáralos con check_dtype; la función sigue vigente.	Para validar cálculos y conversiones.	testing
pd.testing.assert_index_equal()	`( pd.testing.assert_index_equal(idx, idx.copy()) )`	Comprueba igualdad de índices con diagnóstico.	Para validar claves y nombres de ejes.	testing
pd.testing.assert_extension_array_equal()	`( pd.testing.assert_extension_array_equal(s.array, s.array.copy()) )`	Comprueba igualdad de arrays de extensión.	Para validar tipos pandas en pruebas.	testing
pd.errors.AbstractMethodError	`( isinstance(exc, pd.errors.AbstractMethodError) )`	Representa un error de implementación incompleta.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.AttributeConflictWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.AttributeConflictWarning) )`	Señala un aviso de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.CategoricalConversionWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.CategoricalConversionWarning) )`	Señala un aviso de conversión categórica.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en

pd.errors.ChainedAssignmentError	`(`
	`  isinstance(exc, pd.errors.`
	`  ChainedAssignmentError)`
	`)`
		Representa un error de asignación encadenada.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

pd.errors.ClosedFileError	`isinstance(exc, pd.errors.ClosedFileError)`	Representa un error de archivo cerrado.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.CSSWarning	`isinstance(exc, pd.errors.CSSWarning)`	Señala un aviso de estilos CSS.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.DatabaseError	`isinstance(exc, pd.errors.DatabaseError)`	Representa un error de base de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.DataError	`isinstance(exc, pd.errors.DataError)`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.DtypeWarning	`isinstance(exc, pd.errors.DtypeWarning)`	Señala un aviso de tipos de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

pd.errors.DuplicateLabelError	`(`
	`  isinstance(exc, pd.errors.`
	`  DuplicateLabelError)`
	`)`
		Representa un error de etiquetas duplicadas.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

pd.errors.EmptyDataError	`isinstance(exc, pd.errors.EmptyDataError)`	Representa un error de datos vacíos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

pd.errors.IncompatibilityWarning	`(`
	`  isinstance(exc, pd.errors.`
	`  IncompatibilityWarning)`
	`)`
		Señala un aviso de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.errors.IncompatibleFrequency	`( isinstance(exc, pd.errors. IncompatibleFrequency) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.IndexingError	`isinstance(exc, pd.errors.IndexingError)`	Representa un error de indexación.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.InvalidColumnName	`isinstance(exc, pd.errors.InvalidColumnName)`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.InvalidComparison	`isinstance(exc, pd.errors.InvalidComparison)`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.InvalidIndexError	`isinstance(exc, pd.errors.InvalidIndexError)`	Representa un error de indexación.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.InvalidVersion	`isinstance(exc, pd.errors.InvalidVersion)`	Representa un error de versión.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.IntCastingNaNError	`( isinstance(exc, pd.errors. IntCastingNaNError) )`	Representa un error de conversión de enteros.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.LossySetitemError	`isinstance(exc, pd.errors.LossySetitemError)`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.MergeError	`isinstance(exc, pd.errors.MergeError)`	Representa un error de combinación de tablas.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.NoBufferPresent	`isinstance(exc, pd.errors.NoBufferPresent)`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.errors.NullFrequencyError	`( isinstance(exc, pd.errors.NullFrequencyError) )`	Representa un error de frecuencia ausente.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.NumbaUtilError	`isinstance(exc, pd.errors.NumbaUtilError)`	Representa un error de motor Numba.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.NumExprClobberingError	`( isinstance(exc, pd.errors.NumExprClobberingError) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.OptionError	`isinstance(exc, pd.errors.OptionError)`	Representa un error de configuración.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.OutOfBoundsDatetime	`( isinstance(exc, pd.errors.OutOfBoundsDatetime) )`	Representa un error de límites temporales.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.OutOfBoundsTimedelta	`( isinstance(exc, pd.errors.OutOfBoundsTimedelta) )`	Representa un error de límites temporales.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PandasChangeWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.PandasChangeWarning) )`	Señala un aviso de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.Pandas4Warning	`isinstance(exc, pd.errors.Pandas4Warning)`	Señala un aviso de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.Pandas5Warning	`isinstance(exc, pd.errors.Pandas5Warning)`	Señala un aviso de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.errors.PandasPendingDeprecationWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.PandasPendingDeprecationWarning) )`	Señala un aviso de obsolescencia.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PandasDeprecationWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.PandasDeprecationWarning) )`	Señala un aviso de obsolescencia.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PandasFutureWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.PandasFutureWarning) )`	Señala un aviso de compatibilidad futura.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.ParserError	`isinstance(exc, pd.errors.ParserError)`	Representa un error de lectura y análisis.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.ParserWarning	`isinstance(exc, pd.errors.ParserWarning)`	Señala un aviso de lectura y análisis.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PerformanceWarning	`( isinstance(exc, pd.errors.PerformanceWarning) )`	Señala un aviso de rendimiento.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PossibleDataLossError	`( isinstance(exc, pd.errors.PossibleDataLossError) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PossiblePrecisionLoss	`( isinstance(exc, pd.errors.PossiblePrecisionLoss) )`	Representa un error de precisión numérica.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.errors.PyperclipException	`( isinstance(exc, pd.errors.PyperclipException) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.PyperclipWindowsException	`( isinstance(exc, pd.errors.PyperclipWindowsException) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.SpecificationError	`( isinstance(exc, pd.errors.SpecificationError) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.UndefinedVariableError	`( isinstance(exc, pd.errors.UndefinedVariableError) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.UnsortedIndexError	`( isinstance(exc, pd.errors.UnsortedIndexError) )`	Representa un error de indexación.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.UnsupportedFunctionCall	`( isinstance(exc, pd.errors.UnsupportedFunctionCall) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.errors.ValueLabelTypeMismatch	`( isinstance(exc, pd.errors.ValueLabelTypeMismatch) )`	Representa un error de compatibilidad o validación de datos.	Para identificar o capturar este diagnóstico.	errors
pd.show_versions()	`pd.show_versions()`	Muestra versiones del entorno.	Para diagnosticar errores reproducibles.	pandas

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.test()	`pd.test()`	Ejecuta la batería de pruebas de pandas.	Para validar una instalación de desarrollo.	pandas

Anexo · Escalares de ausencia

Método o atributo	Cómo se usa	Qué hace	Cuándo usarlo	Disponible en
pd.NaT	`pd.NaT`	Representa una fecha o duración ausente.	Para marcar ausencias temporales.	pandas

Índice alfabético

Los métodos compartidos se localizan una sola vez. El contexto distingue operaciones con igual nombre y distinto significado.

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
abs · Series · DataFrame	21	area · DataFrame.plot · Series.plot	57
AbstractMethodError · errors	120	argmax · Index	69
add · Series · DataFrame	22	argmax · Series	24
add_categories · CategoricalIndex · Categorical	73	argmin · Index	69
add_categories · Series.cat	38	argmin · Series	24
add_prefix · DataFrame · Series	54	argsort · Index	71
add_suffix · DataFrame · Series	54	argsort · Series	60
agg · DataFrame · Series	43	array · Index	69
agg · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	25	array · Series	16
agg · Resampler	36	array · pandas	6
aggregate · DataFrame · Series	54	ArrowDtype · pandas	90
aggregate · Rolling · Expanding · Resampler	87	ArrowExtensionArray · arrays	90
aggregate · SeriesGroupBy · DataFrameGroupBy	83	ArrowStringArray · arrays	95
align · DataFrame · Series	55	as_ordered · CategoricalIndex · Categorical	74
all · Series · DataFrame · Index · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	22	as_ordered · Series.cat	38
andrews_curves · plotting	116	as_unit · DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta	80
any · Series · DataFrame · Index · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	22	as_unit · Series.dt	63
append · HDFStore	48	as_unordered · CategoricalIndex · Categorical	74
append · Index · CategoricalIndex · MultiIndex	71	as_unordered · Series.cat	39
apply · DataFrame	43	asfreq · PeriodIndex · Period	82
apply · Series	43	asfreq · Series · DataFrame	35
apply · DataFrameGroupBy	25	asfreq · Resampler	88
apply · Expanding · Resampler	87	asm8 · Timestamp · Timedelta	91
apply · Rolling	37	asof · DataFrame · Series	56
apply · SeriesGroupBy	83	asof · Index	72
apply · Styler	112	asof_locs · Index	72
apply_index · Styler	112	assert_extension_array_equal · testing	120

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
assert_frame_equal · testing	46	BHalfYearEnd · tseries.offsets	107
assert_index_equal · testing	120	BMonthBegin · tseries.offsets	105
assert_series_equal · testing	120	BMonthEnd · tseries.offsets	105
assign · DataFrame	14	book · ExcelFile	47
astimezone · Timestamp	91	BooleanArray · arrays	96
astype · DataFrame · Series	16	BooleanDtype · pandas	89
astype · Index	70	bootstrap_plot · plotting	116
at · DataFrame · Series	12	box · DataFrame.plot · Series.plot	57
at_time · DataFrame · Series	55	boxplot · DataFrame	45
AttributeConflictWarning · errors	120	boxplot · DataFrameGroupBy	85
attrs · DataFrame · Series	11	boxplot · plotting	116
autocorr · Series	60	BQuarterBegin · tseries.offsets	107
autocorrelation_plot · plotting	116	BQuarterEnd · tseries.offsets	107
axes · DataFrame	53	build_table_schema · io.json	48
background_gradient · Styler	114	BusinessDay · tseries.offsets	103
bar · DataFrame.plot · Series.plot	45	BusinessHour · tseries.offsets	104
bar · Styler	114	BusinessMonthBegin · tseries.offsets	105
barh · DataFrame.plot · Series.plot	57	BusinessMonthEnd · tseries.offsets	105
BaseIndexer · api.indexers	87	BYearBegin · tseries.offsets	108
bdate_range · pandas	34	BYearEnd · tseries.offsets	108
BDay · tseries.offsets	103	calendar · Offsets de calendario	104
between · Series	12	capitalize · Series.str	64
between_time · DataFrame · Series	36	case_when · Series	60
bfill · DataFrame · Series	18	casefold · Series.str	32
bfill · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	83	cat · Series	61
bfill · Resampler	88	cat · Series.str	32
BHalfYearBegin · tseries.offsets	107	Categorical · pandas	6

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
CategoricalConversionWarning · errors	120	combine_first · DataFrame · Series	28
CategoricalDtype · pandas	38	compare · DataFrame · Series	56
CategoricalIndex · pandas	73	components · Series.dt	36
categories · CategoricalDtype	95	components · TimedeltaIndex · Timedelta	81
categories · CategoricalIndex · Categorical	73	concat · pandas	27
categories · Series.cat	38	concat · Styler	112
CBMonthBegin · tseries.offsets	106	contains · IntervalIndex	75
CBMonthEnd · tseries.offsets	105	contains · Series.str	31
CDay · tseries.offsets	105	convert_dtypes · DataFrame · Series	16
ceil · DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta	80	copy · DataFrame · Series	15
ceil · Series.dt	36	copy · Index · MultiIndex	69
center · Series.str	64	copy · Offsets de calendario	102
ChainedAssignmentError · errors	121	corr · DataFrame · Series · GroupBy · Ventanas	22
check_array_indexer · api.indexers	119	corrwith · DataFrame	54
clear · Styler	113	corrwith · DataFrameGroupBy	83
clip · Series · DataFrame	21	count · Series · GroupBy · DataFrame · Ventanas · Resampler	21
closed · IntervalIndex · Interval	74	count · Series.str	32
closed_left · Interval	94	cov · DataFrame · Series · GroupBy · Ventanas	22
closed_right · Interval	94	crosstab · pandas	29
ClosedFileError · errors	121	CSSWarning · errors	121
codes · CategoricalIndex · Categorical	73	ctime · Timestamp	91
codes · MultiIndex	42	cumcount · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	25
codes · Series.cat	38	cummax · Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	21
col · pandas	52	cummin · Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	23
columns · DataFrame	10	cumprod · Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	21
combine · DataFrame · Series	54	cumsum · Series · DataFrame · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	21
combine · Timestamp	91	CustomBusinessDay · tseries.offsets	105

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
CustomBusinessHour · tseries.offsets	105	dayofweek · Series.dt	35
CustomBusinessMonthBegin · tseries.offsets	106	dayofyear · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	78
CustomBusinessMonthEnd · tseries.offsets	105	dayofyear · Series.dt	62
cut · pandas	19	days · Series.dt	63
data_label · io.stata.StataReader	50	days · TimedeltaIndex · Timedelta	81
DatabaseError · errors	121	days_in_month · PeriodIndex · Timestamp · Period	82
DataError · errors	121	days_in_month · Series.dt	36
DataFrame · pandas	6	daysinmonth · PeriodIndex · Timestamp · Period	82
date · DatetimeIndex · Timestamp	77	daysinmonth · Series.dt	63
date · Series.dt	61	decode · Series.str	64
date_range · pandas	34	delete · Index	69
DateOffset · pandas	34	density · DataFrame.plot · Series.plot	57
DateOffset · tseries.offsets	101	density · DataFrame.sparse · Series.sparse	58
DatetimeArray · arrays	93	deregister_matplotlib_converters · plotting	116
DatetimeIndex · pandas	77	describe · DataFrame · Series	10
DatetimeTZDtype · pandas	89	describe · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	83
day · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	77	describe_option · pandas	118
day · Series.dt	35	diff · Series · DataFrame	21
Day · tseries.offsets	109	diff · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
day_name · DatetimeIndex · Timestamp	80	difference · Index	40
day_name · Series.dt	36	div · Series · DataFrame	22
day_of_month · Offsets de calendario	106	dot · DataFrame · Series	53
day_of_week · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	78	drop · DataFrame · Series	14
day_of_week · Series.dt	62	drop · Index · MultiIndex	69
day_of_year · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	78	drop_duplicates · DataFrame · Series	18
day_of_year · Series.dt	62	drop_duplicates · Index	42
dayofweek · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	78	droplevel · DataFrame · Series	55

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
droplevel · MultiIndex · Index	41	eval · pandas	52
dropna · DataFrame · Series	18	ewm · Series · DataFrame	37
dropna · Index	70	ewm · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
dst · Timestamp	92	ExcelFile · pandas	47
dt · Series	61	ExcelWriter · pandas	48
dtype · Index · Categorical	68	expanding · Series · DataFrame	37
dtype · Series	10	expanding · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
dtypes · DataFrame · Series · Series.struct	10	explode · DataFrame · Series · Series.struct	29
dtypes · MultiIndex	75	export · Styler	115
DtypeWarning · errors	121	ExtensionArray · api.extensions	119
duplicated · DataFrame · Series	18	ExtensionDtype · api.extensions	119
duplicated · Index	41	extract · Series.str	31
DuplicateLabelError · errors	121	extractall · Series.str	31
Easter · tseries.offsets	109	factorize · Index	69
empty · DataFrame · Series	10	factorize · Series	60
empty · Index	68	factorize · pandas	44
EmptyDataError · errors	121	ffill · DataFrame · Series	18
encode · Series.str	64	ffill · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
end · Offsets de calendario	104	ffill · Resampler	36
end_time · PeriodIndex · Period	82	field · Series.struct	67
end_time · Series.dt	63	fill_value · Series.sparse	67
endswith · Series.str	31	fillna · DataFrame · Series	18
env · Styler	111	fillna · Index	70
eq · Series · DataFrame	23	filter · DataFrame · Series	12
equals · DataFrame · Series	44	filter · DataFrameGroupBy	25
equals · Index · CategoricalIndex	69	filter · SeriesGroupBy	83
eval · DataFrame	15	find · Series.str	32

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
findall · Series.str	64	from_custom_template · Styler	111
first · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	26	from_dataframe · api.interchange	52
first · Rolling · Expanding · Resampler	87	from_dict · DataFrame	6
first_valid_index · DataFrame · Series	56	from_dummies · pandas	30
FixedForwardWindowIndexer · api.indexers	37	from_fields · PeriodIndex	82
Flags · pandas	57	from_frame · MultiIndex	75
flags · Series	60	from_ordinals · PeriodIndex	82
flatten · Series.list	67	from_product · MultiIndex	41
Float32Dtype · pandas	90	from_range · RangeIndex	73
Float64Dtype · pandas	89	from_records · DataFrame	6
FloatingArray · arrays	95	from_spmatrix · DataFrame.sparse	58
floor · DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta	80	from_tuples · MultiIndex · IntervalIndex	41
floor · Series.dt	35	fromordinal · Timestamp	92
floordiv · Series · DataFrame	23	fromtimestamp · Timestamp	92
fold · Timestamp	91	fullmatch · Series.str	32
format · Styler	112	FY5253 · tseries.offsets	108
format_index · Styler	112	FY5253Quarter · tseries.offsets	109
format_index_names · Styler	112	ge · Series · DataFrame	23
freq · DatetimeIndex · PeriodIndex · Period	78	get · DataFrame · Series	13
freq · Series.dt	63	get · HDFStore	48
freqstr · DatetimeIndex · PeriodIndex · Period	79	get · Series.str	32
freqstr · Offsets de calendario	101	get_dummies · Series.str	33
from_arrays · IntervalIndex · MultiIndex	74	get_dummies · pandas	30
from_arrow · DataFrame · Series	58	get_group · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	25
from_breaks · IntervalIndex	74	get_group · Resampler	88
from_codes · Categorical	95	get_indexer · Index · IntervalIndex · MultiIndex	40
from_coo · Series.sparse	67	get_indexer_for · Index	72

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
get_indexer_non_unique · Index	72	hexbin · DataFrame.plot	57
get_level_values · MultiIndex · Index	41	hide · Styler	112
get_loc · Index · IntervalIndex · MultiIndex	40	highlight_between · Styler	114
get_loc_level · MultiIndex	76	highlight_max · Styler	114
get_locs · MultiIndex	76	highlight_min · Styler	114
get_option · pandas	46	highlight_null · Styler	114
get_rule_code_suffix · Offsets de calendario	109	highlight_quantile · Styler	114
get_slice_bound · Index	72	hist · DataFrame · Series	45
get_weeks · Offsets de calendario	109	hist · DataFrame.plot · Series.plot	57
get_year_end · Offsets de calendario	109	hist · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	85
groupby · DataFrame · Series	25	holidays · Offsets de calendario	104
Grouper · pandas	83	hour · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	77
groups · HDFStore	49	hour · Series.dt	61
groups · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	26	Hour · tseries.offsets	110
groups · Resampler	88	iat · DataFrame · Series	12
gt · Series · DataFrame	23	identical · Index	69
guess_datetime_format · tseries.api	52	idxmax · Series · DataFrame	21
HalfYearBegin · tseries.offsets	108	idxmax · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
HalfYearEnd · tseries.offsets	108	idxmin · Series · DataFrame	21
has_duplicates · Index	68	idxmin · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
hash_array · util	52	iloc · DataFrame · Series	12
hash_pandas_object · util	46	IncompatibilityWarning · errors	121
hasnans · Index	68	IncompatibleFrequency · errors	122
hasnans · Series	18	index · DataFrame · Series	10
head · DataFrame · Series	10	Index · pandas	6
head · DataFrameGroupBy	25	index · Series.str	64
head · SeriesGroupBy	85	indexer_at_time · DatetimeIndex	79

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
indexer_between_time · DatetimeIndex	79	IntervalDtype · pandas	89
IndexingError · errors	122	IntervalIndex · pandas	74
IndexSlice · pandas	76	InvalidColumnName · errors	122
indices · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	26	InvalidComparison · errors	122
indices · Resampler	88	InvalidIndexError · errors	122
infer_dtype · api.types	96	InvalidVersion · errors	122
infer_freq · pandas	51	is_ · Index	69
infer_objects · DataFrame · Series	16	is_any_real_numeric_dtype · api.types	96
infer_objects · Index	70	is_bool · api.types	99
inferred_freq · DatetimeIndex · TimedeltaIndex	79	is_bool_dtype · api.types	96
inferred_type · Index	68	is_categorical_dtype · api.types	96
info · DataFrame · Series	10	is_complex · api.types	100
info · HDFStore	49	is_complex_dtype · api.types	96
insert · DataFrame	14	is_datetime64_any_dtype · api.types	97
insert · Index	69	is_datetime64_dtype · api.types	97
Int16Dtype · pandas	90	is_datetime64_ns_dtype · api.types	97
Int32Dtype · pandas	90	is_datetime64tz_dtype · api.types	97
Int64Dtype · pandas	89	is_dict_like · api.types	99
Int8Dtype · pandas	90	is_dtype_equal · api.types	97
IntCastingNaNError · errors	122	is_empty · IntervalIndex · Interval	75
IntegerArray · arrays	95	is_extension_array_dtype · api.types	97
interpolate · Series · DataFrame	18	is_file_like · api.types	99
interpolate · Resampler	88	is_float · api.types	100
intersection · Index	40	is_float_dtype · api.types	97
Interval · pandas	89	is_hashable · api.types	100
interval_range · pandas	52	is_int64_dtype · api.types	98
IntervalArray · arrays	94	is_integer · api.types	100

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
is_integer_dtype · api.types	98	is_quarter_end · Series.dt	62
is_interval_dtype · api.types	98	is_quarter_end · Offsets de calendario	103
is_iterator · api.types	99	is_quarter_start · DatetimeIndex · Timestamp	79
is_leap_year · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	79	is_quarter_start · Series.dt	62
is_leap_year · Series.dt	63	is_quarter_start · Offsets de calendario	103
is_list_like · api.types	99	is_re · api.types	100
is_monotonic_decreasing · Index	68	is_re_compilable · api.types	100
is_monotonic_decreasing · Series	60	is_scalar · api.types	100
is_monotonic_decreasing · SeriesGroupBy	85	is_signed_integer_dtype · api.types	98
is_monotonic_increasing · Index	42	is_sparse · api.types	99
is_monotonic_increasing · Series	60	is_string_dtype · api.types	98
is_monotonic_increasing · SeriesGroupBy	85	is_timedelta64_dtype · api.types	98
is_month_end · DatetimeIndex · Timestamp	79	is_timedelta64_ns_dtype · api.types	99
is_month_end · Series.dt	36	is_unique · Index	40
is_month_end · Offsets de calendario	102	is_unique · Series	60
is_month_start · DatetimeIndex · Timestamp	79	is_unsigned_integer_dtype · api.types	99
is_month_start · Series.dt	62	is_year_end · DatetimeIndex · Timestamp	79
is_month_start · Offsets de calendario	102	is_year_end · Series.dt	62
is_named_tuple · api.types	99	is_year_end · Offsets de calendario	103
is_non_overlapping_monotonic · IntervalIndex	75	is_year_start · DatetimeIndex · Timestamp	79
is_number · api.types	100	is_year_start · Series.dt	62
is_numeric_dtype · api.types	98	is_year_start · Offsets de calendario	103
is_object_dtype · api.types	98	isalnum · Series.str	66
is_on_offset · Offsets de calendario	102	isalpha · Series.str	66
is_overlapping · IntervalIndex	75	isascii · Series.str	64
is_period_dtype · api.types	98	isdecimal · Series.str	67
is_quarter_end · DatetimeIndex · Timestamp	79	isdigit · Series.str	66

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
isetitem · DataFrame	53	keys · DataFrame · Series	11
isin · Index	41	keys · HDFStore	49
isin · Series · DataFrame	12	kurt · Series y otros	23
islower · Series.str	66	kurtosis · DataFrame · Series	54
isna · DataFrame · Series	18	kwds · Offsets de calendario	101
isna · Index	70	lag_plot · plotting	116
isna · pandas	18	last · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	26
isnull · DataFrame · Series	55	last · Rolling · Expanding · Resampler	87
isnull · pandas	51	last_valid_index · DataFrame · Series	56
isnumeric · Series.str	67	LastWeekOfMonth · tseries.offsets	107
isocalendar · Series.dt	35	le · Series · DataFrame	23
isocalendar · Timestamp	92	left · IntervalIndex · Interval	74
isoformat · Timestamp · Timedelta	92	len · Series.list	67
isoweekday · Timestamp	92	len · Series.str	32
isspace · Series.str	66	length · IntervalIndex · Interval	75
istitle · Series.str	67	levels · MultiIndex	42
isupper · Series.str	67	levshape · MultiIndex	75
item · Index	71	line · DataFrame.plot · Series.plot	58
item · Series	17	ljust · Series.str	65
items · DataFrame · Series	43	loader · Styler	111
iterrows · DataFrame	43	loc · DataFrame · Series	12
itertuples · DataFrame	43	LossySetitemError · errors	122
join · DataFrame	27	lower · Series.str	31
join · Index	72	lreshape · pandas	51
join · Series.str	32	lstrip · Series.str	65
json_normalize · pandas	48	lt · Series · DataFrame	23
kde · DataFrame.plot · Series.plot	58	m_offset · Offsets de calendario	106

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
map · DataFrame	43	min · Series y otros	20
map · Index · CategoricalIndex · Categorical	71	min · Timestamp · Timedelta	91
map · Series	43	minute · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	77
map · Styler	112	minute · Series.dt	61
map_index · Styler	112	Minute · tseries.offsets	110
mask · DataFrame · Series	13	mod · Series · DataFrame	23
match · Series.str	65	mode · Series · DataFrame	23
max · Series y otros	20	month · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	77
max · Timestamp · Timedelta	91	month · Series.dt	34
mean · Series y otros	20	month · Offsets de calendario	108
median · Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler	20	month_name · DatetimeIndex · Timestamp	80
melt · DataFrame	29	month_name · Series.dt	63
melt · pandas	51	MonthBegin · tseries.offsets	105
memory_usage · DataFrame · Series	11	MonthEnd · tseries.offsets	105
memory_usage · Index	69	mul · Series · DataFrame	23
merge · DataFrame	27	MultiIndex · pandas	56
merge · pandas	27	n · Offsets de calendario	102
merge_asof · pandas	27	NA · pandas	90
merge_ordered · pandas	27	name · Index	40
MergeError · errors	122	name · Series	11
Micro · tseries.offsets	110	name · Offsets de calendario	101
microsecond · DatetimeIndex · Timestamp	77	NamedAgg · pandas	83
microsecond · Series.dt	62	names · Index · MultiIndex	40
microseconds · Series.dt	64	Nano · tseries.offsets	110
microseconds · TimedeltaIndex · Timedelta	81	nanos · Offsets de calendario	101
mid · IntervalIndex · Interval	74	nanosecond · DatetimeIndex · Timestamp	77
Milli · tseries.offsets	110	nanosecond · Series.dt	62

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
nanoseconds · Series.dt	64	nsmallest · SeriesGroupBy	85
nanoseconds · TimedeltaIndex · Timedelta	81	nth · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	26
NaT · pandas	127	NullFrequencyError · errors	123
nbytes · Index	68	NumbaUtilError · errors	123
nbytes · Series	60	NumExprClobberingError · errors	123
ndim · DataFrame · Series	10	NumpyExtensionArray · arrays	119
ndim · Index	68	nunique · Series y otros	11
ne · Series · DataFrame	23	ohlc · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
nearest · Resampler	88	ohlc · Resampler	88
ngroup · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	25	open_left · Interval	94
ngroups · DataFrameGroupBy	26	open_right · Interval	94
nlargest · DataFrame · Series	19	option_context · pandas	46
nlargest · SeriesGroupBy	85	OptionError · errors	123
nlevels · MultiIndex	75	ordered · CategoricalDtype	95
NoBufferPresent · errors	122	ordered · CategoricalIndex · Categorical	73
normalize · DatetimeIndex · Timestamp	79	ordered · Series.cat	38
normalize · Series.dt	35	ordinal · Period	94
normalize · Series.str	32	OutOfBoundsDatetime · errors	123
normalize · Offsets de calendario	101	OutOfBoundsTimedelta · errors	123
notna · DataFrame · Series	55	overlaps · IntervalIndex · Interval	75
notna · Index	70	pad · Series.str	65
notna · pandas	18	Pandas4Warning · errors	123
notnull · DataFrame · Series	55	Pandas5Warning · errors	123
notnull · pandas	51	pandas_dtype · api.types	96
now · Timestamp · Period	92	PandasChangeWarning · errors	123
npoints · Series.sparse	67	PandasDeprecationWarning · errors	124
nsmallest · DataFrame · Series	19	PandasFutureWarning · errors	124

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
PandasPendingDeprecationWarning · errors	124	PossibleDataLossError · errors	124
parallel_coordinates · plotting	116	PossiblePrecisionLoss · errors	124
parse · ExcelFile	47	pow · Series · DataFrame	23
ParserError · errors	124	prod · Series y otros	22
ParserWarning · errors	124	product · DataFrame · Series	54
partition · Series.str	65	put · HDFStore	48
pct_change · Series · DataFrame	21	putmask · Index	70
pct_change · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84	PyperclipException · errors	125
PerformanceWarning · errors	124	PyperclipWindowsException · errors	125
Period · pandas	89	qcut · pandas	19
period_range · pandas	34	qtr_with_extra_week · Offsets de calendario	109
PeriodArray · arrays	94	quantile · Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler	20
PeriodDtype · pandas	89	quarter · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	78
PeriodIndex · pandas	81	quarter · Series.dt	36
pie · DataFrame.plot · Series.plot	58	QuarterBegin · tseries.offsets	107
pipe · DataFrame · Series	43	QuarterEnd · tseries.offsets	107
pipe · Rolling · Expanding · Resampler	87	query · DataFrame	12
pipe · SeriesGroupBy · DataFrameGroupBy	83	qyear · PeriodIndex · Period	82
pipe · Styler	113	qyear · Series.dt	63
pivot · DataFrame	29	radd · DataFrame · Series	53
pivot · pandas	51	radviz · plotting	117
pivot_table · DataFrame	29	RangeIndex · pandas	72
pivot_table · pandas	51	rank · Series y otros	19
plot · DataFrame · Series	45	ravel · Index	71
plot · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	86	rdiv · DataFrame · Series	53
plot_params · plotting	116	read_clipboard · pandas	47
pop · DataFrame · Series	14	read_csv · pandas	7

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
read_excel · pandas	7	remove_categories · CategoricalIndex · Categorical	73
read_feather · pandas	49	remove_categories · Series.cat	39
read_fwf · pandas	47	remove_unused_categories · CategoricalIndex · Categorical	74
read_hdf · pandas	48	remove_unused_categories · Series.cat	38
read_html · pandas	8	remove_unused_levels · MultiIndex	42
read_iceberg · pandas	49	removeprefix · Series.str	65
read_json · pandas	7	removesuffix · Series.str	65
read_orc · pandas	49	rename · DataFrame · Series	14
read_parquet · pandas	7	rename · Index	41
read_pickle · pandas	8	rename_axis · DataFrame · Series	55
read_sas · pandas	50	rename_categories · CategoricalIndex · Categorical	73
read_spss · pandas	50	rename_categories · Series.cat	38
read_sql · pandas	8	reorder_categories · CategoricalIndex · Categorical	73
read_sql_query · pandas	8	reorder_categories · Series.cat	38
read_sql_table · pandas	50	reorder_levels · DataFrame · Series	41
read_stata · pandas	50	reorder_levels · MultiIndex	76
read_table · pandas	47	repeat · Index	70
read_xml · pandas	8	repeat · Series	61
register_dataframe_accessor · api.extensions	119	repeat · Series.str	65
register_extension_dtype · api.extensions	119	replace · DataFrame · Series	55
register_index_accessor · api.extensions	119	replace · Series.str	31
register_matplotlib_converters · plotting	117	replace · Timestamp	92
register_series_accessor · api.extensions	119	resample · Series · DataFrame	35
reindex · DataFrame · Series	14	resample · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84
reindex · Index	69	reset_index · DataFrame · Series	40
reindex_like · DataFrame · Series	55	reset_option · pandas	46
relabel_index · Styler	112	resolution · Timestamp · Timedelta	91

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
rfind · Series.str	65	searchsorted · Series	24
rfloordiv · DataFrame · Series	54	second · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	77
right · IntervalIndex · Interval	74	second · Series.dt	62
rindex · Series.str	65	Second · tseries.offsets	110
rjust · Series.str	65	seconds · Series.dt	64
rmod · DataFrame · Series	54	seconds · TimedeltaIndex · Timedelta	81
rmul · DataFrame · Series	53	select · HDFStore	48
rollback · Offsets de calendario	103	select_dtypes · DataFrame	11
rollforward · Offsets de calendario	103	sem · Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler	22
rolling · Series · DataFrame	37	SemiMonthBegin · tseries.offsets	106
rolling · DataFrameGroupBy	84	SemiMonthEnd · tseries.offsets	106
rolling · SeriesGroupBy	26	Series · pandas	6
round · DatetimeIndex · TimedeltaIndex · Timestamp · Timedelta	80	set_axis · DataFrame · Series	14
round · Series.dt	36	set_caption · Styler	113
round · Series · DataFrame	21	set_categories · CategoricalIndex · Categorical	74
rpartition · Series.str	65	set_categories · Series.cat	38
rpow · DataFrame · Series	54	set_closed · IntervalIndex	75
rsplit · Series.str	66	set_codes · MultiIndex	76
rstrip · Series.str	66	set_eng_float_format · pandas	118
rsub · DataFrame · Series	53	set_flags · DataFrame · Series	53
rtruediv · DataFrame · Series	54	set_index · DataFrame	40
rule_code · Offsets de calendario	102	set_levels · MultiIndex	76
sample · DataFrame · Series	10	set_names · Index	70
sample · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	84	set_option · pandas	46
scatter · DataFrame.plot	45	set_properties · Styler	113
scatter_matrix · plotting	45	set_sticky · Styler	113
searchsorted · Index	71	set_table_attributes · Styler	113

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
set_table_styles · Styler	113	sp_values · Series.sparse	67
set_td_classes · Styler	113	sparse · Series · DataFrame	61
set_tooltips · Styler	113	SparseArray · arrays	95
set_uuid · Styler	113	SparseDtype · pandas	89
shape · DataFrame · Series	10	SpecificationError · errors	125
shape · Index	68	split · Series.str	31
sheet_names · ExcelFile	47	squeeze · DataFrame · Series	56
shift · Index	71	stack · DataFrame	29
shift · Series · DataFrame	35	start · RangeIndex	72
shift · DataFrameGroupBy	85	start · Offsets de calendario	104
shift · SeriesGroupBy	26	start_time · PeriodIndex · Period	82
show_versions · pandas	125	start_time · Series.dt	63
size · DataFrame · Series	10	startingMonth · Offsets de calendario	107
size · Index	68	startswith · Series.str	31
size · DataFrameGroupBy	25	std · Series y otros	20
size · Resampler	88	step · RangeIndex	73
size · SeriesGroupBy	85	stop · RangeIndex	73
skew · Series y otros	22	str · Index	61
slice · Series.str	32	str · Series	61
slice_indexer · Index	72	strftime · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	80
slice_locs · Index	72	strftime · Series.dt	35
slice_replace · Series.str	66	StringArray · arrays	95
snap · DatetimeIndex	80	StringDtype · pandas	89
sort_index · DataFrame · Series	19	strip · Series.str	31
sort_values · DataFrame · Series	19	strptime · Timestamp	92
sort_values · Index	71	style · DataFrame	59
sortlevel · MultiIndex	76	Styler · io.formats.style	111

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
sub · Series · DataFrame	23	TimedeltaArray · arrays	94
sum · Series · GroupBy · Ventanas · DataFrame · Resampler	20	TimedeltaIndex · pandas	81
swapcase · Series.str	66	Timestamp · pandas	34
swaplevel · DataFrame · Series	41	timestamp · Timestamp	92
swaplevel · MultiIndex	76	timetuple · Timestamp	92
symmetric_difference · Index	72	timetz · DatetimeIndex · Timestamp	78
T · DataFrame · Series	11	timetz · Series.dt	61
T · Index	68	title · Series.str	32
table · plotting	117	to_clipboard · DataFrame · Series	47
tail · DataFrame · Series	10	to_coo · DataFrame.sparse · Series.sparse	58
tail · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	85	to_csv · DataFrame · Series	7
take · DataFrame · Series	12	to_datetime · pandas	16
take · Index	70	to_datetime64 · Timestamp	92
take · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	85	to_dense · DataFrame.sparse	58
template_html · Styler	111	to_dict · DataFrame · Series	9
template_html_style · Styler	111	to_excel · DataFrame · Series	7
template_html_table · Styler	111	to_excel · Styler	47
template_latex · Styler	111	to_feather · DataFrame	49
template_string · Styler	111	to_flat_index · MultiIndex	76
template_typst · Styler	111	to_frame · Index · MultiIndex · DatetimeIndex · TimedeltaIndex	41
test · pandas	126	to_frame · Series	67
text_gradient · Styler	114	to_hdf · DataFrame · Series	58
Tick · tseries.offsets	109	to_html · DataFrame	8
time · DatetimeIndex · Timestamp	78	to_html · Styler	48
time · Series.dt	61	to_iceberg · DataFrame	49
Timedelta · pandas	34	to_json · DataFrame · Series	7
timedelta_range · pandas	34	to_julian_date · DatetimeIndex · Timestamp	81

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
to_latex · DataFrame · Series	48	to_timestamp · DataFrame · Series	56
to_latex · Styler	48	to_timestamp · PeriodIndex · Period	82
to_list · Index	71	to_tuples · IntervalIndex	75
to_list · Series	60	to_typst · Styler	114
to_markdown · DataFrame · Series	58	to_xarray · DataFrame · Series	56
to_numeric · pandas	16	to_xml · DataFrame	8
to_numpy · DataFrame · Series	16	today · Timestamp	93
to_numpy · Index · Timestamp · Timedelta	71	tolist · Series	17
to_offset · tseries.frequencies	110	toordinal · Timestamp	93
to_orc · DataFrame	49	total_seconds · Series.dt	35
to_parquet · DataFrame	7	total_seconds · Timedelta	94
to_period · DataFrame · Series	56	transform · DataFrame · Series	43
to_period · DatetimeIndex · Timestamp	81	transform · Resampler	88
to_period · Series.dt	35	transform · SeriesGroupBy · DataFrameGroupBy	25
to_pickle · DataFrame · Series	8	translate · Series.str	66
to_pydatetime · DatetimeIndex · Timestamp	81	transpose · DataFrame	56
to_pydatetime · Series.dt	63	truediv · DataFrame · Series	53
to_pytimedelta · Series.dt	64	truncate · DataFrame · Series	55
to_pytimedelta · TimedeltaIndex · Timedelta	81	truncate · MultiIndex	76
to_records · DataFrame	9	tz · DatetimeIndex · Timestamp	78
to_series · Index · DatetimeIndex · TimedeltaIndex	71	tz · Series.dt	63
to_sql · DataFrame · Series	8	tz_convert · DataFrame · Series	57
to_stata · DataFrame	50	tz_convert · DatetimeIndex · Timestamp	80
to_string · DataFrame · Series	58	tz_convert · Series.dt	35
to_string · Styler	114	tz_localize · DataFrame · Series	57
to_timedelta · pandas	16	tz_localize · DatetimeIndex · Timestamp	80
to_timedelta64 · Timedelta	94	tz_localize · Series.dt	35

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
tzinfo · Timestamp	91	value_counts · Series · DataFrame	11
tzname · Timestamp	93	value_counts · DataFrameGroupBy · SeriesGroupBy	85
UInt16Dtype · pandas	90	value_labels · io.stata.StataReader	50
UInt32Dtype · pandas	90	ValueLabelTypeMismatch · errors	125
UInt64Dtype · pandas	90	values · DataFrame · Series	53
UInt8Dtype · pandas	90	values · Index · IntervalIndex	68
UndefinedVariableError · errors	125	var · Series · DataFrame · GroupBy · Ventanas · Resampler	20
union · Index	40	variable_labels · io.stata.StataReader	50
union_categoricals · api.types	96	VariableOffsetWindowIndexer · api.indexers	87
unique · Index	70	variation · Offsets de calendario	108
unique · Series	11	view · Index · Timedelta	71
unique · SeriesGroupBy	85	walk · HDFStore	49
unique · pandas	51	week · PeriodIndex · Timestamp · Period	82
unit · Series.dt	63	Week · tseries.offsets	106
unit · Timestamp · Timedelta	91	week · Offsets de calendario	107
UnsortedIndexError · errors	125	weekday · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	78
unstack · DataFrame · Series	29	weekday · Series.dt	62
UnsupportedFunctionCall · errors	125	weekday · Offsets de calendario	106
update · DataFrame · Series	14	weekmask · Offsets de calendario	104
upper · Series.str	31	WeekOfMonth · tseries.offsets	107
use · Styler	115	weekofyear · PeriodIndex · Timestamp · Period	82
utcfromtimestamp · Timestamp	93	where · DataFrame · Series	13
utcnow · Timestamp	93	where · Index	70
utcoffset · Timestamp	93	wide_to_long · pandas	30
utctimetuple · Timestamp	93	wrap · Series.str	66
value · Timestamp · Timedelta	91	write_file · io.stata.StataWriter	50
value_counts · Index	70	xs · DataFrame · Series	12

Operación · contexto	Pág.	Operación · contexto	Pág.
year · DatetimeIndex · PeriodIndex · Timestamp · Period	77		
year · Series.dt	34		
year_has_extra_week · Offsets de calendario	109		
YearBegin · tseries.offsets	108		
YearEnd · tseries.offsets	108		
zfill · Series.str	32		