

## Ejercicio 2: ArrayString

1. Muestra el encabezado de la aplicación.

```
-----| UTILIZANDO ARRAYS(ARREGLOS) |-----
```

2. Se declara e inicializa un arreglo con los valores del nombre completo, para imprimir los valores almacenados.

```
Los valores almacenados en el Array son:  
- Elias  
- Antonio  
- Oliva  
- Calderón
```

3. Se almacena en una variable el tamaño del arreglo y se imprime en pantalla junto con los valores del arreglo y en las posiciones en las que se encuentran

```
El tamaño del Array es: 4  
- En la posicion 0 se encuentra: Elias  
- En la posicion 1 se encuentra: Antonio  
- En la posicion 2 se encuentra: Oliva  
- En la posicion 3 se encuentra: Calderón
```

### Ejecución Completa

```
-----| UTILIZANDO ARRAYS(ARREGLOS) |-----
```

```
Los valores almacenados en el Array son:  
- Elias  
- Antonio  
- Oliva  
- Calderón
```

```
El tamaño del Array es: 4  
- En la posicion 0 se encuentra: Elias  
- En la posicion 1 se encuentra: Antonio  
- En la posicion 2 se encuentra: Oliva  
- En la posicion 3 se encuentra: Calderón
```