

## GUÍA DEFINITIVA DE COMANDOS DE TERMINAL Y GIT

### COMANDOS DE LA TERMINAL (Para moverte en tu computadora)

- **pwd** : Te muestra la ruta exacta de la carpeta donde estás parado ahora.
- **cd <nombre\_carpeta>** : Te mete dentro de la carpeta que le indiques.
- **cd ..** : Te saca de la carpeta actual y te vuelve una carpeta hacia atrás.
- **ls** : Lista y muestra los archivos y carpetas visibles que hay donde estás parado.
- **ls -a** : Muestra absolutamente todos los archivos, incluyendo los ocultos (como .git o .env).
- **mkdir <nombre>** : Crea una carpeta nueva con el nombre que elijas.
- **touch <archivo>** : Crea un archivo vacío (ejemplo: archivo1.txt).
- **cat <archivo>** : Muestra el contenido del texto de un archivo directamente en la terminal.
- **rm <archivo>** : Borra un archivo de tu computadora de forma permanente.
- **mv <origen> <destino>** : Cambia el nombre de un archivo o lo mueve de lugar manualmente.

### COMANDOS DE GIT: CONFIGURACIÓN E INICIO

- **git config --global user.name "Tu Nombre"** : Configura tu nombre de usuario en Git (también se usa con user.email).
- **git init** : Inicia un repositorio de Git en la carpeta para empezar a registrar los cambios.
- **git clone <url>** : Descarga una copia exacta a tu computadora de un proyecto que ya existe en internet.

### COMANDOS DE GIT: CONSULTA Y DIAGNÓSTICO

- **git status** : Muestra el estado del proyecto (qué archivos cambiaron, cuáles se van a guardar y cuáles no).
- **git status -s** : Muestra el estado de forma corta y resumida usando letras rojas y verdes (M, ??, A).
- **git diff** : Muestra línea por línea exactamente qué escribiste o borraste en tus archivos locales.
- **git diff --staged** : Muestra los cambios detallados de los archivos que ya están en la lista de espera para guardarse.
- **git log --oneline** : Muestra tu historial completo de guardados (commits) resumidos en una sola línea por cada uno.

## COMANDOS DE GIT: PREPARAR Y GUARDAR

- **git add <archivo>** : Pone un archivo específico en la lista de espera (área de preparación).
- **git commit -m "mensaje"** : Guarda tus cambios oficialmente en la historia del proyecto con un mensaje descriptivo.
- **git commit** : Abre el editor de la terminal para escribir un mensaje de guardado más largo.

## COMANDOS DE GIT: RAMAS Y FUSIONES

- **git branch** : Te muestra la lista de tus ramas y te marca con un asterisco (\*) en cuál estás parado.
- **git checkout -b <nombre>** : Crea una rama nueva (un camino alternativo) y te cambia a ella de inmediato.
- **git checkout <nombre>** : Te cambia de una rama a otra (por ejemplo, para volver a la rama master).
- **git merge <nombre>** : Trae los cambios de otra rama y los fusiona con la rama en la que estás parado.
- **git mv <origen> <destino>** : Cambia el nombre de un archivo avisándole directamente a Git para ahorrar pasos.

## COMANDOS DE GIT: DESHACER Y CONTROL DE DAÑOS

- **git rm <archivo>** : Borra un archivo de la computadora y lo deja listo en Git para confirmar su eliminación.
- **git restore --staged <archivo>** : Saca un archivo de la lista de espera (lo quita de verde) si te arrepentiste antes de guardar.
- **git restore <archivo>** : Descarta tus cambios actuales y recupera el archivo tal cual estaba en el último guardado oficial.
- **git reset --soft HEAD~1** : Borra el último commit hecho, pero conserva tus archivos intactos para volver a editarlos.
- **git reset --hard HEAD~1** : Viaja al pasado borrando el último commit y destruyendo todo el trabajo hecho en él (usar con cuidado).

## COMANDOS DE GIT: CONEXIÓN CON GITHUB (Remoto)

- **git remote add origin <url>** : Conecta tu repositorio local de la computadora con tu repositorio en internet (GitHub).
- **git remote remove origin** : Elimina la conexión actual con GitHub para poder cambiarla o corregir errores.
- **git push -u origin <rama>** : Sube tus archivos y todo tu historial de guardados por primera vez a internet (GitHub).