

Manus til presentasjon av DEL A: TLS - Historien og kjente sårbarheter

1. Historien til SSL / TLS

For å forstå dagens TLS-protokoller, må vi først se på utviklingen fra SSL til TLS.

Transport Layer Security (TLS) er en protokoll som brukes for å sikre kommunikasjon over TCP/IP, for eksempel webtrafikk via HTTPS, e-posttransport og filoverføring. Protokollen tilbyr autentisering av partene samt etablering av en kryptert sesjonsnøkkel som brukes til å beskytte videre kommunikasjon.

TLS er egentlig en videreutvikling av Secure Sockets Layer (SSL), som ble utviklet av Netscape på 90-tallet. Her er en oppsummering av historien til protokollen.

Versjon	År
SSL v2	1995
SSL v3	1996
TLS 1.0	1999
TLS 1.1	2006
TLS 1.2	2008

(Boyd et al., 2020, s. 241-242)

SSL v3 ble fort ansett som usikker, og protokollen redesignet til SSL v3. Senere tok Internet Engineering Task Force (IETF) over arbeidet for standardisering og publiserte TLS 1.0 som en videreføring av SSL v3. (Boyd et al., 2020, s. 242)

TLS 1.1 introduserte blant annet endringer i håndteringen av initialiseringsvektorer og padding i CBC-kryptering for å beskytte mot angrep som tidligere hadde blitt identifisert. TLS 1.2 videreutviklet protokollen ved å forbedre den kryptografiske pseudo-random-funksjonen og ved å legge til nye krypteringsmoduser som AES-GCM og AES-CCM. (Boyd et al., 2020, s. 252)

Et viktig poeng er at TLS-protokollen støtter et stort antall ciphersuites, som er kombinasjoner av nøkkelutveksling, autentisering, kryptering og hash-funksjoner. IETF har standardisert over 320 forskjellige ciphersuites. Dette gir fleksibilitet, men øker også kompleksiteten og muligheten for feilkonfigurasjoner. (Boyd et al., 2020, s. 253)

Historien til TLS viser derfor tydelig hvordan protokollen har blitt forbedret over tid, som ofte har vært et direkte svar på nye sikkerhetsangrep og kryptografiske svakheter som har blitt oppdaget.

2. Angrep mot tidligere versjoner av TLS (1.0 og 1.1)

En av de mest kjente sårbarhetene i eldre TLS-versjoner er BEAST-angrepet (Browser Exploit Against SSL/TLS).

Dette er et angrep som utnytter en svakhet i hvordan blokkchiffer i CBC-modus brukes i SSL v3 og TLS 1.0. I disse protokollene blir initialiseringsvektoren for en ny forespørsel i samme TLS-forbindelse, satt til den siste ciphertext-blokken fra forrige forespørsel.

Denne mekanismen gjør det mulig for en angriper å gjennomføre et adaptivt chosen-plaintext-angrep, hvor angriperen kan teste gjetninger om verdien av bestemte plaintext-blokker. (Boyd et al., 2020, s. 268)

I 2011 demonstrerte Rizzo og Duong et praktisk angrep kalt BEAST (Browser Exploit Against SSL/TLS) som kunne hente ut korte hemmelige verdier, som f.eks. cookies, ut fra HTTPS-trafikk. ref. Som et svar på dette problemet, la TLS 1.1 til eksplisitte initialiseringsvektorer i CBC-modus, noe som forhindrer BEAST på en effektiv måte. (Boyd et al., 2020, s. 268-270)

Et lignende angrep er POODLE, som ble publisert i 2014. Dette er et angrep som utnytter hvordan padding håndteres i CBC-kryptering i SSL v3, som da ikke er beskyttet av MAC-en. Dette gjør det mulig for en angriper å bruke en padding-oracle til å gradvis avsløre plaintext-data. (Boyd et al., 2020, s. 270)

Disse angrepene bidro til at eldre protokoller som SSL v3 og TLS 1.0 ble faset ut.

3. Svakheter og angrep mot TLS 1.2

TLS 1.2 representerte en betydelig forbedring sammenlignet med tidligere versjoner, men protokollen var fremdeles utsatt for forskjellige type angrep. En viktig kategori er angrep som utnytter samspillet mellom kryptografiske algoritmer og protokollens struktur.

F.eks beskriver boka hvordan FREAK og Logjam-angrepene utnytter at autentiseringen av handshake-transkriptet i TLS frem til versjon 1.2 er basert på en MAC som beregnes fra en nøkkel, som forhandles internt i protokollen.

Dette gjør det mulig for en angriper å utføre downgrade-angrep, hvor angriperen forsøker å lure brukeren og serveren til å bruke en svakere kryptografisk parameter, før autentiseringen er fullført. (Boyd et al., 2020, s. 266) (Boyd et al., 2020, s. 274)

Logjam-angrepet demonstrerte også hvordan svake Diffie-Hellmann parametere kan utnyttes. Mange servere brukte standardiserte 512-bit grupper, og med nok forhåndsberegning, kunne diskrete logaritmer i slike grupper beregnes temmelig fort. (Boyd et al., 2020, s. 266)

TLS-protokollen støttet også en svært stor mengde ciphersuites, som eldre algoritmer som RC4, DES og 3DES. Dette førte til fleksibilitet, men bidro også til et større angreps potensial, da ikke alle algoritmer var like sikre. (Boyd et al., 2020, s. 264)

I tillegg har det vært flere angrep mot spesifikke funksjoner i TLS, som f.eks renegotiation-angrepet som ble publisert i 2009. Dette angrepet utnyttet hvordan TLS tillot partene i å starte en ny handshake innenfor en allerede eksisterende forbindelse, som førte til standardisering av nye mottiltak.

Et viktig poeng her, er at mange av de mest kjente TLS-sårbarhetene ikke nødvendigvis var på grunn av én enkelt kryptografisk svakhet, men heller samspillet mellom kompleks protokolldesign, bakoverkompatibilitet, og store antall valgbare algoritmer. Dette er en av hovedgrunnene til at TLS 1.3 senere ble designet som en mye enklere protokoll med færre mulige konfigurasjoner.

Referanser:

Boyd, C., Mathuria, A., Stebila, D. (2020). Information Security and Cryptography: *Protocols for Authentication and Key Establishment* (utg. 2). Springer.