BCC | Banco de Dados

Entrega do esquema relacional

Professor: Dimas Cassimiro do Nascimento Filho

Discentes: Alex Lopes da Silva, José Elias de Lima, Guilherme Rutemberg, José Alves de Oliveira Neto



Modelo Relacional

Produto={<u>id</u>, nome, descricao, dataGarantia, status, precoCusto, precoVenda, precoVendaMin, <u>fornecedorId</u>}

- Chaves primárias:
 - id
- Chaves estrangeiras:
 - fornecedorId -> Fornecedor(id)

Fornecedor={<u>id</u>, nome, localidade, tipo, documento}

- Chaves primárias:
 - id

TraducaoProduto={produtold, idioma, nome, descricao}

- Chaves primárias:
 - produtold, idioma
- Chaves estrangeiras:
 - produtold -> Produto(id)

Categoria={<u>id</u>, nome, descricao}

- Chaves primárias:
 - id

ProdutoCategoria={produtoId, categoriald}

- Chaves primárias:
 - produtold
 - categoriald
- Chaves estrangeiras:
 - produtold -> Produto(id)
 - categoriald -> Categoria(id)

Estoque={<u>id</u>, codigo, quantidade, armazemId, produtoId}

- Chaves primárias:
 - <u>id</u>
- Chaves estrangeiras:
 - armazemId -> Armazem(id)
 - produtold -> Produto(id)

Armazem={<u>id</u>, codigo, endereco}

- Chaves primárias:
 - id

Cliente={id, nome, pais, estado, cidade, limiteCredito, dataCadastro}

- Chaves primárias:
 - <u>id</u>
- Chaves estrangeiras:

TelefoneCliente={clienteld, telefone}

- Chaves primárias:
 - clienteld
 - telefone
- Chaves estrangeiras:
 - clienteld -> Cliente(id)

EmailCliente={clienteld. email}

- Chaves primárias:
 - <u>clienteld</u>
 - email
- Chaves estrangeiras:
 - clienteld -> Cliente(id)

Pedido={<u>id</u>, data, modoEncomenda, status, prazoEntrega, clienteld}

- Chaves primárias:
 - id
- Chaves estrangeiras:
 - clienteld -> Cliente(id)

ProdutoPedido={produtoId, pedidoId, precoVendaProduto, quantidade}

- Chaves primárias:
 - <u>produtold</u>
 - <u>pedidold</u>
- Chaves estrangeiras:
 - produtold -> Produto(id)
 - pedidold -> Pedido(id)