



컴포넌트 명세서

태그

Front-end

컴포넌트 명세서

상태	담당자	분류	컴포넌트명	props	설명	Aa 비 고
Done	CYJ	공통	BasicText	- <code>text</code> : string, 필수 [Style] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%") - <code>color</code> : string, 선택(default: "#000000") - <code>bold</code> : string, 선택(default: "normal") - <code>background</code> : string, 선택(default: "transparent") - <code>radius</code> : number, 선택 (default: 1rem) - <code>padding</code> : string, 선택 - <code>font</code> : string, 선택 (default: paragraph-small)		
Done	CYJ	공통	BasicImage	- <code>src</code> : string, 필수 [Style] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%") - <code>radius</code> : number, 선택 (default: 1rem)		
Done	CYJ	공통	BasicInput	- <code>id</code> : string, 필수 - <code>type</code> : string, 필수 - <code>value</code> : string, 필수 - <code>handleOnChangeValue</code> : func, 필수 - <code>placeholder</code> : string, 선택 (default: "") - <code>isReadOnly</code> : boolean, 선택(default: false) [Style]		
Done	CYJ	공통	BasicButton	[fontStyle] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%") - <code>font</code> : string, 선택 - <code>fontColor</code> : string, 선택 [btnStyle] - <code>border</code> : string, 선택 (default: "none") - <code>way</code> : string, 선택(default: "row") - <code>backgroundColor</code> : string, 선택 (default: "transparent") - <code>isDisabled</code> : boolean, 선택(default: false) - <code>radius</code> : string, 선택(default: 1rem)	- 사용 컴포넌트 - <code><BasicText /></code>	
Done	CYJ	공통	ProfileImg	- <code>src</code> : string, 선택(default: 기본 이미지) - <code>onClickEvent</code> : func, 선택 - <code>isEditable</code> : boolean, 선택(default: false) [Style] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%")		
Done	CYJ	공통	NavBar		- 사용 컴포넌트 - <code><BasicButton /></code>	

☀ 상태	👤 담당자	📁 분류	☰ 컴포넌트명	☰ props	☰ 설명	Aa 비 고
Done	 CYJ	공통	InputBar	<p><code><BasicInput></code> - <code>id</code> : string, 필수 - <code>type</code> : string, 필수 - <code>value</code> : string, 필수 - <code>isReadOnly</code> : boolean, 선택(default: <code>false</code>) - <code>handleOnChangeValue</code> : func, 필수 - <code>placeholder</code> : string, 선택 (default: <code>""</code>)</p> <p><code>[InputStyle]</code> - <code>background</code> : string, 선택 (default: <code>"white"</code>) - <code>border</code> : string, 선택 (default: <code>"none"</code>)</p> <hr/> <p>- <code>children</code> : React.ReactNode, 선택 - <code>existLeft</code> : boolean, 선택(default: <code>false</code>) - <code>existRight</code> : boolean, 선택(default: <code>false</code>)</p>	<p>- 사용 컴포넌트</p> <p>- <code><BasicInput /></code> - <code><BasicButton /></code> - children : 하위로 들어갈 아이콘</p>	제목 정보
Done	 CYJ	공통	SelectBar	<p>- <code>options</code> : 선택 가능한 option, 필수</p>	<pre>const OPTIONS = [{ value: "apple", name: "사과" }, { value: "banana", name: "바나나" }, { value: "orange", name: "오렌지" },];</pre> <p>와 같이, props로 받은 options에서 key 와 value 값을 활용하여 자식 요소로 넣어준다. 참고</p>	제목 정보
Done	 CYJ	공통	Header	<p>- <code>existText</code> : boolean, 선택(default: <code>true</code>) - <code>existLeft</code> : boolean, 선택(default: <code>false</code>) - <code>existRight</code> : boolean, 선택(default: <code>false</code>) - <code>existSearch</code> : boolean, 선택(default: <code>false</code>) - <code>text</code> : string, 선택 - <code>BtnText</code> : string, 선택 - <code>iconOnClickEvent</code> : func, 선택 - <code>btnOnClickEvent</code> : func, 선택 - <code>iconChildren</code> : React.ReactNode, 선택</p>	<p>- 사용 컴포넌트</p> <p>- <code><BasicText /></code> - <code><BasicButton /></code> - <code><SearchBar /></code> - text : 제목 - left : 왼쪽에 위치하는 아이콘 - right : 오른쪽에 위치하는 버튼 - search : searchBar</p>	제목 정보
Done	 이준영	공통	Tab	<p>- <code>text</code> : string, 필수 - <code>existCounter</code> : boolean, 선택(default: false) - <code>countNum</code> : number, 선택 - <code>isActive</code> : boolean, 필수 - <code>handleOnClick</code> : func, 필수 - <code>style</code></p>	<p>- <code>isActive</code> : 현재 탭인지 여부</p>	제목 정보
Done	 이준영	공통	TabBar	<p>- <code>texts</code> : string[], 필수 - <code>existCounter</code> : boolean[], 필수 - <code>CountNum</code> : number[], 선택 - <code>currentTabKey</code> : string, 필수 - <code>handleOnClick</code> : func, 필수 - <code>style</code></p>	<p>- 사용 컴포넌트</p> <p>- <code><BasicText /></code> - <code><Tab /></code></p> <p>- <code>currentTabKey</code></p>	제목 정보

☀ 상태	👤 담당자	📁 분류	☰ 컴포넌트명	☰ props	☰ 설명	Aa 비고
					: 현재 Tab의 배열 순서	
Done	이준영	공통	ProfileBar	<ul style="list-style-type: none"> - src : string, 선택(default: 기본 이미지) - username : string, 필수 - rate : string, 필수 - existGeneration : boolean, 선택(default: false) - genType : string, 선택 - genNum : string, 선택 - existTimeAge : boolean, 선택(default: false) - createdAt : string, 선택 - existstFollow : boolean, 선택(default: false) - followers : string, 선택 - followings : string, 선택 - existstFollowBtn : boolean, 선택(default: false) - isFollow : boolean, 선택 - existMoreBtn : boolean, 선택(default: false) - profileSize : enum, 필수 - handleClick : func, 필수 	<ul style="list-style-type: none"> - 사용 컴포넌트 - <BasicText /> - <ProfileImg /> - <BasicButton /> - createdAt : 작성 시간 - follow : 팔로우 버튼 - exist : 존재하는지 - is : 팔로우중인지 - more : 점3개 버튼 - profileSize = { 1 : '48px', 2: '72px', 3: '128px' } - handleClick : 프로필 바 클릭 시 이벤트 	제 목 없음
Done	이준영	공통	Post	<ul style="list-style-type: none"> - src : string, 선택(default: 기본 이미지) - username : string, 필수 - rate : string, 필수 - createdAt : string, 필수 - existFollowBtn : boolean, 선택(default: false) - isFollow : boolean, 선택 - existMoreBtn : boolean, 선택 (default: false) - category : string, 필수 - title : string, 필수 - content : string, 필수 - contentLength : Enum, 선택(default: long) - isHot : boolean, 선택(default: false) - isLike : boolean, 선택(default: false) - likes : number, 필수(default: 0) - comments : number, 필수 (default: 0) - handleClickPost : func, 필수 - handleClickProfile : func, 필수 - handleClickFollow : func, 선택 - handleClickDots : func, 선택 - handleClickLikeBtn : func, 필수 	<ul style="list-style-type: none"> - 사용 컴포넌트 - <BasicText /> - <ProfileImg /> - <BasicButton /> - createdAt : 작성일 - moreBtn : 점3 개 더보기 버튼 - category : 게시 판 종류 = { BOARD: 자유게 시판, REVIEW: 취업후기, QNA: 코치님Q&A, PROJECT: 사이 드 프로젝트, STUDY: 스터디 } - title : 게시글 제목 - content : 게시글 내용 - contentLength = { LONG : 100, SHORT: 30 }, ALL : 전체 보기 - isHot : 인기 게시글 여부 - isLike : 현재 사 용자가 좋아요 눌렀는지 여부 - 	제 목 없음

☀ 상태	👤 담당자	📁 분류	☰ 컴포넌트명	☰ props	☰ 설명	Aa 비고
					likes : 좋아요 개수 - comments : 댓글(답변) 개수 - handleClick - Post : 게시물 클릭 시 - Profile : 프로필 바 클릭 시 - Follow : 팔로우 버튼 클릭 시 - Dots : 점 3개 버튼 클릭 시 - LikeBtn : 좋아요 버튼 클릭 시	
Done	이준영	공통	Reply	- src : string, 선택(default: 기본 이미지) - size : string, 선택(default: "100%") - nickname : string, 필수 - rate : string, 필수 - time : string, 필수 - text : string, 필수 - existFollow : boolean, 선택(default: false) - existEdit : boolean, 선택(default: false) - followOnClickEvent : func, 선택 - editOnClickEvent : func, 선택	- 사용 컴포넌트 - <ProfileTag /> - <BasicText /> - text : 댓글 내용	제목 없음
Done	지원 하	공통	CheckBox	- text : string, 필수 - value : string, 필수 - onChange : func, 필수 - textColor : CommonStyles, 선택(default: black)	- 사용 컴포넌트 - <BasicText /> - text : 체크박스 표시 명	제목 없음
Done	지원 하	공통	InputBox	- text : string, 필수 - isSignText : boolean, 선택(default: true) - subtext : string, 선택 [Style] - size : string, 선택(default: "100%") - color : string, 선택(default: "#000000") - bold : string, 선택(default: "normal") - background : string, 선택 (default: "white") - id : string, 필수 - type : string, 필수 - value : string, 필수 - handleChangeValue : func, 필수 - placeholder : string, 선택 (default: "") - readOnly : boolean, 선택(default: false) - backgroundColor : string, 선택(default: "transparent") - handleClickButton : func, 선택 - iconOnClickEvent : func, 선택	- 사용 컴포넌트 - <BasicText /> - <BasicInput /> - <BasicButton /> - text : 제목 - signText : 필수 입력 항목 * #FF7171 - subtext : inputbox에 대한 추가 설명 - icon : 스킬 → 검색 inputbox의 플러스, 돋보기 아이콘 버튼	제목 없음
Done	지원 하	공통	IntroHeader	- text : string, 필수 [Style] - size : string, 선택(default: "100%") - color : string, 선택(default: "#000000") - bold : string, 선택(default: "normal") - existIcon : boolean, 선택(default: false) - iconOnClickEvent : func, 선택 - disabled : boolean, 선택(default: false)	- 사용 컴포넌트 - <BasicText /> - <BasicButton /> - text : 제목 - icon : 제목 왼쪽 아이콘 - iconOnClick : 항목이 채워졌을	제목 없음

☀ 상태	👤 담당자	📁 분류	☰ 컴포넌트명	☰ props	☰ 설명	Aa 비고
					때 제목 오른쪽 끝의 연필 아이콘	
Done	㉔ 지원 하	공통	EmptyIntro	<ul style="list-style-type: none"> - <code>text</code> : string, 선택 - <code>subtext</code> : string, 선택 [Style] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%") - <code>fontColor</code> : string, 선택 - <code>border</code> : string, 선택 (default: "none") - <code>backgroundColor</code> : string, 선택(default: "transparent") - <code>radius</code> : string, 선택(default: 1rem) - <code>btnOnClickEvent</code> : func, 선택 	<ul style="list-style-type: none"> - 사용 컴포넌트 - <code><BasicText /></code> - <code><BasicButton /></code> - <code><IntroHeader /></code> - <code>subtext</code> : 설명 	제목 영역
Done	㉔ 지원 하	공통	SkillIntro	<ul style="list-style-type: none"> - <code>text</code> : string, 필수 [Style] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%") - <code>color</code> : string, 선택(default: "#000000") - <code>bold</code> : string, 선택(default: "normal") - <code>background</code> : string, 선택(default: "transparent") - <code>radius</code> : number, 선택 (default: 1rem) - <code>skillicon</code> : string, 선택 	<ul style="list-style-type: none"> - 사용 컴포넌트 - <code><BasicText /></code> - <code><BasicButton /></code> - <code><IntroHeader /></code> - <code>text</code> : 스킬 	제목 영역
Done	㉔ 지원 하	공통	LinkIntro	<ul style="list-style-type: none"> - <code>linktext</code> : string, 선택 [Style] - <code>size</code> : string, 선택(default: "100%") - <code>color</code> : string, 선택(default: "#000000") - <code>bold</code> : string, 선택 (default: "normal") - <code>background</code> : string, 선택 (default: "transparent") - <code>radius</code> : number, 선택 (default: 1rem) - <code>linkicon</code> : string, 선택 - <code>linkEditEvent</code> : func, 선택 - <code>linkDeleteEvent</code> : func, 선택 	<ul style="list-style-type: none"> - 사용 컴포넌트 - <code><BasicText /></code> - <code><BasicButton /></code> - <code><IntroHeader /></code> - <code>linktext</code> : a 태그 사용? - <code>linkicon</code> : <code>linktext</code>의 제일 앞글자로 icon 생성 - <code>linkEditEvent</code> : <code>linktext</code> 오른쪽 끝의 연필 아이콘 - <code>linkDeleteEvent</code> : <code>linktext</code> 오른쪽 끝의 삭제 아이콘 	제목 영역