### RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

**Un Peuple - Un But - Une Foi** 



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

### Université Amadou Hampaté Ba de Dakar (UAHB)



## Mémoire de fin d'étude pour le diplôme de Licence professionnelle STIC

Spécialité : Informatique

Étude et mise en place d'une plateforme de gestion des commandes et réservations des tables en ligne des restaurants Cas : restaurants de Dakar

Présenté par :

**Encadreur:** 

M.

Elie Paul Moubotouto Moukoundou

Cas: restaurants de Dakar

#### **Dédicaces**

Je dédie ce présent mémoire à :

#### Mon père Théophile Moukoundou,

Tu es le meilleur papa du monde. Tu m'as beaucoup conseiller dans la vie et soutenu dans mes études.

#### Ma mère Virginie Nana,

Tu es une source d'inspiration pour moi, tu es une mère formidable toujours prêt à tout pour moi.

#### Mes frères et sœurs,

Pour leur amour et leur soutien inconditionnels. Je vous souhaite plein de succès.

#### Mes amis:

Pour leur aide et leur soutien moral durant l'élaboration de ce travail de fin de cycle.

A toute la famille que Dieu vous garde amen!

Elie Paul Daliere Moubotouto Moukoundou

# Étude et mise en place d'une plate-forme de gestions de commandes et réservations de tables en ligne des restaurants Cas : restaurants de Dakar

#### Remerciements

Tout d'abord, je rends grâce à Dieu, le tout puissant.

Nos sincère remerciement à,

Cas: restaurants de Dakar

#### Liste des sigles et abréviations

NPR: National Public Radio

ARTP: Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes

POO: Programmation orientée objet

CTI: Centre Technique d'informatique

**CETE:** Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement

MCC: Modèle Conceptuel de Communication

MCD: Modèle Conceptuel de Données

MCT: Modèle Conceptuel des traitements

MOD: Modèle Organisationnel de Données

**UML:** Unified Modeling Language

**OMT:** Object Modeling Technique

**OOSE:** Object Oriented Software Engineering

**OMG:** Object Management Group

XML: Extensible Markup Language

**IDE:** Integrated Development Environment

SGBD: Système de Gestion de Base de Données

**SQL**: Structured Query Language

**API**: Application Programming Interface

SSI: Sécurité des Systèmes d'Information

Cas: restaurants de Dakar

### Liste et des figures

Figure 1: Use case << Gérer restaurant >>	24
Figure 2: Use case << Commande >>	25
Figure 3: Use case << Confirmation Commande >>	
Figure 4: Diagramme de séquence << Commande >>	
Figure 5: Diagramme de séquence << Réservation >>	
Figure 6: Diagramme de classes << Gestion des restaurants >>	
Figure 7: Diagramme de classes << Gestion des réservations >>	
Figure 8: Diagramme de classes << Gestion des commandes >>	
Figure 9: Présentation de l'architecture 1-Tier	
Figure 10: Présentation de l'architecture 2-Tier	
Figure 11: Présentation de l'architecture 3-Tier	
Figure 12: Présentation de l'architecture N-Tier	
Figure 13: Diagramme de déploiement	

Cas: restaurants de Dakar

#### Table des matières

Dédicaces	
Remerciements	
Liste des sigles et abréviations	
Liste et des figures	
Table des matières	
Résumé	
Introduction	
Première Partie : Généralité sur la restauration en ligne	
Chapitre 1 : Généralité	
I. Définition et importance de la restauration en ligne	
A. Définition de la restauration en ligne	
B. Importance de la restauration en ligne	
II. Restauration en ligne au Sénégal	
III. Objectif de l'application de restauration en ligne	
Chapitre 2 : Approche méthodologique	6
I. Avantages de la restauration en ligne	
II. Différentes forment de la restauration en ligne	
III. Choix de l'application de restauration en ligne	
Deuxième Partie : Analyse et conception	
Chapitre 1 : Analyse	
I. Recensement et analyse des besoins	
II. Les concepts de la programmation orienté objet	
A. Historique	
B. Les concepts de base du modèle objet	
C. Modélisation et langage de développement objet	
III. Étude comparative de quelques méthode d'analyse	
A. Présentation.	
B. Comparaison	
C. Choix de la méthode	
Chapitre 2 : Conception.	
I. Formalisme des différents diagrammes	
A. Diagramme de cas d'utilisation	
B. Diagramme de séquence	
C. Diagramme de classes	22

#### Cas: restaurants de Dakar

II. Analyse du système	23
A. Recensement des acteurs	
B. Les fonctionnalités du système de restauration en ligne	23
C. Diagramme de cas d'utilisation	24
III. Conception du système	27
Troisième partie : Réalisation	32
Chapitre 1 : Plateforme de développement	33
I. Environnement de développement	33
II. Études de quelques langages de programmation	34
A. Définition	34
B. Exemple de langage de programmation	34
C. Choix du langage	37
III. Études comparatives de quelques SGBD	37
A. Définition	37
B. Exemple de quelques SGBD	
C. Choix du SGBD	40
IV. Architecture applicative	40
A. Définition	40
B. Exemple d'architecture	41
C. Choix de l'architecture	44
Chapitre 2 : Implémentation et déploiement	45
I. Diagramme de déploiement	45
II. Gestion de la sécurité	46
III. Présentation de l'application	
Conclusion	49
Bibliographie	
Webographie	51

Cas · restaurants de Dakar

ous . Testadiants de

Résumé

En tant que restaurateur, être en ligne est une voie à suivre pour élargir la clientèle actuelle et

augmenter votre flux de revenus. A cet effet, nous avons pensé concevoir quelque chose qui

pourra non seulement facilité les clients d'avoir le menu des restaurants quelque soit l'endroit

ou ils se trouve et aussi de faciliter aux restaurants de gérer les commandes de différents

clients.

Pour ce faire, l'internet serait un bon outil pour pouvoir s'ouvrir à eux. Dans ce sens, nous

avons pensé concevoir et implémenter une plateforme de restauration en ligne permettant de

passer les commandes de nourritures via internet.

Cependant, la majorité des applications web souffrent de leur vulnérabilité. La sécurité des

applications web dépend de nombreux facteurs, tels que les connaissances du développeur

mais aussi la conception et la complexité du site, le coût et les délais de fabrication et même

parfois aussi étonnant que cela puisse paraître de la responsabilisation de ses utilisateurs.

Ainsi, nous avons utilisé le langage de PHP pour la réalisation de notre application et gérer la

sécurité tout en tenant compte des attaques qui existent.

Cas · restaurants de Dakar

Introduction

Ayant une population de 3 630 000 habitants, Dakar est la région la plus peuplée du Sénégal

et reçoit chaque année plus 53 268 immigrés, alors nous assistons à une montée fulgurante de

plusieurs restaurants. Vu les évolutions rapides des nouvelles technologies, l'informatique est

devenue un facteur incontournable dans tous les domaines. L'informatique n'est pas

simplement une science de bits, mais elle implique les réseaux, les langages de

programmations, les bases de données, entre autres. En occurrence, l'internet est une

interconnexion de réseaux permettant d'avoir une bonne visibilité à travers le monde et

d'avoir une mobilité facile.

Par ailleurs, nous avons constaté que beaucoup de personnes utilisent leur téléphone portable

ou leur ordinateur, aussi que le temps de la pause déjeuner dans les entreprise est très court. A

cet effet, nous avons pensé à constituer une plateforme qui pourra aider à passer commande

ou réserver leur table en quelque clique et être servi dans les bref délai alors ils pourront gérer

leur temps et éviter de se déplacer vers un restaurant et ne pas avoir ce qu'il demande. Pour ce

faire, l'internet serait un bon outil pour pouvoir s'ouvrir à eux.

Comment mettre en place une plateforme de commandes et de réservations de tables en ligne

pour les restaurants de Dakar? Comment satisfaire la clientèle avec une livraison rapide et

sûre ?Comment faire une synchronisation entre la plateforme et l'application mobile qui sera

utiliser par les restaurateurs? Dans ce sens, nous avons pensé concevoir et implémenter une

plateforme permettant de faire les commandes en ligne et aussi une réservation de table en

ligne.

Notre travail sera détaillé en trois parties : la première partie sera consacrée cadre théorique.

Ensuite, nous nous intéresseront à l'analyse et l'étude conceptuelle. Enfin, nous nous

consacrerons à l'implémentation, au déploiement ainsi qu'a la présentation des différentes

interface de la plateforme.

Étude et mise en place d'une plate-forme de gestions de commandes et réservations de tables en ligne des restaurants

Cas : restaurants de Dakar

## Première Partie:

## Généralité sur la restauration en ligne

Cas: restaurants de Dakar

## Chapitre 1 : Généralité

### I. Définition et importance de la restauration en ligne

#### A. Définition de la restauration en ligne

La restauration en ligne est un ensemble de services (commandes de nourritures ou réservation de table) fournis via le site Web ou l'application mobile du restaurant, ou via le site Web ou l'application d'un multi-restaurant. Un client peut choisir de faire livrer la nourriture, de la prendre en charge ou même de manger sur place en réservant une table. Le processus consiste à ce que le client choisisse le restaurant de son choix, scanne les éléments du menu, choisit un article et finalement choisisse le ramassage ou la livraison.

#### B. Importance de la restauration en ligne

Internet a totalement bouleversé nos habitudes de consommation et les restaurants doivent tirer parti de ce phénomène de communication 2.0 pour attirer toutes les personnes « connectées » et ainsi recruter une nouvelle clientèle pour ensuite la fidéliser. En tant que restaurateur, vous êtes confronté à ce phénomène quotidiennement.

Selon les statistiques, 8 personnes sur 10 recherchent un restaurant sur internet, si vous n'avez aucune présence sur le web, vous ne ressortirez pas dans leur recherche alors, vous perdez donc des clients potentiels sans même le savoir.

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes commandent en ligne à l'aide de smartphones et de tablettes. Selon les sondages, environ 70% des clients commandent des aliments en ligne à l'aide d'un appareil mobile. Tandis qu'ils étaient coincés dans la circulation, en voiture ou à vélo, n'importe qui peut passer sa commande rapidement et facilement, au lieu d'attendre d'être chez lui.

Cas: restaurants de Dakar

Les malentendus peuvent arriver assez facilement est l'un des plus gros problèmes avec les conversations téléphoniques. Habituellement, à cause du bruit, que ce soit dans le restaurant ou à l'autre bout de la ligne, il suffit d'une erreur pour compromettre une commande et frustrer un client. Avec la commande en ligne, toutes les préférences sont spécifiées directement par le client, il n'y a donc pas de confusion ou de malentendus.

### II. Restauration en ligne au Sénégal

Hellofood, leader de la livraison de repas en ligne en Afrique, a publié une infographie soulignant l'impact de l'émergence du mobile sur les habitudes d'achat des consommateurs africains – et plus particulièrement sur la commande de repas en ligne. En 2014, hellofood a observé une croissance des taux de commandes sur mobile de plus de 50% sur tout le continent Africain, soutenue par les prix de plus en plus abordables des smartphones (autour de 20 000 franc CFA).

Le Sénégal, ayant pour ambition de maintenir sa position de pays leader innovant en Afrique dans le domaine du numérique, peut bien utiliser la technologie internet pour vulgariser les repas locaux avec les différents restaurants de la capitale. Certains pays africains sont déjà premier dans le domaine du mobile, comme par exemple la Tanzanie, où 79% des consommateurs commandent des repas sur leur téléphone (application mobile et site web mobile). L'Égypte (56%), la Côte d'Ivoire (54%), le Sénégal (60%) comptent eux aussi davantage de commandes sur mobile. Les autres pays participants à l'étude sont en voie de devenir leaders dans le mobile, mais comptabilisent encore davantage de commandes sur ordinateur, comme par exemple le Ghana (69%) et le Nigeria (61%).

Évaluée par une étude de la Banque Mondiale, le commerce en ligne constitue et représente moins de 10% de l'économie sénégalaise au cours de ces deux dernières années. D'après certains indicateurs, ils seraient près de 1 millions de sénégalais à avoir effectué des achats en ligne depuis le début l'année 2015. Quelle est la part de la restauration en ligne au Sénégal ?

Cas · restaurants de Dakar

La restauration en ligne est un secteur innovant aussi bien en Europe qu'en Afrique. En effet,

le journal l'Opinion publie le 17 mai 2019 que Amazon a investi 515 milliards de Dollars

dans Deliveroo (plateforme de commande en ligne). Mais au Sénégal il y a une contrainte

majeur dans le développement d'une plateforme de restauration en ligne.

Le problème majeur au Sénégal est la sensibilisation des restaurants, qui est un vrai frein. En

effet, les petits restaurants ne connaissant pas vraiment le numérique, refusent parfois de

mettre leur menu en ligne. Parfois ce sont des restaurants gérés par une maman qui pourtant

prépare bien mais elle a du mal à voir l'importance de mettre son menu en ligne.

Tout au moins le peu de sites de restauration qui existent n'ont pas un développement assez

fulgurant leur permettant de se faire remarquer et d'avoir la confiance des consommateurs.

III. Objectif de l'application de restauration en ligne

→ Utiliser internet pour vulgariser, à travers Dakar les plats disponibles dans les

différents restaurants.

→ Augmenter le chiffre d'affaire d'au moins 30% des restaurants.

→ Faciliter les commandes dans les restaurants en quelques cliques.

→ Améliorer le service clientèle.

→ Faire un bon marketing pour les restaurants.

→ Etc.

tions de tables en ligne des restaur

Cas: restaurants de Dakar

**Chapitre 2 : Approche méthodologique** 

I. Avantages de la restauration en ligne

Le marché de la distribution alimentaire évolue à un rythme accéléré. Et en tant que

restaurateur, être en ligne est la voie à suivre pour élargir votre clientèle actuelle et augmenter

votre flux de revenus.

Avoir une présence en ligne vous rend «scintillant» visible aux clients qui n'auraient jamais vu

une annonce ou entendu parler de votre entreprise et qui ne viendraient probablement jamais

frapper à la porte de votre restaurant. Alors va votre circulation piétonnière.

Toutefois, créer une présence en ligne revient à taper du pied de nez sur vos clients et à leur

raconter tout ce qu'il faut sur votre grand restaurant. Et lorsque vous ajoutez au tableau une

fonctionnalité facile à utiliser, telle qu'un système de commande en ligne convivial pour les

restaurants, vous augmentez considérablement vos chances d'augmenter les ventes et

d'accroître votre marge bénéficiaire.

Les restaurateurs du monde entier qui cherchent à conquérir de nouveaux clients ont déjà pris

part à la tendance des livraisons en ligne. Les gens sont passés de la commande hors ligne à la

commande en ligne parce que cela est facile, pratique et totalement transparent . Ils peuvent

enfin dire au revoir à l'agitation générée par les anciennes méthodes de commande de

nourriture.

Les avantages du système de commande en ligne sont donc multiples. Peu importe votre

qualité, les commandes hors ligne ont des limites qui n'existent pas en ligne.

Voici quelques exemples:

Cas: restaurants de Dakar

#### → Pas de malentendus et pas de frustrations

L'un des plus gros problèmes des conversations téléphoniques est que les malentendus peuvent se produire assez facilement.

Habituellement, à cause du bruit, que ce soit au restaurant ou à l'autre bout de la ligne, il suffit d'une simple erreur pour compromettre une commande et frustrer un client. Avec la commande en ligne, toutes les préférences sont spécifiées directement par le client, il n'y a donc pas de place pour des confusions ou des malentendus.

#### → La commande de nourriture en ligne est ouverte 24/7

Votre restaurant ne sera peut-être pas ouvert 24h / 24, mais votre système de commande en ligne l'est sûrement. Et cela peut vous aider à gagner de l'argent même pendant que vous dormez.

En utilisant un système de commande de nourriture en ligne, vous donnez à vos clients la possibilité de passer les commandes quand cela leur convient le mieux même si cela se produit en dehors de vos heures de travail.

Et cela peut aider à réduire considérablement la taille de votre commande parce qu'ils peuvent facilement choisir de programmer une heure de ramassage ou de livraison préférée dans votre temps de travail.

Et donc, quand vous ouvrez, vous avez déjà une liste de choses à faire pour examiner et commencer à agir.

Cas: restaurants de Dakar

→ Un menu en ligne est plus simple à gérer

Il est beaucoup plus facile et considérablement moins cher (ou même gratuit) de créer et de maintenir un menu de qualité qui incitera vos clients à commander chez vous à chaque fois

qu'ils le verront.

Non seulement vous vous débarrassez du fardeau de l'impression et vous libérez des frais

d'impression, mais vous bénéficiez également d'une grande souplesse pour changer de menu

à tout moment.

De plus, avec un excellent menu en ligne et un client configurant lui-même sa commande en

ligne, il se produit des ventes supplémentaires.

Cela signifie que s'ils voient la page des desserts, ils l'ajouteront également à leur commande,

à côté de leur plat principal préféré.

Selon NPR (National Public Radio), les clients en ligne ont tendance à dépenser en moyenne

4% plus d'argent.

→ Moins de tracas pour vous

Les clients peuvent commander très rapidement ou peuvent prendre beaucoup de temps à se

décider. Ce n'est plus un problème pour vous. En passant de la commande hors ligne à la

commande en ligne, vous évitez les tracas liés au traitement des clients indécis et au temps

perdu par le personnel. Et cela signifie des économies importantes pour VOUS.

Et si vous le faites comme un pro, vous pouvez même éliminer les appels de suivi. Avec un

système de commande comme le nôtre, la confirmation de commande est reçue par le client

en temps réel.

Vous n'avez donc aucune raison de perdre votre temps à les rappeler pour confirmer leur

commande.

Cas : restaurants de Dakar

II. Différentes forment de la restauration en ligne

En tant que restaurateur, vous avez probablement déjà rencontré deux types de systèmes de

commande en ligne. Ce sont des systèmes de marché et des systèmes de libre service.

Bien qu'ils fassent fondamentalement les mêmes choses, le modèle commercial à l'origine de

ces services a un impact considérable sur les performances de vos commandes en ligne.

→ Systèmes de commande en ligne marché

C'est là que la grande majorité des restaurateurs commencent. Les systèmes de commande du

marché sont ceux comme Deliveroo, EatNow, Menulog, Uber Eats, Foodpanda, etc. Vous

pouvez considérer ces plateformes comme celles d'eBay et Etsy. Généralement, ces

entreprises vous contacteront en premier. Ils téléchargent votre menu en ligne et vous

permettent de commencer à accepter les commandes immédiatement. Ils font également

beaucoup de promotion et de marketing pour générer du trafic sur leur site Web et générer des

ventes pour leurs magasins.

La façon dont ces systèmes gagnent de l'argent consiste à prendre un% de chaque commande

passée via leur système. Bien que ce soit généralement le moyen le plus simple de se

connecter à Internet, il est également le plus coûteux. Le secteur de la restauration est l'un des

secteurs les plus compétitifs avec des marges bénéficiaires faibles. Perdre un% de chaque

commande, et pas seulement de 1 à 3%, mais généralement de 5 à 20% ou plus peut avoir un

impact considérable sur vos résultats financiers.

La plupart des restaurateurs commenceront avec ces services, mais en viendront bientôt à

cette réalisation et commenceront à chercher des solutions alternatives. Cela dit, ce n'est pas

totalement mauvais. Idéalement, avec toutes les activités marketing de ces entreprises, elles

sont en mesure de vous générer de nouveaux clients que vous n'auriez peut-être pas eu

autrement.

Cas : restaurants de Dakar

La situation inverse peut aussi être vraie lorsque vos clients habituels commencent à

commander en ligne via ces sites, à partir desquels vous perdez une grande partie de vos

ventes habituelles.

C'est pourquoi il est important que vous utilisez les systèmes de commande du marché en

conjonction avec les systèmes de commande en ligne en libre service.

→ Système de commande en ligne libre

La montée en puissance du système de commande en ligne en libre-service est due à son prix

nettement moins cher par rapport aux systèmes du marché. Généralement, ces systèmes

facturent un coût mensuel fixe et/ou des frais d'installation. Cependant, cela revient beaucoup

moins cher que de payer 1 % de chaque commande.

Ces systèmes vous permettent essentiellement de créer votre propre système de commande en

ligne. Vous pouvez les comparer à des solutions de commerce électronique telles que Shopify

et Bigcommerce.

Outre le faible coût, l'autre avantage de ces systèmes est qu'ils permettent généralement un

degré de personnalisation plus élevé et une multitude de fonctionnalités supplémentaires.

Si vous envisagez d'adopter des commandes en ligne, il est absolument essentiel que vous

utilisiez d'abord un système de commande en ligne en libre-service, puis que vous utilisiez les

systèmes du marché.

Cas: restaurants de Dakar

### III. Choix de l'application de restauration en ligne

L'utilisation de l'internet au Sénégal est en pleine expansion. Selon l'ARTP, environ 9,6 millions de sénégalais utilisent internet dont 88,6% via mobile. Ainsi, il est donc avantageux d'utiliser l'internet pour avoir un restaurant ayant le maximum de clients, d'où la nécessité d'avoir un système de commande en ligne. C'est pourquoi nous avons pensé à système qui regroupe le plus des restaurants à Dakar ou les utilisateurs pourront faire leur choix et passer leur commandes. Ce système sera bénéfique pour les restaurateurs tout comme pour les clients.

Étude et mise en place d'une plate-forme de gestions de commandes et réservations de tables en ligne des restaurants

Cas : restaurants de Dakar

# Deuxième Partie:

## Analyse et conception

Cas: restaurants de Dakar

### **Chapitre 1: Analyse**

### I. Recensement et analyse des besoins

Au sortir de notre collecte d'informations au sein des différents restaurants de Dakar et auprès de certains utilisateurs, nous avons recensé les problèmes suivants, rencontrés par chacun des acteurs de différents restaurants :

- → Les restaurateurs perdent énormément de crédits téléphonique pour appeler un client qui a passé une commande, et vice-versa pour les clients;
- → Le client, même sur place dans un restaurant reçois très souvent en retard une commande qu'il vient de passer, car la file d'attente est très longue;
- → Les restaurants perdent assez d'argent pour imprimer leur menu sur papier qui parfois peut se mouiller et ils sont obligés de le refaire;
- → Les restaurants rencontrent certains malentendus avec les clients par téléphone avec les bruits autours et certain problème au niveau du réseau;

Ainsi, nous avons résumé les besoins suivants:

- → Abandonner l'usage des appels téléphoniques lors des passages des commandes;
- → Avoir un menu en ligne pour mieux se faire connaître
- → etc.

### II. Les concepts de la programmation orienté objet

#### A. Historique

Les premiers langages de programmations furent conçus en s'inspirant du fonctionnement des processeurs. Les programmes étaient des suites d'instructions dont la nature et l'organisation ne pouvaient s'éloigner de la façon dont le processeur les exécutait. Ensuite, le développement d'algorithmes complexes a conduit à la création de langages dits 'procéduraux'. Ces derniers ont permis d'écrire des programmes proches de la résolution

Cas: restaurants de Dakar

naturelle des problèmes. Avec la complexité grandissante des problèmes, il a fallu rendre plus naturelle la résolution de ces derniers par l'ordinateur.

Les langages orientés objets ont vu le jour, fruit d'une inspiration basée sur notre mode d'organisation des connaissances en objets conceptuels interdépendants. Parmi les membres de cette famille de langage, nous pouvons citer : Simula, C++, Python, PHP, JavaScript, etc.

#### B. Les concepts de base du modèle objet

L'approche orientée objet considère le logiciel comme une collection d'objets, leurs traitements dissociés et associés définis par des propriétés. Une propriété est attribut dont la valeur peut intervenir sur l'aspect comportemental de l'objet. La fonctionnalité du logiciel émerge alors que l'interaction entre les différents objets qui le constituent. L'une des particularités de cette approche est qu'elle rapproche les données et les traitements associés au sein d'un unique objet. La modélisation orientée objet est basée essentiellement sur trois concepts dont :

- → L'encapsulation
- → L'héritage
- → L'abstraction
- → Classe et objet
- → Le polymorphisme

La programmation Orienté Objet (POO) est un style de programmation structurant le programme en un ensemble d'objets ayant des caractéristiques, des comportements et pouvant interagir. Les acteurs du problème sont identifiés et transformés en classes. Une classe est le moule à partir duquel objets seront générés. Les caractéristiques et les comportements sont nommés respectivement 'attributs' et 'méthodes'.

Cas: restaurants de Dakar

### C. Modélisation et langage de développement objet

Le modèle objet est l'ossature conceptuelle des méthodes orientées objet. En effet, les modèles de données à objets ont été créés pour modéliser directement les entités du monde réel avec un comportement et un état. Le concept essentiel est bien sûr celui d'objet. Il n'est pas simple à définir car composite, c'est-à-dire intégrant plusieurs aspects. Dans un modèle objet, toute entité du monde réel est un objet, et réciproquement, tout objet représente une entité du monde réel.

Le modèle objet offre plusieurs avantages dont :

- → Exploiter la puissance des langages de programmation orientés objet
- → Favoriser la réutilisation de composants logiciels et même d'architectures complexes
- → Produire des systèmes basés sur des formes stables qui résistent mieux aux changements
- → Penser plus près des modèles "naturels"

### III. Étude comparative de quelques méthode d'analyse

La conception est une étape fondamentale dans le cycle de vie d'une application informatique. En effet, c'est d'elle que dépendent la qualité et la cohérence du produit réalisé au développement. Des méthodes de génie logiciel ont alors été développées afin de guider le concepteur dans sa tâche. La modélisation consiste à créer une représentation virtuelle d'une réalité de telle façon à faire ressortir les points auxquels on s'intéresse.

#### A. Présentation

#### ◆ Merise:

MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en

Cas: restaurants de Dakar

plusieurs modèles conceptuels et physiques. La séparation des données et des traitements assure une longévité au modèle. En effet, l'agencement des données n'a pas à être souvent remanié, tandis que les traitements le sont plus fréquemment. La méthode MERISE date des années 1978-1979, et fait suite à une consultation nationale lancée en 1977 par le ministère de l'industrie français dans le but de choisir des sociétés de conseil en informatique afin de définir une méthode de conception de systèmes d'informations. Les deux principales sociétés ayant mis au point cette méthode sont le CTI (Centre Technique d'informatique) chargé de gérer le projet, et le CETE (Centre d'Études Techniques de l'Équipement) chargé de la mise en œuvre. La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Il s'agit donc de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente.

D'autre part, les données étant séparées des traitements, il faut vérifier la concordance entre données et traitements afin de s'assurer que toutes les données nécessaires aux traitements sont présentes et qu'il n'y a pas de données superflues. Cette succession d'étape est appelée cycle d'abstraction pour la conception des systèmes d'informations :

- → Expressions des besoins
- → Modèle Conceptuel
- → Modèle Logique
- → Modèle Physique
- → Système d'Information Automatisé

L'expression des besoins est une étape qui consiste à définir ce que l'on attend du système d'information automatisé, il faut pour cela:

- → Faire l'inventaire des éléments nécessaires au système d'information.
- → Délimiter le système en s'informant auprès des futurs utilisateurs.

Cela va permettre de créer le « MCC » (Modèle Conceptuel de Communication) qui définit les flux d'informations à prendre en compte. L'étape suivante consiste à mettre au point le « MCD » (Modèle Conceptuel de Données) et le « MCT » (Modèle Conceptuel des

Cas: restaurants de Dakar

Traitements) décrivant les régies et les contraintes à prendre en compte. Le modèle

organisationnel consiste à définir le « MOT » (Modèle Organisationnel des Traitements)

décrivant les contraintes dues à l'environnement (organisationnel, spatial et temporel).

◆ UML:

UML (Unified Modeling Language), que l'on peut traduire par « language de modélisation

unifié » est une notation permettant de modéliser un problème de façon « standard ». Ce

langage est né de la fusion de plusieurs méthodes existant auparavant, et est devenu désormais

la référence en terme de modélisation objet, à un tel point que sa connaissance est souvent

nécessaire pour obtenir un poste de développeur objet.

La modélisation objet consiste à créer une représentation informatique des éléments du monde

réel auxquels on s'intéresse, sans se préoccuper de l'implémentation. Il s'agit donc de

déterminer les objets présents et d'isoler leurs données et les fonctions qui les utilisent.

Pour cela, des méthodes ont été mises au point. Entre 1970 et 1990, de nombreux analystes

ont mis au point des approches orientées objets, si bien qu'en 1994 il existait plus de 50

méthodes objet. Toutefois, seules 3 méthodes ont véritablement émergé:

→ La méthode OMT de Rumbaugh

→ La méthode BOOCH de Booch

→ La méthode OOSE de Jacobson (Object Oriented Software Engineering).

A partir de 1994, Rumbaugh et Booch (rejoints en 1995 par Jacobson) ont unis leurs efforts

pour mettre au point la méthode unifiée (unified method), incorporant les avantages de

chacune des méthodes précédentes.

Cas: restaurants de Dakar

La méthode unifiée à partir de la version 1.0 devient UML (Unified Modeling Language), une

notation universelle pour la modélisation objet.

UML 1.0 est soumise à l'OMG (Object Management Group) en janvier 1997, mais elle ne sera

acceptée qu'en novembre 1997 dans sa version 1.1, date à partir de laquelle UML devient un

standard international.

Les outils de modélisation UML

UML offre une panoplie d'outils de modélisation utilisés librement par l'utilisateur pour

répondre à ses besoins sans être autant obligé à respecter toutes les subtilités de l'outil. Au

contraire, une méthode telle que MERISE exige une application complète des formalismes

fournis.

Voilà quelques outils de modélisation qu'offre UML:

Diagramme de classes: Plus on ajoute de classe au modèle, moins leur représentation

textuelle est suffisante. C'est la raison pour laquelle on fait appel à des diagrammes de classes

pour fournir une vue de tout ou une partie des classes du modèle. Le diagramme de classes

principal de la vue logique du modèle est le plus souvent une image des paquetages du

système. Chaque paquetage possède aussi son diagramme principal de classes qui,

normalement, présente les classes publiques du paquetage.

Diagramme de cas d'utilisation : C'est une vue graphique de tout ou une partie des acteurs

d'un système, de ses cas d'utilisation et de leurs interactions. Chaque système possède

normalement un diagramme de cas d'utilisation principal (Main), qui précise les frontières du

système (Acteurs) et celles des fonctionnalités principales fournies par le système (Cas

d'utilisation).

Diagramme de séquences : il représente les interactions entre des objets dans un

enchaînement temporel. Il montre les objets et les classes impliquées dans un scénario, ainsi

que la succession des messages échangés entre les objets pour réaliser la fonctionnalité du

Cas: restaurants de Dakar

scénario. Dans la vue logique du système en cours de développement, les diagrammes de

séquences sont couramment associés à la réalisation des cas d'utilisation.

**B.** Comparaison

Merise et UML sont deux grands principes de « traduction » ou modélisation d'un système

d'information. Néanmoins, ils ne sont pas aussi proches qu'on pourrait le penser, Ils travaillent

tous deux sur des concepts différents : relationnel concernant MERISE et objet dans le cas de

UML. Le choix de l'un ou de l'autre se fait selon trois axes à savoir l'accessibilité, la précision

et l'exploitabilité.

Pour le premier axe (accessibilité) MERISE présente l'intérêt d'avoir des modèles logiques

moins détaillés facilement compréhensibles. Tandis que UML conçu pour s'adapter à

n'importe quel langage de programmation orientée objet (POO), présente plusieurs modèles

(diagrammes) dont leurs compréhensions nécessitent une grande attention.

En ce qui concerne le deuxième critère (précision), MERISE est moins préférable. Malgré sa

clarté, il manque une précision du fait qu'elle est éloignée du langage donc difficile à

implémenter alors qu'UML intègre les éléments communs des différents langages, sa volonté

est d'être fidèle à la réalisation finale. Elle est beaucoup plus complète avec ses différents

diagrammes.

Pour en finir avec l'exploitabilité, MERISE est une méthode plus généraliste. Elle donne une

vue globale de la solution sans autant entrer dans les petits détails. Contrairement à UML qui

est conçu pour l'implémentation objet avec ses différents détails et sa portabilité (s'adapte à

n'importe quelle plateforme) elle est donc plus exploitable.

L'une ou l'autre présente des avantages et des inconvénients. Il est réservé au concepteur de

choisir la méthode la mieux adaptée pour son cas. Si on cherche la précision et l'exploitabilité

UML reste le meilleur des choix. Tandis que, si c'est la clarté et l'accessibilité qui sont en

question MERISE est préférable.

Cas : restaurants de Dakar

#### C. Choix de la méthode

La conception d'un système d'information n'est pas évidente car il faut réfléchir à l'ensemble de l'organisation que l'on doit mettre en place. La phase de conception nécessite des méthodes permettant de mettre en place un modèle sur lequel on va s'appuyer. UML ne propose pas de cycle précis : les organisations sont libres de choisir le cycle qui leur convient. UML fonctionne sur un principe d'itérations qui ne s'oppose pas aux phases définies dans MERISE. MERISE découpe plus au travers de ses phases l'analyse métier et l'architecture logicielle. Dans UML, l'architecture logicielle a une place prépondérante et est intégrée très en amont dans l'élaboration du système d'information. Dans UML, l'avancement du projet est mesuré par le nombre de cas d'utilisation, de classes... réellement implantées et non par la documentation produite. Les itérations servent en outre à répartir l'intégration et les tests tout au long du processus d'élaboration du système d'information.

Notre application gère des données plus complexes d'où nous avons choisi UML qui est la mieux recommandée, vu qu'elle rend la modélisation plus simple à implémenter.

Cas: restaurants de Dakar

## **Chapitre 2: Conception**

### I. Formalisme des différents diagrammes

#### A. Diagramme de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des diagrammes UML utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un projet, pour le développement, les cas d'utilisation sont plus appropriés. Un cas d'utilisation représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (humain ou machine) et un système. Il est une unité significative de travail. Dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont appelés acteurs (actors), ils interagissent avec les cas d'utilisation (use cases).

Ils permettent de décrire l'interaction entre l'acteur et le système. L'idée forte est de dire que l'utilisateur d'un système logiciel a un objectif quand il utilise le système! Le cas d'utilisation est une description des interactions qui vont permettre à l'acteur d'atteindre son objectif en utilisant le système. Les use case (cas d'utilisation) sont représentés par une ellipse sous-titrée par le nom du cas d'utilisation (éventuellement le nom est placé dans l'ellipse). Un acteur et un cas d'utilisation sont mis en relation par une association représentée par une ligne.

**NOTE :** le plus souvent, le diagramme des cas d'utilisation est établi par la maîtrise d'ouvrage (MOA) d'un projet lors de la rédaction du cahier des charges afin de transmettre les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités attendues associées à la maîtrise d'œuvre (MOE).

### B. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML.

Cas: restaurants de Dakar

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario d'un diagramme des cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets.

La dimension verticale du diagramme représente le temps, permettant de visualiser l'enchaînement des actions dans le temps, et de spécifier la naissance et la mort d'objets. Les périodes d'activité des objets sont symbolisées par des rectangles, et ces objets dialoguent par le biais de messages.

#### C. Diagramme de classes

Un diagramme de classes UML décrit les structures des objets et des informations utilisées par votre application, à la fois en interne et en communication avec ses utilisateurs. Il décrit les informations sans référence à une implémentation particulière. Ses classes et relations peuvent être implémentées de différentes manières, par exemple avec des tables de bases de données, des nœuds XML ou des compositions d'objets logiciels.

Il est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation. Le diagramme de classes en montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisation. Les cas d'utilisation ne réalisent donc pas une partition des classes du diagramme de classes. Un diagramme de classes n'est donc pas adapté (sauf cas particulier) pour détailler, décomposer, ou illustrer la réalisation d'un cas d'utilisation particulier.

Il s'agit d'une vue statique, car on ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système. Le diagramme de classes modélise les concepts du domaine d'application ainsi que les concepts internes créés de toutes pièces dans le cadre de l'implémentation d'une application. Chaque langage de Programmation orienté objet donne un

Cas : restaurants de Dakar

moyen spécifique d'implémenter le paradigme objet (pointeurs ou pas, héritage multiple ou pas, etc.), mais le diagramme de classes permet de modéliser les classes du système et leurs relations indépendamment d'un langage de programmation particulier. Les principaux éléments de cette vue statique sont les classes et leurs relations : association, généralisation et plusieurs types de dépendances, telles que la réalisation et l'utilisation.

### II. Analyse du système

#### A. Recensement des acteurs

Un acteur est l'idéalisation d'un rôle joué par une personne ou un objet dans le cadre d'une interaction. Ainsi, Pour la réalisation de notre système nous aurons besoins des acteurs suivants :

- **→** Administrateur
- → Client
- → Gérant du restaurant

### B. Les fonctionnalités du système de restauration en ligne

Le système proposé devrait offrir les fonctionnalités, donc des solutions, majeures des besoins étudiées dans la partie précédente. Ses fonctionnalités seront énumérées ci-dessous :

- → Gérer le menu des différents restaurants
- → Gérer les commandes des clients
- → Gérer la maintenance

Cas: restaurants de Dakar

### C. Diagramme de cas d'utilisation




Figure 1: Use case << Gérer restaurant >>

Cas: restaurants de Dakar




Figure 2: Use case << Commande >>

Cas: restaurants de Dakar




Figure 3: Use case << Confirmation Commande >>

Cas: restaurants de Dakar

### III. Conception du système

→ Diagramme de séquence « Commande »




Figure 4: Diagramme de séquence << Commande >>

Cas: restaurants de Dakar

→ Diagramme de séquence « Réservation »




Figure 5: Diagramme de séquence << Réservation >>

Cas: restaurants de Dakar

→ Diagramme de classes « Gestion des restaurants »




Figure 6: Diagramme de classes << Gestion des restaurants >>

Cas: restaurants de Dakar

→ Diagramme de classes « Gestion des réservations »




Figure 7: Diagramme de classes << Gestion des réservations >>

Cas: restaurants de Dakar

→ Diagramme de classes « Gestion des commandes »




Figure 8: Diagramme de classes << Gestion des commandes >>

Étude et mise en place d'une plate-forme de gestions de commandes et réservations de tables en ligne des restaurants

Cas : restaurants de Dakar

# Troisième partie : Réalisation

Cas: restaurants de Dakar

**Chapitre 1 : Plateforme de développement** 

I. Environnement de développement

En programmation informatique, un environnement de développement est un ensemble

d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs qui développent des logiciels. Il

comporte un éditeur de texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent, par

pression sur un bouton, de démarrer le compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un débogueur

en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours de construction.

Certains environnements sont dédiés à un langage de programmation en particulier.

Dans un environnement de développement « intégré » (abrégé EDI en français ou IDE en

anglais, pour Integrated Development Environment) les outils sont prévus pour être utilisés

ensemble (le produit d'un outil peut servir de matière première pour un autre outil). Les outils

peuvent être intégrés dès le départ, c'est-à-dire qu'ils sont construits dans le but d'être utilisés

ensemble. Il peut aussi s'agir d'un ensemble d'outils développés sans lien entre eux et intégrés

à posteriori.

L'objectif d'un environnement de développement est d'augmenter la productivité des

programmeurs en automatisant une partie des activités et en simplifiant les opérations. Les

environnements de développement visent également à améliorer la qualité de la

documentation en rapport avec le logiciel en construction. Certains environnements de

développement offrent également la possibilité de créer des prototypes, de planifier les

travaux et de gérer des projets.

Exemples d'environnement de développement :

**→** Eclipse

→ Netbeans

Cas: restaurants de Dakar

- → Visual Studio code
- → Android Studio
- **→** PhpStrom
- → Bloc Note
- **→** SublimeText
- → Nod Pad++

### II. Études de quelques langages de programmation

#### A. Définition

Un langage de programmation est un langage permettant de formuler des algorithmes et de produire des programmes informatiques qui s'appliquent à ces algorithmes.

### B. Exemple de langage de programmation

#### Le langage C

Le langage C a été inventé au cours de l'année 1972 dans les Laboratoires Bell par Dennis Ritchie et Ken Thompson. Ken Thompson avait développé un prédécesseur de C, le langage B. Dennis Ritchie a fait évoluer le langage B dans une nouvelle version suffisamment différente, en ajoutant notamment les types, pour qu'elle soit appelée C. Il est qualifié de langage de bas niveau dans le sens où chaque instruction du langage est conçue pour être compilée en un nombre d'instructions machine assez prévisible en termes d'occupation mémoire et de charge de calcul. En outre, il propose un éventail de types entiers et flottants conçus pour pouvoir correspondre directement aux types de donnée supportés par le processeur Hormis les types de base, C supporte les types énumérés, composés, et opaques. Il ne propose en revanche aucune opération qui traite directement des objets de plus haut niveau (fichier informatique, chaîne de caractères, liste, table de hachage...). Ces types plus évolués

Cas: restaurants de Dakar

doivent être traités en manipulant des pointeurs et des types composés. De même, le langage ne propose pas en standard la gestion de la programmation orientée objet, ni de système de gestion d'exceptions. Il existe des fonctions standards pour gérer les entrées-sorties et les chaînes de caractères.

Enfin et pour conclure, il est inexact que le C est un langage difficile à apprendre ! Au contraire : le C dispose de peu d'instructions, les structures de données sont limitées, etc.

#### Le langage C++

C++ est un langage de programmation compilé, permettant la programmation sous de multiples paradigmes comme la programmation, la programmation orientée objet et la programmation générique. Le langage C++ n'appartient à personne et par conséquent n'importe qui peut l'utiliser sans besoin d'une autorisation ou obligation de payer pour avoir le droit d'utilisation. C++ est l'un des langages de programmation les plus populaires, avec une grande variété de plates-formes matérielles et de systèmes d'exploitation. En langage C, ++ est l'opérateur d'incrémentation, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur d'une variable de 1. C'est pourquoi C++ porte ce nom : cela signifie que C++ est un niveau au-dessus de C. Il existe de nombreuses bibliothèques C++ en plus de la bibliothèque (C++ Standard Library) qui est incluse dans la norme. Par ailleurs, C++ permet l'utilisation de l'ensemble des bibliothèques C existantes.

#### Le langage java

Java est à la fois un langage de programmation et un environnement d'exécution. Le langage Java a la particularité principale que les logiciels écrits avec ce dernier sont très facilement portables sur plusieurs systèmes d'exploitation tels qu'Unix, Microsoft Windows, Mac OS ou Linux avec peu ou pas de modifications... C'est la plate-forme qui garantit la portabilité des applications développées en Java. Le langage reprend en grande partie la syntaxe du langage C++, très utilisé par les informaticiens. Néanmoins, Java a été épurée des concepts les plus

Cas : restaurants de Dakar

subtils du C++ et à la fois les plus déroutants, tels que l'héritage multiple remplacé par l'implémentation des interfaces. Les concepteurs ont privilégié l'approche orientée objet de sorte qu'en Java, tout est objet à l'exception des types primitifs (nombres entiers, nombres à virgule flottante, etc.). Java permet de développer des applications autonomes mais aussi, et surtout, des applications client-serveur. C'est la garantie de portabilité qui a fait la réussite de Java dans les architectures client-serveur en facilitant la migration entre serveurs, très difficile pour les gros systèmes.

#### Le langage C#

C# est un langage de programmation orientée objet, fortement typé, dérivé de C et C++, ressemblant au langage Java. Il est utilisé pour développer des applications web, ainsi que des applications de bureau, des services web, des commandes, des widgets ou des bibliothèques de classes. En C# une application est un lot de classes où une des classes comporte une méthode Main, comme cela se fait en Java. Bien que le C# soit similaire à Java, il existe des différences notables, par exemple : Java n'autorise pas la surcharge des opérateurs.

#### Le langage PHP

Le langage PHP a été inventé par Rasmus LERDORF en 1995 pour son usage personnel. Autrefois abréviation de Personal HomePage devenue aujourd'hui Hypertext Preprocessor, PHP s'impose comme un standard dans le monde de la programmation web par ses performances, sa fiabilité, sa souplesse et sa rapidité. PHP a été inventé à l'origine pour le développement d'applications web dynamiques qui constituent encore le cas d'utilisation le plus courant et son point fort. Cependant, les évolutions qui lui ont été apportées jusqu'à aujourd'hui assurent à PHP une polyvalence non négligeable. PHP est par exemple capable d'interagir avec Java, de générer des fichiers PDF, d'exécuter des commandes Shell, de gérer des objets (au sens programmation orientée objet), de créer des images ou bien de fournir des interfaces graphiques au moyen de PHP GTK.

Cas: restaurants de Dakar

#### C. Choix du langage

La description des langages de programmation faite ci-dessus nous permet de choisir PHP comme langage d'implémentation de notre application. Avec ses multiples avantages et surtout son point fort qui est le développement d'applications web dynamiques en comparaison autres langages, PHP s'impose.

### III. Études comparatives de quelques SGBD

#### A. Définition

En informatique, un système de gestion de base de données (SGBD) est un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations. Un SGBD (en anglais DBMS pour database management system) permet d'inscrire, de retrouver, de modifier, de trier, de transformer ou d'imprimer les informations de la base de données. Il permet d'effectuer des comptes rendus des informations enregistrées et comporte des mécanismes pour assurer la cohérence des informations, éviter des pertes d'informations dues à des pannes, assurer la confidentialité et permettre son utilisation par d'autres logiciels. Selon le modèle, le SGBD peut comporter une simple interface graphique jusqu'à des langages de programmation sophistiqués.

Les systèmes de gestion de base de données sont des logiciels universels, indépendants de l'usage qui est fait des bases de données. Ils sont utilisés pour de nombreuses applications informatiques, notamment les guichets automatiques bancaires, les logiciels de réservation, les bibliothèques numériques, les logiciels d'inventaire, les progiciels de gestion intégrés ou la plupart des blogs et sites web. Il existe de nombreux systèmes de gestion de base de données. Les SGBD sont souvent utilisés par d'autres logiciels ainsi que les administrateurs ou les développeurs. Ils peuvent être sous forme de composant logiciel, de serveur, de logiciel applicatif ou d'environnement de programmation.

Cas : restaurants de Dakar

B. Exemple de quelques SGBD

MySql

MySQL est un serveur de bases de données relationnelles SQL développé dans un souci de

performances élevées en lecture, ce qui signifie qu'il est davantage orienté vers le service de

données déjà en place que vers celui de mises à jour fréquentes et fortement sécurisées. Il est

multithread et multi-utilisateur. C'est un logiciel libre, open source, développé sous double

licence selon qu'il est distribué avec un produit libre ou avec un produit propriétaire.

Dans ce dernier cas, la licence est payante, sinon c'est la licence publique générale GNU

(GPL) qui s'applique. Un logiciel qui intègre du code MySQL ou intègre MySQL lors de son

installation devra donc être libre ou acquérir une licence payante. Cependant, si la base de

données est séparée du logiciel propriétaire qui ne fait qu'utiliser des API tierces (par exemple

en C# ou PHP), alors il n'y a pas besoin d'acquérir une licence payante MySQL.

**SQL Server** 

Le SQL server désigne couramment un serveur de base de données. La définition du SQL

server est étroitement liée à celle du langage SQL (Structured Query Language), un langage

informatique permettant d'exploiter des bases de données. Concrètement, un SQL server est

un outil qui possède toutes les caractéristiques pour pouvoir accompagner l'utilisateur dans la

manipulation, le contrôle, le tri, la mise à jour, et bien d'autres actions encore, de bases de

données grâce au langage SQL. Le terme désigne également le nom donné au système de

gestion de base de données (SGBD) commercialisé par Microsoft, ou plus précisément le nom

du moteur de bases de données de ce SGDB produit par le fabricant de produits informatiques

américain.

**Oracle** 

Oracle est un SGBD (système de gestion de bases de données) édité par la société du même

nom Oracle Corporation, leader mondial des bases de données. La société Oracle Corporation

Cas : restaurants de Dakar

a été créée en 1977 par Lawrence Ellison, Bob Miner, et Ed Oates. Elle s'appelle alors Relational Software Incorporated (RSI) et commercialise un Système de Gestion de Bases de données relationnelles (SGBDR ou RDBMS pour Relational Database Management System) nommé Oracle.

Oracle se décline en plusieurs versions :

- → Oracle Server Standard, une version comprenant les outils les plus courants de la solution Oracle. Il ne s'agit pas pour autant d'une version bridée...
- → Oracle Server Enterprise Edition

Oracle est un SGBD permettant d'assurer :

- → La définition et la manipulation des données
- → La cohérence des données
- → La confidentialité des données
- → L'intégrité des données
- → La sauvegarde et la restauration des données
- → La gestion des accès concurrents

#### **Microsoft Access**

MS Access est un logiciel utilisant des fichiers au format Access (extension de fichier (.mdb) pour Microsoft DataBase (extension \*.accdb depuis la version 2007). Il est compatible avec les requêtes SQL (sous certaines restrictions) et dispose d'une interface graphique pour saisir les requêtes. Il permet aussi de configurer, avec des assistants ou librement, des formulaires et sous- formulaires de saisie, des états imprimables (avec regroupements de données selon divers critères et des totalisations, sous-totalisations, conditionnelles ou non), des pages html liées aux données d'une base, des macros et des modules VBA. Comme beaucoup de systèmes de gestion de bases de données relationnelles, ses données peuvent être utilisées dans des

Cas: restaurants de Dakar

programmes écrits dans divers langages. La dernière version en date est la version 2016 ; elle fait partie de la suite Microsoft Office 2016 et est incluse dans l'abonnement à Office 365.

#### C. Choix du SGBD

Vu leur multidisciplinarité et leur dominante croissance, plusieurs Systèmes de Gestion Base de données ne cessent de voir le jour. Cependant, Les fonctionnalités essentielles offertes par les SGBD sont : organisation des données, gestion des données, persistance des données, accès aux données, accès par programme, accès concurrent, fiabilité, protection contre les incidents, contrôle des accès et partages des données. Dans le cadre de notre travail nous utiliserons MySQL pour le stockage et la gestion des données.

### IV. Architecture applicative

#### A. Définition

En informatique, une architecture applicative désigne la structure générale inhérente à un système informatique, l'organisation des différents éléments du système (logiciels et/ou matériels et/ou humains et/ou informations) et des relations entre les éléments. Cette structure fait suite à un ensemble de décisions stratégiques prises durant la conception de tout ou partie du système informatique, par l'exercice d'une discipline technique et industrielle du secteur de l'informatique dénommée elle aussi architecture, et dont le responsable est l'architecte informatique. Les différentes architectures existantes suivantes :

- → Architecture 1-Tier
- → Architecture 2-Tier

Cas: restaurants de Dakar

- → Architecture 3-Tier
- → Architecture N-Tier

#### B. Exemple d'architecture

#### **Architecture 1-Tier**

Dans une architecture 1-tiers, l'API peut être utilisée soit en monoposte ou sur un serveur de fichiers ou sur un système central. Autrement dit, la couche présentation la couche traitement et la couche données s'exécute sur le même serveur. L'avantage est qu'il y'a une simplicité d'administration et une centralisation des données.

#### Inconvénient:

- → Interface simplement
- → Risque élevé de monter en charge



Figure 9: Présentation de l'architecture 1-Tier

#### **Architecture 2-Tier**

Elle est encore appelée client server de première génération et repose sur l'utilisation de moteur de bases de données relationnelles. Ce moteur permet de distribuer la gestion de la persistance sur un serveur. Dans les 2 éléments principaux on distingue :

- → Le client qui reçoit la présentation et l'interface utilisateur.
- → Le serveur qui reçoit la partie persistance et la gestion physique des données.

Cas: restaurants de Dakar

Les services métiers peuvent être soit entièrement du coté client intégré à la présentation et le serveur ne gère que les données, soit entièrement serveur et le client ne gère que l'interface utilisateur.

#### **Avantages:**

- → L'interface est plus riche
- → La possibilité d'installer l'API sur le poste-client qui devient une poste intelligent.
- → Le client est très sollicité et peut être lourd.
- → Un important dialogue se fait entre le serveur et le client.
- → Une relation étroite entre le programme client et l'organisation côté serveur qui entraîne une difficulté d'évolution.

Pour corriger ce défaut il faut donner la possibilité d'alléger le client et rendre le système plus souple.




Figure 10: Présentation de l'architecture 2-Tier

#### **Architecture 3-Tier**

Dans cette architecture les trois (3) principaux tiers exécutent chacun sur machine différente :

- → La présentation sur la machine cliente
- → L'application métier sur les serveurs d'API
- → La persistance sur le serveur de base de données

Cas: restaurants de Dakar

Les principes de cette architecture sont que :

- → Le client gère la présentation et les traitements locaux
- → Le serveur d'API gère les traitements
- → Le serveur de données accueille le SGBD

#### Ces caractéristiques sont :

- → Les trois niveaux sont indépendants ce qui facilite les évolutions.
- → La répartition des tâches devient de plus en plus homogène



Figure 11: Présentation de l'architecture 3-Tier

#### **Architecture N-Tier**

C'est une architecture qui permet de rajouter des couches en plus (3-tiers évolué). Plusieurs serveurs d'API peuvent être mise en œuvre, ce qui facilite l'évolution et la montée en charge. Seulement elle est très complexe et son coût de mis en œuvre très onéreux. L'autre inconvénient cette architecture, ces services s'appliquent sur des technologies très variées nécessitant de gérer l'hétérogénéité et l'interopérabilité.

Cas: restaurants de Dakar

### **Architecture n-tiers**




Figure 12: Présentation de l'architecture N-Tier

#### C. Choix de l'architecture

Après l'étude réalisée des différents types d'architectures, notre choix s'est porté sur l'architecture 1-Tiers du fait de sa flexibilité, sa robustesse, sa facilité à gérer correctement les problèmes de sécurité. L'objectif premier d'un système d'information quel qu'il soit est de permettre à l'utilisateur d'accéder aux informations.

Cas: restaurants de Dakar

# **Chapitre 2 : Implémentation et déploiement**

### I. Diagramme de déploiement




Figure 13: Diagramme de déploiement

Cas: restaurants de Dakar

II. Gestion de la sécurité

La sécurité des systèmes d'information (SSI) est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir, et

garantir la sécurité du système d'information. Assurer la sécurité du système d'information est

une activité du management du système d'information.

Aujourd'hui, la sécurité est un enjeu majeur pour les entreprises ainsi que pour l'ensemble des

acteurs qui l'entourent. Elle n'est plus confinée uniquement au rôle de l'informaticien. Sa

finalité sur le long terme est de maintenir la confiance des utilisateurs et des clients. La

finalité sur le moyen terme est la cohérence de l'ensemble du système d'information. Sur le

court terme, l'objectif est que chacun ait accès aux informations dont il a besoin.

Le système d'information représente un patrimoine essentiel de l'organisation, qu'il convient

de protéger. La sécurité informatique consiste à garantir que les ressources matérielles ou

logicielles d'une organisation sont uniquement utilisées dans le cadre prévu. »

La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :

→ La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation

prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de

réponse attendu.

→ L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être

altérées de façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés

doivent être exacts et complets.

→ La confidentialité: Seule les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur

sont destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.

→ La traçabilité (ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux

éléments considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables.

Cas: restaurants de Dakar

- → L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange.
- → La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur.

Une fois les objectifs de la sécurisation déterminée, les risques pesant sur chacun de ces éléments peuvent être estimés en fonction des menaces. Le niveau global de sécurité des systèmes d'information est défini par le niveau de sécurité du maillon le plus faible.

Les précautions et contre-mesures doivent être envisagées en fonction des vulnérabilités propres au contexte auquel le système d'information est censé apporter service et appui. C'est ainsi que pour notre système nous avons opté pour les mesures suivantes :

- → La gestion des rôles et des accès
- → Un algorithme de cryptage pour les mots de passe
- → Une politique de sauvegarde des informations

### Étude et mise en place d'une plate-forme de gestions de commandes et réservations de tables en ligne des restaurants Cas : restaurants de Dakar

### III. Présentation de l'application

Cas: restaurants de Dakar

#### Conclusion

La perfection n'est pas de ce monde. Le travail de fin de cycle que nous venons de présenter aujourd'hui est le fruit de divers sacrifices caractérisant ainsi notre détermination à proposer une solution. Loin de nous, l'idée de dire que notre solution apportée est la meilleure, nous avons essayé d'y apporter notre contribution et nous laissons aux autres la latitude d'apprécier ce fameux travail.

Nous avons mis en place une plateforme de commande de repas en ligne. Cette dernière présente des avantages multiples. Parmi ces avantages nous avons la facilité de modifier le menu en fois en ligne et cela permet aussi de se débarrasser de fardeaux d'impression et aussi bien des frais, de même l'autre atout majeur c'est de permettre aux clients de commander très simplement et de prendre son temps pour se décider, ainsi les restaurants évitent les tracas liés au traitement des clients indécis et au temps perdu par le personnel. Et cela signifie des économies importantes pour les restaurants.

Cependant mettre en place une solution de commande en ligne présente des risques de concurrence féroces entre les restaurants. En effet une fois connecté sur la plateforme, les consommateurs peuvent rapidement comparer les menu des différents restaurants, et si les prix sont plus bas, ou s'ils ont quelque chose d'autre dans le menu qui le convient, alors il y a 100% de chances que beaucoup de restaurants perdent assez de commande. Aussi, la qualité de la nourriture est un risque majeur, les restaurants doivent assurer une bonne nourriture au consommateur sinon ces derniers ne viendront plus passer de commandes sur la plateforme.

Nous ne pouvons prétendre avoir réalisé un travail sans imperfection, car c'est une œuvre humaine. Mais nous osons croire que le système proposé apportera satisfaction aux restaurants de Dakar. Cela étant, les remarques et suggestions des lecteurs sont souhaitées pour l'élaboration d'un édifice scientifique aussi constant qu'on peut le croire.

# Étude et mise en place d'une plate-forme de gestions de commandes et réservations de tables en ligne des restaurants Cas : restaurants de Dakar

### **Bibliographie**

Mémoire : Conception et implémentation d'une application E-COMMERCE ( 2015)

Cas : restaurants de Dakar

#### Webographie

https://www.lopinion.fr/edition/economie/amazon-investit-515-millions-dollars-dans-deliveroo-187273 . Consulté le 2 novembre 2019

https://www.sec.gouv.sn/dossiers/politique-de-s%C3%A9curit%C3%A9-des-syst %C3%A8mes-dinformation-de-letat-du-s%C3%A9n%C3%A9gal-pssi-es . Consulté le 2 novembre 2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant . Consulté le 4 septembre 2019

https://www.gloriafood.com/restaurant-ideas/advantages-of-online-food-ordering Consulté le 4 septembre 2019

https://www.cloudwaitress.com/blog/types-of-online-ordering-systems-for-restaurants Consulté le 4 septembre 2019

https://laravel.com/docs/5.8 Consulté le 3 septembre